Aula 66 — Restrições: NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Conhecer as **restrições** além das chaves.
- Garantir a **qualidade** dos dados.
- Aplicar cada restrição no momento certo.

NOT NULL

```
nome VARCHAR(100) NOT NULL
```

- O valor **não pode** ser nulo.
- Campo **obrigatório**.

UNIQUE

```
email VARCHAR(120) UNIQUE
```

- O valor não pode **repetir**.
- Vários `UNIQUE` por tabela.

CHECK

```
idade INT CHECK (idade >= 0)
```

- Impõe uma **condição**.
- Valida o valor na inserção.



DEFAULT

```
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

- Valor **padrão** quando não informado.
- Simplifica inserções.

Comparando

Restrição	Garante
NOT NULL	Sem valor nulo
UNIQUE	Sem repetição
CHECK	Condição válida
DEFAULT	Valor automático

Note

Colocar as regras **no banco** (e não só na aplicação) protege os dados contra qualquer fonte de erro.

Prática

- Crie uma tabela com as **quatro** restrições.
- Teste inserções **inválidas**.

Resumo da Aula

- **NOT NULL:** obrigatório.
- **UNIQUE:** sem repetição.
- **CHECK:** condição; **DEFAULT:** valor automático.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 67:** JOIN — juntando dados de tabelas.