Aula 34 — Integridade Referencial na Prática

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Testar a **integridade referencial**.
- Compreender as **ações** ao excluir/atualizar.
- Evitar dados **inconsistentes**.

O que é Integridade Referencial?

- Garante que as **FKs** apontem para registros **válidos**.
- Impede referências **quebradas**.
- Regra automática do SGBD.

Testando

- Tentar criar pedido com **cliente inexistente**.
- Tentar excluir cliente **com pedidos**.
- O SGBD **bloqueia**.

Ações ON DELETE / ON UPDATE

- **RESTRICT/NO ACTION:** bloqueia (padrão).
- **CASCADE:** propaga a ação.
- **SET NULL:** anula a referência.

Exemplo

```
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
```

Escolhendo a Ação

- **Financeiro:** geralmente **RESTRICT**.
- **Dados temporários:** às vezes **CASCADE**.
- Depende da **regra de negócio**.

i Note

`ON DELETE CASCADE` apaga "em cascata" — poderoso, porém perigoso: um `DELETE` pode apagar muito mais do que se imagina.

Prática

- Teste cada ação.
- Observe o que o banco **permite** ou **bloqueia**.

Resumo da Aula

- A **integridade referencial** protege as relações.
- Ações definem o comportamento em **exclusões**.
- Escolha conforme a **regra de negócio**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 35:** Preenchendo tabelas com dados.