Aula 43 — SELECT: Colunas, Alias e DISTINCT

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Selecionar **colunas específicas**.
- Usar **alias** (apelidos).
- Remover **duplicatas** com DISTINCT.

Escolhendo Colunas

```
SELECT nome, idade FROM Aluno;
```

- Só as colunas **pedidas**.
- Mais **eficiente** que $*$.

Alias de Coluna

```sql
SELECT nome AS NomeDoAluno FROM Aluno;
```

- `AS` dá um **apelido** à coluna.
- Aparece no **cabeçalho** do resultado.
- Útil para **relatórios**.

Alias de Tabela

```sql
SELECT a.nome FROM Aluno AS a;
```

- Encurta a **escrita**.
- Essencial nos **JOINs** (mais adiante).

DISTINCT

```
SELECT DISTINCT cidade FROM Cliente;
```

- Retorna cada valor **uma vez**.
- Remove **repetições** do resultado.

Expressões e Cálculos

```sql
SELECT nome, salario * 12 AS anual FROM Funcionario;
```

- Colunas podem ter **cálculos**.
- O resultado vem calculado.

Note

`DISTINCT` atua sobre a **combinação** de todas as colunas selecionadas, não sobre uma só.

Prática

- Liste cidades **distintas** dos clientes.
- Crie um alias para uma **soma**.

Resumo da Aula

- Selecionamos **colunas específicas**.
- Usamos **alias** com `AS`.
- Removemos duplicatas com **DISTINCT**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Próxima Aula

- **Aula 44:** SELECT ... WHERE — filtros básicos.