Aula 56 — DELETE: Excluindo Dados

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o comando **DELETE**.
- Excluir registros com **segurança**.
- Diferenciar **DELETE** de **TRUNCATE** e **DROP**.

O comando DELETE

- Remove **linhas** de uma tabela.
- Parte da **DML**.
- A **estrutura** permanece.

Sintaxe

```sql
DELETE FROM Aluno WHERE id = 3;
```

- O `WHERE` escolhe as linhas.
- **Sem WHERE:** apaga **tudo**.

Excluindo Várias

```
DELETE FROM Aluno WHERE idade < 15;
```

- Remove por **condição**.

DELETE x TRUNCATE x DROP

- **DELETE:** remove linhas (com WHERE), pode ser desfeito.
- **TRUNCATE:** esvazia a tabela rapidamente.
- **DROP:** apaga a **tabela inteira**.

Integridade Referencial

- Excluir um cliente **com pedidos** pode ser **bloqueado**.
- Depende das **ações referenciais**.
- Use `ON DELETE` conforme a regra.

> **Note**
>
> `DELETE`, `TRUNCATE` e `DROP` removem dados — sempre confira a tabela e faça **backup** antes.

Prática

- Exclua um aluno por id.
- Tente excluir um cliente com pedidos e observe.

Resumo da Aula

- **DELETE** remove linhas.
- Podem ser **bloqueadas** por FKs.
- Não confunda com **TRUNCATE** e **DROP**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 57:** Exercícios de fixação de SELECT.