Aula 42 — WHERE: BETWEEN, IN, LIKE e IS NULL

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Usar filtros **especiais**.
- Trabalhar com **intervalos**, listas e padrões.
- Lidar com valores **nulos**.

BETWEEN

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE idade BETWEEN 15 AND 18;
```

- Intervalo **inclusivo**.
- Equivale a `>= 15 AND <= 18`.

IN

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE cidade IN ('Boituva', 'Ipero');
```

- Verifica se está **na lista**.
- Mais limpo que vários `OR`.

LIKE

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE nome LIKE 'A%';
```

- Busca por **padrão**.
- % = qualquer sequência.
- _ = um caractere.

Exemplos de LIKE

- `'A%'` — começa com A.
- `'%silva%'` — contém “silva”.
- `'_na'` — termina com “na”.

IS NULL

```
SELECT * FROM Aluno WHERE telefone IS NULL;
```

- Verifica valores **nulos**.
- **Não** use `= NULL` (não funciona).

Nota

`NULL` não é "vazio" nem "zero": é a **ausência** de valor. Por isso usa-se `IS NULL`, não `= NULL`.

Prática

- Liste alunos com idade em um **intervalo**.
- Busque nomes que comecem com certa letra.

Resumo da Aula

- **BETWEEN** filtra intervalos.
- **IN** filtra listas.
- **LIKE** busca padrões; **IS NULL** acha nulos.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Próxima Aula

- **Aula 43:** SELECT — ordenação com ORDER BY.