Aula 48 — INSERT: Inserindo Dados

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o comando **INSERT**.
- Inserir **um registro**.
- Conhecer boas práticas de inserção.

O comando INSERT

- Adiciona **linhas** a uma tabela.
- Parte da **DML**.
- Trabalha sobre tabela **existente**.

Sintaxe

```sql
INSERT INTO Aluno (nome, idade, cidade)
VALUES ('Ana', 16, 'Boituva');
```

- Colunas **entre parênteses**.
- Valores na **mesma ordem**.

Sem Listar Colunas

```sql
INSERT INTO Aluno VALUES (NULL, 'Ana', 16, 'Boituva');
```

- Precisa seguir **todas** as colunas na ordem.
- Menos **seguro** — evite!

Inserindo com AUTO_INCREMENT

```sql
INSERT INTO Aluno (nome, idade) VALUES ('Bia', 17);
```

- O `id` é **gerado** automaticamente.
- Não o informamos.

Conferindo

```sql
SELECT * FROM Aluno;
```

- Verifique se entrou **certo**.

> **Nota**
>
> Sempre liste as **colunas** no INSERT: se a tabela mudar, seu comando continua funcionando.

Cuidados

- Respeitar **tipos** de dados.
- Aspas em **textos**.
- FK precisa **existir**.
- Não violar **restrições** (NOT NULL, UNIQUE).

Prática

- Insira 3 alunos.
- Confira com SELECT.

Resumo da Aula

- **INSERT** adiciona registros.
- Melhor **listar as colunas**.
- Respeitar **tipos e restrições**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 49:** INSERT — múltiplas linhas e valores padrão.