Aula 57 — DDL: CREATE TABLE

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Dominar o **CREATE TABLE**.
- Definir colunas, tipos e restrições.
- Criar estruturas bem planejadas.

Estrutura Completa

```sql
CREATE TABLE Cliente (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) UNIQUE,
    cidade VARCHAR(60),
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

Analisando o Comando

- **id:** chave, auto-incremento.
- **nome:** obrigatório.
- **email:** único.
- **ativo:** com valor padrão.

Escolhendo Tipos

- Números: **INT, DECIMAL**.
- Texto: **VARCHAR, TEXT**.
- Datas: **DATE, DATETIME**.
- Lógico: **BOOLEAN**.

Restrições na Coluna

- **PRIMARY KEY**
- **NOT NULL**
- **UNIQUE**
- **DEFAULT**
- **CHECK**

Criando com FK

```sql
CREATE TABLE Pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_cliente INT NOT NULL,
    data DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)
);
```

Nota

Definir as **restrições** já na criação evita dados inválidos desde o primeiro dia — é mais fácil prevenir que corrigir.

Prática

- Crie a tabela `Cliente`.
- Crie `Pedido` com a **FK**.

Resumo da Aula

- **CREATE TABLE** define a estrutura.
- Inclui **tipos e restrições**.
- FKs ligam as tabelas.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 58:** DDL — ALTER TABLE e DROP.