

WuWei Step 1A 共有ノート状態テスト 手順

三分一信之（三分一技術士事務所）

ver 2.0, 2026-05-24: draft for review

Table of Contents

1. 目的	1
2. テスト方針	2
3. 手順	3
3.1. 通常ノートを作成する	3
3.2. ノートを export する	3
3.3. テスト用に note.json を編集する	3
3.4. 他者作成要素を作成する	3
3.5. ノートを読み込む	3
4. 確認項目	5
5. 比較テスト	6
5.1. import ノート状態	6
5.2. team ノート状態	6
6. 開発者ツールでの簡易確認	7
7. 確認できる範囲	8

Chapter 1. 目的

サーバー実装なしで Step 1A の「共有ノート状態」をテストする場合、実際の同期処理や team API は使用しない。

読み込んだノート JSON に team 状態を手動で付与し、クライアント側の編集制御がノート状態に応じて切り替わることを確認する。

Chapter 2. テスト方針

Step 1A で確認する対象は、共有ノートの保存先や同期ではなく、ノート状態に応じて編集制御が変わるかどうかである。

共有ノートとして扱うための最小状態は、次のとおりである。

```
{
  "collabNoteState": "team",
  "note_scope": "team",
  "origin": {
    "type": "team",
    "source": "team-note"
  },
  "team_id": "t-test"
}
```

Chapter 3. 手順

3.1. 通常ノートを作成する

まず通常どおりノートを作成する。

自分が作成した node、link、group がある状態にする。

3.2. ノートを export する

作成したノートを export する。

ZIP として export してもよい。保存済みの `note.json` を直接コピーしてもよい。

3.3. テスト用に `note.json` を編集する

テスト用の `note.json` のルートに、次の項目を追加する。

```
{
  "collabNoteState": "team",
  "note_scope": "team",
  "origin": {
    "type": "team",
    "source": "team-note"
  },
  "team_id": "t-test"
}
```

3.4. 他者作成要素を作成する

node、link、group の `audit.createdBy` を、現在ログインしているユーザーとは異なる値にする。

```
"audit": {
  "owner": "other-user",
  "createdBy": "other-user-id",
  "createdAt": "2026-05-24T00:00:00Z",
  "lastModifiedBy": "",
  "lastModifiedAt": ""
}
```

3.5. ノートを読み込む

編集したノートを読み込む。

サーバーなしで確認する場合は、ブラウザ開発者ツールから、読み込み後の `wuwei.common.current` に直

接状態を設定してもよい。

```
Object.assign(wuwei.common.current, {  
  collabNoteState: "team",  
  note_scope: "team",  
  origin: { type: "team", source: "team-note" },  
  team_id: "t-test"  
});
```

Chapter 4. 確認項目

期待動作は次のとおりである。

対象	期待
自分の node	編集可
自分の link	編集可
自分の group	編集可
他者 node の label、resource、description 本体	編集不可
他者 node の削除	不可
他者 link の削除	不可
他者 group の構造変更	不可
他者 node への description 追記	共有ノートでは不可
import ノートでの他者要素 soft delete	可
team ノートでの他者要素 delete	不可

Chapter 5. 比較テスト

同じノートに対して、ノート状態だけを切り替えると分かりやすい。

5.1. import ノート状態

import ノート状態は次のように設定する。

```
Object.assign(wuwei.common.current, {  
  collabNoteState: "imported",  
  note_scope: "personal",  
  origin: { type: "import", source: "export-package" },  
  team_id: ""  
});
```

この場合、他者 node は意味属性の編集は不可であっても、削除は soft delete として可能である。

5.2. team ノート状態

team ノート状態は次のように設定する。

```
Object.assign(wuwei.common.current, {  
  collabNoteState: "team",  
  note_scope: "team",  
  origin: { type: "team", source: "team-note" },  
  team_id: "t-test"  
});
```

この場合、他者 node の削除は不可である。

Chapter 6. 開発者ツールでの簡易確認

選択中又は確認対象の node がある場合、次のように判定を直接確認できる。

```
const node = wuwei.common.current.page.nodes[0];

wuwei.collab.getNoteState();
// "team" なら共有ノート判定

wuwei.collab.canEditPath(node, "description.body", "node");
// 他者作成 node なら false

wuwei.collab.canEditPath(node, "x", "node");
// team 共有ノートの他者作成 node なら false

wuwei.collab.canDeleteObject(node);
// team 共有ノートの他者作成 node なら false
```

比較用に import 状態へ切り替えると、次のように確認できる。

```
Object.assign(wuwei.common.current, {
  collabNoteState: "imported",
  note_scope: "personal",
  origin: { type: "import", source: "export-package" }
});

wuwei.collab.canDeleteObject(node);
// 他者作成 node でも true
```

Chapter 7. 確認できる範囲

このテストで確認できるのは、サーバー同期なしでも、ノート状態によってクライアント側の編集制御が分岐することである。

Step 1A の共有ノートテストとしては、まずここまで確認すれば十分である。