

編集ペインのタブ対応仕様

三分一信之（三分一技術士事務所）

2026-05-22, :

Table of Contents

1. 目的	1
2. 基本方針	2
3. タブ分類	3
4. 配置座標の編集方針	4
5. 対象種別ごとの編集ペイン仕様	5
5.1. Topic	5
5.2. Memo	5
5.3. Content	5
5.3.1. Content / 表示タブ	6
5.3.2. Content / 内容タブ	6
5.3.3. Content / 典拠・権利タブ	7
5.4. Link	8
5.5. 通常グループ	8
5.6. グループ代表ノード	8
5.6.1. 代表ノード / 表示タブ	9
5.6.2. 代表ノード / 内容タブ	9
5.7. Segment	9
5.7.1. Segment / 表示タブ	10
5.7.2. Segment / 内容タブ	10
5.8. PageMarker	10
5.8.1. PageMarker / 表示タブ	10
5.8.2. PageMarker / 内容タブ	11
6. collabNoteState による編集制御	12
7. タブ表示判定	13
8. 実装方針	14
9. 表示ラベル	15
10. まとめ	16

Chapter 1. 目的

本仕様は、WuWei の編集ペインにおいて、選択対象の種別に応じて編集項目を整理し、必要な場合のみタブ形式で表示するための仕様を定義する。

編集対象には、Topic、Content、Memo、Link、Group、代表ノード、Timeline Segment、Contents PageMarker などがある。

これらは持つ属性の性質が異なるため、すべての対象に同じタブ構成を適用しない。

Chapter 2. 基本方針

編集ペインは、選択対象の種別に応じて次のいずれかの形式で表示する。

表示形式	適用方針
単一ペイン	編集項目が表示属性中心であり、内容属性や権利属性を別タブに分ける必要がない対象に適用する。
タブ付きペイン	表示属性とは別に、内容属性、参照属性、典拠・権利属性などを持つ対象に適用する。

基本原則は次のとおりである。

Topic、Memo、通常グループはタブを使わない。
Content、代表ノード、Segment、PageMarker は必要に応じてタブを使う。
典拠・権利タブは Content のみに適用する。

NOTE

Node の色、線、フォントの編集項目は、保存正本である `style.` を更新する。`node.color`、`node.outline`、`node.outlineWidth`、`node.font` は `wuwei.draw` 用に `style` から実行時展開される `runtime mirror field` であり、編集ペインの保存項目として扱わない。編集ペインで `style.` を変更した場合は、描画更新前に `runtime mirror field` を再展開する。

NOTE

編集ペインで編集する対象は、保存対象となる正本データである。表示スタイルのうち、塗り色、線色、線幅、線種、フォント、ラベル行数、ラベル位置は `style.*` を編集する。`shape` 及び `size` は当面 Node 直下の保存項目として扱い、編集ペインでも直下の `shape` 及び `size` を更新する。`x`、`y`、`visible` は保存対象であるが、編集ペインでは変更しない。`x` 及び `y` はノートキャンバス上のドラッグ操作で変更し、`visible` はコンテキストメニュー右上の `wilt / bloom / root / hide` により変更する。`linkCount` は Node 直下の表示補助データとして扱うが、正本は `links[]` であり、必要に応じて再計算してよい。

Chapter 3. タブ分類

タブを使用する場合、基本タブは次の三つとする。

タブ	意味
表示	画面上の見た目、サイズ、色、線、フォントなどを編集する。配置座標 <code>x</code> , <code>y</code> は編集ペインでは編集しない。
内容	対象が表す意味内容、参照先、ページ番号、時間範囲などを編集する。
典拠・権利	Content の典拠情報及び <code>resource.rights</code> に定義された権利情報を編集する。

ただし、対象種別によって表示するタブは異なる。

Chapter 4. 配置座標の編集方針

編集ペインでは、ノードの配置座標 x, y を編集項目として表示しない。

ノードの位置変更は、ノートキャンバス上で対象ノードをドラッグして行う。

位置変更:

編集ペインでは行わない

ノートキャンバス上のドラッグ操作で行う

必要に応じて、開発者向け又は診断表示として x, y を read only 表示することはできる。ただし、通常の利用者向け編集項目には含めない。

Segment 及び PageMarker の $axisPos$ も、編集ペインでは直接入力しない。Timeline axis 又は Contents axis 上でのドラッグ操作又は専用の軸操作により変更する。

Chapter 5. 対象種別ごとの編集ペイン仕様

5.1. Topic

Topic は、通常概念ノードである。

Topic ではタブ制御を行わない。

Topic の label や description は、形状、色、フォントなどと同じ編集ペイン内で扱う。

項目群	編集項目
内容表示	label, description, description.format
形状	shape, size.width, size.height, size.radius
ラベル表示	text.position, text.width, text.height, style.font, style.label
色・線	style.fill, style.line.color, style.line.width, style.line.kind

Topic では、label は概念名であり、description.body はその説明である。

5.2. Memo

Memo は、付箋・メモ用ノードである。

Memo ではタブ制御を行わない。

Memo は label を持たない。Memo の表示本文は description.body として定義する。

旧データにおいても Memo には label は定義されていない。したがって、Memo に label が存在する場合は、共通 Node 正規化処理等により付与された不要項目とみなし、読み込み時又は保存時に無視する。

項目群	編集項目
本文	description.body, description.format
形状	shape, size.width, size.height
Memo 表示	style.memo.corner, style.memo.foldSize
色・フォント	style.fill, style.font.family, style.font.size, style.font.color
線	style.line.color, style.line.width, style.line.kind

Memo の検索見出しや一覧表示が必要な場合は、description.body の先頭文字列を用いる。

5.3. Content

Content は、PDF、Web、画像、動画、Office 文書などを表すノードである。

Content は、表示属性に加えて resource、viewer、storage、contents、rights など多くの内容属性を持つため、タブ制御を行う。

Content のタブ構成は次のとおりである。

表示
内容
典拠・権利

5.3.1. Content / 表示タブ

項目群	編集項目
基本表示	<code>label</code> , <code>description.body</code> , <code>description.format</code>
形状	<code>shape</code> , <code>size.width</code> , <code>size.height</code> , <code>size.radius</code>
サムネイル表示	<code>style.thumbnail</code> 。 <code>resource.thumbnailUri</code> はサーバー登録又は生成情報として read only
ラベル表示	<code>text.position</code> , <code>text.width</code> , <code>style.font</code> , <code>style.label</code>
色・線	<code>style.fill</code> , <code>style.line.color</code> , <code>style.line.width</code> , <code>style.line.kind</code>

5.3.2. Content / 内容タブ

項目群	編集可否	編集項目
Resource 基本	一部 read only	<code>resource.source</code> , <code>resource.kind</code> , <code>resource.documentKind</code> , <code>resource.videoKind</code>
URI	read only	<code>resource.uri</code> , <code>resource.canonicalUri</code>
タイトル	read only	<code>resource.title</code>
MIME	read only	<code>resource.mimeType</code>
Media	read only	<code>resource.media</code>
Viewer	read only	<code>resource.viewer.defaultMode</code> , <code>resource.viewer.supportedModes</code> , <code>resource.viewer.embed</code>
Storage	read only	<code>resource.storage.files[]</code>
Contents 設定	一部可	<code>resource.contents.firstPageNumber</code> のみ編集可。 <code>resource.contents.pageCount</code> は <code>resource.media.pageCount</code> と同じ物理ページ数として read only。 <code>resource.contents.pageOffset</code> は <code>firstPageNumber - 1</code> で算出される派生値として read only。 <code>pageMin</code> 及び <code>pageMax</code> フィールドは定義しない

`mimeType`, `storage.files[]`, `viewer`, `media` など、サーバー登録時又はプログラム判定時に確定する情報は、Content node の `resource` として保存するが、編集ペインでは変更させない。これらの詳細は情報ペインで表示する。

NOTE

PDF / Office 等の文書 Content では、編集ペインで利用者が変更できるページ関連項目は `resource.contents.firstPageNumber` のみとする。`resource.contents.pageOffset` は `firstPageNumber - 1` として算出し、`resource.contents.pageCount` は

`resource.media.pageCount` と同じ物理ページ数として read only 表示する。最小ページ番号及び最大ページ番号は独立した保存項目として定義しないため、`pageMin` / `pageMax` フィールド又は入力欄は設けない。PageMarker の入力可能範囲は、必要に応じて `firstPageNumber` と `pageCount` から一時的に算出する。

`resource.title`, `resource.uri`, `resource.canonicalUri`, `resource.source`, `resource.kind`, `resource.documentKind`, `resource.videoKind` は v2 Resource の識別・参照・分類情報である。通常はサーバー登録時又はプログラム判定時に確定するため、編集ペインでは read only とする。手動補正を将来認める場合でも、明示的な補正 UI として扱い、fallback 判定には使わない。

5.3.3. Content / 典拠・権利タブ

典拠・権利タブは Content のみに表示する。

このタブは、v2 Resource 仕様に合わせて、典拠情報として `resource.title`, `resource.uri`, `resource.canonicalUri` を read only で表示し、権利情報として編集可能な `resource.rights` を扱う。`resource.credit` 及び `resource.licence` は現在の v2 データ仕様では使用しない。

区分	項目	入力形式	対応するデータ項目
典拠	タイトル	read only	<code>resource.title</code>
典拠	参照 URI	read only	<code>resource.uri</code>
典拠	正規 URI	read only	<code>resource.canonicalUri</code>
権利	権利者	input text	<code>resource.rights.owner</code>
権利	著作権表示	textarea	<code>resource.rights.copyright</code>
権利	ライセンス	input text / select	<code>resource.rights.license</code>
権利	帰属表示	textarea	<code>resource.rights.attribution</code>

`resource.title`, `resource.uri`, `resource.canonicalUri` は、サーバー登録又は参照元取得時に確定する識別・参照先情報であるため、編集ペインでは read only とする。

`resource.rights` は単一 textbox ではなく、項目ごとの input、select、textarea として編集する。内訳は次のとおりである。

```
resource: {
  rights: {
    owner: "",          // 権利者、所有者、著作者、提供元など
    copyright: "",      // 著作権表示、Copyright notice
    license: "",        // ライセンス名又は利用条件
    attribution: ""     // 表示すべき帰属・クレジット文
  }
}
```

5.4. Link

Link は、ノード間の関係を表す。

Link はタブ制御を行わない。

Link の編集ペインでは、関係構造と表示 style を同一ペイン内に表示する。ただし、共同編集モード又は imported ノートでは、他者作成 Link の関係構造は read only とする。

項目群	編集項目
関係	source, target, type, role
表示	style.lineColor, style.lineType, style.width, style.thickness, style.preset
状態	state

style.preset には、s, v, h, v2, h2 などを含める。

5.5. 通常グループ

通常グループは、Timeline 及び Contents 以外の s, v, h, v2, h2 などのグループである。

通常グループではタブ制御を行わない。

label、description、グループ表示、軸線、外周線、代表ノード style を同一ペイン内で扱う。

項目群	編集項目
基本	label, description
グループ構造	group.type, members
軸線	style.axis.lineColor, style.axis.lineType, style.axis.width
外周線	style.perimeter.lineColor, style.perimeter.lineType, style.perimeter.width
代表ノード表示	representative node style

imported ノート又は team ノートで他者定義グループを扱う場合、グループ構造は変更不可とする。変更したい場合は、既存グループを削除扱いにして履歴管理し、新規グループとして再定義する。

ただし、許可される場合は、軸線、外周線、代表ノードの style は変更可能とする。

5.6. グループ代表ノード

グループ代表ノードは、type: "Topic" の特殊用途ノードとして扱う。

代表ノードであることは、type ではなく、topicKind, groupRole, representativeOf, groupRef により示す。

```
{
```

```

type: "Topic",
topicKind: "group-representative",
groupRole: "representative",
groupRef: "_group_uuid",
representativeOf: {
  kind: "group",
  id: "_group_uuid"
}
}

```

代表ノードは、通常の Topic と異なり、グループ構造を代表するノードである。

代表ノードについては、必要に応じてタブ制御を行う。ただし、基本は表示中心である。

表示
内容

5.6.1. 代表ノード / 表示タブ

項目群	編集項目
表示	label, description
形状	shape, size
色・線	style.fill, style.line
フォント	style.font, style.label

imported ノート又は team ノートで他者定義グループの代表ノードを扱う場合、代表ノードは style のみ変更可能とする。

5.6.2. 代表ノード / 内容タブ

項目群	編集項目
代表種別	topicKind, groupRole
参照	groupRef, representativeOf.kind, representativeOf.id
状態	state
監査	audit

内容タブの項目は、原則として read only とする。

5.7. Segment

Segment は Timeline group のメンバーであり、動画又は音声の時間位置又は時間範囲を表す。

Segment は、表示属性とは別に時間情報を持つため、タブ制御を行う。

表示
内容

5.7.1. Segment / 表示タブ

項目群	編集項目
表示	<code>label</code> , <code>description.body</code> , <code>description.format</code>
形状	<code>shape</code> , <code>size</code>
色・線	<code>style.fill</code> , <code>style.line</code>
フォント	<code>style.font</code> , <code>style.label</code>

5.7.2. Segment / 内容タブ

項目群	編集項目
時間範囲	<code>time.start</code> , <code>time.end</code>
所属	<code>groupRef</code>
関連 Content	<code>mediaRef</code> 又は関連する Content 参照
状態	<code>state</code>
監査	<code>audit</code>

imported ノート又は team ノートでは、他者作成 Segment の `time.start`, `time.end`, `groupRef` などの意味属性は read only とする。

5.8. PageMarker

PageMarker は Contents group のメンバーであり、文書内のページ番号又は HTML anchor を表す。

PageMarker は、表示属性とは別に文書内位置情報を持つため、タブ制御を行う。

表示
内容

5.8.1. PageMarker / 表示タブ

項目群	編集項目
表示	<code>label</code> , <code>description.body</code> , <code>description.format</code>
形状	<code>shape</code> , <code>size</code>
色・線	<code>style.fill</code> , <code>style.line</code>
フォント	<code>style.font</code> , <code>style.label</code>

5.8.2. PageMarker / 内容タブ

項目群	編集項目
ページ	pageNumber
HTML anchor	anchorHref, htmlAnchorHref
所属	groupRef
対象文書	documentRef
状態	state
監査	audit

imported ノート又は team ノートでは、他者作成 PageMarker の pageNumber, anchorHref, htmlAnchorHref, documentRef, groupRef などの意味属性は read only とする。

Chapter 6. collabNoteState による編集制御

編集ペインは、ノート状態 `collabNoteState` に応じて入力可否を切り替える。

<code>collabNoteState</code>	編集方針
<code>own</code>	自分で作ったノート。通常編集を許可する。
<code>imported</code>	他者から入手して import したノート。元の作成者が作った意味属性は保護し、許可された表示調整及び補足を中心に編集する。
<code>team</code>	チーム共同編集ノート。他者作成要素の変更及び削除は不可。必要な指摘は Memo 又はチャットで伝える。

Chapter 7. タブ表示判定

編集対象ごとのタブ表示判定は次のとおりとする。

対象	タブ	備考
Topic	なし	表示ペインのみ。label と description も同一ペイン内で扱う。
Memo	なし	label なし。description.body を本文として扱う。
Content	表示 / 内容 / 典拠・権利	典拠・権利は Content のみ。
Link	なし	関係と style を同一ペイン内で扱う。
通常グループ	なし	構造と表示 style を同一ペイン内で扱う。ただし他者定義構造は read only。
代表ノード	表示 / 内容	内容タブは主に read only 。imported/team では style 中心。
Segment	表示 / 内容	時間情報を内容タブに分離。
PageMarker	表示 / 内容	ページ番号、anchor、文書参照を内容タブに分離。

Chapter 8. 実装方針

編集ペイン生成処理では、対象種別に応じて次の判定を行う。

```
function getEditPaneSpec(target) {
  if (target.type === 'Content') {
    return {
      tabs: ['display', 'content', 'rights']
    };
  }

  if (target.type === 'Segment') {
    return {
      tabs: ['display', 'content']
    };
  }

  if (target.type === 'PageMarker') {
    return {
      tabs: ['display', 'content']
    };
  }

  if (isRepresentativeNode(target)) {
    return {
      tabs: ['display', 'content']
    };
  }

  return {
    tabs: null
  };
}
```

tabs: null の場合は、従来どおり単一編集ペインを表示する。

Chapter 9. 表示ラベル

タブ名の表示ラベルは、NLS 対象とする。

内部名	日本語表示
<code>display</code>	表示
<code>content</code>	内容
<code>rights</code>	典拠・権利

英語表示は次を候補とする。

内部名	英語表示
<code>display</code>	Display
<code>content</code>	Content
<code>rights</code>	Source / Rights

Chapter 10. まとめ

編集ペインのタブ対応では、すべての対象に一律タブを適用しない。

Topic、Memo、Link、通常グループは、編集項目が比較的単純であるため、単一ペインとする。

Content、代表ノード、Segment、PageMarker は、表示属性とは別に内容属性を持つため、タブ付きペインとする。

典拠・権利タブは Content のみに適用する。

Memo は `label` を持たず、`description.body` を表示本文として扱う。