matlabc 使用说明

它解决什么问题

接手一个几十上百个文件的 MATLAB 工程时，最常卡住的不是"看不懂某一行"， 而是**看不出结构**：

- 这个函数**谁在调**？我改它，会不会连累别的模块？
- 这个调用**跳不过去** —— 是我们写错了，还是它本来就是 `mex` / 库函数？
- 改完这一处，**还有哪里要跟着改**？
- 这一堆文件里，**先看哪个**？

平时只能靠 `grep` 和记忆回答这些问题。matlabc 把答案放进编辑器： 光标停在名字上，谁调用它、它调用谁、跨语言落在哪个 C 函数，直接列出来。

不运行 MATLAB、不需要许可证、全程离线（只用 Python 标准库，不发网络请求）。

支持什么

能力	你能做什么
结构化诊断	未初始化变量、未使用参数、可疑的类型转换、缺文档 —— 波浪线标在代码上
跳转与预览	`F12` 跳定义、 `Alt+F12` 就地看；函数、类方法、 `global` 、结构体字段都能跳
关系面板	光标停在任意名字上：上游（谁调它）、下游（它调谁）、变量声明与使用、字段读写
影响面	改代码前先看：谁会受影响、从入口到它的完整来路
跨语言	`mex` / `calllib` 让调用链在边界断掉时，给出 C 函数与行号； `calllib('lib','fn')` 会去核对库的导出表（PE / ELF 都认）
热点排行	按「复杂度 × 调用者数」排序，告诉你先看哪个函数
HTML 报告	一条命令生成单文件报告：概览、热点、耦合、诊断，转发或打印
AI 接入（MCP）	21 个工具供 AI 助手查询；改代码走**任务**（改名 / 提函数 / 搬函数），自带验收条件与自动回滚
上手导览	8 步动画，一屏讲清每个功能在哪

支持 **MATLAB** `.m` （脚本、函数、 `classdef` 、嵌套函数、结构体字段）、 **C/C++**（跨语言落点）、**PE / ELF 二进制**（ `.dll` / `.mex*` / `.so` 的导出表）。

运行环境

需要	说明
VS Code 1.60 以上	扩展本体
一个 Python 3.6+	扩展靠它干活；**不需要装 MATLAB**，也不需要许可证
Windows / Linux / macOS	同一个安装包，两边通用

---

1. 安装

1.1 装扩展

方式一：图形界面（推荐）

1. 打开 VS Code，左侧点「扩展」图标（或按 `Ctrl+Shift+X`）
2. 点扩展面板右上角的 `…` → **从 VSIX 安装...**
3. 选 `matlabc-<版本>.vsix`，装完点「重新加载」

方式二：命令行

```
code --install-extension matlabc-<版本>.vsix
```

装完请**重载窗口**：`Ctrl+Shift+P` → `Developer: Reload Window`。

1.2 装好之后会看到什么

重载窗口并打开任意 `.m` 文件后：

1. **右下角弹出一次**「matlabc 已就绪：跳转、关系面板、诊断已启用」—— 点「打开使用说明」或「看导览」都能直接进去（每个版本只弹一次）
2. 左侧「扩展」里多出 matlabc 这一项，设置页能看到它的 5 个选项
3. 打开 `.m` 文件：函数名上方出现「N 个调用者」的小字，诊断问题打上波浪线
4. 光标停在函数名上，右侧出现「关系」面板

没看到第 1 条，说明扩展没有在这份工作区里启动：确认打开的是**文件夹**， 并且当前文件是 `.m`。

1.3 设置 Python 路径

扩展需要一个 Python 解释器来干活。**路径就在插件设置里配**，两种方式：

方式一（推荐）：让扩展帮你选

1. `Ctrl+Shift+P` 打开命令面板
2. 输入并执行 `matlabc: 选择 Python 解释器`
3. 它会**先扫一遍**本机常见安装位置（官方安装器、conda、微软商店等）， 把找到的列出来并标上版本 —— 选中一个即可；列表里没有你那份， 点「手动选择 python.exe...」自己挑
4. 它还会试启动一次，能起来才写进设置，然后提示你重载窗口

方式二：自己填

1. `Ctrl+,` 打开设置
2. 搜索框输入 `matlabc`
3. 找到 **`matlabc.pythonPath`**，填 Python 的绝对路径 （例如 `C:\Python310\python.exe`）
4. 按 `Ctrl+Shift+P` → `Developer: Reload Window` 重载窗口

> 设置页里那一项默认显示 `python` —— 那是"从系统 PATH 里找 python"的意思， **不是错误**，被拼写检查画了波浪线也一样。只有在你装了多个 Python、 或 PATH 里没有 python 时，才需要改它。

下面几项都在同一处：

1.4 其它设置项

设置	默认值	什么时候要改
`matlabc.pythonPath`	`python`	提示「找不到 Python」、或装了多个版本
`matlabc.lspPath`	空	一般不用动。只有把扩展文件放在别处时，才需要填扩展自带 `matlabc_lsp.py` 的绝对路径
`matlabc.enabled`	勾选	想临时关掉全部诊断与跳转
`matlabc.docLang`	`both`	内置函数说明只想看中文 / 只看英文
`matlabc.crossLanguage`	勾选	不想扫 C 源与 mex/DLL 时关掉（见第 5 节）

1.5 打开工程

用 VS Code **打开整个工程文件夹**（不是单个文件）。打开 `.m` 文件后扩展才会激活。

第一次打开会花几秒到几十秒建索引，取决于工程大小。期间跳转和关系面板可能不完整， 稍等即可，不需要重开。

---

2. 五个最常用的动作

2.1 看一个文件里有什么

按 `Ctrl+Shift+O`，列出当前文件所有函数，选中回车跳过去。

适合拿到一个陌生文件时先看骨架。

2.2 跳到定义

光标停在名字上：

按键	效果
`F12`	跳到定义
`Alt+F12`	就地预览定义（不离开当前文件）

能跳的：函数、局部函数、类方法、结构体字段（`s.field`）、结构体变量（`s`）、`global` 声明。 字段会落到**首次赋值**那一行 —— 因为字段没有"定义语句"。



示意图：函数上方那行「3 个调用者 · 复杂度 4」是本扩展加的（CodeLens）； `F12` 跳过去，`Alt+F12` 就地预览。

2.3 看它和谁有关系

光标停在任意名字上，右侧「关系」面板会显示：

- 它被谁调用（上游）
- 它调用了谁（下游）
- 如果是变量：在哪里声明、在哪里出现
- 如果是结构体字段：哪些位置写入、哪些位置读取

面板里点开的分组会**被记住**：光标移到别处再移回来，仍然是你上次展开的样子。



示意图：左边是代码，右边是上下游。落不到 MATLAB 里的调用会标成跨语言， 并给出 C 文件与行号。

2.4 改代码前先看影响面

关系面板里的「上游」就是影响面；想看完整调用链，把光标放在目标函数上， 面板会列出**从入口到它的每一条来路**（带文件名与行号）。

→ 改一个函数之前，先看这里：谁在调它，就有谁会因为你的改动而出问题。

2.5 生成一份可转发的报告

命令面板（`Ctrl+Shift+P`）→ `matlabc: 生成 HTML 分析报告`。

浏览器会打开一份单文件报告：工程概览、热点函数、耦合关系、诊断清单。 可以直接发给同事，或打印成 PDF。

---

3. 命令清单

按 `Ctrl+Shift+P`，输入 `matlabc`，共 11 条：



示意图：命令面板里输入 `matlabc`。

想先看哪里最值得改，用「热点函数排行」：



示意图：按「复杂度 × 调用者数」排序，选中即跳转。

命令	作用
`matlabc: 打开使用说明`	就是本文（随扩展一起分发，离线可看）
`matlabc: 打开使用说明（PDF）`	本文的 PDF 版：四张示意图直接印在页面上，也适合转发
`matlabc: 选择 Python 解释器`	挑一个 Python 并验证能启动，写进设置 —— **启动失败时最先试它**
`matlabc: 打开使用导览`	8 步动画，一屏讲清每个功能在哪 —— **第一次用建议先看它**
`matlabc: 热点函数排行`	全工程按「复杂度 × 调用者数」排序，选中即跳转
`matlabc: 热点函数排行（当前目录）`	只看当前目录 —— 跨模块的分数没有可比性
`matlabc: 预览调用关系图`	当前函数的关系图（纵向）
`matlabc: 预览调用关系图（横向）`	同上，横向布局，宽屏更好读
`matlabc: 查看名字的关系（函数/变量）`	用命令的方式打开右侧「关系」面板
`matlabc: 生成 HTML 分析报告`	生成整份报告并在浏览器打开
`matlabc: 生成 MCP 配置（给 AI 客户端）`	见第 6 节

4. 编辑器里会看到什么

打开一个 `.m` 文件后，除了上面那些主动操作，还有些东西是**自动出现**的：

你会看到	在哪	意思
函数名上方一行小字	每个函数的第一行上方	这个函数有多少调用者、被调用多少次、圈复杂度
波浪线	代码里	诊断：未初始化的变量、未使用的参数、可疑的隐式转换、缺文档等
不同颜色	光标所在处	参数、局部变量、函数、字段、全局变量、内置函数 分别着色
顶部弹出的函数说明	光标停在函数名上	内置函数给中文说明；你自己的函数给签名与位置

这些不需要任何操作，保存文件后会自动更新。

5. 跨语言：MATLAB 调不到的东西

当一个调用在 MATLAB 里**解析不到**时（`mex`、`calllib`、预编译库）， 关系面板会多出几组：

分组	意思
`⇢ 跨语言（C 源）`	工程里有这个函数的 `.c/.cpp` 定义，直接给文件名与行号
`⇢ 二进制（mex / 库）`	同名 `.mexw64` / `.dll` / `.so` 就在工程里，入口名写在文件名上
`⇢ calllib 调用`	`calllib('lib','fn')` 里的 `fn` 是否真在该库的导出表里（✓ / ✗ / ?）
`⇢ 仍连不上`	C 源与工程内二进制都没有 —— 多半来自工具箱或动态调用

没有看到这些分组? 说明工程里确实没找到 `.c` / `.mexw64` / `.dll` / `.so`； 如果你确认有，检查设置 `matlabc.crossLanguage` 是否被关掉了 —— 关掉时那里会**明确写「已关闭」**，而不是安静地不显示。

---

6. 让 AI 助手读你的工程（可选）

接上之后，你说的每一句"谁在调这个函数""这个工程多大"，AI 都会去问本扩展， 而不是瞎猜。

6.1 三步接上

第一步：生成配置

命令面板 → `matlabc: 生成 MCP 配置（给 AI 客户端）`，弹窗里三选一：

选项	用在哪
写入 `.vscode/mcp.json`	VS Code 1.102 及以上的内置 AI（写完就能用）
复制通用配置	Claude Desktop / Cursor / CodeBuddy 等支持 `mcpServers` 的客户端
只复制 VS Code 格式	想自己贴到别处

第二步：贴进客户端

生成的 JSON 长这样（`command` 会自动用你配好的 Python，`--root` 是当前工程）：

```
{
  "mcpServers": {
    "matlabc": {
      "command": "C:/Python310/python.exe",
      "args": ["D:/ext/matlabc_mcp.py", "--root", "D:/work/myproj"]
    }
  }
}
```

各客户端放哪：

客户端	配置文件
VS Code（内置 AI）	工程里的 `.vscode/mcp.json` —— 上面那个命令会直接写
Claude Desktop	Windows `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json`；macOS `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`
Cursor	`~/.cursor/mcp.json`
CodeBuddy / 其它	各自 MCP 设置页，认 `mcpServers` 格式

第三步：重启客户端

重启后问一句"这个 MATLAB 工程多大" —— 如果它在回答里引用了文件数与函数数， 说明接上了。也可以在客户端的工具列表里找以 `matlabc_` 开头的工具（共 21 个）。

> 接不上时先看两处： `command` 指向的 Python 能不能启动（用 `matlabc: 选择 Python 解释器` 验证一次）、 `args` 里的 `matlabc_mcp.py` 路径是否就是扩展目录里那份。

6.2 常见用法

① 先摸清工程

> "这个 MATLAB 工程有多大？最复杂的几个函数是什么？"

AI 调 `matlabc_stats`，你拿到文件数、函数数、调用边、复杂度前几名。

② 改之前先看影响面

> " `solver.m` 里的 `iterate` 是谁在调？我改它会不会连累别人？"

AI 调 `matlabc_impact`，你拿到上游列表（含文件名与行号）以及从入口到它的来路。

③ 问"为什么跳不过去"

> "这里的 `c_entry` 跳不过去，是我们写错了还是它本来是 C 函数？"

AI 调 `matlabc_cbridge`： 工程内有 `.c` 的给出文件名与行号； `mex` 给出入口名； `calllib('lib','fn')` 会去核对库的导出表，明确说 ✓ 还是 ✗。

④ 改代码前先要一份"计划"

> "把 `helper` 改名成 `assist`，先别动，告诉我你会改哪些地方。"

AI 调 `matlabc_task_plan`（**不写盘**），你拿到：将改的位置数、涉及文件、 以及这次改动的**验收条件**。看完觉得可以，再让它执行。

⑤ 改完要一份"回归清单"

> "我改了 `model.m` 和 `sim.m`，哪些入口应该先跑一遍？"

AI 调 `matlabc_changed`，按受影响程度列出入口。

⑥ 让它真的去改（带验收）

> "执行吧。"

AI 调 `matlabc_task_apply`：写入 → 重新分析 → 逐条核对 → 不过就**自己回滚**， 返回里带 `verdict`（`pass` / `rollback`）。

⑦ 一次做完一整套重构

> "把 `helper` 改名成 `assist`，再把 `assist` 里那段循环提成 `step_once`，两步一起做。"

AI 用 `steps` 传一串任务，**按顺序执行**：

```
matlabc_task_plan  {steps: [...]}   在副本上推演整条链，工程不动
matlabc_task_apply {steps: [...]}   真做；任一步失败 → 回滚全部（工程恢复原状）
```

链上后一步可以直接引用前一步：`{"task": "rename", "old": "${prev.new}", "new": "solve"}` —— 不用手抄上一步改出来的名字。

为什么强调"整批"：分两次做时，第二步失败而第一步已经落盘，你手上就是 "改了一半"的工程 —— 那比完全没改更难收拾。

6.3 AI 改代码：带验收、可回滚

普通的"让 AI 改代码"是：它改完，你自己看对不对。 这里改代码走的是**任务**，每次都自带验收条件：

任务	做什么	验收条件
`rename`	把一个函数名改掉	旧名字归零 · 函数数不变 · 调用边不变 · 诊断不增加
`rename-field`	改结构体字段（`s.old` → `s.new`）	同上；同名变量与字符串里的名字**不动**
`extract`	把一段代码提成函数	函数数 +1 · 诊断不增加 · 结构配平
`move`	把整个函数搬到独立文件	函数总数不变 · 诊断不增加 · 定义真的迁移了

固定两步：

```
1. matlabc_task_plan   只算不写：改哪些位置、验收条件是什么
2. matlabc_task_apply  写入 → 重新分析 → 逐条核对 → 不过就逐字节回滚
```

所以它能做到：改坏了会自己退回去，而不是留一个半成品给你发现。

> 两个边界要说清楚： - 验收条件管的是**结构**（函数数、调用边、诊断、名字残留）， 不是"业务逻辑正确"——语义对不对仍然要你判断； - `extract` 的接口如果让工具自己推断，那是启发式，**先看推断结果再执行。**

6.4 它不会做什么

- 不在你不知情时改文件：所有写操作都是「先算 → 你确认 → 再落盘」
- 不覆盖已有文件：`extract` / `move` 遇到同名目标会直接拒绝
- 不改工程外的东西：所有路径都必须在工程目录内

6.5 工具速查（21 个里的常用几类）

想问什么	AI 会调用	你会拿到
这工程多大	`matlabc_stats`	文件数、函数数、调用边、最复杂的几个
这个文件里有什么	`matlabc_outline`	函数清单与行号
谁调用了它 / 它调用了谁	`matlabc_impact`	完整来路、上游下游、解析不到的调用
改这几个文件谁要回归	`matlabc_changed`	需要先验证的入口
这个名字在哪	`matlabc_search` / `matlabc_definition` / `matlabc_references`	位置与引用
字段在哪读、在哪写	`matlabc_fields`	按变量名分组的读写位置
工程有什么毛病	`matlabc_diagnostics`	未初始化、未使用等
这个 MATLAB 函数调的 C 在哪	`matlabc_cbridge`	C 文件与行号；反向也能查

---

7. 常见问题

Q：打开工程后什么反应都没有？ 确认你打开的是**文件夹**、并且当前文件是 `.m`。扩展只在 MATLAB 文件上激活。

Q：提示找不到 Python / 启动失败？ 扩展会**自己弹提示**，右上角有两个按钮：「选择 Python 解释器」「打开使用说明」—— 点第一个，选中你的 `python.exe` 即可（它会先试启动一次，再写进设置并提示重载）。

如果没有弹出（或已经关掉了），手动执行命令 `matlabc: 选择 Python 解释器`， 步骤同上。

也可以手动改：`Ctrl+,` → 搜索 `matlabc` → 把 `matlabc.pythonPath` 填成绝对路径 （例如 `C:\Python310\python.exe`）→ 重载窗口。

装了多个 Python 时填你想要的那个；装了 MATLAB 也不必用它的 Python。

Q：大工程很慢、编辑卡顿？ 第一次分析最慢，之后增量更新。实在太大可以关掉 `matlabc.crossLanguage`（省掉扫 C 源与二进制）。

Q：诊断太多，满屏波浪线？ `Ctrl+Shift+P` → `matlabc.enabled` 临时关掉，或只在你关心的目录里工作。 诊断按严重度排序，先处理「错误」级别。

Q：让 AI 改代码，改坏了怎么办？ 它改代码走的是任务：执行前会先把验收条件列出来，改完重新分析逐条核对， **任何一条不过就自动回滚**，文件恢复到改前逐字节相同。所以最坏情况是"没改成"， 而不是"改成半截"。

Q：AI 改完我想自己再确认一遍？ 看它返回的 `verdict`： `pass` 才是全部验收通过； `rollback` 表示它自己退回去了 （返回里会写哪条判据没过）。另外每个任务在动手前都能先"算一遍"不写盘， 那份计划里就是将要改的全部位置。

Q：误报了怎么办？ 把那个函数名和文件发给我 —— 误报比漏报更值得修。

Q：想回退到旧版本？ 重新装旧版 VSIX 即可（`code --install-extension matlabc-<旧版本>.vsix`），设置与缓存都在工程目录的 `.matlabc/` 下，回退后仍然可用。

---

8. 一分钟上手

1. 装扩展 → 重载
2. 打开工程文件夹 → 等索引进度过去
3. `Ctrl+Shift+P` → `matlabc: 打开使用导览`，看一遍 8 步
4. 随便点进一个 `.m`，光标停在一个函数名上，看右侧「关系」面板
5. 按 `F12` 试试能不能跳过去