





















## Database Model

**Legend:**Primary key Foreign Key Can be Null Can't be Null 

Entity	Attributes
<b>Users</b>	 UserID INT
	■ MailingList BOOLEAN
	■ LastName VARCHAR(50)
	■ FirstName VARCHAR (50)
	■ Email VARCHAR(100)
	■ Password VARCHAR(64)
	■ PhoneNumber VARCHAR(12)
	■ Address VARCHAR (100)
	■ City VARCHAR (50)
	■ State VARCHAR (50)
	■ ZipCode INT
	■ Privilege BOOLEAN
<b>Favorites</b>	 FavoriteID INT
	◆ UserID INT
	◆ CakeID INT
	◆ FillingID INT
	◆ FrostingID INT
	■ Name VARCHAR (50)
<b>CupcakeOrders</b>	 OrderID INT
	◆ UserID INT
	■ Quantity INT
	◆ CakeID INT
	◆ FillingID INT
	◆ FrostingID INT
<b>OrderToppings</b>	 OrderToppingsID INT
	◆ OrderID INT
	◆ ToppingsID INT

## Database Model Continued

**Legend:**Primary key Foreign Key Can be Null Can't be Null 

<b>FavoriteToppings</b>	 FavoriteToppingsID INT
	 FavoriteID INT
	 ToppingsID INT
<b>Cakes</b>	 CakeID INT
	 Flavor VARCHAR(50)
	 Img_url VARCHAR(100)
<b>Fillings</b>	 FillingID INT
	 Flavor VARCHAR(50)
	 Rgb VARCHAR(10)
<b>Frosting</b>	 FrostingID INT
	 Flavor VARCHAR(50)
	 Img_url VARCHAR(100)
<b>Toppings</b>	 ToppingsID INT
	 Flavor VARCHAR(50)

- Legend:**
- M = Many
  - 1 = One
  - 0 = Zero
  - = Entity
  - = Weak Entity
  - = Relation
  - = Associative Entity

