

snapbot coins	
⚙️	Coin_id : int(11)
📄	Coins_name : varchar(50)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot roles	
⚙️	Role_id : int(11)
📄	Type : varchar(50)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot snapconversions	
⚙️	Snap_id : int(11)
#	Coin_id : int(11)
📄	Conversion_rate : varchar(50)
📄	Status : varchar(20)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot acls	
⚙️	Acl_id : int(11)
#	Role_id : int(11)
#	Route_id : int(11)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot addresses	
⚙️	Address_id : int(11)
📄	Address : varchar(250)
#	Coin_id : int(20)
#	User_id : int(11)
📄	Status : varchar(20)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot users	
⚙️	user_id : int(11)
📄	FirstName : varchar(20)
📄	LastName : varchar(20)
📄	Primaryemail : varchar(50)
📄	Secondaryemail : varchar(50)
📄	Password : varchar(255)
#	Role_id : int(11)
📄	Phone : varchar(20)
📄	Country : varchar(20)
📄	Address : varchar(150)
📄	Otp : varchar(10)
📄	Tf_auth : varchar(100)
📄	Status : varchar(20)
📄	Ip_address : varchar(50)
📄	Device_id : varchar(50)
🕒	Last_login : datetime
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot routes	
⚙️	Route_id : int(11)
📄	Route_name : varchar(50)
📄	Route_path : varchar(50)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

snapbot transactions	
⚙️	Transaction_id : int(11)
#	Address_id : int(11)
📄	Address : varchar(250)
#	Coin_id : int(11)
#	User_id : int(11)
#	Transaction_type : tinyint(1)
📄	Amount : varchar(20)
📄	Tx_hash : varchar(200)
📄	Conversion_rate : varchar(20)
📄	Snap_amt : varchar(20)
#	Request_Id : int(11)
#	Isdelete : tinyint(1)
🕒	Created_date : timestamp
🕒	Update_date : timestamp

