

# UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ



## DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

## LUCRARE DE LICENȚĂ

Popescu Constantin-Mădălin

## COORDONATOR STIINȚIFIC

Cătălin Cerbulescu



# UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ



## DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

## FastRide. Aplicație de ride sharing

Popescu Constantin-Mădălin

## **COORDONATOR ȘTIINȚIFIC**

Cătălin Cerbulescu

## **Contents**

1	INT	RODUCERE	6						
	1.1	Scopul principal	6						
	1.2	Motivație	6						
2	TEH	ΓEHNOLOGII ŞI FRAMEWORK-URI FOLOSITE							
	2.1	C#	7						
	2.2	.NET	7						
	2.3	Azure Function	7						
		2.3.1 Azure Durable Functions	7						
	2.4	Azure Table Storage	8						
		2.4.1 Azurite	8						
	2.5	LINQ	8						
	2.6	HyperText Markup Language (HTML)	8						
	2.7	Cascading Style SHeets (CSS)	8						
	2.8	Bootstrap	8						
	2.9	Blazor	8						
	2.10	MudBlazor	9						
		SignalR	9						
		2.11.1 SignalR Server Emulator	10						
	2.12	Refit API	10						
	2.13	Leaflet și Routing Machine	10						
	2.14	Stripe	10						
3	ELE	ELEMENTE SOFTWARE FOLOSITE							
_	3.1		11						
	3.2	Microsoft Azure Storage Explorer							
	3.3	Docker							
4	SPE	SPECIFICAȚII ȘI REPREZENTAREA APLICAȚIEI							
	4.1	Arhitectura aplicației	13						
		4.1.1 Stocare	13						
		4.1.2 Server-side	13						
		4.1.3 Client-side	13						
	4.2	Comunicarea între componente	13						
		4.2.1 Autentificare și autorizare	13						
		4.2.2 Pagina admin-ului	13						
_	TITT	I IZADEA ADI ICATIEI	1/						

Po	Popescu Constantin-Mădălin						
	5.1	Instala	rea aplicației	1	4		
5.2 Manual de utilizare					4		
		5.2.1	Experiența utilizatorului	1	4		
		5.2.2	Experiența șoferului	1	4		
		5.2.3	Experiența admin-ului	1	4		
6 CONCLUZII				1	15		
7 Tabel de indexare							

## 1. INTRODUCERE

## 1.1 Scopul principal

Fast Ride este o aplicație de ride-sharing, concepută pentru a facilita legătura directă între clienți și șoferi, într-un mod rapid și eficient.

Scopul principal al aplicației Fast Ride este de a oferi un mediu online prin care utilizatorii (clienți) pot cere curse în timp real, iar șoferii disponibili le pot accepta într-un mod simplu și intuitiv. Aplicația urmărește să automatizeze complet procesul de conectare dintre cererea și oferta de transport urban, eliminând nevoia de apeluri telefonice.

### 1.2 Motivație

Tema aleasă pentru această lucrare pornește de la nevoia pentru aceasul rapid și eficient la servicii de transport. Odată cu dezvoltarea orașelor și creșterea traficului, s-a observat o tendință accentuată spre utilizarea aplicațiilor de tip ride-sharing, care oferă o alternativă flexibilă la transportul clasic.

Aplicația Fast Ride propune o soluție simplă și eficientă pentru gestionarea curselor între clienți și șoferi. Ideea de a dezvolta această aplicație a venit din dorința de a construi un proiect complet, în care să se regăsească elemente din tot ce înseamnă dezvoltare software modernă: o interfață prietenoasă, comunicare în timp real, stocare în cloud și integrare cu servicii externe.

Tehnologiile alese – Blazor WebAssembly pentru partea de frontend, Azure Durable Functions pentru backend și SignalR pentru actualizări live – au permis realizarea unei aplicații distribuite, capabile să răspundă în timp real cerințelor utilizatorilor. De asemenea, integrarea cu Stripe pentru validarea cardurilor și autentificarea prin cont Google au contribuit la crearea unei experiențe cât mai fluide și sigure.

Prin aceasta lucrare mi-am propus dezvoltarea unei aplicații funcționale, care poate fi ușor extinsă și adaptată în viitor, dar și învățarea unor tehnologii moderne folosite în proiecte reale.

## 2. TEHNOLOGII ŞI FRAMEWORK-URI FOLOSITE

#### 2.1 C#

#### 2.2 .NET

#### 2.3 Azure Function

Azure Functions este o platformă serverless dezvoltată de Microsoft care permite rularea codului în cloud fără a fi nevoie să gestionezi infrastructura de servere. Acest model facilitează dezvoltarea rapidă a aplicațiilor și serviciilor scalabile, concentrându-te doar pe logică, nu pe administrarea resurselor. (Microsoft, 2025b) Principalele caracteristici ale Azure Functions sunt:

- Execuție event-driven: Funcțiile sunt declanșate automat de evenimente, cum ar fi modificări în baza de date, mesaje din cozi, cereri HTTP, cronometre sau alte surse.
- Scalabilitate automată: Azure gestionează în mod automat scalarea funcțiilor în funcție de cerere, asigurând performantă optimă indiferent de volumul de trafic.
- Model de plată pay-as-you-go: Se plătește doar pentru timpul efectiv în care codul rulează, fără costuri fixe legate de infrastructură.
- Suport pentru mai multe limbaje: C#, JavaScript, Python, Java, PowerShell și altele pot fi folosite pentru a scrie functiile.

(Microsoft, 2025b)

#### 2.3.1 Azure Durable Functions

Azure Durable Functions reprezintă o extensie a platformei Azure Functions, dezvoltată de Microsoft pentru a facilita crearea de fluxuri de lucru pe termen lung și orchestrarea funcțiilor serverless într-un mod eficient și scalabil. Lansată oficial în 2017, această extensie adaugă capabilități suplimentare funcțiilor serverless tradiționale, permițând dezvoltatorilor să gestioneze procese complexe care implică mai multe funcții interdependente și executate în timp. (Microsoft, 2025a)

Azure Functions, lansat cu un an mai devreme (2016), face parte din suita de servicii serverless computing din Azure și permite rularea de cod fără a fi necesară administrarea explicită a infrastructurii. Totuși, aceste funcții standard au fost concepute pentru execuții rapide, de scurtă durată, ceea ce le făcea mai puțin potrivite pentru procesele care necesită menținerea stării și coordonarea pe termen lung. (Microsoft, 2025a)

Pentru a răspunde acestor nevoi, Durable Functions oferă următoarele capabilități:

- Orchestrarea functiilor de scurtă durată, într-un mod automatizat și declarativ;
- Gestionarea stării între apelurile funcțiilor, pe parcursul execuției unui proces complex;

• Retry automat și suport pentru scenarii de compensare în caz de eșec.

(Microsoft, 2025a)

Durable Functions este construit pe baza Durable Task Framework, permițând dezvoltatorilor să scrie cod orchestrat într-un stil secvențial, dar care este transformat automat în execuție asincronă și distribuită, cu păstrarea stării între pasi. (Microsoft, 2025a)

Scenarii comune de utilizare:

- Orchestrarea fluxurilor de lucru O funcție orchestrator coordonează apelurile către alte funcții, în funcție de anumite condiții sau răspunsuri. De exemplu, poate apela o funcție care extrage date de la un API, apoi, în funcție de rezultat, lansează alte funcții în lant.
- Function Chaining (lanțuri de funcții) Mai multe funcții sunt apelate secvențial, iar rezultatul fiecărei funcții este transmis mai departe către următoarea funcție din lanț.
- Fan-out/Fan-in O funcție poate declanșa mai multe funcții în paralel (fan-out), după care agregă rezultatele într-un punct comun (fan-in). Acest model este ideal pentru procesarea paralelă a unor seturi mari de date.
- Gestionarea proceselor de lungă durată Durable Functions permite execuția de fluxuri care pot dura ore, zile sau chiar luni, menținând starea între pași. Este util în scenarii precum aprobări, procese de onboarding, migrare de date sau procese distribuite în timp.
- Compensarea acțiunilor (Saga Pattern) În fluxuri unde mai multe acțiuni trebuie executate într-o ordine strictă, Durable Functions permite implementarea de logici de rollback sau compensare în caz de eșec, asigurând consistența procesului.
- Funcții temporizate (Timer Functions) Orchestratorii pot programa funcții să ruleze după o întârziere sau la
  anumite intervale. Acestea sunt utile în procese automate, monitorizări periodice sau trimiterea de notificări
  programate.

(Microsoft, 2025a)

Lucrarea folosește Azure Functions, în special Azure Durable Functions pentru a face posibilă procesarea și menținerea legăturii între 2 utilizatori pe parcursul cursei, indiferent de circumstațele actuale (utilizatorul face Refresh sau aplicatia îsi ia Restart).

### 2.4 Azure Table Storage

- 2.4.1 Azurite
- **2.5** LINQ
- 2.6 HyperText Markup Language (HTML)
- 2.7 Cascading Style SHeets (CSS)
- 2.8 Bootstrap

#### 2.9 Blazor

Blazor este un framework open-source dezvoltat de Microsoft, lansat oficial în 2018, ca parte a ecosistemului .NET. Numele "Blazor" este format din cuvintele "Browser" și "Razor", evidențiind utilizarea motorului

Razor pentru redarea componentelor web direct în browser. (Microsoft, 2024)

Scopul principal al Blazor este de a permite dezvoltatorilor .NET să creeze aplicații web interactive fără a apela la JavaScript, oferind o alternativă la framework-uri front-end precum React, Angular sau Vue.js. Utilizând limbajul C# și întreg ecosistemul .NET, Blazor a devenit rapid o opțiune atractivă pentru dezvoltatorii familiarizați cu tehnologiile Microsoft, facilitând dezvoltarea de aplicații full-stack doar cu .NET. (Microsoft, 2024) Blazor este disponibil în două variante principale:

- Blazor Server (2019): Aplicația rulează pe server, iar interacțiunea cu utilizatorul este gestionată în timp real prin SignalR. Această variantă oferă performanțe ridicate și un consum redus de resurse pe client, dar necesită o conexiune constantă la server.
- Blazor WebAssembly (2020): Codul C# este compilat în WebAssembly şi rulează direct în browser, eliminând nevoia unei conexiuni continue la server. Aceasta permite dezvoltarea de aplicații web care pot functiona si offline.

(Microsoft, 2024)

Utilizări principale ale Blazor:

- Aplicații web interactive (SPA Single Page Applications): Blazor permite dezvoltarea de aplicații de tip SPA, în care navigarea și interacțiunile cu utilizatorul se realizează fără reîncărcarea completă a paginii, oferind o experiență fluidă și modernă.
- Aplicații WebAssembly: Cu Blazor WebAssembly, aplicațiile pot rula complet în browser, reducând latențele și oferind posibilitatea de a crea aplicații offline sau cu funcționare locală.
- Aplicații server-side: Blazor Server este ideal pentru aplicații care necesită control sporit asupra datelor și un răspuns în timp real. Prin SignalR, modificările din UI sunt reflectate instant, fără apeluri repetate la server.
- Aplicații enterprise: Datorită integrării excelente cu ecosistemul .NET, Blazor este preferat în mediul enterprise pentru reutilizarea codului existent, integrarea ușoară a logicii de business, autentificării, bazelor de date și serviciilor API.

(Microsoft, 2024)

#### 2.10 MudBlazor

#### 2.11 SignalR

WebSockets este un protocol de comunicație care permite o conexiune bidirecțională, persistentă și full-duplex între un client (de exemplu, un browser web) și un server, facilitând transmiterea rapidă și continuă a datelor în timp real fără a reîncarca pagina.(Microsoft, n.d.-b)

SignalR este o bibliotecă dezvoltată de Microsoft care facilitează comunicarea în timp real între aplicațiile web, mobile sau desktop și servere. Lansată în 2011 și integrată ulterior în ecosistemul ASP.NET Core, SignalR permite actualizări și notificări instantanee fără a fi nevoie să reîncarci paginile web.(Microsoft, n.d.-b)

Înainte de SignalR, comunicarea bidirecțională în timp real era dificilă și adesea implementată prin tehnici ineficiente precum polling sau long-polling, care consumau multe resurse. SignalR a simplificat acest proces prin integrarea automată a protocolului WebSockets, care oferă o conexiune persistentă și eficientă între client și server.(Microsoft, n.d.-b)

Cu apariția ASP.NET Core, SignalR a fost reproiectat pentru a fi mai performant și scalabil, suportând diverse

metode de transport și oferind o experiență optimă indiferent de mediu.(Microsoft, n.d.-b)

SignalR folosește automat cel mai potrivit mecanism de comunicare, în funcție de capabilitățile clientului și ale serverului:

- WebSockets: Protocolul principal, oferind o conexiune rapidă și bidirecțională.
- Server-Sent Events (SSE): Permite serverului să trimită actualizări către client printr-o conexiune HTTP deschisă.
- Long Polling: Metoda de rezervă, în care clientul face cereri repetate pentru a verifica noutățile atunci când celelalte optiuni nu sunt disponibile.

(Microsoft, n.d.-b) SignalR este ideal pentru aplicații care necesită actualizări în timp real, cum ar fi chat-uri, notificări, dashboard-uri live sau colaborare online.

#### 2.11.1 SignalR Server Emulator

#### 2.12 Refit API

### 2.13 Leaflet și Routing Machine

### **2.14** Stripe

Stripe este o platformă globală de procesare a plăților, fondată în 2010 de frații Patrick și John Collison. Aceasta a fost creată pentru a permite afacerilor și dezvoltatorilor să accepte plăți online în mod simplu și sigur. Stripe a devenit rapid unul dintre cei mai populari furnizori de soluții de plăți digitale, datorită ușurinței de integrare, suportului pentru diverse metode de plată și disponibilității în multiple țări.(Stripe, n.d.)

Stripe a fost fondată într-o perioadă în care comerțul online era în creștere, dar soluțiile de plată disponibile erau adesea greoaie sau complexe de implementat. Frații Collison au observat o oportunitate de a crea o platformă care să facă procesul de integrare a plăților în site-uri web și aplicații mult mai simplu pentru dezvoltatori. Stripe a fost lansată oficial în 2011, cu misiunea de a moderniza plățile online și de a oferi soluții intuitive pentru afaceri de toate dimensiunile.(Stripe, n.d.)

## 3. ELEMENTE SOFTWARE FOLOSITE

#### 3.1 JetBrains Rider IDE

JetBrains Rider este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) dezvoltat de compania JetBrains, binecunoscută pentru IntelliJ IDEA și alte instrumente populare dedicate dezvoltatorilor. Rider a fost lansat oficial în 2017, având ca obiectiv principal să ofere o alternativă performantă și multiplatformă pentru dezvoltarea aplicațiilor .NET, compatibilă cu Windows, macOS si Linux. (JetBrains, n.d.)

Rider combină motorul de analiză a codului de la ReSharper (foarte cunoscut în rândul utilizatorilor de Visual Studio) cu platforma IntelliJ, rezultând astfel un IDE rapid, stabil și bogat în funcționalități. Este folosit pe scară largă în dezvoltarea de aplicații .NET Core, ASP.NET, Xamarin, Unity și Blazor. (JetBrains, n.d.)

Una dintre trăsăturile importante ale JetBrains Rider este faptul că este un IDE orientat pe comenzi rapide de la tastatură (keyboard-centric). Aproape orice acțiune poate fi executată rapid fără a naviga prin meniuri, iar comenzile implicite pot fi personalizate. Rider oferă o varietate de "keymaps" predefinite (configurații de comenzi rapide), pentru a se potrivi stilului fiecărui dezvoltator. (JetBrains, n.d.)

Interfața principală a aplicației este simplă și curată, dar oferă acces rapid la cele mai importante funcționalități: construirea soluției, configurarea modului de rulare/debug, integrarea cu sisteme de control al versiunilor (Git, SVN), precum și funcționalități de căutare globală sau localizare a fișierelor. (JetBrains, n.d.)

Rider este capabil să lucreze nativ cu tehnologii precum Docker, baze de date SQL, debug remote, testare unitară și CI/CD. Este compatibil cu majoritatea toolurilor moderne folosite în dezvoltare și o viteza de analizează a proiectelor mari ridicată. (JetBrains, n.d.)

În proiectul Fast Ride, JetBrains Rider a fost utilizat ca IDE principal pentru dezvoltarea backend-ului scris în C# și gestionarea componentelor Azure Functions.

## 3.2 Microsoft Azure Storage Explorer

Azure Storage Explorer este un instrument grafic, dezvoltat de Microsoft, care permite accesul și gestionarea datelor stocate în Azure Storage, fie că este vorba despre conturi de stocare, containere, fișiere, tabele sau cozi de mesaje. Lansat pentru a simplifica interacțiunea cu serviciile de stocare din Azure, Azure Storage Explorer oferă o interfață ușor de utilizat pentru dezvoltatori și administratori, permițându-le să gestioneze eficient datele și resursele de stocare în cloud. (Microsoft, n.d.-a)

Azure Storage Explorer a fost lansat de Microsoft în 2015, ca un instrument destinat dezvoltatorilor și profesioniștilor IT care utilizează serviciile de stocare oferite de Azure. Înainte de apariția acestuia, interacțiunea cu Azure Storage se realiza în principal prin intermediul Azure Portal, folosind interfețe web sau scripturi și API-uri. Pentru a oferi o soluție mai intuitivă și accesibilă pentru gestionarea resurselor de stocare, Microsoft a dezvoltat Azure Storage Explorer, un client desktop disponibil pentru Windows, macOS și Linux. (Microsoft, n.d.-a)

Acesta a evoluat de-a lungul timpului, integrându-se cu alte servicii din Azure și oferind funcționalități extinse, cum ar fi gestionarea datelor offline, suport pentru acces la mai multe conturi de stocare și securizarea

accesului prin autentificare bazată pe Azure Active Directory AAD. (Microsoft, n.d.-a)

Pentru proiectul prezent, această aplicație facilitează navigarea developer-ului prin baza de date a lucrării.

#### 3.3 Docker

Docker Desktop este o aplicație ușor de instalat, disponibilă pentru Windows, macOS și Linux, care permite dezvoltatorilor să creeze, să partajeze și să ruleze aplicații containerizate sau microservicii cu doar câteva clicuri. (Docker, n.d.)

Unul dintre principalele avantaje ale Docker Desktop este interfața grafică simplă și intuitivă (GUI), care face ca gestionarea containerelor, a aplicațiilor și a imaginilor să fie accesibilă chiar și pentru cei fără experiență avansată în administrarea de medii virtualizate. Astfel, dezvoltatorii pot urmări ce rulează local, pot porni/opri containere sau pot inspecta fișierele și logurile cu ușurință, direct din interfață. (Docker, n.d.)

Prin utilizarea Docker Desktop, se elimină o mare parte din timpul pierdut pe configurări complexe. Aplicația gestionează automat detalii precum porturile, sistemul de fișiere, rețelele interne și alte setări implicite, oferind un mediu de dezvoltare stabil și actualizat constant cu patch-uri de securitate și corecturi de erori. (Docker, n.d.)

Un alt avantaj major este integrarea nativă cu majoritatea limbajelor și uneltelor de dezvoltare moderne. În plus, Docker oferă acces la Docker Hub, o platformă online cu imagini oficiale și comunitare, pe care dezvoltatorii o pot folosi pentru a construi rapid prototipuri, a automatiza procesul de build sau a implementa fluxuri de CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment). (Docker, n.d.)

În proiectul Fast Ride, Docker a fost folosit pentru a hosta storage-ul aplicației (Azurite).

## 4. SPECIFICAȚII ȘI REPREZENTAREA APLICAȚIEI

poze doar cu cod

## 4.1 Arhitectura aplicației

#### 4.1.1 Stocare

ER si relation diagram ce tabele avem si cum populam

#### 4.1.2 Server-side

durable orchestrations si cum functioneaza activitatile si restul

#### 4.1.3 Client-side

blazor wasm si cum merge, cum apeleaza backendul despre map si background serv§ices

## 4.2 Comunicarea între componente

diagrama de cum comunica aplicatia

### 4.2.1 Autentificare și autorizare

## 4.2.2 Pagina admin-ului

## 5. UTILIZAREA APLICAȚIEI

poze doar cu UI

## 5.1 Instalarea aplicației

ce este in readme

## 5.2 Manual de utilizare

User-flows

## 5.2.1 Experiența utilizatorului

user case flow

## 5.2.2 Experiența șoferului

driver case flow

## 5.2.3 Experiența admin-ului

admin case flow

## 6. CONCLUZII

Lucrarea a avut ca obiectiv dezvoltarea unei aplicații de tip ride-sharing, Fast Ride, care gestionează într-un mod eficient relația dintre clienți și șoferi. Aplicația pune accent pe simplitate, stabilitate și integrare între mai multe tehnologii actuale, reușind să acopere un flux funcțional complet: de la autentificarea utilizatorului până la vizualizarea unei curse finalizate.

Pe parcursul realizării proiectului, s-a urmărit nu doar implementarea funcționalităților de bază, ci și înțelegerea a modului în care diferite componente software pot comunica între ele. Utilizarea Blazor WebAssembly a oferit o experiență fluidă în browser, în timp ce Azure Durable Functions a permis gestionarea logicii din spatele aplicației într-un mod scalabil și bine structurat. Componentele precum SignalR, Leaflet, Stripe și integrarea cu contul Google au completat la integritatea aplicației, transformând-o într-un produs și serviciu pregătit pentru utilizarea în productie.

Un alt obiectiv atins a fost acela de a dezvolta o aplicație ușor de extins. Arhitectura aleasă permite adăugarea de noi funcționalități, precum potențiale îmbunătățiri în zona de comunicare între utilizatori, istoric detaliat al curselor sau notificări avansate.

Pe lângă dezvoltarea tehnică, acest proiect a contribuit semnificativ la consolidarea cunoștințelor privind dezvoltarea aplicațiilor web, interacțiunea cu serviciile cloud, organizarea codului și gestionarea datelor. A reprezentat o ocazie bună de a lucra cu tehnologii moderne într-un scenariu real, apropiat de cerințele industriei.

În concluzie, Fast Ride nu este doar o lucrare academicî, ci un exemplu de proiect funcțional, care poate servi ca punct de plecare pentru dezvoltări viitoare și care reflectă atât efortul tehnic depus, cât și dorința de a construi aplicatii utile, stabile si usor de folosit.

## **Bibliography**

- Docker. (n.d.). Docker desktop. https://docs.docker.com/desktop/
- JetBrains. (n.d.). First steps with jetbrains rider. https://www.jetbrains.com/help/rider/First\_Steps.html#power-alt-enter
- Microsoft. (2024). *Asp.net core blazor*. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-6.0
- Microsoft. (2025a). *Durable functions overview*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/durable/durable-functions-overview?tabs=in-process%2Cnodejs-v3%2Cv1-model&pivots=csharp
- Microsoft. (2025b). What is azure functions? https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-overview
- Microsoft. (n.d.-a). *Azure storage explorer documentation*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/storage-explorer/vs-azure-tools-storage-manage-with-storage-explorer?tabs=macos
- Microsoft. (n.d.-b). *Csignalr documentation*. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction? view=aspnetcore-6.0
- Stripe. (n.d.). Api reference. https://stripe.com/docs/api

## 7. Tabel de indexare