智能按键 WS101





WS101 是一款设计精巧的无线智能按键,通过灵活的外置按键实现一键快速呼叫或一键智能控制。产品内置 1650 毫安时锂亚电池,可连续使用 5 年以上无需更换电池。

WS101基于LoRa[®]通信技术,不仅支持标准LoRaWAN[®]协议组网通信,也支持通过星纵物联 Milesight D2D 协议实现设备间无网关直接通信,同时支持与星纵物联 LoRaWAN[®]网关及星纵云平台共同构建智能物联网络,实现远程接收呼叫信息或联动其他智能设备。

WS101 智能按键安装简易、小巧便携,适用于智能家居、智慧办公、智慧酒店等多种应用场景。

◆产品亮点

- ▶ 一键响应:一键呼叫/控制,快速响应,支持短按/长按/双击快按等多种信报类型
- ▶ 呼叫成功确认: LED 指示灯结合蜂鸣声提醒,及时确认呼叫状态
- ▶ 通信时延低:支持通过 Milesight D2D 协议实现设备间无网关直接通信
- ▶ 通信距离远: 空旷环境下最大通信距离可达 15 公里
- ▶ 超长待机:功耗低,内置 1650 毫安时可更换锂亚电池,可连续使用 5 年以上
- 》 精巧设计,便携简装:支持挂绳、3M 胶固定、螺丝固定等多种安装方式

- ▶ 简单易用: 支持手机 NFC 快速配置
- ▶ 兼容性好:兼容标准 LoRaWAN®网关与第三方网络服务器平台,支持自组网
- ▶ 管理一体化:快速对接星纵物联 LoRaWAN®网关和星纵云平台,无需额外配置

◆产品规格

型号		WS101
按键功能	触发方式	按键触发 (支持短按、长按、双击快按)
	状态确认	LED灯 + 蜂鸣声
接口&配置	按键	1 个外置按键+ 1 个重置按键(设备内部)
	LED 灯	1 个,红绿双色
	蜂鸣器	1 个
	配置方式	NFC(手 机 App)
无线参数	通信协议	标准 LoRaWAN [®] 协议,Milesight D2D 协议
		470~510MHz
	工作频段	(多频段可选:
		RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)
	发射功率	19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915)
	接收灵敏度	-137dBm @300bps
	入网/工作模式	OTAA/ABP Class A
物理特征	供电方式	1 节 1650 毫安时 ER14335 锂亚电池
	电池寿命*	>5年 (按动 10 次/天)
	工作温度	-20°C∼60°C
	工作湿度	≤90% (无凝结)
	防护等级	IP30
	尺寸	主体: 50 × 50 × 18 mm; 按键: Φ20 mm
	颜色	主体白色; 按键白色
	材质	阻燃 PC
	安装方式	3M 胶固定 / 螺丝固定 / 挂绳

^{*:} 测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差





