

ft_script
Projet UNIX

 $R\'esum\'e: \ \ Ce\ projet\ consiste\ \grave{a}\ recoder\ la\ commande\ script.$

Tabla	400	matières
Table	ues	maneres

Ι	Préambule	
II	Sujet	
III	bonus	

 $\mathbf{2}$

Chapitre I Préambule

The Grid. A digital frontier.

I tried to picture clusters of information As they moved through the computer. What did they look like? Ships? Motorcycles?

Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see.

And then one day, I got in.

Guy Manuel & Thomas, dit par Jeff

Chapitre II Sujet

Vous devez recoder la commande script avec les options sauf les options -k et -t .

\\$> man script

- Ce projet ne sera corrigé que par des humains. Vous êtes donc libres d'organiser et nommer vos fichiers comme vous le désirez, en respectant néanmoins les contraintes listées ici.
- The executable must be named ft_script
- Vous devez coder en C et rendre un Makefile.
- Si vous êtes malin et que vous utilisez votre biliothèque libft, vous devez en copier les sources et le Makefile associé dans un dossier nommé libft qui devra être à la racine de votre dépôt de rendu. Votre Makefile devra compiler la librairie, en appelant son Makefile, puis compiler votre projet.
- Votre projet doit être à la Norme. C'est la norminette qui fait foi.
- Vous devez gérer les erreurs de façon raisonnée. En aucun cas votre programme ne doit quitter de façon inattendue (Segmentation fault, etc...).
- Vous devez rendre, à la racine de votre dépôt de rendu, un fichier **auteur** contenant votre login suivi d'un '\n' :

```
$> cat -e auteur
xlogin$
$>
```

- Vous avez uniquement le droit d'utiliser les appels systèmes (donc ce qui apparait dans la section 2 des manuels du système).
 Rappel, malloc n'est pas un appel système.
 Une exception est autorisée : l'utilisation de ctime().
- $\bullet\,$ Vous pouvez poser vos questions sur le slack, etc ...

Chapitre III bonus Add option -k and -t 5