

Как поставить своего AI-агента в Telegram

Пошагово, для тех, кто не программист. Одна программа-установщик делает почти всё сама — от вас нужно подготовить пять вещей, скопировать две команды и ответить на её вопросы.

Что у вас будет в конце

Помощник в Telegram

Пишете ему как человеку — текстом или голосом. Он делает работу и присылает готовый результат.

Работает круглые сутки

Живёт на вашем собственном сервере в интернете и сам поднимается после перезагрузки.

Помнит и бережёт

Долговременная память о вас и вашем деле. Каждую ночь — зашифрованная копия на ваш Google Диск.

Подготовьте заранее

Соберите всё это в один файл-заметку до начала — по ходу установки будете просто копировать.

Что	Нужно?	Где взять
Сервер (VPS)	обязательно	Арендуйте у любого хостинга. Система Ubuntu 22.04 или новее. Советуем 4 ядра, 4 ГБ памяти, 40 ГБ диска ; минимум — 2 ядра, 2 ГБ, 20 ГБ. Хостинг пришлёт письмо с адресом сервера (IP, вида <code>123.45.67.89</code>) и паролем <code>root</code> .
Бот в Telegram	обязательно	Напишите <code>@BotFather</code> → <code>/newbot</code> → придумайте имя. Он выдаст токен вида <code>123456789:AAH...</code> . Найдите своего бота в поиске и нажмите Start .
Ваш номер в Telegram (id)	обязательно	Напишите <code>@userinfobot</code> — он ответит числом, это ваш id. Агент будет слушаться только вас.
Подписка Claude	обязательно	Тариф Pro или Max на <code>claude.ai</code> . Для работы весь день лучше Max .
Google-аккаунт	очень советуем	На его Диск каждую ночь будет уезжать копия агента. Без него копия хранится только на том же сервере — и умрёт вместе с ним.
Ключ OpenAI	советуем	<code>platform.openai.com</code> → API keys, вида <code>sk-...</code> . С ним память точнее и легче для сервера, стоит центы в месяц. Без него память тоже работает.
Ключ Groq	по желанию	<code>console.groq.com</code> → Create API Key, вида <code>gsk_...</code> . Нужен, чтобы агент понимал голосовые.

Шаг 1. Зайдите на сервер

- 1
- Откройте программу для команд. **Windows:** «PowerShell» (через Пуск). **Mac:** «Терминал».
- 2
- Наберите, подставив адрес вашего сервера:

```
ssh root@123.45.67.89
```

На вопрос «Are you sure...» ответьте `yes` . Потом введите пароль `root` из письма хостинга — при вводе символы не видны, это нормально.

Шаг 2. Скачайте и запустите установщик

Скопируйте две команды по очереди. В конце второй впишите свой город — по нему агент будет присылать утреннюю сводку в 09:00.

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/popovalex17071985-source/dashi-plugin-claude-code/main/scripts/install-agent.sh -o install-agent.sh
```

```
sudo bash install-agent.sh --tz Пермь
```

Без `--tz` установщик сам спросит город. Подходят Москва, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и другие — или код вида `Asia/Yekaterinburg` .

Шаг 3. Ответьте на вопросы

Установщик спрашивает по одному. Где написано «Enter — пропустить», можно просто нажать Enter.

Вопрос на экране	Что ответить
Имя агента (латиницей)	Короткое имя маленькими латинскими буквами, например <code>jarvis</code> . Запомните его — оно понадобится, если будете запускать установщик повторно.
Токен бота от @BotFather	Токен первого бота.
Твой Telegram id	Число от @userinfobot.
Ключ Groq для голосовых	Ключ <code>gsk_ ...</code> или Enter.
Ключ OpenAI для памяти	Ключ <code>sk- ...</code> или Enter.
Поехали? [Y/n]	Enter. До этого момента на сервере ничего не менялось.

Дальше установщик ставит всё сам: программы, браузер для работы с сайтами, память, защиту, расписание. Просто ждите — он остановится, когда снова понадобится вы.

Шаг 4. Пароль от бэкапа — сохраните его

На вопрос «Включить зашифрованный бэкап?» нажмите Enter. Установщик покажет жёлтую строку:

ПАРОЛЬ ОТ БЭКАПА (сохрани отдельно от сервера!): **Ху7...**

Это самый важный момент всей установки. Скопируйте пароль в менеджер паролей или запишите на бумаге. Без него ночные копии на Google Диске не откроет никто — даже мы. На экране его покажут один раз. Сохранили — нажмите Enter.

Шаг 5. Подключите Google Диск

Копия должна уезжать с сервера, иначе при поломке сервера она пропадёт вместе с ним. Это бесплатно, карта не нужна.

На сайте Google (под тем аккаунтом, куда пойдут копии)

- 1 Откройте `console.cloud.google.com` и создайте проект, например `dashi-backups`.
- 2 «APIs & Services» → «Library» → найдите **Google Drive API** → **Enable**.
- 3 «OAuth consent screen» → тип **External** → заполните обязательные поля → в «Test users» добавьте свою почту.
- 4 «Credentials» → «Create credentials» → «OAuth client ID» → тип **Desktop app**. Скопируйте **Client ID** и **Client secret**.

На своём компьютере (не на сервере)

- 1 Поставьте программу rclone. **Mac:** в Терминале `curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash`. **Windows:** скачайте с `rclone.org/downloads` и распакуйте.
- 2 Выполните, подставив свои значения:

```
rclone authorize "drive" --client-id ВАШ_ID --client-secret ВАШ_SECRET
```
- 3 Откроется браузер — войдите в Google и разрешите доступ. В окне команд появится строка, начинающаяся с `{"access_token":` — скопируйте её целиком.

Обратно в установщик

Он попросит по очереди: **Client ID**, **Client secret** и **строку токена**. Вставьте. Ответ «Google Drive подключён» — всё получилось. Копии будут лежать на Диске в папке `dashi-ИМЯ-backups`.

Шаг 6. Войдите в Claude

- 1 Установщик напечатает длинную ссылку. Откройте её в браузере на телефоне или компьютере. Если ссылка разорвалась на две строки — склейте в одну.
- 2 Войдите в свой аккаунт Claude (тот, где подписка) и нажмите «Разрешить».
- 3 Страница покажет код. Скопируйте его и вставьте обратно в окно с сервером, нажмите Enter.

Вход сразу на год. Установщик сам заберёт ключ и пропишет агенту — перелогиниваться каждый месяц не придётся.

Не нажимайте Ctrl-C, пока на экране «Paste code here if prompted». Это не зависание — программа ждёт ваш код.

Шаг 7. Ремонтник (если завели второго бота)

На вопрос «Токен бота-ремонтника» вставьте токен **второго** бота. Не первого — с одним токеном два бота мешают друг другу. Нет второго бота — Enter, добавить можно позже.

Готово — как понять, что всё получилось

В конце установщик пишет:

✓ Готово. Агент **jarvis** поднят и стартует сам после перезагрузки.
Напиши своему боту в Telegram — он ответит.

Если ниже есть блок «НЕ ЗАКРЫТО» — установка прошла, но чего-то не хватает: например, не подключился Диск. У каждой строки написано, как доделать. Самый простой путь — снова запустить ту же команду из шага 2: установщик доделает недостающее и не тронет готовое.

Первые шаги в Telegram

- 1 Агент сам напишет «на связи». Ответьте «привет» — он представится и задаст пару вопросов: как к вам обращаться, чем занимаетесь, какие задачи.
- 2 Попросите: «Проведи со мной интервью и перепиши свой характер под меня». Так агент станет вашим, а не общим.
- 3 Проверьте память: «запомни, что я работаю в часовом поясе Перми» → `/new` → «в каком я часовом поясе?».

Кнопки в меню бота

Команда	Когда нужна
<code>/status</code>	Проверить, жив ли агент и чем занят.
<code>/stop</code>	Остановить задачу, которую он сейчас делает.
<code>/new</code>	Начать разговор с чистого листа (память о вас остаётся).
<code>/compact</code>	Сжать длинный разговор, если агент стал медленнее.
<code>/restart</code>	Агент не отвечает — перезапуск. Работает, даже когда он молчит.
<code>/relogin</code>	Если агент пишет, что надо снова войти в Claude.
<code>/update</code>	Обновить агента до свежей версии.

Если что-то пошло не так

Главное правило: запустите ту же команду ещё раз. Установщик можно гонять сколько угодно раз — он доделывает недостающее и не ломает готовое. Прервались на середине, закрылось окно, пропал интернет — просто снова `sudo bash install-agent.sh` и то же имя агента.

Что написано на экране	Что делать
«запускай под root»	Вы зашли не под root. Зайдите как в шаге 1: <code>ssh root@адрес</code> .
«токен не похож на настоящий»	Скопируйте токен бота у @BotFather ещё раз, целиком.
«имя только латиницей в нижнем регистре»	Маленькие латинские буквы, без пробелов: <code>jarvis</code> , <code>pomoshnik</code> .
«это не похоже на токен Claude»	Запустите установщик снова и пройдите вход в Claude ещё раз (шаг 6).
«не смог выловить токен с экрана»	Токен Claude напечатан выше в две строки — вставьте обе, каждую с Enter.
«Drive не подключился»	Проверьте, что строку токена из шага 5 скопировали целиком, с фигурными скобками.
«сервис не поднялся»	Пришлите нам снимок экрана — разберёмся.
Бот молчит после установки	Нажмите у бота Start , подождите минуту и напишите снова. Не помогло — <code>/restart</code> .

Агент в группе Telegram

В группе агент по умолчанию видит только сообщения, где его упомянули через `@имя_бота` . Чтобы читал всё: `@BotFather` → `/setprivacy` → **Disable**, или сделайте бота администратором группы.

Второй агент на том же сервере

Можно. Дайте ему своё имя, своего пользователя и свой порт:

```
sudo bash install-agent.sh --name agent2 --user agent2 --webhook-port 8090
```

Сделайте сразу после установки

- **Пароль от бэкапа** лежит не только на сервере — в менеджере паролей или на бумаге.
- **Адрес сервера и пароль root** сохранены (письмо хостинга не удалено).
- **Наутро** откройте `drive.google.com` — в папке `dashi-ИМЯ-backups` должна появиться первая ночная копия.
- Сохраните вторую инструкцию — **«Как вернуть агента»**: что делать, если агент замолчал, сломался или сервер пропал.

Инструкция собрана по коду установщика `scripts/install-agent.sh` на 02.10.2026. Если на экране что-то выглядит иначе, чем здесь, — верьте экрану и напишите нам.