1. Bucle for: Sintaxis básica (iterar listas)

Enunciado: Dada una lista de precios de un carrito de la compra [15.50, 20.0, 35.75, 10.0], calcula el total iterando sobre la lista (sin usar la función sum()).

2. Bucle for: Sintaxis básica (iterar strings)

Enunciado: Pide una palabra al usuario y cuenta cuántas vocales (a, e, i, o, u) contiene iterando letra por letra.

3. Bucle for con range()

Enunciado: Genera la tabla de multiplicar del 8, desde el 1 hasta el 10 usando la función range().

4. Bucle for con range() y paso personalizado

Enunciado: Crea una cuenta regresiva que imprima solamente los números pares desde el 20 hasta el 0.

5. Bucle for con enumerate()

Enunciado: Tienes una lista de tareas pendientes: ["Comprar leche", "Llamar al médico", "Estudiar Python"]. Imprímelas numeradas empezando desde el 1 para mostrarlas como una lista ordenada.

6. Bucles for anidados

Enunciado: Una tienda de ropa ofrece camisetas en dos tallas (M, L) y tres colores (Rojo, Azul, Negro). Genera y muestra todas las combinaciones posibles.

7. List comprehensions (for en una línea)

Enunciado: A partir de la lista numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6], genera una nueva lista que contenga el cubo de cada número en una sola línea de código.

8. List comprehensions con condicionales

Enunciado: Dada la lista palabras = ["sol", "murciélago", "mar", "elefante", "luz"], usa una *list comprehension* para filtrar y guardar en una nueva lista solo las palabras que tengan más de 3 letras.

9. Bucle while: Sintaxis básica

Enunciado: Pide al usuario que ingrese una contraseña. El programa debe seguir denegando el acceso y preguntando de nuevo hasta que el usuario escriba exactamente "python123".

10. Contador y acumulador en while

Enunciado: Escribe un programa que pida números al usuario sin parar y los vaya sumando. El bucle debe terminar cuando la suma total (acumulador) supere el valor de 50. Muestra cuántos números se ingresaron (contador).

11. Bucle while con condiciones complejas

Enunciado: Simula el login de un cajero. El usuario debe ingresar su PIN ("1234"). El bucle termina cuando acierta el PIN o cuando se superan los 3 intentos máximos permitidos.

12. Bucle while infinito (con break)

Enunciado: Crea un bucle infinito que funcione como una calculadora de sumas continuas. El programa pide un número. Si el usuario escribe "salir", el bucle se interrumpe con break y muestra el total.

13. Uso de continue en bucles

Enunciado: Itera los números del 1 al 10 e imprímelos. Sin embargo, si el número es divisible por 3 (ej. 3, 6, 9), utiliza continue para saltarlo y no imprimirlo.

14. Uso de else en bucles

Enunciado: Busca el número 99 en la lista [10, 20, 30, 40]. Si lo encuentras, imprime "¡Encontrado!" y sal del bucle. Si terminas de recorrer la lista y no está, usa el bloque else del bucle para imprimir "Número no encontrado".

15. Bucles for con diccionarios

Enunciado: Tienes el inventario de una tienda de frutas en un diccionario: {"manzanas": 50, "peras": 30, "naranjas": 20}. Itera sobre el diccionario e imprime tanto la clave como el valor en una frase descriptiva.