XPath

1. Os nomes dos cursos.

//curso/@nome

2. Os cursos que se van impartir en Abril

//curso[starts-with(@data,"Abril")]/@nome

3. Os cursos que teñan alumnos matriculados

//curso[count(alumno)>0]/@nome

4. Os cursos nos que haxa comentarios

//curso[comment()]/@nome

5. Os alumnos do curso de PHP

//curso[@nome="PHP"]/alumno/nome

6. Os alumnos que non teñan o enderezo baleiro.

//curso/alumno[enderezo]/nome

7. A información do curso de PHP.

//curso[@nome='PHP']/@data | //curso[@nome='PHP']/@nivel

8. O enderezo do alumno que se chama Roi.

//curso/alumno[contains(nome,"Roi")]/enderezo

9. Número de alumnos matriculados ata agora.

count(//curso/alumno)

10. Indicar os cursos sen alumnos matriculados.

//curso[count(alumno)=0]/@nome

11. Indicar os alumnos que están na primeira posición de matriculados de cada curso.

//curso/alumno[1]/nome

12. Seleccionar os alumnos do último curso.

//curso[last()]/alumno

13. Seleccionar o primeiro alumno do primeiro curso e o último do penúltimo curso.

//curso[1]/alumno[1]/nome | //curso[last()-1]/alumno[last()]/nome

14. Indicar os cursos de niveis baixo e medio.

//curso[@nivel="baixo"]/@nome | //curso[@nivel="medio"]/@nome

15. Seleccionar o nome e apelidos dos alumnos sen enderezo.

//curso/alumno[not(enderezo)]/nome | //curso/alumno[not(enderezo)]/apelido

16. Seleccionar os cursos que se imparten no 2009.

//curso[contains(@data,"09")]/@nome

17. Seleccionar os nomes dos cursos e os seus comentarios.

//curso/@nome | //curso/comment()

18. Seleccionar os cursos que teñan algún alumno sen enderezo.

//curso/alumno[not(enderezo)]/../@nome