SisPorto – Dicionário de dados

Estrutura do banco em 24/10/2026

Tabelas	Visões	Colunas	Tipos enumerados
25	**5**	**302**	**7**

Visão geral

Objeto	Tipo	Descrição
agendamentos	tabela	Visitas e reuniões ligadas a chamados (viram eventos no Google Agenda).
apontamentos	tabela	Horas trabalhadas pelos recursos, em chamados ou diretamente em contratos.
auditoria	tabela	Registro de alterações (antes/depois) nas tabelas principais, com o usuário.
chamado_anexos	tabela	Anexos compactados (até 20 MB) dos chamados, cópia no Google Drive.
chamado_interacoes	tabela	Mensagens do chamado (públicas e notas internas), inclusive as recebidas por e-mail.
chamado_status_historico	tabela	Histórico de mudanças de status dos chamados.
chamados	tabela	Chamados (tickets) de suporte abertos pelo portal, por e-mail ou pela equipe.
clientes	tabela	Empresas atendidas pela Porto Soluções.
configuracoes	tabela	Configurações do sistema (logo, webhook do Chat, NPS etc.).
consultas_log	tabela	Registro das consultas SQL executadas pelo administrador.
consultas_salvas	tabela	Consultas SQL salvas pelo administrador.
contratos	tabela	Contratos do cliente: mensal fixo, banco de horas, hora avulsa, projeto ou proposta avulsa.
cronometros	tabela	Cronômetro de atendimento por chamado e recurso (rodando ou pausado).
emails_recusados	tabela	E-mails recebidos que não viraram chamado (remetente desconhecido).
emails_saida	tabela	Fila de e-mails a enviar (o Apps Script do suporte@ envia e marca enviado_em).
expediente	tabela	Horário comercial por dia da semana (base do cálculo de SLA).
feriados	tabela	Feriados excluídos do cálculo de SLA.
nps_respostas	tabela	Pesquisa NPS mensal enviada e respondida pelos usuários de clientes.
permissoes	tabela	Exceções de acesso por rotina para cada recurso (o padrão vem do perfil).
schema_migracoes	tabela	Controle das migrações de banco já aplicadas.
senha_tokens	tabela	Links de recuperação de senha (só o hash do token, validade de 60 min).
sla_politicas	tabela	Políticas de SLA, cada contrato aponta para uma (ou usa a padrão).
sla_regras	tabela	Prazos em minutos úteis por prioridade de cada política de SLA.

Objeto	Tipo	Descrição
tipos_servico	tabela	Tipos de serviço editáveis (help desk, infraestrutura, desenvolvimento…).
usuarios	tabela	Pessoas que acessam o sistema: recursos da Porto (admin, técnico, financeiro, código R0001…) e usuários de clientes (perfil cliente, código C0001…).
vw_bi_apontamentos	visão	Apontamentos com custo e receita estimada (fonte do Looker Studio).
vw_chamados_sla	visão	Chamados com situação do SLA (no prazo, em risco, estourado) e nomes de cliente/responsável.
vw_franquia_mes	visão	Consumo da franquia mensal e excedentes dos contratos mensais.
vw_horas_mes	visão	Horas por contrato e mês (total, faturáveis aprovadas, pendentes).
vw_saldo_banco_horas	visão	Saldo de horas dos contratos com horas liberadas.

Tipos enumerados (valores permitidos)

Tipo	Valores
origem_chamado	portal, email, interno
perfil_usuario	admin, tecnico, financeiro, cliente
prioridade	critica, alta, media, baixa
status_apontamento	pendente, aprovado, rejeitado
status_chamado	novo, em_atendimento, aguardando_cliente, resolvido, fechado
tipo_contrato	mensal_fixo, banco_horas, hora_avulsa, projeto, proposta_avulsa
tipo_interacao	publica, interna, sistema

Tabela agendamentos — Visitas e reuniões ligadas a chamados (viram eventos no Google Agenda).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
recurso_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
tipo	text	—	não	—	—
inicio	timestamp with time zone	—	não	—	—
fim	timestamp with time zone	—	não	—	—
local	text	—	sim	—	—
descricao	text	—	sim	—	—
convidados	text	—	não	—	—
status	text	—	não	'pendente'::text	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
google_evento_id	text	—	sim	—	—
criado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Regras: CHECK ((fim > inicio)); CHECK ((status = ANY (ARRAY['pendente'::text, 'criado'::text, 'cancelar'::text, 'cancelado'::text]))); CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['visita'::text, 'reuniao'::text])))

Tabela apontamentos — Horas trabalhadas pelos recursos, em chamados ou diretamente em contratos.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	sim	—	—
tarefa_id	bigint	—	sim	—	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	sim	—	Contrato consumido (preenchido pelo chamado quando vazio).
data	date	—	não	—	—
minutos	integer	—	não	—	Duração em minutos.
faturavel	boolean	—	não	true	Entra na cobrança/consumo do contrato (não faturável = cortesia).
descricao	text	—	não	—	—
status	status_apontamento	—	não	'pendente'::status_apontamento	pendente, aprovado ou rejeitado (aprovação pelo administrador).
aprovado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
aprovado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
tipo_servico_id	bigint	FK → tipos_servico	sim	—	—
motivo_rejeicao	text	—	sim	—	Motivo informado pelo administrador ao rejeitar.

Regras: CHECK (((minutos > 0) AND (minutos <= (24 * 60)))); CHECK (((status = 'pendente'::status_apontamento) = (aprovado_por IS NULL))); CHECK (((chamado_id IS NOT NULL) OR (tarefa_id IS NOT NULL) OR (contrato_id IS NOT NULL)))

Tabela auditoria — Registro de alterações (antes/depois) nas tabelas principais, com o usuário.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
tabela	text	—	não	—	—
registro_id	bigint	—	não	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
acao	text	—	não	—	—
usuario_id	bigint	—	sim	—	—
dados_antes	jsonb	—	sim	—	—
dados_depois	jsonb	—	sim	—	—
em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Regras: CHECK ((acao = ANY (ARRAY['INSERT'::text, 'UPDATE'::text, 'DELETE'::text])))

Tabela chamado_anexos — Anexos compactados (até 20 MB) dos chamados, cópia no Google Drive.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
interacao_id	bigint	FK → chamado_interacoes	sim	—	—
nome_arquivo	text	—	não	—	—
caminho_storage	text	—	sim	—	—
tamanho_bytes	bigint	—	não	—	—
tipo_mime	text	—	sim	—	—
enviado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
arquivo	bytea	—	sim	—	—
drive_arquivo_id	text	—	sim	—	—
drive_url	text	—	sim	—	—

Regras: CHECK ((tamanho_bytes >= 0))

Tabela chamado_interacoes — Mensagens do chamado (públicas e notas internas), inclusive as recebidas por e-mail.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
autor_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
autor_email	citext	—	sim	—	—
tipo	tipo_interacao	—	não	'publica'::tipo_interacao	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
texto	text	—	não	—	—
email_message_id	text	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: email_message_id

Tabela chamado_status_historico — Histórico de mudanças de status dos chamados.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
de	status_chamado	—	sim	—	—
para	status_chamado	—	não	—	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela chamados — Chamados (tickets) de suporte abertos pelo portal, por e-mail ou pela equipe.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
numero	integer	—	não	nextval('chamado_numero_seq'::regclass)	Número exibido ao cliente (#1001…).
cliente_id	bigint	FK → clientes	não	—	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	sim	—	—
solicitante_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
solicitante_email	citext	—	sim	—	—
responsavel_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
titulo	text	—	não	—	—
descricao	text	—	não	—	—
categoria	text	—	sim	—	—
prioridade	prioridade	—	não	'media'::prioridade	critica, alta, media, baixa.
status	status_chamado	—	não	'novo'::status_chamado	novo, em_atendimento, aguardando_cliente, resolvido, fechado.
origem	origem_chamado	—	não	'portal'::origem_chamado	portal, email ou interno (aberto pela equipe).
prazo_1a_resposta	timestamp with time zone	—	sim	—	Prazo de primeira resposta (SLA em horário comercial).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
prazo_solucao	timestamp with time zone	—	sim	—	Prazo de solução (SLA em horário comercial, pausado aguardando cliente).
primeira_resposta_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
resolvido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
fechado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
minutos_pausados	integer	—	não	0	Minutos úteis em que o SLA ficou pausado (aguardando cliente).
pausado_desde	timestamp with time zone	—	sim	—	—
avaliacao	smallint	—	sim	—	Nota do cliente (1 a 5) ao encerrar.
avaliacao_comentario	text	—	sim	—	—
email_thread_id	text	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
email_message_id	text	—	sim	—	—
alerta_risco_em	timestamp with time zone	—	sim	—	Quando foi enviado o alerta de SLA em risco ao Google Chat.
alerta_estouro_em	timestamp with time zone	—	sim	—	Quando foi enviado o alerta de SLA estourado ao Google Chat.
drive_pasta_url	text	—	sim	—	Pasta do chamado no Google Drive.
horas_alocadas	numeric(7,2)	—	sim	—	Horas do contrato reservadas para este chamado (rateio). Vazio = usa o saldo livre do contrato.

Únicos: email_message_id; email_thread_id; numero · Regras: CHECK (((avaliacao >= 1) AND (avaliacao <= 5))); CHECK ((horas_alocadas >= (0)::numeric)); CHECK (((solicitante_id IS NOT NULL) OR (solicitante_email IS NOT NULL)))

Tabela clientes — Empresas atendidas pela Porto Soluções.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
razao_social	text	—	não	—	—
nome_fantasia	text	—	sim	—	—
cnpj	character varying(14)	—	sim	—	CNPJ só com dígitos (validado).
email_financeiro	citext	—	sim	—	—
telefone	text	—	sim	—	—
endereco	text	—	sim	—	—
dominio_email	citext	—	sim	—	Domínio de e-mail do cliente: qualquer pessoa desse domínio pode abrir chamado por e-mail.
observacoes	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
ativo	boolean	—	não	true	Cliente inativo não abre chamados nem recebe novos usuários.
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
inscricao_estadual	text	—	sim	—	—
inscricao_municipal	text	—	sim	—	—
segmento	text	—	sim	—	—
site	text	—	sim	—	—
cep	character varying(8)	—	sim	—	—
cidade	text	—	sim	—	—
uf	character varying(2)	—	sim	—	—
responsavel_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	Recurso responsável pela conta (gerente de conta).
cliente_desde	date	—	sim	—	—

Únicos: cnpj · Regras: CHECK (((cnpj)::text ~ '^[0-9]{14}$'::text))

Tabela configuracoes — Configurações do sistema (logo, webhook do Chat, NPS etc.).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
chave	text	PK	não	—	—
texto	text	—	sim	—	—
arquivo	bytea	—	sim	—	—
tipo_mime	text	—	sim	—	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela consultas_log — Registro das consultas SQL executadas pelo administrador.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
sql	text	—	não	—	—
linhas	integer	—	sim	—	—
erro	text	—	sim	—	—
executado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela consultas_salvas — Consultas SQL salvas pelo administrador.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
sql	text	—	não	—	—
criado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: nome

Tabela contratos — Contratos do cliente: mensal fixo, banco de horas, hora avulsa, projeto ou proposta avulsa.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
cliente_id	bigint	FK → clientes	não	—	—
tipo	tipo_contrato	—	não	—	mensal_fixo, banco_horas, hora_avulsa, projeto, proposta_avulsa.
descricao	text	—	não	—	—
sla_politica_id	bigint	FK → sla_politicas	sim	—	Política de SLA (prazos por prioridade), vazio = política padrão.
valor_mensal	numeric(12,2)	—	sim	—	Mensalidade (mensal fixo).
franquia_horas	numeric(7,2)	—	sim	—	Horas incluídas por mês no mensal fixo, acima disso é excedente.
valor_hora	numeric(12,2)	—	sim	—	Valor da hora de venda para este cliente (avulsa e excedentes).
horas_pacote	numeric(7,2)	—	sim	—	Horas liberadas do contrato/projeto (controle de saldo e rateio entre chamados).
valor_total	numeric(12,2)	—	sim	—	Valor total do projeto ou proposta.
data_inicio	date	—	não	—	—
data_fim	date	—	sim	—	—
dia_vencimento	smallint	—	sim	—	—
indice_reajuste	text	—	sim	—	—
mes_reajuste	smallint	—	sim	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
observacoes	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
tipo_servico_id	bigint	FK → tipos_servico	sim	—	Tipo do projeto (suporte, infra, desenvolvimento…), tipo padrão dos apontamentos.

Regras: CHECK ((((tipo <> 'mensal_fixo'::tipo_contrato) OR (valor_mensal IS NOT NULL)) AND ((tipo <> 'banco_horas'::tipo_contrato) OR (horas_pacote IS NOT NULL)) AND ((tipo <> 'hora_avulsa'::tipo_contrato) OR (valor_hora IS NOT NULL)) AND ((tipo <> ALL (ARRAY['projeto'::tipo_contrato, 'proposta_avulsa'::tipo_contrato])) OR (valor_total IS NOT NULL)))); CHECK (((data_fim IS NULL) OR (data_fim >= data_inicio))); CHECK (((dia_vencimento >= 1) AND (dia_vencimento <= 28))); CHECK ((franquia_horas >= (0)::numeric)); CHECK ((horas_pacote > (0)::numeric)); CHECK (((mes_reajuste >= 1) AND (mes_reajuste <= 12))); CHECK ((valor_hora >= (0)::numeric)); CHECK ((valor_mensal >= (0)::numeric)); CHECK ((valor_total >= (0)::numeric))

Tabela cronometros — Cronômetro de atendimento por chamado e recurso (rodando ou pausado).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
segundos_acumulados	integer	—	não	0	—
rodando_desde	timestamp with time zone	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: chamado_id, usuario_id · Regras: CHECK ((segundos_acumulados >= 0))

Tabela emails_recusados — E-mails recebidos que não viraram chamado (remetente desconhecido).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
message_id	text	—	sim	—	—
de	citext	—	não	—	—
assunto	text	—	sim	—	—
motivo	text	—	não	—	—
recebido_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: message_id

Tabela emails_saida — Fila de e-mails a enviar (o Apps Script do suporte@ envia e marca enviado_em).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	sim	—	—
para	citext	—	não	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
assunto	text	—	não	—	—
corpo	text	—	não	—	—
evento	text	—	não	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
enviado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—

Tabela expediente — Horário comercial por dia da semana (base do cálculo de SLA).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
dia_semana	smallint	PK	não	—	—
inicio	time without time zone	—	não	—	—
fim	time without time zone	—	não	—	—

Regras: CHECK ((fim > inicio)); CHECK (((dia_semana >= 0) AND (dia_semana <= 6)))

Tabela feriados — Feriados excluídos do cálculo de SLA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
data	date	PK	não	—	—
descricao	text	—	não	—	—

Tabela nps_respostas — Pesquisa NPS mensal enviada e respondida pelos usuários de clientes.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
cliente_id	bigint	FK → clientes	não	—	—
mes	date	—	não	—	—
token_hash	text	—	não	—	—
enviado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
respondido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
nota	smallint	—	sim	—	—
comentario	text	—	sim	—	—

Únicos: token_hash; usuario_id, mes · Regras: CHECK (((nota >= 0) AND (nota <= 10)))

Tabela permissoes — Exceções de acesso por rotina para cada recurso (o padrão vem do perfil).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
usuario_id	bigint	PK FK → usuarios	não	—	—
rotina	text	PK	não	—	—
permitido	boolean	—	não	—	—

Tabela schema_migracoes — Controle das migrações de banco já aplicadas.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
arquivo	text	PK	não	—	—
aplicado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela senha_tokens — Links de recuperação de senha (só o hash do token, validade de 60 min).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
token_hash	text	—	não	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
expira_em	timestamp with time zone	—	não	—	—
usado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
ip	text	—	sim	—	—

Únicos: token_hash

Tabela sla_politicas — Políticas de SLA, cada contrato aponta para uma (ou usa a padrão).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
padrao	boolean	—	não	false	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: nome

Tabela sla_regras — Prazos em minutos úteis por prioridade de cada política de SLA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
politica_id	bigint	PK FK → sla_politicas	não	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
prioridade	prioridade	PK	não	—	—
minutos_1a_resposta	integer	—	não	—	—
minutos_solucao	integer	—	não	—	—

Regras: CHECK ((minutos_1a_resposta > 0)); CHECK ((minutos_solucao > 0))

Tabela tipos_servico — Tipos de serviço editáveis (help desk, infraestrutura, desenvolvimento…).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
ordem	smallint	—	não	0	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: nome

Tabela usuarios — Pessoas que acessam o sistema: recursos da Porto (admin, técnico, financeiro, código R0001…) e usuários de clientes (perfil cliente, código C0001…).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
email	citext	—	não	—	—
perfil	perfil_usuario	—	não	—	admin, tecnico, financeiro ou cliente. Somente admin promove a admin, o e-mail ADMIN_MASTER é sempre admin.
cliente_id	bigint	FK → clientes	sim	—	Cliente ao qual o usuário pertence (somente perfil cliente).
senha_hash	text	—	sim	—	Hash da senha (werkzeug/scrypt). Nunca a senha em texto.
telefone	text	—	sim	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
ultimo_acesso	timestamp with time zone	—	sim	—	Data/hora do último login.
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
codigo	text	—	não	—	Chave de negócio do usuário (R0001 recurso / C0001 cliente). Gerado por trigger, serve para entrar no sistema.
cargo	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
departamento	text	—	sim	—	—
custo_hora	numeric(10,2)	—	sim	—	Custo médio da hora do recurso (R$). Usado na rentabilidade.
recebe_nps	boolean	—	não	false	Usuário de cliente que recebe a pesquisa NPS mensal.
observacoes	text	—	sim	—	—
totp_segredo	text	—	sim	—	Segredo da verificação em duas etapas (TOTP) dos recursos.
totp_ativo	boolean	—	não	false	Verificação em duas etapas ligada.
senha_provisoria	boolean	—	não	false	Senha temporária gerada pelo sistema: troca obrigatória no próximo acesso.

Regras: CHECK (((perfil = 'cliente'::perfil_usuario) = (cliente_id IS NOT NULL))); CHECK ((custo_hora >= (0)::numeric))

Visão vw_bi_apontamentos — Apontamentos com custo e receita estimada (fonte do Looker Studio).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	—	sim	—	—
data	date	—	sim	—	—
mes	date	—	sim	—	—
cliente	text	—	sim	—	—
contrato	text	—	sim	—	—
tipo_contrato	text	—	sim	—	—
chamado	integer	—	sim	—	—
tipo_servico	text	—	sim	—	—
recurso	text	—	sim	—	—
status	text	—	sim	—	—
faturavel	boolean	—	sim	—	—
horas	numeric	—	sim	—	—
valor_hora_venda	numeric(12,2)	—	sim	—	—
custo_hora_recurso	numeric(10,2)	—	sim	—	—
receita_horas	numeric	—	sim	—	—
custo	numeric	—	sim	—	—

Visão vw_chamados_sla — Chamados com situação do SLA (no prazo, em risco, estourado) e nomes de cliente/responsável.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
numero	integer	—	sim	—	—
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
solicitante_id	bigint	—	sim	—	—
solicitante_email	citext	—	sim	—	—
responsavel_id	bigint	—	sim	—	—
titulo	text	—	sim	—	—
descricao	text	—	sim	—	—
categoria	text	—	sim	—	—
prioridade	prioridade	—	sim	—	—
status	status_chamado	—	sim	—	—
origem	origem_chamado	—	sim	—	—
prazo_1a_resposta	timestamp with time zone	—	sim	—	—
prazo_solucao	timestamp with time zone	—	sim	—	—
primeira_resposta_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
resolvido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
fechado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
minutos_pausados	integer	—	sim	—	—
pausado_desde	timestamp with time zone	—	sim	—	—
avaliacao	smallint	—	sim	—	—
avaliacao_comentario	text	—	sim	—	—
email_thread_id	text	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
email_message_id	text	—	sim	—	—
alerta_risco_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
alerta_estouro_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
drive_pasta_url	text	—	sim	—	—
cliente_nome	text	—	sim	—	—
responsavel_nome	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
situacao_sla	text	—	sim	—	—
resposta_atrasada	boolean	—	sim	—	—
minutos_apontados	bigint	—	sim	—	—

Visão vw_franquia_mes — Consumo da franquia mensal e excedentes dos contratos mensais.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
mes	date	—	sim	—	—
franquia_horas	numeric(7,2)	—	sim	—	—
horas_aprovadas	numeric	—	sim	—	—
horas_excedentes	numeric	—	sim	—	—
valor_excedente	numeric	—	sim	—	—

Visão vw_horas_mes — Horas por contrato e mês (total, faturáveis aprovadas, pendentes).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
mes	date	—	sim	—	—
minutos_total	bigint	—	sim	—	—
minutos_faturaveis_aprovados	bigint	—	sim	—	—
minutos_pendentes	bigint	—	sim	—	—
chamados_atendidos	bigint	—	sim	—	—

Visão vw_saldo_banco_horas — Saldo de horas dos contratos com horas liberadas.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
descricao	text	—	sim	—	—
horas_pacote	numeric(7,2)	—	sim	—	—
data_inicio	date	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
validade	date	—	sim	—	—
horas_consumidas	numeric	—	sim	—	—
horas_saldo	numeric	—	sim	—	—
pct_consumido	numeric	—	sim	—	—

Gerado automaticamente a partir da estrutura do banco PostgreSQL do SisPorto (comentários em db/028_comentarios.sql). PK = chave primária; FK = chave estrangeira.