FIAP PÓS TECH · TECH CHALLENGE FASE 5 · HACKATHON

Agente SDR Imobiliário com IA Generativa

Documento técnico da prova de conceito “Bia”: arquitetura, inteligência artificial utilizada, decisões de projeto e evidências de cumprimento dos requisitos.

Projeto	Bia — agente SDR para imobiliária
Autor	Wellson Almeida dos Santos
Data	Outubro de 2026
Repositório	README.md, ARQUITETURA.md, IA.md, PITCH.md e docs/VALIDACAO_REQUISITOS.md complementam este documento

Sumário

1. Resumo executivo
2. Contexto e problema
3. Cobertura dos requisitos
4. Visão da solução
5. Arquitetura
6. Inteligência artificial utilizada
7. Funcionalidades
8. Observabilidade
9. Segurança e privacidade
10. Escalabilidade e caminho para produção
11. Qualidade e testes
12. Demonstração
13. Limitações e próximos passos
14. Anexo — telas da aplicação

1. Resumo executivo

A **Bia** é um agente SDR (*Sales Development Representative*) para imobiliárias, construído como prova de conceito com IA generativa. Ela atende o lead em segundos, a qualquer hora, por quatro canais (Telegram com texto e áudio, chat web, widget embutido no site da imobiliária e linha de comando). Identifica se o cliente quer comprar, alugar ou investir, qualifica com uma pergunta por mensagem, apresenta imóveis reais do banco, agenda a visita com um corretor e retoma automaticamente o contato com quem parou de responder. O corretor acompanha tudo num painel com score explicável, resumo da conversa, funil e observabilidade.

Três decisões definem a solução:

1. **Tudo roda localmente.** O modelo de linguagem (`qwen3.5:9b` via Ollama) e o banco (Postgres 16 com pgvector) ficam na máquina da imobiliária. O custo de inferência é zero e nenhum dado do lead sai do ambiente, o que atende à LGPD pela própria arquitetura.
2. **O fluxo é decidido em código; o texto, pelo LLM.** Um roteador determinístico escolhe o próximo passo a partir dos dados já coletados. O modelo só escreve a frase daquele passo.
3. **Fato crítico nunca é escrito pelo LLM.** Preço, endereço, data e corretor são montados em código a partir do banco. Testes adversariais tentam fazer o agente mentir e verificam que ele não mente.

> **Resultado:** todos os requisitos obrigatórios do enunciado foram atendidos, assim como 7 dos 9 diferenciais. Ficaram de fora a integração com WhatsApp e o deploy publicado em cloud (há Dockerfile e Compose prontos). A suíte automatizada tem **371 testes**, a maior parte de integração real contra o modelo e o banco, sem mocks.

2. Contexto e problema

O enunciado descreve uma imobiliária que perde leads por cinco motivos. A tabela mostra a resposta implementada para cada um e onde ela pode ser verificada.

Dor do negócio	Resposta da solução	Evidência
Tempo de resposta elevado	Atendimento automático 24 horas, com resposta em segundos	Latência real por chamada em `agent_traces`; indicador de 1ª resposta no painel
Falta de acompanhamento	Follow-up automático em até 3 tentativas, com o contexto da conversa	Fila `follow_up_jobs`; indicador “recuperados”
Atendimento manual	Qualificação completa sem intervenção do corretor	Slots preenchidos no detalhe do lead
Dificuldade em priorizar leads quentes	Score 0–100 determinístico e explicável; selo quente/morno/frio; funil Kanban	Conta aberta do score no painel
Sobrecarga dos corretores	O corretor entra com o resumo pronto e a visita já marcada	Card de resumo; tabelas `visitas` e `encaminhamentos`

O desafio pede uma *base simulada* de imóveis. A POC foi além: usa o **catálogo real de uma imobiliária parceira**, cedido com autorização — 266 anúncios (294 registros, porque o mesmo imóvel pode estar à venda e para aluguel), 13 cidades e 731 fotos. O catálogo foi importado a partir do dado estruturado `schema.org/RealEstateListing` publicado no próprio site da imobiliária. Assim, todo imóvel que a Bia apresenta existe, com a foto do anúncio.

3. Cobertura dos requisitos

Legenda: ✔ **feito** · ◐ **parcial** · ✘ **não feito**. A versão com o arquivo e o teste que comprova cada item está em `docs/VALIDACAO_REQUISITOS.md`.

Objetivo do desafio

Capacidade		Implementação
Atender leads automaticamente	✔	Quatro canais chamando o mesmo orquestrador (`core/turno.py`)
Conversa humanizada	✔	Persona fixa, uma pergunta por mensagem, reconhecimento do que o cliente disse, tratamento de objeções, despedida e aceite curto
Qualificar clientes	✔	Extração de slots via JSON Schema e score explicável
Identificar intenção (compra, aluguel, investimento)	✔	Campo `intencao` no schema + regras por padrão de frase; testado com as frases literais do enunciado
Coletar informações relevantes	✔	9 slots: intenção, região, quartos, preço mínimo e máximo, urgência, perfil de investidor, ticket, expectativa de retorno
Follow-up automático	✔	APScheduler + tabela de jobs; 3 tentativas (30 min, 2 h, 24 h)
Agendar reuniões ou visitas	✔	Escolha do imóvel, horário em linguagem natural, nome, telefone, confirmação com corretor; reagendamento
Integrar com base de imóveis	✔	Catálogo real em Postgres + pgvector, com busca híbrida
Gerar resumos para corretores	✔	Agente `summarizer`, executado em segundo plano

Cenários esperados

Cenário		Comportamento
1 — Compra: “Estou procurando apartamento na zona sul.”	✔	Entende a intenção, pergunta faixa de preço, quartos, região (se faltar) e urgência, apresenta imóveis e encaminha para a visita
2 — Investimento: “Quero investir em imóveis para renda.”	✔	Perfil investidor → ticket → expectativa de retorno → encaminhamento para especialista
3 — Follow-up: o cliente não respondeu	✔	Retoma sozinho, mantém o contexto (cita o que o cliente disse e onde parou) e respeita quem pede para parar

Requisitos funcionais

Requisito		Onde
Atendimento conversacional	✔	Telegram, chat web, widget e CLI
Conversa natural	✔	`temperature=0.15` e guardrails de saída
Fluxo humanizado	✔	Objeções, despedida e mecanismo anti-repetição

Continuidade da conversa	✔	Memória rolante e estado do lead persistido; quem volta retoma de onde parou
Qualificação de leads	✔	9 slots + score 0–100
Agendamento de reuniões	✔	Visitas e encaminhamentos a especialista
Resumo inteligente	✔	Card do corretor no detalhe do lead
Dashboard mínimo de acompanhamento	✔	Leads por score, funil Kanban, indicadores, detalhe e observabilidade

Diferenciais

Diferencial		Implementação
Uso de RAG	✔	Busca híbrida: filtro SQL + similaridade vetorial (pgvector) + full-text
Integração com WhatsApp	✘	Não implementado; o Telegram segue o mesmo padrão de canal e trocar é escrever um adapter
Memória conversacional	✔	Resumo rolante + últimos 6 turnos literais
Multiagentes	✔	5 agentes lógicos num `StateGraph` do LangGraph
Voice AI	✔	Transcrição com Whisper local e resposta em áudio com `say` / `piper`
Integração com CRM	✔	`POST /crm/leads` e `GET /crm/leads.csv`
Observabilidade	✔	Traces por chamada de LLM com latência e tokens medidos; painel dedicado
Segurança	✔	Autenticação argon2id, sessão server-side, PII mascarada, rate limit, detecção de prompt injection
Deploy em cloud	◐	Dockerfile e Compose prontos; sem ambiente publicado (o modelo de 9B exige GPU)

Entregáveis

Entregável	Onde está
Repositório do projeto	Repositório Git do projeto
README	`README.md`
Arquitetura da solução	`ARQUITETURA.md`, `docs/SOLID.md` e a seção 5 deste documento
Demonstração funcional	Modo demonstração (qualquer máquina), versão completa e roteiro do vídeo em `pitchvideo.md`
Pitch técnico	`PITCH.md`
Explicação da IA utilizada	`IA.md` e a seção 6 deste documento

4. Visão da solução

Atores

- **Lead:** conversa com a Bia pelo Telegram (texto ou áudio), pelo chat web, pelo widget no site da imobiliária ou pela CLI.
- **Corretor:** usa o painel autenticado para ver leads priorizados, resumo, histórico, visitas e funil.
- **Administrador:** convida usuários e acompanha a observabilidade da IA.

Jornada de compra (cenário 1)

```
Lead  › Estou procurando apartamento na zona sul
Bia   › Perfeito, anotei. Qual faixa de preço você tem em mente?
Lead  › Até 600 mil
Bia   › Ótimo. De quantos quartos você precisa?
Lead  › 2 quartos
Bia   › Entendi. Você tem pressa pra fechar, ou pode esperar um pouco?
Lead  › Tenho pressa, quero mudar logo
Bia   › Encontrei essas opções pra você: [cards com foto, código, preço e metragem vindos
do banco]
Lead  › Quero o 1 … sábado de manhã … meu nome é Ana, telefone 11 98888-7777
Bia   › Marquei sua visita com o corretor responsável para sábado de manhã, dia 17/10.
```

Quando não há estoque que atenda aos critérios, a Bia **diz que não tem** e oferece o que existe (outra região, faixa ou tipo) em vez de inventar um imóvel.

Jornada de investimento (cenário 2)

“Quero investir em imóveis para renda” abre um ramo próprio: perfil do investidor → ticket → expectativa de retorno → encaminhamento a um especialista, com o resumo pronto para ele. A rentabilidade só é exibida onde há dado no anúncio (aluguel × 12 ÷ preço de venda do mesmo imóvel) e é sempre rotulada como bruta e estimada.

Reengajamento (cenário 3)

Se o lead para de responder no meio da qualificação, o agendador envia até três mensagens de retomada com intervalos crescentes, citando o que o cliente já disse e onde a conversa parou. Quem já tem visita marcada ou pediu para encerrar não recebe follow-up.

5. Arquitetura

Um único processo FastAPI hospeda os canais, o painel, o CRM e o agendador de follow-up. Todos os canais convergem no mesmo orquestrador: adicionar um canal (por exemplo, WhatsApp) é escrever um adapter fino, sem alterar os agentes.




Figura 1 — Visão de componentes. Os cinco agentes são funções, não processos, e compartilham o mesmo modelo carregado em memória.

Componentes

Componente	Arquivo	Responsabilidade
Orquestrador	`core/graph.py`, `core/turno.py`	Grafo de estados do LangGraph; decide qual nó roda em qual ordem
Router	`agents/router.py`	Decide o próximo passo a partir dos slots, 100% em código; detecta objeções, despedida e tipo de imóvel
Qualifier	`agents/qualifier.py`	Extrai slots da última mensagem com saída estruturada
Search	`agents/search.py`	Busca híbrida SQL + pgvector + full-text
Scheduler	`agents/scheduler_agent.py`	Escolha do imóvel, horário e confirmação da visita
Summarizer	`agents/summarizer.py`	Resumo para o corretor, validado contra os slots
Cliente LLM	`core/llm.py`	Chamadas ao Ollama via `httpx`, retry e guardrails de saída
Memória	`core/memory.py`	Resumo rolante da conversa

Follow-up	`core/followup.py`	Agenda, executa e cancela retomadas
Score	`core/scoring.py`	Score determinístico com explicação por parcela
Segurança	`core/auth.py`, `core/security.py`, `core/injecao.py`	Autenticação, mascaramento de PII, detecção de injection
Voz	`core/stt.py`, `core/tts.py`	Transcrição e síntese locais
Canais	`channels/telegram.py`, `channels/cli.py`, `web/api.py`, `web/static/widget.js`	Adapters de entrada e saída

Fluxo de um turno

1. O canal recebe a mensagem e identifica ou cria o lead por `chat_id` com prefixo do canal (`tg:`, `web:`, `widget:`, `cli:`).
2. Se for áudio, o Whisper local transcreve; daí em diante, nenhum agente sabe que houve áudio.
3. O grafo escolhe o ramo pelo status do lead: **A** qualificação, **B** escolha de visita ou **C** pós-desfecho (reagendamento). Um pedido explícito de encerramento vai direto para a despedida.
4. No ramo, uma chamada de **extração** (JSON Schema) atualiza o estado; o roteador decide o próximo passo em código; uma chamada de **resposta** (texto livre) escreve a frase. Nunca a mesma chamada faz as duas coisas.
5. Fatos críticos (preço, endereço, data, corretor) são anexados em código a partir do banco.
6. O nó comum `finalizar` reagenda o follow-up e, em segundo plano, atualiza a memória e o resumo do corretor.
7. A resposta volta ao canal e o turno inteiro é gravado em `mensagens`.

O grafo compilado tem 19 nós. Três deles são **saídas anti-laço**: quando a mesma decisão se repete três turnos seguidos, a conversa muda de rota (mostra a faixa de preços real, afrouxa o filtro dizendo o que afrouxou ou passa o lead a um humano). Antes desse mecanismo, um cliente pouco cooperativo ouvia a mesma pergunta indefinidamente em 6 de 6 cenários de teste; hoje, em 0 de 6.

Modelo de dados

Tabela	Conteúdo
`imoveis`	Catálogo: preço, tipo, finalidade, quartos, área, cidade/bairro, descrição, fotos, `embedding(768)` e `tsvector` gerado
`leads`	Lead por canal, status, score, estado parcial do agendamento, contadores anti-laço
`slots`	Dados de qualificação (1:1 com o lead)
`mensagens`	Histórico completo, com origem (texto, áudio, follow-up) e marca de suspeita de injection
`memoria`, `resumos`	Resumo rolante da conversa e card do corretor

`visitas`, `encaminhamentos`	Desfechos dos cenários de compra/aluguel e de investimento
`follow_up_jobs`	Fila de reengajamento (pendente, enviado, cancelado)
`agent_traces`	Uma linha por chamada de LLM: agente, modelo, tokens, latência, tokens/s
`usuarios`, `sessoes`, `convites`	Autenticação do painel

Decisões de projeto e trade-offs

Decisão	Alternativa	Motivo
Processo FastAPI único	Um processo por canal	Menos partes móveis; a aplicação é stateless e escala horizontalmente mesmo assim
LangGraph `StateGraph` explícito	`if` / `match` aninhado	Componentização visível; o diagrama é gerado do grafo real
`httpx` direto no Ollama	LangChain `with_structured_output`	O schema do LangChain usa `anyOf`, formato que fazia campos voltarem `null` em silêncio no motor do Ollama
Fatos montados em código	Confiar no prompt	Medido: regras no prompt reduzem o erro de um modelo de 9B, mas não o eliminam
Sem índice vetorial	`ivfflat`/HNSW	Com algumas centenas de linhas, o scan sequencial é mais rápido; HNSW entra a partir de ~10 mil
Follow-up in-process	Redis/Celery	Um ponto de falha a menos na POC; a tabela de jobs já permite virar fila distribuída
Sem checkpointer do LangGraph	Checkpointer persistente	O Postgres já é a fonte de verdade; um checkpointer duplicaria estado

6. Inteligência artificial utilizada

Modelos

Uso	Modelo	Motivo
Extração e resposta	`qwen3.5:9b` (Q4_K_M) no Ollama nativo	Roda em Metal num Mac M1 de 16 GB com orçamento de memória validado; bom português
Embeddings	`nomic-embed-text` (768 dimensões)	Leve; convive na memória com o modelo de chat
Transcrição de áudio	`whisper-small` via `mlx-whisper`	Metal nativo; o `tiny` errava palavras em português (“três quastos”)
Resposta em áudio	`say` (macOS) / `piper` `pt_BR-faber-medium`	Ambos locais; saída em OGG/Opus, formato de voz do Telegram

Todos os modelos rodam localmente. Não há chamada a API paga e nenhum dado do lead sai da máquina.

Saída estruturada em vez de tool calling livre

Um modelo de 9B não sustenta um loop ReAct confiável com várias ferramentas. A extração usa o parâmetro `format` do Ollama com um JSON Schema gerado a partir de Pydantic, o que restringe a decodificação por gramática:

```
class LeadQualification(BaseModel):
    intencao: Literal["compra", "aluguel", "investimento", "indefinido"] = "indefinido"
    regiao: str | None = None
    quartos: int | None = None
    faixa_preco_min: int | None = None
    faixa_preco_max: int | None = None
    urgencia: Literal["alta", "media", "baixa"] | None = None
    perfil_investidor: str | None = None
    ticket: int | None = None
    expectativa_retorno: str | None = None
```

A ordem dos campos importa: com `regiao` no fim do schema, a frase do cenário 1 voltava com região nula; movida para logo após `intencao`, o mesmo modelo extrai corretamente.

Multiagentes com um único modelo

Cinco papéis (router, qualifier, search, scheduler, summarizer) são funções `(estado) → schema`. O router não usa LLM; os demais chamam o mesmo modelo com prompt e schema próprios. É uma arquitetura multiagente com o custo de inferência de um só modelo e sem troca de pesos na memória.

Guardrails contra alucinação

O achado mais repetido do projeto foi: **regra de prompt reduz o erro de um modelo deste porte, mas não o elimina**. A resposta foi tirar o LLM do caminho de todo dado que não pode estar errado:

1. **Fato é montado, não gerado.** Card do imóvel, confirmação de visita e encaminhamento são templates preenchidos com dados do banco. O LLM só escreve a frase de abertura.
2. **Datas são calculadas em Python.** "Sábado de manhã" e "dia 8 às 13h" são resolvidos com `datetime`. O modelo havia errado o dia do mês e a semana do ano em testes.
3. **A saída do LLM também é validada.** Frase de abertura com dígito, `R$` ou `%` é descartada; o resumo é descartado se citar valor em reais que não está nos slots; tiques conhecidos são removidos por regex após o retry.
4. **Vocabulário fechado fica no código.** O tipo de imóvel (casa, terreno, galpão…) é detectado por regex. A tentativa de extraí-lo pelo LLM derrubou a extração da região no cenário 1.

O teste adversarial `test_adversarial.py`, contra modelo e banco reais, pede desconto de 50%, tenta validar um preço falso e procura bairro sem estoque. A asserção é objetiva: todo valor em reais na resposta precisa ser um preço real do banco ou o orçamento que o próprio cliente informou.

RAG: busca híbrida

Preço, quartos, tipo, bairro e finalidade são filtrados com `WHERE`. Só depois o texto descritivo ("varanda gourmet", "área verde") é ranqueado:

```
score_final = 0,6 × similaridade_vetorial (pgvector) + 0,4 × ts_rank (full-text)
```

Isso evita a falha típica do RAG puro, que devolve um imóvel semanticamente parecido mas fora do orçamento. Quando a busca vem vazia, o filtro é afrouxado em ordem (preço → região → quartos) e a Bia diz o que afrouxou.

Memória conversacional

Os últimos 6 turnos entram literais no prompt; o restante é condensado num resumo rolante regerado periodicamente. O contexto fica abaixo de 8 mil tokens em qualquer duração de conversa. O RAG do projeto resolve a busca de imóveis; a memória da conversa não precisa de recuperação vetorial, porque as conversas deste domínio têm dezenas de turnos, não milhares.

Score do lead

```
score = 40 × (campos preenchidos ÷ campos do fluxo)
      + 30 × peso da urgência   (alta 1,0 · média 0,6 · baixa 0,3)
      + 20 × peso do ticket     (normalizado, teto R$ 2 milhões)
      + 10 × visita agendada

prioridade: quente ≥ 70 · morno ≥ 40 · frio abaixo
regra de negócio: sem orçamento informado, no máximo morno
```

O score não é pedido ao LLM: um número estável e auditável vale mais para o corretor do que um número que varia entre duas chamadas idênticas. O painel mostra cada parcela com o motivo ao lado e o que falta perguntar.

Temperatura e humanização

A resposta usa `temperature=0.15`. A 0,4, o modelo inventava “Zona Sul” em conversas que nunca citaram região (2 de 5 respostas). As regras de humanização incluem: uma pergunta por mensagem, nunca repetir pergunta já respondida (garantido pelo estado, não pelo modelo) e reconhecer o que o cliente disse antes de perguntar o próximo dado. Cinco tipos de objeção de venda recebem tratamento próprio.

Números medidos

Métrica	Valor
Chamada de extração (schema de 9 campos)	~7–12 s, ~19 tokens/s
Chamada de resposta	~2,5–3,5 s
Turno completo	~12 s em média (era ~25 s antes da otimização)
Otimizações aplicadas	resumo e memória fora do caminho crítico; resumo a cada 2 turnos; prompt de resposta comprimido de ~1000 para ~800 tokens

Os números vêm de `agent_traces`, lidos de `eval_count` e `eval_duration` da resposta do Ollama, e não de estimativa.

7. Funcionalidades

Agendamento de visitas

Após a apresentação dos imóveis, o lead escolhe pelo número do card, pelo código do anúncio (estável, igual ao da imobiliária) ou por texto livre. O agente coleta horário, nome e telefone, atribui o corretor e confirma com data resolvida no calendário. Depois da confirmação, o lead pode reagendar.

Follow-up automático

Três tentativas com intervalos de 30 minutos, 2 horas e 24 horas (90 s, 180 s e 300 s em modo demonstração). A mensagem cita o contexto da conversa. O follow-up é cancelado quando o lead responde, agenda a visita, é encaminhado ou pede para parar. Um fechamento por inatividade roda em paralelo.

Painel do corretor

- Lista de leads ordenada por score, com selo quente/morno/frio e canal de origem.
- Funil Kanban com as etapas do lead, atualizado em tempo real.
- Indicadores medidos: tempo médio de 1ª resposta, taxa de qualificação, visitas agendadas, investidores encaminhados e leads recuperados pelo follow-up.
- Detalhe do lead: slots, score explicado, resumo, histórico completo e mensagens marcadas como suspeitas.
- Gestão de usuários por convite.

Integração com CRM

`POST /crm/leads` recebe leads de fontes externas; `GET /crm/leads.csv` exporta a base para qualquer CRM.

Widget e site da imobiliária

Uma linha de HTML instala a Bia em qualquer site. O widget usa Shadow DOM (CSS isolado), carrega o iframe só no primeiro clique e guarda a sessão no `localStorage`, porque cookies de terceiros são bloqueados no Safari e no Firefox. Os domínios autorizados viram `frame-ancestors` na política CSP.

Para demonstrar o widget em contexto real, o projeto gera o site estático da imobiliária fictícia **Horizonte Imóveis** (`site/build.py`) a partir do banco: página inicial com busca e destaques, listagens de compra e aluguel e uma página por imóvel. Os botões “Tenho interesse”, “Agendar visita” e “Tirar dúvidas” abrem o chat já com o código do imóvel, então a Bia sabe de qual imóvel se trata.

Voz

Áudios recebidos pelo Telegram são transcritos localmente e seguem o mesmo fluxo do texto. A Bia responde em áudio a quem mandou áudio, sempre com o texto junto. Para caber num Mac de 16 GB, o modelo de chat é descarregado antes de cada transcrição, e a transcrição roda com timeout rígido.

8. Observabilidade

Cada chamada ao LLM grava uma linha em `agent_traces` com agente, modelo, tokens de prompt e de resposta, latência e tokens/s. A aba de observabilidade do painel mostra:

- latência p50, p95 e pior caso; tokens/s mediano; taxa de erro;
- quebra por agente, que mostra qual etapa é o gargalo;
- tentativas de prompt injection, por tipo, com o texto original;
- custo real (US$ 0,00) ao lado do contrafactual “se fosse nuvem”, calculado aplicando preços de tabela, configuráveis no `.env`, aos tokens realmente medidos.

Em modo demonstração, o modelo aparece como `demo-rules` e sem contagem de tokens, para que o painel nunca exiba número inventado.

9. Segurança e privacidade

Controle	Implementação
Autenticação do painel	Senha em hash argon2id com sal por hash e rehash automático; sessão server-side (só o SHA-256 do token é armazenado); cookie `HttpOnly` e `SameSite=Lax`. Desativar um usuário corta o acesso imediatamente
Cadastro	O primeiro cadastro vira administrador e o registro aberto fecha; os demais entram por convite de uso único com prazo
Dados pessoais	Telefone persistido mascarado (DDD + 4 últimos dígitos)
Prompt injection	Texto do lead nunca entra no system prompt; fatos montados em código; detecção por padrão em 4 tipos (anular instrução, vazar prompt, trocar persona, extrair dados), com marcação no painel em vez de bloqueio, para não recusar cliente real por falso positivo
Segredos	Token do bot suprimido dos logs do `httpx`, que registraria a URL completa
Abuso	Rate limit por `chat_id`
Widget	Domínios permitidos controlados por CSP `frame-ancestors`
LGPD	Modelo e banco locais: o dado do lead não sai da máquina

10. Escalabilidade e caminho para produção

- **Aplicação stateless:** todo estado está no Postgres; N réplicas atrás de um balanceador não exigem mudança de código.
- **LLM atrás de HTTP:** apontar `OLLAMA_HOST` para um cluster com GPU (ou um servidor compatível) é configuração.
- **Gargalo medido:** a decisão de escalar parte dos números reais de `agent_traces`.
- **Follow-up distribuído:** único componente single-node hoje; `follow_up_jobs` já é tabela e vira fila com `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`.
- **Busca vetorial:** índice HNSW a partir de ~10 mil imóveis, sem alterar a query.
- **Novos canais:** WhatsApp entra como mais um adapter, como o Telegram.
- **Deploy:** Dockerfile e Compose prontos (perfil `app`). Em cloud, o app e o Postgres sobem em containers e o modelo vai para uma instância com GPU.

11. Qualidade e testes

A suíte tem **371 testes**. A maior parte é de integração real contra o Postgres e o Ollama, sem mocks: os bugs mais caros do projeto foram de formato de schema (`anyOf` devolvendo `null` em silêncio, chave `"intenção"` com acento, `think: false` ausente) e um mock os esconderia. Sem a infraestrutura, esses testes são pulados com o motivo e o comando para subir o serviço.

```
sem o Postgres no ar      →  273 passed, 98 skipped em 9 s
tudo no ar                →  371 passed em ~15 min
```

Teste	O que garante
`test_qualifier.py`	Frases literais dos cenários do enunciado extraem intenção e slots corretos
`test_adversarial.py`	O agente não concede desconto, não valida preço falso e não inventa imóvel
`test_sem_loop.py`	Seis cenários de cliente pouco cooperativo sem repetição infinita
`test_injecao.py`	Detecção de injection, incluindo casos de falso positivo
`test_scoring_explicavel.py`	O total do score é a soma das parcelas explicadas
`test_resolucao_data.py`, `test_reagendamento.py`	Datas em linguagem natural e reagendamento
`test_auth.py`, `test_auth_rotas.py`	Login, convites e proteção das rotas do painel
`test_widget.py`, `test_telegram_voz.py`, `test_tts.py`	Canais e voz

12. Demonstração

Modo demonstração (qualquer máquina)

Para avaliar sem um Mac com Apple Silicon, o modo demonstração troca o Ollama por um provedor de regras. O fluxo é o mesmo (qualificação, busca no banco, agendamento, follow-up, resumo); só a redação das frases é mais simples.

```
uv venv --python 3.12 && source .venv/bin/activate && uv pip install -e .
docker compose up -d && python -m scripts.preparar_banco
LLM_DEMO=true python -m app.channels.cli
```

Versão completa

```
ollama pull qwen3.5:9b && ollama pull nomic-embed-text
docker compose up -d
uv venv --python 3.12 && source .venv/bin/activate && uv pip install -e .
cp .env.example .env            # TELEGRAM_BOT_TOKEN opcional
python -m scripts.preparar_banco
./run.sh                        # app em :8000 e site da imobiliária em :5500
```

Endereço	Conteúdo
`localhost:8000/dashboard`	Painel do corretor
`localhost:8000/chat`	Chat web do lead
`localhost:5500`	Site da imobiliária com a Bia embutida


Roteiro do vídeo (6 minutos)

Tempo	Cena
0:00	As cinco dores do enunciado, com o painel na tela
0:30	Cenário 1 pelo Telegram, com a frase do enunciado; slots aparecendo no painel
1:20	A Bia admite que não tem o imóvel pedido e oferece alternativa real, com foto e código
2:00	Visita marcada; o card anda no funil
2:30	Voz: áudio do cliente transcrito e resposta em áudio
3:20	Cenário 2: investimento até o encaminhamento ao especialista
4:40	Cenário 3: o follow-up chega sozinho ao cliente que parou de responder
4:50	Observabilidade: latência, tokens/s e custo
5:40	Site da imobiliária com a Bia embutida; fechamento


13. Limitações e próximos passos

Limitação	Próximo passo
Sem integração com WhatsApp	Adapter para a WhatsApp Business API, após aprovação do número comercial
Sem deploy publicado em cloud	App e Postgres em containers gerenciados; modelo em instância com GPU
Transcrição só em Apple Silicon	Backend alternativo (`faster-whisper`) para Linux
Follow-up in-process	Fila distribuída sobre a tabela `follow_up_jobs`
Sem índice vetorial	HNSW quando o catálogo passar de ~10 mil imóveis
Agenda de corretores simplificada	Integração com calendário real (Google Calendar ou CRM)


14. Anexo — telas da aplicação




Painel do corretor: leads por score e selo de prioridade




Detalhe do lead com o score aberto por parcela




Observabilidade: latência, custo e injeções



Chat do lead com galeria de imóveis



A Bia embutida no site da imobiliária



Tentativa de prompt injection marcada e classificada