

모든 애플리케이션용 타이머

후지 멀티 모드 타이머, 완전한 기능

사용 편의성: 시간 범위가 조정될 때마다 해당 디스플레이가 변경됩니다.

완전한 기능: 나사 한 번 돌리기로 최대 네 가지 출력 모드를 선택할 수 있습니다. 모든 출력에는 5A, DPDT 릴레이가 포함됩니다.

LED 표시등

미니어처 DIN 타이머는 작고 정확합니다

작은 크기: 1인치 미만.

사용 편의성: 간단한 다이얼로 운영자가 쉽게 설정할 수 있습니다.

정확성: 타이머는 설정의 +/- 1%의 반복 가능한 정확도로 타이밍 기능을 수행합니다.

코요 디지털 타이머: 강력하지만 사용하기 쉽습니다

이 전기식 타이머는 모든 기능을 갖추고 있으며, 완전 프로그래밍 가능:

타이밍 범위 및 모드: 초에서 시간까지의 범위와 소수 선택 및 상하 타이밍 모드로 다양한 애플리케이션을 지원합니다.

출력 모드: 5가지 출력 모드, on-delay에서 one-shot까지, 신뢰할 수 있는 2A 릴레이를 사용하여 제어 장치를 작동합니다.

방해 방지: 개별 키에 대해 키 보호를 설정하여 운영자의 실수로 인한 변경을 방지할 수 있습니다.

	ST7P 시리즈	MS4S 시리즈	KT-V4S 시리즈
디스플레이	수동 다이얼 시간 설정 출력 LED 표시등	수동 다이얼 시간 설정 전원 LED 표시등 출력 LED 표시등 출력 모드 설정	시간 설정을 위한 4자리 녹색 LED 디스플레이 현재 시간을 위한 4자리 빨간색 LED 디스플레이 출력 LED 표시등 프로그래밍 표시등
입력 전원	100-120 VAC 또는 24 VDC	100-240 VAC 또는 24 VDC/AC	85-260 VAC 또는 10-26 VDC
입력	타이밍 신호	리셋 신호 시작 신호 게이트 신호 타이밍 신호	시작 신호 리셋 신호 타이밍 신호
출력	정상 개방 DPDT 정상 닫힘 DPDT	정상 개방 DPDT 정상 닫힘 DPDT	1 SPDT DC NPN 트랜지스터
접촉 등급	3 A @ 240 VAC (저항성 부하)	5 A @ 250 VAC (저항성 부하)	기계적: 2 A @ 220 VAC 트랜지스터: 100 mA @ 24 VDC
출력 모드	on-delay	on-delay 깜빡임 one shot off-delay	on-delay 깜빡임 one shot off-delay 누적
시간 범위	0.4초에서 60분	0.05초에서 60시간	0.001초에서 999.9시간
케이스 등급	NEMA 1	NEMA 1	IP65 - 패널
기관 승인	UL/CSA/CE/TUV	UL/CSA/CE/TUV	UL/CSA/CE
가격	40.00부터 시작	49.50부터 시작	102.00부터 시작