

RStudio IDE

Scheda di Riferimento

ulteriori informazioni su www.rstudio.com



L'IDE di RStudio è un ambiente di sviluppo integrato in R distribuito in tre versioni




Desktop IDE

Una versione locale dell'IDE per il vostro desktop



Server Open Source

per grandi sistemi di elaborazione e ad accesso remoto



Server Professional

per team che condividono grandi sistemi di elaborazione, grandi quantità di dati, e un ambiente di collaborazione uniforme

Tutte le versioni sono disponibili su www.rstudio.com. Ogni versione fornisce la stessa interfaccia:

Documenti e Applicazioni

Nel pannello Source si possono aprire file Shiny, R Markdown, knitr, Sweave, LaTeX, .Rd e molti altri

Controllo ortografico | Renderizza output | Scegli formato di output | Scegli percorso destinazione | Inserisci blocco di codice

Vai al blocco precedente | Vai al blocco successivo | Esegui codice selezionato | Pubblica sul server | Visualizza file

Accedi alla guida R Markdown
Help > Markdown Quick Reference

Vai al blocco | Imposta le opzioni del blocco knitr | Esegui questo e tutti i blocchi di codice precedenti | Esegui questo blocco di codice

RStudio riconosce tutti i file nominati **app.R**, **server.R**, **ui.R**, e **global.R** belong to a shiny app

Esegui applicazione | Scegli percorso per vedere l'app | Pubblica su shinyapps.io o sul server | Gestisci gli account di pubblicazione

Scrittura Codice

Naviga tabs | Apri in una nuova finestra | Salva | Trova e sostituisci | Compila come blocco note | Esegui codice selezionato

Riesegui il codice precedente | Sorgente con o senza echo | Visualizza file

Selezione di cursori/colonne multiple con Alt + trascina mouse. | Diagnostica del codice che appare ai margini. Passa con il mouse sopra per ulteriori dettagli. | Colorazione sintattica basata sull'estensione del file | Completamento con (Tab) per nomi di funzioni, percorsi di file, argomenti, e molto altro. | Snippet di codice multi-lingua per usare blocchi di codice comuni più velocemente. | Salta ad una funzione nel file | Cambia il tipo di file

Carica workspace | Salva workspace | Cancella tutti gli oggetti salvati | Cerca all'interno dell'ambiente | Mostra presentazione .Rpres | **File > New File > R Presentation**

Importa dati usando il wizard | Storico dei comandi | Mostra gli oggetti salvati per tipo con una breve descrizione | Visualizza nel data viewer | Visualizza codice sorgente della funzione

Crea cartella | Carica file | Cancella file | Rinomina file | Percorso della directory mostrata | Un navigatore di file associato alla tua directory di lavoro. Clicca su un file o su una directory per aprire.

Directory di lavoro | Massimizza, minimizza pannelli | Premi ↑ per vedere lo storico dei comandi | Trascina bordi

Features Pro RStudio

Condividi progetto con collaboratori | Collaboratori attivi | Inizia una nuova Session per questo progetto | Concludi la Session di questo progetto | Seleziona la versione R

R version 3.2.2
R version 3.1.3
R version 3.0.3
R version 2.15.3

Progetto
File > New Project
RStudio salva lo storico, workspace, e la directory di lavoro associata con il progetto. Il tutto viene ricaricato ogni volta si riapre il progetto.

Modalità Debug

Si apre con `debug()`, `browse()`, o un breakpoint. RStudio entrerà in fase di debug quando incontra un breakpoint durante l'esecuzione del codice.

Clicca accanto al numero di riga per aggiungere/rimuovere breakpoint.

La riga evidenziata mostra dove l'esecuzione si è fermata

Si possono eseguire comandi nell'ambiente quando l'esecuzione è in pausa

Esegui il debugger da dove si è generato l'errore

Apri il traceback per mostrare la funzione che R ha chiamato prima del verificarsi dell'errore

Esegui il debugger da dove si è generato l'errore

Avanzamento nel code, una linea alla volta

Entra ed esci dalle funzioni da eseguire

Riprendi esecuzione

Termina modalità di debug

Version Control con Git o SVN

Attivalo con **Tools > Project Options > Git/SVN**

File indicizzati | Mostra file diff | Commit dei file indicizzati | Push/Pull da remoto | Visualizza storico

Aggiunto | Eliminato | Modificato | Rinominato | Non tracciato

Open shell to type commands | current branch

Scrittura Package

File > New Project > New Directory > R Package

Trasforma il tuo progetto in un package, abilita la documentazione roxygen con **Tools > Project Options > Build Tools**

Guida Roxygen su **Help > Roxygen Quick Reference**

RStudio apre i grafici nell'apposito pannello dei Plot

Naviga plot | Apri in una finestra | Esporta plot | Cancella tutti i plot

Il gestore dei pacchetti lista ogni package installato

Installa Package | Aggiorna Package | Crea package riproducibile per il vostro progetto

Clicca per caricare un package con `library()`. Deseleziona per disattivare il package con `detach()`

Versione del package installata | Rimuovi dalla libreria

RStudio apre la documentazione (Help) in un pannello dedicato

Home page di help | Ricerca all'interno del file di help | Ricerca file di help

Il pannello Viewer mostra contenuto HTML, come applicazioni Shiny, report RMarkdown, e visualizzazioni interattive

Termina applicazione Shiny | Pubblica su shinyapps.io, rpubs, RStudioConnect, ... | Aggiorna

La funzione `View(<dati>)` apre una visualizzazione simile ad un foglio di calcolo

1 LAYOUT	Windows/Linux	Mac
Focalizza su Source Editor	Ctrl+1	Ctrl+1
Focalizza su Console	Ctrl+2	Ctrl+2
Focalizza su Help	Ctrl+3	Ctrl+3
Mostra lo storico	Ctrl+4	Ctrl+4
Mostra Files	Ctrl+5	Ctrl+5
Mostra Plots	Ctrl+6	Ctrl+6
Mostra Packages	Ctrl+7	Ctrl+7
Mostra Environment	Ctrl+8	Ctrl+8
Mostra Git/SVN	Ctrl+9	Ctrl+9
Mostra Build	Ctrl+0	Ctrl+0

2 ESEGUI CODICE	Windows/Linux	Mac
Cerca nel command history	Ctrl+↑	Cmd+↑
Naviga il command history	↑/↓	↑/↓
Muovi il cursore a inizio riga	Home	Cmd+←
Muovi il cursore a fine riga	End	Cmd+→
Cambia directory di lavoro	Ctrl+Shift+H	Ctrl+Shift+H
Interrompi attuale esecuzione	Esc	Esc
Pulisci console	Ctrl+L	Ctrl+L
Termina sessione (desktop)	Ctrl+Q	Cmd+Q
Riavvia Sessione R	Ctrl+Shift+F10	Cmd+Shift+F10
Esegui riga/selezione corrente	Ctrl+Invio	Cmd+Invio
Esegui riga (mantieni cursore)	Alt+Invio	Option+Invio
Esegui da qui fino alla fine	Ctrl+Alt+E	Cmd+Option+E
Esegui la definizione della funzione attuale	Ctrl+Alt+F	Cmd+Option+F
Includi file	Ctrl+Shift+O	Cmd+Shift+O
Includi file corrente	Ctrl+Shift+S	Cmd+Shift+S
Includi con echo	Ctrl+Shift+Invio	Cmd+Shift+Invio

3 NAVIGA CODICE	Windows /Linux	Mac
Vai a File/Function	Ctrl+.	Ctrl+.
Raccogli selezione	Alt+L	Cmd+Option+L
Distendi selezione	Shift+Alt+L	Cmd+Shift+Option+L
Raccogli tutto	Alt+O	Cmd+Option+O
Distendi tutto	Shift+Alt+O	Cmd+Shift+Option+O
Vai a linea	Shift+Alt+G	Cmd+Shift+Option+G
Salta a	Shift+Alt+J	Cmd+Shift+Option+J
Cambia Tab	Ctrl+Shift+.	Ctrl+Shift+.
Tab precedente	Ctrl+F11	Ctrl+F11
Tab successiva	Ctrl+F12	Ctrl+F12
Prima Tab	Ctrl+Shift+F11	Ctrl+Shift+F11
Ultima Tab	Ctrl+Shift+F12	Ctrl+Shift+F12
Naviga all'indietro	Ctrl+F9	Cmd+F9
Naviga in avanti	Ctrl+F10	Cmd+F10
Jump to Brace	Ctrl+P	Ctrl+P
Selez. nelle parentesi	Ctrl+Shift+Alt+E	Ctrl+Shift+Alt+E
Usa la selez. come ricerca	Ctrl+F3	Cmd+E
Cerca in File	Ctrl+Shift+F	Cmd+Shift+F
Trova successivo	Win: F3, Linux: Ctrl+G	Cmd+G
Trova precedente	W:Shift+F3, L:Ctrl+Shift+G	Cmd+Shift+G
Salta parola	Ctrl+ ←/→	Option+ ←/→
Salta all'inizio/fine	Ctrl+↑/↓	Cmd+↑/↓

4 SCRIVI CODICE	Windows /Linux	Mac
Autocompletamento	Tab o Ctrl+Spazio	Tab o Cmd+Spazio
Naviga tra i candidati	↑/↓	↑/↓
Accetta candidato	Invio, Tab, o →	Invio, Tab, o →
Scarta candidato	Esc	Esc
Annulla	Ctrl+Z	Cmd+Z
Rifai	Ctrl+Shift+Z	Cmd+Shift+Z
Taglia	Ctrl+X	Cmd+X
Copia	Ctrl+C	Cmd+C
Incolla	Ctrl+V	Cmd+V
Seleziona Tutto	Ctrl+A	Cmd+A
Cancella entry	Ctrl+D	Cmd+D
Seleziona	Shift+[Arrow]	Shift+[Arrow]
Seleziona parola	Ctrl+Shift+ ←/→	Option+Shift+ ←/→
Seleziona sino a inizio riga	Alt+Shift+←	Cmd+Shift+←
Seleziona sino a fine riga	Alt+Shift+→	Cmd+Shift+→
Seleziona pagina su/giù	Shift+Pag Su/Giù	Shift+Pag Su/Giù
Duplica riga su/giu	Shift+Alt+↑/↓	Cmd+Shift+↑/↓
Cancella parola a sinistra	Ctrl+Backspace	Ctrl+Opt+Backspace
Cancella parola a destra	Ctrl+Canc	Option+Canc
Cancella sino a fine riga		Ctrl+K
Cancella sino a inizio riga		Option+Backspace
Indentata	Tab (a inizio riga)	Tab (a inizio riga)
Elimina indentazione	Shift+Tab	Shift+Tab
Taglia riga fino al cursore	Ctrl+U	Ctrl+U
Taglia riga dopo il cursore	Ctrl+K	Ctrl+K
Inserisce testo tagliato	Ctrl+Y	Ctrl+Y
Inserisci <-	Alt+-	Option+-
Inserisci %>%	Ctrl+Shift+M	Cmd+Shift+M
Mostra help per funzione	F1	F1
Mostra codice sorgente fun.	F2	F2
Nuovo documento	Ctrl+Shift+N	Cmd+Shift+N
Nuovo documento (Chrome)	Ctrl+Alt+Shift+N	Cmd+Shift+Alt+N
Apri documento	Ctrl+O	Cmd+O
Salva documento	Ctrl+S	Cmd+S
Chiudi documento	Ctrl+W	Cmd+W
Chiudi documento (Chrome)	Ctrl+Alt+W	Cmd+Option+W
Chiudi tutti i documenti	Ctrl+Shift+W	Cmd+Shift+W
Estrai funzioni	Ctrl+Alt+X	Cmd+Option+X
Estrai una variabile	Ctrl+Alt+V	Cmd+Option+V
Reindenta codice	Ctrl+I	Cmd+I
(De)Commenta codice	Ctrl+Shift+C	Cmd+Shift+C
Formatta i commenti	Ctrl+Shift+/	Cmd+Shift+/
Ri-format selezione	Ctrl+Shift+A	Cmd+Shift+A
Mostra diagnostica	Ctrl+Shift+Alt+P	Cmd+Shift+Alt+P
Transpose Letters		Ctrl+T
Muovi codice su/giu	Alt+↑/↓	Option+↑/↓
Copy Lines su/giu	Shift+Alt+↑/↓	Cmd+Option+↑/↓
Aggiungi nuovo cursore su	Ctrl+Alt+Su	Ctrl+Alt+Su
Aggiungi nuovo cursore giù	Ctrl+Alt+Giù	Ctrl+Alt+Giù
Muovi cursore attivo su	Ctrl+Alt+Shift+Su	Ctrl+Alt+Shift+Su
Muovi cursore attivo giù	Ctrl+Alt+Shift+Giù	Ctrl+Alt+Shift+Giù
Trova e Sostituisci	Ctrl+F	Cmd+F
Ricerca per Selezione	Ctrl+F3	Cmd+E
Sostituisci e ricerca	Ctrl+Shift+J	Cmd+Shift+J

5 DEBUG	Windows/Linux	Mac
Aziona Breakpoint	Shift+F9	Shift+F9
Esegui nuova riga	F10	F10
Entra nella Funzione	Shift+F4	Shift+F4
Termina Funzione/Loop	Shift+F6	Shift+F6
Continua	Shift+F5	Shift+F5
Concludi Debugging	Shift+F8	Shift+F8

6 VERSION CONTROL	Windows/Linux	Mac
Mostra diff	Ctrl+Alt+D	Ctrl+Option+D
Convalida modifiche (commit)	Ctrl+Alt+M	Ctrl+Option+M
Scorri la vista diff	Ctrl+↑/↓	Ctrl+↑/↓
Indicizza/Deindicizza (Git)	Spazio	Spazio
Indic./Deindic. e vai al success.	Invio	Invio

7 CREA PACKAGES	Windows/Linux	Mac
Build e Ricarica	Ctrl+Shift+B	Cmd+Shift+B
Carica tutto (devtools)	Ctrl+Shift+L	Cmd+Shift+L
Testa Package (Desktop)	Ctrl+Shift+T	Cmd+Shift+T
Testa Package (Web)	Ctrl+Alt+F7	Cmd+Alt+F7
Controlla Package	Ctrl+Shift+E	Cmd+Shift+E
Documenta Package	Ctrl+Shift+D	Cmd+Shift+D

8 DOCUMENTI E APPLICAZ.	Windows/Linux	Mac
Anteprima HTML (Markdown, etc.)	Ctrl+Shift+K	Cmd+Shift+K
Documento Knit (knitr)	Ctrl+Shift+K	Cmd+Shift+K
Compila Notebook	Ctrl+Shift+K	Cmd+Shift+K
Compila PDF (TeX and Sweave)	Ctrl+Shift+K	Cmd+Shift+K
Inserisci blocco (Sweave and Knitr)	Ctrl+Alt+I	Cmd+Option+I
Inserisci sezione di codice	Ctrl+Shift+R	Cmd+Shift+R
Ri-esegui regione precedente	Ctrl+Shift+P	Cmd+Shift+P
Esegui documento corrente	Ctrl+Alt+R	Cmd+Option+R
Esegui dall'inizio sino a linea corrente	Ctrl+Alt+B	Cmd+Option+B
Esegui la sezione di codice corrente	Ctrl+Alt+T	Cmd+Option+T
Run previous Sweave/Rmd code	Ctrl+Alt+P	Cmd+Option+P
Esegui il blocco corrente	Ctrl+Alt+C	Cmd+Option+C
Esegui il prossimo blocco	Ctrl+Alt+N	Cmd+Option+N
Sincronizza Editor & anteprima PDF	Ctrl+F8	Cmd+F8

Plot precedente	Ctrl+Alt+F11	Cmd+Option+F11
Plot successivo	Ctrl+Alt+F12	Cmd+Option+F12

Mostra scorciatoie	Alt+Shift+K	Option+Shift+K
--------------------	-------------	----------------

Perché RStudio Server Pro?

Puoi fare tutto quello che potresti fare con un server open source, con una licenza commerciale, supporto, e molto più.

- Modifica lo stesso progetto allo stesso tempo degli altri
- Cambiare facilmente da una versione di R ad un'altra
- Aprire ed eseguire sessioni multiple di R simultaneamente
- Osservare cosa tu e gli altri state eseguendo sul vostro server
- Tarare le tue risorse per migliorare le performance
- Integrato con l'autenticazione, autorizzazione, e controllo

Scarica una versione di prova per 45 giorni da www.rstudio.com/products/rstudio-server-pro/