偏微分方程数值解法 差分格式分析

刘瑜

March 5, 2018

Outline

差分格式的相容性

Definition (差分格式的相容性)

当 $h, \tau \to 0$ 时,如果差分格式的截断误差

$$T(x_j, t_n) \to 0$$

则称差分格式是相容的.

对流方程的初值问题:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, x \in \mathbb{R}$$
$$u(x, 0) = g(x)$$

FTFS 格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0$$

将方程的精确解 u(x,t) 代入上式,得到其截断误差为

$$T(x_j, t_n) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tau + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} h + O(\tau^2 + h^2)$$

因此格式满足相容性.

Definition (差分格式的收敛性)

当 $h, \tau \to 0$ 时,如果差分格式的解与定解问题的解的误差趋于零,即

$$e_j^n = u(x_j, t_n) - u_j^n \to 0$$

则称差分格式收敛.

考虑扩散方程的 FTCS 格式的收敛性. 差分方程

$$u_j^{n+1} = (1 - 2ar)u_j^n + ar(u_{j-1}^n + u_{j+1}^n)$$

其中 $r = \tau/h^2$, 考虑差分方程的截断误差

$$T(x_j, t_n) = \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} - a \frac{u(x_{j+1}, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_{j-1}, t_n)}{h^2}$$

上式可以改写为

$$u(x_j, t_{n+1}) = (1 - 2ar)u(x_j, t_n) + ar[u(x_{j+1}, t_n) + u(x_{j-1}, t_n)] + \tau T(x_j, t_n)$$

令误差
$$e_j^n = u_j^n - u(x_j, t_n)$$
,可得

$$e_j^{n+1} = (1 - 2ar)e_j^n + ar(e_{j-1}^n + e_{j+1}^n) - \tau T(x_j, t_n)$$

 $若 2ar \leq 1$,则

$$|e_j^{n+1}| \le (1-2ar)|e_j^n| + ar(|e_{j-1}^n| + |e_{j+1}^n|) + \tau |T(x_j, t_n)|$$

由于 $|T(x_i, t_n)| \leq M(\tau + h^2)$, 且假设有

$$E_n = \sup_j |e_j^n|$$

因而

$$|e_j^{n+1}| \le (1 - 2ar)E_n + ar(E_n + E_n) + M\tau(\tau + h^2)$$

即

$$E_{n+1} \le E_n + M\tau(\tau + h^2)$$

可以递推得到

$$E_n \le E_0 + Mn\tau(\tau + h^2)$$

如果初始条件的误差界 $E_0 = 0$,则

$$E_n \leq Mn\tau(\tau + h^2)$$

假定 $t \leq T$, 则 $n\tau \leq T$, 因此当 $\tau, h \to 0$ 时

$$E_n \leq MT(\tau + h^2) \rightarrow 0$$

根据以上论证,当 $2ar \le 1$ 时,差分方程是收敛的.

Definition (差分格式的稳定性)

设初值 u_j^0 具有误差 ϵ_j^0 , 则 u_j^0 就有误差 ϵ_j^n . 如果存在一个正的常数 K, 使得当 $\tau \leq \tau_0, n\tau \leq T$ 时, 一致有

$$\|\epsilon^n\|_h \le K \|\epsilon^0\|_h$$

则称差分格式是稳定的. 上式中范数的定义

$$\|\epsilon^n\|_h = \left\{ \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\epsilon_j^n)^2 h \right\}^{\frac{1}{2}}$$

对于线性差分格式, 可以表示为算子形式

$$u_j^{n+1} = \mathcal{L}_h u_j^n$$

其中 L_h 是仅依赖于 τ,h 的线性差分算子. 显然有

$$u_j^n = \mathcal{L}_h^n u_j^0$$

误差亦可表示为

$$\epsilon_j^n = \mathcal{L}_h^n \epsilon_j^0$$

因此若对于一切的 $\tau \leq \tau_0, n\tau \leq T$, 有

$$\|\mathbf{L}_h^n\| \leq K$$

则差分方程是稳定的, 其中

$$\|\mathbf{L}_h^n\| = \sup_{\|u\|_h = 1} \|L_h^n u\|.$$

稳定性条件还可以表示为,对于一切的 $\tau \leq \tau_0, n\tau \leq T$,有 $\|u^n\|_h \leq K\|u^0\|_h$

线性对流方程的 FTFS 差分格式为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \lambda a(u_{j+1}^n - u_j^n) = [(1 + \lambda a) - \lambda a E] u_j^n$$

因此

$$u_j^n = [(1 + \lambda a) - \lambda a E]^n u_j^0$$

如果初值具有误差的绝对值为 ϵ ,且符号交替的取正负号,即 $\epsilon^0_{j+k}=(-1)^k\epsilon$,且若不考虑计算过程的舍入误差,则差分格式的解在 (x_i,t_n) 处的误差为

$$\sum_{m=0}^{n} C_{m}^{n} (1 + \lambda a)^{m} (-\lambda a)^{n-m} \epsilon_{j+(n-m)}^{0} = (1 + 2\lambda a)^{n} \epsilon_{j+(n-m)}^{0}$$

从而

$$\sum_{m=0}^{n} C_{m}^{n} (1 + \lambda a)^{m} (-\lambda a)^{n-m} (-1)^{n-m} \epsilon = (1 + 2\lambda a)^{n} \epsilon$$

讨论

如果 a>0,则误差将不断增大,差分格式不稳定

如果 a < 0, 当 $-1 \le \lambda a < 0$ 时,差分格式稳定。 $a > 1 \le \lambda a \ge 0$ 900

线性对流方程的 FTFS 差分格式为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \lambda a(u_{j+1}^n - u_j^n) = [(1 + \lambda a) - \lambda a E] u_j^n$$

因此

$$u_j^n = [(1 + \lambda a) - \lambda a E]^n u_j^0$$

如果初值具有误差的绝对值为 ϵ , 且符号交替的取正负号,即 $\epsilon_{j+k}^0 = (-1)^k \epsilon$, 且若不考虑计算过程的舍入误差,则差分格式的解在 (x_i, t_n) 处的误差为

$$\sum_{m=0}^{n} C_{m}^{n} (1 + \lambda a)^{m} (-\lambda a)^{n-m} \epsilon_{j+(n-m)}^{0} = (1 + 2\lambda a)^{n} \epsilon_{j+(n-m)}^{0}$$

从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_m^n (1+\lambda a)^m (-\lambda a)^{n-m} (-1)^{n-m} \epsilon = (1+2\lambda a)^n \epsilon$$

讨论:

如果 a>0,则误差将不断增大,差分格式不稳定.

如果 a < 0, 当 $-1 \le \lambda a < 0$ 时,差分格式稳定。

Theorem (Lax 等价定理)

给定一个适定的<u>线性初值问题</u> 以及与其<u>相容</u> 的差分格式,则差分格式的稳定性 是差分格式收敛性 的充要条件.

研究有限差分格式稳定性的 Fourier 方法

对流方程初值问题的 FTFS 格式

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \lambda a(u_{j+1}^n - u_j^n)$$

 $u_j^0 = g_j = g(x_j)$

为了采用 Fourier 方法, 需扩充离散函数的定义域

$$U(x, t_n) = u_j^n, \quad x_{j-1/2} < x < x_{j+1/2}$$

 $\Phi(x) = g(x_j), \quad x_{j-1/2} < x < x_{j+1/2}$

因此

$$U(x, t_{n+1}) = U(x, t_n) - \lambda a[U(x + h, t_n) - U(x, t_n)]$$



对 U进行 Fourier 变换

$$U(x, t_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{U}(k, t_{n+1}) e^{ikx} dk$$

代入差分方程整理后得到

$$\hat{U}(k, t_{n+1}) = [1 - \lambda a(e^{ikh} - 1)] \hat{U}(k, t_n) = G(\tau, k) \hat{U}(k, t_n)$$

定义 $G(\tau,k)$ 为增长因子,因其不依赖与时间层 n,因而

$$\hat{U}(k, t_{n+1}) = [G(\tau, k)] \hat{U}(k, t_n)$$
$$\hat{U}(k, t_n) = [G(\tau, k)]^n \hat{U}(k, t_0)$$

如果 $G(\tau, k)$ 的任意次幂一致有界,并设其界为 K. 应用 Parseval 等式可以得到

$$||U(t_n)||^2 \le K^2 ||U(t_0)||^2$$

因此有 $||u^n|| \le K||u^0||$ 即差分格式是稳定的.

对于线性差分方程组

$$\mathbf{u}_j^{n+1} = \mathbf{C}(x_j, \tau) \mathbf{u}_j^n \tag{1}$$

如果 $C(x_i, \tau)$ 不依赖于 x_i , 则可进行 Fourier 变换得到

$$\hat{\mathbf{U}}(k, t_{n+1}) = [\mathbf{G}(\tau, k)]^n \hat{\mathbf{U}}(k, t_0)$$

 $\mathbf{G}(\tau, k)$ 称为增长矩阵.

差分格式稳定的充要条件是存在常数 τ_0 , K 使得当 $T < \tau_0$, T < T 及所有的 $K \in \mathbb{R}$ 有

$$\|\mathbf{G}(\tau, k)^n\| \le K,$$

其中矩阵范数可用任何一种范数.

Theorem (von Neumann 条件)

差分格式 (1)稳定的必要条件是当 $\tau \leq \tau_0, n\tau \leq T$ 及所有的 $k \in \mathbb{R}$ 有

$$|\lambda_j(\mathbf{G}(\tau,k))| \le 1 + M\tau, j = 1, 2, \cdots, p$$

其中 $\lambda_i(\mathbf{G}(\tau,k))$ 表示 $\mathbf{G}(\tau,k)$) 的特征值, M 为常数.

Theorem

如果差分格式的增长矩阵 $\mathbf{G}(\tau,k)$ 是正规矩阵,则 von Neumann 条件是差分格式稳定的充要条件.

当 $\mathbf{G}(\tau,k)$ 只有一个元素是,则 von Neumann 条件是差分格式稳定的充要条件

Theorem

如果存在常数 K, τ_0 使得

$$\|\mathbf{G}(\tau, k)\| \le 1 + K\tau, \quad 0 < \tau \le \tau_0,$$

则差分格式是稳定的.

Hirt 启示性方法

直接法

能量法