



ООП в С#

(классы, объекты)

Артём Трофимушкин

Классы, объекты

- C# является полноценным **объектно-ориентированным** языком. Это значит, что программу на C# можно представить в виде взаимосвязанных взаимодействующих между собой объектов.
- Мы используем понятие **класс**, когда говорим о **шаблоне** объектов, с которыми работает программа.
- Например, класс “кредитная карта” описывает основные свойства и действия, которые можно производить с кредиткой.
- **Объектом**, или экземпляром класса, принято называть **конкретный предмет**, в нашем примере с классом "кредитная карта" объектами могут выступить конкретные кредитки, которыми мы пользуемся.



Классы, объекты

Поскольку мы говорим о классе как о модели предметов реального мира, следует сказать, что для разных областей будут важны разные характеристики этих объектов.

Пример **класса** "Кредитная карта":

- Имя держателя
- Номер
- Срок действия
- CVC-код
- Физический размер

Объектом же будет конкретная кредитка, имеющая конкретные значения указанных свойств:

- Имя держателя : Some User
- Номер : 2222 3333 4444 5555
- Срок действия : 10/23
- CVC-код : 123
- Физический размер : 85.6 (мм) × 53.98 (мм)



Классы, объекты

По умолчанию проект консольного приложения уже по умолчанию содержит один **класс** Program, с которого и начинается выполнение программы (а именно с метода Main).

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        ...
    }
}
```



Классы, объекты

Где определяется класс? Класс можно определять внутри пространства имен, вне пространства имен, внутри другого класса. Как правило, классы помещаются в отдельные файлы. Но в первом примере мы поместим новый класс в файле, где располагается класс Program. То есть файл **Program.cs** будет выглядеть следующим образом:

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        ...
    }
}

class Person
{
    // our new empty class
}
```



Члены класса

Внутри класса определяются его **члены**:

- **поля** / fields: представляют собой данные, содержащиеся в классе, они служат для хранения информации об объекте,
- **свойства** / properties: представляют собой данные, совмещенные с реализацией доступа к этим данным, они также служат для хранения информации об объекте.
- **методы** / methods: функции, действия которые можно производить над или с помощью объекта.
- **конструкторы** / constructors: конструкторы вызываются при создании нового объекта данного класса. Конструкторы выполняют инициализацию объекта.
- существуют также другие, более специфичные члены, такие как события, операторы и индексаторы; мы рассмотрим некоторые из них на следующих уроках.



Инкапсуляция в ООП

Инкапсуляция (encapsulation) - это механизм, который **объединяет** данные и код, манипулирующий этими данными, а также **защищает** и то и другое от внешнего вмешательства или неправильного использования с помощью регулирования доступа к внутренним членам.

Целью инкапсуляции является обеспечение **согласованности внутреннего состояния** объекта.

Например, представим класс описывающий кошелек, средства с которого можно снять в различной валюте:

класс Кошелек

поле Доступные средства в рублях : 6600

поле Доступные средства в долларах : 100

Сейчас состояние объекта **согласовано**, так как количество денег в каждой из валют одинаково. Однако, в процессе работы с объектом такого класса **его легко ввести в неконсистентное состояние**, изменив доступную сумму только в одном месте, и не сделав этого во втором.



Инкапсуляция в ООП

Проблема такого класса в том, что он позволяет разработчику, использующему его, напрямую менять количество денег, доступных в каждой из валют.

класс Кошелек

```
// поля лучше сделать закрытыми от разработчика
```

```
закрытое снаружи поле Доступные средства в рублях : 6600
```

```
закрытое снаружи поле Доступные средства в долларах : 100
```

```
// а вместо этого предоставить возможность менять количество
```

```
// денег согласованно
```

```
доступный метод Изменить количество средств в рублях(новая сумма)
```

```
    Доступные средства в рублях = новая сумма
```

```
    Доступные средства в долларах = новая сумма / 66
```

```
доступный метод Изменить количество средств в долларах(новая сумма)
```

```
    Доступные средства в долларах = новая сумма
```

```
    Доступные средства в рублях = новая сумма * 66
```



Уровни доступа к членам класса

При объявлении членов класса разработчик также определяет и **уровень доступа** к каждому из них, определяющие возможность их использования из другого кода в вашей или в других сборках.

Существуют следующие модификаторы доступа:

- *** public** - Доступ к типу или члену возможен из любого другого кода в той же сборке или другой сборке, ссылающейся на него.
- *** private** - Доступ к типу или члену возможен только из кода в том же классе (**по умолчанию**).
- **protected** - Доступ к типу или члену возможен только из кода в том же классе либо в классе, производном от этого класса.
- **internal** - Доступ к типу или члену возможен из любого кода в той же сборке, но не из другой сборки.
- **protected internal** - Доступ к типу или члену возможен из любого кода в той сборке, где он был объявлен, или из производного класса в другой сборке.
- **private protected** - Доступ к типу или члену возможен только из его объявляющей сборки из кода в том же классе либо в типе, производном от этого класса.

Пример класса Person

```
class Person
{
    int m_age;                // implicitly private field: bad practice! always use "private"!
                              // "m_" prefix is used for member variables

    public int Age             // public property
    {
        get                  // getter of the property
        {
            return m_age;
        }
        set                  // setter of the property
        {
            if (value > 0 && value < 140) // logic of set
            {
                m_age = value;
            }
        }
    }

    public string Name { get; set; } // another one public property with no additional logic
}
```

Самостоятельная работа

Объявить **класс** домашнего питомца с именем Pet, у которого будут следующие **поля**:

- Kind: вид животного (Mouse, Cat, Dog, и т.д.)
- Name: кличка питомца
- Sex: пол животного (одна латинская буква: M - мужской, F - женский)
- Age: возраст животного (в годах)

Все поля сделать **общедоступными** (public)



Пример решения

```
public class Pet
{
    public string Kind;
    public string Name;
    public char Sex;
    public byte Age;
}
```



Пример создания экземпляра класса

Класс становится обычным для C# **типом данных**, и мы просто создаем переменную этого класса с помощью ключевого слова **new**. После этого с помощью **точки** можно получить доступ к доступным полям и свойствам созданного объекта:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Person p1 = new Person();

        // p1.m_height - inaccessible as it is private
        // p1.m_age - inaccessible as it is private
        p1.Name = "Artem";
        p1.Age = 23;

        Console.WriteLine($"Name: {p1.Name}, Age: {p1.Age}.");
        // Name: Artem, Age: 23.
    }
}
... // assuming that class defined below in the code
```



Пример создания экземпляра класса

Можно сразу инициализировать значения доступных снаружи членов (public) при создании экземпляра класса. Для этого **вместо круглых скобок пишут фигурные**, а внутри перечисляют разделенные запятыми пары Поле = Значение. Вот пример аналогичного по смыслу кода:

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        Person p1 = new Person
        {
            Name = "Artem",
            Age = 23
        };

        Console.WriteLine($"Name: {p1.Name}, Age: {p1.Age}.");
        // Name: Artem, Age: 23.
    }
}
... // assuming that class defined below in the code
```



Самостоятельная работа

В основном потоке программы создать экземпляр класса Pet с именем pet1 и заполнить его поля. Вывести на экран строку в формате:

```
"{pet1.Name} is a {pet1.Kind} ({pet1.Sex}) of {pet1.Age} years old."
```

Ниже создать еще один экземпляр класса Pet с именем pet2, задав ему значения полей при инициализации используя фигурные скобки. Вывести на экран такую же строку, только теперь уже для pet2:

```
"{pet2.Name} is a {pet2.Kind} ({pet2.Sex}) of {pet2.Age} years old."
```



Пример решения

```
static void Main(string[] args)
{
    Pet pet1 = new Pet();
    pet1.Kind = "Cat";
    pet1.Name = "Tom";
    pet1.Sex = 'M';
    pet1.Age = 8;
    Console.WriteLine(
        $"{pet1.Name} is a {pet1.Kind} ({pet1.Sex}) of {pet1.Age} years old.");

    Pet pet2 = new Pet
    {
        Kind = "Mouse",
        Name = "Minnie",
        Sex = 'F',
        Age = 1
    };
    Console.WriteLine(
        $"{pet2.Name} is a {pet2.Kind} ({pet2.Sex}) of {pet2.Age} years old.");
}
```



Инкапсуляция, read-only свойство #1

Чтобы **унифицировать** формат вывода данных о нашей персоне, воспользуемся свойствами, доступными только для чтения — **read-only property** — у таких свойств есть описан **только метод get** (а метод **set** — отсутствует).

Добавим в наш класс read-only свойство `PropertiesString` типа `string`:

```
class Person
{
    ...

    // read-only properties have get method only!
    public string PropertiesString
    {
        get
        {
            return $"Name: {Name}, Age: {Age}.";
        }
    }
}
```



Инкапсуляция, read-only свойство #2

Класс становится обычным для C# **типом данных**, и мы просто создаем переменную этого класса с помощью ключевого слова **new**. После этого с помощью **точки** можно получить доступ к доступным полям и свойствам созданного объекта:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Person p1 = new Person();
        p1.Name = "Andrei";
        p1.Age = 36;

        // Now we shouldn't think about the format of output for parameters in the main code
        // We can just call PropertiesString where all the logic is encapsulated
        Console.WriteLine(p1.PropertiesString);

        // The line below will not be compiled as the property is read-only!
        p1.PropertiesString = "Try to override read-only property"; // compile error!
    }
}
```



Самостоятельная работа

Модифицируйте **класс** домашнего питомца с именем `Pet` таким образом, чтобы у него появилось **read-only свойство `Description`**, формирующее строку вывода информации о питомце на экран.

Модифицируйте соответственно основную программу, чтобы она использовала свойство `Description` для вывода информации о питомце.



Пример решения

```
public class Pet
{
    ...
    public string Description
    {
        get { return $"{Name} is a {Kind} ({Sex}) of {Age} years old."; }
    }
}

...

static void Main()
{
    ...
    Console.WriteLine(pet1.Description);

    ...
    Console.WriteLine(pet1.Description);
}
```



Домашнее задание

Написать консольное приложение, запрашивающее имя и возраст для трех человек. Затем программа должна вывести на экран информацию о людях и их возрастах через 4 года в следующем формате (схожая задача задавалась на третьем уроке):

Name: <name of the person # 1>, age in 4 years: <age of the person #1 in 4 years>

- Программа не должна закрываться пока не нажата любая клавиша.
- Необходимо выполнить задание с использованием массива объектов нового класса и циклом for!
- В классе должны быть определены следующие свойства:
 - Имя (обычное свойство),
 - Возраст (обычное свойство),
 - Возраст через четыре года (read-only свойство),
 - Итоговая строка вывода информации (read-only свойство).
- Не забывать после создания массива инициализировать каждый объект внутри перед началом использования с помощью ключевого слова **new**



Домашнее задание (пример работы)

Пример работы программы (при вводе данных без ошибок):

```
> Enter name 0: Artem /это ввод пользователя/  
> Enter age 0: 23 /это ввод пользователя/  
> Enter name 1: Vasili /это ввод пользователя/  
> Enter age 1: 32 /это ввод пользователя/  
> Enter name 2: Marina /это ввод пользователя/  
> Enter age 2: 18  
> Name: Andrei, age in 4 years: 40.  
> Name: Vasili, age in 4 years: 36.  
> Name: Marina, age in 4 years: 22.  
> Press any key to continue..
```



Спасибо за внимание.

