~Layout with Sample Tools

Collection beguda

* Pk	id	int
	categoria	string

Indexes

Pk	pk beguda	id
	ind	id

Relationships

beguda ibfk 1 (id) ref producte (id)

Options

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection botiga

* Pk	id	int
*	adreca	string
*	codiPostal	int
* Idx	localitatId	int

Indexes

Pk	pk botiga	id
	ind	id
	localitatId	localitatId

Relationships

botiga ibfk 1 (localitatId) ref localitat (id)

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=226 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection client

* Pk	id	int
*	nom	string
*	cognoms	string
*	adreca	string
*	codiPostal	int
*	telefon	string

Indexes

Pk	pk client	id
	ind	id

Options

Collection client

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=142 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection comanda

* Pk	id	int
*	dataHora	timestamp
* Idx	clientId	int
* Idx	botigaId	int
*	preuTotal	double

Indexes

Pk	pk comanda	id
	ind	id
	clientId	clientId
	botigaId	botigaId

Relationships

	comanda ibfk 1 (clientId) ref client (id)
	comanda ibfk 2 (botigaId) ref botiga (id)

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=338 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection cuiner

* Pk	id	int
	funcio	string

Indexes

Pk	pk cuiner	id
	ind	id

Relationships

	cuiner ibfk 1 (id) ref empleat (id)

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=478 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection empleat

* Pk	id	int
*	nom	string
*	cognoms	string
*	nif	string
*	telefon	string

Collection empleat

* Idx	botigaId	int
*	tipo	enum('cuiner','repartidor')
Indexes		
Pk	pk empleat	id
	ind	id
	botigaId	botigaId
Relationships		
	empleat ibfk 1 (botigaId) ref botiga (id)	
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=478 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci		

Collection hamburguesa

* Pk	id	int
	categoria	string
Indexes		
Pk	pk hamburguesa	id
	ind	id
Relationships		
	hamburguesa ibfk 1 (id) ref producte (id)	
Options		
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci		

Collection liniacomanda

* Pk	id	int
* Idx	comandaId	int
* Idx	producteId	int
*	quantitat	int
Indexes		
Pk	pk liniacomanda	id
	ind	id
	comandaId	comandaId
	producteId	producteId
Relationships		
	liniacomanda ibfk 1 (comandaId) ref comanda (id)	
	liniacomanda ibfk 2 (producteId) ref producte (id)	
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=506 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci		

Collection lliurament

* Pk	id	int
*	nom	string
* Idx	comandaId	int
* Idx	repartidorId	int

Indexes

Pk	pk lliurament	id
	ind	id
	comandaId	comandaId
	repartidorId	repartidorId

Relationships

	lliurament ibfk 1 (comandaId) ref comanda (id)
	lliurament ibfk 2 (repartidorId) ref repartidor (id)

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1073 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection localitat

* Pk	id	int
* Idx	provinciaId	int
*	nom	string

Indexes

Pk	pk localitat	id
	ind	id
	provinciaId	provinciaId

Relationships

	localitat ibfk 1 (provinciaId) ref provincia (id)

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=217 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection pizza

* Pk	id	int
	categoria	string

Indexes

Pk	pk pizza	id
	ind	id

Relationships

	pizza ibfk 1 (id) ref producte (id)

Options

Collection pizza

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection producte

* Pk	id	int
*	nom	string
*	descripcio	string
*	imatge	string
*	preu	double
*	tipo	enum('hamburguesa','pizza','beguda')

Indexes

Pk	pk producte	id
	ind	id

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=142 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection provincia

* Pk	id	int
*	nom	string

Indexes

Pk	pk provincia	id
	ind	id

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=142 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Collection repartidor

* Pk	id	int
	funcio	string

Indexes

Pk	pk repartidor	id
	ind	id

Relationships

repartidor ibfk 1 (id) ref empleat (id)

Options

ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=478 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci