

پایگاه داده (مدل رابطه ای)

صادق اسکندری - دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

پایگاه داده ای که از این پس مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

depositor(customer-name, account-number)


borrower(customer-name, loan-number)

branch(branch-name, branch-city, assets)

loan(loan-number, branch-name, amount)

account(account-number, branch-name, balance)

customer(customer-name, customer-street, customer-city)



نمودار شما (Schema Diagram)

یادآوری ...

فرض کنید که یک پایگاه داده رابطه ای (تعدادی جدول) را داریم و در هر رابطه ای تعدادی تاپل ذخیره شده است.

به دنبال ابزاری هستیم تا بتوان اطلاعات مورد نیاز را از این رابطه ها استخراج کرد. به این ابزار، زبان تقاضا (Query Language) گفته می شود.

رویه ای (Procedural)

در این نوع زبانها، کاربر گامهای لازم جهت استخراج داده های مورد نیاز خود را بیان می کند.

مانند جبر رابطه ای (Relational Algebra)

غیر رویه ای (Non-Procedural)

در این نوع زبانها، کاربر داده های مورد نیاز خود را توصیف می کند، بدون اینکه نحوه استخراج آنها را مشخص کند.

مانند حساب رابطه ای چندتایی (Tuple Relational Calculus) و حساب رابطه ای دامنه (Domain

Relational Calculus)

زبانهای تقاضا

عملگرهای اصلی			عملگرهای بهر رابطه ای
Unary	$\sigma_p(R)$	I. انتخاب (select)	
Unary	$\Pi_A(R)$	II. نگاشت (project)	
Binary	$R_1 \cup R_2$	III. اجتماع (Union)	
Binary	$R_1 - R_2$	IV. تفریق (Set Difference)	
Binary	$R_1 \times R_2$	V. ضرب دکارتی (Cartesian Product)	
Unary	$\rho_x(R)$	VI. تغییر نام (Rename)	
عملگرهای کمکی			
Binary		I. اشتراک (Set Intersection)	
Binary		II. الحاق طبیعی (Natural Join)	
Binary		III. تقسیم (Division)	
Binary		IV. تخصیص (Assignment)	

تمامی عملوندها از نوع رابطه بوده و خروجی ها نیز از نوع رابطه هستند.

جبر رابطه ای: عملگر اشتراک

ساختار کلی

$$R_1 \cap R_2$$

$$R_1 \cap R_2 = R_1 - (R_1 - R_2)$$

مثال: نام مشتریانی را بیابید که هم حساب دارند و هم وام.

$$\Pi_{customer-name}(depositor) \cap \Pi_{customer-name}(borrower)$$

فرض کنید می خواهیم $r \cap s$ را بدست آوریم. دو شرط زیر باید برقرار باشد:

۱- تعداد صفات r و s باید برابر باشند.

۲- نوع صفات نیز باید سازگار باشد.

جبر، رابطه ای: عملکرد الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتساب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3
a_4	b_4	c_4



B	C	D
b_2	c_2	d_1
b_1	c_1	d_2
b_2	c_2	d_3
b_3	c_4	d_4
b_3	c_3	d_5


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.




جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.




جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.




جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.



جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

مثال: نام مشتریانی را بیابید که از بانک وام دریافت کرده اند، به همراه شماره وام و مقدار وام

$\Pi_{customer-name, loan-number, amount} (borrower \bowtie loan)$


مثال: نام تمامی شعباتی را بیابید که دارای مشتریانی هستند که در بانک حساب دارند و در شهر Harrison زندگی می کنند.

$\Pi_{branch-name} \left(\sigma_{customer-city="Harrison"} (customer \bowtie account \bowtie depositor) \right)$

نکته: اگر r و s فاقد صفات مشترک باشند، آنگاه

$$r \bowtie s = r \times s$$

$$R_1 \div R_2$$




$$R_1 \div R_2$$

A		B		=		A	
a ₁	b ₁		b ₁			a ₁	
a ₂	b ₂		b ₂				
a ₃	b ₃		b ₃				
a ₁	b ₂						
a ₁	b ₃						
a ₂	b ₁						
a ₃	b ₁						
a ₃	b ₂						



$$R_1 \div R_2$$



جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

مثال: نام مشتریانی را بیابید که از تمامی شعب شهر Brooklyn وام گرفته اند.

○ ابتدا مشخصات تمامی مشتریانی که وام گرفته اند (نام مشتری و شعبه ای که از آن وام گرفته) را بدست می آوریم:

$$\Pi_{customer-name, branch-name}(borrower \bowtie loan)$$

○ سپس لیست تمامی شعب موجود در شهر Brooklyn را بدست می آوریم:

$$\Pi_{branch-name}(\sigma_{branch-city="Brooklyn"}(branch))$$

○ حال مشتریانی که از تمامی شعب شهر Brooklyn وام گرفته اند عبارت است از:

$$\Pi_{customer-name, branch-name}(borrower \bowtie loan) \div \Pi_{branch-name}(\sigma_{branch-city="Brooklyn"}(branch))$$

جبر، رابطه ای: عملگر تقسیم

تمرین: عملگر تقسیم را بر اساس عملگرهای اصلی بیان کنید.

جبر رابطه ای: عملگر تفصیص (انتساب)

ساختار کلی

$$R_1 \leftarrow R_2$$

از این عملگر، برای بیان عبارات جبر رابطه ای طولانی و پیچیده استفاده می شود.

مثال: نام مشتریانی را بیابید که حساب دارند ولی وام ندارند:

$temp1 \leftarrow \Pi_{customer-name}(depositor)$

$temp2 \leftarrow \Pi_{customer-name}(loan)$

$result \leftarrow temp1 - temp2$

حساب رابطه ای چندتایی

حساب رابطه ای چندتایی (Tuple Relational Calculus)، نوعی زبان تقاضای غیر رویه ای است (بر خلاف جبر رابطه ای) ساختار کلی یک تقاضا در این زبان به صورت زیر است:

$$\{t \mid P(t)\}$$

تمامی تاپل های t که شرط P برای آنها True است.

مثال: مشخصات کلیه وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{t \mid t \in \text{loan} \wedge t[\text{amount}] > 1200\}$$

$t[A]$: مقدار صفت A در تاپل t

حساب رابطه ای چندتایی

مثال: شماره وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{t \mid \exists s \in \text{loan} (t[\text{loan} - \text{number}] = s[\text{loan} - \text{number}] \wedge s[\text{amount}] > 1200)\}$$

مثال: نام های تمامی مشتریانی را بیابید که از شعبه Perryridge وام دریافت کرده اند:

$$\{t \mid \exists s \in \text{borrower} (t[\text{customer} - \text{name}] = s[\text{customer} - \text{name}]) \\ \wedge \exists u \in \text{loan} (t[\text{customer} - \text{name}] = u[\text{customer} - \text{name}] \wedge u[\text{branch} - \text{name}] = \text{"Perryridge"})\}$$

مثال: نام های تمامی مشتریانی را بیابید که از بانک وام گرفته اند یا در بانک حساب دارند.

$$\{t \mid \exists s \in \text{borrower} (t[\text{customer} - \text{name}] = s[\text{customer} - \text{name}]) \\ \vee \exists u \in \text{depositor} (t[\text{customer} - \text{name}] = u[\text{customer} - \text{name}])\}$$

حساب رابطه ای چندتایی

مثال: تمامی مشتریانی را بیابید که از بانک وام گرفته اند ولی در بانک حساب ندارند:

$$\{t \mid \exists s \in \text{borrower} (t[\text{customer} - \text{name}] = s[\text{customer} - \text{name}]) \\ \wedge \neg \exists u \in \text{depositor} (t[\text{customer} - \text{name}] = u[\text{customer} - \text{name}])\}$$

حساب رابطه ای دامنه

حساب رابطه ای دامنه (Domain Relational Calculus)، نیز نوعی زبان تقاضای غیر رویه ای است
ساختار کلی یک تقاضا در این زبان به صورت زیر است:

$$\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \}$$

مثال: مشخصات کلیه وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{ \langle l, b, a \rangle \mid \langle l, b, a \rangle \in loan \wedge a > 1200 \}$$

مثال: شماره وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{ \langle l \rangle \mid \exists b, a (\langle l, b, a \rangle \in loan \wedge a > 1200) \}$$

جلسه آینه: SQL