+y (로봇 정면)

A4 (-16, 20) r25.6 0°	**B4** (-12, 20) r23.3 0°	**C4** (-8, 20) r21.5 0°	**D4** (-4, 20) r20.4 0°	**E4** (0, 20) r20.0 0°	**F4** (4, 20) r20.4 0°	**G4** (8, 20) r21.5 0°	**H4** (12, 20) r23.3 0°	**I4** (16, 20) r25.6 0°
A3 (-16, 16) r22.6 0°	**B3** (-12, 16) r20.0 0°	**C3** (-8, 16) r17.9 0°	**D3** (-4, 16) r16.5 0°	**E3** (0, 16) r16.0 0°	**F3** (4, 16) r16.5 0°	**G3** (8, 16) r17.9 0°	**H3** (12, 16) r20.0 0°	**I3** (16, 16) r22.6 0°
A2 (-16, 12) r20.0 0°	**B2** (-12, 12) r17.0 0°	**C2** (-8, 12) r14.4 -45°	**D2** (-4, 12) r12.6 -45°	**E2** (0, 12) r12.0 -45°	**F2** (4, 12) r12.6 -45°	**G2** (8, 12) r14.4 -45°	**H2** (12, 12) r17.0 0°	**I2** (16, 12) r20.0 0°
A1 (-16, 8) r17.9 0°	**B1** (-12, 8) r14.4 -45°	**C1** (-8, 8) r11.3 -45°	**D1** (-4, 8) r8.9 -90°	**E1** (0, 8) r8.0 -90°	**F1** (4, 8) r8.9 -90°	**G1** (8, 8) r11.3 -45°	**H1** (12, 8) r14.4 -45°	**I1** (16, 8) r17.9 0°

+x

라쿤봇 작업 지도 · A3 가로 · 실제 크기 1:1

각 칸: 칸 이름 / (x, y) cm / r=원점에서의 반경 / 필요한 그리퍼 기울기

칸 안의 점선 사각형(30mm) = 블록 놓는 자리. 반드시 맞춰 놓을 것

칸 배경 밝기 = 기울기 (밝음 수평 0° · 중간 -45° · 어두움 수직 -90°) · 점선 호 = 도달 한계 r=26cm

원점 (0, 0)

로봇 베이스를
이 자리에 맞춘다

이 자가 정확히 10.0 cm 여야 합니다 (100% 인쇄 확인)