

PUESTA A PUNTO DE SECADORA



Abrir la llave de paso del vapor (cada ciclo)

horizontal **cerrado**
vertical **abierto**



Verificar que el control este funcionando correctamente cada ciclo

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE SECADO

APLICA PARA SEC-01, SEC-02 Y SEC-03

- 1.- Abrir la puerta de la secadora desplazando el seguro hacia la izquierda.
- 2.- Cargar la maquina con el material a secar.
- 3.- Encender la maquina presionando HIGH.
- 4.- Presione SPECIAL TIME para programar el tiempo de duración del ciclo de secado, dependiendo del tipo de prenda (la máquina por default tiene 20 minutos, para aumentar presionar MORE y para disminuir presionar LESS)
- 5.-Presionar START para iniciar el ciclo de secado.
- 6.- En caso de los overoles ESD, es necesario abrir la secadora antes de que termine el tiempo y dejar que siga funcionando para evitar que se arruguen y permitir el enfriamiento para sacar prenda por prenda y colocarla en los caballetes. Pulsar STOP.
- 7.- Al termino del ciclo la secadora para automáticamente.
- 8.- Para apagar la secadora completamente presionar 2 veces STOP.
- 9.- Limpiar la trampa de pelusas, ubicada en la parte inferior de la máquina.



Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer Coordinador de Producción	Jonathan Miranda Gerente de Producción	Octavio García Director General