

手動スキル § 3–5 + 補足

コマンド	何をする	いつ使う
3. 独自の開発系スキル（7 件）		
<code>/00</code>	そのターンだけ Superpowers を切る。次のメッセージには引き継がない。	今の依頼だけ素早く処理したいとき。文章中・コード内では発動しない。
<code>/chat-handoff</code>	別 PC 用メモを 質疑応答 M-D.MD に書く。結論・決定・未解決 TODO を残す。	「別 PC 用に残して」と明示されたとき。通常の備忘は /session-recap。
<code>/new-project</code>	空フォルダの土台。README 必須。既存ファイルは上書きしない。	新規と判定されたとき。既存リポジトリでは使わない。
<code>/session-recap</code>	会話を 備忘録.md の日付エントリにする。変更履歴.md には書かない。	「まとめて」「備忘録に残して」と明示されたときだけ。
<code>/to-issues</code>	プラン・仕様・PRD を、独立して着手できる Issue に分解する。	設計書を実装可能な単位に分割したいとき。
<code>/to-knowledge</code>	決定・失敗・設定だけを Obsidian の 04_知見 へ提案。書く前に承認を取る。	「知見に落として」と明示されたとき。時系列の備忘は /session-recap。
<code>/to-prd</code>	会話をヒアリングなしで PRD にして、Issue トラッカーへ公開する。	要件がすでに固まっており、そのまま PRD 化したいとき。
4. デザイン・コンテンツ制作（2 件）		
<code>/debug-allrun</code>	データ破損・非同期レース・分岐ミスの 3 種を探索・自動修正・報告する。	明示したとき。「クラッシュしないから安全」を信用しない。
<code>/edit-article</code>	見出しで章分けし、明確さ・一貫性・流れで書き直す。1 段落は最大 240 字。	記事の下書きを編集・改善・推敲したいとき。
5. GitHub / Git 運用（2 件）		
<code>/git-in-clone</code>	指定した GitHub リポジトリを、今いる空フォルダへ git clone . で取り込む。	「このフォルダにクローンして」と言われたとき。
<code>/github-make-sync</code>	非公開 GitHub リポジトリを作り、gh CLI で origin を付ける。	新規プロジェクトを GitHub に接続したいとき。

記録の置き場は 3 つ。混ぜない。		
別 PC へ引き継ぐ <code>/chat-handoff</code> 質疑応答 M-D.MD（リポジトリ直下） / 同じ PC の備忘には使わない	同じ PC の備忘 <code>/session-recap</code> 備忘録.md（日付エントリ） / 別 PC 引き継ぎには使わない	残す価値だけ <code>/to-knowledge</code> Obsidian 04_知見 / 時系列の備忘には使わない

補足			
計 19 件 playbooks 7 + その他 12。日常バック 59 件のうち手動はこれだけ。	自動は別 /project-foundation は自動。土台作りは /new-project。	明示が必要 モデルは自分で選ばない。 / で呼び出す。	正本 skills 一覧.md。マーケは marketing-skills 一覧.md。