



This is the latest development version

Some features may not yet be available in the published stable version. Read the [stable version of this documentation](#).



aaf2.essence module

class aaf2.essence.EssenceData(*args, **kwargs)

Bases: `aaf2.core.AAFObject`

`class_id= 0d010101-0101-2300-060e-2b3402060101`

`unique_key`

`mob_id`

`mob`

`open(mode='r')`

class aaf2.essence.EssenceDescriptor(*args, **kwargs)

Bases: `aaf2.core.AAFObject`

`class_id= 0d010101-0101-2400-060e-2b3402060101`

`locator`

class aaf2.essence.FileDescriptor(*args, **kwargs)

Bases: `aaf2.essence.EssenceDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-2500-060e-2b3402060101`

`length`

class aaf2.essence.DigitalImageDescriptor(*args, **kwargs)

Bases: `aaf2.essence.FileDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-2700-060e-2b3402060101`

class aaf2.essence.CDCIDDescriptor(*args, **kwargs)

Bases: `aaf2.essence.DigitalImageDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-2800-060e-2b3402060101`



 latest

`class aaf2.essence.RGBADescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.Digi`

`class_id= 0d010101-0`

`pixel_layout`



This is the latest development version

Some features may not yet be available in the published stable version. Read the [stable version of this documentation](#).



`class aaf2.essence.TapeDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.EssenceDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-2e00-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.SoundDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.FileDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-4200-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.WAVEDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.FileDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-2c00-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.AIFCDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.FileDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-2600-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.DataEssenceDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.FileDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-4300-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.MultipleDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.FileDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-4400-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.PCMDescriptor(*args, **kwargs)`

Bases: `aaf2.essence.SoundDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-4800-060e-2b3402060101`

`class aaf2.essence.PhysicalDescriptor(*args, **kwargs)`



latest

Bases: `aaf2.essence.EssenceDescriptor`

`class_id= 0d010101-0`



This is the latest development version

Some features may not yet be available in the published stable version. Read the [stable version of this documentation](#).



`class aaf2.essence.Import`

Bases: `aaf2.essence.PhysicalDescriptor`

`class_id= 0d010101-0101-4a00-060e-2b3402060101`



[latest](#)