
N2M ICLR 2026 审稿意见与回复时间线

按公开 note 的首次发布时间升序整理

整理说明

范围：该 PDF 收录该 OpenReview forum 中所有公开的 Official Review、Official Comment、Meta Review 和 Decision。每个条目均按页面显示的首次发布时间排序；“ 页面修改 ” 仅供核对，不改变排序。中文内容为忠实的结构化摘要，不是逐字翻译；“ 作者称/作者主张 ” 表示原作者的论证或结果陈述，并不表示审稿方已认可。

来源：<https://openreview.net/forum?id=wylqIMMnZ>

整理日期：2026年9月8日（按公开页面可见内容）

讨论条数：54 | 最终结果：Reject

阅读提示：条目按照首次发布的时刻排序。若同一分钟内有多条条目，保留 OpenReview 页面显示的先后次序。被删除评论只记录其存在、时间和删除状态。

按时间顺序的完整讨论

01. 官方评审

首次发布：2025-10-26 14:55 | 发言者：Reviewer ycFo | 类型：Official Review | Note：GbboF4vPRB；页面修改：2025-11-12 11:15

认可把现成导航与固定基座操作策略衔接起来具有应用价值，也认可动态场景、视角鲁棒性和数据效率。要求更充分讨论 MoManipVLA、MoTo、Mobi-pi 等相关方法；指出 N2M 需要采集 rollout 和训练，应报告总数据收集与训练成本；追问预测目标位姿后如何规划到达路径。

02. 官方评审

首次发布：2025-10-31 17:47 | 发言者：Reviewer tyZd | 类型：Official Review | Note：9wRT8i5CQR；页面修改：2025-11-12 11:15

认可问题具有挑战性、实验覆盖较多。主要要求澄清“pose”具体是基座还是末端，补充未见视角/未见环境的泛化证据，并解释遮挡和图中训练设置等实现细节；总体关切是方法的定义边界与泛化是否被充分验证。

03. 官方评审

首次发布：2025-11-01 09:28 | 发言者：Reviewer RoPP | 类型：Official Review | Note：bEwYPJg9HF；页面修改：2025-11-29 03:27

认可论文写作、图示和仿真/真实实验的完整性。核心质疑是新颖性：为操作策略找合适起始位姿是经典问题，已有 positioning policy 工作，作者需说清 N2M 相比这些路线究竟新在哪里、解决了什么此前未解决的问题。

04. 官方评审，评分 4

首次发布：2025-11-01 19:16 | 发言者：Reviewer 77AG | 类型：Official Review | Note：Jc87gUasvs；页面修改：2025-11-12 11:15

认可问题定义、黑盒 rollout 学习、GMM 加视角增强和实验广度。主要质疑：应对比更强几何/优化基线（如 B*、IRM）和 Mobi-pi；“从 rollout 学习”与网络结构的新颖性可能有限；M=300 的视角增强缺少机制与简单增强对照；10--15 个 rollout 的数据效率表述可能忽略扩增样本；真实任务多为人工规则，统计误差、失败分析和多项消融不足。

05. 回复 77AG：总览

首次发布：2025-11-23 00:32 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：6dnJSiPd27；页面修改：2025-11-24 14:17

作者概括审稿人认可的问题与实验，同时承认需要补足基线、消融和真实实验。作者坚持基座定位对现代视觉运动策略仍是开放问题，并承诺补充 benchmark、ablation 和真实世界结果。

06. 回复 77AG：问题与原创性

首次发布：2025-11-23 00:42 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：YDZkNInfWr

作者将贡献界定为：发现导航与操作偏好失配；从黑盒策略 rollout 直接学习偏好，从而不依赖操作策略训练数据；以直接分布预测替代搜索。作者对比称 Mobi-pi 依赖场景重建和训练数据，因而在动态环境和不同策略类型上的适用性更受限。

07. 回复 77AG：视角增强

首次发布：2025-11-23 00:44 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：QMMYpEJtmX

作者解释：导航结束时观察视角可变，若逐视角采集 rollout 代价很高；同一场景的“偏好基座位姿”可用于多个渲染视角，因此用渲染视角扩增。作者称该设计同时提升视角鲁棒、样本效率与未见环境泛化，并引用 Toybox Handover 的少样本跨环境实验。

08. 回复 77AG：实验质量

首次发布：2025-11-23 00:47 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：4yCSUT1YY4

作者逐项对应实验目的：跨任务/策略适用性、随机视角下的鲁棒性、实时适应、少样本训练和未见环境泛化。对真实世界中人工规则的质疑，作者说明这些任务主要作定性分析，并承诺增加更充分的真实实验与失败分析。

09. 回复 77AG：澄清实现

首次发布：2025-11-23 00:51 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：FaxorpD1Av；页面修改：2025-11-23 01:18

作者说明输入点云和输出位姿均在机器人基座坐标系中表示，最后再转回全局坐标；CloseDrawer 人工设 $K=2$ ，其余任务设 $K=1$ ；承诺报告 M 从 10 到 1000 的消融，以分析视角扩增数量的影响。

10. 回复 77AG：意义与范围

首次发布：2025-11-23 00:54 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：pNDM8BEt27

作者认为模块化移动操作仍是现实主流：导航和操作的目标与数据分布不同，缺少覆盖二者的配对数据。作者将 N2M 定位为解决现有模块之间接口失配的实用模块，并主张视角增强这一技术洞见也可能超出本问题本身。

11. 回复 77AG：几何基线

首次发布：2025-11-23 00:57 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：tXziKz8WNN；页面修改：2025-11-24 15:49

作者反驳“基座放置已解决”的判断，认为学习型视觉操作策略对初始基座位姿尤其敏感。作者说明 Reachability 随机化区域、臂展、相机视野和碰撞/可达性设置，并承诺补充 IK/Mobi-pi 等对照；该回复是作者的论证与实验计划，不等同于审稿人已接受此结论。

12. 回复 77AG：与 Mobi-pi 的差异

首次发布：2025-11-23 01:03 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：0ii04DhQpD；页面修改：2025-11-23 01:13

作者称 N2M 只把策略当黑盒，不需要训练数据；Mobi-pi 需要 3D Gaussian Splatting 场景重建及观测相似度搜索。作者主张 N2M 可用局部自中心观测实时预测，而 Mobi-pi 在场景变化后需要重新扫描/重建；同时承诺提供共享任务上的比较。

13. 回复 77AG：技术新颖性与数据量

首次发布：2025-11-23 01:08 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：V2SHI6meOk；页面修改：2025-11-23 01:11

作者承认基础网络较简单，把贡献放在问题定义、从 rollout 得到的策略偏好和视角增强上。承诺比较不同 M、简单增强以及更清楚地区分“原始 rollout 数”与“扩增后的训练样本数”。

14. 回复 77AG：实证缺口

首次发布：2025-11-23 01:12 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：ifWUVPYLIZ；页面修改：2025-11-23 01:15

作者承诺增加 Mobi-pi/几何路线比较、真实世界结果、采集人力和推理时间、误差条，以及组件消融。作者同时承认人工规则真实实验主要是定性证据，不能替代端到端学习策略的充分验证。

15. 回复 77AG：问题 1

首次发布：2025-11-23 01:23 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：VkoGMydiSI；页面修改：2025-11-23 01:25

围绕强几何优化基线，作者再次说明 reachability 构造，并表示会补充 IK/相关基线、M 取值曲线、简单增强和人工采集时间，以避免只用较弱基线支撑结论。

16. 回复 77AG：问题 2

首次发布：2025-11-23 01:26 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：TLFtjbQFGj

作者承诺补充 Mobi-pi/几何比较、编码器、视角数、增强方式和预训练权重的消融；再次将人工规则真实任务限定为定性展示。

17. 回复 77AG：统计与失败案例

首次发布：2025-11-23 01:29 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：sx2xDc2pn9；页面修改：2025-11-27 12:47

作者承诺为结果补误差条，并归纳失败来源：策略本身敏感、模型错误预测、分布外情形；小物体、距离过远、传感噪声等会导致性能下降。

18. 回复 RoPP：总览

首次发布：2025-11-23 18:10 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：padP9OzZ5w

作者同意“起始位姿”是经典主题，但主张现代数据驱动视觉操作策略对起始位姿敏感，使旧的几何定位路线不足。作者承诺把该差异与审稿人列出的两篇工作清楚区分。

19. 回复 RoPP：挑战与设计

首次发布：2025-11-23 18:16 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：V0p8y5QgeW

作者将方法设计对应为五个挑战：动态环境、自身多模态的偏好姿态、复杂偏好标准、视角变化和 rollout 采集成本；对应采用自中心单次预测、GMM、rollout 标签、视角增强和直接预测目标位姿。

20. 回复 RoPP：新颖性

首次发布：2025-11-23 18:19 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：JqhFjKg2d

作者称经典方法主要面向规划式操作，而现代 BC/VLA/RL 视觉运动策略会受训练分布影响，对基座初态更敏感；以 3% 到 54% 的实验差异作为支持，并将 N2M 描述为面向“策略偏好”而不是纯可达性的重新建模。

21. 邀请补充建议

首次发布：2025-11-23 18:20 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：YIZQ7qw4Zm；页面修改：2025-11-23 18:23

作者重申其对问题重要性及十项实验的信心，并邀请审稿人指出写作、可解释性或证据仍不足的部分。

22. 回复 tyZd：总览

首次发布：2025-11-23 21:55 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：oEnKon30l9

作者归纳审稿人的三个细节问题：位姿含义、部分遮挡、图中训练设置，并承诺补充新的真实世界泛化实验。作者称已有定量/定性泛化和表征可视化证据。

23. 回复 tyZd：问题价值

首次发布：2025-11-23 22:02 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：2HGFMeuwKK

作者强调 N2M 的目标是学习操作策略的偏好，而非只做几何可达性；重申其广泛适用、实时适应、视角鲁棒、数据效率和泛化五项主张。

24. 回复 tyZd：位姿与泛化

首次发布：2025-11-23 22:34 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：cAlImjCfml

作者明确预测的是机器人基座位姿：仿真为 SE(2)，真实系统为 SE(2)+高度。作者说明随机起点让推理观测未见，并称已在未见视角和环境测试；承诺进一步补强泛化证据。

25. 回复 tyZd：遮挡与失败边界

首次发布：2025-11-23 22:39 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：QopM7lgpMM；页面修改：2025-11-23 22:41

作者认为导航后才做局部修正，因此假设不会出现严重遮挡；又称视角增强已包含部分遮挡。作者列出失败边界：点云下采样下的小物体、距离过远、噪声和策略自身局限。

26. 回复 tyZd：重申贡献

首次发布：2025-11-23 22:43 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：adzUCWj6fL；页面修改：2025-11-24 13:30

作者针对较低的 contribution 评价，重申三点：发现导航-操作失配、重新定义基座定位为学习策略偏好、提出可部署的 N2M 和视角增强。该条主要是立场重申，而非新增对照证据。

27. 邀请补充建议

首次发布：2025-11-23 22:44 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：STv0AVEEsY

作者邀请 tyZd 指出需要进一步澄清或用实验支持的具体主张。

28. 回复 ycFo：总览

首次发布：2025-11-23 23:31 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：6P6kj7QX8k；页面修改：2025-11-30 18:48

作者接受“相关工作/比较不足”和“预测后如何导航”的关切，承诺补充与更多方法的讨论和定量 benchmark、消融及真实实验。

29. 回复 ycFo：方法定位

首次发布：2025-11-23 23:42 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：lgrjEqzt5b

作者把 N2M 定位为导航和操作模块之间的中间层：以 rollout 保持策略感知、以直接分布预测提速、以视角增强降低采集量；重申可适应动态场景和不同策略/任务。

30. 回复 ycFo：相关方法与成本

首次发布：2025-11-24 00:06 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：XR2QXPRmtP；页面修改：2025-11-24 15:35

作者区分非策略感知的 MoManipVLA/MoTo 与策略感知的 Mobi-pi，并承诺在 benchmark 中报告准备、采集、训练与推理时间。作者称 10--30 个 rollout 约需 20 分钟人工时间，这是作者的成本估计。

31. 回复 ycFo：到达预测位姿

首次发布：2025-11-24 00:13 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：lYyyMbg5w7

作者说明 N2M 只输出“去哪里”，随后复用已有 goal-conditioned 导航模块解决“怎么去”。论文实验中使用简单 SE(2) 导航，也可替换成其他模型式或学习式导航器。

32. 邀请补充建议

首次发布：2025-11-24 00:14 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：9V3QnQKg1R

作者邀请 ycFo 继续指出清晰度、严谨性或实验支持上的不足。

33. 评审后续意见

首次发布：2025-11-25 12:04 | 发言者：Reviewer ycFo | 类型：Official Comment | Note：AwzNBxqOZe

审稿人表示作者回复已解决大部分关切；仍强烈建议在修订稿详细讨论策略感知和非策略感知基线，并报告数据收集成本以保证公平比较。

34. 评审后续意见

首次发布：2025-11-26 23:33 | 发言者：Reviewer RoPP | 类型：Official Comment | Note：q8Y5D2cvFx

审稿人表示详细解释已解决其关切，并已提高评分。

35. 结果更新：总览

首次发布：2025-11-27 16:27 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：TXhrH2KaOl

作者报告已新增 benchmark、消融、相关工作重写和失败案例，并称这些修改回应了基线、设计选择与过度表述的关切。

36. 结果更新：benchmark 与分析

首次发布：2025-11-27 16:28 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：20UGxplAeC

作者在 CloseDrawer、BC Transformer 与 diffusion policy 上报告 6 组独立实验。其表中 N2M 成功率为 0.55 ± 0.07 / 0.56 ± 0.04 ，Reachability 为 0.16 ± 0.04 / 0.15 ± 0.03 ，Mobi-pi 为 0.24 ± 0.05 / 0.09 ± 0.03 ；推理时间分别为 0.07s、0.72s、273.52s。数字为作者提交的 benchmark 结果。

37. 结果更新：消融

首次发布：2025-11-27 16:29 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：OOHZg5sOG1；页面修改：2025-12-03 22:10

作者补充简单增强、编码器、预训练与视角数消融。其结果称：去掉视角增强成功率从 0.557 降至 0.270；M 从 1 增至 300 时性能上升，约在 300--400 附近饱和。

38. 已删除公开评论

首次发布：2025-11-27 16:37 | 发言者：未知 | 类型：Official Comment | Note：w0UG6YMRnE；页面修改：2025-11-27 16:38

OpenReview 页面将该条标记为 [Deleted]；原文不可见，因此本整理仅保留其发布时间、类型和删除状态。

39. 结果更新：结论与请求复议

首次发布：2025-11-27 16:39 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：h5x7DmoQyr

作者总结新增 benchmark 与消融后，重申问题重要性、N2M 相对几何和 Mobi-pi 的优势，以及视角增强的技术价值，并请求重新评估。

40. 结果更新：总览

首次发布：2025-11-27 16:41 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：z5mqneotII

作者向 tyZd 线程报告相同方向的修订：新增 benchmark、消融、失败分析，修订相关工作并收敛可能误导的表述。

41. 结果更新：benchmark 与分析

首次发布：2025-11-27 16:41 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：HDiZerwg3K

作者再次给出 CloseDrawer 上的两策略 benchmark：N2M 0.55 ± 0.07 / 0.56 ± 0.04 ，Reachability 0.16 ± 0.04 / 0.15 ± 0.03 ，Mobi-pi 0.24 ± 0.05 / 0.09 ± 0.03 ；同时报告 N2M 采集 12.9 分钟、训练 3.4 小时、单次推理 0.07 秒。数字为作者报告。

42. 结果更新：消融

首次发布：2025-11-27 16:41 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：6ta2aFX8dy；页面修改：2025-12-03 22:10

作者重复补充视角增强、位置/噪声增强、编码器、预训练和 M 的消融；其结论是视角增强重要，M 在约 300 处趋于饱和。

43. 结果更新：结论与请求复议

首次发布：2025-11-27 16:42 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：tY14A2HgDp

作者面向 tyZd 重申新增实验已强化论证，认为 N2M 解决了被低估的问题，并请求按修订结果复议。

44. 回复 RoPP：新增结果

首次发布：2025-11-27 17:06 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：FTEAPwgYQP

作者感谢审稿人提高评分，并转告已增加 benchmark、消融、失败案例和修订稿，用于支持其新颖性和有效性主张。

45. 回复 ycFo：结果更新总览

首次发布：2025-11-27 17:18 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：AcQ00yDXGW

作者称已按建议完成含相关基线的 benchmark、方法讨论、消融与失败案例分析，以补足能力边界和比较公平性。

46. 回复 ycFo：benchmark 与分析

首次发布：2025-11-27 17:18 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：cbNAy9qzYB

作者向 ycFo 提交同一 CloseDrawer benchmark，并报告成功率、人工采集、训练和推理成本；主张直接 rollout 偏好比观测相似度更能预测策略成功。

47. 回复 ycFo：消融

首次发布：2025-11-27 17:18 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：WlmvNi2igc；页面修改：2025-12-03 22:09

作者提交同一组增强、编码器、预训练与 M 的消融，指出移除视角增强明显降分，M=300 左右饱和。

48. 回复 ycFo：结论与请求复议

首次发布：2025-11-27 17:19 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：io8lAuzwIZ

作者总结新增结果，重申问题定义、性能和视角增强三项贡献，并请求根据修订稿重新评估。

49. 结果更新：新增定量真实世界实验

首次发布：2025-12-02 14:26 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：3DaGeddf1K

作者新增四阶段任务，20 次试验比较 Reachability、Human-intuition 和 N2M。作者报告全流程成功率依次为 15%、25%、60%，并以此论证纯可达性和无策略知识的人类直觉都不足；这些是作者提交的实验结果。

50. 面向 Area Chair 的简要总览

首次发布：2025-12-02 14:37 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：j2U41w27kv

作者汇总四位审稿人的反馈和新增材料：针对基线、统计/消融、真实实验、泛化和实施细节给出回应；最后强调其认为问题与方案被低估，并请求 AC 综合修订稿重新判断。

51. 回复 tyZd：进一步更新

首次发布：2025-12-02 15:32 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：SOZ5ti9Th7

作者描述新真实世界实验：家具、目标物和基座在 3m×5m 区域随机化，每次从未见视角推理；并汇总已有未见视角、未见环境、遮挡和失败案例的讨论。

52. 回复 ycFo：真实实验与 Human-intuition 基线

首次发布：2025-12-02 15:38 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：9XPtsYyC5D

作者向 ycFo 提交同一四阶段真实任务：20 次中半程/全程成功率分别为 Reachability 40%/15%、Human-intuition 30%/25%、N2M 90%/60%。作者据此主张 rollout 能学习策略特有偏好；数字为作者报告。

53. 领域主席元评审：建议拒稿

首次发布：2025-12-26 21:24 | 发言者：Area Chair pXZ3 | 类型：Meta Review | Note：F2ijXT1mHF；页面修改：2026-02-09 14:36

AC 认可问题的实际相关性，并认为作者已补充 benchmark、误差条和消融、澄清若干细节。但仍认为：真实世界实验很多依赖人工规则，无法充分支撑原有主张；方法相对基座定位/训练免除移动操作路线的新颖性区分不够有说服力；基线仍偏弱。因此建议拒稿。

54. 最终决定：Reject

首次发布：2026-01-26 16:36 | 发言者：Program Chairs | 类型：Decision | Note：hcOvlNCoEa；页面修改：2026-02-06 12:53

ICLR 2026 公开决定为拒稿。

来源页：<https://openreview.net/forum?id=wylqIMMnZ>