[SAGULPA - Fase 2]

SAGULPA

CARTO

vodafone

EVIDEN



Cofinanciado por
el Cabildo de Gran Canaria

API Sagulpa

En el presente documento se detallan las especificaciones más importantes para el desarrollo de los endpoints necesarios para el proyecto.

Sítycleta

- **Endpoint por cada tabla** (finalmente son 3 tablas)
- Uso de **versionado** para los endpoints de la API REST
- Los campos deben estar en **inglés**
- La convención de escritura será **snake case**: los nombres de los atributos irán en minúscula. Si es una etiqueta compuesta, el espacio se sustituye por guión bajo, por ejemplo, insert_date
- A priori, se traerán los datos desde la API una vez al mes

Tablas

- **Track:** tabla de recorridos de Sítycleta

name	database_column	type	null	Observations
id	id	bigserial	not null	
coordinates_public_geography	coordinates public.geography	linestringz, 4326	null	
distance	distance	float8	null	
section_id	sectionid	int8	not null	
track_completed	trackcomplete	bool	not null	
climbed_distance	climbeddistance	float8	null	Revisar este campo, dado que muchas veces viene nulo, y se comprobó que tiene valores no nulos

- **Rental**: alquileres de Sítycleta

name	database_column	type	null	Observations
id	id	bigserial	not null	
bike	bike	int8	not null	
bike_type	biketype	int4	null	
device_push_id	devicepushid	varchar(255)	null	
start_time	starttime	timestamp	not null	
end_time	endtime	timestamp	null	
external_id	externalid	int8	not null	
price	price	int4	null	
valid	valid	bool	not null	
startplace_id	startplace_id	int8	not null	
endplace_id	endplace_id	int8	null	

tenant_id	tenant_id	int8	not null	
track_id	track_id	int8	null	
user_id	user_id	int8	not null	
operative_system	operativesystem	varchar (255)	null	
last_location_time	lastlocationtime	timestamp	null	
completed_ranking	completedranking	bool	null	
kcal	kcal	int8	null	
co2	Co2	float4	null	
trees	trees	float4	null	
comments	comments	varchar (2048)	null	
customer_comment	customercomment	varchar (2048)	null	

Dudas por resolver:

- Diferencia entre tenant_id y user_id

- **Estaciones Sítycleta**:

name	database_column	type	null	Observations
base_id	idbase	int (11)	not null	
name_station	nombre	varchar (50)	not null	
street	calle	varchar (50)	not null	
street_number	numero	int (5)	not null	
gis_id	idgis	int (11)	not null	
postal_code	codpostal	int (11)	not null	
latitude	latitud	varchar (20)	not null	
altitude	altitud	varchar (20)	not null	
external_id	externalId	int (11)	not null	

insert_date		timestamp	null	Campo timestamp nuevo que representa el momento en el que se inserta un registro nuevo en la tabla (estación)

Aparcamientos

- **Endpoint por cada tabla** (2 tablas)
- Uso de **versionado** para los endpoints de la API REST
- Los campos deben estar en **inglés**
- La convención de escritura será **snake case**: los nombres de los atributos irán en minúscula. Si es una etiqueta compuesta, el espacio se sustituye por guión bajo, por ejemplo, insert_date
- A priori, se traerán los datos desde la API una vez al mes

Tablas

- **parkings (Maparcamientos):** listado de aparcamientos

name	database_column	type	null	observations	description

parking_id	idaparcamiento	int (11)	not null		identificador único del aparcamiento
name_parking	nombre	varchar(50)	not null	default “”	nombre del aparcamiento
gis_id	idgis	int (11)	null		identificador de la calle del callejero del GIS del ayto de LPGC para la localización del aparcamiento
street_number	number	int(3)	null		número de la calle donde se ubica el aparcamiento
latitude	pcoorx	varchar (20)	null		coordenada x para la localización del aparcamiento
longitude	pcoory	varchar (20)	null		coordenada y para la localización del aparcamiento

total_place	nplazas	int(11)	null		número de plazas totales que tiene el aparcamiento

- **vehicle_parkings (aparcamientosusos):** usos de aparcamientos

name	**database_column**	**type**	**null**	**observations**	**description**
vehicle_parking_id	id	int (11)	not null	auto_increment	id del estacionamiento del vehículo
parking_id	idaparcamiento	int (11)	not null	default 0	id del aparcamiento donde estaciona el vehículo
user_type	tipo	varchar(20)	not null		tipo de usuario que realiza el estacionamiento

entry	entrada	datetime	not null		fecha y hora a la que entra el vehículo del aparcamiento
exit	salida	datetime	not null		fecha y hora a la que sale el vehículo del aparcamiento

Servicio de Estacionamiento Regulado

- **Endpoint por cada tabla** (6 tablas)
- Uso de **versionado** para los endpoints de la API REST
- Los campos deben estar en **inglés**

- La convención de escritura será **snake case**: los nombres de los atributos irán en minúscula. Si es una etiqueta compuesta, el espacio se sustituye por guión bajo, por ejemplo, insert_date
- A priori, se traerán los datos desde la API una vez al mes

Tablas

- **schedules (horarios):**

name	database_column	type	null	observations	description

schedule_id	id	int(5)	not null		identificador único de la tabla
name_zone	nombre	varchar(50)	not null		nombre de la zona de estacionamiento regulado
ldm_hour	ldm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el lunes por la mañana
lhm_hour	lhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el lunes por la mañana
ldt_hour	ldt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el lunes por la tarde

lht_hour	lht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el lunes por la tarde
mdm_hour	mdm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el martes por la mañana
mhm_hour	mhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el martes por la mañana
mdt_hour	mdt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el martes por la tarde
mht_hour	mht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el martes por la tarde

xdm_hour	xdm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el miércoles por la mañana
xhm_hour	xhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el miércoles por la mañana
xdt_hour	xdt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el miércoles por la tarde
xht_hour	xht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el miércoles por la tarde
jdm_hour	jdm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el jueves por la mañana

jhm_hour	jhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el jueves por la mañana
jdt_hour	jdt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el jueves por la tarde
jht_hour	jht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el jueves por la tarde
vdm_hour	vdm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el viernes por la mañana
vhm_hour	vhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el viernes por la mañana

vdt_hour	vdt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el viernes por la tarde
vht_hour	vht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el viernes por la tarde
sdm_hour	sdm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el sábado por la mañana
shm_hour	shm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el sábado por la mañana
sdt_hour	sdt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el sábado por la tarde

sht_hour	sht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el sábado por la tarde
ddm_hour	ddm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el domingo por la mañana
dhm_hour	dhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el domingo por la mañana
ddt_hour	ddt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el domingo por la tarde
dht_hour	dht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el domingo por la tarde

fdm_hour	fdm	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el festivo por la mañana
fhm_hour	fhm	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el festivo por la mañana
fdt_hour	fdt	int(2)	not null		hora de inicio de la franja horaria que contiene el festivo por la tarde
fht_hour	fht	int(2)	not null		hora de fin de la franja horaria que contiene el festivo por la tarde

- **time_offer_streets (inventariocalles):** oferta horaria por calles, plazas y horario

name	database_column	type	null	observations	description
street_id	id	int(11)	not null	auto_increment	identificador único de la tabla
street	calle	varchar(60)	null		nombre de la calle
gis_id	idgis	int(11)	null		identificador de la calle del callejero del GIS del ayto de LPGC para la localización del aparcamiento

zone_id	idzona	int(4)	null		identificador de zona de la tabla Mzonasser
total_place	nplazas	int(11)	null		número de plazas de estacionamiento que hay para la calle referenciada en el campo calle
begin	begin	datetime	null		fecha y hora de comienzo de la oferta horaria para la calle especificada
end	end	datetime	null		fecha y hora de finalización de la oferta horaria para la calle especificada
offer	oferta	int(5)	null		cantidad de segundos ofertados para la calle

schedule	horario	int(2)	null		identificador único de la tabla horarios

- **lpapark_streets (Mcalles_lpapark):** listado de calles con relación a las calles del callejero del ayuntamiento

name	**database_column**	**type**	**null**	**observations**	**description**
lpapark_id	idlpapark	int(11)	not null		id de calle. Esta tabla se usa para el servicio de LPAPark
street	calle	varchar(50)	null		nombre de la calle
gis_id	idgis	int(11)	null		identificador de la calle del callejero del GIS del ayto de LPGC para la

					localización del aparcamiento
zone_id	idzona	int(4)	null		idzona de la tabla Mzonasser
total_place	nplazas	int(11)	null		número de plazas de aparcamientos regulados de la calle
active	Activo	int(1)	null		indica si la calle está activa para la aplicación LPAPark

- **ser_zones (Mzonasser):** zonas de estacionamiento regulado

name	**database_column**	**type**	**null**	**observations**	**description**

zone_id	idzona	int(11)	not null		id de la zona de estacionamiento regulado
name	nombre	varchar(50)	not null	default””	nombre de la zona. Da información sobre el tipo de estacionamiento regulado (azul o verde) y la zona de la ciudad que representa
type_area	tipo	varchar(20)	null		tipo de zona de estacionamiento regulado (azul o verde) de la zona

- **ser_tickets (tiquesser):** tiques de estacionamiento regulado

name	**database_column**	**type**	**null**	**observations**	**description**

ticket_id	id	int(11)	not null	auto_increment	id del ticket del estacionamiento
operation_date	date	datetime	not null	fecha y hora de la operación	fecha y hora de la operación (gestión y pago del ticket)
ticket_start_date	start	datetime	not null		fecha y hora de inicio del servicio de estacionamiento. A través de este campo el ticket indica el momento desde el que el vehículo escogido puede estacionar en la zona indicada sin penalización económica
ticket_end_date	end	datetime	not null		fecha y hora de fin del servicio de estacionamiento. A través de este campo el

					ticket indica el momento desde el que el vehículo escogido puede estacionar en la zona indicada sin penalización económica
resident	resident	int(11)	not null	default 0	indica si el ticket es para un usuario residente o no
type_area	area	varchar(50)	not null	default “0”. Valoraría quitar este campo ya que se obtiene al cruzar zone_id con Mzonasser	tipo de zona de estacionamiento regulado (azul o verde) de la zona reflejada en el ticket
gis_id	idgis	int(5)	not null	default 0	identificador de la calle del callejero del GIS del ayto de LPGC para la localización del aparcamiento

ticket_origin	procede	varchar(15)	null		es un campo que indica si el ticket se generó por LPAPark o Parkeon
parking_meter_code	codparquimetro	int(11)	null		indica el parquímetro a través del cual se generó el ticket. Cuando el ticket se genera a través de LPAPark el código es 0
zone_id	idzona	int(4)	null		idzona de la tabla Mzonasser
duration	duracion	int(11)	null	casi siempre es 0, se pide a Kubo que calculen el valor con el campo start y end, para no consumir computacionalmente en la BBDD	duración del servicio

- **parking_meters (Mparquimetros):** listado de parquímetros instalados

name	database_column	type	null	observations	description
parking_meter_id	id	int(11)	not null		id del parquímetro
street	calle	varchar(50)	not null		calle donde está ubicado el parquímetro
street_number	numero	int(11)	null		número de la calle donde está ubicado el parquímetro
gis_id	idgis	int(3)	not null		identificador de la calle del callejero del GIS del ayto de LPGC para la localización del aparcamiento
zone	zona	varchar(80)	not null		nombre de la zona de la ciudad donde se

					encuentra el parquímetro
type_area	area	varchar(20)	null		tipo de zona de estacionamiento regulado (azul o verde) de la zona
latitude	coorx	varchar(20)	null		coordenada x para la localización del parquímetro
longitude	coory	varchar(20)	null		coordenada y para la localización del parquímetro
zone_id	idzona	int(4)	null		idzona de la tabla Mzonaser
active	activo	int(1)	null		indica si el parquímetro está activo

Nota: es interesante tener en cuenta la tabla ocupación que se actualiza cada 5 minutos y contiene el número de plazas libres que hay para cada aparcamiento. No se solicita el endpoint porque ya está desarrollado para LPA Inteligencia Azul.