Estructura de Datos con Lead = 1
La 'clase' es el valor de hf3_ppp_pc del AÑO SIGUIENTE

CLAVE:

La fila de 2019 tiene como 'clase'
el valor de hf3 de 2020 (160)

La fila de 2020 tiene como 'clase'
el valor de hf3 de 2021 (170)

La fila de 2021 tiene clase=NA
porque no existe 2022 en los datos
(¡es lo que queremos predecir!)

Leyenda

Identificadores	país, año
Features	Variables predictoras (V1, V2, ...)
hf3 original	Gasto de bolsillo (mismo año)
clase	hf3 del AÑO SIGUIENTE (lead=1)
NA	Sin clase (año a predecir)

Dataset Original
(antes del Feature Engineering)

país	año	V1	V2	hf3
ARG	2019	...	...	150
ARG	2020	...	...	160
ARG	2021	...	...	170
BRA	2019	...	...	200
BRA	2020	...	...	210
BRA	2021	...	...	220

shift(hf3, n=1, type='lead')

Toma el valor del
AÑO SIGUIENTE
y lo asigna como 'clase'

Dataset con Lead Aplicado
(después del Feature Engineering)

país	año	V1	V2	clase	partición
ARG	2019	...	...	**160**	VALIDATE
ARG	2020	...	...	**170**	TEST
ARG	2021	...	...	**NA**	PRESENT
BRA	2019	...	...	**210**	VALIDATE
BRA	2020	...	...	**220**	TEST
BRA	2021	...	...	**NA**	PRESENT