理想

表单编号：JL-APQP-4-07 C/V1.0

# 零部件年度试验要求

| 版本状态栏 | | | |
|---|---|---|---|
| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订部门/姓名 |
| 01 | 2025/8/12 | 初版发布 | 质量/刘年兵 |
| | | | |

| 供应商代码-全称 | 零件/总成名称 | 零件/总成编号 | 质量等级 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 6GE-继峰座椅（常州）有限公司 | LAD-55030016<br>LAD-55030015<br>LAD-55030017 | 第二排单人座椅靠背总成<br>第二排双人座椅靠背总成<br>第二排座椅坐垫总成 | 关键件 | W04 |

**试验要求栏**

| 序号 | 试验项目 | 试验要求 | 试验标准/方法 | 样本数量 | 测试频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头枕几何尺寸 | 头枕高度要求<br>a) 头枕高度满足GB11550。<br>b) 对于高度不可调的头枕，对于前排座椅，其高度不应小于800mm；而对于其他排座椅其高度不应小于750mm；<br>c) 对于高度可调头枕，对于前排座椅，其值不应小于800mm；而对于其他排座椅，其值不应小于750mm。同时，对于所有座椅，高度750mm以下应无"使用位置"；<br>头枕宽度要求<br>a) 头枕高度满足GB11550。<br>b) 头枕两侧距座椅垂直中心平面的距离都不小于85mm；<br>头枕使用部分高度要求<br>对于安装高度可调的头枕，按照GB11550规定测量的头枕使用部分的高度不应小于100mm。<br>头枕与靠背间隙要求<br>a) 头枕靠背间隙满足GB 11550。<br>b) 对安装高度不可调的头枕，头枕与座椅靠背的间隙不应大于60mm；<br>c) 对安装高度可调的头枕，在头枕调至最低位置时，头枕 | GB 11550<br>GB 15083<br>ECE R17 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 2 | 头枕静强度试验 | 头枕测试方案参考GB15083规定，要求头型的最大允许后移量X应小于82mm。 | GB15083汽车座椅头枕强度要求和试验方法 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 3 | 头枕吸能试验要求（前向） | 测试方案参考GB11550规定，头型减速度大于64g的持续作用时间不应超过3ms,减速度应取两个加速度计读数的平均值 | GB 11550<br>GB 15083-2006<br>ECE R17 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 4 | 行李位移乘客防护装置的试验 | 脉冲 50+0/-2km/h,不放置假人，在靠背后端 200mm处放置 | 按照理想汽车提供曲线 | 1 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 5 | 安全带固定点强度要求 | a) 试验方法参考GB14167规定，对上人体模块以及下人体 | GB 14167 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 6 | ISO FIX 强度试验 | ISOFIX固定点强度试验要求-前向力（含上拉带固定点） | GB 14167 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 7 | H点和靠背角检测 | 开发阶段: X±5mm,Z±5mm，躯干角：±1° | GB/T 29120 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 8 | VOC | 满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有 | QLiA5400018—2024（V6）乘用车内饰件及材料VOC试验方法（袋子法） | 1 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 9 | 气味 | 满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有机物 | QLiA5400012—2023（V5）乘用车内饰件及材料气味性试验方法 | 2 | 1次/半年 | 理想认可的第三方机构 |
| 10 | 座椅内凸要求 | 座椅背面部件的表面不允许有任何可能会增加乘员伤害的 | GB 11552 | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 11 | 燃烧 | 燃烧速度：≤75mm/min | Q/LiA5400008—2022（V3）《汽车内饰材料的燃烧特性》 | 2 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 12 | 座椅固定装置、调节装置 | a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前 | GB15083 | 1 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 13 | 座椅固定装置、调节装置 | a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前 | GB15083 | 1 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 14 | 气囊点爆试验 | a) 在静态展开过程中或之后，不能有任何侧气囊模块碎片 | QLiA9420001—2024（V4）座椅总成技术条件 4.6.6 | 9 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 15 | 禁限用物要求 | 参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4）<br>多环芳烃的检测要求,2类 | 参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4） | 1 | 1次/年 | 理想认可的第三方机构 |
| 16 | 座椅重量 | 满足图纸要求 | 座椅标准重量±5% | 1 | 1次/年 | NBJF |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

**签署栏**

| TPM/日期 | 产品工程师/日期 | SVE/日期 | 其他相关方/日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |

其他说明:
实验室选择要求:
一、对于各类试验供应商有能力做的项目，可以选择在供应商内部实验室进行，无试验能力的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
二、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等；已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，需要进行书面材料审核和现场审核。
三、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可的供应商内部实验室，则认为供应商不具备试验能力；若供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。