理想

表单编号： JL-APQP-4-07 C/V1.0

零部件年度试验要求

版本状态栏

版本号	修订日期	修订内容	修订部门/姓名	
01	2025/8/12	初版发布	质量/刘年兵	
供应商代码-全称	**零件/总成名称**	**零件/总成编号**	**质量等级**	**车型**
6GE继峰座椅（常州）有限公司	LAD-55030016 LAD-55030015 LAD-55030017	第二排单人座椅靠背总成 第二排双人座椅靠背总成 第二排座椅坐垫总成		

试验要求栏

序号	试验项目	试验要求	试验标准/方法	样本数量	测试频率	备注
1	ELV试验	头枕高度要求 a) 头枕高度满足GB11550。 b) 对于高度不可调的头枕，对于前排座椅，其高度不应小于800mm；而对于其他排座椅其高度不应小于750mm； c) 对于高度可调头枕，对于前排座椅，其值不应小于800mm；而对于其他排座椅，其值不应小于750mm。同时，对于所有座椅，高度750mm以下应无“使用位置”； 头枕宽度要求 a) 头枕高度满足GB11550。 b) 头枕两侧距座椅垂直中心平面的距离都不小于85mm； 头枕使用部分高度要求 对于安装高度可调的头枕，按照GB11550规定测量的头枕使用部分的高度不应小于100mm。 头枕与靠背间隙要求 a) 头枕靠背间隙满足GB 11550。 b) 对安装高度不可调的头枕，头枕与座椅靠背的间隙不应大于60mm；		1次	每两年	NBJF
2	禁用物质试验	头枕测试方案参考GB15083规定，要求头型的最大允许后移量X应小于82mm。	GB15083汽车座椅头枕强度要求和试验方法	100%	每2年	NBJF
3	禁限用	测试方案参考GB11550规定，头型减速度大于64g的持续作用时间不应超过3ms,减速度应取两个加速度计读数的平均值。	GB 11550 GB 15083-2006 ECE R17	全检	1次/2年	NBJF
4	行李位移乘客防护装置的试验要求	脉冲 50+0/-2km/h,不放置假人，在靠背后端 200mm处放置两个 18kg试验块。 行李箱放置在最高，最低位置。 包括肖氏硬度大于 50的靠背在内的座椅椅背的各部分，均不应该碰到通过 H点（向前 100）垂直线 ,肖氏硬度大于 50的头枕的各个部分也不应该碰到纵向垂直平面中通过座椅位置 H点（向前 150mm) 骨架的变形是允许的，但是不能引起伤害。 安全带既不能解开也不能断裂。骨架不应该出现损坏 安全带的变形	按照理想汽车提供曲线	1	1次/年	理想认可的第三方机构

5	安全带固定点强度要求	a) 试验方法参考GB14167规定，对上人体模块以及下人体模块各加载13500N±200N的载荷，要求1s内加载到要求力值的100%。至少保持0.2s，然后继续加载到120%力值，保持10s，达到保持时间后卸载。 b) 要求持续加载过程中，上有效固定点前向位移应该在通过R点和C点的	GB 14167	1	1次/年	NBJF
6	ISO FIX 强度试验	ISOFIX固定点强度试验要求-前向力（含上拉带固定点） a) 试验方法参考GB14167-2013规定，对SFAD的X点在预加载后，施加8kN±0.25kN的水平前向力。 b) 要求加载期间和加载后，加载点水平方向的位移不得超过100mm。 ISOFIX固定点强度试验要求-斜向力 a) 试验方法参考GB14167-2013规定，对SFAD的X点在预加载后，施加5kN±0.25kN的斜向力；	GB 14167 ECE R14, ECE R16	1	1次/年	NBJF
	H点和靠背角检测	开发阶段: X±5mm,Z±5mm，躯干角：±1° 量产阶段：X±10mm,Z±10mm，躯干角：±2°	GB/T 29120	1	1次/年	NBJF
8	VOC	满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有机物散发性能技术要求VOC要求	QLiA5400018—2024（V6）乘用车内饰件及材料VOC试验方法（袋子法）	1	1次/年	理想认可的第三方机构
9	气味	满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有机物散发性能技术要求 座椅总成袋子法气味限值：常温≤3.0，高温≤3.5 材料气味瓶子法试验（原则是单一材质重量超过30g的都需要做，根据	QLiA5400012—2023（V5）乘用车内饰件及材料气味性试验方法	2	1次/半年	理想认可的第三方机构
10	座椅内凸要求	座椅背面部件的表面不允许有任何可能会增加乘员伤害的凸起和尖棱，其表面曲率半径应不小于以下规定： 区域1：2.5mm；区域2：5.0mm；区域3：3.2mm	GB 11552 ECE 17 ECE 21	1	1次/年	NBJF
11	燃烧	燃烧速度：≤75mm/min	Q/LiA5400008—2022（V3）《汽车内饰材料的燃烧特性》	2	1次/年	理想认可的第三方机构
12	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移动装置的强度要求（前撞动态）	a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前或者向后加载一个不小于20g的纵向水平加速度或减速度，持续时间为30ms。 b) 要求试验后骨架功能无失效,具体评判见GB15083-2019中4.2.5、4.2.6	GB15083	1	1次/年	理想认可的第三方机构
13	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移动装置的强度要求（后撞动态）	a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前或者向后加载一个不小于20g的纵向水平加速度或减速度，持续时间为30ms。 b) 要求试验后骨架功能无失效,具体评判见GB15083-2019中4.2.5、4.2.6	GB15083	1	1次/年	理想认可的第三方机构
14	气囊点爆试验	a) 在静态展开过程中或之后，不能有任何侧气囊模块碎片打到正常坐姿的乘员身上； b) 在静态展开试验后与正常坐姿的乘员相接触的气袋表面部分不能破裂或燃烧，其它部分允许有小于3mm的破裂小洞；侧气囊撕裂缝处除撕裂缝外其他部位应保持闭合不能扯开。对于气囊周边件不允许有任何硬质碎片飞出，若有软质碎片飞出，单个不得超过3g，总重量不超过5g； c) 侧气囊周边件在每个试验温度下保证气囊顺利展开； d) 侧气囊起爆过程中,座椅靠背骨架不可以发生变形现象，座椅滑轨不可以发生偏移松动现象； e) 侧气囊保护区域符合设计要求。	QLiA9420001—2024（V4）座椅总成技术条件 4.6.6 a) 安全气囊模块应以在车辆上的安装方位相同的状态牢固地安装在夹具上。试验所使用的夹具应能满足实际使用时气囊的安装位置、安装角度等要求。具体以理想汽车工程人员认可为准； b) 气囊模块应进行预处理使所有部件均达到所要求的试验温度。为满足试验温度条件，试验单位须具有可将试验模型置入的温箱。试验模型置入后，在温度箱达到指定温度后，保温时间应不少于150 min。推荐在温箱中点爆，如温箱中不能实施点爆，则点爆需要在温箱舱门开启后120s 内完成点爆。同时，气囊模块需确保自温箱取出到点爆的120s内温度变化在允许的公差范围内（±2.5℃）； c) 为了测定气袋展开的确切时间，试验过程中应使用高速摄像机	9	1次/年	理想认可的第三方机构

15	禁限用物要求	**参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4） 多环芳烃的检测要求 2类**	参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4）	1	1次/年	**理想认可的第三方机构**
16	座椅重量	满足图纸要求	座椅标准重量±5%	**1**	1次/年	**NBJF**
17						
18						
19						
20						

签署栏			
TPM/日期	产品工程师/日期	SVE/日期	其他相关方/日期

其他说明:
实验室选择要求:
一、对于各类试验供应商有能力做的项目，可以选择在供应商内部实验室进行，无试验能力的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
二、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等；已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，需要进行书面材料审核和现场审核。
三、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可的供应商内部实验室，则认为供应商不具备试验能力；若供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。