理想

表单编号：JL-APQP-4-07 C/V1.0

零部件年度试验要求

版本状态栏

版本号	修订日期	修订内容	修订部门/姓名
01	2025/8/12	初版发布	质量/刘年兵

供应商代码-全称	零件/总成名称	零件/总成编号	质量等级	车型
6GE-继峰座椅（常州）有限公司	LAD-55030016 LAD-55030015 LAD-55030017	第二排单人座椅靠背总成 第二排双人座椅靠背总成 第二排座椅坐垫总成	关键件	W04

试验要求栏

序号	试验项目	试验要求	试验标准/方法	样本数量	测试频率	备注
1	头枕几何尺寸	头枕高度要求 a) 头枕高度满足GB11550。 b) 对于高度不可调的头枕，对于前排座椅，其高度不应小于800mm；而对于其他排座椅其高度不应小于750mm； c) 对于高度可调头枕，对于前排座椅，其值不应小于800mm；而对于其他排座椅，其值不应小于750mm。同时，对于所有座椅，高度750mm以下应无“使用位置”； 头枕宽度要求 a) 头枕高度满足GB11550。 b) 头枕两侧距座椅垂直中心平面的距离都不小于85mm； 头枕使用部分高度要求 对于安装高度可调的头枕，按照GB11550规定测量的头枕使用部分的高度不应小于100mm。 头枕与靠背间隙要求 a) 头枕靠背间隙满足GB 11550。 b) 对安装高度不可调的头枕，头枕与座椅靠背的间隙不应大于60mm； c) 对安装高度可调的头枕，在头枕调至最低位置时，头枕	GB 11550 GB 15083 ECE R17	1	1次/年	NBJF
2	头枕静强度试验	头枕测试方案参考GB15083规定，要求头型的最大允许后移量X应小于82mm。	GB15083汽车座椅头枕强度要求和试验方法	1	1次/年	NBJF
3	头枕吸能试验要求（前向）	测试方案参考GB11550规定，头型减速度大于64g的持续作用时间不应超过3ms,减速度应取两个加速度计读数的平均值	GB 11550 GB 15083-2006 ECE R17	1	1次/年	NBJF
4	行李位移乘客防护装置的试验要求	脉冲 50+0/-2km/h,不放置假人，在靠背后端 200mm处放置	按照理想汽车提供曲线	1	1次/年	理想认可的第三方机构
5	安全带固定点强度要求	a) 试验方法参考GB14167规定，对上人体模块以及下人体	GB 14167	1	1次/年	NBJF
6	ISO FIX 强度试验	ISOFIX固定点强度试验要求-前向力（含上拉带固定点）	GB 14167	1	1次/年	NBJF
7	H点和靠背角检测	开发阶段: X±5mm,Z±5mm，躯干角：±1°	GB/T 29120	1	1次/年	NBJF
8	VOC	满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有	QLiA5400018—2024（V6）乘用车内饰件及材料VOC试验方法（袋子法）	1	1次/年	理想认可的第三方机构
9	气味	满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有机物	QLiA5400012—2023（V5）乘用车内饰件及材料气味性试验方法	2	1次/半年	理想认可的第三方机构
10	座椅内凸要求	座椅背面部件的表面不允许有任何可能会增加乘员伤害的	GB 11552	1	1次/年	NBJF
11	燃烧	燃烧速度：≤75mm/min	Q/LiA5400008—2022（V3） 《汽车内饰材料的燃烧特性》	2	1次/年	理想认可的第三方机构
12	座椅固定装置、调节装置	a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前	GB15083	1	1次/年	理想认可的第三方机构
13	座椅固定装置、调节装置	a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前	GB15083	1	1次/年	理想认可的第三方机构
14	气囊点爆试验	a) 在静态展开过程中或之后，不能有任何侧气囊模块碎片	QLiA9420001—2024（V4）座椅总成技术条件 4.6.6	9	1次/年	理想认可的第三方机构
15	禁限用物要求	参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4） 多环芳烃的检测要求,2类	参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4）	1	1次/年	理想认可的第三方机构
16	座椅重量	满足图纸要求	座椅标准重量±5%	1	1次/年	NBJF
17						
18						
19						
20						

签署栏

TPM/日期	产品工程师/日期	SVE/日期	其他相关方/日期

其他说明:
实验室选择要求:
一、对于各类试验供应商有能力做的项目，可以选择在供应商内部实验室进行，无试验能力的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
二、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等；已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，需要进行书面材料审核和现场审核。
三、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可的供应商内部实验室，则认为供应商不具备试验能力；若供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。