# 零件CCSC特性管理清单

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件名称 | 第二排座椅坐垫总成 | 零件号 | LAD-55030017 | 供应商名称 | 继峰座椅（常州）有限公司 | 供应商编码 | 6GE |

| 功能 | | | | 特性 | | | 特性规格要求 | | | | 特性等级划分 | | T1-特性监控方法 | | | | | | | | T2-特性监控方法 | | | | | | | 管理风险评估 | | | 符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序/流程编号 | 过程/流程步骤 | 部件(来料检验涉及) | 客户要求/功能要求 | 特性名称 | 检验岗位 | 产品/过程特性分类 | 名义值/规格中心值 | 规格下限 | 规格上限 | 单位 | 特性类别 | 特性等级 | 测量设备 | 测量方式 | 防错控制 | 检查控制 | 抽样频率 | SPC监控 | SPC线上管理计划时间 | 说明（关键要求/操作参数等） | 测量设备 | 测量方式 | 防错控制 | 检查控制 | 抽样频率 | SPC监控 | 说明（关键要求/操作参数等） | 客户端历史问题漏出情况 | 现有管理方式风险评估 | 高风险管理项预防措施 | PPV阶段Cpk结果 | PPV阶段Ppk/合格结果 | PPV阶段结果判定 | PPV阶段确认人 | PPV阶段确认时间 | 说明 | PP阶段Cpk结果 | PPV阶段Ppk/合格结果 | PPV阶段结果判定 | PP阶段确认人 | PP阶段确认时间 | 说明 | P阶段Cpk结果 | P阶段Ppk/合格结果 | P阶段结果判定 | P阶段确认人 | P阶段确认时间 | SOP阶段Cpk结果 | SOP阶段Ppk/合格结果 | SOP阶段结果判定 | SOP阶段确认人 | SOP阶段确认时间 |
| 喷胶区 | SBR粘贴 | 壳体 | SBR粘贴平整 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YZ10 | 座椅调节开关安装 | 低压壳体 | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 1 | 0.8 | 1.2 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅按摩开关安装 | NA | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 1 | 0.8 | 1.2 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YZ20 | 靠背加热垫粘贴 |  | 加热垫粘贴平整 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YZ40 | 座垫加热垫粘贴 |  | 加热垫粘贴平整 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSBL010 | 靠背骨架上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线束总成上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 靠背腰托上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线束安装 |  | 符合WDM要求 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSBL040 | 靠背面套扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 靠背加热垫扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 靠背风扇上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侧气囊上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 远端气囊上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料件支架安装 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSBL050 | 线束安装 |  | 符合WDM要求 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSBL060 | 侧气囊固定 |  | 安装扭矩符合要求 | 扭矩值 | 过程检验 | 产品特性 | 7 | 6 | 8 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) |  | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 远端气囊固定 |  | 安装扭矩符合要求 | 扭矩值 | 过程检验 | 产品特性 | 7 | 6 | 8 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) |  | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小桌板弹片安装 |  | 螺母扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 6 | 5.4 | 6.6 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSBL080 | 靠背线束整理 |  | 符合WDM要求 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 头枕导套安装到位 |  | 头枕调节锁止功能正常 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 目视手动测量 | 无防错 | 自检 | 200% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSBL110 | 头枕导套安装到位 |  | 头枕调节锁止功能正常 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 目视手动测量 | 无防错 | 自检 | 200% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSCL010 | 座垫骨架上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座垫风扇上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLP支架安装 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外侧内护板安装（前端） |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内侧内护板安装（前端） |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSCL030 | 座垫面套扫码绑定 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座垫加热垫扫码绑定 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座垫SBR扫码绑定 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座垫通风袋扫码绑定 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL010 | 座垫半总成上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 靠背半总成上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 靠背风扇上线扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL020 | 旁侧板钢丝安装 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风扇支架固定在发泡预埋件上 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外侧内护板安装（中间） |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内侧内护板安装（中间） |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL040 | 座靠结合拧紧 |  | 螺栓扭矩符合要求 | 扭矩 | 成品检验 | 产品特性 | 45 | 40 | 50 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) |  | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL050 | buckle扫码绑定 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLP扫码绑定 |  | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | buckle安装 |  | 螺栓扭矩符合要求 | 扭矩 | 成品检验 | 产品特性 | 45 | 40 | 50 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) |  | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLP安装 |  | 螺栓扭矩符合要求 | 扭矩 | 成品检验 | 产品特性 | 45 | 40 | 50 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) |  | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL090 | 座椅线束固定 |  | 线束走向正确、卡接到位 | 线束走向、卡接 | 制程检验 | 产品特性 | 符合线束布局图 | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 手动或目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线束插接 |  | 线束走向正确、卡接到位 | 线束走向、卡接 | 制程检验 | 产品特性 | 符合线束布局图 | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 手动或目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铆钉固定 |  | 钉体铆接变形部分不开裂 | 其他 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | NA | 手动或目视测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL110 | 电机调节开关扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腰托开关扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外侧内护板安装（后端） |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内侧内护板安装（后端） |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLP罩盖安装 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内旁侧板安装 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旁侧板开关线束插接安装 |  | 线束走向正确、卡接到位 | 线束走向、卡接 | 制程检验 | 产品特性 | 符合线束布局图 | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 手动或目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL130 | 外旁侧板固定 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 背板扫码 |  | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小桌板安装 |  | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 10 | 9 | 11 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSL170 | 座椅按摩静音检测 |  | 噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 45 | 0 | 45 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | 不涉及 |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅腰托电功能检测 |  | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 36 | 0 | 36 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅按摩电功能检测 |  | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅靠背放倒/升起电功能检测 |  | 靠背放倒/升起噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 45 | 0 | 45 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅电动骨架运行电功能测试 |  | 电动骨架运行噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-1挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-2挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-3挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅通风电功能检测 |  | 通风电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.8 | 2 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 全功能检测仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅靠背按摩电功能检测 |  | 靠背按摩电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.5 | 1.8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅腰托电功能检测 |  | 腰托电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.2 | 1.5 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 座椅靠背电机电功能检测 |  | 靠背电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅高调电机电功能检测 |  | 高调电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 14 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅前tilt电机电功能检测 |  | 前tilt电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机电功能检测 |  | 水平电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 200% | 不涉及 | 零件上线101%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSL180 | 座椅座椅静音检测 |  | 噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 45 | 0 | 45 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅腰托电功能检测 |  | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 36 | 0 | 36 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅按摩电功能检测 |  | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背放倒/升起电功能检测 |  | 靠背放倒/升起噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 45 | 0 | 45 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅电动骨架运行电功能测试 |  | 电动骨架运行噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-1挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-2挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-3挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅通风电功能检测 |  | 通风电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.8 | 2 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 全功能检测仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背按摩电功能检测 |  | 靠背按摩电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.5 | 1.8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅腰托电功能检测 |  | 腰托电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.2 | 1.5 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背电机电功能检测 |  | 靠背电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅高调电机电功能检测 |  | 高调电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 14 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅前tilt电机电功能检测 |  | 前tilt电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机电功能检测 |  | 水平电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSL220 | 座椅气囊电功能检测 |  | 气囊阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅安全带锁扣电功能检测 |  | 安全带锁扣阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0 | 1 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 100 | 无穷大 | KΩ | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背加热垫电功能检测 |  | 靠背加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.9 | 1.5 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背加热垫电功能检测 |  | 靠背加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 5 | 25 | KΩ | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅座垫加热垫电功能检测 |  | 座垫加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.9 | 1.5 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅座垫加热垫电功能检测 |  | 座垫加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 5 | 25 | KΩ | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅抬升电机开关方向检测 |  | 测试向上回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 1500 | 1470 | 1530 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅抬升电机开关方向检测 |  | 测试向下回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 3900 | 3822 | 3978 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅调高电机开关方向检测 |  | 测试向上回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 1500 | 1470 | 1530 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅调高电机开关方向检测 |  | 测试向下回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 3900 | 3822 | 3978 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机开关方向检测 |  | 测试向前回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 200 | 196 | 204 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机开关方向检测 |  | 测试向后回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 590 | 578 | 602 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背电机开关方向检测 |  | 测试向前回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 200 | 196 | 204 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背电机开关方向检测 |  | 测试向后回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 590 | 578 | 602 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅PLP总成功能检测 |  | 座椅PLP阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅照脚灯功能测试 |  | 照脚灯电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 20 | 100 | mA | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅SBR电功能检测 |  | SBR加载电阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 1250 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅SBR电功能检测 |  | SBR空载电阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1251 | 无穷大 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSL240 | 主驾驶座椅整形熨烫 |  | 蒸汽熨斗温度设定 | 温度 | 制程检验 | 过程特性 | 105 | 80 | 130 | ℃ | 外观相关 | Z | 温度计 | 手动或目视测量 | 防错 | 抽检 | 1次/班 | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾驶座椅整形熨烫 |  | 电熨斗温度设定 | 温度 | 制程检验 | 过程特性 | 150 | 125 | 175 | ℃ | 外观相关 | Z | 温度计 | 手动或目视测量 | 防错 | 抽检 | 1次/班 | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSL250 | 主驾座椅检验 |  | 外观检测 | 标识 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | CCC标识存在 | 标识 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | MES+条码打印机 | 目视测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| 发运 | 主驾座椅检验 |  | 发运位置符合要求 | 位置 | 制程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 工装 | 手动或目视测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 5月6日 | | | | | | | | | | | |
| AUDIT | 主驾座椅检验 |  | 头枕解锁力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 15 | 10 | 20 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | 头枕向上操作力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 30 | 20 | 40 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | 头枕向下操作力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 20 | 10 | 30 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | 头枕插拔力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 50 | 20 | 80 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | 旁侧板调节开关调节力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 7.5 | 5 | 10 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | 腰托按摩开关调节力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 4.5 | 3 | 6 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 主驾座椅检验 |  | CCC标识存在 | 标识 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | MES+条码打印机 | 目视测量 | 防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  |  | 符合 | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |

# 零件CCSC特性管理清单

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件名称 | 第二排座椅坐垫总成 | 零件号 | LAD-55030017 | 供应商名称 | 继峰座椅（常州）有限公司 | 供应商编码 | 6GE |

| 功能 | | | | 特性 | | | 特性规格要求 | | | | 特性等级划分 | | T1-特性监控方法 | | | | | | | | T2-特性监控方法 | | | | | | | 管理风险评估 | | | 符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序/流程编号 | 过程/流程步骤 | 部件(来料检时涉及) | 客户要求/功能要求 | 特性名称 | 检验岗位 | 产品/过程特性分类 | 名义值/规格中心值 | 规格下限 | 规格上限 | 单位 | 特性类别 | 特性等级 | 测量设备 | 测量方式 | 防错控制 | 检查控制 | 抽样频率 | SPC监控 | SPC线上管理计划时间 | 说明（关键要求/操作参数等） | 测量设备 | 测量方式 | 防错控制 | 检查控制 | 抽样频率 | SPC监控 | 说明（关键要求/操作参数等） | 客户端历史问题漏出情况 | 现有管理方式风险评估 | 高风险管理项预防措施 | PPV阶段Cpk结果 | PPV阶段Ppk/合格结果 | PPV阶段结果判定 | PPV阶段确认人 | PPV阶段确认时间 | 说明 | PP阶段Cpk结果 | PPV阶段Ppk/合格结果 | PPV阶段结果判定 | PP阶段确认人 | PP阶段确认时间 | 说明 | P阶段Cpk结果 | P阶段Ppk/合格结果 | P阶段结果判定 | P阶段确认人 | P阶段确认时间 | SOP阶段Cpk结果 | SOP阶段Ppk/合格结果 | SOP阶段结果判定 | SOP阶段确认人 | SOP阶段确认时间 |
| 喷胶区 | SBR粘贴 | | SBR粘贴平整 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| YZ011 | 座椅调节开关安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 1 | 0.8 | 1.2 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅按摩开关安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 1 | 0.8 | 1.2 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| YZ020 | 靠背加热垫粘贴 | | 加热垫粘贴平整 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| YZ040 | 座垫加热垫粘贴 | | 加热垫粘贴平整 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSBR010 | 靠背骨架上线扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 线束总成上线扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 靠背腰托上线扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 线束安装 | | 符合WDM要求 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSBR040 | 靠背面套扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 靠背加热垫扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 靠背风扇上线扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 侧气囊上线扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 塑料件支架安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 老板键基座安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSBR050 | 线束安装 | | 符合WDM要求 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSBR060 | 侧气囊固定 | | 安装扭矩符合要求 | 扭矩值 | 过程检验 | 产品特性 | 7 | 6 | 8 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) | | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 小桌板弹片安装 | | 螺母扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 6 | 5.4 | 6.6 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSBR080 | 靠背线束整理 | | 符合WDM要求 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | G | NA | 目视测量 | 无防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 头枕导套安装到位 | | 头枕调节锁止功能正常 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 目视手动测量 | 无防错 | 自检 | 200% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSBR110 | 头枕导套安装到位 | | 头枕调节锁止功能正常 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 目视手动测量 | 无防错 | 自检 | 200% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSCR010 | 座垫骨架上线扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座垫风扇上线扫码 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描追溯 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | PLP支架安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 外侧内护板安装（前端） | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 内侧内护板安装（前端） | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSCR030 | 座垫面套扫码绑定 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座垫加热垫扫码绑定 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座垫SBR扫码绑定 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座垫通风袋扫码绑定 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR010 | 座垫半总成上线扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 靠背半总成上线扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 其他 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR020 | 旁侧板钢丝安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 靠背风扇安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 外侧内护板安装（中间） | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 内侧内护板安装（中间） | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR040 | 座靠结合拧紧 | | 螺栓扭矩符合要求 | 扭矩 | 成品检验 | 产品特性 | 45 | 40 | 50 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) | | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR050 | buckRe扫码绑定 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | PLP扫码绑定 | | 扫描条码+MES防错+精准追溯 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | buckRe安装 | | 螺栓扭矩符合要求 | 扭矩 | 成品检验 | 产品特性 | 45 | 40 | 50 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) | | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | PLP安装 | | 螺栓扭矩符合要求 | 扭矩 | 成品检验 | 产品特性 | 45 | 40 | 50 | Nm | S安全相关 | G | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 系统SPC管控(电子采集数据) | | 电枪100%管控 | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR090 | 座椅线束固定 | | 线束走向正确、卡接到位 | 线束走向、卡接 | 制程检验 | 产品特性 | 符合线束布局图 | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 手动或目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 线束插接 | | 线束走向正确、卡接到位 | 线束走向、卡接 | 制程检验 | 产品特性 | 符合线束布局图 | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 手动或目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 铆钉固定 | | 钉体铆接变形部分不开裂 | 其他 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | NA | 手动或目视测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR110 | 电机调节开关扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 腰托开关扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 外侧内护板安装（后端） | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 内侧内护板安装（后端） | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | PLP罩盖安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 内旁侧板安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 旁侧板开关线束插接安装 | | 线束走向正确、卡接到位 | 线束走向、卡接 | 制程检验 | 产品特性 | 符合线束布局图 | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 手动或目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR130 | 外旁侧板固定 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 2.5 | 2 | 3 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 背板扫码 | | 扫描条码+MES防错 | 零件可追溯性 | 过程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 扫码枪 | 扫描设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | | 零件上线100%扫描 | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 小桌板安装 | | 自攻钉扭矩符合要求 | 扭矩 | 过程检验 | 产品特性 | 10 | 9 | 11 | Nm | F功能相关 | Z | 扭矩枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR170 | 座椅静音检测 | | 噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | 不涉及 | | | | | | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅腰托电功能检测 | | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅按摩电功能检测 | | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅靠背放倒/升起电功能检测 | | 靠背放倒/升起噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅电动骨架运行电功能测试 | | 电动骨架运行噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 扫码枪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅风扇运行电功能检测 | | 风扇运行噪音符合要求-1挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅风扇运行电功能检测 | | 风扇运行噪音符合要求-2挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅风扇运行电功能检测 | | 风扇运行噪音符合要求-3挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 55 | 0 | 55 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅通风电功能检测 | | 通风电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.8 | 2 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 全功能检测仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅靠背按摩电功能检测 | | 靠背按摩电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.5 | 1.8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅腰托电功能检测 | | 腰托电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.2 | 1.5 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅靠背电机电功能检测 | | 靠背电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅高调电机电功能检测 | | 高调电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 14 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | 座椅前tiRt电机电功能检测 | | 前tiRt电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 3月1日 | | 符合 | | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 座椅水平电机电功能检测 |  | 水平电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 200% | 不涉及 | 零件上线101%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR180 | 座椅静音检测 |  | 噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 45 | 0 | 45 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅腰托电功能检测 |  | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 36 | 0 | 36 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅按摩电功能检测 |  | 腰托/按摩噪音符合要 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背放倒/升起电功能检测 |  | 靠背放倒/升起噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 45 | 0 | 45 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅电动骨架运行电功能测试 |  | 电动骨架运行噪音符合要求 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-1挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-2挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 不涉及 | NA | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅风扇运行电功能检测 |  | 风扇运行噪音符合要求-3挡 | 噪音值 | 制程检验 | 产品特性 | 40 | 0 | 40 | dB | F功能相关 | Z | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 分贝仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅通风电功能检测 |  | 通风电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.8 | 2 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 全功能检测仪 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背按摩电功能检测 |  | 靠背按摩电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.5 | 1.8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅腰托电功能检测 |  | 腰托电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.2 | 1.5 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背电机电功能检测 |  | 靠背电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅高调电机电功能检测 |  | 高调电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 14 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅前tiRt电机电功能检测 |  | 前tiRt电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 8 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机电功能检测 |  | 水平电机电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 11 | A | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR220 | 座椅气囊电功能检测 |  | 气囊阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅安全带锁扣电功能检测 |  | 安全带锁扣阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0 | 1 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 100 | 无穷大 | KΩ | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背加热垫电功能检测 |  | 靠背加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.9 | 1.5 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背加热垫电功能检测 |  | 靠背加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 5 | 25 | KΩ | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅座垫加热垫电功能检测 |  | 座垫加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 0.9 | 1.5 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅座垫加热垫电功能检测 |  | 座垫加热垫阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 5 | 25 | KΩ | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅抬升电机开关方向检测 |  | 测试向上回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 1500 | 1470 | 1530 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅抬升电机开关方向检测 |  | 测试向下回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 3900 | 3822 | 3978 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅调高电机开关方向检测 |  | 测试向上回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 1500 | 1470 | 1530 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅调高电机开关方向检测 |  | 测试向下回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 3900 | 3822 | 3978 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机开关方向检测 |  | 测试向前回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 200 | 196 | 204 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅水平电机开关方向检测 |  | 测试向后回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 590 | 578 | 602 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背电机开关方向检测 |  | 测试向前回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 200 | 196 | 204 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅靠背电机开关方向检测 |  | 测试向后回路阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 590 | 578 | 602 | Ω | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅PRP总成功能检测 |  | 座椅PRP阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅照脚灯功能测试 |  | 照脚灯电流值符合要求 | 电流值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 20 | 100 | mA | F功能相关 | Z | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅SBR电功能检测 |  | SBR加载电阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1 | 1250 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 座椅SBR电功能检测 |  | SBR空载电阻值符合要求 | 电阻值 | 制程检验 | 产品特性 | NA | 1251 | 无穷大 | Ω | S安全相关 | G | 电检设备 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | 电检 | 设备自动测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 | 零件上线100%扫描 | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR240 | 副驾驶座椅整形熨烫 |  | 蒸汽熨斗温度设定 | 温度 | 制程检验 | 过程特性 | 105 | 80 | 130 | ℃ | 外观相关 | Z | 温度计 | 手动或目视测量 | 防错 | 抽检 | 1次/班 | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾驶座椅整形熨烫 |  | 电熨斗温度设定 | 温度 | 制程检验 | 过程特性 | 150 | 125 | 175 | ℃ | 外观相关 | Z | 温度计 | 手动或目视测量 | 防错 | 抽检 | 1次/班 | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| FSR250 | 副驾座椅检验 |  | 外观检测 | 标识 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | NA | 目视测量 | 未防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | CCC标识存在 | 标识 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | MES+条码打印机 | 目视测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| 发运 | 副驾座椅检验 |  | 发运位置符合要求 | 位置 | 制程检验 | 过程特性 | NA | NA | NA | NA | 其他 | Z | 工装 | 手动或目视测量 | 防错 | 自检 | 100% | 不涉及 |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 5月6日 | | | | | | | | | | | |
| AUDIT | 副驾座椅检验 |  | 头枕解锁力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 15 | 10 | 20 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | 头枕向上操作力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 30 | 20 | 40 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | 头枕向下操作力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 20 | 10 | 30 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | 头枕插拔力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 50 | 20 | 80 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | 旁侧板调节开关调节力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 7.5 | 5 | 10 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | 老板键调节开关调节力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 5.5 | 3 | 8 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | 腰托按摩开关调节力 | 力矩 | 制程检验 | 产品特性 | 4.5 | 3 | 6 | N | F功能相关 | Z | 推拉力计 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(手动采集数据) |  | NA | 推拉力计 |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
|  | 副驾座椅检验 |  | CCC标识存在 | 标识 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | S安全相关 | G | MES+条码打印机 | 目视测量 | 防错 | 抽检 | 1次/班 | 未进行SPC管控(未采集数据) |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  | 无 | 低风险 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 3月1日 |  | 符合 |  | 符合 | 张慧 | 4月5日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |