试 验 报 告 Test Report

供应商代码 Supplier Code：5AY

试 验 报 告

Test Report

零件名称 Part name：进气系统进气口前扰流板

零部件号 Part No.：LAA-25010017

项目名称 Project name：X04

试验类型 Test type：PV

客户名称 Customer name：

有限公司

Co., LTD.

试 验 报 告 Test Report

注 意 事 项 Considerations

1. 试验报告无“供应商试验室专用章”或“供应商单位公章”无效。

1. Test report is invalid without the official stamp

2. 试验报告无编制、审核、批准人签字无效。

2. Test report is invalid without the signs by compilers, reviewer and approver.

3. 试验报告涂改无效。

3. The altered test report shall be invalid.

4. 各种试验，试验样品数量必须符合试验标准、规范要求。

4. Sample quantity must meet the test standards and specifications.

5. 报告语言：试验报告必须为中文版或中英文对照版。

5. Test report must be in Chinese or Chinese/English bilingual.

试 验 报 告 Test Report

1. 试验对象 Test object

序号 No.	零部件号 Part No.	零件名称 Part name	材料名称 Material name	材料牌号 Material trademark	材料供应商 Material supplier	备注 Remark
1	LAA-25010017	进气系统进气口前扰流板	PP+GF30	PH3G30	合聚实业	\

2. 试验结果 Test result

序号 No.	样品名称 Sample name	试验项目 Test item	结果判定 Test standard	页码 Page
1	进气系统进气口前扰流板	耐振动疲劳测试	合格	1
2	进气系统进气口前扰流板	注塑螺母强度测试	合格	3
3	进气系统进气口前扰流板	耐冷热交变测试	合格	5
4	进气系统进气口前扰流板	螺母顶出力测试	合格	7

编 制 Compiler：王朝典　　审 核 Reviewer：李佳佳

批 准 Approver：王云飞　　签发日期 Issue Date：2025.6.9

检测专用章

试 验 报 告 Test Report

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	进气系统进气口前扰流板	试验设备/型号 Equipment name and model	1. 电动振动试验系统/DC-2200-26 2. 三综合试验箱/HTHV1080-40A
试验项目 Test item	耐振动疲劳测试	设备有效截止日期 Equipment expiry date	1. 2025/4/8 2. 2024/8/14
试验标准 Test standard	LX-Q0122-03/V2.0	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	31.7℃/45.0%RH
样品数量 Sample quantity	3件	试验人员 Test operator	何飞
试验地点 Test site	XX有限公司试验室 XX省XX市XX区XX村XX号	试验起止日期 Start and end date	2024/6/20-2024/6/29
样品状态描述 Sample state description	硬模件		
试验方法 （详细参数） Test method(Detailed parameters)	安装整车安装状态进行安装： 1. 试验温度：60℃； 2. 振动频率：10~100Hz； 3. 扫频速率：1倍频程/min； 3. 振动加速度：5g； 4. 振动时间：X/Y/Z各8h。		
试验要求 Test requirements	零件无脱落/变形/开裂（含安装衬套）。		
试验数据 Test data	/		
试验结果 （每个样品结果） Test result(Every sample result)	SY2024-1002A 1#：试验后，样品无脱落、无变形、无开裂。 SY2024-1002A 2#：试验后，样品无脱落、无变形、无开裂。 SY2024-1002A 3#：试验后，样品无脱落、无变形、无开裂。		
果判定 Result judgment	合格		


试 验 报 告 Test Report

注 Remark	/


样品照片（试验前、中、后） Sample photos (before, during, and after the test)




试验前 Before the test



试验中 In process




试验中 In process



试验后 After the test


试验过程照片（试验关键参数设置、关键数据、曲线测量结果）
Test process photos (test key parameter settings, key data, curve measurement results)



关键设置 Key settings



关键数据 Key data



关键曲线 Critical curve

等 Etc.

附录 Appendix

试 验 报 告 Test Report

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	进气系统进气口前扰流板	试验设备/型号 Equipment name and model	扭矩扳手/SLJ-30
试验项目 Test item	注塑螺母强度测试	设备有效截止日期 Equipment expiry date	2025/3/17
试验标准 Test standard	LX-Q0122-03/V2.0	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	25.3℃/46.0%RH
样品数量 Sample quantity	3件	试验人员 Test operator	范国赞
试验地点 Test site	XX有限公司试验室 X省X市开发区X村 X号	试验起止日期 Start and end date	2024/6/20-2024/6/29
样品状态描述 Sample state description	硬模件		
试验方法 （详细参数） Test method(Detailed parameters)	将扰流板安装在固定装置上，在镶嵌螺母上施加循环拉力 150N。施力点位于车门置物盒上边缘的中间，水平施力，与行驶方向成 90°，应使用最宽为 5cm 的吊钩来施加该力。		
试验要求 Test requirements	破坏扭矩≥7.5N·m；		
试验数据 Test data	SY2024-1002A 7# 9.54N·m。 SY2024-1002A 8# 8.36N·m。 SY2024-1002A 9# 8.72N·m。		
试验结果 （每个样品结果） Test result(Every sample result)	SY2024-1002A 7#：破坏扭矩≥7.5N·m； SY2024-1002A 8#：破坏扭矩≥7.5N·m； SY2024-1002A 9#：破坏扭矩≥7.5N·m；		
结果判定 Result judgment	合格		

试 验 报 告 Test Report

备注 Remark	

样品照片（试验前、中、后）Sample photos (before, during, and after the test)




试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process



试验后 After the test

试验过程照片（试验关键参数设置、关键数据、曲线测量结果）
Test process photos (test key parameter settings, key data, curve measurement results)

关键设置 Key settings	关键数据 Key data
关键曲线 Critical curve	等 Etc.

附录 Appendix

试 验 报 告 Test Report

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	进气系统进气口前扰流板	试验设备/型号 Equipment name and model	扭矩扳手/SLJ-30
试验项目 Test item	耐冷热交变测试	设备有效截止日期 Equipment expiry date	2025/3/17
试验标准 Test standard	LX-Q0122-03/V2.0	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	25.3℃/46.0%RH
样品数量 Sample quantity	3件	试验人员 Test operator	范围锐
试验地点 Test site	X有限公司试验室 X省X市X号	试验起止日期 Start and end date	2024/6/20-2024/6/29
样品状态描述 Sample state description	硬模件		
试验方法 （详细参数） Test method(Detailed parameters)	Q/LiA3910005—2021（V2） 进气系统试验规范 1. 安装方式：按整车安装方式。 2. 温度条件：见附图 3．重复以上11个交变循环结束后，将样件拿出恢复到室温，目测外观有无损坏。		
试验要求 Test requirements	零件表面不得有开裂、焦糊、变色等现象.		
试验数据 Test data	SY2024-1002A 10#～12#零件表面无开裂、焦糊、变色等现象。		
试验结果 （每个样品结果） Test result(Every sample result)	SY2024-1002A 10#～12#零件表面无开裂、焦糊、变色等现象。		
结果判定 Result judgment	合格		

试 验 报 告 Test Report

备注 Remark	


样品照片（试验前、中、后）Sample photos (before, during, and after the test)



试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process




试验后 After the test

试验过程照片（试验关键参数设置、关键数据、曲线测量结果）
Test process photos (test key parameter settings, key data, curve measurement results)

关键设置 Key settings

关键数据 Key data



关键曲线 Critical curve

等 Etc.

附录 Appendix

试 验 报 告 Test Report


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	进气系统进气口前扰流板	试验设备/型号 Equipment name and model	电子试验机
试验项目 Test Item	螺母顶出力测试	设备有效截止日期 Equipment expiry date	2024/06/13
试验标准 Test standard	/	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	25.3℃/45.8%RH
样品数量 Sample quantity	3件	试验人员 Test operator	王朝冉
试验地点 Test site	X有限公司实验室 X省X市X号	试验起止日期 Start and end date	2024/6/20-2024/6/29
样品状态描述 Sample state description	硬模件		
试验方法 （详细参数） Test method(Detailed parameters)	使用电子试验机顶压螺母，测试螺母顶出力≥100N		
试验要求 Test requirements	顶出力≥100N		
试验数据 Test data	SY2024-1002A 4#：2475.3N SY2024-1002A 5#：2471.8N SY2024-1002A 6#：2481.2N		
试验结果 （每个样品结果） Test result(Every sample result)	SY2024-1002A 4#：2475.3N SY2024-1002A 5#：2471.8N SY2024-1002A 6#：2481.2N		
结果判定 Result judgment	合格		


试 验 报 告 Test Report

备注 Remark	顶压速度：20mm/min


样品照片（试验前、中、后） Sample photos (before, during, and after the test)




试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process



试验后 After the test


试验过程照片(试验关键参数设置、关键数据、曲线测量结果)
Test process photos (test key parameter settings, key data, curve measurement results)

/

关键设置 Key settings

/

关键数据 Key data



关键曲线 Critical curve

等 Etc.

附录 Appendix