理想

表单编号： JL-APQP-1-09/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: Supplier name: 合肥巨一
适用车型: Application Vehicle: W02
车型年: Model Year: 2025
零件号: Part No: LAC-21000021
零件名称: Part Name: 前电驱总成

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别Component ASM Level					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称 (包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	材料标识照片 Photograph of material marking	部件状态 Component Status					部件供应商名称 (生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier（Y/N)	供应商能力评分Supplier capability score	通过何种质量体系认证 QS Passed
			1	2	3	4	5																				自制 Homemade In-house	外协 Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved (Y/N)				
																												国产 Local	进口Import						
1	M041700125			●				1	定子铁芯	N	φ210-φ144.2-t133	15.2920	GB/T 2521-2008	金属	35SW1900	0.35	首钢智新迁安电磁材料有限公司（生产地点：中国北京）	IATF 16949	冲压成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
2	M041500004			●				1	BUSbar	N	204*146*15	0.2590	包塑件	金属+热塑性聚合物	T2+PPS+GF40 (R-4-	20M	苏州鼎恒铜业有限公司 苏威特种聚合物有限公司	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
3	M040800028			●				1	漆包线	N	线规：2.86*1.63	3.5000	GB/T 5231-2012	金属	无氧铜	无氧铜	铜陵顶科（生产地点：铜陵）杭州富通昭和（生产地点：杭州）METROD（生产地点：马来西亚）	IATF 16949	拉伸成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	铜陵	N		IATF16949
													GB/T 1981		PI@PAI	PI@PAI	艾伦塔斯电气绝缘材料有限公司（生产地点：珠海）力森诺科材料(东莞)有限公司（生产地点：东莞）														Y		N		
4	A160100006			●				1	绝缘漆	N	NA	0.1300	GB/T 1981	非金属	FT2015-1200	FT2015-1200	艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司（生产地点：珠海）	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
5	A160100005			●				1	涂覆粉	N	NA	0.0100	GB/T 15022	非金属	Anco-Gard 9-4103	Anco-Gard 9-4103	黄山华佳表面科技股份有限公司（生产地点：黄山）	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
6	S020400099			●				2	温度传感器	N	头部直径φ4	0.0160	ISO 1043	金属+非金属	铁氟龙	铁氟龙	日本芝浦机电株式会社（生产地点：上海）	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
7	A100100004			●				1	绑扎线	N	φ1	0.0030	GB/T 7113.2-2005	非金属	PPS	PPS	瑞纳智（生产地点：苏州）	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
8	M041300140			●				1	机壳	N	468*401*333	16.0000	GBT 3190-2008	金属	ADC12	ADC12	帅翼弛（安徽）新材料科技有限公司（生产地点：安徽）	IATF 16949	高压压铸	抛丸处理	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	帅翼驰（马鞍山）	N		IATF16949 ISO14001
									堵头	N	φ14*11.5/φ8*11.5	0.0145	GB/T3190	金属	锌杆是7075铝，套筒是6061铝	锌杆是7075铝，套筒是6061铝	易艾斯卡勒（苏州）汽车零部件有限公司（生产地址：美国康明斯	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	EIS（海外）	N		IATF16949 ISO14001
9	S020400108			●				1	旋变组件	N	φ59	0.0458	硅钢片：GB/T 2521-2008	金属+非金属	B50A310	B50A310	中国宝武钢铁集团（生产地点：上海）	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	常州	N		IATF 16949
												0.0035	漆包线：GB 4074、GB/T 7095、GB/T 21707、GB/T 5231-2012		漆包线	漆包线	益利素勒														Y		N		
												0.0108	定子注塑外壳：GB/T 12006		PPS+GF40（F01140 T4）	PPS+GF40（F01140 T4）	塞拉尼斯(生产地点：中国南京)														Y		N		
												0.0260	低压接插件：GB/T 35474-2017		PBT	PBT	住友（生产地点：惠州）														Y		N		
												0.0175	穿缸件：ISO 1043		PA66（TP4208）	PA66（TP4208）	集成宝业（生产地点：中国台北）														Y		N		
10	M061600035			●				1	高压穿缸件	N	56.5*56*64	0.1570	铜排+塑料组件：国标	金属+非金属	T2+ PPS+GF40%	20M	铜：苏州鼎恒铜业有限公司（生产地点：中国苏州）	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
11	M040300140			●				1	转轴	N	φ61*331	1.7230	GB/T 3077-2015	金属	20CrMnTiH	20CrMnTiH	莱芜钢铁(生产地点：山东济南)	IATF 16949	锻造	渗碳淬火	NA	索浩菲	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
12	M041200141			●				1	后端盖	N	318*285*105	2.7800	GBT 3190-2008	金属	ADC12	ADC12	佳群金属科技有限公司（生产地点：泰州市）	IATF 16949	高压铸造	抛丸处理	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	江苏镇江	N		镇江IAFT16949证书预5月取证
13	S020100057			●				1	转子总成	N	φ142.6*175	12.0960	硅钢片：GB/T 2521-2008	金属	35SW1900	35SW1900	首钢智新迁安电磁材料有限公司（生产地点：中国北京）	IATF 16949	离心铸造	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
												1.9350	铝合金：GB/T3190-2008		铝合金	铝合金	新立中(生产地点：河北保定)														Y		N		
14	M060700003			●				1	6208深沟球轴承	N	φ80*18	0.0060	保持架：GB/T 12006	金属+非金属	PA46+GF30	PA46+GF30	帝斯曼(生产地点：中国)	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
												0.0278	/		SiN4	SiN4	中材（生产地点：山东淄博）														Y		N		
												0.2780	内外圈：ISO 683-17-1999		100CrMnSi6-4	100CrMnSi6-4	/														Y		N		
15	M041400005			●				1	对顶弹性波垫	N	φ76.6	0.0330	GB/T 1222-2007	金属	C72D	C72D	AMT（生产地点：安徽安庆）	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
16	M041900080			●				1	旋变保护盖	N	230*16*14	0.4470	GBT 3190-2008	金属	ADC12	ADC12	同和新材料（生产地点：湖南）	IATF 16949	高压铸造	抛丸处理	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	江西永修	N		IATF16949
17	M040500062			●				1	旋变转子压圈	N	φ18*φ9.5	0.0060	GB/T 699-1999	金属	45	45	鸿隆钢铁(山东聊城)	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
18	M060300011			●				1	防水透气阀	N	30*39	0.0140	主体和上盖：GB/T 12006	非金属	PA66+GF30（RG301 BK102）	PA66+GF30（RG301 BK102）	上海盛泰塑胶汽车配件厂有限公司（生产地点：上海）	IATF16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	上海	N		IATF16949
												0.0003	密封圈：GB/T 30308-2013		氟橡胶	氟橡胶	成都晨光博达新材料股份有限公司（生产地点：成都）														Y		N		
												0.0007	呼吸膜：GB 7136-1986		聚四氟乙烯	聚四氟乙烯	上海凯森环保科技有限公司（生产地点：上海）														Y		N		
19	M041600007			●				1	导电刷	N	φ52.7*φ30*16	0.0220	GB/T3191-2019	金属+非金属	固定架：6061-T6	固定架：6061-T6	固定架:西相智能制造（苏州）有限公司（生产地点：苏州）	ISO 9001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	上海	N		IATF16949 ISO14001
20	M040500041			●				1	转子压圈	N	φ70*φ50*6	0.0860	GB/T 699-1999	金属	45	45	鸿隆钢铁(山东聊城)	IATF 16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA

21	M020300038			●				1	平垫圈	N	φ80*φ68*0.5	0.0060	ASTM A240	金属	SUS304	SUS304	宏旺实业（生产地点：中国福建）	ISO 9000	冲压成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
22	M060400185			●				1	O型密封圈	N	φ80*φ1.8	0.0120	GB/T 30308-2013	非金属	氟橡胶（F7001）	氟橡胶（F7001）	三爱富（（生产地点：中国上海））	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
23	M060400139			●				1	O型密封圈 Φ200*3.55	N	Φ200*3.55	0.0120	GB/T 30308-2013	非金属	氟橡胶（7511114）	氟橡胶（7511114）	上海长欣胶业（生产地点：中国上海）	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
24	M060400150			●				2	轴向密封圈	N	φ206*6.8	0.0080	GB/T 30308-2013	非金属	氟橡胶（F7001）	氟橡胶（F7001）	三爱富（（生产地点：中国上海））	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
25	M060400140			●				1	高压接线座密封圈	N	69.5*17.6	0.0020	GB/T 30308-2013	非金属	氟橡胶（F7001）	氟橡胶（F7001）	三爱富（（生产地点：中国上海））	IATF 16949	注塑成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA
26	M061700112			●				1	支架	N	192*174*24.5	0.3050	GBT 3190-2008	金属	ADC12	ADC12	同和新材料（生产地点：湖南）	IATF 16949	高压铸造	抛丸处理	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	江西永修	N		IATF16949
27	A010100002			●				1	密封胶	N	NA	0.0100	GB/T 28610-2012	非金属	聚硅氧烷	聚硅氧烷	汉高乐泰（中国）有限公司（生产地点：山东烟台）	ISO9001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			●			Y	NA	N		NA

供应商负责工程师签字:
Supplier Authorized Signature: 丁鑫

SHANGHAI CHINAUST AUTOMOTIVE PLASTICS CORP.LTD.
上海亚大汽车塑料制品有限公司
技术部

理想汽车材料工程师签字:
LI Material Engineer Signature:

理想汽车设计工程师签字:
LI Design Engineer Signature:

理想汽车PTC工程师签字:
LI PTC Engineer Signature:

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商及其分供方控制的一致性；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、.磷化、.发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。