供应商名称: Supplier name:	A有限公司			编号: Series No	
通用车型: Application Vehicle:	XOX	零件号: Part No:	LAA-25010017	顺序号: Sequence No.	
车型年: Model Year:	2024	零件名称: Part Name:	进气系统进气口前扰流板	版本号: Version	

材料及分供方清单
MATERIAL AND SUBCONTRACTOR LIST

序号 No.	零件号 Part No		零件/分部件零件号 Part/Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别Component ASM Level					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量体系认证 QS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态 Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	通过何种质量体系认证 QS Passed
	A公司	供应商 Supplier			1	2	3	4	5																		自制 Homemade In-house	外协 Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved (Y/N)		
																														国产 Local	进口Import				
1	LAA-25010017	CKLQ82C-1000	LAA-25010017		√					1	进气系统进气口前扰流板	N	155*148*80	0.081	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√				Y	XX有限公司（河南新乡）	IATF16949
2		CKLQ82C-1001				√				1	镶嵌螺母	N	9.94*9.8*7(M6螺纹孔)	0.009	GB/T4423-2007	Cu	H62	M6	XX有限公司	IATF16949	机加	/	/	/	/	/	/		√			Y	XX公司（河南新乡）	IATF16949
3		CKLQ82C-1002				√				1	海绵条	N	129*5*5	0.0002	GB/T8410	海绵	/	/	XX有限公司	IATF16949	裁剪	/	/	/	/	/	/		√			Y	XX有限公司（江苏南通）	IATF16949
4		CKL82C-1003				√				1	海绵垫	N	100*20*5	0.0008	GB/T8410	海绵	/	/	XX有限公司	IATF16949	裁剪	/	/	/	/	/	/		√			Y	XX有限公司（江苏南通）	IATF16949
5		CKLQ82C-1004				√				1	扰流板本体	N	148*72*80	0.071	Q/LiA53100 59	塑料	PP+GF30	PH3G30	XX实业（河南鹤壁）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√			Y	XX有限公司（河南新乡）	IATF16949

供应商负责工程师签字: Supplier Authorized Signature:	王建成	2024/5/23
A公司 材料工程师签字: A Material Engineer Signature:	侯XX	
A公司 设计工程师签字: A Engineer Signature:	李XX	
A公司 PTC签字: A PTC Signature:	李XX	

注:
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性,PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、.磷化、.发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。