Control Plan

件(Prototype) □ 试生产 (Pre-production) ■ 生产(Produc	主要联系人/电话 (Key contact name/Phone)	日期(编制)/Date(Orig)	日期(修订)/Date(Rev) A0
控制计划编号(CP number)	刘华昌/（0510）85590535	2024/8/15	
产品尺寸(mm)/manufacture dimension N/A	核心小组名单(Core team number)：	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req' d)	2024.8.1
产品名称/描述(Part name/description): F01R20V040磁性罩	马生勇、刘华昌、徐祥辉、孙伟亮、程田峰	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req' d)	
供方/工厂 Supplier/Plant 供方代号(spplier code) N/A	供方/工厂批准/日期 (supplier/appproval/date) N/A	其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A	
无锡微研精密冲压件有限公司	其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A		

产品/过程编号(Process No.)	过程名称/操作描述(Process name,description)	生产设备device jig	特性(Characteristics) 编号number	产品(Production)	过程(Process)	特殊/特性/分类(Special Char. Class)	方法(Method) 产品/过程规范/公差(Product/processspec./tolerance)	评价/测量技术(Evaluation/Measurement Technique)	取样Sample 数量	频率	控制方法(Control Method)	反应计划(Reaction Plan)	替代计划(Reaction Plan)
1--1	压盖入库检验		1	外观缺陷			所有轮廓无毛刺，冲压弯折位置无裂纹，表面无生锈、压伤	目测	3pcs	每批	《检查作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
			2	材料			DC04 t2.5mm	确认报告	1次	每批			
			3				【1】14.15±0.05	CMM	1pcs	每批			
			4				【2】圆度0.06	CMM	1pcs	每批			
			5				【3】圆度0.06	CMM	1pcs	每批			
			6				【4】φ18.8 0/-0.1	CMM	1pcs	每批			
			7				【5】φ13.8 +0.1/0	CMM	1pcs	每批			
			8				【6】平面度0.05	CMM	1pcs	每批			
			9				【7】// 0.05 A	CMM	1pcs	每批			
			10				【8】缝隙＜0.3	塞尺	1pcs	每批			
			11				【9】⊥0.1A	CMM	1pcs	每批			
			12				硬度HV＞80	硬度计	1pcs	每批	《检查作业指导书》		
1--2	原材料入库检验		1		外观缺陷		料带两边应切齐，无毛刺、裂纹和卷边,表面无划伤、生锈等缺陷	目测	1次	每批	《材料规范》	不合格品控制程序	N/A
			2		冲压材料规格		DC04 宽度115 0/-0.3 厚度2.0 +0.05/-0.05	卡尺 千分尺					
			3		物理性能		符合《材料规范》要求	拉力机	1次	每半年			
			4		化学性能		符合《材料规范》要求	确认质保书	1次	每批			
			5		电性能		符合《材料规范》要求	确认质保书	1次	每批			
2	存储材料		1		外观		材料表面无损伤,无脏污、无异色	目视	1次	每次出库前	材料确认	不合格品控制程序	N/A
3-1	安装模具	传递模电动叉车	1		模具闭合高度		参考冲压作业指导书	冲床仪表	1次	模具安装后	设备点检表	重新调试确认	N/A
	冲压	AIDA	1		送料步距		参考冲压作业指导书	送料机仪表	1次	每次生产前	《冲压作业指导书》		
			2		冲压速度			冲压仪表					
			3		油品			点检					
			4		加油方式			冲压仪表					
			5		模具保养			目视	每付模具	根据模具使用情况	模具保养确认		N/A
			6		调机品		所有调机品，全部报废	NA	NA	首批	NA	异常处理程序	N/A

Control Plan

件(Prototype) □ 试生产 (Pre-production) ■ 生产(Produc	主要联系人/电话 (Key contact name/Phone)	日期(编制)/Date(Orig)	日期(修订)/Date(Rev)
控制计划编号(CP number)	刘华昌/（0510）85590535	2024/8/15	A0
产品尺寸(mm)/manufacture dimension N/A	核心小组名单(Core team number)：	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req' d)	2024.8.1
产品名称/描述(Part name/description): F01R20V040磁性罩	马生勇、刘华昌、徐祥辉、孙伟亮、程田峰	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req' d)	
供方/工厂 Supplier/Plant 供方代号(spplier code) N/A	供方/工厂批准/日期 (supplier/appproval/date) N/A	其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A	
无锡微研精密冲压件有限公司	其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A		

产品/过程编号(Process No.)	过程名称/操作描述(Process name,description)	生产设备device jig	特性(Characteristics) 编号number	产品(Production)	过程(Process)	特殊/特性/分类(Special Char. Class)	方法(Method) 产品/过程规范/公差(Product/processspec./tolerance)	评价/测量技术(Evaluation/Measurement Technique)	取样Sample 数量	取样Sample 频率	控制方法(Control Method)	反应计划(Reaction Plan)	替代计划(Reaction Plan)
3-2	过程检验		1	外观			产品表面无影响到功能的压伤、划伤、变形、缺料等缺陷。	目测	3PCS	生产自检/15分钟	《外观检查作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
			2			SC	【1】46.4 +0.2/-0.1 内控46.4 +0.15/-0.08	CMM	1pcs 1pcs 1pcs/3h 1pcs 1pcs	首检 末检 巡检 换料 修模	《检查作业指导书》 SC尺寸SPC管控	不合格品控制程序	N/A
			3				【2】29.8 +0.2/0	HG					
			4				【3】2±0.1	M					
			5				【4】平面度0.1	CMM					
			6				【5】平面度0.1	CMM					
			7				【6】平面度0.1	CMM					
			8			SC	【7】35±0.1 内控35 +0.08/-0.106	CMM					
			9			SC	【8】31.4±0.05 内控31.4 +0.056/-0.03	CMM					
			10			SC	【9】25.3±0.05	CMM					
			11				【13】Φ18.8装配底孔直径 内控18.69~18.74	CMM					
			12				【14】3.5 0/-0.1 内控3.5 +0.003/-0.09	CMM					
			13				【15】12.1 +0.1/0 内控12.1 +0.09/-0.003	CMM					
			14				【16】22.8 0/-0.1	CMM					
			15				【17】— 0.05	CMM					
			16				【18】⊕ Φ0.2 ABG装配底孔	CMM					
			17				【19】4.5 +0.2/0	HG					
			18				【20】10° ±1°	S					
			19				【21】1.8±0.1	S					
			20				【22】Φ1±0.05	S					
			21				【23】0.25±0.05	S					
			22				【24】R1±0.1	S					
			23				【26】// 0.1	CMM					
			24				【28】46.4±0.3	CMM					
			25				【29】50.4 +0.2/-0.05	CMM					
			26				毛刺＜0.1mm，不可脱落	HG					

Control Plan

件(Prototype) □ 试生产 (Pre-production) ■ 生产(Produc	主要联系人/电话 (Key contact name/Phone)	日期(编制)/Date(Orig)	日期(修订)/Date(Rev)
控制计划编号(CP number)	刘华昌/（0510）85590535	2024/8/15	A0
产品尺寸(mm)/manufacture dimension N/A	核心小组名单(Core team number)：	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req' d)	2024.8.1
产品名称/描述(Part name/description): F01R20V040磁性罩	马生勇、刘华昌、徐祥辉、孙伟亮、程田峰	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req' d)	
供方/工厂 Supplier/Plant 无锡微研精密冲压件有限公司	供方代号(spplier code) N/A	供方/工厂批准/日期 (supplier/appproval/date) N/A 其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A	其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A

产品/过程编号(Process No.)	过程名称/操作描述(Process name,description)	生产设备device jig	特性(Characteristics) 编号number	产品(Production)	过程(Process)	特殊/特性/分类(Special Char. Class)	方法(Method) 产品/过程规范/公差(Product/processspec./tolerance)	评价/测量技术(Evaluation/Measurement Technique)	取样Sample 数量	取样Sample 频率	控制方法(Control Method)	反应计划(Reaction Plan)	替代计划(Reaction Plan)
4	电镀		1		外观		无漏镀产品表面镀层结晶细致、光滑、色泽均匀，内孔白净，表面无明显可见的气泡、孔隙、粗糙、裂纹、斑点等缺陷。	目视	1次	每批	《电镀规范》	不合格品控制程序	N/A
			2		膜厚		镀层厚度：3um~10um（点位件电镀规范）	膜厚仪		每批			
			3		清洁度		重量：＜0.1mg/pc 金属＜400μm 非金属＜600μm 纤维600μm~6mm不超过3个	清洁度检测设备		1季度	《检查作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
			4				毛刺＜0.05mm，不可脱落	HG					
5—1	压装		1		压装参数		参考压装作业指导书	目视		每次生产前	《压装作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
5--2	过程检验		2			SC	【1】46.4 +0.2/-0.1	CMM+检具全检	1pcs 1pcs 1pcs/3h 1pcs	首检 末检 巡检 调整	《检查作业指导书》 SC尺寸SPC管控 《压装作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
			3				【2】29.8 +0.2/0	HG					
			4			SC	【7】35±0.1	CMM					
			5			SC	【8】31.4±0.05	CMM+检具全检					
			6			SC	【9】25.3±0.05	CMM+检具全检					
			7			SC	【10】12.2 +0.05/-0.1	CMM					
			8				【11】14.2 +0.05/-0.1	HG					
			9			SC	【12】Φ13.8 +0.1/-0.05	CMM+检具全检					
			10			SC	【13】Φ18.8 0/-0.2	CMM+检具全检					
			11				【14】3.5 0/-0.1	CMM					
			12				【15】12.1 +0.1/0	CMM					
			13				【16】22.8 0/-0.1	CMM					
			14				【18】⊕ Φ0.2 ABG	CMM+检具全检					
			15				【25】间隙＜0.3	S					
			16				【28】46.4±0.3	CMM					
			17				【29】50.4 +0.2/-0.05	CMM					
			18				【30】⊥ Φ0.2 M H	CMM					
			19				毛刺＜0.1mm，不可脱落	HG					
			20				推出力＞200N	拉力机	1pcs	首检	《检查作业指导书》	不合格品控制程序	N/A

Control Plan

件(Prototype) □ 试生产 (Pre-production) ■ 生产(Produc		主要联系人/电话 (Key contact name/Phone)	日期(编制)/Date(Orig)	日期(修订)/Date(Rev)
控制计划编号(CP number)		刘华昌/（0510）85590535	2024/8/15	A0
产品尺寸(mm)/manufacture dimension	N/A	核心小组名单(Core team number)：	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req'd)	2024.8.1
产品名称/描述(Part name/description):	F01R20V040磁性罩	马生勇、刘华昌、徐祥辉、孙伟亮、程田峰	顾客工程批准/日期(如需要)Customer quality approval/date(if Req'd)	
供方/工厂 Supplier/Plant	供方代号(spplier code) N/A	供方/工厂批准/日期 (supplier/appproval/date) N/A	其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A	
无锡微研精密冲压件有限公司		其它批准/日期(如需要)/Other approval/(if Req'd) N/A		

产品/过程编号(Process No.)	过程名称/操作描述(Process name,description)	生产设备device jig	特性(Characteristics) 编号number	产品(Production)	过程(Process)	特殊/特性/分类(Special Char. Class)	方法(Method) 产品/过程规范/公差(Product/processspec./tolerance)	评价/测量技术(Evaluation/Measurement Technique)	取样Sample 数量	取样Sample 频率	控制方法(Control Method)	反应计划(Reaction Plan)	替代计划(Reaction Plan)
6	外观检验		1		外观		无漏装，装斜，装配不到位；产品表面无影响到功能的压伤、划伤、异色、油污等缺陷。	目视	3pcs	每批	外观检查指导书	不合格品控制程序	N/A
7	包装		1	包装材料			包装材料符合包装规范	目视	1次	每批次包装前	<包装作业指导书>	重新包装	N/A
			2	数量			符合包装规范的要求	目视	1次	每批			
			3	标识			核对标识样本，信息是否填写完整 准确	目视	1次	每批			
8	产品储存		1	外观			无破损、脏污、摆放整齐	目视	1次	每批	《搬运、储存、防护作业细则》《库存管理制度》	重新包装	N/A
			2	标识			填写规范 字迹清晰 内容准确	目视	1次	每批			
9	出货检验		1	外观			无漏装，装斜，装配不到位；产品表面无影响到功能的压伤、划伤、异色等缺陷。	目视	3PCS	每批	《产品检查作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
			2	尺寸		SC	【1】46.4 +0.2/-0.1	CMM	3PCS	每批	《产品检查作业指导书》	不合格品控制程序	N/A
			3			SC	【7】35±0.1	CMM	3PCS				
			4			SC	【8】31.4±0.05	CMM	3PCS				
			5			SC	【9】25.3±0.05	CMM	3PCS				
			6			SC	【10】12.2 0/-0.1	CMM	3PCS				
			7			SC	【12】Φ13.8 +0.1/-0.05	CMM	3PCS				
			8			SC	【13】Φ18.8 0/-0.2	CMM	3PCS				
10	产品出货		1	包装材料			包装材料符合《包装作业指导书》	目视	1次	每批	《包装作业指导书》	重新换包装材料	N/A
			2	外观			包装箱无破损、脏污，摆放整齐	目视	1次				
			3	合格证			字迹清楚 信息准确 完整	目视	1次			重新填写	N/A
			4	出荷报告			字迹清楚 信息准确 完整	目视	1次			重新填写	N/A
11	产品审核		1	产品审核			按产品审核记录表审核并填写记录 全尺寸报告、清洁度、盐雾试验、材质证明	PGQP1	1次	每年	《产品审核记录表》	《产品审核计划》	N/A

版本号	日期	改版理由	批准	审 核	作 成
A0	2024/8/15	新作成			