产品和过程特殊特性清单
Product and process special characteristic list

文件编号File No.:

产品名称 Part Name	磁性罩		客　户 Customer	UEAS		
产品件号 Part No.	F01R20V040		修订日期 Revision date	2024/8/27		
内部编号 Internal No.	4.01.01.01.0385		版　本 Release	A0		
序号 Item	过程名称 Process Name	产品特殊特性 Product special characteristic	特殊特性符号 Special characteristic symbol	过程特殊特性 Process special characteristic	特殊特性符号 Special characteristic	备 注 Notes
1	原材料 Raw material	DC04　T=2.0±0.05		《原材料检验作业指导书》		
2	存储材料	**材料变形表面损伤** **材料生锈**		原材料仓库温湿度，安放时两边用木块固定		
3	冲压	46.4 +0.2 -0.1 | 2	SC/2	《冲压作业指导书》 《Stamping operation instruction》 1、提高模具加工精度，并做好模具尺寸测量；2、定期模具保养		
		35 ± 0.1 | 1	SC/1			
		31.4 ± 0.05 | 2	SC/2			
		25.3 ± 0.05 | 2	SC/2			
4	电镀			《电镀作业规范》 《Plating operation specification》		
5	压装	46.4 +0.2 -0.1 | 2	SC/2	《压装作业指导书》 《Press-fitting operation instruction》		
		12.2 +0.05 -0.1 | 1	SC/1			
		Ø 18.8 0 -0.2 Ⓔ | 1	SC/1			
		Ø 13.8 +0.1 -0.05 Ⓔ | 1	SC/1			
		25.3 ± 0.05 | 2	SC/2			
		35 ± 0.1 | 1	SC/1			
		31.4 ± 0.05 | 2	SC/2			
6	分选/成品检验			《检验作业指导书》 《Inspection operation instruction》		
7	包装			《包装作业指导书》 《Packing operation instruction》		
8	产品存储 Parts store			规定堆放高度等要求 不定期抽检		
	出货检验 shipment inspection			《检验作业指导书》 《Inspection operation instruction》		
	产品出货 Parts shipment					

				徐洪辉	王磊	张伟亮
2	图纸更新	2024/8/27	A0			
1	新作	2024/2/18	P0			
序号No.	改版理由Revision reason	日期Date	版本号Rev.	批准Approve	审核Audit	作成Made by