

한눈에 보는 CSS 기초 요약

CSS = HTML 화면에 색, 크기, 여백, 배치를 입히는 언어

읽는 순서: 선택자 찾기 → {} 안에 속성: 값; 쓰기 → 저장 후 새로고침. 예) .card { padding: 20px; }

1. CSS 기본 모양과 선택자

구분	예시	뜻
기본 모양	선택자 { 속성: 값; }	누구를 어떻게 꾸밀지 정하는 규칙
태그 선택자	button { }	모든 <button> 태그 선택
클래스 선택자	.card { }	class="card"인 요소 선택 - 가장 자주 사용
아이디 선택자	#login { }	id="login"인 요소 선택 - 한 화면에 보통 하나
여러 개 선택	input, .btn { }	input 과 .btn 을 한꺼번에 꾸밈

2. 화면구현에서 자주 쓰는 CSS 속성

속성	예시	기억할 뜻
color	color: #222;	글자 색
background	background: #fff;	배경색
font-size	font-size: 16px;	글자 크기
margin	margin: 0 auto;	바깥 여백 / 가운데 정렬에 자주 사용
padding	padding: 12px;	안쪽 여백 / 버튼을 누르기 편하게 만들
border	border: 1px solid #ddd;	테두리
border-radius	border-radius: 12px;	모서리를 둥글게
width / max-width	width: 100%; max-width: 520px;	가로 크기 / 너무 넓어지지 않게 제한
display	display: flex; / none;	배치 방법 / 화면에서 숨김
cursor	cursor: pointer;	마우스를 올렸을 때 손가락 모양

3. 바로 쓰는 미니 템플릿

```
* { box-sizing: border-box; } /* 크기 계산 기준 통일 */
body { margin: 0; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; background: #f5f5f5; color: #222; }
.wrap { max-width: 520px; margin: auto; padding: 24px 16px; } /* 가운데 본문 */
.card { padding: 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 12px; background: #fff; }
.hidden { display: none; } /* JS 로 화면 전환할 때 사용 */
input, .btn { width: 100%; padding: 12px; font-size: 16px; border-radius: 8px; }
.btn { border: 0; background: #222; color: #fff; cursor: pointer; }
.error { min-height: 20px; color: #c00; font-size: 14px; } /* 오류 메시지 자리 확보 */
```

4. 실수 체크

자주 하는 실수	확인 방법
.card 에서 점(.) 빠뜨림	class 선택자는 반드시 .으로 시작
#login 에서 샵(#) 빠뜨림	id 선택자는 반드시 #으로 시작
; 빠뜨림	속성 한 줄 끝에는 ; 붙이기
margin / padding 혼동	margin=바깥, padding=안쪽
버튼이 너무 작음	padding 과 font-size 를 키워서 누르기 쉽게

한 문장으로 외우기: CSS 는 선택한 HTML 요소의 색, 크기, 여백, 배치를 바꾼다. / .hidden 은 화면 전환의 핵심이다.

한눈에 보는 JavaScript 기초 요약

JavaScript = 버튼 클릭, 입력값 확인, 화면 전환을 만드는 언어

기본 흐름: HTML 요소 선택 → 입력값 확인 → 메시지 출력 → classList 로 화면 보이기/숨기기

1. 자주 쓰는 JavaScript 코드

코드	예시	뜻
querySelector	document.querySelector("#loginBtn")	HTML 요소 1 개 선택
querySelectorAll	document.querySelectorAll(".tabBtn")	HTML 요소 여러 개 선택
const	const msg = ...	값을 저장하는 이름 만들기
value	studentId.value	입력칸에 적은 값 가져오기
trim()	pw.value.trim()	앞뒤 빈칸 제거
textContent	msg.textContent = "오류";	화면에 글자 넣기
classList.add	login.classList.add("hidden")	클래스 붙이기 - 주로 숨길 때
classList.remove	home.classList.remove("hidden")	클래스 빼기 - 주로 보일 때
onclick	loginBtn.onclick = function () {}	버튼을 클릭했을 때 실행
if	if (!studentId.value.trim()) {}	조건이 맞을 때만 실행
return	return;	함수를 여기서 끝냄

2. 로그인 화면 전환 미니 템플릿

```
const login = document.querySelector("#login"); // 로그인 화면
const home = document.querySelector("#home"); // 홈 화면
const studentId = document.querySelector("#studentId"); // 학번 입력칸
const pw = document.querySelector("#pw"); // 비밀번호 입력칸
const msg = document.querySelector("#msg"); // 오류 메시지

function showHome() { // 로그인 성공 시 실행
  login.classList.add("hidden"); // 로그인 화면 숨기기
  home.classList.remove("hidden"); // 홈 화면 보이기
}

loginBtn.onclick = function () { // 로그인 버튼을 눌렀을 때
  if (!studentId.value.trim() || !pw.value.trim()) {
    msg.textContent = "학번과 비밀번호를 모두 입력하세요.";
    return; // 더 이상 진행하지 않음
  }
  msg.textContent = ""; // 오류 메시지 지우기
  showHome(); // 홈 화면으로 전환
};
```

3. 탭 전환 핵심

필요한 것	예시	역할
버튼 여러 개 선택	const tabButtons = document.querySelectorAll(".tabBtn");	모든 탭 버튼 가져오기
버튼과 화면 연결	data-target="tabSubmit"	버튼이 보여 줄 화면 id 저장
클릭 기능 붙이기	button.addEventListener("click", function () {})	클릭하면 함수 실행
선택 탭 강조	button.classList.add("active")	현재 선택된 버튼 표시
나머지 숨기기	panel.classList.add("hidden")	다른 화면을 숨김

4. 실수 체크

자주 하는 실수	확인 방법
HTML의 id와 JS의 #id가 다름	id="loginBtn"이면 JS는 "#loginBtn"
textContent / value 혼동	p, div는 textContent / input은 value
add와 remove를 반대로 씀	숨길 때 add("hidden"), 보일 때 remove("hidden")
함수 이름 뒤 () 빠뜨림	showHome(); 처럼 호출