

SCHULUNGSUNTERLAGE · ADMINISTRATION

Kommunikationscompliance für Microsoft 365 Copilot

Richtlinien planen, konfigurieren, testen und Warnungen
nachvollziehbar bearbeiten

Eine verständliche Lab- und Betriebsunterlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung,
Checklisten, Praxisfall und Wissenskontrolle.

Zielgruppe: Microsoft-365-Administratoren, Compliance-Verantwortliche, Prüfer und Trainer

Schwerpunkte: Copilot-Interaktionen · Richtlinien · Datenschutz · Warnungen · Betrieb

Stand: August 2026

Lernziele und Lernpfad

Diese Unterlage verbindet die fachliche Einordnung von Communication Compliance mit einem administrativen Lab und einem wiederholbaren Betriebsprozess.

Nach Abschluss: können Sie eine Richtlinie für Copilot-Interaktionen planen und konfigurieren, Warnungen datenschutzgerecht prüfen und typische Fehlkonfigurationen systematisch eingrenzen.

Lernziele

1. Communication Compliance von DLP, Audit und eDiscovery abgrenzen.
2. Unterstützte Kommunikationskanäle und die Rolle von Copilot-Interaktionen erklären.
3. Berechtigungen, Prüfer, Pseudonymisierung und Aufbewahrung korrekt einordnen.
4. Eine Vorlagen- oder benutzerdefinierte Richtlinie nachvollziehbar aufbauen.
5. Überprüfungsprozentsatz, Bedingungen und Erkennungszeiten realistisch bewerten.
6. Richtlinientreffer untersuchen, dokumentieren, auflösen oder eskalieren.

Lernpfad

Kapitel	Inhalt	Richtzeit
1–3	Einordnung, Ablauf und Copilot-Interaktionen	25 Min.
4–6	Rollen, Voraussetzungen und Richtliniendesign	30 Min.
7–8	Administrations-Lab und kontrollierter Test	35 Min.
9–11	Untersuchung, Betrieb und Fehlerbehebung	25 Min.
12–14	Praxisauftrag, Wissenscheck und Nachschlagewerk	20 Min.

Voraussetzung: Grundkenntnisse in Microsoft 365 und Zugriff auf einen geeigneten Testmandanten. Produktive Richtlinien dürfen nur mit organisatorischer Freigabe geändert werden.

1. Communication Compliance einordnen

Microsoft Purview Communication Compliance unterstützt Organisationen dabei, Kommunikation mit potenziellen Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben, Verhaltensregeln oder interne Anforderungen zu erkennen, zur menschlichen Prüfung bereitzustellen und nachvollziehbar zu bearbeiten. [1]

Produktbegriff: Die Ausgangsdatei verwendet „Kommunikationskonformität“. Im aktuellen Microsoft-Purview-Portal heißt die Lösung Communication Compliance; Microsoft übersetzt dies in der Dokumentation meist als Kommunikationscompliance.

Wofür die Lösung gedacht ist

7. **Erkennen.** Richtlinien gleichen Kommunikation mit Bedingungen, Schlüsselwörtern, vertraulichen Informationstypen oder Microsoft-Klassifizierern ab.
8. **Priorisieren.** Richtlinientreffer werden in Warnungen und Prüfwarteschlangen gebündelt.
9. **Prüfen.** Autorisierte Ermittler bewerten Nachricht, Kontext und Benutzerverlauf; ohne menschliche Prüfung erfolgt keine automatische inhaltliche Sanktion.
10. **Beheben.** Ermittler können markieren, auflösen, benachrichtigen, eskalieren oder geeignete Folgeschritte anstoßen.

Abgrenzung zu benachbarten Werkzeugen

Werkzeug	Primäre Aufgabe	Nicht verwechseln mit
Communication Compliance	Kommunikationsrisiken erkennen und menschlich prüfen	Flächendeckender Inhaltsblockierung
Data Loss Prevention	Datenweitergabe anhand von Richtlinien erkennen, warnen oder blockieren	Verhaltensbewertung von Kommunikation
Audit	Administrative und Benutzeraktivitäten nachvollziehen	Prüfwarteschlange für Richtlinientreffer
eDiscovery	Rechtliche Untersuchung, Sammlung und Prüfung von Beweismitteln	Täglicher Richtlinienbetrieb

Leitplanke: Communication Compliance ist ein Governance- und Prüfwerkzeug. Es ersetzt weder Rechtsberatung noch eine abgestimmte Personal-, Datenschutz- und Disziplinarordnung.

2. Vom Signal zur Maßnahme

Der Ablauf beginnt nicht mit einer Warnung, sondern mit einer bewusst entworfenen Richtlinie. Erst deren Umfang und Bedingungen entscheiden, welche Inhalte als Richtlinientreffer erscheinen. [2]

Vom Kommunikationssignal zur nachvollziehbaren Maßnahme

Vereinfachtes Betriebsmodell für Microsoft Purview Communication Compliance




Abbildung 1: Vereinfachter Workflow von Communication Compliance (didaktische Darstellung).

Merksatz: Nicht jede Kommunikation wird automatisch zu einem Fall. Richtlinienumfang + Erkennungssignal + Überprüfungsprozentsatz bestimmen, was zur Prüfung gelangt.

3. Kommunikationskanäle und Copilot-Interaktionen

Communication Compliance kann Kommunikation aus mehreren Microsoft-365- und angebundenen Quellen analysieren. Für dieses Lab steht der Kanal Microsoft 365 Copilot und Microsoft 365 Copilot Chat im Mittelpunkt. [5]

Unterstützte Quellen richtig einordnen

Quelle	Beispiele	Hinweis für das Lab
Generative KI	Microsoft 365 Copilot, Copilot Chat und angebundene KI-Anwendungen	Prompts und Antworten können richtlinienbasiert analysiert werden.
Microsoft Teams	1:1-Chats, Gruppenchats, Kanäle und je nach Konfiguration Transkripte	Verarbeitung und unterstützte Bedingungen unterscheiden sich nach Inhaltstyp.
Exchange Online	E-Mail-Text, Metadaten und Anlagen	Nicht mit allgemeiner Postfachüberwachung gleichsetzen.
Viva Engage	Private Nachrichten und Communitykommunikation	Für bestimmte Szenarien ist einheitlicher Modus erforderlich.
Drittanbieterquellen	Über konfigurierte Connectors eingebundene Kommunikation	Connector, Lizenzierung und Verarbeitungszeit vorab prüfen.

Was bei Copilot betrachtet wird

11. Benutzereingaben beziehungsweise Prompts innerhalb des gewählten Richtlinienbereichs.
12. Von Microsoft 365 Copilot oder Copilot Chat erzeugte Antworten.
13. Nur die durch Richtlinie, Bedingungen und Sampling erfassten Inhalte als Richtlinienetreffer.
14. Keine pauschale Freigabe für beliebige Einsicht: Rollen, Richtlinienzuweisung und Prüferstatus bleiben erforderlich.

Korrektur zur Ausgangsdatei: SharePoint und OneDrive sind wichtige Governance- und Datenquellen, aber in diesem Lab keine eigenständigen Communication-Compliance-Kommunikationskanäle. Das zentrale Administrationsziel ist das Microsoft-Purview-Portal.

4. Rollen, Datenschutz und Aufbewahrung

Privacy by Design: Benutzernamen sind standardmäßig pseudonymisiert. Rollenbasierte Zugriffssteuerung, ausgewählte Ermittler und Überwachungsprotokolle begrenzen und dokumentieren den Zugriff.

Typische Rollen im Betriebsmodell

Rolle	Kernaufgabe	Leitplanke
Communication Compliance Administrators	Richtlinien und globale Einstellungen konfigurieren	Nicht automatisch fachlicher Ermittler
Analysts / Investigators	Warnungen sichten, Kontext bewerten und Maßnahmen ausführen	Zusätzlich der betreffenden Richtlinie zugeordnet
Prüfer	Für eine Richtlinie ausgewählte Person und mögliches Eskalationsziel	Einzelbenutzer mit Exchange-Online-Postfach
Communication Compliance Viewers	Berichte und Kennzahlen anzeigen	Berichtszugriff ist kein Fallbearbeitungsrecht
Datenschutz / Recht / HR	Zweck, Verfahren, Maßnahmen und Eskalationen freigeben	Organisatorische Zuständigkeit außerhalb der Technik

Microsoft empfiehlt eine klare Trennung zwischen Richtlinienkonfiguration und Untersuchung. Zugriff auf Warnungen setzt passende Rollengruppen und die Zuordnung als Prüfer voraus. [\[1\]](#) [\[6\]](#)

Datenschutz- und Aufbewahrungsfragen

15. **Zweckbindung.** Vorab festlegen, welche Risiken erkannt werden sollen und welche Maßnahmen zulässig sind.
16. **Datenminimierung.** Bereich, Bedingungen und Überprüfungsprozentsatz so eng wie fachlich vertretbar wählen.
17. **Richtlinientreffer.** Kopien werden für Analyse und Untersuchung aufbewahrt; die Richtlinienkonservierung muss bewusst festgelegt werden.
18. **Nachvollziehbarkeit.** Änderungen und Prüferaktionen über Audit und dokumentierte Fallnotizen nachvollziehbar halten.
19. **Mitbestimmung.** Vor produktiver Einführung Datenschutz, Recht, HR und gegebenenfalls Arbeitnehmervertretung einbeziehen.

Achtung: Eine lange Aufbewahrung erhöht Nachvollziehbarkeit, aber auch Datenschutz- und Zugriffsrisiken. Die globale Policy Match Preservation und begründete Richtlinienausnahmen müssen Teil des Freigabeprozesses sein.

5. Planung und Voraussetzungen

Eine Richtlinie ist erst dann bereit für das Lab, wenn Technik, Organisation und Testfall geklärt sind.

Technische Voraussetzungen

Prüfpunkt	Erwartung	Status
Lizenzierung	Unterstütztes Microsoft-365-Abonnement und erforderliche Benutzerlizenzen bestätigen.	☐ offen ☐ erledigt
Berechtigungen	Administratoren und Prüfer den passenden Purview-Rollengruppen zuweisen.	☐ offen ☐ erledigt
Audit	Bestätigen, dass die Microsoft-365-Überwachung aktiviert ist; sie ist üblicherweise standardmäßig aktiv.	☐ offen ☐ erledigt
Benutzerbereich	Testbenutzer, Ausschlüsse und gegebenenfalls Verteilergruppen oder adaptive Bereiche vorbereiten.	☐ offen ☐ erledigt
Prüfer	Einzelpersonen mit Exchange-Online-Postfach festlegen; keine Gruppen als Prüfer einplanen.	☐ offen ☐ erledigt
Testmandant	Produktive Benutzer und echte sensible Daten vermeiden; kontrollierten Testinhalt verwenden.	☐ offen ☐ erledigt

Organisatorische Freigaben

20. Richtlinienzweck, verantwortlicher Eigentümer und zulässige Maßnahmen dokumentiert.
21. Prüferkreis und Eskalationsweg nach dem Need-to-know-Prinzip festgelegt.
22. Aufbewahrung, Pseudonymisierung und Entpseudonymisierung freigegeben.
23. Benutzerinformation, Schulung und gegebenenfalls interne Vereinbarungen vorbereitet.
24. Erfolgskriterien und Rückbauplan für Pilot oder Test definiert.

Microsoft dokumentiert Berechtigungen, Audit, Gruppen, Richtlinienanlage und Test als zentrale Einrichtungsschritte. [\[3\]](#)

6. Richtliniendesign: die sechs Entscheidungen

Bevor im Portal geklickt wird, sollte jede Richtlinie auf einer Seite fachlich beschrieben sein.

Entscheidung	Leitfrage	Beispiel für dieses Lab
1 · Zweck	Welches konkrete Risiko soll erkannt werden?	Riskante Copilot-Prompts oder -Antworten
2 · Bereich	Welche Benutzer oder Gruppen sind einbezogen?	Dedizierte Lab-Benutzer
3 · Speicherort	Welche Kommunikationsquelle wird geprüft?	Microsoft 365 Copilot / Copilot Chat
4 · Signal	Welche Bedingung löst einen Treffer aus?	Vorlagenklassifizierer oder bewusst gewählte Bedingung
5 · Sampling	Wie viel qualifizierender Inhalt wird geprüft?	Im Lab nachvollziehbar begründen; Vorlage startet mit 100 %
6 · Bearbeitung	Wer prüft und was darf anschließend geschehen?	Benannter Prüfer mit dokumentiertem Eskalationsweg

Vorlage oder benutzerdefinierte Richtlinie?

Variante	Vorteil	Wann passend
Copilot-Vorlage	Schneller Start mit dokumentierten Standardwerten	Erster Pilot oder klar passendes Standardszenario
Angepasste Vorlage	Guter Ausgangspunkt mit bewusst geänderten Parametern	Standardzweck, aber abweichender Bereich oder Sampling
Benutzerdefinierte Richtlinie	Volle Kontrolle über Kanäle, Richtung, Bedingungen und Ausnahmen	Spezifische interne oder regulatorische Anforderung

Wichtig: Richtliniennamen lassen sich nach Erstellung nicht umbenennen. Nutzen Sie ein Namensschema wie CC-COPILOT-PILOT-DE-2026-01 und dokumentieren Sie Eigentümer sowie Zweck in der Beschreibung.

Die aktuelle Copilot-Vorlage „Erkennen von Microsoft 365 Copilot und Microsoft 365 Copilot Chat Interaktionen“ nutzt den Copilot-Kanal, 100 % Überprüfung und dokumentierte Klassifizierer für Prompt Shields und geschütztes Material. [4]

7. Administrations-Lab – Teil A

Ziel: Eine kontrollierte Richtlinie für Microsoft 365 Copilot- und Copilot-Chat-Interaktionen vorbereiten und erstellen.

Sicherheitsregel: Führen Sie das Lab nur in einem freigegebenen Testbereich aus. Nehmen Sie keine produktiven Benutzer auf, solange Zweck, Prüferkreis und Maßnahmen nicht genehmigt sind.

Schritt 1 · Berechtigungen prüfen

25. Im Microsoft-Purview-Portal die Seite Einstellungen beziehungsweise Rollen und Bereiche öffnen.
26. Lab-Administrator der passenden Communication-Compliance-Administratorrolle zuweisen.
27. Für spätere Warnungsprüfung Analyst/Investigator und Richtlinienprüfer festlegen.
28. Ab- und erneut anmelden, falls die Lösung oder Menüpunkte noch nicht sichtbar sind.

Schritt 2 · Audit bestätigen

29. Microsoft-365-Überwachung im Mandantenstatus prüfen.
30. Ist Audit deaktiviert, Änderung mit dem verantwortlichen Administrator abstimmen und aktivieren.
31. Aktivierung und erwartete Bereitstellungszeit im Lab-Protokoll festhalten.

Schritt 3 · Testbereich und Prüfer vorbereiten

32. Dedizierte Testbenutzer auswählen; reale Vorfälle und personenbezogene Echtdaten vermeiden.
33. Bei Bedarf eine eigene Verteilergruppe oder einen adaptiven Bereich vorbereiten.
34. Mindestens einen individuellen Prüfer mit Exchange-Online-Postfach festlegen.
35. Ausschlüsse dokumentieren und gegen unbeabsichtigte Vollmandantenabdeckung prüfen.

Praxischeck: Verteilergruppen und Microsoft-365-Gruppen verhalten sich im Richtlinienbereich unterschiedlich. Prüfer werden dagegen als Einzelbenutzer hinterlegt.

7. Administrations-Lab – Teil B

Schritt 4 · Richtlinie im Purview-Portal anlegen

36. Microsoft Purview öffnen und zu Lösungen > Communication Compliance wechseln.
37. Im linken Navigationsbereich Richtlinien wählen und Richtlinie erstellen starten.
38. Die Vorlage für Microsoft 365 Copilot und Microsoft 365 Copilot Chat auswählen oder bewusst eine benutzerdefinierte Richtlinie starten.
39. Einen endgültigen Namen und eine eindeutige Beschreibung vergeben.

Schritt 5 · Benutzer und Prüfer festlegen

40. Testbenutzer, Gruppen oder vorbereiteten adaptiven Bereich auswählen.
41. Nicht einzubeziehende Benutzer und Gruppen explizit ausschließen.
42. Benannte Prüfer hinzufügen und den vorgesehenen Eskalationsweg gegenprüfen.
43. Vor dem Fortfahren den tatsächlichen Bereich in einer Vier-Augen-Prüfung bestätigen.

Schritt 6 · Kanal, Richtung und Bedingungen konfigurieren

44. Als Speicherort Microsoft 365 Copilot beziehungsweise den passenden generativen KI-Kanal bestätigen.
45. Kommunikationsrichtung und Vorlagenbedingungen prüfen; Standardwerte nicht ungeprüft übernehmen.
46. Bei einer benutzerdefinierten Richtlinie nur die für den dokumentierten Zweck erforderlichen Bedingungen ergänzen.
47. Überprüfungsprozentsatz festlegen und schriftlich begründen.

Sampling: 100 % bedeutet, dass alle qualifizierenden Inhalte im Richtlinienbereich geprüft werden sollen – nicht, dass jede Kommunikation des gesamten Mandanten automatisch als Warnung erscheint.

Schritt 7 · Prüfen und erstellen

48. Zusammenfassung auf Zweck, Benutzerbereich, Prüfer, Speicherort, Bedingungen und Sampling prüfen.
49. Richtlinie erstellen und Erstellungszeitpunkt im Lab-Protokoll notieren.
50. Keine sofortigen Warnungen erwarten; Aktivierung und Erkennung benötigen Zeit.

8. Kontrolliert testen und abnehmen

Ein erfolgreicher Klick auf „Erstellen“ beweist noch nicht, dass Bereich, Erkennung und Prüfworkflow korrekt funktionieren.

Testplan

Test	Durchführung	Erwartetes Ergebnis
Positivtest	Kontrollierten Testinhalt verwenden, der der gewählten Bedingung entspricht	Ein Richtlinientreffer erscheint nach der Verarbeitungszeit
Negativtest	Ähnlichen, aber nicht passenden Inhalt verwenden	Kein Treffer oder nachvollziehbar andere Klassifizierung
Bereichstest	Nicht einbezogenen Testbenutzer verwenden	Kein Richtlinientreffer aus dieser Richtlinie
Berechtigungstest	Mit Administrator- und Prüferkonto vergleichen	Nur berechtigte Person sieht und bearbeitet die Warnung
Maßnahmentest	Treffer taggen, dokumentieren und auflösen	Status- und Auditspur sind nachvollziehbar

Zeit realistisch einplanen

Microsoft nennt für Textinhalte aus Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat in der aktuellen Erkennungstabelle ungefähr eine Stunde. Je nach Quelle und Inhaltstyp können Verarbeitung und vollständige Richtlinienanzeige bis zu 24 oder 48 Stunden benötigen. [4] [3]

Fehlerquelle: Eine leere Warteschlange direkt nach dem Test ist kein Beweis für eine Fehlkonfiguration. Erst Verarbeitungszeit abwarten, dann Bereich, Bedingungen und Richtlinienstatus prüfen.

Abnahmekriterien

51. Richtlinienzweck und Eigentümer dokumentiert.
52. Testbereich enthält nur freigegebene Konten.
53. Positiv- und Negativtest liefern plausibles Verhalten.
54. Prüfer können Treffer sehen, Administratoren ohne Ermittlerrolle nicht automatisch.
55. Aufbewahrung, Benachrichtigung und Eskalation sind festgelegt.
56. Änderungen und Testergebnisse sind im Betriebsnachweis erfasst.

9. Warnungen untersuchen und beheben

Warnungen zeigen potenzielle Richtlinienverstöße, keine abschließenden Feststellungen. Die Bewertung bleibt Aufgabe autorisierter Prüfer. [6]

Prüfablauf in sechs Schritten

57. **Priorisieren:** Richtlinie, Schweregrad, Alter und Warteschlangenstatus prüfen.
58. **Kontext lesen:** Quelle, relevante Nachricht, umgebenden Kontext und markierte Bedingung untersuchen.
59. **Verlauf prüfen:** Frühere Benachrichtigungen, Eskalationen und Benutzerverlauf nur soweit erforderlich einbeziehen.
60. **Bewerten:** Konform, nicht konform, fragwürdig oder falsch klassifiziert unterscheiden und Begründung notieren.
61. **Maßnahme wählen:** Auflösen, benachrichtigen, an benannten Prüfer eskalieren oder eDiscovery-Untersuchung anstoßen.
62. **Abschließen:** Status, Begründung, beteiligte Rollen und Folgeaktion nachvollziehbar dokumentieren.

Mögliche Aktionen

Aktion	Wirkung	Wann verwenden
Taggen	Element als konform, nicht konform, fragwürdig oder benutzerdefiniert kennzeichnen	Für strukturierte Bewertung und Filterung
Auflösen	Element aus der ausstehenden Warteschlange entfernen	Wenn Bewertung und Dokumentation abgeschlossen sind
Benachrichtigen	Konfigurierte Erinnerung an den Absender senden	Wenn das freigegebene Verfahren eine Nutzerinformation vorsieht
Eskalieren	Element an einen in der Richtlinie hinterlegten Prüfer weiterleiten	Bei zusätzlicher Fach- oder Entscheidungsprüfung
Zur Untersuchung eskalieren	eDiscovery-Premium-Fall anlegen	Bei formaler Untersuchung mit geeignetem Prozess

Verhältnismäßigkeit: Keine Disziplinarmaßnahme allein aus einem Klassifiziertreffer ableiten. Kontext, Fehlklassifizierung, interne Regeln und freigegebene Entscheidungswege müssen berücksichtigt werden.

10. Betrieb, Berichte und Qualität

Nach der Abnahme beginnt der eigentliche Betrieb: Warteschlange, Richtlinienqualität, Zugriff und Aufbewahrung müssen regelmäßig überprüft werden.

Empfohlener Betriebsrhythmus

Intervall	Aufgabe	Nachweis
Täglich / werktäglich	Neue und überfällige Warnungen priorisieren	Warteschlangenstatus und Bearbeitungszeit
Wöchentlich	Fehlklassifizierungen, Eskalationen und Rückstände auswerten	Qualitätsnotiz und Maßnahmenliste
Monatlich	Richtlinienumfang, Sampling und Prüferzuordnung prüfen	Freigegebener Review-Vermerk
Quartalsweise	Rollen, Aufbewahrung, Benachrichtigungen und Schulung kontrollieren	Governance-Review
Bei Änderungen	Produktupdates, Klassifizierer und Kanäle gegen Richtliniendesign prüfen	Change-Dokumentation

Kennzahlen mit Kontext

63. **Trefferquote.** Hohe Werte können echtes Risiko, zu breite Bedingungen oder einen neuen Kommunikationsschwerpunkt bedeuten.
64. **Fehlklassifizierungen.** Steigende Werte sprechen für eine Prüfung von Signal, Sprache, Mindestwortzahl oder Kontext.
65. **Bearbeitungszeit.** Rückstände können auf fehlende Prüferkapazität oder unklare Eskalationen hinweisen.
66. **Auflösungsarten.** Verteilung von konform, nicht konform und fragwürdig zeigt die praktische Richtliniengüte.
67. **Abdeckung.** Null geprüfte Nachrichten kann auf zu engen Bereich, falschen Kanal oder inaktive Richtlinie hindeuten.

Dashboard und Detailberichte setzen die passende Viewer-Rollengruppe voraus. [7]

Qualitätsregel: Eine Richtlinie ist nicht gut, weil sie viele Treffer erzeugt. Sie ist gut, wenn relevante Risiken mit vertretbarem Prüfaufwand und nachvollziehbaren Entscheidungen bearbeitet werden.

11. Häufige Fehler und Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung / Korrektur
Communication Compliance ist nicht sichtbar	Rolle, Lizenz oder Bereitstellungszeit fehlt	Rollengruppe und Lizenz prüfen; erneut anmelden
Prüfer sieht keine Warnung	Nicht als Prüfer zugeordnet oder falsche Ermittlerrolle	Beide Voraussetzungen kontrollieren
Keine Treffer nach Test	Richtlinie noch nicht aktiv, falscher Bereich/Kanal oder Bedingung nicht erfüllt	Verarbeitungszeit abwarten und Konfiguration schrittweise prüfen
Zu viele Treffer	Bedingung oder Benutzerbereich zu breit, Sampling zu hoch	Signal und Bereich fachlich schärfen; Sampling begründen
Falsche Benutzer erfasst	Gruppenart oder Mitgliedschaft falsch verstanden	Tatsächliche Gruppenauflösung und Ausschlüsse prüfen
Warnung lässt sich nicht eskalieren	Zielperson nicht als Prüfer in der Richtlinie	Prüferliste der Richtlinie korrigieren
Richtlinienname ist falsch	Name nach Erstellung nicht änderbar	Richtlinie nach Freigabe neu erstellen; alte kontrolliert stilllegen
Berichtszahlen wirken widersprüchlich	UTC-Zeitraum, Aktualisierungsintervall oder verschiedene Richtlinienbereiche	Filter, Zeitzone und Scope dokumentiert vergleichen

Fehlersuche in fester Reihenfolge

68. Richtlinienstatus und Erstellungszeitpunkt prüfen.
69. Benutzerbereich, Ausschlüsse und tatsächliche Gruppenmitgliedschaft prüfen.
70. Gewählten Kanal und Kommunikationsrichtung kontrollieren.
71. Bedingung und Testinhalt gegeneinander lesen.
72. Überprüfungsprozentsatz und Verarbeitungszeit berücksichtigen.
73. Rolle, Prüferzuordnung und Postfachanforderung des Prüfkontos prüfen.
74. Erst danach Supportfall eröffnen – mit Zeitstempeln, Richtlinienname und reproduzierbarem Test.

Nicht tun: Keine produktive Richtlinie löschen, nur um einen Test zu wiederholen. Mit dem Löschen werden auch richtlinienbezogene Kopien von Nachrichten entfernt; Auswirkungen und Aufbewahrung vorher klären.

12. Praxisauftrag: Copilot-Pilot vorbereiten

Szenario: Eine Organisation möchte einen vierwöchigen Copilot-Pilot mit 20 Testbenutzern durchführen. Riskante Prompts und Antworten sollen datenschutzgerecht erkannt, aber nicht automatisch sanktioniert werden.

Arbeitsauftrag

75. Formulieren Sie einen eindeutigen Richtlinienzweck in einem Satz.
76. Bestimmen Sie Benutzerbereich, Ausschlüsse, Prüfer und Eskalationsrolle.
77. Entscheiden Sie zwischen Copilot-Vorlage, angepasster Vorlage und benutzerdefinierter Richtlinie.
78. Begründen Sie Bedingungen und Überprüfungsprozentsatz.
79. Definieren Sie Positiv-, Negativ-, Bereichs- und Berechtigungstest.
80. Legen Sie Bearbeitungsfrist, Dokumentation und Pilot-Auswertung fest.

Planungsblatt

Entscheidungsfeld	Eintrag für den Pilot
Zweck und Risiko	
Benutzer / Gruppen	
Ausschlüsse	
Prüfer / Eskalation	
Kanal und Richtung	
Bedingungen	
Überprüfungsprozentsatz	
Aufbewahrung	
Abnahmekriterien	

Musterlösung: Ein guter Entwurf ist eng begrenzt, nennt die verantwortlichen Rollen, verwendet kontrollierte Testdaten, trennt Treffer von Feststellungen und enthält einen dokumentierten Rückbau- oder Anpassungsweg.

13. Wissenskontrolle

Beantworten Sie die Fragen zunächst ohne Rückgriff auf die Unterlage. Die Lösungen folgen auf der nächsten Seite.

81. Was ist der Zweck von Communication Compliance?

82. Warum ist ein Richtlinienstreffer noch kein bestätigter Verstoß?

83. Welche zwei Voraussetzungen benötigt ein Prüfer typischerweise für die Warnungsbearbeitung?

84. Was bedeutet ein Überprüfungsprozentsatz von 100 %?

85. Welche Inhalte umfasst der Copilot-Kanal in diesem Kontext?

86. Warum muss die Audit-Funktion geprüft werden?

87. Nennen Sie drei mögliche Maßnahmen nach der Bewertung einer Warnung.

88. Warum sollte der Richtlinienname vor dem Erstellen sorgfältig gewählt werden?

89. Welche Wartezeit ist bei einem Copilot-Texttest realistisch?

90. Nennen Sie zwei Datenschutzmaßnahmen für den produktiven Betrieb.

13.1 Lösungen zur Wissenskontrolle

91. Kommunikation mit potenziellen regulatorischen, Verhaltens- oder Organisationsverstößen richtlinienbasiert erkennen, menschlich prüfen und nachvollziehbar bearbeiten.
92. Klassifizierer und Bedingungen liefern Signale. Erst ein autorisierter Prüfer bewertet Nachricht und Kontext.
93. Eine passende Analyst-/Investigator-Rollengruppe und die Zuordnung als Prüfer in der betreffenden Richtlinie.
94. Alle Inhalte, die Bereich und Bedingungen dieser Richtlinie erfüllen, sollen zur Prüfung gelangen; nicht jede Kommunikation im Mandanten wird automatisch zur Warnung.
95. Benutzereingaben beziehungsweise Prompts und die zugehörigen Antworten aus Microsoft 365 Copilot oder Copilot Chat im Richtlinienbereich.
96. Communication Compliance benötigt Auditdaten, um Warnungen und Prüfer- beziehungsweise Richtlinienaktionen nachvollziehbar zu machen.
97. Beispielsweise taggen, auflösen, benachrichtigen, an einen Prüfer eskalieren oder zur eDiscovery-Untersuchung eskalieren.
98. Weil ein bestehender Richtlinienname nach der Erstellung nicht umbenannt werden kann.
99. Für Microsoft-365-Copilot-/Copilot-Chat-Text ungefähr eine Stunde; je nach Quelle und Inhaltstyp können bis zu 24 oder 48 Stunden nötig sein.
100. Zum Beispiel Pseudonymisierung, Least Privilege, Vier-Augen-Prinzip, enger Benutzerbereich, begründete Aufbewahrung und dokumentierter Zugriff.

Selbstkontrolle: Wer Zweck, Richtlinien-Design, Rollen, Test und Maßnahmen getrennt erklären kann, ist für ein beaufsichtigtes Administrations-Lab vorbereitet.

Transfer in die eigene Organisation

Wählen Sie eine vorhandene oder geplante Richtlinie und dokumentieren Sie: Zweck, Eigentümer, Bereich, Signal, Sampling, Prüfer, Aufbewahrung, Testnachweis und genehmigte Maßnahmen.

14. Glossar

Begriff	Bedeutung in dieser Unterlage
Communication Compliance	Microsoft-Purview-Lösung zum Erkennen, Prüfen und Bearbeiten potenziell riskanter Kommunikation.
Klassifizierer	Von Microsoft bereitgestelltes Modell, das bestimmte Inhaltsmuster als Signal bewertet.
Kommunikationsrichtung	Eingehende, ausgehende oder interne Kommunikation, soweit vom Kanal unterstützt.
Pseudonymisierung	Anzeige anonymisierter Benutzernamen, um unnötige Identifikation während der Prüfung zu reduzieren.
Prüfer	Für eine Richtlinie benannte Person, die Warnungen prüfen oder Eskalationen erhalten kann.
Richtlinienbereich	Benutzer, Gruppen oder adaptive Bereiche, deren Kommunikation von der Richtlinie umfasst wird.
Richtlinientreffer	Inhalt, der Umfang und Bedingungen einer Richtlinie erfüllt; noch keine abschließende Feststellung.
Sampling / Überprüfungsprozentsatz	Anteil des qualifizierenden Inhalts, der zur Überprüfung bereitgestellt werden soll.
Policy Match Preservation	Einstellung für die Aufbewahrungsdauer von Richtlinienübereinstimmungen.
Warnung	Zusammengefasster Hinweis auf Richtlinientreffer zur Priorisierung und Untersuchung.

15. Quellen und Aktualität

Die bereitgestellte Lab-Datei bildete die inhaltliche Basis. Produktbezeichnungen, Kanäle, Rollen, Richtlinienvorlagen, Erkennungszeiten und Maßnahmen wurden anhand aktueller offizieller Microsoft-Dokumentation präzisiert. Vor produktiven Änderungen sind immer die aktuelle Dokumentation, Lizenzierung und Mandantenkonfiguration maßgeblich.

[1] [Microsoft Learn: Kommunikationscompliance – Lösungsübersicht](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[2] [Microsoft Learn: Weitere Informationen zur Kommunikationscompliance](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[3] [Microsoft Learn: Erste Schritte mit Kommunikationscompliance](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[4] [Microsoft Learn: Kommunikationscompliance Richtlinien erstellen und verwalten](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[5] [Microsoft Learn: Kanalsignale mit Kommunikationscompliance erkennen](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[6] [Microsoft Learn: Warnungen untersuchen und beheben](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[7] [Microsoft Learn: Berichte und Überwachungen verwenden](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[8] Bereitgestellte Ausgangsdatei: Lab3_Copilot_Admin_Kommunikationskonformität(1).docx

Versionshinweis: Portalnavigation, Produktnamen, Klassifizierer, Lizenzen und administrative Steuerelemente können sich ändern. Diese Unterlage beschreibt den dokumentierten Stand vom 10. August 2026 und ist keine Rechtsberatung.