

SCHULUNGSUNTERLAGE · ADMINISTRATION

Vertraulichkeitsbezeichnungen für Microsoft 365 & Copilot

Daten klassifizieren, Schutz wirksam konfigurieren und sicher in die
Organisation ausrollen

Eine verständliche Lab- und Betriebsunterlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung,
Copilot-Einordnung, Checklisten, Praxisfall und Wissenskontrolle.

Zielgruppe: Microsoft-365-Administratoren, Information-Protection-, Security- und Compliance-Verantwortliche sowie
Trainer

Schwerpunkte: Dateninventur · Taxonomie · Schutz · Richtlinien · Copilot · Betrieb

Stand: August 2026

Lernziele und Lernpfad

Diese Unterlage verbindet die organisatorische Klassifizierung von Daten mit einem sicheren Administrations-Lab in Microsoft Purview und der praktischen Einordnung für Microsoft 365 Copilot.

Nach Abschluss: können Sie eine verständliche Bezeichnungstaxonomie entwerfen, Voraussetzungen und Rollen prüfen, eine Pilotbezeichnung konfigurieren und veröffentlichen, die Wirkung in Office und Copilot testen sowie den laufenden Betrieb planen.

Lernziele

1. Vertraulichkeitsbezeichnungen von Berechtigungen, DLP und Aufbewahrungsbezeichnungen abgrenzen.
2. Datenarten, Schutzbedarf, Verantwortliche und typische Nutzungsszenarien strukturiert erfassen.
3. Bereiche, Inhaltsmarkierungen und Verschlüsselung risikobewusst konfigurieren.
4. Bezeichnungen über eine Richtlinie zunächst an eine Pilotgruppe veröffentlichen.
5. Anwendung, Priorität und Vererbung in Office und Microsoft 365 Copilot prüfen.
6. Automatisierung, Monitoring, Support und Änderungskontrolle in ein Betriebsmodell überführen.

Lernpfad

Kapitel	Inhalt	Richtzeit
1–3	Grundprinzip, Dateninventur, Taxonomie und Schutzwirkung	35 Min.
4–6	Copilot-Zusammenspiel, Voraussetzungen und Designentscheidungen	35 Min.
7–10	Administrations-Lab, Veröffentlichung und Funktionstest	55 Min.
11–13	Automatisierung, Betrieb und Fehlerbehebung	30 Min.
14–16	Praxisauftrag, Wissenscheck und Nachschlagewerk	25 Min.

Sicherer Übungsrahmen: Führen Sie alle Administrationsschritte in einem Testmandanten oder mit ausdrücklich freigegebener Pilotgruppe aus. Verschlüsselung, Pflichtbezeichnung und automatische Anwendung werden erst nach dokumentiertem Test produktiv aktiviert.

1. Vertraulichkeitsbezeichnungen richtig einordnen

Vertraulichkeitsbezeichnungen aus Microsoft Purview Information Protection klassifizieren Inhalte und können unmittelbar Schutz erzwingen. Die Bezeichnung wird als organisationsspezifischer Metadatenstempel gespeichert und bleibt bei unterstützten Dateien und E-Mails mit dem Inhalt verbunden. [1]

Drei Eigenschaften

7. **Anpassbar.** Namen, Beschreibungen, Bereiche und Schutz passen zur eigenen Organisation.
8. **Lesbar.** Bezeichnungsinformationen werden als Klartext-Metadaten gespeichert, damit unterstützende Dienste sie erkennen können.
9. **Persistent.** Die Identität der Bezeichnung bleibt mit dem Inhalt verbunden und ermöglicht fortlaufende Richtlinienwirkung.

Nicht verwechseln

Baustein	Aufgabe	Beispiel
Vertraulichkeitsbezeichnung	Klassifiziert und kann Schutz wie Verschlüsselung oder Inhaltsmarkierung anwenden.	„Vertraulich – Projekt“ setzt eine Fußzeile und begrenzt Nutzungsrechte.
Berechtigung	Bestimmt, wer auf Speicherort oder Inhalt zugreifen darf.	Mitgliedschaft in einer SharePoint-Site oder Freigabe einer Datei.
Data Loss Prevention (DLP)	Erkennt sensible Inhalte oder Bezeichnungen und warnt, blockiert oder schränkt Verarbeitung ein.	Copilot darf Dateien mit „Streng vertraulich“ nicht als Grundlage verarbeiten.
Aufbewahrungsbezeichnung	Steuert Lebenszyklus, Aufbewahrung und Löschung.	Vertragsunterlagen sieben Jahre aufbewahren.

Merksatz: Eine Bezeichnung beschreibt Schutzbedarf und kann Schutz erzwingen. Sie repariert jedoch keine zu weit gefassten Zugriffsrechte und ersetzt keine DLP- oder Aufbewahrungsstrategie.

2. Dateninventur und Taxonomie

Eine wirksame Taxonomie beginnt nicht im Portal, sondern bei Geschäftsprozessen, Datenarten und den Folgen einer unbeabsichtigten Offenlegung.

Vom Datenbestand zur wirksamen Schutzbezeichnung

Vereinfachter Einführungs- und Betriebszyklus mit Microsoft Purview



Abbildung 1: Einführungs- und Betriebszyklus für Vertraulichkeitsbezeichnungen (didaktische Darstellung).

Bestandsaufnahme

Prüffeld	Leitfrage	Beispiel	Verantwortung
Datenart	Welche Informationen entstehen?	Finanzdaten, Personaldaten, Quellcode, Forschung	Fachbereich
Speicherort	Wo werden sie erstellt und geteilt?	SharePoint, OneDrive, Teams, Exchange, Endgerät	IT / Datenverantwortliche
Schadensfolge	Was bewirkt unbefugte Offenlegung oder Veränderung?	Rechtsverstoß, Wettbewerbsnachteil, Vertrauensverlust	Risk / Legal
Empfänger	Wer benötigt Zugriff – intern oder extern?	Projektteam, Partner, Kunden, Behörden	Information Owner
Lebenszyklus	Wann ändert sich Schutzbedarf?	Entwurf, Freigabe, Veröffentlichung, Archiv	Records / Fachbereich

Beispiel für eine schlanke Taxonomie

Stufe	Typische Inhalte	Mögliche Wirkung	Benutzerhinweis
Öffentlich	Freigegebene Website- und Marketinginhalte	Keine Verschlüsselung; externe Weitergabe erlaubt	Nur nach formaler Freigabe verwenden.
Intern	Allgemeine Arbeitsunterlagen	Optionale Fußzeile; interne Freigabe als Regelfall	Für Mitarbeitende und freigegebene Partner.
Vertraulich	Kunden-, Finanz- oder Projektdaten	Markierung; je nach Szenario Verschlüsselung und DLP	Nur zweckgebunden an berechnigte Personen.
Streng vertraulich	Geschäftsgeheimnisse, besondere Kategorien personenbezogener Daten	Stark begrenzte Rechte; DLP; enges Monitoring	Nur benannter Personenkreis; keine freie Weitergabe.

Qualitätstest: Zwei geschulte Personen sollten bei denselben Beispieldaten überwiegend dieselbe Stufe wählen. Wenn nicht, sind Namen, QuickInfos oder Beispiele zu unklar.

Taxonomie-Workshop in fünf Schritten

10. Wählen Sie acht bis zwölf repräsentative, bereinigte Beispieldatensätze aus verschiedenen Fachbereichen.
11. Lassen Sie mindestens zwei Personen jedes Beispiel unabhängig einer Schutzstufe zuordnen.
12. Vergleichen Sie Abweichungen und schärfen Sie Namen, QuickInfos, positive Beispiele und Ausschlüsse.
13. Ordnen Sie jeder Stufe eine minimale und eine optionale Schutzwirkung sowie die Copilot-Entscheidung zu.
14. Lassen Sie Taxonomie, Priorität, Owner, Pilotgruppe und Reviewtermin fachlich freigeben.

Workshop-Ergebnis: Freigegebene Taxonomiematrix, eindeutige QuickInfos, benannte Information Owner, dokumentierte Schutzentscheidungen und eine kleine Pilotgruppe.

3. Bereiche und Schutzwirkung

Der Bereich einer Bezeichnung bestimmt, welche Einstellungen konfigurierbar sind und in welchen Apps oder Diensten die Bezeichnung nach der Veröffentlichung angeboten wird. [1]

Bereiche bewusst wählen

Bereich	Gilt für	Wichtige Abgrenzung
Dateien und andere Datenassets	Office-Dateien, unterstützte PDFs, Loop und weitere unterstützte Datenassets	Ermöglicht unter anderem Verschlüsselung und Inhaltsmarkierungen.
E-Mails	Nachrichten und – abhängig vom Szenario – Anlagen	Wird häufig gemeinsam mit Dateien gewählt; Wasserzeichen gelten nicht für E-Mails.
Besprechungen	Kalenderelemente, Teams-Besprechungsoptionen und zugehörige Szenarien	Erfordert zusätzlich die Bereiche Dateien/andere Datenassets und E-Mails.
Gruppen und Websites	Microsoft 365-Gruppen, Teams und SharePoint-Sites	Containerwirkung schützt den Arbeitsbereich; sie bezeichnet nicht automatisch jede Datei im Container.

Schutzmaßnahmen passend dosieren

Schutz	Wirkung	Entscheidungsfrage
Inhaltsmarkierung	Kopf- oder Fußzeile und bei Dokumenten optional Wasserzeichen	Hilft die sichtbare Kennzeichnung, ohne Zusammenarbeit unnötig zu blockieren?
Verschlüsselung	Erzwingt Identitäts- und Nutzungsrechte auch nach dem Verschieben des Inhalts	Wer benötigt Anzeigen, Bearbeiten, Kopieren oder Weiterleiten – und wie lange?
Containersteuerung	Kann Datenschutz, externe Benutzer und Zugriff von nicht verwalteten Geräten beeinflussen	Geht es um den Arbeitsbereich oder um einzelne Dateien?
Standardfreigabelink	Lenkt Benutzer zu einem engeren Standard beim Teilen in SharePoint/OneDrive	Welche Empfänger und Rechte sollen standardmäßig vorausgewählt sein?

Keine Scheinsicherheit: Eine sichtbare Fußzeile signalisiert Schutzbedarf, verhindert aber keine Weitergabe. Erst Verschlüsselung, Berechtigungen und ergänzende Richtlinien können technische Grenzen setzen.

4. Zusammenspiel mit Microsoft 365 Copilot

Copilot und unterstützte Agents erkennen Vertraulichkeitsbezeichnungen und beziehen deren Schutz in Interaktionen ein. Die vorhandenen Zugriffsrechte des anfragenden Benutzers bleiben die erste Sicherheitsgrenze. [8]

Was bei bezeichneten Inhalten geschieht

Mechanismus	Verhalten	Konsequenz für Administratoren
Berechtigungskontext	Copilot verarbeitet Microsoft-365-Inhalte nur im Sicherheitskontext des anfragenden Benutzers.	Überfreigaben vor dem Copilot-Rollout ermitteln und korrigieren.
Verschlüsselungsrechte	Für verschlüsselte Inhalte benötigen unterstützte KI-Erfahrungen neben VIEW auch das Nutzungsrecht EXTRACT, um Daten zurückzugeben.	Rechte so testen, dass legitime Nutzung funktioniert und Kopieren nicht unbeabsichtigt erlaubt wird.
Anzeige der Bezeichnung	Copilot Chat zeigt Bezeichnungen bei Elementen und Zitaten; Antworten können die höchste Priorität der verwendeten Quellen anzeigen.	Prioritätsreihenfolge muss die tatsächliche Sensibilität widerspiegeln.
Vererbung	Neue Inhalte in Word, PowerPoint und Outlook können die Bezeichnung einer referenzierten Quelle erben; bei mehreren Quellen gilt die höchste Priorität.	Mit realistischen Quellkombinationen testen und Herabstufungen begründen lassen.
DLP-Ergänzung	Eine Copilot-DLP-Richtlinie kann die Verarbeitung von Dateien und E-Mails mit ausgewählten Bezeichnungen verhindern.	Für besonders sensible Stufen explizit entscheiden, ob Copilot trotz Benutzerzugriff verarbeiten darf.

Copilot-Vererbung und Verschlüsselungsrechte gemäß Microsoft Purview-Dokumentation. [8] [9]

Bezeichnung und DLP zusammen denken

15. **Bezeichnung.** Klassifiziert, zeigt Schutzbedarf und kann Verschlüsselung erzwingen.
16. **DLP für Copilot.** Kann ausgewählte bezeichnete Dateien und E-Mails von der Verarbeitung ausschließen; ein Element kann weiterhin als Zitat sichtbar sein, ohne dass sein Inhalt verwendet wird.
17. **Berechtigungsbereinigung.** Verkleinert die Datenmenge, die ein Benutzer – und damit Copilot – grundsätzlich erreichen kann.

Wichtig: „Mit einer Bezeichnung versehen“ bedeutet nicht automatisch „für Copilot gesperrt“. Verschlüsselungsrechte und eine optionale Copilot-DLP-Regel bestimmen die technische Verarbeitung.

5. Voraussetzungen, Rollen und Lizenzierung

Prüfen Sie vor jeder Änderung Berechtigungen, Lizenzumfang, Office-Unterstützung, Bezeichnungsschema und SharePoint/OneDrive-Konfiguration. Lizenzanforderungen unterscheiden sich je nach Feature; auch verwaltende Administratoren benötigen eine passende Lizenz. [2]

Rollen nach Least Privilege

Aufgabe	Geeignete Rollengruppe / Rolle	Hinweis
Bezeichnungen und Richtlinien verwalten	Information Protection oder Information Protection-Administratoren	Nur für den kleinen administrativen Personenkreis.
Lesen und auswerten	Information Protection-Leser beziehungsweise passende Analystenrolle	Für Review und Reporting ohne Änderungsrecht.
Alternative breite Rollen	Complianceadministrator, Complianceadministrator oder Sicherheitsadministrator	Nur nutzen, wenn engere Rollen nicht ausreichen.
SharePoint/OneDrive-Unterstützung aktivieren	Globaler Administrator	Änderung auf Mandantenebene separat genehmigen; Rolle danach wieder entziehen.

Technische Prüfliste

18. Benutzer und Administratoren besitzen die für die gewählten Funktionen erforderlichen Lizenzen.
19. Office ist eine unterstützte Abonnementedition; Benutzer sind mit dem Geschäfts-, Schul- oder Unikonto angemeldet.
20. Für Outlook liegt das Postfach in Exchange Online.
21. Mindestens eine Bezeichnungsrichtlinie wird an die Testbenutzer veröffentlicht.
22. Der Mandant verwendet das moderne Bezeichnungsschema oder zeigt noch das klassische Schema an.
23. SharePoint und OneDrive sind für die Verarbeitung von Vertraulichkeitsbezeichnungen aktiviert, wenn verschlüsselte Cloud-Dateien mit Office für das Web, Suche, DLP oder Copilot getestet werden sollen.

Office- und SharePoint/OneDrive-Anforderungen gemäß Microsoft Learn. [4] [6]

Schemahinweis: Mandanten ohne vorhandene Bezeichnungen oder mit Erstellung ab 1. Oktober 2025 verwenden das moderne Bezeichnungsschema; migrierte Mandanten erkennen dies an der Bestätigung im Purview-Portal. Menüpunkte können daher leicht abweichen.

6. Ein umsetzbares Bezeichnungsdesign

Vor dem Öffnen des Assistenten erhält jede Bezeichnung einen kurzen Designsteckbrief. So bleibt nachvollziehbar, welcher Schutz beabsichtigt ist und wie er getestet wird.

Designsteckbrief

Entscheidung	Dokumentation
Name und QuickInfo	Kurzer, eindeutiger Anzeigename; Beispiele und Ausschlüsse in verständlicher Sprache.
Information Owner	Fachlich verantwortliche Rolle, die Schutzbedarf und Ausnahmen freigibt.
Bereich	Dateien/andere Datenassets, E-Mails, Besprechungen oder Gruppen/Websites.
Schutzwirkung	Markierung, Verschlüsselung, Containeroptionen oder Standardfreigabe.
Zielgruppe	Pilotgruppe, später vorgesehene Benutzer oder Verwaltungseinheiten.
Verhalten bei Herabstufung	Begründungspflicht, Freigabeweg und Überwachung.
Copilot-Entscheidung	Zulässige Verarbeitung, erforderliche EXTRACT-Rechte oder ergänzende DLP-Sperre.
Abnahme	Testfälle, erwartetes Ergebnis, Verantwortliche und Rollback.

Entscheidungsmatrix für Schutz

Kriterium	Markierung genügt eher	Verschlüsselung prüfen
Folge einer Fehlweitergabe	Niedrig bis moderat	Hoch oder existenzbedrohend
Empfängerkreis	Großer, klar definierter interner Kreis	Benannte Personen oder eng begrenzte Gruppen
Externe Zusammenarbeit	Regelmäßig und standardisiert	Selten, fallbezogen oder genehmigungspflichtig
Kopieren / Weiterleiten	Hinweis und DLP reichen aus	Technische Nutzungsrechte müssen begrenzt werden
Copilot-Nutzung	Nutzung im Benutzerkontext erwünscht	Nur mit definierten Rechten oder gar nicht

Priorität als Sicherheitslogik

24. Ordnen Sie Bezeichnungen von weniger zu stärker vertraulich in einer nachvollziehbaren Reihenfolge.
25. Testen Sie die Vererbung mit mehreren Quellen; Copilot verwendet für neue Inhalte die Bezeichnung mit der höchsten Priorität.
26. Vermeiden Sie fast gleichlautende Stufen, die Benutzer nicht sicher unterscheiden können.
27. Ändern Sie Prioritäten nur per Change-Verfahren, weil Vererbung und Richtlinienbewertung davon abhängen können.

Benutzerorientierung: Eine kurze QuickInfo mit zwei passenden und einem unpassenden Beispiel ist wertvoller als ein langer juristischer Text, der in Office abgeschnitten wird.

7. Administrations-Lab: Bezeichnung erstellen

Im Kern-Lab entsteht die Bezeichnung „LAB – Projekt vertraulich“. Sie erhält zunächst eine sichtbare Markierung, aber noch keine Verschlüsselung. So lässt sich Veröffentlichung und Bedienung ohne Aussperrisiko testen.

Vor dem Start

28. Testmandant oder genehmigtes Wartungsfenster und dokumentierter Change.
29. Pilotgruppe mit mindestens einem Administrator und zwei Testbenutzern.
30. Information-Protection-Administratorrolle nur für die Dauer der Änderung.
31. Kein gleichnamiges produktives Label und keine reale vertrauliche Testdatei.
32. Designsteckbrief, Testfälle und Rollback vorab freigegeben.

A • Information Protection öffnen

33. Melden Sie sich am Microsoft Purview-Portal mit dem freigegebenen Administratorkonto an.
34. Öffnen Sie Lösungen > Information Protection > Vertraulichkeitsbezeichnungen. In einzelnen Oberflächen kann „Sensitivity labels“ angezeigt werden.
35. Prüfen Sie den Hinweis zum modernen oder klassischen Bezeichnungsschema und dokumentieren Sie den sichtbaren Stand.
36. Kontrollieren Sie vorhandene Bezeichnungen und Prioritäten. Ändern Sie noch keine produktiven Einträge.

B • Bezeichnung anlegen

37. Wählen Sie + Bezeichnung erstellen beziehungsweise im modernen Schema + Erstellen > Bezeichnung.
38. Vergeben Sie den Anzeigenamen „LAB – Projekt vertraulich“ und eine eindeutige administrative Beschreibung.
39. Tragen Sie als Benutzerbeschreibung ein: „Für nicht öffentliche Projektinformationen; nur an berechtigte Projektmitglieder weitergeben.“
40. Wählen Sie als Bereich Dateien und andere Datenassets sowie E-Mails. Besprechungen und Gruppen/Websites bleiben für dieses Kern-Lab deaktiviert.
41. Speichern Sie die Bezeichnung erst nach der Schutzkonfiguration aus Kapitel 8. Veröffentlichen Sie sie noch nicht.

Aktueller Portalpfad und Assistent gemäß Microsoft Learn. [3]

Zwischenergebnis: Name, QuickInfo und Bereich sind definiert. Noch kein Testbenutzer sieht die Bezeichnung, weil erst die Bezeichnungsrichtlinie aus Kapitel 9 die Veröffentlichung übernimmt.

8. Schutz konfigurieren

Konfigurieren Sie im ersten Durchlauf eine leicht überprüfbare Inhaltsmarkierung. Verschlüsselung wird als eigener, genehmigungspflichtiger Erweiterungstest behandelt.

Kern-Lab: sichtbare Markierung

42. Aktivieren Sie im Assistenten die Inhaltsmarkierung für Dateien und E-Mails.
43. Konfigurieren Sie eine Fußzeile mit dem Text „LAB – VERTRAULICH | Nur Pilotgruppe“.
44. Wählen Sie eine gut lesbare, aber zurückhaltende Darstellung und vermeiden Sie personenbezogene Daten in der Markierung.
45. Optional: Fügen Sie für Dokumente ein Wasserzeichen hinzu. Beachten Sie, dass Wasserzeichen nicht auf E-Mails angewendet werden.
46. Lassen Sie die Verschlüsselung im Kern-Lab deaktiviert und schließen Sie den Assistenten ab.
47. Prüfen Sie die Prioritätsposition; verschieben Sie keine produktiven Bezeichnungen ohne Change-Freigabe.

Erweiterungstest: Verschlüsselung

Entscheidung	Sichere Festlegung	Testnachweis
Berechtigte	Explizite Pilotgruppe statt gesamte Organisation oder wechselnde Einzelkonten	Mitglied darf öffnen; Nichtmitglied wird abgewiesen.
Nutzungsrechte	Nur benötigte Rechte wie Anzeigen oder Bearbeiten; EXTRACT bewusst entscheiden	Kopieren, Copilot-Nutzung und Export wie vorgesehen.
Offlinezugriff / Ablauf	Geschäftlich begründete Dauer statt unbegrenzter Standard	Zugriff nach Ablauf und bei fehlender Verbindung geprüft.
Externe Empfänger	Eigener Testfall mit kontrolliertem Gastkonto	Authentifizierung und erlaubte Aktionen nachvollzogen.
SharePoint/OneDrive	Unterstützung vorher aktivieren und gemeinsame Bearbeitung separat prüfen	Web, Desktop, Suche, DLP und Copilot getestet.

Verschlüsselungseinstellungen und Nutzungsrechte gemäß Microsoft Learn. [5]

Aussperrrisiko: Verschlüsselung schützt auch dann weiter, wenn eine Datei den ursprünglichen Speicherort verlässt. Falsch konfigurierte Rechte können legitime Benutzer, Dienste und Copilot blockieren. Testen Sie deshalb immer mit berechtigtem und unberechtigtem Konto.

9. Bezeichnung veröffentlichen

Eine erstellte Bezeichnung ist für Benutzer erst sichtbar, wenn sie in einer Bezeichnungsrichtlinie veröffentlicht wird. Microsoft empfiehlt, möglichst wenige Richtlinien zu verwenden und die erste Bereitstellung auf eine Pilotgruppe zu begrenzen. [3]

A • Pilotrichtlinie erstellen

48. Öffnen Sie in Information Protection den Bereich Vertraulichkeitsbezeichnungen > Richtlinien.
49. Wählen Sie Richtlinie veröffentlichen beziehungsweise + Richtlinie erstellen.
50. Fügen Sie ausschließlich „LAB – Projekt vertraulich“ hinzu.
51. Begrenzen Sie den Richtlinienbereich auf die freigegebene Pilotgruppe; schließen Sie breite dynamische Gruppen aus.
52. Vergeben Sie den Namen „LAB – Projekt vertraulich – Pilot“ und dokumentieren Sie Owner, Change-ID und Ablaufdatum.
53. Überprüfen Sie die Zusammenfassung im Vier-Augen-Prinzip und veröffentlichen Sie die Richtlinie.

B • Richtlinieneinstellungen

Einstellung	Für das Kern-Lab	Spätere Produktiventscheidung
Standardbezeichnung	Keine neue Standardbezeichnung	Nur nach Datenanalyse; ein Standard darf Fehlklassifizierung nicht verdecken.
Pflichtbezeichnung	Aus	Nach Pilot und Schulung einschalten; Ausnahmen und mobile Nutzung testen.
Herabstufung / Entfernen	Begründung protokollieren, sofern im Schema verfügbar	Für sensible Stufen verbindlich und überwachbar gestalten.
Benutzerdefinierte Hilfe	Link auf interne Testanleitung	Dauerhafte Hilfeseite mit Beispielen, Ansprechpartner und Eskalation.
Outlook / Dateien	Nur Einstellungen aktivieren, die Teil des Testplans sind	Unterschiedliche Standardwerte fachlich begründen.

Replikation: Änderungen an bereits veröffentlichten Bezeichnungen können laut Microsoft bis zu 24 Stunden benötigen, bis sie in allen Apps und Diensten ankommen. Erfassen Sie Änderungszeitpunkt und Testzeitpunkt getrennt.

Rollback vorbereiten

54. Bezeichnung aus der Pilotrichtlinie entfernen oder Richtlinienbereich verkleinern.
55. Keine Bezeichnung vorschnell löschen; Auswirkungen auf bereits bezeichnete Inhalte zuerst prüfen.
56. Verschlüsselungsänderungen und bestehende geschützte Dateien separat testen.
57. Rollback, Restwirkung und Kommunikation im Change dokumentieren.

10. Funktionstest in Office und Copilot

Testen Sie aus Sicht eines Pilotbenutzers: Sichtbarkeit, Anwendung, Speicherung, erneutes Öffnen, Zusammenarbeit und Copilot-Verhalten. Ein erfolgreicher Portalassistent ist noch kein Wirksamkeitsnachweis.

A · Office-Test

58. Melden Sie sich in einer unterstützten Office-Abonnementversion mit einem Konto aus der Pilotgruppe an.
59. Erstellen Sie eine harmlose Word-Datei und speichern Sie sie in der freigegebenen Testbibliothek.
60. Wählen Sie auf der Registerkarte Start oder in der Vertraulichkeitsleiste die Bezeichnung „LAB – Projekt vertraulich“.
61. Prüfen Sie Bezeichnungsname und Fußzeile; schließen Sie die Datei und öffnen Sie sie erneut.
62. Laden Sie die Datei herunter, verschieben Sie eine Kopie in einen zweiten freigegebenen Testordner und prüfen Sie, ob die Bezeichnung erhalten bleibt.
63. Wiederholen Sie einen kleinen Test in Outlook. Erwarten Sie eine Fußzeile, aber kein Dokumentwasserzeichen.

B · Copilot-Test

64. Verwenden Sie ausschließlich den unkritischen Testinhalt und einen berechtigten Pilotbenutzer.
65. Referenzieren Sie die bezeichnete Datei in Copilot in Word oder erstellen Sie aus ihr eine neue Präsentation.
66. Prüfen Sie, ob der neue Inhalt die Bezeichnung der Quelle erbt. Verwenden Sie für einen zweiten Test zusätzlich eine höher priorisierte Testquelle.
67. Falls Verschlüsselung getestet wird: Vergleichen Sie ein Konto mit VIEW und EXTRACT mit einem Konto ohne ausreichende Rechte.
68. Falls eine Copilot-DLP-Regel getestet wird: Prüfen Sie, ob der Inhalt nicht verarbeitet wird und dokumentieren Sie getrennt, ob das Element weiterhin in Zitaten erscheint.
69. Prüfen Sie, ob eine geerbte Bezeichnung ohne Pflichtbezeichnung geändert werden kann und ob eine Herabstufung nachvollziehbar begründet wird.

Testmatrix

Test	Erwartung	Nachweis
Pilotbenutzer in Word	Bezeichnung sichtbar; Fußzeile korrekt	Screenshot und Dateieigenschaften
Nicht adressierter Benutzer	Bezeichnung nicht auswählbar	Kontrollierter Gegenversuch
Speichern / Verschieben	Bezeichnung bleibt am unterstützten Inhalt	Vorher-/Nachher-Prüfung
Copilot mit einer Quelle	Neue Ausgabe erbt die Quellenbezeichnung	Bezeichnungsleiste und Ausgabedatei
Copilot mit mehreren Quellen	Höchste Priorität wird geerbt	Testprotokoll mit Quellreihenfolge
DLP- oder Rechteblock	Inhalt wird wie festgelegt nicht verarbeitet	Benutzermeldung und Richtliniennachweis

11. Automatisierung und gestufter Rollout

Automatisierung reduziert Fehlklassifizierung, darf aber nicht ohne Simulation und fachliche Stichprobe ausgerollt werden. Microsoft unterscheidet clientseitige Erkennung in Office von dienstseitigen Richtlinien für gespeicherte Inhalte. [7]

Automatisierungsarten

Methode	Verhalten	Geeignet für
Empfehlung in Office	Ein Richtlinienentwurf schlägt eine Bezeichnung vor; Benutzer kann annehmen oder ablehnen.	Frühe Einführung, Lernen aus Nutzerfeedback
Automatische Anwendung in Office	Client erkennt definierte sensible Informationstypen oder Klassifizierer und wendet eine Bezeichnung an; Übersteuerung bleibt je nach Richtlinie möglich.	Schnelle Reaktion beim Bearbeiten oder Verfassen
Dienstseitige automatische Bezeichnung	Richtlinie prüft gespeicherte Daten in unterstützten Microsoft-365-Speicherorten.	Breitere Bestandsklassifizierung nach Simulation
Standard- / Pflichtbezeichnung	Lenkt Benutzerentscheidungen, klassifiziert aber nicht anhand des tatsächlichen Inhalts.	Grundschutz und Vermeidung unbezeichneter Inhalte

Rollout in fünf Stufen

Stufe	Aktivität	Freigabekriterium
1 · Lab	Ein Label, unkritische Daten, kleine Pilotgruppe	Technik und Rollback funktionieren.
2 · Pilot	Reale Rollen und repräsentative Arbeitsabläufe	Fehlklassifizierung und Supportaufwand akzeptabel.
3 · Empfehlung	Erkennung schlägt Labels vor	Trefferqualität fachlich bestätigt.
4 · Durchsetzung	Pflicht, Begründung und gezielte Verschlüsselung	Ausnahmen, Mobilgeräte und externe Zusammenarbeit getestet.
5 · Automatik	Dienstseitige automatische Bezeichnung und DLP-Kopplung	Simulation, Stichprobe und Monitoring freigegeben.

Pilotprinzip: Starten Sie mit den ein oder zwei wichtigsten Geschäftsszenarien. Eine zu große Taxonomie und sofortige Vollautomatisierung erschweren Lernen, Support und Ursachenanalyse.

12. Betrieb, Monitoring und Änderungen

Nach der Veröffentlichung werden Bezeichnungen zu einem dauerhaften Produkt. Fachliche Ownership, technische Administration, Support, Berichte und Change Management benötigen einen festen Rhythmus.

Empfohlener Betriebsrhythmus

Intervall / Anlass	Aufgabe	Nachweis
Wöchentlich im Pilot	Supportfälle, Fehlklassifizierungen und unerwartete Copilot-Vererbung prüfen	Pilotprotokoll und Maßnahmenliste
Monatlich	Bezeichnungsnutzung, Herabstufungen, Verschlüsselungsfehler und DLP-Treffer bewerten	Purview-Berichte und Review
Quartalsweise	Rollen, Richtlinienbereiche, Hilfeseite, Prioritäten und Ausnahmen kontrollieren	Governance-Review
Bei Produktänderung	Portalnavigation, Office-Unterstützung, Copilot- und DLP-Verhalten neu testen	Regressionstest und Freigabe
Bei neuer Datenart	Taxonomie und Schutzsteckbrief fachlich bewerten	Information-Owner-Entscheidung

Sinnvolle Kennzahlen

70. **Abdeckungsgrad.** Anteil relevanter Inhalte mit plausibler Bezeichnung – nicht bloß irgendeiner Bezeichnung.
71. **Herabstufungsrate.** Signal für unklare Taxonomie oder zu strenge Schutzwirkung; keine individuelle Leistungskennzahl.
72. **Fehlklassifizierungsquote.** Aus fachlichen Stichproben, getrennt nach falsch positiv und falsch negativ.
73. **Supportaufwand.** Zeit bis zur Lösung, häufigste Ursachen und betroffene Plattformen.
74. **Copilot-Ausnahmen.** Blockierte oder unerwartet zugelassene Verarbeitungen nach Bezeichnung und Szenario.

Minimaler Änderungsnachweis

75. Bezeichnung, interne ID, bisherige und neue Konfiguration.
76. Geschäftsgrund, Information Owner, Risiko- und Datenschutzprüfung.
77. Betroffene Richtlinien, Benutzer, Datenorte und Copilot-Szenarien.
78. Testfälle, Ergebnis, Freigabezeitpunkt und erwartete Replikationszeit.
79. Rollback, Kommunikation, Supporthinweis und Abschlussprüfung.

Löschen ist kein Aufräumen: Entfernen Sie Bezeichnungen oder Richtlinien nur nach Wirkungsanalyse. Bereits bezeichnete oder verschlüsselte Inhalte müssen als eigener Bestand betrachtet und getestet werden.

13. Häufige Fehler und Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung / Korrektur
Bezeichnung fehlt in Office	Nicht veröffentlicht, falscher Richtlinienbereich, Replikation oder nicht unterstützte Office-Version	Pilotmitgliedschaft, Richtlinie, Anmeldung und bis zu 24 Stunden Replikation prüfen
Bezeichnung sichtbar, Markierung fehlt	Markierung für den gewählten Bereich nicht konfiguriert oder App unterstützt die Option nicht	Bereich und Markierung getrennt für Datei/E-Mail testen
Wasserzeichen fehlt in Outlook	Wasserzeichen werden für Dokumente, nicht für E-Mails unterstützt	Kopf- oder Fußzeile für E-Mail verwenden
Datei lässt sich nicht öffnen	Verschlüsselungsrechte, Identität oder Offlineablauf falsch	Mit berechtigtem und unberechtigtem Konto testen; Rights-Konfiguration prüfen
Copilot nutzt verschlüsselte Datei nicht	VIEW oder EXTRACT fehlt, DLP blockiert oder Szenario wird nicht unterstützt	Rechte, DLP, Dateityp und SharePoint/OneDrive-Unterstützung prüfen
Neue Copilot-Datei ist stärker bezeichnet	Höher priorisierte Quelle wurde verwendet	Quellen und Prioritätsreihenfolge nachvollziehen
Containerlabel schützt Dateien nicht	Gruppen-/Websitebereich wirkt auf Container, nicht automatisch auf enthaltene Dateien	Datei- und Containerstrategie getrennt konfigurieren
Automatik bezeichnet zu viel	Bedingung oder Schwellenwert zu breit	Simulation, Trefferstichprobe und sensitive Informationstypen verfeinern
Pilotgruppe sieht produktive Labels anders	Mehrere Richtlinien oder Verwaltungseinheiten wirken zusammen	Effektive Richtlinienzuweisung und Reihenfolge dokumentieren

Fehlersuche in fester Reihenfolge

80. Benutzer, Konto, Lizenz, Office-Version und Mandant bestätigen.
81. Bezeichnungsbereich und Schutzkonfiguration prüfen.
82. Bezeichnungsrichtlinie, Pilotgruppe und effektive Zuweisung kontrollieren.
83. Änderungszeitpunkt und Replikationsfenster dokumentieren.
84. Mit einer neuen, unkritischen Testdatei reproduzieren.
85. Verschlüsselungsrechte, DLP und Copilot-Szenario einzeln statt gleichzeitig testen.
86. Erst danach Supportfall mit Label-ID, Richtlinienname, Zeitstempeln und Reproduktionsschritten eröffnen.

Nicht tun: Weisen Sie zur Fehlersuche keine dauerhafte globale Administratorrolle zu und schwächen Sie keine produktive Verschlüsselung. Nutzen Sie Pilotgruppe, zeitlich begrenzte Rollen und einen dokumentierten Gegenversuch.

14. Praxisauftrag: Projekt Nordlicht

Szenario: Ein neues Entwicklungsprojekt arbeitet intern, mit einem externen Designpartner und mit einem kleinen Kreis für patentnahe Unterlagen. Microsoft 365 Copilot soll interne und vertrauliche Inhalte unterstützen, patentnahe Inhalte jedoch nicht verarbeiten.

Arbeitsauftrag

87. Erfassen Sie Datenarten, Speicherorte, Empfänger und Folgen einer Offenlegung.
88. Entwerfen Sie höchstens vier verständliche Vertraulichkeitsstufen mit je zwei Beispielen.
89. Ordnen Sie Dateien/E-Mails und Gruppen/Websites getrennt geeigneten Bereichen zu.
90. Bestimmen Sie Inhaltsmarkierung, Verschlüsselung, externe Zusammenarbeit und Copilot-Entscheidung je Stufe.
91. Planen Sie Pilotgruppe, Bezeichnungsrichtlinie, Testkonten und Rollback.
92. Definieren Sie mindestens einen Office-, einen Verschlüsselungs- und zwei Copilot-Testfälle.
93. Legen Sie fest, welche Kennzahlen nach vier Wochen eine Rolloutentscheidung unterstützen.

Entwurfsblatt

Feld	Eintrag
Geschäftsszenario / Owner	
Datenarten / Speicherorte	
Taxonomie / Priorität	
Bereiche	
Markierung / Verschlüsselung	
Externe Zusammenarbeit	
Copilot / DLP-Entscheidung	
Pilotgruppe / Richtlinie	
Test / Nachweis / Rollback	

Musteransatz: Intern: keine Verschlüsselung, interne Freigabe als Standard. Vertraulich – Partner: Fußzeile und kontrollierte Verschlüsselung für Projektteam plus Designpartner; Copilot nur mit passenden VIEW-/EXTRACT-Rechten. Streng vertraulich – Patent: engste Rechte und Copilot-DLP-Sperre. Öffentlich erst nach formaler Freigabe.

15. Wissenskontrolle

Beantworten Sie die Fragen zunächst ohne Rückgriff auf die Unterlage. Die Lösungen folgen auf der nächsten Seite.

94. Welche zwei Aufgaben übernimmt eine Vertraulichkeitsbezeichnung grundsätzlich?

95. Warum beginnt die Einführung mit einer Dateninventur und nicht im Purview-Portal?

96. Worin unterscheiden sich Bezeichnung und Bezeichnungsrichtlinie?

97. Welche enge Rollengruppe eignet sich für das Verwalten von Bezeichnungen?

98. Was bestimmt der Bereich einer Bezeichnung?

99. Warum ist eine sichtbare Fußzeile kein vollständiger Schutz?

100. Welche Nutzungsrechte benötigt Copilot bei verschlüsselten Inhalten zusätzlich mindestens?

101. Welche Bezeichnung wird bei neuen Copilot-Inhalten aus mehreren Quellen geerbt?

102. Wie kann DLP Vertraulichkeitsbezeichnungen für Copilot ergänzen?

103. Nennen Sie vier Nachweise, die vor einem breiten Rollout vorliegen sollten.

15.1 Lösungen zur Wissenskontrolle

- 104. Sie klassifiziert Inhalte und kann konfigurierten Schutz wie Verschlüsselung oder Inhaltsmarkierung erzwingen.
- 105. Weil Schutzstufen aus Datenarten, Empfängern, Schadensfolgen und Geschäftsprozessen abgeleitet werden müssen; das Portal bildet diese Entscheidung nur technisch ab.
- 106. Die Bezeichnung enthält Namen, Bereich und Schutzwirkung. Die Bezeichnungsrichtlinie veröffentlicht ausgewählte Bezeichnungen an Benutzer oder Gruppen und setzt nutzerbezogene Richtlinieneinstellungen.
- 107. Information Protection beziehungsweise Information Protection-Administratoren; stets die tatsächlich benötigten Rollen prüfen.
- 108. Welche Einstellungen konfigurierbar sind und in welchen Apps oder Diensten die Bezeichnung nach Veröffentlichung angeboten wird.
- 109. Sie macht Schutzbedarf sichtbar, verhindert aber weder Zugriff noch Kopieren oder Weitergabe. Dafür sind Berechtigungen, Verschlüsselung und DLP nötig.
- 110. VIEW und EXTRACT, damit unterstützte KI-Erfahrungen verschlüsselte Daten zurückgeben können.
- 111. Die Bezeichnung mit der höchsten Priorität unter den verwendeten Quellen.
- 112. Eine DLP-Richtlinie am Ort Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat kann Dateien oder E-Mails mit ausgewählten Bezeichnungen von der Verarbeitung ausschließen.
- 113. Zum Beispiel Pilotabnahme, Office-Funktionstest, berechtigter und unberechtigter Verschlüsselungstest, Copilot-Vererbungstest, DLP-Gegenprobe, Support- und Rollback-Nachweis.

Selbstkontrolle: Wer Bezeichnung, Richtlinie, Berechtigung, Verschlüsselungsrecht und DLP-Wirkung sauber trennt, ist für ein beaufsichtigtes Administrations-Lab vorbereitet.

Transfer in die eigene Organisation

Wählen Sie eine vorhandene Vertraulichkeitsstufe und erstellen Sie einen einseitigen Designsteckbrief mit Datenbeispielen, Bereich, Schutz, Copilot-Entscheidung, Pilotgruppe, Testfällen und Rollback.

16. Glossar

Begriff	Bedeutung in dieser Unterlage
Automatische Bezeichnung	Regelbasiertes Anwenden einer Bezeichnung durch Office oder einen Microsoft-365-Dienst.
Bezeichnungsrichtlinie	Veröffentlicht Bezeichnungen an Benutzer oder Gruppen und enthält nutzerbezogene Einstellungen.
Bereich	Legt fest, für welche Inhaltstypen, Apps und Dienste eine Bezeichnung konfiguriert und angeboten wird.
DLP	Data Loss Prevention; erkennt sensible Inhalte oder Bezeichnungen und steuert Weitergabe oder Copilot-Verarbeitung.
EXTRACT	Nutzungsrecht für verschlüsselte Inhalte, das die Entnahme beziehungsweise Rückgabe von Daten ermöglicht.
Inhaltsmarkierung	Sichtbare Kopfzeile, Fußzeile oder – bei Dokumenten – Wasserzeichen.
Pflichtbezeichnung	Richtlinieneinstellung, die das Speichern oder Senden ohne Bezeichnung verhindert oder einschränkt.
Priorität	Reihenfolge der Bezeichnungen; bei Copilot-Vererbung gewinnt die höchste Priorität der Quellen.
QuickInfo	Kurze Benutzerbeschreibung, die Auswahlkriterien und Beispiele für eine Bezeichnung erklärt.
Vertraulichkeitsbezeichnung	Organisationsspezifischer Metadatenstempel zur Klassifizierung und optionalen Schutzdurchsetzung.
Verschlüsselung	Identitäts- und rechtebasierter Schutz, der mit dem Inhalt bestehen bleibt.
VIEW	Nutzungsrecht, das einem berechtigten Benutzer das Anzeigen verschlüsselter Inhalte erlaubt.

17. Quellen und Aktualität

Die bereitgestellte Lab-Datei bildete die inhaltliche Basis. Begriffe, Portalnavigation, Rollen, Bezeichnungsschemata, Office- und SharePoint-Anforderungen sowie das Verhalten mit Microsoft 365 Copilot wurden anhand aktueller offizieller Microsoft-Dokumentation präzisiert. Vor produktiven Änderungen sind immer die aktuelle Lizenzierung und Mandantenkonfiguration maßgeblich.

- [1] [Microsoft Learn: Informationen zu Vertraulichkeitsbezeichnungen](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [2] [Microsoft Learn: Erste Schritte mit Vertraulichkeitsbezeichnungen](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [3] [Microsoft Learn: Bezeichnungen und Richtlinien erstellen und konfigurieren](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [4] [Microsoft Learn: Vertraulichkeitsbezeichnungen in Office-Apps](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [5] [Microsoft Learn: Verschlüsselung mit Vertraulichkeitsbezeichnungen](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [6] [Microsoft Learn: Bezeichnungen für SharePoint und OneDrive aktivieren](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [7] [Microsoft Learn: Vertraulichkeitsbezeichnungen automatisch anwenden](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [8] [Microsoft Learn: Microsoft Purview für Microsoft 365 Copilot](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [9] [Microsoft Learn: DLP für Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [10] [Microsoft Learn Training: Implementieren von Vertraulichkeitsbezeichnungen](#) (abgerufen am 10.08.2026)
- [11] Bereitgestellte Ausgangsdatei: Lab_Copilot_Admin_Vertraulichkeitsbezeichnungen.docx

Versionshinweis: Portalnavigation, Bezeichnungsschemata, unterstützte Apps, Lizenzierung, Copilot-Funktionen und DLP-Aktionen können sich ändern. Diese Unterlage beschreibt den dokumentierten Stand vom 10. August 2026 und ist keine Rechtsberatung.