

Introducción

Algunos atributos o propiedades de las etiquetas o elementos de HTML son tomados para cambiar algunos aspectos del contenido que contienen estas etiquetas y son pocos los casos donde se usan estas propiedades ya que por lo general o mejor siempre se utilizan los estilos de CSS para cambiar estos atributos o propiedades de las etiquetas HTML.

Algunas de las propiedades o atributos más utilizados en las etiquetas HTML son:

El atributo href

La etiqueta `<a>` define un hipervínculo. El atributo `href` especifica la URL de la página a la que va el enlace.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The href Attribute</h2>

<p>HTML links are defined with the a tag. The link address is specified in the href attribute:</p>

<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>

</body>
</html>
```

The href Attribute

HTML links are defined with the a tag. The link address is specified in the href attribute:

[Visit W3Schools](https://www.w3schools.com)

Fuente: https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_attributes_link

Atributo De Destino

De forma predeterminada, la página vinculada se mostrará en la ventana del navegador actual. Para cambiar esto, debe especificar otro destino para el enlace.

El atributo `target` especifica dónde abrir el documento vinculado..

El atributo src

La etiqueta `` se utiliza para incrustar una imagen en una página HTML. El atributo `src` especifica la ruta a la imagen que se mostrará.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The src Attribute</h2>
<p>HTML images are defined with the img tag, and the filename of the image source is
specified in the src attribute:</p>



</body>
</html>
```

The src Attribute

HTML images are defined with the img tag, and the filename of the image source is specified in the src attribute:



Fuente: https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_attributes_img_src

Los atributos de ancho y alto

La etiqueta `` también debe contener los atributos `width` y `height`, que especifican el ancho y el alto de la imagen (en píxeles), aunque es preferible colocar estos valores en una hoja de estilo CSS por aparte.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Width and Height Attributes</h2>
<p>The width and height attributes of the img tag, defines the width and height of the image:</p>



</body>
</html>
```

Width and Height Attributes

The width and height attributes of the img tag, defines the width and height of the image:



Fuente: https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_attributes_img

El atributo de estilo

El atributo **style** se usa para agregar estilos a un elemento, como color, fuente, tamaño y más.

La propiedad CSS **color** define el color del texto de un elemento HTML

La propiedad CSS **font-family** define la fuente que se utilizará para un elemento HTML.

La propiedad CSS **font-size** define el tamaño del texto de un elemento HTML

La propiedad CSS **text-align** define la alineación del texto para un elemento HTML

El atributo lang

Siempre debe incluir el atributo **lang** dentro de la etiqueta **<html>**, para declarar el idioma de la página web. Esto está destinado a ayudar a los motores de búsqueda y navegadores.

Los temas creado en este documento fueron tomado de:

<https://www.w3schools.com/default.asp>

para más información sobre HTML:

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>