

Primero incluimos la dependencia de “envers” en nuestro proyecto.

```
<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-envers</artifactId>
</dependency>
```

Esta nos permitirá usar la anotación @Audit para auditar las clases que queramos, en nuestro caso, aunque solo queramos auditar “Videojuego”, también debemos auditar “Categoría” y “Estudio”, ya que Videojuego está relacionada con esas clases (“ManyToMany”).

```
@Audited
public class Videojuego {
```

*Anotación “Audit”

Finalmente, ejecutamos el programa y hacemos pruebas de inserción, modificación y eliminación para verificar que la auditoría ha sido exitosa.

```
MariaDB [videojuegos]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_videojuegos |
+-----+
| categorias             |
| categorias_aud         |
| estudios               |
| estudios_aud           |
| revinfo                |
| videojuegos            |
| videojuegos_aud        |
+-----+
```

* Se crean las tablas correspondientes

```
MariaDB [videojuegos]> SELECT * FROM videojuegos_aud;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
id | rev | revtype | activo | descripcion          | fecha_lanzamiento | imagen | precio | stock | titulo          | fk_categoria | fk_estudio |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
17 | 1   | 0       | 1       | juego historico      | 2009-09-09 03:00:00 | NULL  | 50     | 5     | League of Legends | 3           | 3           |
18 | 2   | 0       | 1       | juego de test        | 1967-06-07 04:00:00 | NULL  | 99     | 67    | Su test tipico   | 2           | 2           |
18 | 3   | 1       | 1       | probamos modificar algo | 1967-06-07 04:00:00 | NULL  | 67     | 67    | Su test tipico   | 2           | 3           |
18 | 4   | 2       | NULL    | NULL                | NULL              | NULL  | NULL   | NULL  | NULL            | NULL        | NULL        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```