

Haza Zaidan Zidna Fann

2311104056

1.

Pembelian Barang

- Susu UHT — Rp 42.000 × 10
- Roti Tawar — Rp 30.000 × 3
- Mie Instan — Rp 20.000 × 5
- Sosis — Rp 51.000 × 7

Hitung Total Harga

Total harga pembelian adalah: **Rp 967.000**

Program di atas menggunakan **HTML dan JavaScript** untuk menghitung total harga pembelian dari beberapa barang. Daftar barang ditampilkan dalam bentuk list, lengkap dengan harga satuan dan jumlahnya. Ketika tombol **“Hitung Total Harga”** diklik, fungsi `hitungTotal()` akan menjumlahkan hasil perkalian harga dan jumlah dari setiap barang, lalu menampilkan total harga pembelian di bawah tombol dengan format rupiah. Program ini sederhana namun efektif untuk menunjukkan cara penggunaan variabel, perulangan, dan manipulasi elemen HTML dengan JavaScript.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Pembelian Barang</title>
```

```
<style>
```

```
body {
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    margin: 40px;
```

```
}
```

```
h2 {
```

```
    margin-bottom: 15px;
}
ul {
    list-style-type: disc;
    margin-left: 20px;
}
button {
    margin-top: 15px;
    padding: 6px 12px;
    font-size: 14px;
    cursor: pointer;
}
p {
    margin-top: 15px;
    font-size: 16px;
}
b {
    font-size: 17px;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Pembelian Barang</h2>
<ul>
    <li>Susu UHT — Rp 42.000 × 10</li>
    <li>Roti Tawar — Rp 30.000 × 3</li>
    <li>Mie Instan — Rp 20.000 × 5</li>
    <li>Sosis — Rp 51.000 × 7</li>
</ul>

<button onclick="hitungTotal()">Hitung Total Harga</button>
```

```
<p id="hasil"></p>
```

```
<script>
```

```
function hitungTotal() {
```

```
  const barang = [
```

```
    { harga: 42000, jumlah: 10 },
```

```
    { harga: 30000, jumlah: 3 },
```

```
    { harga: 20000, jumlah: 5 },
```

```
    { harga: 51000, jumlah: 7 }]
```

```
};
```

```
let total = 0;
```

```
for (let i = 0; i < barang.length; i++) {
```

```
  total += barang[i].harga * barang[i].jumlah;
```

```
}
```

```
document.getElementById("hasil").innerHTML =
```

```
  "Total harga pembelian adalah: <b>Rp " + total.toLocaleString('id-ID') + "</b>";
```


```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

2.



Halo Dunia dengan jQuery!

Program ini menggunakan **jQuery** untuk mengganti isi teks elemen `<p>` dengan `id="teks"`. Saat halaman selesai dimuat, perintah `$(document).ready()` akan dijalankan dan mengeksekusi fungsi yang mengubah teks dari “Belajar jQuery itu asik!” menjadi “Halo Dunia dengan jQuery!”. Program ini menunjukkan cara dasar manipulasi DOM menggunakan jQuery.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Tugas 2 - jQuery Easy</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

  <style>

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      margin: 40px;

    }

    p {

      font-size: 28px;

      font-weight: bold;

    }

  </style>
```

```
</head>

<body>

  <p id="teks">Belajar jQuery itu asik!</p>


  <script>

    $(document).ready(function() {

      $("#teks").text("Halo Dunia dengan jQuery!");


    });

  </script>

</body>

</html>
```

3.



Klik Aku

Tombol sudah diklik!

Program ini menggunakan **jQuery** untuk mengubah isi teks dan warna paragraf ketika tombol diklik. Saat pengguna menekan tombol dengan id tombol, fungsi `click()` dijalankan, yang kemudian mengganti teks elemen paragraf (`#pesan`) menjadi **“Tombol sudah diklik!”** dan mengubah warnanya menjadi **merah** dengan metode `.css()`. Program ini menunjukkan cara dasar menangani **event klik** dan **memanipulasi elemen HTML** menggunakan jQuery.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Tugas 3 - jQuery Medium</title>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<style>

  body {

    font-family: Arial, sans-serif;

    margin: 40px;

  }

  button {

    font-size: 18px;

    padding: 8px 16px;

    cursor: pointer;

  }

  p {

    font-size: 28px;

    margin-top: 25px;

  }

</style>

</head>

<body>

  <button id="tombol">Klik Aku</button>

  <p id="pesan">Teks akan berubah setelah tombol diklik.</p>

  <script>

    $(document).ready(function() {

      $("#tombol").click(function() {

        $("#pesan").text("Tombol sudah diklik!").css("color", "red");

      });




    });

  </script>

</body>

</html>
```

4.



Program ini menampilkan sebuah **kotak biru berukuran 200x200 piksel** dan dua tombol: **“Sembunyikan”** dan **“Tampilkan”**. Saat tombol “Sembunyikan” diklik, fungsi jQuery `.fadeOut("slow")` membuat kotak hilang secara perlahan. Sebaliknya, saat tombol “Tampilkan” diklik, fungsi `.fadeIn("slow")` membuat kotak muncul kembali secara perlahan. Program ini memperlihatkan cara menggunakan **efek animasi sederhana** di jQuery untuk memanipulasi tampilan elemen HTML.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">

<title>Tugas 4 - jQuery Hard</title>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<style>

  body {

    font-family: Arial, sans-serif;

    margin: 40px;

  }

  button {

    font-size: 20px;

    padding: 8px 16px;

    margin-right: 10px;

    cursor: pointer;

  }

  #kotak {

    width: 200px;

    height: 200px;

    background-color: blue;

    margin-top: 20px;

  }

</style>

</head>

<body>

  <button id="sembunyi">Sembunyikan</button>

  <button id="tampil">Tampilkan</button>


  <div id="kotak"></div>


  <script>

    $(document).ready(function() {

      $("#sembunyi").click(function() {
```

```
$("#kotak").fadeOut("slow");  
});
```

```
$("#tampil").click(function() {  
    $("#kotak").fadeIn("slow");  
    });  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```