CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN
Texto extraído desde archivo .doc para uso documental / NotebookLM.

ÿÿÿ

4.2.- Conclusión de la obra.-
4.3.- De la cimentación.-
4.4.- De las demoliciones.-
4.5.- De los muros.-
4.6.- De los techos y azoteas.-
4.7.- De los tanques de agua, hornos, chimeneas y conductos de humo.-
4.8.- De los materiales de construcción.-
4.9.- De los edificios con madera.-
4.10.- Del piso y contrapiso.-
4.11.- De las excavaciones para sótanos, pozos y aljibes.-
4.12.- De las excavaciones y terraplenes.-
4.13.- De las piscinas, Estanques, Albercas y Cisternas.
SECCIÓN 5
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS.-
5.1.- De la conservación de edificios.-
5.2.- De las leyes Nacionales.-
5.3.- De los reclamos de linderos y del uso de edificios o predios para los servicios pœblicos.-
5.4.- De la publicidad en la vía pœblica.
SECCIÓN 6.-
DE LAS PRESCRIPCIONES PARA CADA EDIFICIO SEGÚN SU USO.-
6.1.- Transporte.-
6.2.- Comercial.-
6.3.- De las casas de inquilinatos.-
6.4.- Guarderías infantiles.-
SECCIÓN 7.-
DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS.-
7.1.- Reglamento de obras sanitarias domiciliarias.-
7.2.- Reglamento para las instalaciones elØctricas en inmuebles.-
7.3.- Reglamento de tendido de CATV en edificios.-
7.4.- Estructuras de telecomunicaciones.
7.5.- De los reglamentos de estructuras.-
SECCIÓN 8.
APÉNDICE.-
8.1.- Artículos del Código Civil, relacionados con la construcción.-
8.2.- Figuras complementarias.-

GENERALIDADES

1.1. DEL TITULO, ALCANCES Y OBLIGACIONES.-

1. TITULO:

Esta ordenanza serÆ conocida y citada como el " Código de la Edificación ".

2. ALCANCES DEL CODIGO DE LA EDIFICACIÓN:

Las disposiciones del Código de la Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:

La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecÆnicas, elØctricas, electromecÆnicas, tØrmicas y de inflamables o parte de ellas.-

Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.-

PrevalecerÆn las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances.-

3. OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS:

Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendida en los " Alcances del Código de la Edificación ", conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.-

1.2. DE LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACION.

1. Se actualizarÆ el Código por lo menos quinquenalmente, teniendo en cuenta la experiencia administrativa y profesional que surja de la aplicación de sus disposiciones.-

Este Código de Edificación serÆ publicado íntegramente y en las sucesivas ediciones no podrÆ ser alterada la continuidad de su articulado.-

Queda facultado el Poder Ejecutivo a travØs de la autoridad de aplicación correspondiente
reglamentar todos los aspectos tØcnicos que sean necesarios por medio de disposiciones y/o
normativas, las cuales serÆn ratificadas mediante los Decretos correspondientes.

DE LA ADMINISTRACIÓN

2.1. TRAMITACIONES

1. PERMISO DE INICIO DE OBRA:

A partir de la fecha de promulgación del presente Código, todo constructor antes de comenzar una obra, deberÆ retirar de la oficina TØcnica el correspondiente permiso de inicio de obra.-

En la obra, deberÆn mantenerse en buen estado y a disposición del Inspector Municipal, los planos generales, de detalle y estructura, los cÆlculos correspondientes y el " Permiso de Inicio de Obra".-

La inspección ordenarÆ la inmediata suspensión de toda obra que no cumpliera con lo establecido anteriormente.-

NotificarÆ por escrito a la Municipalidad con diez (10) días de anticipación la fecha de la terminación de las obras en construcción y a construirse para que se le extienda el Certificado Final de Obra, no debiendo permitirse su habilitación para ser habitada por el propietario sin el Certificado Final.-

Trabajos que requieren permiso de obra.

Construir nuevos edificios.-

Ampliar, refaccionar o modificar lo ya construido.-

Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.-

Cerrar el frente.-

Cambiar o refaccionar estructuras de techo.-

Desmontar y excavar terrenos.-

Efectuar demoliciones.-

Efectuar instalaciones mecÆnicas, elØctricas, tØrmicas y de inflamables.-

Instalar vitrinas, toldos, carteleras, y anuncios simples que requieran estructuras y que por sus dimensiones y aspectos afecten la estØtica.-

Instalar anuncios luminosos y aparatos proyectores.-

Construir nuevos sepulcros, ampliar y refaccionar los existentes.-

Construir, ampliar o refaccionar instalaciones sanitarias.-

Construir, ampliar o refaccionar piscinas, albercas, estanques y cisternas.
Rebaje de cordón cuneta existente. (entrada para cochera)-
Trabajos que requieren aviso de obra.
Ejecutar solados en veredas.-
Cambiar revestimientos en fachada.-
Ejecutar aceras.-
Terraplenar y rellenar terrenos.-
Cambiar material de cubierta de techo.-
Revocar cercos de frente.-
Refaccionar aceras.-
Ejecutar revoques exteriores o trabajos similares.-
Trabajos que no requieren permiso, ni aviso de obra:
Pintura en general.-
Renovación de carpintería y herrería.-
Revoque de interiores.-
Vidrierías.-
2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LAS TRAMITACIONES:
1. GENERALIDADES.
No se admitirÆ en la documentación a presentarse mÆs leyendas, sellos o impresiones que los ilustrativos, que el destino de la obra, no mÆs nombres y firmas que la del profesional que ha proyectado el trabajo, la del que lo dirige, la del propietario y la del constructor o empresa que intervienen en la ejecución del mismo.-
Colores: serÆn firmes, nítidos. La coloración en ningœn caso deberÆ dificultar la lectura de los dibujos, que a su vez serÆn fÆciles de leer e interpretar. Las partes del proyecto que deban quedar subsistentes se indicarÆn en negro, si estÆn aprobados en rallado oblicuo negro, las nuevas a ejecutar en color bermellón, las que deban demolerse en amarillo.-
Leyendas: las letras se dibujarÆn sin perfilar, las mayœsculas de 6 mm. de altura , las minœsculas de 3 mm., los nœmeros de 3mm. de altura.-
Idioma Nacional y sistema mØtrico decimal: Todos los documentos que se relacionen con Øste reglamento serÆn escritos con idioma nacional, salvo tecnicismos sin traducción. Asimismo, es obligación el uso del sistema mØtrico decimal para la consignación de medidas, longitud, Æreas, volœmenes y fuerzas.-
Las medidas lineales deberÆn ser expresadas en metros y/o centímetros, redondeados en mœltiplo de cinco (Ejm. 3,62 = 3,60 o 3,63= 3,65).-
Escalas:
Planos de arquitectura de conjunto Esc. 1:250 ó1:500.-
Planos de plantas, cortes, fachadas, planta de techo Esc. 1:100 ó1:50.-
Detalle de escalera Esc. 1:20.-
Planos de instalación sanitaria Esc. 1:100 ó1:50.-
Detalle de cÆmara sØptica, pozo absorbente u otro sistema empleado Esc. 1:20.-
Planos de planta de estructura Esc. 1:100 ó1:50.-
Planos de anuncios y vitrinas Esc. 1:50.-
Obras funerarias Esc. 1:50
Planos de instalaciones: Las instalaciones se presentarÆn esquemÆticamente a escala e incluirÆn calderas, generadores, motores, mÆquinas, transmisiones,

defensa o sistema de protección a las personas, sistema de apoyo o cimiento y todo otro detalle a juicio de la autoridad de aplicación.-
Tamaæo y plegado de los planos (Figura 1):
Formato mínimo: 37 cm. ancho, alto 30 cm.;
Formato mÆximo: ancho 111 cm., alto 90 cm.
En el extremo izquierdo de la lÆmina se dejarÆ una pestaæa de 4 cm. x 30 cm. para encarpetar el expediente.-
Sea cual fuere el formato de la lÆmina una vez plegada deberÆ tener, sin incluir la pestaæa, la medida de la carÆtula que deberÆ quedar siempre al frente de la lÆmina.-
CarÆtula (Figura 2):
La carÆtula se ubicarÆ en el Ængulo inferior de la lÆmina, con el formato 18,5 cm. x 30 cm y se ejecutarÆ de acuerdo al modelo conteniendo los datos allí indicados.-
Planos originales: Los originales de planos no podrÆn ser retirados del archivo bajo ningœn concepto. El propietario podrÆ solicitar copias del plano de su propiedad, los que suministrarÆ la Oficina TØcnica cobrando lo especificado en la Ordenanza Tarifaría..-
2. TRAMITES PARA LA VISACION PREVIA.
Obligación de presentación previa:
Para solicitar permiso de construcción (inicio de obra) o el registro de los planos de construcción conforme a obra, es requisito indispensable efectuar el trÆmite de visación previa.-
Documentación necesaria:
SerÆ condición para la recepción de la solicitud, que se presente la documentación indicada en documentación mínima.
Documentación mínima: Planos de construcción: OBRA NUEVA .-
Nota de solicitud de visación firmada por el profesional interviniente.-
Silueta de superficie (segœn modelo Figura 3).-
Certificado de deslinde y amojonamiento.-
Certificado de libre deuda.-
Plano de arquitectura (2 copias).-
Fotocopia de escritura Boleto de compra-venta o convenio de pago, perteneciente al lote en cuestión, cuyos titulares deberÆn ser los que figuren como propietarios.-
En obras de magnitud tales como construcciones con mayor cantidad de veinte (20) unidades locativas por parcela, supermercados, galerías, comercios, talleres, industrias, etc., se presentarÆ el Certificado de factibilidad de servicio extendido por la Cooperativa o ente que provea el servicio.-
Reglamento de copropiedad para el caso de unidades funcionales (cuando corresponda).-
Si se opta por los beneficios de la Reglamentación sobre fundos sirvientes para estacionamiento, adjuntar constancia de propiedad del citado inmueble.-
El plano de Arquitectura contendrÆ los siguientes datos:
Plano de conjunto: , se incluye cuando en el predio se proyectan varias edificaciones indicando los límites del predio (L.M. y E.M.), nombres de calles, ubicación acotada de las construcciones (distancia a L.M., E.M. y entre

edificios) y cotas generales del lote.-
Plano de planta: por cada nivel incluirÆ E.M., L.M., numeración y designación de locales, sus dimensiones, espesor de muros, niveles de pisos, ubicación de los cortes, medidas de patio, proyección de salientes acotadas, proyección de tanque de reserva.-
Planta de techo: conteniendo ubicación de tanque de reserva, chimeneas, desagües pluviales y pendientes.-
Cortes: dos como mínimo (transversal y longitudinal) que permitan evaluar el proyecto, seæalando altura de locales, cotas de nivel y fundaciones.-
Fachadas: Las visibles desde la vía pœblica y vistas de frente o accesos a unidades locativas independientes desde espacios abiertos; se presentarÆn en geometral. Se detallara los materiales y tipo de terminación de los mismos.-
Detalles de escalera: contendrÆ planta con desarrollo de la escalera y corte indicando alzada y pedada.-
Planilla de iluminación y ventilación: segœn modelo (Figura 4).-
Planilla de balance de superficie: segœn modelo (Figura 5).-
Planilla de locales.-
Instalación primaria de cloaca: indicando si lo hubiera, la distancia del pozo y cÆmara sØptica a los ejes medianeros (no menor a 1.50).-
Cuando se proyecten o existan cuerpos salientes de fachada, carteles o marquesinas se indicarÆ la proyección en planta de acera y en la vista de fachadas de las redes elØctricas acotando las distancias mínimas de la zona de seguridad que Østas requieren.-
No se presentarÆn planos de estructura, ni se incluirÆ Østa en los planos de arquitectura.-
Todos los planos se presentarÆn con carÆtula municipal de acuerdo al modelo (Figura 2) que se anexa, con dos (2) copias firmados por el propietario y el proyectista.-
Documentación mínima: Planos CONFORME A OBRA :
Se considera que una Obra se encuentra en situación de ser declarada como CONFORME A OBRA, cuando la misma brinda las condiciones de habitabilidad establecidas para cada USO segœn lo determina el presente código.-
Se presentarÆ lo indicado para los planos de construcción: obra nueva en a), b), c), d), e), f), g), h) e i).
b) I. Existiendo como mínimo una de las condiciones que se indican seguidamente, deberÆ presentarse una memoria en la que se demuestre la estabilidad de la construcción a las cargas estÆticas y dinÆmicas. Esta contendrÆ verificación de losas, vigas, columnas, bases u otros elementos estructurales, (de trabajo del suelo, de acuerdo con la reglamentación CIRSOC y las modificaciones o normas que reemplacen a dicha reglamentación.-
Construcción de uso pœblico o colectivo. No se considera entre Østas a la vivienda multifamiliar.-
Construcción de tres o mÆs niveles, computÆndose la planta baja y sótano si hubiere.-
Estructuras con luces en vigas o losas mayores o iguales a 5,00 m.. de hormigón armado y 7,00 m. de madera o metÆlicas.-
Sobrecarga en entrepisos mayores de 200 kg/m2., exceptuando los locales de uso

habitual en viviendas que superen ese valor.-
Usos o instalaciones consideradas peligrosas a juicio de la Dirección de Obras Particulares.-
Para todas las construcciones, en las que no se dan las condiciones expresadas en el punto anterior, se presentarÆ una memoria de inspección ocular firmada por el profesional responsable de la misma y conformada por el propietario. Esta expresarÆ una conclusión o evaluación del estado de la construcción, teniendo en cuenta la existencia o no de patologías, considerando ademÆs la antigüedad aproximada de la edificación. Se dejarÆ constancia en la memoria que las luces de estructuras y las sobrecargas son menores a las antedichas.-
Cuando los informes tØcnicos a criterio y bajo la responsabilidad del profesional interviniente sean negativos, se presentarÆ el proyecto estructural de adecuación a las solicitaciones correspondientes.-
Todos los planos se presentarÆn con carÆtula municipal segœn Figura 2, con dos (2) copias firmadas por el propietario, responsable del relevamiento y responsable de los anÆlisis tØcnicos que se acompaæan.-
Documentación para agregar: En los casos en que sea requisito segœn reglamentaciones especificas se agregarÆn planos con intervención de la Dirección de Bomberos y memoria de las condiciones de seguridad contra incendio.-
Curso del trÆmite:
En la Dirección de Obras Particulares se confeccionarÆ el arancel de PREVIA,(Derecho de Visación) siendo condición para ello, exhibir la documentación indicada en " Documentación mínima" excepto el Certificado de libre deuda.-
Abonado el arancel se efectuarÆ en la Dirección de Recaudaciones el trÆmite de libre deuda.-
Toda la documentación indicada en TRAMITES PARA VISACION PREVIA, serÆ presentada en la Dirección General de Mesa de Entrada.
La Dirección de Obras Particulares podrÆ realizar una inspección al predio, previo a la revisación de los planos y efectuarÆ inspección cuando se declaren obras existentes.-
Se visarÆ la PREVIA cuando no tenga observaciones y la copia no cuente con agregados o enmiendas.-
LA PREVIA visada se entregara al Profesional actuante o persona autorizada por Øste para realizar el trÆmite de REGISTRO, previamente deberÆ cumplimentar la intervención del Consejo o Colegio de Profesionales.-
Previa Observada.
Nueva presentación: A la documentación requerida en TRAMITE PARA LA VISACIÓN PREVIA Documentación necesaria, se agregarÆ el juego observado en la instancia anterior.-
El plazo para efectuar la presentación de la segunda previa y sucesivas es de treinta (30) días y corre a partir de la fecha de la visación de la previa observada.-
Vencido el mismo se deberÆ reiniciar el trÆmite como nueva PREVIA.-
Para la revisión de previas cuyas observaciones se cumplimentaron en tØrmino se omitirÆ la intervención de las oficinas cuyos trÆmites hayan sido conformados.-

Si la obra contarÆ con acta de infracción serÆ condición para retiro del visado a REGISTRACION la notificación del propietario en el acta mencionada.-
4. Derechos de visación:
A la primera presentación se abonarÆ al momento de ingresar la documentación el 50 % de los derechos de edificación, dispuestos en la Ordenanza General Impositiva vigente.-
Cuando se inicia un nuevo trÆmite por estar la previa vencida, se abonarÆn nuevamente los derechos de visado.-
5. Plazo de validez del visado previo:
El visado previo tendrÆ un plazo de validez de ciento ochenta (180) días corridos, vencido el mismo, se deberÆ efectuar nuevo trÆmite de PREVIA.-
3. TRAMITE PARA EL REGISTRO DEFINITIVO.
Para obtener el permiso de construcción o registrar una edificación existente se presentarÆ la documentación visada en PREVIA para su REGISTRO DEFINITIVO.-
1. Documentación necesaria:
Plano de construcción:
Planos y documentación visada en previa.-
Certificado de libre deuda (actualizado si la presentación se efectœa con posterioridad a los noventa (90) días de la fecha de extensión del libre deuda anterior presentado en PREVIA.-
Constancia de intervención del Consejo Profesional o Colegio de Arquitectos en la carÆtula del plano visado en previa.-
Las copias iguales a los planos de PREVIA que el interesado requiera retirar registrados.-
Las copias de plantas de estructuras con carÆtula municipal y planillas de estructura, o memoria que incluya todos los datos equivalentes a los que lucen en las planillas, que el interesado solicite retirar registradas mÆs un juego para archivar en el expediente; y el estudio de suelo cuando corresponda. Los cÆlculos responderÆn a las normas CIRSOC, sus modificatorias u otras reglamentaciones que reemplacen a Østas.-
Constancia de iniciación del trÆmite en los organismos que proveen los servicios que se proyecta ejecutar.-
Escritura de servidumbre de fundo sirviente para estacionamiento, para proyectos que se ajustan a la Ordenanza respectiva.-
Todos los planos, incluido el visado de PREVIA, se presentarÆn firmados por el propietario, proyectista y calculista.-
Si se solicitara el permiso de construcción (Inicio de Obra) simultÆneamente con el REGISTRO, los planos llevarÆn ademÆs de las firmas mencionadas, las del Director TØcnico y Constructor.-
Planos conforme a obra sin permiso:
Certificado de libre deuda (actualizado si la presentación se efectœa con posterioridad a los noventa (90) días de la fecha de extensión de libre deuda anterior presentado en previa).-
Las copias iguales a los planos de Previa que el interesado requiera retirar registrados.-
En el caso que correspondiera se presentara la memoria.-
Toda la documentación se presentara en la Dirección de Obras Particulares.-

Constatada la correspondencia entre el plano visado previo con las copias que se adjunten, se efectuarÆ el registro correspondiente.-
Se abonara previo al retiro del expediente con la documentación registrada el 50% restante de los derechos de edificación, dispuestos en la Ordenanza General Impositiva.-
Los planos registrados se entregarÆn al propietario, proyectista o persona autorizada por Østas.-
4. TRAMITES EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
1. Obtención del permiso de construcción:
Para obtener el permiso de construcción ACTA DE INICIO DE OBRA se presentarÆ mediante nota el Director de Obra y el Constructor, conformada por el propietario y los profesionales propuestos. Completadas las actuaciones los profesionales propuestos firmarÆn el plano que se encuentra registrado en el Municipio y se extenderÆ el permiso de construcción al propietario, director de obra o persona autorizada por Østos.-
2. Servicio de electricidad provisorio para la obra en construcción:
La empresa prestataria del servicio para otorgar la conexión provisoria de obra, requerirÆ el permiso de construcción.-
3. Inspección de obra conforme a planos para habilitación de servicios:
Al finalizar la obra el interesado solicitarÆ la inspección de obra conforme a planos para la habilitación de los servicios de electricidad, gas y conexión de red cloacal.-
Si la obra estÆ de acuerdo a planos, se extenderÆ el comprobante para presentar ante los organismos prestatarios de servicios a fin del trÆmite de conexión.-
Sin Østa constancia el Municipio no darÆ permiso de apertura de vía pœblica para conexión de gas o de red cloacal y los Entes proveedores de servicios.-
Es requisito para la extensión de dicho comprobante, ademÆs de lo mencionado sobre la correspondencia de los planos con la obra, en el caso de obras nuevas, que en el expediente de construcción haya constancia de la existencia de responsable de la Dirección TØcnica y Construcción de la Obra en todo su transcurso.-
5. CERTIFICADO FINAL O PARCIAL DE OBRA.
Solicitud mediante nota, firmada por el propietario o Director de Obra.-
2. Otorgamiento de certificado:
Condiciones: Realizada la inspección se otorgarÆ el certificado si el inmueble concuerda con los œltimos planos registrados y se encontrare terminado.-
Se extenderÆ Certificado Parcial de Obra, cuando un sector de la construcción estØ terminado, conforme una unidad de uso independiente, estØ de acuerdo a los planos mÆs nuevos del inmueble y el resto de la edificación existente en el lote, concuerde con dichos planos.-
2.2. DE LOS PROFESIONALES, CONSTRUCTORES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
1. FUNCIONES.
Función del Proyectista:
EntiØndase por Proyectista al profesional, autor del proyecto y cÆlculos determinados de cada obra.-
Función del Director TØcnico:

Es el profesional encargado de asesorar tØcnicamente al propietario, debiendo vigilar en representación de Øste, el cumplimiento del respectivo contrato por parte del constructor. La función del Director TØcnico puede ser simultÆnea con otras funciones siempre que el propietario preste su conformidad a ello.-

Función del Representante TØcnico:

El Representante TØcnico que obligatoriamente deben tener las empresas constructoras tiene por función asesorar tØcnicamente a la empresa y asumir su representación ante las autoridades respectivas.-

2. TRABAJOS QUE PUEDEN EJECUTARSE CON LA SOLA FIRMA DEL PROPIETARIO.

PodrÆn ejecutarse las siguientes obras:

Muros o cercos al frente o en la medianera.

Veredas.-

Revoques.-

Cambios de pisos o revestimientos de techos.-

Terraplenes o relleno de terrenos siempre que para la ejecución de estos trabajos no resulte necesario construir muros de sostenimiento.-

Otros trabajos que, a juicio de la autoridad de aplicación revistan escasa importancia.-

3. CAMBIO DE PROFESIONALES.

Cambio de directores o representantes tØcnicos y constructores:

El propietario de una obra en ejecución puede disponer el cambio de Director TØcnico o Constructor para lo cual bastarÆ que lo comunique a la Dirección de Obras Publicas mediante nota.-

En la misma forma podrÆn proceder las Empresas Constructoras con respecto a su Representante TØcnico. En ambos casos la Dirección de Obras Publicas notificarÆ al Director o Representante TØcnico o al Constructor saliente que queda desligado de la obra, sin perjuicio de aplicÆrsele las sanciones previstas para las faltas en caso de existir infracciones comprobadas.-

Retiro del Director o Representante TØcnico o del Constructor:

El Director TØcnico o el Constructor de una obra o el Representante TØcnico de una empresa, pueden desligarse de Østa, haciØndolo saber por nota, a la Dirección de Obras Publicas y siempre que no existan infracciones que le sean imputables. En estos casos se paralizarÆn los trabajos hasta tanto sea aceptado el Director TØcnico o Constructor que se proponga en su reemplazo.-

4. RESPONSABILIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESAS.

Responsabilidad del Constructor y del Director TØcnico:

El constructor de una obra es responsable del cumplimiento de las disposiciones en vigor y de la ejecución de los trabajos en la forma aprobada, hasta la obtención del Certificado de Inspección final.

Es responsable ademÆs de los perjuicios ocasionados a los edificios linderos, de los accidentes producidos por falta de precauciones y de los inconvenientes que puedan originarse por el uso de materiales de mala calidad.-

La misma responsabilidad que al constructor alcanza conjuntamente al director TØcnico.-

Si se tratara de Empresas Constructoras, la responsabilidad de Østa es simultÆnea con la del Representante TØcnico.-

Alcance de la firma del Director o Representante TØcnico o del Constructor:

Los profesionales y constructores no pueden limitarse a firmar la documentación correspondiente al expediente de obra, sino que tienen la obligación de asumir las responsabilidades que fijan las normas vigentes, haciØndose pasibles de las sanciones que las mismas establezcan para los casos de incumplimiento.-

2.3. DE LAS INSPECCIONES.

1. ACCESO DE LOS INSPECTORES A LA FINCA:

Los profesionales, empresarios, capataces, propietarios o inquilinos, deberÆn permitir la entrada al edificio y facilitar la inspección de la obra a todo Inspector Municipal que acredite el carÆcter de tal, mediante comprobante que lo habilite.-

En su defecto se aplicarÆ el procedimiento dispuesto en el Código de Faltas.-

2. PRESENCIA DEL PROFESIONAL O CONSTRUCTOR DE OBRA:

Toda vez que el Inspector lo requiera, con determinación de hora a tal efecto, el Profesional o Constructor tendrÆ la obligación de presentarse a la obra a su cargo. La citación se efectuarÆ por escrito, mediante carta certificada, telegrama o cØdula, con una anticipación no menor de dos (2) días. HabrÆ tolerancia de media hora por parte del Inspector y del Profesional o Constructor citado.-

3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA.

En la obra deberÆn mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del inspector, los planos generales, de detalle y estructura, los cÆlculos correspondientes a Østa œltima y el permiso de iniciación de obra.-

4. INSPECCIÓN FINAL.

Se solicitarÆ la Inspección Final dentro de los quince (15) días de terminada completamente la obra.-

2.4. DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES.

1. INFRACCIONES Y PENALIDADES.

Efecto de las penalidades: La aplicación de las penalidades que establecen las normas vigentes no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor y la corrección de las irregularidades que las motivaron.-

2. OBRAS SIN PERMISO.

1. La oficina TØcnica Municipal ordenarÆ la inmediata suspensión de toda obra que se realice sin permiso.-

Una vez regularizado el trÆmite podrÆ otorgarse el Permiso de Construcción. El propietario de una Obra ejecutada sin Permiso, total o parcialmente aœn cuando la misma haya sido realizada por su anterior dueæo, estÆ obligado a presentar el respectivo expediente de obra, con todas las formalidades que este Reglamento especifica. En este caso la presentación del expediente de construcción tiene por objeto proceder al empadronamiento de la obra, completar el archivo y obtener el pago de impuestos, derechos y tasas que le correspondan.-

Demolición de Obras en Contravención.

Cuando en una obra, ejecutada sin permiso se compruebe que la misma ha sido efectuada fuera de la Línea Municipal o que se encuentra en contravención a lo dispuesto en Øste Código y normas complementarias y modificatorias, se intimarÆ al propietario para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado, dØ comienzo a la demolición de las partes afectadas, demolición que deberÆ

terminarse dentro del Plazo fijado por la Inspección.-
El propietario no tiene derecho a reclamar por los perjuicios que Østas medidas puedan ocasionar.-

2.5. DESISTIMIENTO DE OBRA.

1. DESISTIMIENTO DE REALIZAR UNA OBRA ANTES DE LA CONCESIÓN DEL PERMISO

El propietario durante el transcurso de la tramitación de los planos de construcción tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente respectivo que desiste del propósito de ejecutar la obra proyectada.-
SerÆ considerado desistimiento:
La falta de comparecencia a una citación en forma.-
La no agregación de los documentos que las reglamentaciones declaran como imprescindibles presentar durante el trÆmite y dentro de los lapsos fijados.-
La no devolución de documentos observados dentro de los lapsos reglamentarios.-
El no retirar la documentación registrada.-
Cuando no se haya establecido algœn plazo, Øste serÆ de treinta (30) días corridos a contar de la notificación en forma.-
La autoridad de aplicación, despuØs de comprobar que la obra no ha sido iniciada, la declararÆ desistida y archivarÆ el expediente. Se notificarÆ de ello al propietario y al profesional.-

2. VENCIMIENTO DE LOS PLANOS REGISTRADOS DE OBRAS A EJECUTAR O DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN.

El propietario tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente de obra su propósito de no llevar a cabo el proyecto para el cual tiene registrado el plano o permiso concedido.-
Se considerarÆ obra desistida aquella que no se hubiere iniciado dentro de las veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de registro de los planos respectivos.-
La autoridad de aplicación, luego de comprobar que la obra no se ha iniciado, declararÆ vencido el permiso y/o registro de planos. Se notificarÆ de ello al propietario y al profesional y se archivarÆ el expediente.-
Se considera obra iniciada cuando se ha ejecutado hormigón armado. En el caso que no se proyecte estructura de Øste tipo, cuando se ejecuten obras fijas, quedando a criterio de la Dirección resolver al respecto.-

3. OBRAS PARALIZADAS:

Cuando una obra estØ paralizada durante mÆs de seis (6) meses, el Director, Constructor o Propietario deberÆ dar aviso por nota a la oficina que interviene en el trÆmite de registro de planos de construcción. Dicha nota se agregarÆ al expediente de obra el que se enviarÆ a archivo con la expresión " Obra Paralizada". Se dejarÆ constancia del estado de la obra.-
Si la autoridad de aplicación comprobara que una obra se encuentra paralizada por un lapso no menor a seis (6) meses sin el aviso anteriormente prescripto, se notificarÆ al propietario o Profesional y el expediente se remitirÆ a archivo con la misma expresión, sin perjuicio de las penalidades correspondientes a la omisión del aviso.-

4. OBRA PARCIALMENTE EJECUTADA:

En el caso de ejecutar parte de la obra proyectada el propietario podrÆ solicitar su habilitación, la inspección informarÆ sobre las obras ejecutadas

parcialmente, de lo que quedarÆ constancia en el expediente.-
La autoridad de aplicación, despuØs de otorgar el Certificado Parcial o de comprobar que una obra ha sido ejecutada parcialmente notificarÆ al propietario y archivarÆ el expediente.-
5. REANUDACIÓN DE TR`MITE DE UN EXPEDIENTE DE OBRA ARCHIVADO:
El propietario de una obra podrÆ solicitar la reanudación del trÆmite de un expediente de permiso archivado y revalidarlo segœn las normas vigentes al momento de la iniciación de dicho expediente, siempre y cuando efectœe la petición dentro de los plazos consignados en este punto. Caso contrario deberÆ ajustar su solicitud, en un todo de acuerdo a la reglamentación que rija al momento del nuevo permiso. De no existir cambios en la reglamentación la documentación serÆ vÆlida.-
Los plazos son los siguientes y corren a partir de la fecha de notificación:
a) Caso de desistimiento antes de la concesión del permiso 1(un) aæo.-
b) Caso de vencimiento de los planos registrados 2 (dos) aæos
c) Caso de una obra parcialmente ejecutada 3 (tres) aæos.-
d) Caso de una obra declarada " Paralizada " 3 (tres) aæos.-
Los plazos de archivo establecidos solamente se suspenden en el caso a) por la cumplimentación de las observaciones; en el caso b) a partir de la comprobación por medio de la inspección , del inicio de la obra extendiØndose por tal lo expresado en el punto 2.; y en los casos c) y d) con la constatación por la inspección de la continuación de los trabajos de construcción.-
Para el rØgimen de " Obra por Etapas " serÆ de aplicación la presente reglamentación en cuanto no se oponga a la dispuesto específicamente para Øste tipo de presentación.-
3.1. DE LA L´NEA DE FRENTE OCHAVAS Y NIVEL
1. LINEA DE FRENTE (línea municipal):
Toda obra que se levante frente a la vía publica, deberÆ seguir la Línea Municipal (L.M.), la cual quedara indicada al presentar la documentación de obra con el certificado de Deslinde y Amojonamiento.-
Queda terminantemente prohibido hacer construcciones, refacciones o modificaciones en edificios o cercos fuera de la línea Municipal y/o de la línea Municipal de ochava. Previamente deberÆn colocar las edificaciones en condiciones reglamentarias.-
Se permitirÆ edificar dentro de la Línea Municipal, siempre y cuando se rija dentro del Código de Ordenamiento Urbano, el cual fija las distintas zonas urbanas.-
2. NIVEL:
En el radio urbano y suburbano lo fijara la D.O.P., teniendo en consideración los niveles proyectados para la pavimentación y/o en su defecto, los niveles de las calles existentes y desagües de los mismos. En todos los casos el nivel indicado serÆ la cabeza del cordón cuneta, tomando el mismo +-0.00.-
El nivel de la planta baja deberÆ encontrarse como mínimo a +0.15 sobre el nivel del cordón fijado.-
3. OCHAVAS:
En los predios de esquina, es de utilidad publica para la formación de espacios libres, la superficie del terreno comprendida entre las L.M. concurrentes, y

otra que se denomina L.M.O. (Línea Municipal de Ochava).-
Las dimensiones de las ochavas hacen parte de la vía publica y se trazara por medio de un corte de un triangulo isósceles, con vØrtice en la esquina cuyos lados (catetos) tendrÆn 4 (cuatro)metros.-
Cuando las ochavas son curvas o poligonales se podrÆ proyectar con trazos distintos siempre que no rebasen las L.M..-
Queda terminantemente prohibido, hacer refacciones o modificaciones en edificios o cercos fuera de la L.M. que no tenga la correspondiente ochava.-
Por razones de seguridad, esta prohibido el ingreso y/o egreso de vehículos a la propiedad por la Línea Municipal de Ochava.
3.2. DE LOS CERCOS Y ACERAS
1. ACERAS.
1. Obligación de construir aceras:
Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario de parcelas construidas o baldías, frentistas a calles urbanizadas del ejido, estÆ obligado a construir y mantener en buen estado de conservación la acera de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.-
En las parcelas baldías rige la obligatoriedad antes expresada, cuando la calle cuente con pavimento y/o cordón.-
En defecto de ello, cuando pertenezcan a cuadras con un porcentaje de predios construidos sobre la línea municipal en la que se encuentra la parcela baldía igual o mayor al 50 %.-
2. Características reglamentarias.
1. Ubicación y ancho.(Figura 6).-
Los diseæos reglamentarios serÆn:
Se construirÆ a todo el largo del frente, entre L.M. y el cordón cuneta, dejando las tazas para la plantación de Ærboles.-
Cuando el ancho de la acera lo permita, se podrÆ dejar una faja continua de espacio verde contra el cordón cuneta segœn lo reglamentado, dejando como mínimo 1.60 mts. de solado transitable contra la L.M..-
En las esquinas, las aceras se prolongaran hasta el encuentro con la línea de cordón y se completara con solado el espacio entre estas y la L.M. de ochavas (Figura 6A).-
Materiales:
Los materiales reglamentarios, para terminación de las aceras, que deberÆn colocarse en las calles con cordón cuneta y/o pavimento, serÆn las siguientes.-
Mosaicos calcÆreos de superficie antideslizante.-
Losetas de piedra lavada.-
Pisos con las características anteriormente enunciadas fabricados in situ.-
En las calles sin cordón cuneta ni pavimento se construirÆ una vereda mínima acorde a cordón cuneta proyectado, de contrapiso alisado de 10 cm. de espesor, sobre el cual podrÆ el frentista colocar los materiales de terminación reglamentarios.-
Los vados llevaran en la zona central una superficie texturada en relieve de espina de pez de 0.60 m de ancho, inmediatamente despuØs del rebaje del cordón. Toda la superficie del vado, incluida la zona texturada para prevención de los ciegos, se pintara o realizara con materiales coloreados en amarillo que ofrezca

suficiente contraste con el del solado de la acera para los disminuidos visuales.-
El solado deberÆ ser antideslizante. No podrÆn tener barandas.-
Los vados y rebajes de cordón deberÆn construirse en hormigón armado colado in situ con malla de acero de diÆmetro 0.012 m., cada 0.15 m. o con la utilización de hormigón premoldeado.-
Instalaciones:
El proyecto de vereda deberÆ tener en cuenta la reglamentación sobre instalaciones de redes de servicios pœblicos.-
4. Detalles constructivos.
Juntas de Dilatación: En todos los casos las aceras llevarÆn juntas de dilatación longitudinales en el encuentro con el cordón cuneta de 1,5 cm. y transversales que se colocarÆn en correspondencia con ambos ejes medianeros y entre Østas juntas se distribuirÆn paralelamente otras distanciadas no mÆs de 5,00 m. entre sí. Las juntas transversales deberÆn cubrir todo el ancho de la acera y todas en general deberÆn ser llenadas al ras con brea u otro material de características plÆsticas y elÆsticas similares.-
Contrapisos. Todas las aceras asentarÆn sobre contrapisos de 0,10 m. de espesor como mínimo, construido con hormigón, salvo lo dispuesto para la entrada de vehículos.-
Aberturas o rejas: no existirÆn aberturas o rejas cuya separación superen los 0.02 m. Las barras de las rejas serÆn perpendiculares al sentido de la marcha y estarÆn enrasadas con el pavimento o suelo circundante.-
5. Niveles y Pendientes en las aceras.
El nivel longitudinal en cada punto de la acera estarÆ dado por el nivel del cordón existente o proyectado.
DeberÆ tener una pendiente transversal positiva (en subida) del 2% hacia la línea municipal.
No se permite el desarrollo de escalones ni rampas en la acera para acceder a los umbrales, Østas diferencias de nivel deberÆn salvarse dentro del predio.
Cuando un predio no este a nivel oficial, la adecuación se ejecutara en el mismo y por cuenta de su propietario.-
Vados y rebajes de cordón:
Los vados se forman con la unión de tres superficie planas con pendiente que identifican en forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordón realizado en el bordillo de la acera. La superficie que enfrenta el rebaje del cordón, perpendicularmente al eje longitudinal de la acera llegarÆ una pendiente que se extenderÆ de acuerdo con la altura del cordón de la acera y con la pendiente transversal de la misma. Las pendientes se fijan segœn la siguiente tabla:
Altura del cordón
Pendiente
Las superficies laterales de acordamiento con la pendiente longitudinal, tendrÆn una pendiente de identificación segœn la que se establezca en la superficie central, tratando que la transición sea suave y nunca con una pendiente mayor que la del tramo central, salvo condiciones existentes que así lo determinen pudiendo alcanzar el valor mÆximo de 1:8 (12,50 %).-

El desnivel entre el rebaje de cordón y la calzada no superarÆ los 0.02 m. En la zona de cruce peatonal a partir del cordón cuneta de la calzada, la pendiente de la capa del material de repavimentación no podrÆ tener una pendiente mayor de 1 : 12 (u 8.33 %) debiendo en caso de no cumplirse esta condición, tomar los recaudos constructivos correspondientes para evitar el volcamiento de la silla de ruedas o el atascamiento de los apoya pies.-

3. Entrada de vehículos.

El solado que sirve a la entrada de vehículos deberÆ cubrir totalmente el Ærea comprendida por el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada. Cuando para facilitar el ingreso de vehículos a las parcelas por el Ærea antes descripta deba rebajarse el cordón, Østo podrÆ hacerse sóo hasta los 0,05 m. por sobre el nivel superior de la cuneta.-

Para el caso en donde exista desnivel, la rampa de acceso en su altura mÆxima no superara en mas de 0.05 m. el nivel mas alto de la acera adjunta a la misma.-

Si el nivel de piso del estacionamiento estuviese a una diferencia mayor que la indicada (sea sobre el nivel o bajo nivel) Østa se salvara dentro del predio

El acceso vehicular tendrÆ continuidad con el resto de la acera mediante rampas laterales de pendiente mÆxima 8.33 %.-

Cuando la entrada sea destinada a vehículos de carga, el solado serÆ construido de hormigón o materiales asfÆlticos sobre contrapiso de hormigón armado de dimensiones segœn cÆlculo.-

Cuando por una obra nueva o modificaciones en la parcela desapareciese la entrada para vehículos, estarÆ a cargo del propietario reconstruir la acera y el cordón cuneta segœn los requerimientos reglamentarios.-

4. Caæos de desagües.

El desagüe pluvial llegarÆ a la calzada por medio de caæos colocados bajo el nivel de la acera y a travØs de agujeros practicados en el cordón.-

5. Arbolado

Frente a todo predio edificado es obligación del propietario la plantación de Ærboles.-

Se plantarÆn Ærboles de hojas caducas, cuyas variedades estØn especificadas en las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y autorizados por la Dirección de Espacios Verdes del Municipio.-

En las aceras pavimentadas en su totalidad se dejara un cuadrado de 1.00 m. de lado con terreno natural (sin solado), a 0.40 m. del cordón de calzada y con sus bordes protegidos con un cordón de material revocado con mezcla y a ras de la acera en donde se plantara el Ærbol en el centro del mismo.

En las aceras no comprendidas en el punto anterior se dejara una franja libre en donde ira ubicado el Ærbol. Esta serÆ de 1.00 m. de ancho como mínimo por toda el largo de la acera excepto en el lugar coincidente con las entradas.-

En las esquinas no se plantarÆn Ærboles en el espacio delimitado por la prolongación de la línea de ochava. Se tomarÆn las previsiones necesarias para que los troncos no rebasen dicha línea.

La distancia entre los ejemplares en el arbolado serÆ de 4,00 a 5,00 m. Estas distancias podrÆn variarse de encontrarse con obstÆculos insalvables bajo la supervisión de la Dirección de Espacios Verdes.

En las aceras de ancho mínimo de 2,00 m. la distancia desde el tronco del Ærbol

al cordón cuneta no debe ser menor de 0,50 m.-
Los ÆrboIes que se sitœen en los itinerarios de circulación no la interrumpirÆn y tendrÆn cubiertos los alcorques con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavimento circundante.-
6. Aceras con espacios verdes:
1. AdemÆs de lo establecido en los artículos precedentes, en las zonas en donde se admite el espacio verde, se deberÆ cumplir que:
La parte no pavimentada de la acera debe ser cubierta de cØsped.-
Se dejarÆ una franja transversal de solado transitable de un ancho no inferior a 1,20 m. entre el cordón y la acera pavimentada, coincidente con las entradas o como mínimo cada 5,00 m..
Cuando exista el acceso para vehículos el ancho del solado deberÆ ser igual al ancho de la entrada.-
7. Maceteros en las aceras.
Se considerarÆn como tales a los recipientes realizados con el objeto de albergar plantas en su interior. Estos podrÆn ser fijos o móviles, debiendo en todos los casos cumplir con las siguientes condiciones:
La altura mÆxima serÆ de 0,40 m. desde el nivel de la acera.-
Coincidente con las entradas peatonales deberÆ dejarse un espacio libre entre maceteros de 1,20 m.
La distancia de los maceteros al cordón debe ser de 0,40 m. y entre Østos y la línea municipal de 1.60 m.-
El Departamento Ejecutivo puede exigir el retiro del macetero cuando lo considere necesario por razones de interØs pœblico. Las reformas y el retiro quedarÆn a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna.-
8. Aceras autorizadas
El propietario podrÆ hacer la acera con materiales o diseæos diferentes a los reglamentados por la presente, solicitando previamente por escrito la autorización correspondiente; sin la cual no podrÆ comenzar los trabajos de construcción. Dicha solicitud se presentarÆ firmada por el propietario con el compromiso de cumplimentar lo dispuesto en el punto 9.1.3. cuando sea necesario.-
La autorización para utilizar material no reglamentario significa que la acera deja de ser reglamentaría para transformarse en acera autorizada.-
Esta autorización no involucra a los linderos quienes aunque quieran dar continuidad a materiales o diseæos no reglamentarios deberÆn tramitar su autorización.-
Los materiales autorizados serÆn los que la autoridad de aplicación disponga de acuerdo a cada requerimiento particular.-
9. Aceras deterioradas por trabajos pœblicos.
Una acera destruida parcial o totalmente, a consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad, Empresas de Servicios Pœblicos o autorizados, serÆ reparada o construida por el causante en un lapso no mayor de diez (10) días corridos, segœn el siguiente criterio, pudiendo el propietario avisar a la Municipalidad la necesidad de la reparación o construcción.-
Acera con solado permitido por disposiciones anteriores a Østa Ordenanza: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con esas características deben

repararse con materiales iguales o similares a los existentes antes de la destrucción, respetando la traza y el diseæo.-
Acera con solado permitido por esta Ordenanza: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con los elementos permitidos por esta Ordenanza se repararÆn con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción. Sóo se tolerarÆ diferencia de matiz en la coloración.-
En los casos mencionados en 9.1.1. y 9.1.2. cuando los deterioros o destrucción afecten al 70% de la acera, esta deberÆ rehacerse completa con materiales reglamentarios, debiendo previamente dar aviso a la Dirección.-
Acera con solado especial autorizado por la Dirección: los deterioros ocasionados a una acera con solado especial autorizado por la Dirección segœn lo establecido en el punto 8. se repararÆn con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción, los que serÆn provistos por el propietario.-
La acera serÆ rehecha en su totalidad con materiales reglamentarios cuando el propietario no cumpla con esta obligación, quedando a cargo de Øste el costo de la obra. En todo caso se excluirÆ del precio anterior el correspondiente al relleno, compactado y contrapiso.-
10. Planos de vereda.
En caso de obra nueva, remodelación, ampliación y/o Conforme a Obra, se deberÆ indicar la construcción de la vereda como proyecto u obra existente, segœn corresponda. La misma se incluirÆ en:
Plano de silueta de superficie, acotando la distancia entre la línea Municipal y cordón existente o proyectado.-
Plano de planta como parte de la misma y con los siguientes datos mínimos:
Línea Municipal, línea de cordón cuneta existente o proyectado, prolongación de ejes medianeros desde la intersección de Østos con la línea municipal en forma perpendicular al cordón, distancia entre línea municipal y cordón existente o proyectado.-
Ubicación de los Ærboles existentes óa colocar especificando su variedad; columnas, postes y soportes existentes emplazados en la acera, instalaciones de servicios pœblicos y otros.-
Indicación de niveles en vereda , umbrales, cordón existente o proyectado; rampas y escaleras si las hubiere y su regularización.-
Especificación del solado a construir seæalando sus materiales, medidas, espesor de contrapisos y terminación con sus características.-
Es condición para la extensión del Certificado Parcial o Final de Obra que la vereda se encuentre ejecutada. En predios de esquina para la extensión del Certificado Parcial, se requerirÆ la acera correspondiente al frente del lote en donde se ubica el acceso a la construcción que se va a habilitar.
11. Rampas para discapacitados:
1. Los propietarios de inmuebles ubicados en esquina, al construir la vereda reglamentaria, tienen la obligación de construir rampas para discapacitados; Las mismas seguirÆn las especificaciones detalladas en la Figura 25. -
2. CERCOS.
Obligación de construir cercos:
Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario estÆ obligado a construir y mantener en buen estado el cerco de

acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, siendo facultad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.-

La obligación de construir el cerco reglamentario separando la propiedad privada de la pœblica rige para aquellos predios baldíos o cuya edificación terminada se encontrase en estado de abandono.-

En este œltimo caso si la construcción configurara de por si un cerramiento al acceso, sóo serÆ necesario completar los espacios que eventualmente fueran practicables. Los cercos de obras en construcción se rigen por lo dispuesto en 4.1.-

El cerco serÆ construido de acuerdo con las previsiones de estÆ reglamentación, debiendo ser mantenido en buen estado de conservación o reconstruido cuando su estado no permita una reparación adecuada.-

Materiales reglamentarios:

Los cercos se deberÆn construir con materiales incombustibles pudiendo utilizarse ladrillo comœn o hueco, bloques de cemento, premoldeados de hormigón, piedra, reja, alambrado de tipo romboidal con estructura de soporte cada 3 metros.-

Detalles constructivos:

La altura mínima del cerco serÆ de 2 metros.-

Se construirÆ de acuerdo a las reglas del arte considerando su estabilidad y si se adosara a finca lindera se ejecutarÆ una aislación hidrófuga que evite la transmisión de la humedad a la mencionada construcción.-

Terminación: el paramento exterior deberÆ lucir liso y libre de rebabas o material en exceso proveniente del mortero de asiento.-

Acceso a Solares Baldíos:

Obligatoriedad de librar el acceso: se deberÆ dejar obligatoriamente accesos de 2,80 metros mínimo a los solares, para permitir la limpieza de los mismos. Estos estarÆn cerrados con portones de altura mínima de 2,0 metros sin elementos horizontales que limiten la altura de vehículos que pudieran ingresar al baldío. AdemÆs no deberÆn impedir la visibilidad al interior del solar.-

3. EJECUCIÓN DE ACERAS Y CERCOS.

Aceras existentes:

Todas las aceras que al momento de sancionarse la presente Ordenanza estuvieran construidas en forma reglamentaria de acuerdo con las disposiciones vigentes y aprobadas, mantendrÆn su condición, no estando los propietarios obligados a modificar sus aceras para adaptarlas a la nueva reglamentación, salvo en lo referido a asegurar la transitabilidad, debiendo ejecutar rampas reglamentarias, y demÆs obras necesarias para lograr dicho fin.-

Reparación:

Las veredas daæadas deberÆn repararse con el material en que estaban originalmente construidas, siempre y cuando la parte a reconstruir sea menor del 70 %, el material sea antideslizante, se asegure la transitabilidad.-

En aquellas veredas cuya reparación implique mÆs del 70 % de la misma, serÆ obligatorio la reconstrucción total en un todo de acuerdo con la presente norma.-

Constatación:
No ejecutada la construcción de la el acera o el cerco, el Departamento Ejecutivo comprobarÆ la infracción mediante acta de constatación de las dependencias competentes, las que ademÆs
deberÆn informar acerca de los trabajos a realizar, el inmueble afectado y la persona responsable.-
Intimación:
Constatada la infracción, el Departamento Ejecutivo podrÆ dictar resolución intimando la ejecución de la obra dentro de un plazo que no podrÆ exceder de noventa (90) días corridos a partir de su notificación.-
Construcción:
No cumplida la intimación en el plazo fijado, el Municipio construirÆ el cerco y la vereda segœn las normas vigentes.-
El costo de los trabajos realizados por el Municipio serÆ a costa del propietario u otras personas responsables mencionadas en el punto 1.1.1. y 2.2.1.-
Construcción posterior al plazo:
El propietario o responsable no podrÆ realizar trabajos por su cuenta si el Municipio ha comenzado la construcción o ha adjudicado la obra en el caso que la misma fuera realizada por otra empresa. Si el propietario igual realizara la construcción, deberÆ abonar al Municipio los gastos en que Øste incurra y los daæos y perjuicios que le provocare.-
7. El Municipio podrÆ declarar de utilidad pœblica la construcción de aceras en un determinado sector o arteria en cuyo caso se aplicarÆ el procedimiento antes enunciado.-
3.3. DE LAS FACHADAS.
1. FACHADAS:
El estilo arquitectónico y decorativo de las fachadas es libre, en tanto no se oponga al decoro, estØtica y reglas del buen arte. En la zona urbana, serÆ obligatorio el revoque de las fachadas y medianeras visibles desde la vía pœblica, salvo que se adopte una solución aceptable a juicio de la Oficina TØcnica Municipal.-
En toda fachada se seæalarÆ con exactitud la línea divisoria con las propiedades linderas.
Queda prohibido colocar en los frentes: defensas , rejas o barrotes que molesten el trÆnsito como tambiØn puertas, ventanas , etc., que habrÆn hacia afuera. Los caæos de ventilación o chimeneas no decorativos, no deberÆn ejecutarse sobre la fachada.-
2. SALIENTES EN LA FACHADA:
Pasando los 3 (tres) metros de altura se permitirÆ sobresalir con balcones cerrados o abiertos de hasta 1,20 m., respecto de la línea municipal, siempre que el ancho de vereda no sea inferior a 3.00 m. Caso contrario lo deberÆ determinar la D.O.P., en cuanto a las ochavas, dichos balcones podrÆn sobresalir hasta el encuentro de las dos líneas municipal, prohibiØndose el empleo de columnas.-
Los laterales de los balcones antes mencionados, no podrÆn llegar a menos de 0,60 m., de los ejes divisorios o medianeros, ni menos de 5,00 m. del punto

vØrtice, en la intersección de las dos líneas municipales en las esquinas.-
Pasando los tres metros de altura, se permitirÆ sobresalir con aleros, los que se ajustarÆn a las especificaciones previstas en los puntos 1 y 2.-
Toldos y marquesinas:
Determínanse las siguientes definiciones, tipos y dimensiones para la instalación de toldos y marquesinas en los locales en la vía pœblica de nuestra ciudad.-
Definiciones:
a) Marquesinas: Cubierta no transitable que avanza sobre la vía pœblica desde su fachada.-
b) Toldos: Cubierta no transitable de tela o similar, que se tiende sobre la vía pœblica.-
Tipos:
Voladizo: Sustentada desde la fachada, podrÆn hacerse en todo el frente.-
Con apoyo: Sóo se permitirÆ sobre la puerta de acceso a hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, escuelas, teatros, cines y edificios pœblicos, en la acera sóo se admitirÆn los apoyos sustentados por columnas sobre la vereda.-
Dimensiones:
Altura: Su altura mínima serÆ de 2.50 metros medidos a partir del nivel municipal de vereda, (Figura 7); En donde existe continuidad de locales comerciales en entrepiso y cuando razones de estØtica urbana lo justifiquen, la Dirección de Obras Particulares podrÆ autorizar otras alturas superiores a la establecida hasta un mÆximo de 6,00 metros.-
Cuando la acera tenga Ærboles o instalaciones para el servicio pœblico, Østas cubiertas deberÆn estar a no menos de 0,50 m. de dichos elementos. Para marquesinas y toldos en voladizo: las cubiertas no podrÆn estar a menos de 0,30 m. del eje medianero (Figura 8), podrÆn sobresalir sobre vereda hasta 1,80 m. de la línea Municipal (Figura 7) (distancia mÆxima).-
Para marquesinas y toldos con apoyo: su ancho mÆximo serÆ el determinado por la puerta de acceso mÆs 0,50 m. medidos a cada lado de la misma (Figura 9).-
PodrÆn avanzar en el extremo opuesto a la línea Municipal de frente como mÆximo hasta 0,70 m. del cordón de la vereda, dejando una distancia mínima entre línea municipal y columna de 3,00 m.de apoyo (Figura 10).Los soportes o apoyos estarÆn ubicados en los extremos en un nœmero mÆximo de dos (2); en caso que la marquesina o toldo supere los 5,00 m. de largo y las razones estructurales requieran mÆs apoyo se admitirÆ otro par de columnas, los pares de columnas estarÆn separados 2,50 m. entre cada par, como mínimo. (Figura 10).-
Para su construcción se adoptarÆn los siguientes materiales:
No se permitirÆn estructuras de hormigón armado (H” A”).-
Se permitirÆn materiales que posibiliten desarmar la cubierta con facilidad.-
Cuando tenga vidrios, Østos deben ser armados y se incorporarÆn a la estructura o serÆn soportados de modo que queden resguardados de posibles caídas o roturas.-
Cuando posean instalación elØctrica, serÆ convenientemente embutida y aislada.-
En estructuras del tipo con apoyo, las columnas permitirÆn desmontarla fÆcilmente y se ubicarÆn a 0,70 m. del cordón de la vereda.-
No se admitirÆn cerramientos laterales que interrumpan la acera longitudinal ni

transversalmente.-
Los toldos se plegarÆn hacia el muro de fachada y hacia el voladizo que le sirve de sostØn.-
Respecto a su estructura, se tendrÆ en cuenta:
Los soportes no tendrÆn cantos vivos y su diÆmetro o lados no pasarÆn los 10 cm.-
En el sector comprendido por la proyección de la línea municipal de ochava, no se permitirÆ emplazamiento de estructura con apoyo.-
En cualquier posición, los toldos o marquesinas no impedirÆn la vista de chapas de nomenclatura y seæalamiento oficial de las calles u otras seæales viales.-
Retiro de Marquesinas y Toldos.
El Departamento Ejecutivo puede exigir, en el plazo de una semana, el retiro o la reforma de la marquesina o toldo y sus soportes, sean anteriores o no a la vigencia de la presente Ordenanza, cuando de descuide el buen estado de conservación o cuando lo considere necesario por razones de interØs pœblico, estØtico, funcional o de seguridad (reducción de ancho de la acera, colocación de Ærboles o instalaciones de elementos para el servicio pœblico, etc.).las reformas y el retiro quedarÆn a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna. A las estructuras anteriores a la vigencia de Østas normas que no cumplan con lo establecido, se les darÆ un plazo mÆximo de tres (3) aæos de permanencia, siempre que el local no sufra reformas o cambie de razón social.-
Para la colocación de Toldos y Marquesinas se deberÆ cumplimentar la siguiente documentación:
El solicitante presentarÆ planos por triplicado en escala 1:20, donde constarÆ:
El espacio de la acera en el cual se propone la instalación de la obra.-
Demarcación de los lugares donde se hallen emplazados los Ærboles, instalaciones e infraestructura, servicio pœblico y mobiliario urbano..-
Proyección del toldo desplegado.-
Corte transversal.-
CÆlculo estÆtico, verificación al viento y nieve (medidas de la zona), cÆlculo de anclajes en fachada y soportes verticales.-
Para la aprobación de la colocación de toldos y marquesinas, en todos los casos, se deberÆ respetar la siguiente tramitación:
La documentación se presentarÆ en la Dirección de Obras Publicas.-
La Dirección de Obras Publicas otorgarÆ el Permiso de Obra correspondiente a la documentación aprobada.-
La Dirección de Obras Particulares, a travØs de la División Inspecciones de Obras, tendrÆ a su cargo la vigilancia estricta del cumplimiento de las normas vigentes en la materia.-
3. ALTURA DE LOS EDIFICIOS.
Se fijarÆn en todos los casos las alturas mÆximas de acuerdo a la zonificación correspondiente establecidas en el Codigo de Ordenamiento Urbano.-
3.4. DE LOS LOCALES.
1. CLASIFICACION:
Generalidades:
A los efectos de Øste reglamento, los locales se clasificarÆn como sigue:

Los locales de primera clase: bibliotecas y billares privados, comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles y tocadores.-
Locales de segunda clase: antecomedores, cocinas, cuartos de planchar, habitaciones de servicio y lavaderos privados.-
Locales de tercera clase: antecocinas, baæos, cajas de escaleras colectivas, cuartos de mÆquinas, cuartos de roperos, despensas, espacios para cocinar, garajes, guardarropas colectivos, y retretes. Los espacios para cocinar sólo pueden utilizarse cuando no exceden de una superficie de 2,25 m2. e integren departamentos en edificios en que la unidad total no pase de una superficie exclusiva de 35 m2.-
Locales de cuarta clase: bibliotecas pœblicas, bares, billares, confiterías, depósitos comerciales, gimnasios y demÆs locales deportivos, laboratorios, locales industriales y comerciales.-
Locales de dudosa clasificación:
La determinación del destino de cada local serÆ el que lógicamente resultase de su ubicación y dimensiones y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El Departamento de Obras Pœblicas podrÆ presumir el destino de los locales de acuerdo a su criterio; ademÆs clasificarÆ por analogía cualquier local no incluido en el artículo anterior. Asimismo, el Departamento podrÆ rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división futura no reglamentaría.-
2. ALTURAS M˝NIMAS DE LOS LOCALES.
Se entiende por altura de un local la distancia entre el piso y el cielorraso terminados. Si hay vigas, Østas dejarÆn una altura libre no menor de 2,20 m. y no podrÆn ocupar mÆs de un octavo de la superficie del local.-
Alturas mínimas de locales:
Las alturas mínimas de los locales serÆn las siguientes:
Para locales de negocio de una superficie no mayor de 21 m2. y la profundidad mÆxima de 6 m 2,60 m.-
Para locales de negocio de mayor superficie y/o profundidad 3,00 m.-
Para locales de primera clase 2,50 m.-
Para locales de segunda y tercera clase 2,20 m.-
Cuando los locales de segunda clase no tengan ventilación cruzada, por medio de aberturas, se los considerarÆ de primera clase a los efectos de determinar su altura mínima.-
Para locales de cuarta clase a excepción de los locales para negocios, la Dirección de Obras Publicas queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrÆn ser menores de 2,60 m.
Para locales no determinados en este Reglamento, la Dirección de Obras Publicas queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrÆn ser menores de 2,40 m.-
Alturas mínimas de Locales en dœplex y entrepisos en negocio:
Para los locales de primera clase en edificios " DÚPLEX " de casa - habitación y oficinas, la altura puede reducirse a 2,40 m., siempre que den a locales destinados a estadía , cuya altura sobre la pared vidriada , sea de 4,90 m. como mínimo . En caso de cubiertas inclinadas, el local superior podrÆ ser de 2,20 m.

en su menor altura. El entrepiso " DÚPLEX" no podrÆ cubrir mÆs de dos tercios de la profundidad del local de estadía (Figura 11).-
En caso de ocuparse en el entrepiso todo el ancho del local, se permitirÆ una altura de 2,40 m. en una profundidad mÆxima de 4,00 m. y de 2,60 m. hasta una profundidad mÆxima de 6,00 m.
En ningœn caso Øste entrepiso podrÆ ocupar mÆs de la mitad de la profundidad del local, debiendo estar la doble altura del mismo sobre la parte vidriada (Figura 12).-
En caso de utilizarse solamente hasta la mitad del ancho del local se admitirÆ una altura mínima de 2,40 m. cuando el entrepiso no exceda de los 4,00 m. de ancho y de 2,60 m. cuando no pase de 6,00 m. de ancho. La profundidad del entrepiso no excederÆ la mitad de la profundidad del local y en ningœn caso podrÆ pasar de 10,00 m. (Figura 13).-
Altura mínima de locales en subsuelo:
Los locales de primera, segunda y tercera clase, ubicados en subsuelo o sótanos podrÆn tener las mismas alturas mínimas, determinadas anteriormente, siempre que cumplan con las exigencias referentes a la iluminación y ventilación. Para los locales de primera categoría, se exigirÆ que el antepecho de las ventanas estØn, como mÆximo, a una altura de 1,30 m. del piso.-
Relaciones de altura con profundidad:
Cuando el lado en que estØ ubicado el vano de iluminación sea menor a la mitad de la profundidad, las alturas de los locales de primera y segunda clase y negocios, se aumentarÆn de acuerdo a lo que resulte de multiplicar el exceso de profundidad por 0,10 m. (Figura 14).-
3. AREAS Y LADOS M´NIMOS DE LOS LOCALES.
Las Æreas y lados mínimos de los locales se medirÆn excluyendo los armarios y roperos empotrados.-
Locales de primera y cuarta clase:
Las Æreas y lados mínimos de los locales de primera y cuarta clase, serÆn los siguientes:
Lado mínimo m
`rea mínima m2
Cuando la unidad locativa posea un solo local
Cuando la unidad locativa posea varios locales:
Por lo menos un local, tendrÆ
Los demÆs tendrÆn
3. Locales de segunda clase:
Las cocinas y habitaciones de servicio tendrÆn las Æreas y lados mínimos siguientes:
Cocinas: Ærea mínima 3,00 m2. y lado mínimo 1,50 m.
Habitaciones de servicio: lado mínimo 1,80 m. y Æreas mínimas: si tienen ropero embutido 4,00 m2. de superficie libre y 5,00 m2. si no lo tienen.-
4. Locales de tercera clase:
Espacios para cocinar: TendrÆn una superficie mÆxima de 2,25 m2.-
Baæos y Retretes:
Dimensiones mínimas: Cuando la superficie total de la unidad de vivienda supera los 35,00 m2. de uso exclusivo , incluidas las Æreas de servicio , por lo menos

un baæo tendrÆ un Ærea mínima de 3,00 m2.. y lado mínimo de 1,20 m.-
Cuando la superficie es igual o menor de 35,00 m2., las dimensiones del baæo podrÆn ser menores , siempre y cuando respondan a la tabla siguiente .-
Los baæos y los retretes tendrÆn Ærea y lados mínimos de acuerdo con los artefactos que contengan como sigue, salvo lo dispuesto en ordenanza especifica sobre discapacitados.
DUCHA
Con baæera
Sin baæera
La ducha se instalarÆ de modo que ningœn artefacto se situe a menos de 0,25 m. de la vertical del centro de la flor.-
Cuando se ubiquen artefactos confinados entre paredes el lado mínimo es de 0,75 m. La medidas mínimas del local, que no podrÆn ser menores a las indicadas en la tabla, responderÆn ademÆs a la ubicación de los artefactos, espacio de uso, apertura de puerta, etc., elementos que se indicarÆn en plano.-
5. Anchos de pasillos:
El ancho mínimo de los pasillos internos de casa habitación serÆ de 0,80 m.-
4. DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.
1. Iluminación y ventilación de locales de 1” y 2” Clase:
Todos los locales de 1ra. y 2da. clase recibirÆn aire y luz de la calle, del centro de manzana o de un patio principal.-
Cuando las cocinas den sobre la vía pœblica, el afeizar del vano no podrÆ estar a menos de 2,00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos las cocinas deberÆn ventilar, ademÆs, por conductos que sobrepasen el nivel de la azotea o techo del piso mÆs alto.-
Locales de primera y segunda que dan a voladizos: Cuando el vano de ventilación e iluminación dØ a una galería o voladizo, Øste no podrÆ tener ningœn cuerpo saliente a un nivel inferior del dintel de dicho vano.-
La profundidad de tal voladizo se determinarÆ como sigue:
Si da a la vía pœblica, al centro de manzana o a patios de por lo menos el doble de la superficie reglamentaría:
S = 4 H
Sí da a patio principal:
S = 2 H
En donde S es la profundidad del voladizo y H la distancia desde el piso al dintel del vano (Figura 15).-
Los locales de 1ra. y 2da. clase, ademÆs de dar a los patios establecidos, deberÆn cumplir con las siguientes condiciones de iluminación:
i = A
En donde i es el Ærea mínima de vano de iluminación, A es el Ærea del local y X son las condiciones de ubicación del vano.-
Para determinar X, se tendrÆ en cuenta la siguiente planilla:
Ubicación del vano
Vano que de a patios
Vano que de a la calle o al
Reglamentarios
centro de manzana

Bajo parte cubierta
Libre de parte cubierta
Iluminación y ventilación de locales de 1ra. y 2da. Clase que sean profundos:
Cuando la profundidad b de un local sea mÆs de dos veces que el lado menor a y siempre que el vano estØ colocado en el lado menor o dentro de los tercios extremos del lado mayor, se aplicarÆ la formula siguiente (Figura 16):
i = A + (r - 1,5) en donde r = b (lado mayor)
X a (lado menor)
Para el Ærea mínima de la parte abrible de las aberturas de los locales de primera y segunda clase, se aplicarÆ la siguiente fórmula:
k = i ; en donde i es la superficie de iluminación y k la parte abrible.-
En la parte superior del muro que corresponda al patio, la calle o el centro de la manzana, deberÆ haber un sistema regulable de ventilación que garantice la circulación de aire en los locales de primera y segunda clase y que tenga, como mínimo, una superficie œtil de 0,05 m2. por cada 10.00 m2. o fracción que tenga el local a que corresponda. Aœn en los casos en que se utilicen extractores mecÆnicos o sistemas de aire acondicionado debe cumplirse con los requisitos determinados para ventilación por vanos y conductos.-
Las cocinas, ademÆs de la ventilación por vanos, deben tener conductos de tiraje para campana.-
2. Iluminación y ventilación en locales de 3ra. clase:
Cuando las antecocinas, baæos, espacios para cocinar y retretes den sobre la vía pœblica, el afeizar del vano de ventilación no podrÆ estar a menos de 2,00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos los locales deberÆn ventilar tambiØn por conductos.-
Los locales de 3ra. clase podrÆn ser iluminados y ventilados por claraboyas, las que tendrÆn una superficie mínima de 0,50m2. y dispondrÆn de ventilación regulable.-
Los conductos y ventilación serÆn individuales, preferentemente prefabricadas, con la superficie interna perfectamente lisa. En su recorrido no formarÆn Ængulos mayores de 45 ” con respecto a la vertical. Sólo podrÆn tener, en su iniciación, un trazado horizontal no mayor de 1,20 m.
Los conductos de ventilación arrancarÆn dentro del quinto superior de la altura que corresponda al local.
Los conductos rematarÆn por lo menos a 0,50 m. sobre el techo y a 2,00 m. en caso de tratarse de azoteas con acceso.-
En cualquier caso tendrÆn libre ventilación y estarÆn ubicados en tal forma que los olores no molesten a los locales adyacentes.-
Si los conductos de ventilación tienen sistema de regulación, al estar abiertos, dejarÆn libre una sección igual a la del conducto correspondiente. Los conductos de entrada de aire cumplirÆn con los mismos requisitos, de recorrido y remate, que los conductos de ventilación.-
Las secciones de los conductos de ventilación serÆn los siguientes:
Para antecocinas, cuarto de roperos, despensas 0,01 m2.-
Para baæos, cajas de escaleras colectivas, espacios para cocinar, guardarropas colectivos y retretes 0,015m2.-
Para cuartos de mÆquinas, garajes (por cada 25,00 m2 o fracción) 0,025 m2.-

Los baæos, cuartos de mÆquinas, espacios para cocinar, garajes y retretes tendrÆn, ademÆs de los conductos para ventilación, conductos individuales o colectivos de entrada de aire, ubicados en el quinto inferior de la altura del local y colocados en la pared opuesta a la de los de ventilación. Las caras internas de Østos canales serÆn perfectamente lisas y contarÆn con una sección del 50 % de la que corresponda a los conductos de ventilación.-
En las cocinas y espacios para cocinar se colocarÆn sobre el artefacto cocina, campanas conectadas a conductos individuales de tiraje de una sección mínima de 0,01 m2.-
Iluminación y ventilación de locales de 4ta. clase:
Para la iluminación y ventilación de los locales de 4ta. clase y para las no determinadas en Øste Reglamento, la Dirección de Obras Publicas queda autorizada para determinar cuales son los sistemas a aplicarse en cada caso, decidiendo por analogía con los anteriormente reglamentados.-
3.5. DE LOS PATIOS
1. GENERALIDADES:
Los patios sirven para proporcionar iluminación y ventilación de los locales.-
Las medidas de los patios se tomarÆn con exclusión de los muros medianeros, que no podrÆn ser menores de 0,30 m. y de la proyección horizontal de todo voladizo. Sóo se permitirÆn pequeæos salientes aislados cuya suma total de superficie no exceda de 0,60 m2. (Figura 17) . Las alturas para determinar las medidas de los patios deber ser tomadas desde el nivel correspondiente al piso del local habitable inferior hasta la parte superior del muro mÆs alto que corresponda al patio, excluyendo el muro medianero. Cuando el muro mÆs alto corresponda a sobre elevaciones cuyo ancho total no exceda del 30 % de la longitud del muro de que se trata, sóo se computarÆ el 50 % de la altura correspondiente a una sobreelevación (Figura 18).-
No podrÆ ser dividida una finca cuando algœn patio resulte con dimensiones menores a las fijadas en este Reglamento.-
No se podrÆn cubrir patios en edificios existentes o proyectados, salvo que se trate de un patio innecesario segœn lo prescrito en Øste Reglamento o se lo cubra de toldos móviles de lona. Todo patio deberÆ constar con una puerta de acceso como mínimo.-
2. CLASIFICACIÓN DE LOS PATIOS:
Los patios de iluminación y ventilación, segœn sus dimensiones y su función se clasifican en:
a) Patios principales.-
b) Patios de centro de manzana o apendiculares.-
3. PATIOS PRINCIPALES RECTANGULARES:
Un patio principal tendrÆ como mínimo una sup. de 9.00 mts2 y el lado menor no podrÆ tener menos de 2.50 mts, esto se mantendrÆ hasta los 7.00 mts de altura; A partir de los 7.00 mts y hasta los 18.00 mts la sup. mínima serÆ de 12.00 mts2 y el lado menor tendrÆ como mínimo 3.00 mts.-
En cualquier nivel, el lado mínimo del patio no podrÆ ser menor de 1/6 de la altura que resulte desde el arranque hasta el respectivo nivel, para el caso de patios sobre medianeras. En caso de patios internos, el lado mínimo serÆ de 1/5 de la altura anteriormente determinada.

Partiendo de los 23,00 mts y 19,00 mts de altura para patios sobre medianeras e interiores, respectivamente, la medida resultante podrÆ ser disminuida hasta en un 20 % siempre que en compensación, el otro lado se aumente hasta obtener una dimensión que permita un aumento del 50 % en la superficie del patio mínimo, considerado sin la disminución. El lado mínimo reducido no podrÆ, en caso alguno, ser inferior a 3,00 mts (Figura 19).-

4. PATIOS PRINCIPALES NO RECTANGULARES.

En los patios principales no rectangulares se podrÆ inscribir un circulo cuyo diÆmetro sea igual al lado mínimo o, en caso de patios alargados, una elipse cuyos ejes correspondan a los lados mínimos requeridos.

Las porciones de patios comprendidos entre muros que forman Ængulos menores de 30” , no serÆn utilizados como superficies de patios hasta partir de un tercer lado virtual de 2,00 m. y normal a la bisectriz de dicho Ængulo (Figura 20).-

5. PATIOS DE CENTRO DE MANZANA O APENDICULARES.

Patios de centro de manzana o apendiculares: Son aquellos patios abiertos por un lado (a) de su planta, a los espacios urbanos y/o centros de manzana (reglamentados segœn el C.O.U.); La abertura (a) de union con el espacio urbano debera ser igual o mayor a dos veces la profundidad (p) del patio y no podra ser inferior a 4.00 mts.-

6. EDIFICIOS QUE SE AMPLIEN O REFECCIONEN.

La Dirección de Obras Particulares, podrÆ permitir refecciones de poca importancia en edificios existentes cuyos patios no se ajusten estrictamente a las disposiciones de este Reglamento, pero siempre, que a su juicio las condiciones de ventilación e iluminación de los locales sea satisfactoria y no se disminuya la superficie de los patios restantes.

Cuando se trate de refecciones o ampliaciones de importancia, deberÆ exigirse que la construcción se ajuste, íntegramente a lo establecido en este Reglamento.-

3.6. CIRCULACIONES.

1. GENERALIDADES SOBRE MEDIOS DE SALIDA.

Trayectoria de los medios de salida:

Todo edificio o unidad de uso independiente tendrÆ medios de salida consistentes en puertas, escaleras generales o interiores, rampas y salidas horizontales que incluyan los pasajes a modo de vestíbulo.-

Las salidas estarÆn, en lo posible, alejadas unas de otras y las que sirvan a todo un piso se situarÆn de modo que contribuyan a una rÆpida evacuación del edificio.-

La línea natural de libre trayectoria debe realizarse a travØs de pasos comunes y no estarÆ entorpecida por locales de uso o destino diferenciado.-

En una unidad de vivienda, los locales que la componen, no se consideran de uso o destino diferenciado.-

Salidas exigidas:

Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de escape, serÆ obstruido o reducido en su ancho exigido.-

La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de modo que permita evacuar, simultÆneamente, los distintos locales que desembocan en Øl.-

En caso de superponerse un medio exigido de salida, con el de entrada y/o salida

de vehículos, se acumularÆn los anchos exigidos.-
En este caso habrÆ una vereda de 0,12 m. a 0,18 m. de alto y de un ancho mínimo de 0,60 m. Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no es obligatoria Østa vereda.-
En edificios pœblicos o locales en que exista aglomeración de personas (salas de fiestas, templos, cines, etc.) las puertas de un medio exigido de salida se abrirÆn hacia el exterior. No podrÆn colocarse espejos en los fondos de las circulaciones.-
Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos:
En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la vía pœblica como medio exigido de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algœn comercio, oficina, si se cumple lo siguiente:
Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se situarÆn mÆs adentro que 2,50 m. de la línea de fachada.-
Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o aberturas se pueden ubicar mÆs adentro que 2,50 m. de la línea de fachada, siempre que el ancho de la salida exigida se aumente en un 50 % por cada costado que posean Østas vidrieras o aberturas.-
En un medio de salida con una o mÆs bocas pueden instalarse vitrinas, mientras Østas no disminuyan el ancho exigido.-
Seæalización de los medios exigidos de salida:
En los edificios de acceso pœblico, las circulaciones deben tener seæales de salida en cada piso que indiquen claramente su posición y acceso. Ver 3.10.9.3.2.-
Salidas exigidas en caso de edificio con usos diversos:
Cuando un edificio o parte de Øl incluya usos diferentes, cada uso tendrÆ medios independientes de egreso, siempre que no haya incompatibilidad, a juicio de la Dirección, para admitir un medio œnico de egreso. No se consideran incompatibles el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios.-
La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador, es compatible con cualquier uso debiendo tener comunicación directa con un medio exigido de salida.-
Salidas requeridas para determinados usos u ocupaciones:
Los medios de egreso de salas de baile, fiestas o banquetes, confiterías, salas o galerías de exhibiciones y exposiciones, ferias, salas de conciertos, auditorios, cabaret, restaurantes y usos anÆlogos, sean o no usados con conexión con clubes, asociaciones y hoteles, cumplirÆn los siguientes requisitos:
Cuando la ocupación estØ comprendida entre 300 y 500 personas, habrÆ dos salidas o escaleras separadas, de, por lo menos 1,50 m. de ancho cada una. Dicho ancho total se aumentarÆ en la proporción de 0,10 m. por cada 50 personas adicionales sobre 500.-
Salidas exigidas en caso de cambios de uso u ocupación:
Cuando un edificio o parte de Øl cambie su uso u ocupación, se cumplirÆn los requisitos para medios exigidos de egreso para el nuevo uso, pudiendo la Dirección aprobar otros medios que satisfagan el mismo propósito cuando la estricta aplicación de Østa Ordenanza no resulte practicable.-
Acceso a cocinas, baæos y retretes:

El acceso a una cocina, a un baæo o a un retrete, desde locales donde se habita o trabaja, debe ser posible a travØs de otros locales, paso cubierto o bien directamente. El ancho del paso cubierto, no serÆ inferior a 0,80 m.

2. NUMERO DE OCUPANTES.

Factor de ocupación:

El nœmero de ocupantes por superficie de piso es el nœmero teórico de personas que pueda ser acomodado dentro de la " superficie de piso", en la proporción de una persona por cada "x" metros cuadrados.-

El valor de "x" se establece en el siguiente recuadro:

USOS

En x m2.

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, sala de baile

b) Edificios educacionales, templos

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio ,mercados, ferias, exposiciones, restaurantes

3 (tres)

d) Salones de billares, cancha de bolos y bochas, gimnasios, pista de patinaje, refugios nocturnos de caridad

5(cinco)

e) Edificios de escritorios u oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas , asilos, internados, casas de baæo

f) Viviendas privadas y colectivas

12 (doce)

g) Edificios industriales, el nœmero de ocupantes serÆ declarado por el ocupante, en su defecto serÆ

16(diecisØis)

h) Hoteles planta baja

i) Hoteles, pisos superiores

20(veinte)

j) Depósitos

30 (treinta)

El nœmero de ocupantes en edificios sin un uso definido por el propietario o con un uso no incluido en el cuadro, lo determinarÆ la Dirección por analogía.-

En subsuelo, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone en nœmero de ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior.-

Nœmero de ocupantes en caso de edificio con usos diversos:

En caso de edificio con usos diversos, como por ejemplo, un hotel que ofrezca servicios de restaurante, baile, fiesta, banquete, para ser ocupado por personas que no forman la población habitual del edificio, los medios exigidos de escape generales se calcularÆn de acuerdo a lo dispuesto en el Item 5.1.-

3. SITUACIÓN DE MEDIOS EXIGIDOS DE SALIDA.

1. Situación de los medios de salida en piso bajo.

Locales frente a vía pœblica: Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en piso bajo con comunicación directa a la vía pœblica, que tenga una ocupación mayor de 300 personas, y algœn punto del local diste mÆs de 40,00 m. de la salida, tendrÆ por lo menos dos medios de egreso, salvo que se demuestre disponer de una segunda salida de escape fÆcilmente accesible desde el

exterior. Para el segundo medio de egreso puede usarse la salida general o
pœblica que sirve a pisos altos, siempre que el acceso a Østa salida se haga por
el vestíbulo principal del edificio.-
Este segundo medio de egreso, cumplirÆ lo dispuesto en " vidrieras o aberturas
en medios de salidas exigidas ", la puerta podrÆ abrir hacia el interior del
local afectado.-
Locales interiores: Todo local que tenga una ocupación mayor de 200 personas,
contarÆ por lo menos con dos puertas, lo mÆs alejada posible una de la otra, que
conduzcan a una salida general exigida.-
La distancia mÆxima desde un punto dentro de un local o una puerta o abertura
exigida sobre un vestíbulo o pasaje general o pœblico que conduzcan a la vía
pœblica , serÆ de 40,00 m.-
2. Situación de los medios de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos.
Nœmero de salida: En todo edificio con " superficie de piso " mayor de 2.500,00
m2 por piso, excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrÆ a
disposición de los usuarios, por lo menos dos salidas exigidas.-
Todos los edificios que en adelante se usen para comercio o industrias, cuya "
superficie de piso " exceda de 600,00 m2, excluyendo el Piso Bajo, tendrÆ dos
escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de esta Ordenanza, pudiendo
ser una de ellas auxiliar exterior, conectadas con un medio de salida general o
pœblico, y la otra debe conformar " caja de escalera ".-
Distancia mÆxima a una escalera: Todo punto de un piso, no situado en Piso bajo,
distarÆ no mÆs de 30,00 m de una escalera a travØs de la línea natural de libre
trayectoria.-
Situación de la escalera: La escalera deberÆ conducir en continuación directa a
travØs de los pisos a los cuales sirve, quedando interrumpida en el Piso Bajo, a
cuyo nivel comunicarÆ con la vía pœblica.-
Cuando se requiera mÆs de una escalera para una misma superficie de piso, una de
ellas serÆ caja de escalera, salvo lo dispuesto en " escaleras de emergencias
".-
Independencia de las salidas: Cada unidad de uso tendrÆ acceso directo a los
medios generales exigidos de egreso.-
En todos los casos las salidas de emergencias abrirÆn en el sentido de la
circulación.-
3. Situación de los medios de salida en pisos intermedios o entresuelos:
Cuando la superficie de un piso intermedio o entresuelo exceda de 300,00 m2.
serÆ tratado como un piso independiente.-
4. PUERTAS DE SALIDA.-
Ancho de las puertas de salida:
El ancho acumulado mínimo de puertas de toda superficie de piso o local que den
a un paso de comunicación general o pœblico, u otro medio de salida, exigida o
vía pœblica, serÆ de 0,90 m., salvo lo establecido para salidas y puertas en "
Medios de egreso en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicas ".-
Características de las puertas de salida:
Las puertas abrirÆn de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido de pasajes,
corredores, escaleras, descansos u otros medios generales de salida.-
No se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera

o tramo de escalera, sino que abrirÆ sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura libre mínima de paso es de 2,00 m.-

Puertas giratorias:

Características de las puertas giratorias: Toda puerta giratoria sobre un medio exigido de egreso serÆ construida y mantenida de modo que su velocidad de rotación durante su uso normal, nunca pueda exceder de 15 vueltas por minuto.-

Los medios para regular dicha velocidad no interrumpirÆn el funcionamiento y uso normal de dichas puertas.-

El diÆmetro mínimo de toda puerta giratoria serÆ de 1,65 m. y el total de Østas puede ocupar solamente el 50 % del ancho de paso exigido de salida. El 50 % restante se destina a puertas no giratorias con las medidas mínimas de puertas exigidas.-

Las puertas giratorias sólo pueden tener cristales de no menos de 6 milímetros de espesor.-

Uso prohibido de puertas giratorias: Una puerta giratoria estÆ prohibida en todos los casos como medio exigido de salida.-

5. MEDIOS DE ESCAPE.

Ancho de pasillo, corredores y escaleras:

El ancho mínimo total, la posición y el nœmero de salidas y corredores, se determinarÆ en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo mÆximo de evacuación y el coeficiente de salida.-

El ancho total mínimo se expresarÆ en unidades de anchos de salida que tendrÆn 0,55 m. cada una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes de acuerdo al presente cuadro.-

ANCHO M´NIMO PERMITIDO

UNIDADES

2 Unidades

1,10 mts.

3 Unidades

1,55 mts.

4 Unidades

2,00 mts.

5 Unidades

2,45 mts.

6 Unidades

2,90 mts.

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los casos, el ancho se medirÆ entre zócalos.-

El nœmero " n" de unidades de anchos de salida requeridos, se calcularÆ con la siguiente fórmula: " n" = N/100; donde N: nœmero total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearÆn a la unidad por exceso.-

A menos que la distancia mínima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un nœmero adicional de medios de escape y de escaleras independientes, la cantidad de Østos elementos se determinarÆ de acuerdo a las siguientes reglas:

Cuando por cÆlculo corresponda no mÆs de tres unidades de ancho de salida,

bastarÆ con un medio de salida o escalera de escape.-
Cuando por cÆlculo correspondan cuatro o mÆs unidades de ancho de salida, el nœmero de medios de escape de escaleras independientes se obtendrÆ por la expresión:
Nœmero de medios de escape y escaleras = " n " + 1
Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearÆn a la unidad siguiente.-
6. MEDIOS DE EGRESO EN LUGARES DE ESPECT`CULOS Y DIVERSIONES PÚBLICOS.
Ancho de salidas y puertas en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
En lugar de espectÆculos y diversiones pœblicos, ninguna salida comunicarÆ directamente con una caja de escalera que sea un medio exigido de egreso para un edificio con usos diversos, sin interponerse un vestíbulo cuya Ærea sea por lo menos cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleva a Øsa caja de escalera.-
El ancho libre de una puerta de salida exigida no serÆ inferior a 1,50 m. El ancho total de puertas de salida exigida no serÆ menor de 0,01 m. por cada espectador, hasta 500; para un nœmero de espectadores ente 500 y 2.500 el ancho se calcularÆ con la siguiente formula:
x = (5.500 - A) A
Donde A = nœmero total de espectadores.-
x = medida del ancho de salida exigida, expresada en centímetros.-
Para un nœmero superior de 2,500 espectadores, el ancho libre de puertas de salida exigida expresado en centímetros, se calcularÆ por:
x = 0,60 A
Siendo A el nœmero total de espectadores.-
Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
Todo corredor o pasillo conducirÆ directamente a la salida exigida a travØs de la línea natural de libre trayectoria y serÆ ensanchado progresivamente en dirección a esa salida. El ancho de corredores y pasillos entre butacas, serÆ como mínimo de 1,00 m. en salas con capacidad hasta de 500 espectadores, ancho que irÆ aumentando en 0,10 m. por cada 100 asientos hasta un total de 800 butacas. Pasado Øste nœmero a razón 0,07 m. por cada 100 asientos.-
En caso de haber espectadores de los dos lados, el ancho mínimo serÆ de 1,20 m.
Cuando los espectadores asisten de pie, a los efectos del cÆlculo, se supondrÆ que cada espectador ocupa un Ærea de 0,25 m2.-
Filas de asientos en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida entre la parte mÆs saliente del asiento de una fila y la saliente del respaldo situado delante.
Caso de fila con un pasillo lateral: El claro libre, no podrÆ ser menor que 0,45 m. y el nœmero de asientos por fila no excederÆ de 8.-
Caso de filas entre pasillos: Cuando la fila de asientos estØ comprendida entre dos pasillos laterales, el nœmero de asientos por fila podrÆ duplicarse con respecto al indicado en el inciso a), conservando las demÆs características.-
Filas curvas: Una fila curva no podrÆ abarcar entre dos pasillos un arco con Ængulo central mayor de 90”.-
Numeración de las filas: Cada fila serÆ designada con un nœmero correlativo a

partir del N” 1, el que corresponde a la mÆs cercana al proscenio.-
En caso de existir asientos llamados de " Orquesta ", sus filas llevarÆn numeración independiente.-
Asientos:
Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los móviles, formando cuerpos de varias unidades y las unidades sueltas. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma serÆ uniforme.-
Asientos fijos: Cuando los asientos sean del tipo fijo, serÆn construidos con armadura metÆlica asegurada al solado y serÆn individuales, separados entre sí mediante brazos.-
El ancho entre ejes de brazos no serÆ inferior a 0,50 m., la profundidad mínima utilizable del asiento serÆ de 0,40 m. y tendrÆ en su parte inferior un dispositivo para sujetar el sombrero.-
El asiento serÆ construido de modo que sea posible rebatirlo contra el respaldo.-
El respaldo tendrÆ un ancho no inferior al del asiento, su altura mínima serÆ de 0,50 m. medida desde el borde trasero del asiento.-
TendrÆ una inclinación hacia atrÆs de por lo menos 1:7 respecto a la vertical y no dejarÆ claro libre entre respaldo y asiento, mayor que 1 cm.-
Cada asiento serÆ designado con un nœmero correlativo por fila, de tal modo que los impares queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje longitudinal de simetría del recinto.-
Asientos Móviles: Cuando los asientos sean móviles, se asegurarÆn formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo, conservando las demÆs características.-
Las dimensiones de las unidades no serÆn inferiores a las de las sillas corrientes.-
Asientos sueltos: Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serÆn inferiores a las de las sillas corrientes.-
En caso de ser sillones (con brazos) las dimensiones serÆn las establecidas para los asientos fijos.-
La cantidad de asientos por palco o balcón, no rebasarÆ a la proporción de uno por cada 0,50 m2. de Ærea, con un mÆximo de 10 asientos.-
Vestíbulos en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
En un lugar de espectÆculos y diversiones pœblicos, los vestíbulos deben tener un Ærea que se calcula en función del nœmero de espectadores de cada uno de los sectores que sirven y a razón de 6 personas por metro cuadrado.-
Como vestíbulo de entrada, se considera el espacio comprendido entre la línea Municipal y la fila de puertas separativas con la sala o lugar destinado al espectÆculo pœblico.-
Planos de capacidad y distribución en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un lugar para espectÆculos y diversiones pœblicas es necesario la presentación de los planos donde se consigna la capacidad y la distribución de las localidades.-
Dichos planos merecerÆn la aprobación de la Dirección de Obras Publicas.-
7. ESCALERAS.

1. Escaleras principales:
Características: Las escaleras principales de un edificio serÆn practicables y estarÆn provistas de pasamanos, siendo parte integrante de las mismas los rellanos o descansos.-
El acceso a una escalera principal serÆ fÆcil y franco a travØs de lugares comunes de paso que comuniquen con cada unidad de uso y a cada piso, segœn se establece en los artículos precedentes.-
En cada piso la escalera serÆ perfectamente accesible desde cada vestíbulo general o pœblico.-
Una escalera principal tendrÆ las siguientes características:
Tramos: Los tramos de una escalera tendrÆn no mÆs que 21 alzadas corridas entre los descansos o rellanos (Figura 21).
3 b < d sin obligación de rebasar 1,10 m.-
Medidas de huella y contra huella: Las pedadas y los descansos de una escalera se medirÆn sobre la línea de huella, la cual correrÆ paralela a la zanca o limón interior, a una distancia de Øste igual a la mitad del ancho de la escalera, sin rebasar 0,60 m.-
Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serÆn, sobre la línea de huella, iguales entre sí y responderÆn a las siguientes fórmulas (Figura 22):
2 a + P = 0,63 m.
Donde a = (alzada) no serÆ mayor a 0,18 m.
P = (pedada) no serÆ menor de 0,27 m.-
Los descansos tendrÆn un desarrollo no inferior a las 3/4 partes del ancho de la escalera, sin obligación de rebasar 1,10 m. Las puertas de una escalera que no sean rectas tendrÆn el radio de la proyección horizontal del limón interior igual o mayor que 0,25 m.-
Compensación de escalones: No se permitirÆn escaleras de uso colectivo que constituyan medios exigidos de salida con escalones compensados.-
La compensación de los escalones tendrÆ la siguiente limitación:
Las pedadas hasta cuatro escalones en la parte mÆs crítica (junto al limón interior) pueden tener 0,12 m. como mínimo, y las demÆs aumentarÆn en forma progresiva hasta alcanzar la medida normal.-
La medición se efectœa sobre el limón interior y perpendicularmente a la bisectriz del Ængulo de la planta del escalón.-
Cuando el radio es mayor de 1,00 m. se considerarÆ la escalera como de tramos rectos (Figura 21).-
Ancho Libre: El ancho libre de una escalera se mide entre zócalos. Si el pasamanos que se coloque sobresale mÆs de 7,5 cm. de la proyección del zócalo, se tendrÆ en cuenta para medir el ancho libre. Sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en "Escaleras exigidas de salida", los anchos mínimos son:
Caso general: 1,10 m. en todos los casos no comprendidos en los ítems que siguen.-
Locales de comercio: 0,70 m., cuando la escalera comunique con local ubicado en pisos inmediatos al de la unidad comercial de uso y siempre que ese local anexo del principal no tenga mayor superficie que 50,00 m2; 0,90 m. cuando esta superficie no exceda de 100,00 m2.-
Viviendas colectivas: 1,10 m. y 0,90 m. cuando sirva de acceso a una sola

vivienda.-
Unidad de vivienda: 0,90 m. cuando la escalera sirva de acceso a una unidad de vivienda;0,80 m. cuando comunique pisos de una misma unidad.-
Altura de paso: La altura de paso serÆ por lo menos de 2,00 m. y se mide desde el solado de un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de Øste.-
2. Escaleras secundarias.
Características: Las escaleras secundarias serÆn practicables, siendo parte integrante de las mismas los rellanos y descansos:
a) Características:
Tramos y escalones: Los tramos tendrÆn no mÆs que 21 alzadas corridas. La alzada no excederÆ de 0,20 m. La pedada no serÆ menor que 0,23 m. sobre la línea de huella. Los descansos tendrÆn un desarrollo no menor que el doble de la pedada.-
Ancho Libre: El ancho libre no serÆ menor de 0,70 m. Puede ser de 0,60 m. si fuese de tramos rectos, puede ser 0,50 m. cuando sirva de acceso a azotea de Ærea no mayor que 10,00 m2. , a torres , miradores y tanques. Cuando la escalera tenga forma helicoidal, el ancho libre no deberÆ ser menor de 0,70 m. y tener un ojo de 0,20 m.-
Altura de paso: La altura de paso serÆ por lo menos de 2,00 m. medida desde el solado de un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de Øste.-
Casos de aplicación: Pueden tener acceso exclusivo por una escalera secundaria solamente los lugares siguientes:
Un solo local de primera o tercera clase, de superficie no mayor que 20,00 m2.-
Locales de segunda.-
3. Escaleras verticales o de gato:
La escalera vertical o de gato, puede servir de acceso sólo a los lugares siguientes:
* Azoteas intransitables.-
* Techos.-
* Tanques.-
SerÆ de barrotes metÆlicos macizos de 16 mm. de diÆmetro a lo menos, ancho no inferior a 0,40 m. separados entre sí de 0,30 a 0,35 m. y distanciados del paramento 0,12 a 0,18m. empotrado a 0,15 m.; los escalones pueden ser de planchuelas , siempre que la escalera posea baranda vertical independiente.-
En los establecimientos comprendidos en la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se adoptarÆ lo dispuesto en la misma.-
4. Escalones en pasajes y puertas:
Los escalones que se proyectan en las entradas de un edificio, tendrÆn una alzada no mayor que 0,18 m. y los que proyectan al interior en pasajes o coincidentes con puertas, tendrÆn una alzada comprendida entre 0,12 y 0,18 m.-
5. Escaleras exigidas de salida:
Medidas de escaleras exigidas: Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto para escalera principal, las medidas de las escaleras exigidas de salida de un piso permitirÆn acomodar simultÆneamente a los ocupantes de la superficie de piso servida por la escalera, situada al nivel inmediato superior del tramo considerado. El ancho de una escalera no podrÆ ser disminuido en el sentido de la salida:

a) Caso general.
La planta de la escalera se calcula sobre la base de una persona por cada 0,25 m2. de ÆrEa neta de escalones, rellanos y descansos incluidos dentro de la caja, computÆndose los rellanos situados al nivel de los pisos, sólo en un ancho igual al de la escalera.-
Cuando el nœmero de ocupantes de un piso sea mayor que 80 hasta 160, el excedente sobre 80 se puede acomodar en los rellanos situados al nivel del piso a razón de una persona por cada 0,25 m2.-
Cuando el nœmero de ocupantes de un piso exceda de 160, la escalera acomodarÆ por lo menos la mitad, y el resto en los rellanos situados al nivel del piso a razón de una persona por cada 0,25 m2.-
Casos de lugares de espectÆculos y diversiones pœblicas: El ancho de las escaleras se calcularÆ con el criterio establecido en " Ancho de salidas y puertas en lugares de espectÆculos pœblicos y diversiones pœblicos".-
Pasamanos en escaleras exigidas: Las escaleras exigidas tendrÆn balaustrada, barandas o pasamanos rígidos, bien asegurados sobre un lado, por lo menos.-
La altura de la balaustrada o baranda, medida desde el medio del peldaæo o solado de los descansos no serÆn menor de 0,85 m. y la suma del alto mÆs el ancho de Østa balaustrada o baranda, no serÆ inferior a 1,00 m.-
En las cajas de escaleras, el pasamanos se colocarÆ a una altura comprendida entre 0,85 y 1,00 m. medida desde el medio del peldaæo o solado de los descansos; un claro mínimo de 0,025 m. se mantendrÆ en todos sus puntos para que se pueda asir el pasamanos.-
Cuando el ancho de la escalera exceda de 1,50 m., habrÆ balaustrada, baranda o un pasamanos por cada lado y estos elementos no distarÆn entre sí, mÆs de 2,40 m.-
Cuando el ancho de la escalera rebase esta medida se debe colocar pasamanos intermedios. Estos serÆn continuos de piso a piso y estarÆn sólidamente soportados.-
Escaleras de emergencia:
En las construcciones de uso colectivo de mÆs de tres pisos altos, deberÆ existir una caja de escalera.
AdemÆs de cumplir con lo establecido en " Escaleras principales - características ", deberÆ reunir los siguientes requisitos.-
SerÆn construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al fuego, acorde con el mayor riesgo existente.-
Su acceso tendrÆ lugar a travØs de la puerta de doble contacto, con una resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la caja. La puerta abrirÆ hacia adentro sin invadir el ancho de paso.-
Cuando el edificio sea destinado a vivienda, oficina o banco y tenga mÆs de 20,00 m. de altura, la caja de escalera tendrÆ acceso a travØs de antecÆmara con puerta de cierre automÆtico en todos los niveles. En otro uso, se cumplirÆ esta prescripción, cualquiera sea su altura.-
DeberÆ estar claramente seæalizada e iluminada permanentemente.-
DeberÆ estar libre de obstÆculos no permitiØndose a travØs de ellas el acceso a ningœn tipo de servicio, tales como: armarios para œtiles de limpieza, aberturas para conductos de incinerador y/o compactador, puertas de ascensor, hidratantes

y otros.-
Sus puertas se mantendrÆn permanentemente cerradas, contando con cierre automÆtico.-
Cuando tenga una de sus caras sobre una fachada de la edificación, la iluminación podrÆ ser natural utilizando materiales transparentes resistentes al fuego.-
Los acabados o revestimientos interiores serÆn incombustibles y resistentes al fuego.-
Ninguna escalera podrÆ seguir en forma continua hacia niveles inferiores al del nivel principal de salida.-
Las cajas de escalera que sirvan a seis o mÆs niveles deberÆn ser presurizadas convenientemente, con capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad del humo.-
Las tomas de aire se ubicarÆn de tal forma que durante un incendio, el aire proyectado no contamine con humo los medios de escape.-
En edificaciones donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada podrÆ no exigirse la presurización.-
Los tramos serÆn rectos no permitiØndose escalones compensados.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.2.1., en los edificios de altura superior a 25 m., se colocarÆn escaleras auxiliares exteriores, que llegarÆn a planta baja y deben reunir las siguientes características:
SerÆn construidas con material incombustible.-
Deben dar directamente a espacios pœblicos abiertos o espacios seguros.-
Los cerramientos perimetrales deben ofrecer el mÆximo de seguridad al pœblico para evitar caídas.-
6. Escaleras mecÆnicas:
En los casos en que requiera mÆs de una escalera como medio exigido de salida, una escalera mecÆnica se puede computar en el ancho total de escalera exigida, siempre que:
Cumpla las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas.-
EstØ encerrada, formando caja de escalera.-
Tenga un ancho no inferior a 1,10 m., medido sobre el peldaæo.-
Marche en el sentido de la salida exigida.-
Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles, excepto:
Las ruedas, que pueden ser de material de lenta combustión.-
El pasamanos, que puede ser de material flexible, incluso caucho.-
El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm. de espesor, adherido directamente a la caja, Østa serÆ incombustible y reforzada con metal u otro material no combustible.-
El equipo mecÆnico o elØctrico requerido para el movimiento estØ colocado dentro de un cierre dispuesto de tal manera que no permita el escape de fuego o humo dentro de la escalera.-
Su funcionamiento deberÆ ser interrumpido al detectarse el incendio.-
8. RAMPAS.
Se permite el uso de rampas en reemplazo de la escalera principal y como circulaciones. El ancho de las rampas y de los descansos se establecerÆ del mismo modo que el de las escaleras.-

Los tramos de rampas no podrÆn tener estrangulaciones, ni un largo mayor de 15 m., cuando la pendiente de la rampa supere 6% debiØndose interponer descansos llanos entre tramos. No se permitirÆn pendientes superiores al 10 %, aœn cuando de trate de tramos cortos.-
Cuando la pendiente no supere el 6% sóo serÆ obligatorio colocar descansos llanos en los sitios en que la rampa cambia de dirección y en los accesos y salidas de los locales.-
Los solados deberÆn ser construidos de manera que no resulten resbaladizos ni puedan ponerse así con el uso.-
9. PALIER DE PISOS:
Cuando el ancho del palier (descanso de escalera) sea inferior o igual a 1,50 m. no podrÆ haber ingresos directos del mismo a las distintas unidades de vivienda, a menos que, previamente, se interponga un espacio mínimo libre de 1,00 m2. de superficie (Figura 23).-
10. ASCENSORES.
Cuando el ascensor abra directamente sobre una circulación, el ancho que corresponda a la misma frente al ascensor, se incrementarÆ en 0,05 m. por pasajero.-
Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor principal, correspondiente a oficinas o casas de departamentos, serÆ de 0,90 x 1,10 m.-
La Dirección de Obras Particulares podrÆ exigir que se aumenten las dimensiones y nœmero de los ascensores.-
3.7. DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES REGLAMENTARIAS.
1. SERVICIO MINIMO DE SALUBRIDAD EN CASA HABITACIÓN:
En todo predio edificado existirÆn, por lo menos, los siguientes servicios de salubridad.-
Un retrete de materiales durables, con piso, techo y paramentos impermeables, dotado de inodoro comœn a la turca o de pedestal.-
Un lavatorio.-
Una pileta de cocina.
Una ducha y desagüe de piso.-
Las demÆs exigencias impuestas por O.S.N.-
En todo edificio destinado a vivienda, cada unidad locativa tendrÆ por cada cuatro locales de primera clase o fracción, las comodidades enumeradas anteriormente.-
En toda unidad locativa (inquilinato, etc.) utilizada para vivienda, habrÆ una cocina o por lo menos un espacio para cocinar.-
2. SERVICIO M´NIMO DE SALUBRIDAD EN OTROS EDIFICIOS:
En todo edificio o local con destino a usos comerciales o industriales, cada unidad locativa independiente tendrÆ los servicios establecidos en las reglamentaciones especiales y, en los casos no previstos en Øste Reglamento se dispondrÆ de locales con servicio de salubridad, separados para cada sexo y proporcionados al nœmero de personas que trabajen o permanezcan en ellos en comœn de acuerdo con el siguiente criterio:
El propietario podrÆ establecer fundadamente la proporción de personas de cada sexo que trabajarÆn:
De no establecerlo el propietario, el nœmero de personas se calcularÆ aplicando

lo establecido en " Nœmero de Ocupantes " y determinando que habrÆ 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres.-
En los edificios o locales comerciales o industriales, cuando las personas de ambos sexos no excedan de 5, habrÆ un retrete con lavabo. En los demÆs casos habrÆ:
1 retrete por cada 20 personas o fracción y por sexo.-
1 orinal por cada 10 hombres o fracción.-
1 lavabo por cada 10 personas.-
1 ducha por cada 20 personas ocupadas en industrias insalubres o en fabricación de alimentos.-
En caso de servicios colectivos, Østos se ubicarÆn separados de los lugares de permanencia.-
Los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes tiendas, restaurantes mercados y otros que la Dirección de Obras Particulares establecerÆ por analogía, contarÆn para los usuarios, excluido el personal de empleados con:
2 retretes para un mÆximo de 250 personas y 1 retrete por cada 100 personas mÆs.-
1 lavabo por cada 2 retretes.-
1 orinal por cada retrete para hombres.-
En los teatros, cine-teatros y cinematógrafos, se considerarÆ que del total de espectadores correspondan 2/5 a hombres y 3/5 a mujeres. Para los servicios exigidos se establece la siguiente tabla de valores acumulativos:
PERSONAS
Por cada 300 o frac. > 100
Por cada 200 o frac. > 100
Por cada 100 o frac. > 50
Mujeres:
Hombres:
Por cada 30 o fracción
Empleados
Por cada 25 o fracción
Artistas
Mujeres :
En los campos de deportes cada sector tendrÆ, por nœmero de personas, los siguientes servicios exigibles:
Bebederos surtidores: 4 mínimos y uno por cada 1.000 personas, a partir de 5.000.-
Orinales: 4 por cada 1.000 personas hasta 20.000.-
2 por cada 1.000 personas sobre 20.000.-
Retretes: para hombres 1/3 del nœmero de orinales y
para mujeres 1/3 de los destinados para hombres.-
3. INSTALACIONES EN ZONAS SIN SERVICIOS PUBLICOS DE SALUBRIDAD:
Las fincas ubicadas en las zonas de la ciudad no servidas por las redes de agua corriente o cloacales deberÆn tener instalaciones de salubridad con desagües a fosa sØptica y pozo negro.-
Queda prohibido lanzar a la vía pœblica, como a terrenos propios o linderos, los líquidos cloacales y las aguas servidas.-

Las instalaciones sanitarias se ejecutarÆn de acuerdo a lo determinado en este reglamento.-

4. SERVICIO DE SANIDAD:

El Departamento de Obras Pœblicas podrÆ exigir la instalación de un servicio de sanidad para primeros auxilios en los edificios o locales que por su carÆcter así lo requieran.-

5. INTERCEPTOR DE HOLL´N:

Toda chimenea nueva o existente deberÆ ser provista de un dispositivo para interceptar hollín, aprobado.-

El interceptor se instalarÆ en un lugar fÆcilmente accesible para su inspección y limpieza y estarÆ construido con material resistente a la acción reductora de los gases evacuados de la combustión. La terminación de la chimenea debe tener la altura y la ubicación necesaria para no causar molestias a los vecinos ni a los locales de la misma propiedad.-

6. LOCALES CON ARTEFACTOS PARA GAS:

DeberÆn cumplir todos los requisitos establecidos en las reglamentaciones que regulan el suministro de gas.-

7. CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO:

Conductos para aire acondicionado: Toda superficie que se encuentre en contacto directo con el aire acondicionado deberÆ construirse con materiales incombustibles. El conducto, donde sea necesario, podrÆ forrarse exteriormente con materiales que tengan función de aislantes tØrmicos. Cuando el conducto así forrado deba instalarse en salas de mÆquinas o calderas, se cubrirÆ con tejido metÆlico revocado. Dentro de ningœn conducto que pertenezca a un sistema de aire acondicionado podrÆ colocarse otra clase de canalizaciones, como ser: cloacas, agua, gas , electricidad , respiradores.-

Equipos individuales de aire acondicionado: Los equipos individuales de aire acondicionado ubicados al exterior no pueden tener caída de sus aguas de condensación; las que serÆn canalizadas por conductos.-

c) De las instalaciones tØrmicas.

I) Ventilación mecÆnica:

Prescripciones generales sobre ventilación mecÆnica: La ventilación mecÆnica debe asegurar en forma efectiva la renovación del aire ambiente para el cual se instale, de acuerdo a las condiciones de cada caso. Cuando el sistema que se proponga sea una novedad tØcnica, se comprobarÆ su eficiencia mediante cÆlculos justificativos, memoria descriptiva y demÆs antecedentes œtiles que se juzguen necesarios para el estudio.-

La ventilación mecÆnica deber ser completada con otra natural mediante vanos, claraboyas o conductos que la reemplace (y que deben quedar en condiciones de usarse) cuando, por causas fortuitas el mecanismo no funcione normalmente. Esta ventilación natural complementaria no serÆ exigida cuando, a juicio de la Dirección, se la sustituya por otro sistema satisfactorio.-

Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilación complementaria, la superficie requerida serÆ el 50 % de la que se establece en " Iluminación y Ventilación de locales de primera clase", la que puede obtenerse por patio.-

Cuando se utilicen conductos: en locales que por su destino no requieran otra forma de ventilación, los mismos ventilarÆn por dos o mÆs conductos

convenientemente dispuesto a razón de uno cada 25,00 m2 de superficie. La sección de cada conducto tendrÆ un Ærea mínima de 0,015 m2. y lado no inferior a 0,10 m. Los conductos pueden rematar segœn convenga al Proyectista en un patio o bien en una azotea. Las bocas de captación de aire no se pueden colocar cercanas a solados de acera, de patios ni de terrenos.-

La velocidad mínima del aire serÆ de 0,20 m/seg., no obstante puede ser modificada en cada caso conforme a la temperatura del fluido hasta establecer el equilibrio necesario que debe existir entre la velocidad y la temperatura para obtener un ambiente confortable . En los locales, la velocidad del aire se ajustarÆ a los siguientes límites:

De 0,15 m/seg. a 1,00 m/seg. para trabajos sedentarios,

De 1,00 m/seg. a 1,75 m/seg. para trabajos semiactivos.-

De 1,75 m/seg. a 5,00 m/seg. para trabajos activos.-

Prescripciones particulares sobre ventilaciones mecÆnicas.-

a) Cultura:

Biblioteca : 30 m3/h y por persona.-

Exposiciones : 16 renovaciones horarias del volumen del local.-

Estudio de radiodifusión: 30 m/h. por persona.-

Auditorios: ver espectÆculo pœblico.-

b) Sanidad.

Sala de operaciones: 120 m3/h. y por persona y siempre que quede justificada en la tØcnica quirœrgica.-

Casas de baæo: (en los locales de uso colectivo y especifico para el fin a que se destinen) 16 renovaciones horarias del volumen del local.-

Locales de sanidad: 10 renovaciones horarias del volumen del local.-

c) Salubridad: Baæos, retretes u orinales mœltiples, el extractor de aire que puede sustituir la abertura de aspiración, debe asegurar una renovación horaria de 10 volœmenes.-

d) Diversiones : Sala de baile, " boites " y "cabaret": 90 m3/h y por persona.

e) EspectÆculos Pœblicos: Teatros, cine teatros, cinematógrafos y auditorios:

Sala de baile y vestíbulos: 40 m3./h y por persona.

Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local.-

f) Bancos: En oficinas anexas a cajas de seguridad y locales afines: 12 renovaciones horarias del volumen del local.-

g) Industrias: Los locales de trabajo y/o depósitos comerciales e industriales pueden acogerse a lo establecido en el inciso c)I " Ventilación mecÆnica " cuando, a juicio de la Dirección, los procesos de elaboración o sistemas de trabajo así lo justifique. La ventilación mecÆnica serÆ considerada por la Dirección en cada caso particular.-

En los locales de trabajo la ventilación mecÆnica no releva de emplear los aparatos o sistemas exigidos por las disposiciones respectivas para defensa contra la producción de polvos abundantes, gases incómodos o tóxicos, Østos deben evacuarse al exterior conforme se hayan producido.-

Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros, habrÆ campanas de aspiración o cualquier otro aparato eficaz, para los polvos producidos por lo aparatos mecÆnicos se colocarÆ alrededor de los mismos, tambores de comunicación con una aspiración enØrgica; para los gases pesados se harÆ eliminación por descenso. La

pulverización de materias irritantes o tóxicas pueden efectuarse œnicamente en sistemas cerrados.-
h) Películas y Discos.
Estudios cinematograÆficos: En los sets para las necesidades propias de la filmación: 14 renovaciones horarias del volumen del local.-
Estudios de grabación revelado, revisión: En los locales donde se efectœen labores de grabación, revelado, revisión, manipuleo y depósito de películas: 20 renovaciones horarias del volumen del local.-
En los locales donde intervengan conjuntos para las grabaciones: 14 renovaciones horarias del volumen del local.-
II) Instalaciones TØrmicas:
Calefacción por aire caliente producido mediante aparatos que queman combustible: Lo establecido en Øste punto es aplicable a artefactos que producen aire caliente mediante la combustión, para templar ambientes habitables, para flujos de mÆs de 10.000 calorías /h. Quedan exceptuados los sistemas que se usan en procesos industriales.-
El aire caliente puede provenir de artefactos o calefactores centrales o de unidades emplazadas en el local a calefaccionar. La temperatura del aire en la boca de suministro no serÆ mayor que 60 ”C.-
El calefactor debe emplazarse de modo que quede aislado tØrmicamente de elementos combustibles próximos, y sus paredes exteriores no deben alcanzar temperaturas inconvenientes para las personas.-
La toma de aire a calentar se ubicarÆ de manera de evitar su contaminación con impurezas tales como a título de ejemplo se citan: hollín, humo y gases de chimeneas; polvo de vía pœblica, patios o terrazas, gases de conductos de ventilación. Si la toma de aire cuenta con malla metÆlica o filtro, se emplazarÆ en sitios fÆcilmente accesibles para su cambio o limpieza.-
El circuito de aire caliente serÆ independiente de los gases de combustión, los cuales deben ser eliminados a la atmósfera mediante conductos ex-profeso.-
Las superficies intercambiadoras de calor impedirÆn la mezcla del aire y los productos de la combustión. El espesor mínimo de las paredes serÆ de 9 mm. para la fundición de hierro y 3mm. para el acero. La temperatura de las superficies no excederÆ de 450 ”C. La Dirección, no obstante puede autorizar otros materiales, espesores y temperaturas, previo las experiencias del caso.-
Cuando el calefactor tenga dispositivos mecÆnicos para impulsar el aire caliente debe preverse un sistema de seguridad que suspenda el suministro de combustible en caso de funcionamiento defectuoso del impulsor.-
8. PARARRAYOS:
La Dirección de Obras Particulares podrÆ exigir la instalación de pararrayos en las construcciones que, por sus alturas o características especiales sean susceptibles de ser daæadas por descargas elØctricas atmosfØricas.-
La punta de la barra de un pararrayo estarÆ ubicada por lo menos a 1,00 m. por sobre las partes mÆs elevadas de un edificio, torre, tanques, chimeneas y mÆstiles aislados.-
En las cumbreras de los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o terrazas, las barras de los pararrayos se colocarÆn a distancias que no excedan de 20,00 m. entre sí, siempre que la Dirección no fije otra medida.-

9. DISPOSITIVOS PARA MUDANZAS:
En los edificios de viviendas colectivas y oficinas deberÆn instalarse aparatos adecuados, con preferencia, en el interior del predio.-
10. INCINERADORES PARA BASURA:
Prohíbese la instalación o puesta en marcha de incineradores domiciliarios, de edificios comerciales (hoteles, restaurantes, etc.) o institucionales (oficinas, escuelas, etc.).-
Los incineradores industriales, patológicos y municipales se ajustarÆn a las normas que se fijen al efecto.-
11. DEPOSITOS SUBTERRANEOS PARA COMBUSTIBLES L˝QUIDOS:
Los depósitos subterrÆneos para combustibles líquidos mantendrÆn de la línea municipal y eje divisorio entre predios una distancia mínima de 1,00 m., tendrÆn bocas de fÆcil acceso y conductos de expansión de gases.-
12. BUZONES PARA CORRESPONDENCIA:
Es obligatorio la instalación de buzón para correspondencia en toda construcción destinada a casa habitación, edificio pœblico o negocio.-
Los buzones deberÆn tener como mínimo 18 cm. de largo por 4 cm. de alto.-
No se otorgarÆ certificado Final de Obra a la construcción que no reœna dicho requisito.-
3.8. DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO.
1. CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO:
Para las construcciones de panteones, monumentos, bóvedas, sepulcros, etc., regirÆ lo dispuesto en Øste Reglamento para la edificación en general en cuanto sea pertinente.-
Se rechazarÆn los planos e impedirÆ la ejecución de obras que contengan alegorías inadecuadas y cuya forma artística no responda a la seriedad y al decoro.
La superficie mínima destinada a la construcción de bóvedas y panteones serÆ de 12.00 mts.2 teniendo el lado menor, no menos de 3.00 mts.
La profundidad mÆxima que se permitirÆ en la excavación del terreno en bóvedas y panteones serÆ de 3 metros.-
Los panteones y bóvedas tendrÆn la altura mÆxima de cuatro metros, pudiendo sobre elevarse solamente por motivos alegóricos decorativos.-
En las fachadas no habrÆ salientes, ni molduras que sobresalgan a la línea municipal.-
Pueden solo permitirse cornisas sobre elevadas 2,50 m. sobre el nivel de vereda.-
Los frentes se revocarÆn con materiales adecuados y colores en ambiente con el lugar, previamente se solicitarÆ autorización a la oficina de Obras.-
Los planos se ejecutarÆn en escala 1:50.-
El adquirente de terrenos para bóveda o panteón estÆ obligado a presentar los planos dentro de los setenta (60) días contados de acordado el terreno y a consumar la obra dentro de los ciento veinte (120) días de aprobación de los planos. En caso de incumplimiento quedarÆ caduca la concesión acordada.-
La veredas perimetrales de bóvedas, panteones, etc., se construirÆn en mosaicos vainillas color natural con guarda negra.-
La colocación de pequeæos monumentos, lÆpidas, cruces, etc., sobre sepultura

quedan eximidas de la presentación de planos y demÆs trÆmites, debiendo solicitar autorización y abonar los derechos que correspondan.-
La altura de las lÆpidas sobre el nivel de vereda serÆ de 40 cm., debiendo recuadrar con mampostería la sepultura de un ancho de 70 cm. por un largo de 2,00 m. Las cruces y monumentos podrÆn sobre elevarse hasta la altura de 1,20 m.-
2. CEMENTERIOS PARQUES:
Requisitos para la habilitación:
1”) PodrÆn establecerse en la ciudad de Plottier Cementerios parques Privados, dentro de las zonas que disponga el Código de planeamiento Urbano y a no menos de 5 (cinco) kilómetros uno del otro.-
2”) El o los peticionantes deberÆn acreditar la titularidad del dominio del suelo afectado a tan fin.-
3”) La superficie mínima del predio serÆ de 6 (seis) hectÆreas y la mÆxima de 20 hectÆreas.
4”) Las construcciones deben ser en planta baja y comprenderÆn œnicamente capilla para cultos., administración, vivienda para casero, sanitarios para uso pœblico, depósito de mÆquinas y herramientas y deposito previo a inhumaciones.-
5”) El perímetro del predio estarÆ construido en alambre de malla de 2,10m. con postes a una distancia entre sí de 3,00 m.; el perímetro del predio tendrÆ que tener un cerco vivo de 2,00 m. de altura.-
6”) Sobre la línea municipal deberÆ contar con columnas de alumbrado pœblico.-
7”) ContarÆ con acceso pavimentado, con cordón integral y calzada de hormigón, material asfÆltico o pavimento articulado aprobado por el Municipio.-
8”) La parte destinada a inhumación deberÆ estar rodeada de una franja libre no inferior a 10,00 m. en cuya medida se computarÆn las calles pœblicas.
9”) Un 10 % de la superficie del predio deberÆ destinarse a zonas de forestación, incluyendo la franja exigida en el artículo 8”)
10”) La superficie destinada a estacionamiento interno serÆ equivalente a 5 (cinco) vehículos por hectÆrea.-
11”) Las construcciones indicadas en el punto 4”), deberÆn cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación Vigente.-
12) Dentro del espacio destinado al sector inhumaciones se destinarÆ el 1% del total de las parcelas habilitadas, en ubicación a determinar de comœn acuerdo entre el Municipio y la Empresa, destinado a vecinos de la Ciudad de Plottier o a quiØn designare el Departamento Ejecutivo.-
13”) ContarÆ con un osario comœn, que estarÆ construido a nivel de piso con paredes de 15 cm. y losa de cemento armado, sobre el cual se deberÆ parquizar, dejando una abertura movible de 40 cm. x 60 cm. para depositar restos óseos. Las medidas del mencionado osario serÆn: 2,40 m. de ancho por 6,00 m. de largo por 1,50 m. de profundidad.-
14”) La Municipalidad habilitarÆ el Cementerio Parque una vez cumplidas y constatadas las condiciones exigidas en los puntos precedentes.-
3.9. DE LAS OBRAS QUE AFECTEN A LOS LINDEROS.
1. VISTAS A PREDIOS LINDEROS:
No se permitirÆn vistas a predios colindantes desde aberturas situadas a menos distancia de tres metros del eje divisorio entre predios, aunque Østos sean de

un mismo dueæo. Esta exigencia no rige para ventanas colocadas de costado y oblicuas de no menos de 75” respecto del citado eje, en cuyo caso, la distancia mínima es de 0,60 m.
En el caso de proyectarse ventanas, puertas, galerías, balcones, azoteas o cualquier obra que permita acceso de personas a menor distancia de 3,00 m. del eje divisorio entre predios, con la excepción establecida mÆs arriba, se deberÆ impedir la vista al predio colindante utilizando un elemento fijo, opaco o traslœcido de una altura no inferior a 2,00 m., medidos desde el piso.-
2. INSTALACIONES ARRIMADAS A MUROS DIVISORIOS:
Queda prohibido instalar, aplicadas a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueæo:
Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o daæos, como ser: mÆquinas, artefactos, guías de ascensores o montacargas, tubería que conecta a una bomba de impulsión para fluidos, etc.-
Canchas para juegos de bochas, de pelota u otras actividades que puedan producir choques o golpes.-
Todo aquello que estØ específicamente determinado en el Código Civil sobre restricciones al dominio.-
3. INSTALACIONES QUE TRANSMITAN CALOR O FRIO:
Cualquier fuente de calor o frío se distanciarÆ o aislarÆ convenientemente, a fin de evitar la transmisión molesta de calor o frío a travØs de un muro separativo de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo dueæo.-
4. INSTALACIONES QUE PRODUZCAN HUMEDAD:
No se podrÆ adosar a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo dueæo:
Canteros o jardineros, si no se interpone un revestimiento impermeable y de suficiente resistencia mecÆnica que impida todo daæo al muro.-
En caso de colocarse enredaderas, Østas deberÆn destacarse del muro divisorio y se adoptarÆn dispositivos que eviten toda filtración.-
5. ARBOLES:
Los Ærboles deberÆn retirarse tres metros, por lo menos de los muros.-
3.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aœn para actividades fuera de Østos y en la medida en que las tareas los requieran. -
TambiØn estÆn obligados a cumplir con las condiciones que se establecen los edificios existentes en los cuales se ejecuten obras de remodelación, refacción y/o ampliación o que a juicio de la Dirección de Obras Publicas, en consulta con la Dirección de Bomberos se considere que se aumenta la peligrosidad, sea por modificación en la distribución general de obra o por alteración del uso.-
Los objetivos a cumplimentar son:
a) Dificultar la iniciación de incendios.-
b) Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.-
c) Asegurar la evacuación de las personas.-
d) Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos.-

e) Proveer las instalaciones de detección y extinción.-
Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicarÆ a cada parte y uso las protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso. , se cumplirÆn los requisitos para el nuevo uso.-
La Dirección de Obras Publicas, cuando lo considere necesario, convendrÆ con la Dirección de Bomberos, la coordinación de funciones que hagan al proyecto, ejecución y fiscalización de las protecciones contra incendio en sus aspectos preventivos, estructurales y activos.-
Establecer la calidad de los materiales a utilizar, las características tØcnicas de las distintas protecciones, el dimensionamiento, los mØtodos de cÆlculo y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrÆn en cuenta las presentes normas y demÆs reglamentaciones vigentes y aquellas que dicte al respecto la autoridad competente.-
En la ejecución de estructuras portantes y muros en general se emplearÆn materiales incombustibles, cuya resistencia al fuego se determinarÆ conforme a las tablas adjuntas.-
Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberÆ ser soportado por otros de resistencia al fuego igual o mayor. La resistencia al fuego de un elemento estructural incluye la resistencia del revestimiento que lo protege y la del sistema constructivo del que forma parte.-
Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberÆ ser objeto de una pericia tØcnica, a fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de resistencia y estabilidad, antes de procederse a la rehabilitación de la misma. Las conclusiones de dicha pericia deberÆn ser informadas a la autoridad competente, previa aprobación de la Dirección de Bomberos. En los establecimientos con ambientes inflamables, explosivos o pulverulentos combustibles, no deberÆn usarse equipos de calefacción u otras fuentes de calor, debiendo contar con sus instalaciones blindadas, a los efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas. Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberÆn ser lo mÆs cortos posibles y estarÆn separados por una distancia no menor de un metro de todo material combustible.-
Las caæerías de vapor, agua caliente y similares, deberÆn instalarse lo mÆs alejadas posible de cualquier material combustible y en lugares visibles tendrÆn carteles que avisen al personal el peligro ante un eventual contacto.-
Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos tendrÆn dispositivos automÆticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía.-
2. DEFINICIONES.
Caja de escalera: Escaleras incombustibles contenidas entre muros de resistencia al fuego acordes con el mayor riesgo existente. Sus accesos serÆn cerrados con puertas doble contacto y cierre automÆtico.-
Coeficiente de salida: Nœmero de personas que puedan pasar por una salida o bajar por una escalera, por cada unidad de ancho de salida o por minuto.-
Factor de ocupación: Nœmero de ocupantes por superficie de piso, que es el nœmero teórico de personas que puedan ser acomodados sobre la superficie del piso.-
La proporción de personas por metro cuadrado de piso se encuentra establecida en

el punto 3.6.2. -
Materias combustibles: Se clasifican en: inflamables de 1” categoría; inflamables de 2” categoría; muy combustibles; combustibles; poco combustibles; incombustibles y refractarios.-
La clasificación se basa de acuerdo a los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía:
Explosivos: sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma sœbita reacción exotØrmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos nitroderivados orgÆnicos, pólvora, determinados Øteres nítricos y otros.-
Inflamables de 1” categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles; su punto de inflamación momentÆneo serÆ igual o inferior a 40”C, por ejemplo: alcohol, Øter, nafta, benzol, acetona y otros.-
Inflamables de 2” categoría: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles, su punto de inflamación momentÆneo estarÆ comprendido entre 41”C y 120 ”C, por ejemplo: kerosene, aguarrÆs, Ácido acØtico y otros.-
Muy combustibles: materias que expuestas al aire, puedan ser encendidas y continœen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y otros.-
Combustibles: materiales que puedan mantener la combustión aœn despuØs de suprimida la fuente externa de calor, por lo general necesitan un abundante flujo de aire; en particular, se aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos diseæados para ensayos de incendios y a las que estÆn integradas por hasta un 30 % de su peso por materias muy combustibles, por ejemplo: determinados plÆsticos, cueros, lanas, madera, y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros.-
Poco combustibles: materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas artificiales y otros.-
Incombustibles: materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir cambios en su estado físico, acompaæados o no por reacciones químicas endotØrmicas, sin formación de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros.-
Refractarias: materias que pueden ser sometidas a altas temperaturas de hasta 1.500”C, aœn durante períodos muy prolongados, no alterÆndose ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros.-
Medios de escape: Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de trÆnsito que garantiza una rÆpida y segura evacuación. Cuando la edificación se desarrolla en uno o mÆs niveles, el medio de escape estarÆ constituido por:
Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida.-
Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta Øl piØ de las mismas.-
Tercera sección: ruta horizontal desde Øl piØ de la escalera hasta el exterior de la edificación.-

Muro cortafuego: Muro construído con materiales de resistencia al fuego, similares a lo exigido al sector de incendio que divide. DeberÆ cumplirse asimismo con los requisitos de resistencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, ductibilidad tØrmica, relación altura espesor y disposiciones constructivas que establecen las reglamentaciones en vigencia.-
En el œltimo piso el muro cortafuego rebasarÆ en 0,50 m. por lo menos la cubierta del techo mÆs alto que requiera Østa condición. En caso de que el local sujeto a esta exigencia no corresponda al œltimo piso, el muro cortafuego alcanzarÆ desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente.-
Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se obturarÆn con puertas dobles de seguridad contra incendio (uno a cada lado del muro) de cierre automÆtico.-
La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación, deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro.-
Presurización: Forma de mantener un medio de escape libre de humo, mediante la inyección mecÆnica de aire exterior a la caja de escaleras o al nœcleo de circulación vertical, segœn el caso.-
Punto de inflamación momentÆnea: Temperatura mínima, a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de arder, cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente.-
Resistencia al fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, despuØs del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente funcional.-
Sector de incendio: Local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape.-
Los trabajos que se realicen al aire libre se considerarÆn como sector de incendio.-
Superficie de piso: `rea total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso comœn del edificio.
Unidad de ancho de salida: Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila.
Velocidad de combustión: Perdida de peso por unidad de tiempo.-
3. PREVENCIONES SOBRE ELABORACIÓN, TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES.-
En las plantas de elaboración, transporte, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberÆ cumplir con lo establecido en la Ley N” 13.660 y su reglamentación, ademÆs de lo siguiente:
SØ prohibe el manejo de transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de los establecimientos, cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no hayan sido diseæados especialmente para los fines seæalados.-
SØ prohibe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares de trabajo, salvo en aquellos donde debido a la actividad que en ellos se realice, se haga

necesario el uso de tales materiales. En ningœn caso la cantidad almacenada en el lugar de trabajo, superarÆ los 200 litros de inflamables de 1” categoría o sus equivalentes.-
SØ prohibe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales Æreas estØn provistas de ventilación adecuada, para evitar la acumulación de vapores y gases.-
En los locales comerciales donde se expendan materias inflamables, estas deberÆn ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en Østa Reglamentación.-
En cada depósito no se permitirÆ almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros de inflamable de primera categoría o sus equivalentes.-
Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se admitirÆ que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones.-
Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, cumplirÆn lo siguiente:
PoseerÆn piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando cubetas capaces de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado, cuando Øste no sea miscible en agua y si lo fuera, dicha capacidad deberÆ ser mayor del 120 %. -
Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación serÆ antiexplosiva.-
La ventilación serÆ natural mediante ventana con tejido arrestallama o conducto.-
EstarÆn equipadas con matafuegos de la clase y en cantidad apropiada.-
3. Los depósitos de inflamables con capacidad para mÆs de 500 litros y hasta 1.000 litros de primera categoría o equivalentes ademÆs de lo especificado precedentemente, deberÆn estar separados de otros ambientes, de la vía pœblica y linderos por una distancia no menor de tres metros, valor este que se duplicarÆ si se trata de separación entre depósitos inflamables.-
4. Los depósitos de inflamables con capacidad para mÆs de 1.000 litros y hasta 10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, ademÆs de lo especificado para depósito de inflamables con capacidad hasta 500 litros:
PoseerÆn dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las puertas abrirÆn hacia el exterior y tendrÆn cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, sin llave.-
El piso deberÆ tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el eventual caso de derrame del líquido se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado y mediante un sifón ciego de 0,102 m. de diÆmetro se lo conduzca a un estanque subterrÆneo cuya capacidad de almacenamiento sea por los menos un 50 % mayor que la del depósito. Como alternativa podrÆ instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada.-
La distancia a otro ambiente, vía pœblica o lindero, estarÆ en relación con la capacidad de almacenamiento, debiendo separarse como mínimo 3,00 m. para una capacidad de 1.000 litros, adicionÆndose 2,00 m. por cada 1.000 litros o

fracción de aumento de la capacidad.-
La distancia de separación resultante se duplicarÆ entre depósitos inflamables y en todos los casos Østa separación estarÆ libre de materias combustibles.-
La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a 2 litros de categoría miscible en agua y a su vez, cada una de estas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable similar de su segunda categoría.-
En los establecimientos de elaboración, transporte, transformación y almacenamiento de combustibles, se deberÆ contar con instalación de extinción, adecuada al riesgo.-
4. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS EDIFICIOS.-
Para determinar las condiciones a aplicar, deberÆ considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos.-
La determinación de los distintos tipos de riesgo, surgirÆ de la tabla correspondiente, Tabla N" 4. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinarÆ en
función del riesgo antes definido y de la carga de fuego, de acuerdo a los cuadros adjuntos. Tablas N" 2, 3, 5, 6 y 7. -
Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en muy combustibles o combustibles y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se puedan encontrar los materiales sólidos, podrÆ recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos, relacionÆndola con la del combustible normalizado (madera apilada, densidad). -
Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerarÆ el material o producto como muy combustible, para relaciones menores, no combustibles. Se exceptœa de este criterio a aquellos productos que en estado de subdivisión se considerarÆn muy combustibles, por ejemplo: algodón y otros.-
Los materiales con que se construyen los edificios serÆn resistentes al fuego y deberÆn soportar, sin derrumbarse, la combustión de los elementos que contengan de manera de permitir la evacuación de las personas.-
En los edificios existentes y cuando las necesidades lo requieran se deberÆn introducir las mejoras correspondientes, a los efectos de ajustarlos a lo establecido en el presente punto.-
5. DETALLE DE LAS CONDICIONES DE INCENDIO.
Segœn lo indicado en el cuadro adjunto (Tabla N" 1). -
Condiciones de situación:
Las condiciones de situación, constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso a los edificios, conforme a las características del riesgo de los mismos.-
a) Condiciones Generales de Situación:
En todo edificio o conjunto edilicio que se desarrolla en un predio de mÆs de 8.000 m2. se deberÆn disponer facilidades para el acceso y circulación de los vehículos del servicio pœblico contra incendio.-
En las cabeceras de los campos de edificios que posean solamente una circulación fija, vertical, deberÆn proyectarse plataformas pavimentadas a nivel de planta baja, que permitan el acceso y posean resistencia al emplazamiento de escaleras

mecÆnicas.-
b) Condiciones específicas de Situación: Estas condiciones son las siguientes:
Las condiciones especificas de Situación serÆn caracterizadas con la letra S seguida de un nœmero de orden.
Estas condiciones son las siguientes:
Condición S1: El edificio se situarÆ aislado de los predios colindantes y de las vías de trÆnsito y en general de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrÆ la medida que fije la Reglamentación vigente y serÆ proporcional en cada caso con la peligrosidad.-
Condición S2: Cualquiera sea la ubicación del edificio en el predio, este deberÆ cercarse perimetralmente (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y de 0,30 m. de espesor en albaæilería de ladrillos macizos, de 0,07 m. de hormigón.-
2. Condiciones de construcción:
Las condiciones de Construcción constituyen requerimientos fundados en características de riesgo de los sectores de incendio.-
a) Condiciones Generales de Construcción:
Todo elemento constructivo que constituye el límite físico de un sector de incendio, deberÆ tener una resistencia al fuego conforme a lo indicado en el respectivo cuadro de " Resistencia al Fuego " (F), que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local, natural o mecÆnica, salvo indicación contraria.-
Las puertas que separan sectores de incendio de un edificio, deberÆn ofrecer resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido para el sector donde se encuentran, con un mínimo de F-30. Su cierre serÆ automÆtico aprobado.-
El mismo criterio de resistencia al fuego se emplearÆ para las ventanas.-
Las aberturas que comuniquen el sector de incendio con el exterior del inmueble, no requerirÆn ninguna resistencia en particular siempre que en el exterior no se constituya otro sector de incendio.-
En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de mÆquinas, deberÆn ofrecer resistencia al fuego mínimo de F-60 al igual que las puertas que abrirÆn hacia el exterior con cierre automÆtico, de doble contacto.-
Los sótanos con superficie de planta igual o mayor que 65,00 m2 deberÆn tener en su techo aberturas de ataque, del tamaæo de un circulo de 0,25 m. de diÆmetro, fÆcilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con baldosas, vidrio de piso o chapa metÆlica sobre marco o bastidor. Estas aberturas se instalarÆn a razón de una cada 65,00 m2.-
Cuando existan dos o mÆs sótanos superpuestos, cada uno deberÆ cumplir el requerimiento prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a travØs de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberÆ superar 20,00 m. Cuando existan dos o mÆs salidas, las ubicaciones de las mismas serÆn tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo.-
En subsuelos, en todos los riesgos, cuando el inmueble que lo contiene tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrÆ ser directo, sino a travØs de una antecÆmara con puerta de cierre automÆtico de doble contacto y resistencia al fuego que corresponda.-

La caja de escaleras en edificio de mÆs de un piso de alto, quedarÆ separada de los medios internos de circulación, por puertas como las citadas, que abrirÆn hacia adentro con relación a la caja, y no invadirÆn su ancho de paso, en la abertura.-
Ninguna unidad independiente podrÆ tener acceso directo a la caja de escalera.-
El acceso a sótano, se realizarÆ de modo que forme caja de escalera independiente, sin continuidad con el resto del edificio.-
A una distancia inferior a 5,00 m. de la Línea Municipal en el nivel de acceso, existirÆn elementos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio.-
Se asegurarÆ mediante línea y/o equipo especiales, el funcionamiento del equipo hidroneumÆtico de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendio, de la iluminación y seæalización de los medios de escape, y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente elØctrica en caso de un siniestro.-
En los edificios de mÆs de 25,00 m de altura total, se deberÆ contar con un ascensor por lo menos, de características contra incendio.
b) Condiciones especificas de Construcción:
Las condiciones especificas de Construcción, serÆn caracterizadas con la letra C seguida de un nœmero de Orden:
Condición C1: Las cajas de ascensores y montacargas, estarÆn limitadas por muros de resistencia al fuego correspondiente al sector.-
Las puertas tendrÆn una resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido, y estarÆn provistas de cierre a doble contacto.-
Condición C2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales que componen el uso, a los que se acceda desde un medio interno de circulación de no menos de 3,00 m. podrÆn no cumplir con ningœn requisito de resistencia al fuego en particular.-
Condición C3: Los sectores de incendio deberÆn tener una superficie cubierta no mayor a 1.000 m2, debiendo tener en cuenta para Øl computo de la superficie los locales destinados a actividades complementarias del sector, excepto que se encuentren separados por muros de resistencia al fuego correspondiente al riesgo mayor; si la superficie es superior a 1.000 m2. deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuegos, de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el Ærea antedicha.-
En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrÆn instalarse rociadores automÆticos para superficies cubiertas que no superen los 2.000 m2.-
Condición C4: Los sectores de incendio deberÆn tener una superficie cubierta no mayor de 1.500 m2. En caso contrario se colocarÆ muro cortafuego.-
En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrÆn instalarse rociadores automÆticos para superficies cubiertas que no superen los 3.000 m2.-
Condición C5: La cabina de proyección serÆ construida con material incombustible y no tendrÆ mÆs abertura que la que corresponda a las de ventilación, la visual del operador, las de salida del haz luminoso de proyección y la de la puerta de entrada que abrirÆ de adentro para afuera, a un medio de salida.
La entrada a la cabina tendrÆ puerta incombustible y estarÆ aislada del pœblico; fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no

serÆn inferiores a 2,50 m. por lado y tendrÆ suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre. TendrÆ una resistencia al fuego mínimo de F-60 al igual que la puerta.-
Condición C6:
Un local donde se revelen o sequen películas inflamables, serÆ construido en una sola planta sin edificación superior y convenientemente aislado de los depósitos, locales de revisión y dependencias. Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados puede construirse un piso alto.-
El local tendrÆ dos puertas que deben abrir hacia el exterior, alejadas entre sí, para facilitar una rÆpida evacuación. Las puertas serÆn de igual resistencia al fuego que el ambiente y darÆn a un pasillo, antecÆmara o patio, que comunique directamente con los medios de salida exigidos. Sólo puede funcionar con una puerta de las características especificadas, las siguientes secciones:
Depósitos cuyas estanterías estÆn alejadas no menos de 1,00 m. del eje de la puerta; que entre ellas exista una distancia no menor a 1,50 m. y que el punto mÆs alejado del local diste no mÆs de 3,00 m. del mencionado eje.-
Talleres de revelación, cuando sólo se utilicen equipos blindados.-
Los depósitos de películas inflamables tendrÆn compartimientos individuales con un volumen mÆximo de 30 m3. ; estarÆn independizados de todo otro local y sus estanterías sean incombustibles.-
La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables, serÆ a electricidad con lÆmparas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local serÆn blindados.-
Condición C7: En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 3.000 litros se deberÆn adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene.-
Condición C8: Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo como dependencia del piso inferior constituyendo una mínima unidad de uso siempre que posea salida independiente.-
Se exceptœa estaciones de servicio donde se podrÆ construir pisos elevados destinados a garajes. Para ningœn caso se permitirÆ ejecución de subsuelos.-
Condición C9: Se colocarÆ un equipo electrógeno de arranque automÆtico con capacidad adecuada para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento.-
Condición C10: Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serÆn de 0,30 m. de espesor en albaæilería, de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor neto; las aberturas que estos muros tengan serÆn cubiertas con puertas metÆlicas. Las diferentes secciones se refieren a: salas y sus adyacencias. , los pasillos, vestíbulos y el " foyer", y el escenario sus dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas de administración; los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles.-
Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrÆ otra abertura que la correspondiente a la boca del escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de la sala; su coronamiento estarÆ a no menos de 1,00 m. sobre el techo de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocarÆ entre el escenario y la

sala, un telón de seguridad levadizo, excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas. El telón de seguridad se ejecutarÆ con una armadura de hierro formando paæos no mayores de 2,00 m2 cubierto con una lÆmina del mismo material, cuyo espesor no serÆ inferior a 1,5 mm. ProducirÆ un cierre perfecto en sus costados, piso y parte superior.-
PoseerÆ contrapesos para facilitar su accionamiento, y los mismos serÆn sujetos al telón por medio de sogas de cÆæamo y nylon.-
Su movimiento deberÆ ser manual y si se lo desea ademÆs, electromecÆnicamente.
En su parte central inferior contarÆ con una puerta de 1,80 x 0,60 m. de ancho con cierre doble contacto y abertura hacia adentro con relación al escenario, con cerramiento automÆtico a resorte. El mecanismo de accionamiento de este telón, se ubicarÆ en la oficina de seguridad.-
En la parte culminante del escenario habrÆ una claraboya de abertura computada a razón de 1,00 m2. por cada 500 m3. de capacidad del escenario y dispuesta de modo que, por movimiento bascular, pueda ser abierta rÆpidamente al librar la cuerda o soga de " cÆæamo " o algodón" sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los depósitos de decorados, ropas y aderezos no podrÆn emplazarse en la parte baja del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios exigidos de salida y con otras secciones del mismo edificio, habrÆ solidario con la estructura un local para oficina de seguridad de lado no inferior a 1,50 m. y 2,50 m. de altura y puerta incombustible.-
Cine no cumple esta condición, y Cine-Teatro satisfarÆ lluvia sobre escenario y telón de seguridad, para mÆs de 1.000 localidades y hasta 10 artistas.-
Condición C11: Los medios de salida del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serÆn seæalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruæido o de espejo, colocadas en las paredes a 2,00 m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lÆmparas compuestas por soportes y globo de vidrio, o por un sistema de luces alimentado por energía elØctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del tablero general de distribución del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las personas, en caso de incendio.-
3. Condición para favorecer la extinción:
Las prevenciones de extinción constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas.
1. Condiciones generales de extinción: Todo edificio deberÆ poseer matafuego con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC en cada piso, en lugares accesibles y prÆcticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m2. de superficie cubierta o fracción.-
Las clases de estos elementos se corresponderÆn con la clase de fuego probable.-
La autoridad competente podrÆ exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuegos, así como tambiØn la ejecución de instalaciones fijas automÆticas de extinción.-
Salvo para los riesgos de 5 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo, se deberÆ colocar un sistema de rociadores automÆticos conforme a las

normas aprobadas.-
Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio cuyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio, de capacidad no menor de 20 m3. deberÆ equiparse con una caæería de 76 mm. de diÆmetro, que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave doble de incendio de 63,5 mm. de diÆmetro.-
Toda obra en construcción que supere los 25,00 m. de altura poseerÆ una caæería provisoria de 63,5 mm. de diÆmetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la Línea Municipal. AdemÆs tendrÆ como mínimo una llave de 45 mm. en cada planta, en donde se realicen tareas de armado de encofrado.-
Todo edificio con mÆs de 25,00 m. y hasta 38,00 m. llevarÆ una caæería de 63,5 mm. de diÆmetro interior con llave de incendio de 45 mm. en cada piso, conectada en su extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio.-
Características de la boca de impulsión: Llave esclusa construida en bronce fundido de simple o doble impulsión, se montarÆ sobre caæería del servicio contra incendios o del sistema de rociadores automÆticos, segœn se indique, la boca tendrÆ 63,5 m. de diÆmetro interior. PoseerÆ anilla giratoria para el armado de la unión macho de la manguera y se instalarÆ en la vereda, bajo piso a 60 cm. del mismo en la fachada principal del edifico dentro de una cÆmara de albaæilería de 40 x 60 cm. con tapa inoxidable en la que se estamparÆ con caracteres indelebles, la palabra " BOMBEROS " Y " BOMBEROS IRA , respectivamente, conforme al servicio a integrar las letras de 5 cm. de alto y contarÆ con cerradura de fÆcil apertura. La inclinación de esta boca en fachada, serÆ a 90” con respecto a la misma y, cuando se instale en el piso su inclinación serÆ de 45” hacia arriba.-
Todo edificio que supere los 38,00 m. de altura cumplirÆ la condición E1 y ademÆs contarÆ con boca de impulsión. Los medios de escape deberÆn protegerse con un sistema de rociadores automÆticos, complementados con avisadores y/o detectores de incendio.-
Condiciones especificas de extinción: Estas condiciones son las siguientes:
Condiciones E1: HabrÆ un servicio de agua contra incendio:
El nœmero de bocas en cada piso, serÆ el cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio expresados en metros dividido por 45; se consideran enteras las fracciones mayores que 0,5. -
En ningœn caso la distancia entre bocas excederÆ de 30 m.-
Cuando la presión de la red general de la ciudad no sea suficiente, el agua provendrÆ de cualquiera de estas fuentes:
De tanque elevado de reserva, cuyo fondo estarÆ situado con respecto al solado del œltimo piso, a una altura tal que asegure la suficiente presión hidrÆulica para que el chorro de agua de una manguera de la instalación de incendio de esa planta, pueda batir el techo de la misma cuya capacidad serÆ de 10 litros por cada metro cuadrado de superficie de piso, con un mínimo de 10 m3. y un mÆximo de 40 m3. por cada 10.000 m2. de superficie cubierta. Cuando se exceda esta superficie se debe aumentar la reserva en la proporción de 4 litros por metro cuadrado hasta totalizar una capacidad tope de 80 m3. contenida en tanques no inferiores a 20 m3. de capacidad cada uno.-

Un sistema hidroneumÆtico aceptado por la Dirección de Bomberos que asegure una presión mínima de 1 kg./cm2. , descargada por boquillas de 13mm. de diÆmetro interior en las bocas de incendio del piso mÆs alto del edificio, cuando a juicio de la Dirección de Obras Particulares exista causa debidamente justificada para que el tanque elevado pueda ser reemplazado por este sistema.-
En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la Dirección de Bomberos podrÆ autorizar su sustitución por otro distinto de igual o mayor eficacia.-
Condición E2: Se colocarÆ sobre el escenario, cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia, cuyo accionamiento serÆ automÆtico y manual. Para este œltimo caso se utilizarÆ una palanca de apertura rÆpida.-
Condición E3: Cada sector de incendio con superficie cubierta mayor que 600 m2. deberÆ cumplir con la Condición E1: la superficie citada se reducirÆ a 300 m2. en subsuelo.-
Condición E4: Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre sí con superficie de piso acumulada mayor que 1.000 m2. deberÆ cumplir con la Condición E1.-
La superficie citada se reducirÆ a 500 m2, en subsuelos.-
Condición E5: En los estadios abiertos o cerrados con mÆs de 10.000 localidades se colocarÆ un servicio de agua a presión, satisfaciendo la Condición E1.-
Condición E6: ContarÆ con una caæería vertical de un diÆmetro no inferior a 63,5 mm. con boca de incendio en cada piso de 45 mm. de diÆmetro. El extremo de esta caæería alcanzarÆ a la Línea Municipal, terminando en una vÆlvula esclusa para bocas de impulsión, con anilla giratoria de rosca hembra inclinada a 45” hacia arriba si se coloca en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos.-
Condición E7: CumplirÆ la Condición E1 si el local tiene mÆs de 500 m2. de superficie de piso en planta baja o mÆs de 150 m2. si estÆ en pisos altos o sótanos.-
Condición E8: Si el uso tiene mÆs de 1.500 m2. de superficie cubierta, cumplirÆ con la Condición E1. En subsuelos la superficie se reduce a 800 m2. HabrÆ una boca de impulsión.-
Condición E9: Los depósitos e industrias de riesgo 2, 3 y 4 que se desarrollen al aire libre, cumplirÆn la Condición E1, cuando posean mÆs de 600, 1000 y 1500 m2 de superficie de predio o suma de la de los predios catastrales sobre los cuales funcionan respectivamente.-
Condición E10: Un garaje o parte de Øl que se desarrolle bajo nivel, contarÆ a partir del 2” subsuelo inclusive con un sistema de rociadores automÆticos.-
Condición E11: Cuando el edificio conste de piso bajo y mÆs de 2 pisos altos y ademÆs tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2. contarÆ con avisadores automÆticos y/o detectores de incendio.-
Condición E12: Cuando el edificio conste de piso bajo y mÆs de dos pisos altos y ademÆs tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2. , contarÆ con rociadores automÆticos.-
Condición E13: En los locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 m2. , la estiba distarÆ 1 m. de eje divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2. , habrÆ camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre

estibas. Ninguna estiba ocuparÆ mÆs de 200 m2. del solado y su altura mÆxima permitirÆ una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 1,00 m.-

6. POTENCIAL EXTINTOR.

La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo y edificios, se determinarÆn segœn las características y Æreas de los mismos, importancia de riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.-

Las clases de fuegos se designarÆn con las letras A; B; C y D y son las siguientes:

Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser maderas, papel, telas, gomas, plÆsticos y otros.-

Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.-

Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente elØctrica.-

Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.-

Los matafuegos se clasificarÆn e identificarÆn asignÆndosele una notación consistente en un nœmero seguido de una letra, los que deberÆn estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles.-

El nœmero indicarÆ la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor serÆ certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales. En todos los casos deberÆ instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m2. de superficie a ser protegida. La mÆxima distancia a recorrer hasta el matafuego serÆ de 20 m. para fuego de clase A y de 15 m. para fuegos de clase B. Los matafuegos deberÆn poseer sellos y certificado de calidad extendido por autoridad competente a nivel nacional (por ejemplo: I.R.A.M.)

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A y B responderÆ a lo especificado en las tablas correspondientes, exceptuando los que presentan una superficie mayor de un metro cuadrado. Ver tabla N” 8 y 9. -

En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presentan una superficie mayor de 1 m2. , se dispondrÆ de matafuegos con potencial extintor determinado en base a una unidad extintora clase B por cada 0,1m2. de superficie líquida inflamable, con relación al Ærea de mayor riesgo, respetÆndose las distancias mÆximas seæaladas en el punto anterior.-

Siempre que se encuentren equipos elØctricos energizados, se instalarÆn matafuegos de la Clase C. Dado que el fuego serÆ en sí mismo Clase A y B, los matafuegos serÆn de un potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clases A óB que puedan originarse en los equipos elØctricos y en sus adyacencias.-

Cuando exista la posibilidad de fuego clase D, se contemplarÆ cada caso en particular.

Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agente Extintores: tetracloruro de carbono, bromuro de metilo o similares. No obstante, formulaciones o tØcnicas de aplicación de otros compuestos orgÆnicos halogenados que sean aceptables a

criterio de la autoridad competente, podrÆn utilizarse.-
CorresponderÆ al propietario incrementar la dotación de equipos manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad segœn la clase de fuego como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares.-
CorresponderÆ al propietario la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendios, con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. -
El cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación, en lo relativo a satisfacer las normas vigentes, deberÆ demostrarse en todos y cada uno de los casos, mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. La entidad que realice el control y otorgue certificaciones, deberÆ identificarse en todos los casos responsabilizÆndose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada elemento.-
La autoridad competente podrÆ exigir, cuando lo crea conveniente, una demostración prÆctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio.-
Los establecimientos deberÆn tener indicado en sus locales y en forma bien visible, la carga de fuego de cada sector de incendio.-
El propietario que ejecute por si el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios, deberÆ llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipos que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos.-
Cuando los equipos sean controlados por terceros, estos deberÆn estar inscriptos en el registro correspondiente, en las condiciones que fija la autoridad competente.-
Todo fabricante de elementos o equipos contra incendio, como aquel que realice servicios, reparaciones y/o control de los mismos, deberÆ estar registrado en el Ministerio de Trabajo. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderÆ a lo establecido en la Tabla N” 8. -
El potencial mínimo de los matafuegos para fuego clase B, responderÆ a lo establecido en la Tabla N” 9, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1,00 m2.-
Los matafuegos se fijarÆn mediante grampas a una altura de 1,20 y 1,50 m. sobre el solado, en los lugares aprobados oportunamente.-
Sobre los elementos de extinción se colocarÆ una figura de diseæo y color determinado por la Dirección de Bomberos, con la finalidad de indicar la ubicación de dichos elementos. Tanto el tamaæo de la figura como la altura de ubicación serÆn los establecidos en Normas IRAM 3517 y 10.005. -
7. MEMORIA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL ESPECIALISTA:
Cuando se trate de edificios destinados a viviendas colectivas o al desarrollo de actividades con personal trabajando y/o acceso de pœblico, o cuando el Municipio lo estime necesario, deberÆ adjuntarse al proyecto de Obra Civil una Memoria TØcnico-Descriptiva en la cual se analicen y verifiquen las Condiciones de Situación y Construcción, relativas a la Seguridad y Protección contra Incendios.-

Dicha memoria deberÆ ser elaborada y firmada por un Ingeniero especialista habilitado, entendiendo por tales a los inscriptos en el Registro de Graduados Universitarios en Higiene y Seguridad en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación (Ley 19.587 - Decreto 351/79) quien se responsabilizarÆ por el cumplimiento en el proyecto de la presente Ordenanza.-

Para la habilitación del inmueble, el Municipio requerirÆ una Certificación del cumplimiento en la construcción de lo establecido en la presente Ordenanza, extendida tambiØn por un Ingeniero especialista habilitado.-

8. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

El Municipio podrÆ solicitar la intervención de la Dirección de Bomberos en la verificación del proyecto y cumplimentación de las Condiciones de Extinción, debiendo quedar constancia de Østas intervenciones en el expediente de construcción que se tramita en la Municipalidad.-

La intervención de esta Repartición serÆ imprescindible en lo relativo al servicio de extinción en edificios de uso colectivo pœblicos o privados.-

En todos los casos que sea exigida la intervención de la Dirección de Bomberos, se requerirÆ la presentación del comprobante, donde conste que la instalación de extinción ha sido realizada y se halla en condiciones de funcionamiento, como así tambiØn se requerirÆ el certificado de aprobación de soluciones alternativas.-

De las inspecciones realizadas, se deberÆ dejar constancia, mediante certificación de la Dirección de Bomberos, en el Expediente de construcción que se tramita en la Municipalidad.-

TABLA N”1

CUADRO DE PREVENCIONES

(*) CUMPLIRA LO INDICADO EN DEPOSITOS DE INFAMABLES

B) CUMPLIRA CUANDO CUENTE CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES

CONDICIONES
SITUACION
CONSTRUCCION
EXTINCION
VIVIENDA RESIDENCIA COLECTIVA
CINE - TEATRO
ESPECTACULOS
TELEVISION
Y DIVERSIONES
OTROS RUBROS
EDUCACION
BANCO HOTEL, ETC.
ACTIV. ADMINISTRATIVA
LOCAL COMERCIAL
COMERCIO
GALERIA COMERCIAL
SANIDAD Y SALUBRIDAD
INDUSTRIAS
DEPOSITOS DE GARRAFAS
ACTIVIDADES CULTURALES

DEPOSITOS
ESTAC.DE SERV. GARAJE
INDUSTRIA.TALLER. PINTURA
AUTOMOTORES
COMERCIO DEPOSITO
GUARDA MECANIZADA
DEPOSITOS E INDUSTRIAS AL AIRE LIBRE
TABLA N” 2
PROTECCION MININA DE PARTES ESTRUCTURALES
ESPESOR MINIMO EN CENTIMETROS
PARTE ESTRUCTURAL
TIPO DE PROTECCION
A SER PROTEGIDA
COLUMNAS DE ACERO
HORMIGON
ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS
RECUBRIMIENTO
PRINCIPALES DE HORMIGON
ACERO EN VIGAS SECUNDARIAS
DE HORMIGÓN Y EN LOSAS
VIGAS DE ACERO
LADRILLO CERAMICO
BLOQUES DE HORMIGON
REVOQUE DE CEMENTO SOBRE
METAL DESPLEGADO
REVOQUE DE YESO SOBRE
TABLA N” 3
ESPESOR DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SU RESISTENCIA AL FUEGO
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
DE LADRILLOS CERAMICOS MACIZOS MAS DEL 75 % DEL MURO NO PORTANTE
IDEM ANTERIOR. PORTANTE
DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS. NO PORTANTE
DE HORMIGON ARMADO (ARMADURA SUPERIOR A 0,2 % EN CADA
DIRECCION). NO PORTANTE
DE LADRILLOS HUECOS DE HORMIGON. NO PORTANTE
EL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS ESTA DADO EN CENTIMETROS.-
TABLA N” 4
TABLA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
CLASIFICACION DE MATERIALES SEGUN SU COMBUSTION
ACTIVIDAD
PREDOMINANTE
RIESGOS
RESIDENCIAL ADMINISTRATIVO
COMERCIAL , INDUSTRIAL , DEPÓSITOS
ESPECTACULOS, CULTURA
NP: NO PERMITIDO
R1 : EXPLOSIVO

R2: INFLAMABLE
R3: MUY COMBUSTIBLE
R4: COMBUSTIBLE
R5: POCO COMBUSTIBLE
R6: INCOMBUSTIBLE
R7: REFRACTARIOS
EL RIESGO 1 EXPLOSIVO SE CONSIDERA SOLAMENTE COMO FUENTE DE IGNICION.-
TABLA N” 5
RESISTENCIAS AL FUEGO NORMALIZADAS Y OBTENCION DE LAS CARGAS DE FUEGO
RESISTENCIA AL FUEGO
DENOMINACION
DURACION ENSAYO
30 minutos
RETARDADOR
60 minutos
90 minutos
RESISTENTE AL FUEGO
120 minutos
180 minutos
ALTAMENTE RESISTENTE AL FUEGO
R = Pi . Ki
4.400 cal/kg
Q: CARGA DE FUEGO - PESO DE MADERA POR UNIDAD DE SUPERFICIE.-
R : RELACION ENTRE MATERIAL EMPLEADO Y LA MADERA PATRON
S : SUPERFICIE SECTOR EN CONSIDERACION.-
Pi : CANTIDAD EN KILOS DE MATERIALES COMBUSTIBLES.-
Ki : CAPACIDAD CALORIFICA.-
TABLA N” 6
TABLA DE RIESGOS POR CARGA DE FUEGO -
Para locales ventilados naturalmente
CARGA DE FUEGO
Hasta 15 Kg/m2
Desde 16 Kg/m2 hasta 30 Kg/m2
Desde 31 kg/m2 hasta 60 Kg/m2
Desde 61kg/m2 hasta 100 Kg/m2
MÆs de 100 Kg/m2
TABLA N” 7
Para locales ventilados mecanicamente.-
Desde 16 kg/m2 hasta 30 Kg/m2
Desde 61 kg/m2 hasta 100 Kg/m2
TABLA N” 8
POTENCIAL EXTINTOR
Desde 16kg/m2 hasta 30 Kg/m2
A DETERMINAR EN CADA CASO
TABLA N” 9
Desde 31kg/m2 hasta 60 Kg/m2
9. DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN.

En los edificios que a continuación se detallan es obligatorio contar con las instalaciones elØctricas de luz artificial (de energía y seæalización) en todos los medios de acceso y circulación (corredores, rampas, escaleras, palieres, etc.):

a) Cines y teatros.-
b) Estadios abiertos o cerrados.-
c) Salas de baile-
d) Estudios radiofónicos y de televisión.-
e) Edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, etc.). -
f) Edificios de propiedad horizontal (10 o mÆs unidades). -
g) Edificios industriales.-
h) Edificios educacionales.-
i) Edificios comerciales y depósitos.-
j) Hoteles, residenciales, etc.
k) Edificios administrativos.-

1. Definiciones:

Alumbrado natural: Alumbrado producido directa o indirectamente por el sol.-
Alumbrado artificial: Alumbrado producido directa o indirectamente por incandescencia y/o luminiscencia.-
Alumbrado normal: Alumbrado artificial utilizado en la explotación corriente de un establecimiento.-
Alumbrado de emergencia: Alumbrado previsto para ser utilizado cuando falla el alumbrado normal. Los distintos tipos son:
Alumbrado de reserva: Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para permitir la continuidad de las actividades del establecimiento. El alumbrado de reserva no es de uso obligatorio. Si en un establecimiento se previera la instalación de dicho alumbrado, la falla del mismo pondrÆ automÆticamente en servicio el alumbrado de escape.
Alumbrado de escape: Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para garantizar una evacuación rÆpida y segura de las personas a travØs de los medios de escape, facilitando las maniobras de seguridad e intervenciones de auxilio. El alumbrado de escape es de uso obligatorio.-
Alumbrado de escape de ambiente: Aquella parte del alumbrado de escape destinado a facilitar la orientación de las personas desde los locales del establecimiento hacia los medios de escape. Este alumbrado es de uso obligatorio.-
Alumbrado de seguridad: Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para asegurar la conclusión de las tareas en puestos de trabajos con riegos potenciales:
Ejemplo: quirófanos, salas de terapia intensiva, trabajo con sierra circular, etc. Este alumbrado es de uso obligatorio.-
Salida: Medio de escape previsto para ser utilizado durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.-
Salida de emergencia: Salida prevista para ser utilizada œnicamente durante una emergencia.-
Alumbrado de emergencia permanente: Alumbrado de emergencia que permanece encendido simultÆneamente con el alumbrado normal y que continua en ese estado cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-

Alumbrado de emergencia no permanente: Alumbrado de emergencia que enciende cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-
Luminaria: Artefacto que distribuye, filtra o transforma el flujo luminoso proveniente de una lÆmpara y que incluye todos los elementos necesarios para fijar y proteger dicha lÆmpara y conectarla a la fuente de energía.-
Nota: En los locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables tales como detonadores o explosivos en general, las luminarias de escape deberÆn ser del tipo antideflagrantes.-
Luminaria autónoma: Luminaria que provee alumbrado de escape permanente o no permanente, en la cual todos los elementos tales como baterías, cargador, rectificador, balastro electrónico, lÆmpara y medios de monitoreo y ensayo se hallan contenidos dentro de la misma.-
Luminaria no autónoma: Luminaria que provee alumbrado de escape permanente o no permanente destinada a ser alimentada desde una fuente central de emergencia.-
Seæalador autónomo: ˝dem, luminaria autónoma, pero lleva visiblemente inscripto y alumbrado en una faz o doble faz la leyenda salida o salida de emergencia y sus correspondientes seæales direccionales, manteniendo un adecuado contraste tanto en el brillo como color.-
Seæalador no autónomo: ˝dem, luminaria autónoma, pero lleva visiblemente inscripto y alumbrado en una faz o doble faz la leyenda de salida o salida de emergencia y sus correspondientes seæales direccionales, manteniendo un adecuado contraste en el brillo como color.-
Nota 1: Las lÆmparas elØctricas a utilizarse en las luminarias y/o seæalizadores serÆn de tipo incandescente o fluorescente. Se evitarÆ el uso de lÆmparas a descarga gaseosa que no puedan reencenderse inmediatamente luego de producido el corte de energía elØctrica.-
Nota 2: El tipo, tamaæo y color de las leyendas a utilizarse en los seæalizadores se confeccionarÆn segœn lo especificado en esta recomendación.-
Luminancia: La densidad del flujo luminoso incidente en una superficie. Unidad Lux.-
Luminancia media en una superficie en una dirección: es el cociente entre la intensidad luminosa de una superficie en una dirección y la proyección de dicha superficie en dirección normal a la dirección considerada. Unidad : cd/m2.-
Relación de uniformidad: Referido a iluminancia o luminancia, es el cociente entre los valores mínimos y mÆximos medidos sobre el plano de trabajo.-
Nota: En toda esta recomendación, se considera como plano de trabajo el nivel de piso.-
2. Planos:
Se deberÆ confeccionar un plano en escala 1:100 de la instalación del alumbrado y seæalización de escape.-
DeberÆn ademÆs registrarse los ensayos periódicos del normal funcionamiento del sistema de emergencia tal como se indica en la presente Ordenanza a los fines de ser exhibidos a las autoridades competentes.-
3. Alumbrado y seæalización de escape.
1. Consideraciones bÆsicas del Proyecto de alumbrado de escape: Cuando en un establecimiento donde se realicen tareas se produce una falla del alumbrado artificial normal, el alumbrado de escape deberÆ asegurar las siguientes

funciones:
Indicar claramente y sin ambigüedades los medios de escape.-
Proveer el adecuado nivel de iluminancia a lo largo de las rutas de escape a fin de permitir la visualización de cualquier obstrucción y facilitar los desplazamientos hacia y a travØs de las salidas y/o salidas de emergencia previstas en el establecimiento.-
Asegurar que sea correctamente localizado todo equipo y/o sistema afectado a la extinción provista a lo largo de las rutas de escape.-
Proveer alumbrado de escape de ambiente que permita orientar a las personas hacia los medios de escape en los locales que:
Teniendo un mínimo de 50m2. , su factor ocupacional alcance a 1 persona cada 10 m2.-
Teniendo una ocupación mínima de 100 personas su factor ocupacional alcance a 1 persona cada 10 m2.
El alumbrado de escape serÆ previsto para funcionar no solamente cuando se produzca una falla total del alumbrado normal, sino tambiØn ante fallas parciales si Østas presentan un riesgo para la evacuación del establecimiento.-
2. Identificación de salidas y rutas de escape por seæales: Se deberÆn colocar seæales (leyendas y pictografías) a fin de lograr un fÆcil reconocimiento de las salidas, salidas de emergencia y dirección y sentido de las rutas de escape.
Dichas seæales serÆn visibles desde cualquier posición dentro del establecimiento y serÆn confeccionadas segœn estÆ recomendación.-
Cuando la visualización directa de una salida resulte dificultosa o imposible, serÆ necesario utilizar una seæal direccional o una serie de ellas de modo de lograr una orientación progresiva de las personas hacia la salida adecuada mÆs próxima a su ubicación dentro del establecimiento.-
Toda salida y/o salida de emergencia estarÆ indicada por una seæal que llevarÆ inscripta apropiadamente la leyenda " SALIDA " o " SALIDA DE EMERGENCIA". -
Las direcciones direccionales deberÆn llevar inscripta la leyenda " SALIDA " o " SALIDA DE EMERGENCIA" junto a una flecha suplementaria que podrÆ formar parte de la misma o ubicarse próxima a ella.-
Altura de montaje de las seæales. Las seæales se ubicarÆn a una altura comprendida entre 2m. y 2,5 m. sobre el nivel del piso medido desde la base de dicha seæal.-
3. Condiciones de las seæales.
1. Alumbrado de las seæales: Toda salida de seæales direccionales deberÆn permanecer alumbradas todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado y continuar en dicho estado cuando falle la fuente de energía del alumbrado normal (Alumbrado de emergencia permanente). -
Toda salida de emergencia y sus correspondientes seæales direccionales deberÆn permanecer sin alumbrar durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado. Dichas seæales serÆn alumbradas œnicamente en los casos en que se deba evacuar el establecimiento a travØs de las salidas de emergencia (Alumbrado de emergencia no permanente). -
Para el alumbrado de las seæales, podrÆn utilizarse cualquiera de los siguientes mØtodos:
LÆmparas elØctricas externas a la seæal, normalmente asociadas con letras

pintadas o aplicadas.-
LÆmparas elØctricas contenidas dentro de la seæal.-
Combinación a) y b). En los establecimientos cuyo funcionamiento requiera la disminución o apagado del alumbrado normal, se deberÆn utilizar seæales alumbradas segœn b). En ningœn caso, las lÆmparas contenidas dentro de la seæal podrÆn disminuir o anular su flujo luminoso.-
Nota: Esta œltima aplicación, es corriente en salas de espectÆculos, auditorios, etc., donde por razones de explotación resulta comœn la disminución o el apagado del alumbrado normal.-
2. Visibilidad de las seæales: Las seæales constituidas por las leyendas y pictografías, deberÆn ser adecuadamente visibles e inteligibles. Estas condiciones dependerÆn de: las dimensiones de la seæal, distancia de visualización, contraste, luminancia y posición respecto al observador.
La altura h requerida de las pictografías y/o leyendas para que sea nítidamente reconocida, se calcularÆ en base a la distancia de reconocimiento l y el factor de distancia z en base a la siguiente relación:
h = l
Para seæales de escape se adoptarÆ z = 200, interpretÆndose h como la altura de la seæal (verde). -
Cuando se produzca la falla del alumbrado normal, el contraste entre la faz alumbrada de la seæal y el entorno inmediato sobre la cual se destaca, deberÆ ser lo suficientemente adecuado como para permitir que sea claramente visualizada y pictografía evitando que un excesivo contraste sea causa de deslumbramiento en el campo visual.-
El contraste dentro de la propia seæal, deberÆ ser tal que permita un adecuado reconocimiento del mensaje cuando Østa se halle alumbrada con o sin presencia del alumbrado normal. El contraste efectivo podrÆ ser en brillo y/o color.-
El contraste k entre la luminancia L2 de la seæal (pictograma y/o leyenda) de la luminancia de fondo, L1 deberÆ cumplir la siguiente relación:
k = L1 = 5 hasta 15
La regularidad dentro de la propia seæal, deberÆ ser tal que permita un adecuado reconocimiento del mensaje cuando se halle alumbrada con o sin presencia del alumbrado normal y no deberÆ ser menor que:
g2 = Lmin. = 0,2
LmÆx.
La variación deberÆ ser suave.-
A los fines de lograr una adecuada visualización de la seæal, se recomienda que Østas se ubiquen perpendicularmente a la línea de visión de las personas que circulen por la ruta de escape.-
Conformación de las seæales: Para las leyendas " salida " y " salida de emergencia " se utilizarÆn helvØtica mediun realizadas en blanco sobre fondo verde.-
Las flechas direccionales tendrÆn un tamaæo y estilo tal que permitan orientar, sin ambigüedades y a la mÆxima distancia de visualización a las personas hacia las salidas o salidas de emergencia. Se confeccionarÆn dichas flechas en blanco sobre fondo verde.-
Cuando la flecha se haya separada de la seæal salida o salida de emergencia, la

distancia entre la seæal y la parte mÆs próxima de la flecha no excederÆ en ningœn caso de los 150 mm. , siendo aconsejable que dicha distancia se halle comprendida entre 25 mm. y 50 mm (Figura 24).-

Alumbrado de la ruta de escape.

1. Iluminancia: La visión varía en proporciones considerables de una persona a otra tanto en la cantidad de luz necesaria para percibir claramente un objeto como en el tiempo necesario para adaptarse a los cambios bruscos de los niveles de alumbrado (adaptación visual). En general, una población constituida por personas mayores o ancianas, necesitarÆn una mayor cantidad de luz para poder desplazarse a travØs de las rutas de escape que una población constituida por jóvenes. Por la misma razón, el tiempo necesario para adaptarse al nuevo y normalmente mÆs bajo nivel de alumbrado serÆ tambiØn mayor para el primer tipo de población. Tomando en cuenta Østas consideraciones, el alumbrado de la ruta de escape, deberÆ cumplir lo siguiente:

Iluminancia horizontal medida sobre el plano de trabajo en el centro de la circulación de la ruta de escape, no serÆ en ningœn caso inferior a 1 lux.-

El alumbrado de escape de ambiente definido en " Alumbrado de escape de ambiente ", serÆ aplicado en los casos descriptos en 3.1. (d). La iluminancia media de escape de ambiente no serÆ inferior al 1% del nivel de iluminancia media en servicio del alumbrado normal. Por otra parte, esta iluminancia media no serÆ inferior a 5 lux.-

Las Luminancias utilizadas para el alumbrado de las rutas de escape no deberÆn producir deslumbramientos que puedan ser causas de problemas de adaptación a la visual, reduciendo la habilidad de las personas para movilizarse a lo largo de las mismas, produciendo desorientaciones con el consecuente incremento de pÆnico. A tal fin, no se deberÆ utilizar luminarias basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape.-

Tabla I : Intensidad luminosa mÆxima admisible de luminarias utilizadas en el alumbrado de la ruta de escape.

ALTURA H SOBRE EL PISO (M)

INTENSIDAD LUMINOSA M`XIMA (cd)

Nota: Para la iluminancia definida en 3.4.1. (b), se entiende que el plano de trabajo es de 80 cm. del solado.-

2. Visibilidad de las Æreas de riesgo potencial: La iluminancia no es de por sí un criterio suficiente de visibilidad, ya que se refiere solamente a la luz que incide sobre la superficie y no a la cantidad reflejada por dicha superficie hacia el ojo. Sobre un fondo oscuro, un objeto blanco podrÆ ser visible con menos luz que un objeto negro. Se recomienda que toda obstrucción potencial permanente o riesgo de una ruta de escape sea pintada en colores claros contrastantes con el medio ambiente.-

Tales Æreas incluyen los cambios de nivel de piso, extremos de peldaæos de escalones, barreras, vallas y paredes en Ængulo recto con la dirección del movimiento. En Æreas restringidas tales como pasillos o corredores, el uso de pinturas de colores claros constituye una importante ventaja para una mejor visibilidad de la ruta de escape. Bajo una condición de emergencia, la adecuada visualización de superficies verticales contribuye a una mejor orientación de las personas hacia los medios de escape .-

3. Uniformidad de la iluminancia: Una buena uniformidad de la iluminancia se obtiene mÆs fÆcilmente usando una mayor cantidad de luminarias con mejor flujo luminoso de salida que empleando un menor nœmero de unidades mas espaciadas con mayor flujo luminoso de salida. Para una adecuada circulación a travØs de las rutas de escape, la relación de la uniformidad E mÆx. / E mín. no deberÆ ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central de dichas rutas. En todos los casos, se evitarÆ la variación brusca de zonas claras a oscuras y viceversa sobre el piso.-

4. Ubicación de las luminarias de las rutas de escape: Las luminarias utilizadas para la ruta de escape deberÆ ubicarse:

I) Cerca de cada puerta de salida.-

II) Cerca de cada puerta de salida de emergencia.-

III) En todo sitio donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, es decir:

Cerca de cada intersección de pasillos y/o corredores -

Cerca de cada caja de escalera de modo tal que cada escalón reciba luz en forma directa.-

Cerca de cada cambio de dirección.-

Cerca de cada cambio de nivel de piso.-

Fuera y próximo a cada salida y salida de emergencia-

Cuando sea necesario, se agregarÆn luminarias adicionales de manera de asegurar que el alumbrado a lo largo de la ruta de escape satisfaga las recomendaciones de iluminancia mínima y uniformidad de iluminancias descriptas en 3.4.1. y 3.4.3. -

Nota 1: Si en alguna de las ubicaciones de luminarias propuestas en (a) y (b) surgiera la necesidad de colocar dos de ellas espaciadas a una distancia inferior a 4 m., se estudiarÆ la posibilidad de ubicar una sola de ellas de tal modo que pueda alumbrar satisfactoriamente y simultÆneamente ambas situaciones de riesgo-

Nota 2: El alumbrado hacia el piso producido por los seæaladores, pueden contribuir a lograr el requerimiento de 3.4.1. (a)-

5. Luminarias de alumbrado de escape: Las luminarias utilizadas en el alumbrado de la ruta de escape, deberÆn ser provistas en su correspondiente información fotomØtrica que permita realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en 3.4.1. y 3.4.3. -

A tal efecto se proveerÆn los siguientes datos:

Diagramas de intensidades luminosas (curva polar)-

Diagramas insolux de planos horizontales indicando escalas, altura de montaje y factor de corrección-

Diagramas o datos de espaciamiento de los centros geomØtricos de las luminarias en función de la altura de montaje a fin de obtener un nivel de iluminación mínimo de 1 lux a lo largo de la línea central de la ruta de escape sobre piso.-

Esta información deberÆ representar los valores mínimos asegurados durante todo el tiempo en que la fuente de emergencia alimenta a la luminaria de escape, segœn el tiempo mínimo de servicio (autonomía) especificado-

MÆxima relación de espaciamiento altura para asegurar una relación de uniformidad de 40:1

Para luminarias de distribución asimØtrica, se proveerÆn los valores tanto para el plano longitudinal como transversal.-
Altura de montaje de las luminarias de escape: La altura de montaje de las luminarias de escape estarÆ generalmente condicionada por las características constructivas del establecimiento y en ese aspecto deberÆ obtenerse la mejor solución de compromiso entre los probables factores condicionantes.-
Un alto contraste entre la luminaria de escape y su entorno inmediato puede ser causa de deslumbramiento en el campo visual.-
Las luminarias deberÆn instalarse de manera tal de evitar el deslumbramiento y ubicarse, si es posible, a una altura no inferior de 2,00 m sobre el nivel del piso, medidos desde el plano inferior de la luminaria.-
Nota: DeberÆ tenerse en cuenta la posibilidad de acumulación de humo que podría reducir apreciablemente la eficacia del alumbrado, particularmente si la altura de montaje es alta.-
6. Sistemas y equipos afectados a la extinción: Los sistemas y equipos afectados a la extinción instalados a lo largo de la ruta de escape, estarÆn permanentemente alumbrados a los fines de permitir una rÆpida localización de los mismos durante una emergencia.-
7. `reas exteriores inmediatamente vecinas a las salidas y salidas de emergencia: Para permitir que la salida final sea atravesada con seguridad el nivel de iluminación en el Ærea exterior inmediata a la misma no deberÆ ser inferior al existente en el interior inmediato. A tal fin, se instalarÆn luminarias adecuadamente ubicadas en el exterior de la salida vinculada al sistema de alumbrado de escape.-
8. Ascensores y montacargas: Se deberÆ instalar una luminaria de emergencia en los ascensores y montacargas donde transiten personas. Tales luminarias deberÆn ser preferentemente del tipo autónomas con su propia batería y cargador incorporado. Si fuera necesario utilizar en ascensores y montacargas una luminaria conectada a la fuente principal de emergencia, se la conectarÆ a travØs de un circuito independiente.-
9. Escaleras mecÆnicas: Las escaleras mecÆnicas deberÆn ser alumbradas como si fuesen parte de la ruta de escape.-
10. Sanitarios y vestuarios: Todo local del establecimiento destinados a usos sanitarios (baæos, toiletes, etc.) y vestuarios cuya superficie sea mayor a 8 m2. deberÆn ser alumbrados segœn lo descripto en 3.4.1. (b). -
11. Playas de estacionamiento cubiertas o subterrÆneas: Las rutas de escape, pedestres, salidas y salidas de emergencia de las playas de estacionamiento cubiertas o subterrÆneas deberÆn ser fÆcilmente identificables y provistas de un alumbrado y seæalización de escape tal como si tratara del interior de un establecimiento.-
4. Tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado y seæalización de escape:
1. El tiempo mÆximo en que el alumbrado de escape y su correspondiente seæalización deberÆ encenderse luego de producido el apagado del alumbrado normal dependerÆ del incremento de pÆnico que pueda generarse en las personas por hallarse confinadas en un ambiente a oscuras y del tiempo necesario para adaptarse al nuevo y en general mÆs bajo nivel de iluminancia.
Teniendo en cuenta estos factores serÆ:

El tiempo de entrada en servicio del alumbrado y seæalización de escape, no serÆ superior a los 5 segundos.-
Este tiempo podrÆ extenderse como mÆximo a 15 segundos cuando las personas que ocupen el establecimiento se hallen familiarizadas con las rutas de escape, salidas y/o salidas de emergencia.-
5. Tiempo mínimo de servicio de alumbrado y seæalización de escape:
1. El tiempo necesario para evacuar un establecimiento a travØs de las rutas de escape, salidas de emergencia, dependerÆ de una serie de factores tales como: nœmero de pisos, población pico y densidad, congestionamientos relativo o grado de libertad, recorridos mÆximos de las rutas de escape hacia las salidas y/o salidas de emergencia, actividad principal y/o eventual, capacidad física o mental de la población (jóvenes, ancianos, incapacitados, etc.). -
En general, serÆ posible evacuar en forma ordenada un establecimiento en menos de una hora. Sin embargo, durante la emergencia, el tiempo de evacuación puede incrementarse considerablemente si las rutas de escape se hallasen obstruidas, congestionadas o si hubiere algunas personas impedidas físicamente para un normal desplazamiento. Teniendo en cuenta estos factores, serÆ:
El tiempo mínimo de servicio del alumbrado y seæalización de escape (autonomía de las luminarias en emergencia), no serÆ en ningœn caso inferior a 1,5 horas.-
En los establecimientos en los cuales una vez controlada la emergencia, las personas deban necesariamente reingresar al mismo, el tiempo mínimo de servicio del alumbrado y seæalización de escape (autonomía) de las luminarias en emergencia no serÆ en ningœn caso inferior a 3 horas.-
Nota: Esta œltima aplicación (b), la constituyen los hoteles, hospitales, clínicas, etc., donde por razones de seguridad y estando el establecimiento en condiciones luego de la emergencia, las personas deben ser realojadas en el mismo.-
2. La o las fuentes de energía que alimentan al alumbrado y seæalización de escape no podrÆn ser utilizadas para otros fines que el previsto en esta recomendación. En ningœn caso dichas fuentes podrÆn alimentar otros servicios diferentes al alumbrado y seæalización de escape.-
3. El valor de iluminancia horizontal mínimo previsto en 3.4.1. (a) y el valor de iluminancia media previsto en 3.4.1. (b) deberÆn ser cumplimentados durante todo el tiempo de servicio establecido en 5.1. (a) y 5.1. (b). -
6. Alumbrado de reserva:
El alumbrado de reserva, es por definición aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para permitir la continuidad de las actividades normales dentro de un establecimiento cuando se produce la falla del alumbrado normal. La cantidad y calidad del alumbrado de reserva deberÆ, por lo tanto, satisfacer los requerimientos mínimos de iluminancia media en servicio en las distintas actividades a las cuales va destinado-
El alumbrado de reserva se obtiene generalmente utilizando algunas o la totalidad de las luminarias instaladas para el alumbrado normal.-
Se recomienda que la iluminancia media del alumbrado de reserva no sea en ningœn caso inferior al 10 % de la iluminancia media en servicio recomendada para el tipo de establecimientos y actividades en la NORMA IRAM-AADL J 20-06 del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y Asociación Argentina de

Luminotecnia y Anexo IV Decreto 351/79 reglamentario de la Ley N” 19.587. -
El tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de reserva es materia de consideraciones del tipo tØcnico-económicas. En general, el tiempo en que deberÆ encenderse el alumbrado de reserva luego de producido el apagado del alumbrado normal no serÆ superior a los 15 segundos. Sin embargo, puede ser necesario utilizar tiempos menores en situaciones especiales tales como establecimientos comerciales donde a los fines de evitar el hurto el tiempo mÆximo de entrada en servicio no deberÆ superar a 1,5 segundos.-
El alumbrado de reserva no es de uso obligatorio y su implantación queda a criterio de quienes tienen a su cargo la explotación del establecimiento. Sin embargo, si en un establecimiento se previera el uso de este alumbrado, la falla del mismo deberÆ poner automÆticamente en servicio el alumbrado y seæalización de escape.-
Alumbrado de seguridad:
El alumbrado de seguridad es por definición aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para asegurar la conclusión de las tareas en puestos de trabajos con riesgos potenciales tales como quirófanos, salas de terapia intensiva, trabajo con sierra circular, etc.-
La iluminancia media en servicio sobre el Ærea de trabajo provista por el alumbrado de seguridad, no deberÆ ser inferior al 5% del valor de iluminancia media en servicio provista por el alumbrado normal sobre dicha Ærea. Este valor deberÆ incrementarse hasta un 10 % para tareas que presentan un peligro particular.-
En quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucren tareas mØdicas críticas similares, el alumbrado de seguridad deberÆ ser proyectado para prever el mismo valor de iluminancia media que el previsto, para el alumbrado normal En general, se utilizan las mismas luminancias alimentadas por una fuente alternativa de emergencia.-
El tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de seguridad luego de producida la falla de alumbrado normal, no deberÆ en ningœn caso ser superior a 0,5 segundos.-
El alumbrado de seguridad deberÆ proveerse en todo local, planta de control, sala de mÆquinas, tableros elØctricos y toda otra sección de control dentro del establecimiento vinculado a la provisión de energía tanto normal como de emergencia -
El alumbrado de seguridad es de uso obligatorio y el tiempo mínimo de servicio (autonomía), deberÆ determinarse en cada caso considerando los riesgos de la tarea en cuestión.-
Sistema de alumbrado de emergencia:
El alumbrado de emergencia es el alumbrado previsto para ser utilizado cuando falla el alumbrado normal.-
Este alumbrado puede ser de reserva, de escape o de seguridad, siendo estos dos œltimos de uso obligatorio. La o las fuentes de energía de emergencia requieren un particular anÆlisis debido a que se trata de alimentar un alumbrado cuya función principal es brindar seguridad a las personas en el sentido de la prevención de los riesgos y adecuada protección en el trabajo. Especial atención se deberÆ prestar en ese aspecto en la selección de las fuentes de emergencia

para el alumbrado de escape y el alumbrado de seguridad. Dicho alumbrado se obtendrÆ por medio de lÆmparas elØctricas e instalaciones fijas permanentes. Por dicha razón, y segœn el tipo de alumbrado de emergencia, la o las fuentes de emergencia a utilizarse serÆn:
Motores TØrmicos - generador (grupos electrógenos). -
Bancos de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) y su correspondiente cargador - rectificador.-
Sistema de energía ininterrumpibles del tipo estÆtico compuesto por un cargador - rectificador, un ondulador (inversor) y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) o del tipo rotativo compuesto por un motor de corriente continua, un alternador, un volante de energía, un cargador - rectificador y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías). -
Las luminarias autónomas y seæalizadores autónomos, tal como se define en 1. -
Nota: Las luminarias no-autónomas y seæalizadores no -autónomos tal como se define en 1. , podrÆn ser alimentadas por las fuentes alternativas indicadas en (a) , (b) y (c).-
En los establecimientos que no presenten ningœn riesgo de explosión o incendio, se podrÆn utilizar sistemas de alumbrado de emergencia portÆtiles siempre y cuando Østos sean de origen elØctrico y bajo las siguientes condiciones:
Sí el grado de ocupación efectivo del establecimiento es inferior a 20 (veinte) personas-
Si cada local del establecimiento posee una o mÆs salidas directas hacia el exterior, sin escaleras, ni pasillos o corredores y si toda persona que se halle en el interior no tenga que recorrer una distancia mayor de 30 metros para llegar a la salida final.-
Nota: lo descripto en (I) y (II) es vÆlido fundamentalmente para el alumbrado de escape y en ciertas aplicaciones del alumbrado de seguridad (ver 7). -
1. Sistemas de centrales de alumbrado de emergencia:
1. Alimentados por grupos electrógenos: Cuando se produce la falla del alumbrado normal el tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de emergencia para lograr el valor de iluminancia recomendado, dependerÆ del tipo de alumbrado (reserva, escape o seguridad). -
El alumbrado de escape, deberÆ encenderse en un tiempo no mayor de 5 segundos (15 seg. en circunstancias especiales, ver 4.1. (b)) y el alumbrado de seguridad en un tiempo no mayor de 0,5 seg. Si para alimentar el alumbrado de escape o de seguridad se utiliza un motor tØrmico - generador (grupo electrógeno) serÆ necesario que se satisfagan algunos de los siguientes requisitos:
Que el generador se halle en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.-
Que el generador pueda alcanzar su rØgimen en los tiempos establecidos.-
Que el generador se halle complementado por un sistema de energía ininterrumpible estÆtico o rotativo o por un banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) y su correspondiente cargador - rectificador dimensionado adecuadamente para proveer la potencia necesaria a los fines de poner en funcionamiento el alumbrado de emergencia por un tiempo de servicio no

menor a 1,5 horas.-
Cuando se utiliza un sistema central tal como el especificado en 8.1.1. (c), el arranque del grupo electrógeno podrÆ ser del tipo manual, si bien es deseable aœn en Østas circunstancias que sea del tipo automÆtico. Se deberÆ prestar especial cuidado en que las baterías para el arranque del generador sean las correspondientes para este tipo de servicio y que sean provistas con cargadores adecuados.-
Cuando el alumbrado de escape o de seguridad se obtiene a travØs de la combinación grupo electrógeno y banco de acumuladores elØctricos (baterías) cargador - rectificador, se deberÆ prever un dispositivo que permita transferir la carga del alumbrado de emergencia, preferentemente en forma automÆtica, desde el banco de baterías - cargador - rectificador al grupo electrógeno tan pronto como Øste haya alcanzado su funcionamiento en rØgimen.-
El sistema deberÆ ser proyectado de modo tal que el grupo electrógeno alimente a las mismas luminarias que las alimentadas inicialmente por el banco de baterías. TambiØn podrÆ utilizarse la alternativa de un alumbrado de emergencia equivalente que sea independiente del circuito de alumbrado normal, siempre y cuando el circuito equivalente satisfaga los requerimientos de los valores de iluminancia del alumbrado de escape o de seguridad.-
Si en un establecimiento se previera la instalación del alumbrado de reserva, Øste deberÆ encenderse en un tiempo no mayor de 15 segundos de producida la falla de alumbrado normal, satisfaciendo los requerimientos mínimos de iluminancia media (ver 6.) . El alumbrado de reserva se podrÆ obtener a travØs de un motor tØrmico - generador (grupo electrógeno). Sin embargo tØngase en cuenta que la falla del sistema deberÆ poner automÆticamente en servicio el alumbrado de escape.-
2. Alimentados por bancos de baterías: El alumbrado de emergencia puede obtenerse a travØs de un sistema que utilice un banco de baterías estacionarias y su correspondiente cargador - rectificador adecuadamente diseæado segœn el tipo de baterías elegidas. Dichos sistemas son adecuados tanto para el alumbrado de escape como para el alumbrado de seguridad. Salvo raras ocasiones, no se suele utilizar para el alumbrado de reserva. Tal como sØ explícita en 8.1.1. (c) se utilizan tambiØn en forma combinada con grupo - electrógeno.-
El sistema banco de baterías - cargador - rectificador deberÆ ser adecuadamente diseæado de tal modo que una vez descargadas las baterías para satisfacer los requerimientos de tiempo mínimos de servicio (autonomía) Østas sean capaces de volver a cumplir dichos tiempos con un período de recarga no mayor de 24 horas.-
Por otro lado, al final del periodo de servicio establecido (autonomía), la tensión en batería no deberÆ ser inferior al 80 % de su tensión nominal a 20 ”C con la carga normal conectada.-
La red elØctrica que alimenta al cargador - rectificador del banco de baterías, serÆ conectada a un circuito cuya energía no sea interrumpida en ningœn momento.-
La fuente de energía se obtendrÆ en todos los casos a travØs de baterías estacionarias.-
SØ prohibe el uso de baterías de acumuladores de plomo - Æcido del tipo utilizado en el arranque de automotores en todas sus versiones. SØ prohibe

tambiØn el uso de todo dispositivo destinado a producir cargas y descargas cíclicas permanentes sobre todo tipo de acumuladores elØctricos (baterías). Se recomienda que las baterías utilizadas en los sistemas centrales posean una expectativa de vida œtil a tensión de flote y a una temperatura ambiente de 20”C de por lo menos 10 aæos. En general se utilizarÆn preferentemente vasos transparentes o traslœcidos a los fines de obtener un fÆcil y rÆpido apercibimiento del nivel de electrolito.-

3. Alimentados por un sistema de energía ininterrumpible: El alumbrado de emergencia puede obtenerse a travØs de un sistema de energía ininterrumpible del tipo estÆtico o del tipo rotativo. En el primer caso, el sistema estÆ compuesto por un cargador - rectificador, un ondulador (inversor), un dispositivo de by-pass y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías). El dispositivo de by-pass es un opcional incorporado a los fines de aumentar la confiabilidad del sistema en caso de sobrecarga o falla del ondulador. En el segundo caso, el sistema estÆ compuesto por un motor de corriente continua, un alternador, un volante de inercia, un cargador - rectificador y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías). Dichos sistemas son adecuados tanto para el alumbrado de escape como de seguridad-

Salvo raras ocasiones, no se suelen utilizar para el alumbrado de reserva.-

Ambos sistemas presentan una salida en corriente alterna cuya tensión y frecuencia se hallan estabilizadas dentro de ciertas tolerancias y son aptos para soportar micro cortes en la fuente de energía normal como proveer energía de emergencia ante cortes prolongados de la misma, utilizando para ello el banco de baterías.-

Dichos sistemas pueden utilizarse como complemento de un grupo electrógeno (ver 8.1.1. (c)) siempre y cuando puedan suministrar la potencia necesaria a los fines de poner en funcionamiento el alumbrado de emergencia por un tiempo no menor de 1,5 horas En este caso, el arranque del grupo electrógeno podrÆ ser del tipo manual, si bien es deseable aœn en estas circunstancias que sea del tipo automÆtico En ambos casos, sea estÆtico o sea rotativo, el banco de baterías utilizado en el sistema de energía ininterrumpible, deberÆ satisfacer los requerimientos indicados en 8.1.2. -

Una de las aplicaciones mÆs usuales del sistema de energía ininterrumpible, lo constituye el alumbrado de seguridad en quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucren tareas mØdicas similares. (Ver 7.).-

En esta particular aplicación, es recomendable utilizar la combinación grupo electrógeno - sistema de energía ininterrumpible. Todas las luminarias e incluido todo equipamiento de origen elØctrico del sector podrÆ conectarse al sistema, el que tendrÆ como fuente de energía la fuente normal, el grupo electrógeno y el banco de baterías dimensionado a los fines de asegurar la conclusión de la tarea ante la falla de la fuente normal y la demora en arranque o falla del grupo electrógeno.-

Con el objetivo de aumentar la confiabilidad se recomienda que el sistema de energía ininterrumpible estØ provisto de un dispositivo de by-pass que permita conectar la carga a la fuente normal de energía ante sobrecargas o fallas a la salida del sistema. Asimismo, en quirófanos se proveerÆ una seæal óptica con la

finalidad de indicar, a travØs de su encendido, que a partir de ese instante la tarea se desarrolla con la fuente de emergencia obtenida a travØs del banco de baterías.-
De este modo, los profesionales adecuarÆn su tiempo de ejecución de la tarea a la situación crítica de la falla de la fuente de energía normal y demora o falla del grupo electrógeno. Otra de las aplicaciones usuales de los sistemas de energía ininterrumpible, lo constituye el alumbrado de seguridad en el balizamiento de las pistas y edificios de los aeropuertos. En este caso, es recomendable utilizar la combinación grupo electrógeno - sistema de energía ininterrumpible a los fines de permitir el aterrizaje de los vuelos en curso ante una falla de la fuente de energía normal y la demora en el arranque o falla del grupo electrógeno.-
En todos los casos donde se utilice un sistema de energía ininterrumpible, Øste deberÆ instalarse en un local convenientemente adecuado segœn las recomendaciones del fabricante. Se recomienda que el banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) constituyente del sistema de energía ininterrumpible sea instalado en un local diferente al que se aloja el resto del equipo. La distancia entre ambos locales deberÆ ser la menor posible a los fines de reducir las perdidas en la red elØctrica.-
Nota: Las luminarias y/o seæalizadores no autónomos alimentados por los sistemas centrales indicados en 8.1.1. , 8.1.2. y 8.1.3. destinados al alumbrado y seæalización de la ruta de escape, deberÆn satisfacer los requerimientos indicados en: 3.3.1. , 3.3.2, 3.3.3. , 3.4.1. , 3.4.5.-
Luminarias autónomas y seæalizadores autónomos de alumbrado de emergencia:
Las luminarias y/o seæalizadores autónomos se utilizarÆn generalmente para el alumbrado y seæalización de la ruta de escape. Las luminarias autónomas encuentran tambiØn un adecuado campo de aplicación en el alumbrado de seguridad. Debido a que dichas luminarias llevan incorporadas su propia fuente de energía de emergencia (baterías), la limitación en tiempo de servicio (autonomía) hace que Østas luminarias no se utilicen salvo raras excepciones, para el alumbrado de reserva.-
Cuando se trate del alumbrado de escape, las luminarias y seæalizadores a utilizar serÆn definidos en Luminaria Autónoma Seæalizador Autónomo. En el caso del alumbrado de seguridad, las luminarias definidas en Luminaria Autónoma.-
El conjunto de batería - cargador - rectificador incorporado en las luminarias y/o seæalizadores deberÆ ser adecuadamente diseæado de modo tal que una vez descargada la batería para satisfacer el tiempo mínimo de servicio (autonomía) requerido, Øste sea capaz de volver a cumplir dicho tiempo con un período de recarga no mayor de 24 horas.-
Las luminarias y/o seæalizadores autónomos utilizados tanto en el alumbrado de escape como de seguridad, poseerÆn como fuente de energía de emergencia baterías recargadas, hermØticas y libres de mantenimiento. En dichas baterías, el electrolito no podrÆ ser de estado líquido y permitirÆ de este modo transportar, instalar y ubicar las luminarias y/o seæalizadores en cualquier posición independientemente de la forma de montaje de la fuente de energía de emergencia (batería) alojada dentro de las mismas. Se recomienda que las baterías utilizadas en las luminarias y/o seæalizadores autónomos posean una expectativa

de vida œtil a tensión de flote y a una temperatura ambiente de 20”C de por lo menos 4 aæos. SØ prohibe asimismo el uso de todo tipo de pilas secas en todas sus versiones para ser utilizadas como fuente de energía de emergencia en las luminarias y/o seæalizadores autónomos.-

Nota: Las luminarias y seæalizadores autónomos destinados a alumbrado y seæalización de la ruta de escape, deberÆn satisfacer los requerimientos indicados en 3.3.1. ; 3.3.2.; 3.3.3; 3.4.1. y 3.4.5. -

3. Tipos de alumbrado de emergencia:

1. Alumbrado de emergencia permanente: El alumbrado de emergencia permanente es aquel tipo de alumbrado que permanece encendido simultÆneamente con el alumbrado normal y que continœa en ese estado cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-

El alumbrado de emergencia permanente, puede obtenerse a travØs de un sistema central alimentado por grupos electrógenos, bancos de baterías, sistemas de energía ininterrumpible o luminarias y/o seæalizadores autónomos a saber:

Grupo electrógeno: Si se utiliza un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (8.1.1.), el alumbrado de emergencia permanente se puede obtener de dos maneras:

Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas a la salida del generador y que Øste se halle en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado (ver 8.1.1.) .-

Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se alimenten continuamente utilizando la fuente de energía normal y que cuando se interrumpa dicha fuente, las mismas lÆmparas de las luminarias de emergencia se conecten automÆticamente a la salida del generador.-

Energía ininterrumpible: Si se utiliza un sistema central alimentado por un sistema de energía ininterrumpible (ver 8.1.3.), las lÆmparas de las luminarias de emergencia son alimentadas a travØs de dicho sistema el que percibe la energía de la fuente normal, cuando Østa estÆ disponible, o por el banco de baterías o por el grupo electrógeno si se trata de una instalación complementada por Øste œltimo.-

Banco de baterías: Si se utiliza un sistema central alimentado por un banco de baterías (ver 8.1.2.) el alumbrado de emergencia permanente se puede obtener de dos maneras:

Sistema permanente a flote. Con este principio de funcionamiento, la fuente de energía del alumbrado normal alimenta al cargador - rectificador, el cual estÆ conectado en paralelo con el banco de baterías y con las lÆmparas de las luminarias de emergencia. Cuando se produce la falla de la fuente de energía del alumbrado normal, el banco de baterías continua alimentando a las lÆmparas sin que sea necesario ninguna conmutación previa en el sistema.-

Sistema permanente con conmutación. Con este principio de funcionamiento, las lÆmparas de las luminarias de emergencia y el cargador - rectificador se hallan alimentados por la fuente de energía del alumbrado normal mientras que el banco de baterías no tiene ninguna carga conectada a sus terminales.-

Cuando se produce la falla de la fuente de energía del alumbrado normal, actœa automÆticamente un dispositivo conmutador que conecta las lÆmparas de las luminarias de emergencia a las terminales del banco de baterías.-

Nota: El sistema descripto en 8. 3.1.3 (a) y (b), utiliza luminarias y/o seæalizadores no autónomos tal como se expresa en definiciones. Si se trata de un sistema permanente a flote y las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan incorporado un balastro electrónico. Si se trata de un sistema permanente con conmutación y las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan incorporado un balastro normal y un balastro electrónico. En ambos casos, el balastro electrónico estarÆ diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por el banco de baterías.-

Autónomo: Si se utilizan luminarias autónomas y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) , el alumbrado de emergencia permanente se obtiene generalmente a travØs de un sistema permanente con conmutación tal como el descripto en 8.3.1.3., sólo que en este caso, tanto la fuente de energía de emergencia (batería) como el cargador - rectificador se hallan incorporados a la luminaria o seæalizador Si ademÆs las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan tambiØn incorporados un balastro normal y un balastro electrónico , siendo Øste œltimo diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por la batería-

En el caso de un sistema de alumbrado permanente tal como lo descrito en 8.3.1.1. (a); 8.3.1.2. y 8.3.1. 3. , se tiene una verificación continua del estado de la fuente de emergencia de la instalación y de las lÆmparas.-

Toda falla puede detectarse durante el funcionamiento del alumbrado normal. En el caso de un sistema de alumbrado permanente tal como el descripto en 8.3.1.1. (b), 8. 3.1.3. (b), se tiene una verificación continua del estado de la instalación y de las lÆmparas pero no de la fuente de emergencia . En el caso particular de las luminarias autónomas y seæalizadores autónomos 7.3.1.4., se tiene una verificación continua del estado de las lÆmparas pero no de la fuente de emergencia. En todos los casos, las lÆmparas defectuosas pueden ser reemplazadas antes que se produzca una emergencia. Cuando por razones de seguridad se quiere tener una verificación continua de la fuente de emergencia durante el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado, es recomendable el uso de alumbrado permanente descripto en 8.3.1.1. (a) u 8.3.1.2. u 8.3.1.3. (a). En general estos sistemas suelen utilizarse en establecimientos donde se espera una concentración de pœblico superior a las 1.500 personas.-

Alumbrado de emergencia no permanente: El alumbrado de emergencia no permanente es aquel tipo de alumbrado que enciende cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-

El alumbrado de emergencia no permanente puede obtenerse a travØs de un sistema central alimentado por grupo electrógeno, bancos de baterías o luminarias y/o seæalizadores autónomos (ver 8.1.1. , 8.1.2. y 8.2.). En general no se utilizan los sistemas centrales alimentados por sistema de energía ininterrumpible para este tipo de alumbrado.-

1. Grupo electrógeno: Si se utiliza un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (8.1.1.) , el alumbrado de emergencia no permanente puede obtenerse de dos maneras:

Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas al generador y que Øste pueda alcanzar su estado de rØgimen en los tiempos

establecidos en el encendido de las lÆmparas.-
Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas al generador y que Øste se halle complementado por un banco de baterías y su correspondiente cargador - rectificador (ver 8.1.1. (c)). El encendido de las lÆmparas de las luminarias de emergencia se producirÆ inicialmente a travØs del banco de baterías, conmutÆndose las lÆmparas al grupo electrógeno cuando Øste haya alcanzado su estado de rØgimen.-
2. Banco de Baterías: Si se utiliza un sistema central alimentado por un banco de baterías (ver 8.1.2), la fuente de energía del alumbrado normal alimenta al cargador - rectificador, el cual estÆ conectado en paralelo con el banco de baterías.-
Cuando se produce la falla del alumbrado normal, actœa automÆticamente un dispositivo conmutador que conecta las lÆmparas de las luminarias de emergencia a las terminales del banco de baterías, produciendo el encendido de las lÆmparas.-
Nota: El sistema descrito en 8.3.2.2. utiliza luminarias y/o seæalizadores no autónomos tal como se expresa en definiciones.-
Si las lamparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan incorporado un balastro electrónico diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por el banco de baterías.-
3. Autónomo: Si se utilizan luminarias autónomas y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) , el alumbrado de emergencia no permanente se obtiene a travØs del sistema descripto en 8.3.2.2. , sólo que en Øste caso tanto la fuente de energía de emergencia (batería como el cargador - rectificador se hallan incorporados a la luminaria o seæalizador. Si ademÆs las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan tambiØn incorporados un balastro electrónico diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por la batería.-
En el caso de un sistema de alumbrado no permanente tal como el descripto en 8.3.2.2. , 8.3.2.1. y 8.3.2.3., no se tiene una verificación continua ni de la fuente de emergencia ni de la instalación ni de las lÆmparas Todo sistema de alumbrado no permanente debe proveerse obligatoriamente con un sistema que permita realizar ensayos periódicos de su normal funcionamiento tal como se indica en 11.2.3.(Figura 29).-
3. Clasificación del alumbrado de escape: Todo sistema de alumbrado de emergencia debe proyectarse para poder alimentar las luminarias deseadas durante todo el tiempo que sea necesario. En particular, para el alumbrado de escape, se entiende que un tiempo de servicio (autonomía)de 1,5 horas o tres horas (ver 5.1.a) y 5.1. (b) satisface la mayoría de los requerimientos planteados en los diferentes tipos de establecimientos.-
A los fines de simplificar la elección, la presente ordenanza clasifica a los sistemas de alumbrado de escape con un prefijo NP al tipo de alumbrado no permanente seguido por un parØntesis ( ) y el nœmero de horas mínima de servicio (autonomía) deseadas segœn la aplicación. Por ejemplo P (3) es un alumbrado permanente de 3 horas de servicio mínimo y NP (1,5) es un alumbrado no permanente de 1,5 horas de servicio mínimo.-

9. INSTALACIÓN:
Las instalaciones y equipos elØctricos destinados al alumbrado de emergencia en el interior de los establecimientos, deberÆn cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. Los materiales y equipos que se utilicen, cumplirÆn con las exigencias de las normas tØcnicas correspondientes. En particular, se cumplirÆ lo dispuesto en la Reglamentación para la ejecución de instalaciones elØctricas en inmuebles de la Asociación ElectrotØcnica Argentina, las normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales IRAM y el Anexo VI, Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley Nacional N" 19.587.-
Redes elØctricas en el alumbrado de escape:
1. Las redes elØctricas destinadas a alimentar las luminarias y seæalizadores del alumbrado de escape, serÆn exclusivas para dicha instalación y se ejecutarÆn en forma independiente y separadas de otras redes elØctricas previstas para otros servicios.-
Si el alumbrado y seæalización de escape se obtuviera a travØs de sistemas centrales (ver 8.1.) , las redes elØctricas que alimentan a las luminarias no autónomas deberÆn estar protegidas por conductos metÆlicos.-
En particular, cuando se utilicen sistemas centrales alimentados por bancos de baterías (ver 8.1.2.) y en baja tensión (12; 24 ; 48 Vcc., etc.) se prestarÆ especial atención a la sección de los conductores. Debe tenerse en cuenta que si se trata de luminarias no autónomas que utilizan lÆmparas incandescentes, una tensión inferior a la nominal puede producir una apreciable reducción del flujo luminoso y, a la inversa un acortamiento de la vida œtil de la misma.-
Para el caso de lÆmparas fluorescentes, se tendrÆn en cuenta las tolerancias en tensión del balastro electrónico. En general para bajas tensiones es recomendable el uso de Østas œltimas lÆmparas en virtud de su mayor rendimiento (1m/W) y su mayor vida œtil. En todos los casos, la sección de los conductores a utilizarse no serÆ inferior a 1 mm2.-
Si el alumbrado y seæalización de escape se obtuviera a travØs de luminarias y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) , las redes elØctricas se hallarÆn protegidas por conductos metÆlicos, si bien en este caso puede tolerarse el uso de conductores envainados del tipo antiflama. Las luminarias y seæalizadores autónomos llevarÆn incorporados su propio fusible. En todos los casos, la sección del conductor que alimenta a dichas luminarias y seæalizadores no serÆ inferior a 1 mm2.-
Condiciones de los circuitos en el alumbrado de escape:
Toda la instalación de alumbrado y seæalización de escape, deberÆ prever un modo de ensayo a los fines de simular la falla de la fuente de energía normal (ver tambiØn 11).
2. Cuando la instalación del alumbrado y seæalización de escape se obtenga a travØs de un sistema central alimentado por bancos de baterías (ver 8.1.2.), la red elØctrica que conecta la fuente de energía normal al cargador - rectificador del banco de baterías se obtendrÆ a travØs de una instalación fija y protegida por conductos metÆlicos. En ningœn caso se utilizarÆn fichas o conductores extraíbles.-
3. A los fines de interrumpir el alumbrado y seæalización de escape cuando el

establecimiento no se halla ocupado, se suelen incorporar interruptores al circuito de salida de la fuente de emergencia. En general, esta prevención no es recomendable ya que puede ocurrir que dicho interruptor no sea nuevamente conectado cuando vuelve a ser reocupado el establecimiento.-

Para asegurar que el alumbrado y seæalización de escape se hallen efectivamente en uso bajo esta condición, al conectarse la fuente normal de energía deben quedar automÆticamente habilitados los circuitos de alumbrado y seæalización de escape.-

4. En el caso de sistemas centrales alimentados por bancos de baterías (ver 8.1.2.) , debe tenerse en cuenta que una interrupción prolongada de la fuente normal puede causar daæos a la fuente de energía (batería).-

Asimismo, se tomarÆn las precauciones necesarias para que la alimentación al cargador - rectificador no sea ininterrumpida inadvertidamente en el transcurso de su funcionamiento. Lo mismo es vÆlido para las luminarias y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) . En ambos casos, se deberÆn considerar las recomendaciones indicadas por el fabricante.-

5. Todos los interruptores y fusibles de los circuitos de alumbrado y seæalización de escape, excluidos los propios incorporados a los equipos, deberan estar alojados en un tablero sección independiente cuyo acceso sea permisible œnicamente a personas autorizadas al control de seguridad del establecimiento. Dichos interruptores serÆn convenientemente identificados perteneciendo a los denominados servicios esenciales del establecimiento.-

Redes elØctricas en el alumbrado de seguridad:

Las redes elØctricas destinadas a alimentar las luminarias del alumbrado de seguridad (ver 7), serÆn perfectamente exclusivas para dicha instalación y se ejecutarÆn en forma independiente y separadas de otras redes previstas para otros servicios. Un caso particular lo constituye el alumbrado de seguridad de quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucran tareas mØdicas similares. Si dicho alumbrado se obtiene a travØs de un sistema central alimentado por un sistema de energía ininterrumpible combinado con grupo electrógeno (ver 8.1.3.) , las redes elØctricas serÆn en Øste caso las mismas que las utilizadas por el alumbrado normal.-

En general, el alumbrado de seguridad puede seguir, en cuanto a su instalación, las mismas condiciones que las indicadas para el alumbrado de escape (ver 9.2.1. a 9.2.4. y 9.3.1. a 9.3.5.). -

Redes elØctricas en el alumbrado de reserva:

El alumbrado de reserva (ver 6.) se obtiene generalmente utilizando algunas o la totalidad de las luminarias instaladas para el alumbrado normal. En este caso, las redes elØctricas se proyectarÆn y ejecutarÆn segœn lo indicado para este tipo de instalaciones (ver 9.1.).-

10.ELECCIÓN APROPIADA DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Determinación de los sistemas y tipos a elegir:

El sistema y tipo de alumbrado de emergencia a elegir para un adecuado alumbrado y seæalización de escape en el interior de un establecimiento dependerÆ fundamentalmente de la dimensión y de las características de las actividades desarrolladas en el mismo. Para la mayoría de los establecimientos, el tipo permanente o no permanente resulta igualmente satisfactorio. Sin embargo, el

tipo permanente deberÆ ser utilizado para el alumbrado de las seæales direccionales y salidas (3.3.1.) mientras que el tipo no permanente deberÆ ser utilizado para el alumbrado de seæales direccionales y salidas de emergencia.
Otro caso particular lo constituyen los establecimientos en los cuales por razones de explotación resulta necesario disminuir o apagar el alumbrado normal (salas de espectÆculos, auditorios, etc.). En este caso, las seæales direccionales y salidas deberÆn ser del tipo permanente y en ningœn caso las lÆmparas contenidas en las seæales podrÆn disminuir o extinguir su flujo luminoso.-
Para la decisión respecto a cuando utilizar un sistema central (8.1.) o luminarias autónomas (8.2.) , permanentes o no permanentes, se deberÆn tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Un alumbrado de tipo permanente (ver 8.3.1.), permite tener una verificación constante del estado de los circuitos , de las lÆmparas y en algunos casos de la fuente de emergencia. De este modo, cualquier falla del sistema puede ser detectada y corregida antes que se produzca una emergencia.-
Un sistema central œnico (ver 8.1.) puede llegar a quedar fuera de servicio si se produce un siniestro en el lugar de su implantación o tambiØn pueden anularse algunas luminarias si se originan por las mismas razones, un daæo en la red elØctrica que las alimenta.-
Bajo las mismas condiciones anteriores, las luminarias autónomas (ver 8.2.) podrÆn continuar con su normal funcionamiento durante el tiempo de servicio (autonomía) para el cual fueron diseæadas o hasta que cada una de ellas sea destruída.-
Por otro lado, la facilidad en el mantenimiento y verificación periódica del normal funcionamiento de un sistema central puede ser un factor que asegure la disponibilidad del sistema cuando se produzca una emergencia.-
Establecimientos característicos:
A los efectos de facilitar los proyectos de alumbrado y seæalización de escape se clasifican una serie de establecimientos característicos sobre los cuales se indica el tipo de alumbrado de emergencia a utilizar como asimismo el tiempo mínimo de servicio (autonomía) que tanto las luminarias como los seæalizadores deben cumplimentar. En cuanto a la elección de sistemas centrales (8.1) o luminarias autónomas (8.2.), recomendamos tener en cuenta las pautas establecidas en los puntos anteriores y considerar los factores tØcnicos y económicos que involucran cada una de las soluciones.
1. Establecimientos residenciales: Esta clase de establecimientos abarca a los hospitales, sanatorios, clínicas, maternidad, preventorio, hoteles, hoteles residenciales, hoteles alojamientos y todo establecimiento donde la población dispone de un alojamiento en forma transitoria por períodos cortos o prolongados.-
La población que utiliza dicha clase de establecimientos puede no estar familiarizada con los medios de escape o puede hallarse físicamente impedida para una normal evacuación por los mismos.-
Por otro lado, en el caso particular de los hospitales o edificios de sanidad similares, grandes hoteles, etc., puede ser necesario reocupar el establecimiento inmediatamente despuØs que la emergencia haya sido controlada o

retardar la evacuación luego de la falla inicial del alumbrado normal si esto œltimo es factible.-
Teniendo en cuenta estas consideraciones (ver 8.3.4.), se utilizarÆ indefectiblemente un alumbrado de escape P (3) o NP (3), con excepción de aquellos establecimientos cuyas comodidades de alojamiento no superen 10 habitaciones con no mÆs de un piso superior a un subsuelo. En Øste œltimo caso el alumbrado de escape podrÆ ser P (1.5) óNP (1.5). -
En los establecimientos sanitarios que cuenten con salas en las cuales se practiquen cualquier clase de cirugías se deberÆ prever un alumbrado de seguridad cuyo valor de iluminancia media sea igual al 100 % del valor de iluminancia del alumbrado normal (ver 7).
2. Establecimientos no residenciales utilizados para sanidad: Esta clase de establecimientos abarca a clínicas especiales, consultorios y otros similares.
En general, en estos establecimientos el tiempo de reacción ante una emergencia se entiende que serÆ mÆs breve que el obtenido durante la noche de un establecimiento residencial por lo cual como mínimo se utilizarÆ alumbrado de escape P (1.5) óNP (1.5). -
3. Establecimientos no residenciales utilizados para esparcimiento: EstÆ clase de establecimientos abarca a los teatros, cines-teatros, cines, auditorios, salas de baile, confiterías, restaurantes, locales de usos mœltiples para espectÆculos deportivos y/o artísticos, etc. La población que utiliza este tipo de establecimientos puede no estar familiarizada con los medios de escape y ademÆs debe considerarse que en algunos casos la ingestión de bebidas alcohólicas puede disminuir la capacidad de reacción de la misma ante una emergencia. En los locales de los establecimientos donde por razones de espectÆculos se disminuye o extinga el alumbrado normal, deberÆ contar con un alumbrado de escape tipo permanente. En este caso particular si el nivel mínimo de iluminancia de 1 lux a lo largo de la ruta de escape resulta un inconveniente, se puede considerar aceptable disminuir este nivel hasta un valor no inferior a 0,02 lux bajo la condición que ante la falla del alumbrado normal, el alumbrado de escape se eleve inmediatamente y automÆticamente al nivel de iluminacia mínima recomendada de 1 lux.-
La reocupación de esta clase de establecimientos luego de una emergencia no es habitual, se considera que un tiempo de servicio de 1.5 horas mínimo es satisfactorio aœn para los establecimiento de grandes dimensiones. Por lo tanto, para los teatros, auditorios, salas de baile y todo establecimiento de esta clase donde diminuya o extinga el alumbrado normal o donde exista un expendio de bebidas alcohólicas, el alumbrado de escape serÆ P (1,5). Para otros establecimientos de esta clase, se podrÆn utilizar indistintamente un P (1,5) ó NP (1,5)
Establecimientos no residenciales utilizados para la enseæanza e investigación: Esta clase de establecimientos abarca a las escuelas, colegios, institutos, universidades y laboratorios.
En general, la población que utiliza esta clase de establecimientos se halla razonablemente familiarizada con los medios de escape, y se puede esperar una adecuada y ordenada evacuación ante una emergencia.-
Asimismo, con la excepción probable de algœn proceso de laboratorio que lo

impida, no serÆ necesario tomar mayores precauciones para una pronta reocupación del establecimiento luego de una emergencia y se considera por lo tanto que el tiempo mínimo de servicio de 1,5 horas serÆ adecuado para estos establecimientos.-

Por lo tanto, el alumbrado de escape, serÆ P (1,5) o NP (1,5), salvo que hubiere requerimientos especiales para una pronta reocupación, en cuyo caso serÆ necesario extender el tiempo mínimo de servicio.-

Establecimientos no residenciales pœblicos y privados: Esta clase de establecimientos abarca a edificios administrativos, estudios radiofónicos, estudios de televisión, tiendas, mercados, librerías, galerías de arte y museos.-

La mayoría de la población que utiliza esta clase de establecimientos no se halla familiarizada con los medios de escape y la evacuación de los mismos puede involucrar desplazamientos de gran nœmero de personas (grandes tiendas, hipermercados, etc.) o desplazamientos de pequeæos nœmeros de personas a lo largo de grandes Æreas dispersas. Sin embargo, la reocupación de dichos establecimientos luego de una emergencia no es usual. Con la excepción de los locales de dichos establecimientos donde se produzcan deliberadamente una extinción del alumbrado normal, es decir efectos lumínicos en galerías de arte y museos donde deberÆ utilizarse un alumbrado de escape P (1,5), se deberÆ utilizar indistintamente el uso del alumbrado de escape P (1,5) óNP (1,5). -

En los establecimientos de estÆ clase donde la presencia de pœblico pueda superar a las 1.500 personas (grandes tiendas, hipermercados, centros comerciales, salas de exposiciones, etc.), el alumbrado de escape serÆ de tipo permanente y la fuente de emergencia se hallarÆ en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado. Dicho sistema se podrÆ obtener a travØs de un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (ver 8.1.1.a), alimentado por un banco de baterías con sistema permanente a flote (ver 8.3.1.3.a) o con luminarias y seæalizadores autónomos con sistemas permanentes a flote.-

Establecimientos Industriales: Esta clase de establecimientos abarca a todas las industrias que manufacturan, procesan y almacenan productos. En este caso puede plantearse la necesidad de un alumbrado de emergencia de reserva, de seguridad y de escape, siendo Østos dos œltimos de uso obligatorio.-

En particular, para el alumbrado de escape tanto el tipo permanente como no permanente resultan igualmente satisfactorio. En cuanto al tiempo de servicio puede ser adecuado 1,5 horas, si bien es recomendable tener en cuenta la real necesidad del establecimiento en función de su superficie y actividad. A tal efecto se recomienda realizar las consultas previas con los profesionales y/o tØcnicos responsables de los servicios de Seguridad e Higiene Industrial.-

Puede ocurrir que en ciertos procesos industriales el tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de escape (ver 4.1. a y b) de 5 segundos y 15 segundos pueda constituir una situación de riesgo para el personal.-

En tal circunstancia si se utiliza una fuente central alimentada por un grupo electrógeno, es recomendable completar dicho sistema con un banco de baterías (ver 8.1.1. c) aœn cuando el grupo electrógeno pueda alcanzar su rØgimen en un tiempo inferior a 5 segundos.-

11. MANTENIMIENTO:
Se recomienda disponer un registro dentro del establecimiento a los fines de consignar cada uno de los ensayos e inspecciones de rutina sobre los sistemas de alumbrado de emergencia indicando la fecha de ejecución de los mismos. Dicha información estarÆ disponible en los servicios de seguridad del establecimiento a los fines de ser presentada a las autoridades competentes a su requerimiento.-
Mantenimiento preventivo:
Se realizarÆ un adecuado y periódico mantenimiento preventivo del sistema. En particular, es importante mantener una apropiada limpieza de las luminarias y seæalizadores.-
Sistemas centrales alimentados por bancos de baterías: En todos los casos, se prestarÆ especial atención a las recomendaciones dadas por el fabricante. En particular, se tendrÆn en cuenta las siguientes consideraciones:
Mantener limpios los bornes y terminales de la batería y revisar periódicamente los vasos de las mismas a fin de evitar probables pØrdidas.-
Observar periódicamente que el nivel de electrolito sea el recomendado por el fabricante reponiendo inmediatamente en caso de defecto.-
Sistemas centrales alimentados por grupos electrógenos: Se prestarÆ especial atención a las instrucciones provistas por el fabricante en su manual u otra literatura equivalente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la falla de dichos sistemas en el arranque provienen generalmente por defectos en las baterías de arranque o en la unidad electromecÆnica, es decir en los rØles o contactores incorporados al sistema de arranque.-
Tanto la humedad como el polvo aislados o combinados pueden causar efectos perjudiciales sobre la unidad electromecÆnica y por lo tanto es recomendable una limpieza periódica y/o ajuste si fuera necesario.-
Algunas partes del sistema de arranque pueden eventualmente estar sujetas a vibraciones y en tal caso es necesario cerciorarse que las conexiones se hallen adecuadamente ajustadas y los conductores bien unidos.-
3. Sistemas centrales alimentados por un sistema de energía ininterrumpible: Se prestarÆ especial atención a las instrucciones provistas por el fabricante. En general, en los sistemas de energía ininterrumpible tanto estÆticos como rotativos se establece con el fabricante un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. Para ambos casos, lo indicado en 11.1.1. es vÆlido para los bancos de baterías de Østos sistemas y lo dicho en 11.1.2. es vÆlido para el caso en que dichos sistemas funcionen complementados por un grupo electrógeno.-
2. Ensayos de rutina:
Generalidades: Debido a la posibilidad de una falla del alumbrado normal pueda ocurrir inmediatamente despuØs que se haya realizado un ensayo de funcionamiento del alumbrado, es recomendable que dichos ensayos se realicen durante las horas en que se considere menor el riesgo dentro del establecimiento.-
Sistemas centrales alimentados por bancos de baterías: Se recomienda que dos veces al aæo se realicen simulacros de falla de alumbrado normal y que el banco de baterías alimente al alumbrado de emergencia por un período no inferior a 1.5 horas.-
Durante dicho período, todas las luminarias y/o seæalizadores serÆn controlados a los fines de verificar su normal funcionamiento.-

Al final de dicho período, el sistema se volverÆ a su estado inicial y se verificarÆ el normal funcionamiento de la recarga del banco de baterías.-
Para sistemas centrales cuyo tiempo de servicio (autonomía) sea mayor a 1.5 horas, se recomienda que este ensayo se realice para su tiempo de servicio total cada tres aæos.-
Luminarias y seæalizadores autónomos: Se recomienda que una vez por mes cada luminaria y seæalizador sea alimentado por su propia batería durante un períodos de algunos minutos, simulando una falla del alumbrado normal.-
AdemÆs, dos veces por aæo cada luminaria y seæalizador serÆ alimentado por su propia batería durante un período de tiempo de por lo menos 1.5 horas. Para luminarias y seæalizadores cuyo tiempo de servicio (autonomía) sea mayor de 1.5 horas, se recomienda que este ensayo se realice para su tiempo de servicio total cada tres aæos.-
Sistemas centrales alimentados por grupo electrógeno: Se recomienda que una vez por mes, se arranque al grupo electrógeno simulando una falla del alumbrado normal, y a continuación se conecten todas las luminarias y seæalizadores, permaneciendo la alimentación por un período de tiempo inferior a 1.5 horas.-
Durante este período, se verificarÆ el normal funcionamiento del alumbrado de emergencia. Al finalizar este período de ensayo, todo el sistema volverÆ a su estado inicial y se verificarÆ el estado de carga de las baterías, reponiendo el combustible consumido.-
Si el grupo electrógeno se halla complementado por un banco de baterías, se recomienda que una vez por mes se arranque el grupo electrógeno simulando una falla del alumbrado normal. SimultÆneamente, se simularÆ falla del grupo electrógeno a los fines de que el alumbrado de emergencia sea alimentado œnicamente por el banco de baterías.-
Luego de un período de treinta minutos, se ensayarÆ el arranque del grupo electrógeno a los fines de conmutar el alumbrado de emergencia del banco de baterías al grupo electrógeno, manteniendo el alumbrado de emergencia alimentado por este œltimo por un período de 1.5 horas. Al finalizar este período de ensayo, todo el sistema volverÆ al estado inicial normal y se verificarÆ el estado y carga de las baterías de arranque, del banco de baterías complementario, reponiendo el combustible consumido. En ambos casos, no se recomienda el arranque del grupo electrógeno por unos minutos sin conectar la carga que alimenta.-
Sistemas centrales alimentados por sistemas de energía ininterrumpible: Se recomienda que dos veces al aæo se realicen simulacros de falla del alumbrado normal y que el banco de baterías que alimente al alumbrado de emergencia por un período no inferior a 1.5 horas.-
Al final de dicho período, el sistema volverÆ a su estado normal y se verificarÆ el normal funcionamiento de la recarga del banco de baterías.-
Si el sistema se halla complementado por grupo electrógeno, se utilizarÆ un mØtodo equivalente descripto en 11.2.4.-
DE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS:
CONDICIONES PARA SUBDIVIDIR LOS LOCALES:
Un local no podrÆ ser subdividido en una o mÆs partes aisladas por medio de tabiques, muebles mamparas u otros dispositivos fijos, si cada una de las partes

no cumple por completo las prescripciones de Øste Reglamento como si fuera independiente.-

MAMPARAS DE SUBDIVISIÓN EN LOS LOCALES:

En un local de comercio o de trabajo se permitirÆ la colocación de mamparas o muebles de subdivisión siempre que la altura de Østos no rebase de 2,10 metros medidos desde el piso.-

CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN BARRO:

Los edificios construidos en barro con anterioridad a la sanción del presente Código podrÆn ser refaccionados siempre que sus muros no tengan una altura mayor de seis metros, no se aumente la superficie cubierta y no se cargue sobre los mismos.-

REPARACIONES EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MADERA:

Para los tinglados y galpones cuyo frente sobre la línea municipal o sus costados sobre las líneas medianeras, no estØn construídos, en toda su altura, con muros reglamentarios, y en los galpones y tinglados que no se hallen a la distancia reglamentaria de la línea medianera o de la línea de edificación, se prohibe cualquier refección; prohibición que regirÆ para todo el Municipio.-

3.12. ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS:

1. NORMAS GENERALES:

Para los edificios de uso pœblico (gubernamentales, administrativos, comerciales, de culto, educación, deportivos, hoteles) y vivienda multifamiliar en altura, se adopta lo dispuesto en la Ley Nacional N” 22.431, Decreto N” 498/83, Artículo 22.-

En toda obra pœblica o privada que se destine a actividades que supongan el ingreso de pœblico, que se ejecuten o refaccionen a partir de la puesta en vigencia del presente codigo deberÆn preveerse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, de conformidad con las especificaciones que a continuación se establecen:

Accesos: Todo acceso a edificio pœblico y vivienda multifamiliar contemplado en el punto 1.1. deberÆ permitir el ingreso de discapacitados que utilicen sillas de ruedas . A tal efecto la dimensión mínima de las puertas de entrada se establece en 0,90 m. En el caso de no contar con portero, la puerta serÆ realizada de manera tal que permita la apertura sin ofrecer dificultad al discapacitado, por medio de manijas ubicadas a 0,90 m. del piso y contando ademÆs, de una faja protectora ubicada en la parte inferior de la misma, de 0,40 m. de alto ejecutada en material rígido; Cuando la solución arquitectónica obligue a la construcción de escaleras de acceso o cuando exista diferencia entre el nivel de la acera y el hall de acceso principal deberÆ preveerse una rampa de acceso de pendiente mÆxima de seis por ciento (6 %) y de ancho mínimo de 1,30 m. , cuando la longitud de la rampa supere los 5,00 m. , deberÆn realizarse descansos de 1,80 m. de largo mínimo.-

Circulaciones Horizontales: En los edificios contemplados en el punto 1.1. deberÆ preverse que los medios de circulación horizontal pœblica posibiliten el normal desplazamiento de los discapacitados que utilicen sillas de ruedas. Estos pasillos deberÆn tener un lado mínimo de 1,50 m. para permitir el giro completo de la silla de ruedas. Las puertas de acceso a despachos, ascensores ,

sanitarios y todo local que suponga el ingreso de pœblico o empleados deberÆ tener una luz libre de 0,85 m. de mínimo.-
Circulaciones verticales: En los edificios pœblicos contemplados en el punto 1.1. deberÆ preverse que los medios de circulación vertical posibiliten el normal desplazamiento de los dispacitados que utilicen sillas de ruedas y en los edificios de vivienda multifamiliar en altura, cuando se instalen ascensores por lo menos uno tendrÆ las características enunciadas mÆs abajo.-
Rampas: reunirÆn las mínimas características de las rampas exteriores, salvo cuando exista personal de ayuda, en cuyo caso se podrÆ llegar al once por ciento (11 %) de pendiente mÆxima:
Ascensores: para discapacitados (mínimo uno); dimensión interior mínima de la cabina 1,10 m. x 1,40 m , pasamanos separados 0,50 m. de las paredes en los tres (3) lados libres. La puerta serÆ de fÆcil apertura con una luz mínima de 0,80 m. recomedÆndose las puertas telescópicas, la separación entre el piso y la cabina y el correspondiente al nivel del ascenso o descanso tendrÆ una tolerancia mÆxima de 2 centímetros, en el caso de no contar con ascensoristas, la botonera de control permitirÆ que la selección de las paradas pueda ser efectuada por discapacitados no videntes. La misma se ubicarÆ a 0,50 m. de la puerta y a 1,20 m. del nivel del piso de ascensor, si el edificio supera las siete (7) plantas, la misma se ubicarÆ en forma horizontal.
Servicios Sanitarios: Todo edificio pœblico que en adelante se construya contemplado en el punto 1.1. deberÆ contar como mínimo con un local destinado a baæo de discapacitados, con el siguiente equipamiento: inodoro, lavatorio, espejo, grifería y accesorios especiales. El mismo posibilitarÆ la instalación de un inodoro, cuyo plano de asiento estarÆ a 0,50 m del nivel del piso terminado, con bÆrrales metÆlicos laterales fijados de manera firme a pisos y paredes.-
Los barrales tendrÆn la posibilidad de desplazarse en forma lateral o hacia arriba, con radio de giro de noventa grados (90”). El portarrollo estarÆ incorporado a uno de ellos para que el discapacitado lo utilice de manera apropiada.-
El lavatorio se ubicarÆ a 0,90 m. del nivel del piso terminado y permitirÆ el cómodo desplazamiento por debajo del mismo, de la parte delantera de la silla, utilizada por el discapacitado, sobre el mismo y a una altura de 0,95 m. del nivel de piso terminado, se ubicarÆ un espejo, ligeramente inclinado hacia adelante, pero que no exceda de diez grados (10”).-
La grifería indicada serÆ del tipo cruceta o palanca, se deberÆ prever la colocación de elementos para colgar ropa o toallas, a 1,20m. de altura y un sistema de alarma conectado al office accionado por botón pulsador, ubicado a un mÆximo de 0,60 m. del nivel del piso terminado.-
La puerta de acceso abrirÆ hacia afuera con una luz de 0,85 m. mínimo, contarÆ con una manija adicional interior ubicada del lado opuesto a la que se acciona la puerta.-
La dimensión mínima del local serÆ tal que permitirÆ el cómodo desplazamiento de las sillas de ruedas utilizadas por el discapacitado cuyo radio de giro es de 1,50 m. y se tendrÆ en cuenta que el acceso al inodoro se pueda dar a derecha - izquierda y/o por su frente, permitiendo la ubicación de la silla de ruedas a

ambos lados del mismo.-
Mobiliario: Los edificios destinados a empresas pœblicas o privadas de servicios pœblicos deberÆn contar con sectores de atención al pœblico con mostradores que permitan el desplazamiento de la parte delantera de la silla de rueda utilizada por el discapacitado, la altura serÆ de 0,70 m. y la altura del plano superior del mostrador no superarÆ los 0,80 m.
Seæalización: La accesibilidad de los discapacitados que se movilizan en sillas de ruedas a edificios que cuenten con facilidades para los mismos, como así tambiØn a los medios de circulación vertical y servicios sanitarios se indicarÆ mediante la utilización del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar visible y a 1,20 m. de altura del nivel del piso terminado.-
2. LUGARES DESTINADOS A ESPECT`CULOS PÚBLICOS, CONGRESOS Y/O CONVENCIONES:
Los lugares destinados a espectÆculos pœblicos, congresos y/o convenciones cumplirÆn las siguientes disposiciones:
Accesibilidad y circulación: Para la accesibilidad y circulación de discapacitados motores (usuarios de sillas de ruedas) se realizarÆ un rebajo de ancho de 1,00 m. en el extremo de todo escalón que impida la libre circulación y accesibilidad del discapacitado motor ya sea desde la vía pœblica hacia la sala , como así tambiØn hacia la zona de servicios , cafetería , boletería y/o sanitarios.-
Cuando se construyan lugares de espectÆculos pœblicos con desniveles que impidan la libre circulación y/o accesibilidad de personas con distinto grado de discapacidad para la ambulación, deberÆn contar con la implementación o medios necesarios (ascensores, rampas, etc.), que faciliten la llegada de los referidos usuarios al nivel de platea, evitando de ØsTa forma las barreras arquitectónicas.-
Reserva de espacio de platea: Un dos por ciento (2 %) de la capacidad total de la sala se destinarÆ para la ubicación de discapacitados motores (usuarios de sillas de ruedas) en su platea y planta baja. La materialización de esta reserva responderÆ a las siguientes modificaciones:
SerÆn retiradas: la œltima butaca en los extremos de dos filas consecutivas obteniendo una œnica plaza libre igual a 1,20 m. En la referida plaza se ubicarÆ la silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada.-
La reserva de espacio se realizarÆ en forma alternada evitando zonas segregadas del pœblico y la obstrucción de la salida.
En œltima fila: podrÆ materializarse la reserva de espacio, en los casos que la sala o platea cuente con pared de fondo, en cuyo caso serÆ retirada la œltima butaca de los extremos de la fila, ubicando la silla de ruedas en el mencionado espacio contra la pared de fondo, conservando el claro libre entre filas de asientos.-
Ancho de corredores y pasillos: En el caso de haber espectadores de un solo lado, o a ambos lados, el ancho del corredor o pasillo no podrÆ ser inferior a 1,20 m.-
Servicios sanitarios: CumplirÆn lo dispuesto en el punto 1.1. d)
3. EDIFICACIONES EXISTENTES:
Las obras pœblicas contempladas en el punto 1.1. deberÆn adecuar sus

instalaciones, accesos y medios de circulación para permitir el desplazamiento de los discapacitados que utilizan sillas de ruedas. A tal efecto las autoridades a cargo de las mismas de acuerdo a lo reglamentado por la Ley N” 22.431, contarÆn con un plazo de diez (10) aæos a partir de la vigencia del decreto reglamentario de la mencionada Ley, para dar cumplimiento a tales adaptaciones. Quedan excluidas de dar cumplimiento a la exigencia descripta, aquellas en que por la complejidad de diseæo no sea posible encarar facilidades arquitectónicas para discapacitados que utilizan sillas de ruedas. La factibilidad de la adaptación serÆ estudiada en cada caso en particular, por una Comisión municipal, creada a tal efecto, que elevarÆ el informe tØcnico respectivo al Honorable Concejo Deliberante, para su resolución.-

DE LA EJECUCIÓN

DE LAS OBRAS

4.1. DE LOS CERCOS, LETREROS Y ANDAMIOS.

1. VALLAS PROVISORIAS AL FRENTE DE LAS OBRAS.

Obligación de colocar vallas provisorias al frente de las obras:

Al iniciar la obra, es obligatorio la colocación de una valla provisoria al frente del predio, en la longitud necesaria del mismo, para cualquier trabajo que por su índole sea peligroso, incómodo o signifique un obstÆculo para el trÆnsito en la vía pœblica.-

Construcción de la valla provisoria al frente de las obras:

Una valla provisoria se construirÆ de modo que evite daæo o incomodidad a los transeœntes y ademÆs impida escurrir materiales al exterior. Se pueden usar tablas de madera, placas lisas de metal u otro material que a juicio de la Dirección satisfaga la misma finalidad, las puertas en las vallas abrirÆn hacia el interior.-

3. Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras:

Una valla provisoria al frente de una obra, tendrÆ una altura no menor que 2,00 m.

La separación de las vallas respecto de la línea Municipal no serÆ mayor que la mitad del ancho de la acera. La valla no deberÆ rebasar los límites laterales de la acera del predio.-

Cuando la acera sea menor que 1,60 m., deberÆ dejar un paso libre de 0,80 m. entre la valla y el filo del cordón o línea de los Ærboles de la acera.-

Cuando por la característica especial de la obra se haga indispensable ocupar toda la acera con el largo de su fachada, se efectuarÆ sobre la calzada una pasarela de 0,90 m. de ancho con la baranda exterior de defensa de 0.90 m. de alto pintada de negro y amarillo y con luz roja durante la noche en el Ængulo exterior que enfrente al trÆnsito de vehículos. En este caso se deberÆn abonar los derechos de ocupación de acera por la superficie que excede del espacio autorizado, segœn lo establecido en el punto b).-

Al concluir la estructura del entrepiso sobre piso bajo, el cerco deberÆ retirarse segœn las especificaciones anteriores.-

La extensión del permiso de ocupación total de acera se efectuarÆ cuando no afecte el trÆnsito peatonal o el normal desenvolvimiento de otros servicios pœblicos.-

En predio de esquina quedarÆ a juicio de la Dirección otorgar el permiso para

ocupar la acera en el espacio correspondiente a ochava teniendo en cuenta razones de trÆnsito o de otro orden.-
Uso del espacio cercado por la valla provisoria:
El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los propios de la obra.-
La Dirección de Obras Publicas podrÆ autorizar el uso de dicho espacio para la promoción de ventas de las unidades del edificio, en tal caso deberÆ cumplir con los siguientes requisitos:
Abonar los derechos de ocupación de acera.-
El recinto destinado a dicha actividad puede tener acceso directo desde la vía pœblica y en caso de colocarse ventana o vidriera, debe quedar entre filo del cordón del pavimento o Ærboles de la acera, una distancia no menor que 1,20 m., las puertas y ventanas no abrirÆn hacia afuera.
En ningœn caso se puede ocupar mÆs de la mitad del ancho de la acera, si la acera tiene un ancho menor de 1,60 m., se deberÆ dejar un paso libre de 0,80 m. entre el recinto y el filo del cordón o la línea Ærboles de la acera.-
Cuando por motivos especiales, aceptados por la Dirección fuera imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria para el obrador de las mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la acera. Si fuera necesario instalar maquinarias, el emplazamiento de Østas no rebasarÆ el espacio limitado por la valla y su funcionamiento no ocasionarÆ molestias al trÆnsito.-
Retiro de la valla provisoria al frente de las obras:
Trabajos a realizar en obras paralizadas: Tan pronto deje de ser necesaria la ocupación de la vía pœblica, a juicio de la Dirección, o que la obra estuviera paralizada por el tØrmino de tres (3) meses, la valla provisoria serÆ retirada.
El frente se cerrarÆ en todo su ancho con una valla o muro que se someterÆ a la aprobación de la Dirección, de modo tal que la obra resulte impenetrable y no permita el arrojo de desperdicios u otros elementos a su interior. El cerco deberÆ contar con una puerta de acceso con cerradura o candado.-
Se quitarÆn los andamios, bandejas de protección o cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el trÆnsito pœblico o afectar a linderos.-
Si la calle tuviera cordón de pavimento, se ejecutarÆ, como mínimo un contrapiso en la acera que la haga perfectamente transitable.-
Depósito de tierra, materiales y equipos en la vía pœblica:
Queda prohibido el depósito de tierra, materiales, equipos y preparación de mezcla en la calzada sin permiso previo, el cual se acordarÆ siempre que no se opongan razones de trÆnsito o de otro orden, por un lapso mÆximo de 24 horas no renovable.-
Sólo se otorgarÆ nuevo permiso despuØs de constatar la desocupación de la vía pœblica a fin de que no se produzcan ocupaciones por lapsos mayores al establecido.-
El responsable debe proceder a la limpieza de la vía pœblica, tantas veces como sea necesario.-
La medida mÆxima a ocupar es 2,00 m. por la extensión del frente del predio, debiendo dejarse un paso expedito peatonal en la vereda o adjunto al cordón cuneta de 0,80 m. de ancho mínimo.-
En predio de esquina la autorización no se extenderÆ mÆs allÆ de la proyección

de la línea municipal de ochava.-
Cuando se compruebe que sin autorización previa se ha ocupado la acera o calzada, se intimarÆ su retiro. En caso de incumplimiento se aplicarÆn las penalidades que correspondan.-
2. BANDEJAS DE PROTECCIÓN.
Características:
En toda obra se colocarÆn protecciones para resguardar de eventuales caídas de materiales a la vía pœblica y a las fincas linderas.
Estas protecciones satisfarÆn lo establecido en Calidad y Resistencia de Andamios .
A la vía pœblica: Deben colocarse protecciones a la vía pœblica cuando la altura alcanzada por la fachada exceda la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada y la valla provisoria y la altura de esta œltima (Figura 26).-
Protección permanente: Su ejecución serÆ horizontal o inclinada con una saliente mínima de 2,00 m. medida desde la fachada y no podrÆ cubrir mÆs del 20 % del ancho de la calzada. Se colocarÆ entre los 2,50 m. y 9.00 m de altura sobre la acera y se extenderÆ en todo el frente del terreno.-
Cuando el borde de la pantalla se encuentre a una distancia menor de 0,50 m. del cordón del pavimento o lo rebase, deberÆ colocarse como mínimo a una altura de 4,50 m. medida desde la acera; esta pantalla podrÆ abrazar los Ærboles o instalaciones pœblicas debiendo tomarse las precauciones para no daæarlos (Figura 27).-
Protección móvil: Por encima de la protección permanente se colocarÆn una o mÆs protecciones móviles. La separación a entre las sucesivas protecciones móviles y la de la primera de ellas respecto de la protección permanente, dependerÆ de la saliente de la protección que se encuentra inmediatamente debajo de ella, debiØndose cumplir la condición:
a = 1,4 S
a = < 9,00 m.
Las protecciones móviles tendrÆn iguales características que la protección permanente, pero la saliente, respecto de la fachada podrÆ ser cualquiera si la misma se ubica sobre los 9,00 m. del nivel de la acera.-
Las protecciones podrÆn irse retirando tan pronto se terminen los trabajos de la fachada, por encima de cada una de ellas.-
Si por alguna causa la obra se paraliza por mÆs de dos meses, las protecciones mencionadas en 1) y 2) serÆn retiradas.-
La Dirección podrÆ autorizar su permanencia por mayores plazos cuando lo juzgue necesario.-
En caso de ser necesaria la pantalla móvil, la œltima se irÆ elevando de acuerdo con el progreso de la obra, de manera que por encima de dicha pantalla no haya mÆs de 9,00 m. ejecutados o en ejecución.
A predios lineros: Los predios linderos serÆn protegidos con protecciones permanentes y móviles, siendo de aplicación lo establecido para ellas.-
La saliente mÆxima no excederÆ el 20 % del ancho de la finca lindera. Se podrÆn retirar al quedar concluido el revoque exterior del muro divisorio, por encima de ella.-
2. Caída de materiales en finca lindera a una obra: Cuando una finca lindera a

una obra haya sido perjudicada por caídas de materiales provenientes de Østa, se efectuarÆ la reparación o limpieza inmediata al finalizar los trabajos que los ocasionó-
Los patios y claraboyas en fincas linderas contarÆn con resguardos adecuados.-
3. DE LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS.
Defensa en vacíos y aberturas en obras:
En una obra contarÆn con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a los patios de fincas linderas o propios, pozos de ventilación, cajas de ascensores, como asimismo las aberturas practicadas en entrepisos o muros que ofrezcan riesgos de caída de personas o materiales. Una escalera aislada contarÆ con defensas laterales que garanticen su uso seguro.-
Precauciones para la circulación en obras:
En una obra, los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serÆn practicables y seguros. Cuando la luz del día no resulte suficiente, se los proveerÆ de una adecuada iluminación artificial, como así tambiØn a los sótanos.
Se eliminarÆn de los pasos obligados las puntas salientes, astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos a la altura de una persona.-
Defensas contra instalaciones provisorias que funcionan en obras:
En una obra se colocarÆn defensas para las personas en previsión de accidentes u otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento.-
Las instalaciones elØctricas serÆn protegidas contra contactos eventuales.
Los conductores reunirÆn las mínimas condiciones de seguridad y nunca obstaculizarÆn los pasos de circulación.-
En caso de emplearse artefactos portÆtiles se cuidarÆ que Østos y sus conductores (del tipo bajo gomas resistentes a la humedad y a la fricción) no presenten partes vivas sin la aislación correspondiente.-
Trabajos sobre techos:
Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan peligros de resbalamiento o caída, sea por su inclinación, por la naturaleza de su cubierta o por estado atmosfØrico, se tomarÆn las debidas precauciones para evitar la caída de personas o materiales.-
4. SERVICIO DE SALUBRIDAD Y VESTUARIO EN OBRAS:
1. Servicio de salubridad:
En toda obra existirÆ el siguiente servicio mínimo sanitario:
Un retrete construído en mampostería, techado, con solado impermeable, de fÆcil limpieza y paramentos con superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro.-
ContarÆ con ventilación eficiente y se mantendrÆ en buenas condiciones de higiene evitÆndose emanaciones que molesten fincas vecinas.-
Lavabos en cantidad suficiente para atender el aseo del personal de la obra.-
Una ducha con desagüe dotada de sistema de agua caliente y fría.-
Las instalaciones de desagüe y provisión estarÆn de acuerdo a las normas especificas en la materia.-
Vestuarios en obra: En una obra debe preverse un local para usarlo como vestuario y guardarropa colectivo por el personal que trabaja en la misma y provisto de iluminación ya sea natural o artificial.-
5. DE LOS ANDAMIOS.
1. Generalidades sobre andamios:

Calidad y resistencia de los andamios: El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente resistente para soportar los esfuerzos.-
Las partes de madera tendrÆn fibras largas y los nudos no tomarÆn mÆs de la cuarta parte de la sección transversal de pieza, evitÆndose su ubicación en sitios vitales.-
Las partes de andamios metÆlicos no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosión.
Los cables y cuerdas tendrÆn un coeficiente de seguridad de 10, por lo menos, segœn la carga mÆxima que deban soportar.-
Tipos de Andamios: Para obras de albaæilería se utilizarÆn andamios fijos o andamios pesados suspendidos. Para trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se pueden utilizar tambiØn andamios livianos suspendidos y otros andamios suspendidos autorizados por este Código.-
Andamios sobre la vía pœblica: Un andamio sobre la vía pœblica se colocarÆ dentro de los límites del recinto autorizado para la valla provisoria, cuidando no ocultar las chapas de nomenclaturas, seæalización, focos de alumbrado y bocas de incendio, que se protegerÆn para su perfecta conservación y uso. Si se afectaran soportes de alumbrado u otro servicio pœblico, debe darse aviso con anticipación no menor de 15 días para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda.-
La fecha del aviso se asegurarÆ de modo fehaciente.
Las chapas de nomenclatura y seæalamiento, se fijarÆn al andamio en forma visible desde la vía pœblica y serÆn recolocadas en la situación anterior sobre los muros.-
Cuando el andamio, en el piso bajo, estÆ constituído por elementos o parantes apoyados en el terreno:
El paso peatonal debajo del andamio serÆ protegido con un techo.-
La distancia entre parantes o entre Østos y la Línea Municipal permitirÆ un paso libre de 0,80m.
Los parantes tendrÆn una seæalización conveniente tanto de día como de noche.-
El andamio serÆ quitado 48 horas despuØs de concluidas las obras.-
Accesos a andamios: Todo andamio tendrÆ fÆcil y seguro acceso. Cuando se hagan accesos mediante escaleras o rampas rígidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la estructura permanente del edificio, tendrÆn barandas o pasamanos de seguridad.-
Los andamios y sus accesos estarÆn iluminados por la luz del día y artificial si fuera necesario.-
Torres para grœas, guinches y montacargas: Las torres para grœas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las obras deben construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez. SerÆn armados rígidamente, sin desviación ni deformaciones de ningœn gØnero y apoyarÆn sobre bases firmes. -
Los elementos mÆs importantes de la torre se unirÆn con empernaduras, quedando prohibido unir con clavos o ataduras de alambre.-
Una escalera resistente y bien asegurada se preverÆ en todo lo largo o altura de la torre.-

A cada nivel destinado a carga y descarga de materiales se construirÆ una plataforma sólida, de tamaæo conveniente, con sus respectivas defensas y barandas.-
Las torres estarÆn correctamente arriostradas, los amarres no deben afirmarse en partes inseguras. las torres en vía de ejecución estarÆn provistas de arriostramientos temporarios en nœmero suficiente y bien asegurados.-
Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la vía pœblica, la parte mÆs baja estarÆ lo suficientemente elevada, a juicio de la Dirección para que permita el trÆnsito de peatones y vehículos.-
Se tomarÆn las precauciones necesarias para evitar que la caída de materiales produzca molestias a linderos.-
2. Detalles constructivos de los andamios:
Andamios fijos:
Generalidades: Todo andamio serÆ suficiente y convenientemente reforzado por travesaæos y cruces de San AndrØs, ademÆs estarÆ unido al edificio en sentido horizontal a intervalos convenientes.-
Todo armazón o dispositivo que sirva de sostØn a plataformas de trabajo serÆ sólido y tendrÆ buen asiento.-
Ladrillos sueltos, caæos de desagües, conductos de ventilación, chimeneas pequeæas, no deben usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales.
Andamios fijos sobre montantes: Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales o, si sólo se usa una hilera de montantes, estarÆn ligeramente inclinados hacia el edificio.-
Cuando los andamios se unan en un Ængulo de una construcción, se fijarÆ en Øste paraje un montante colocado del lado exterior del andamio.-
Los costeros o carreras y los travesaæos se colocarÆn prÆcticamente horizontales.-
Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo menos de los pies que soportan las plataformas de trabajo situadas a mÆs de 3,50 m. sobre el solado deben quedar firmes hasta que el andamio sea definitivamente quitado. Los costeros y travesaæos estarÆn sólidamente ligados a los montantes.-
Andamios fijos en voladizo: Un andamio que carezca de base apoyada en el suelo serÆ equilibrado y asegurado al interior de la obra.-
Las vigas de soporte serÆn de longitud y sección apropiadas y estarÆn amarradas o empotradas en partes resistentes de la obra.-
Andamios fijos de escaleras o caballetes: Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes sólo se utilizarÆn para trabajos como: reparación de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y similares.-
Las partes de los montantes se empotrarÆn en el suelo no menos de 0,50 m. o bien apoyarÆn en el solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o tablas que eviten el deslizamiento, en Øste œltimo caso, el andamio serÆ indeformable.-
Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estarÆn rígidamente unidas en una superposición de 1,50 m. por lo menos.-
Estos tipos de andamios no deben tener mÆs altura sobre el solado que 4,50 m. y no soportarÆn mÆs que dos plataformas de trabajo.-
Andamios suspendidos:
Andamios pesados suspendidos: Un andamio pesado en suspensión responderÆ a lo

siguiente:
Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente espaciadas de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo.-
No debe contrapesarse al andamio con material embolsado, montones de ladrillos, depósitos de líquidos u otro medio anÆlogo de contrapeso como medio de fijación de las vigas de soporte; Østas serÆn amarradas firmemente a la estructura.-
El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de soporte serÆ colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento de los cables, a fin de que Østos queden verticales.-
El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estarÆ colocado de modo que evite los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo.-
El movimiento vertical se producirÆ mediante tambores de enrollamiento de cables accionados a manubrios. Los tambores tendrÆn retenes de seguridad. La longitud de los cables serÆ tal que en el extremo de la carrera de la plataforma, queden por lo menos dos vueltas sobre el tambor.-
La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a 0,10 m. del muro y sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el largo excede de 4,50 m. estarÆ soportada por tres series de cables de acero, por lo menos.-
El largo de la plataforma de trabajo no serÆ mayor que 8,00 m. y se mantendrÆ horizontal.-
Andamios livianos suspendidos: Un andamio liviano en suspensión responderÆ a lo siguiente:
Las vigas de soporte estarÆn colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo.-
Las vigas de soporte estarÆn sólidamente apoyadas y cuando deban instalarse sobre solados terminados, el lastre o contrapeso estarÆ vinculado rígidamente a la viga misma y nunca deben emplearse depósitos de líquidos o materiales a granel.-
El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte serÆ colocado directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de que las cuerdas queden verticales. El armazón en que apoya la plataforma estarÆ sólidamente asegurado a ella, provisto de agujeros para el paso y anclaje de las cuerdas.-
El largo de la plataforma de trabajo no serÆ mayor que 8,00 m. y se mantendrÆ horizontal. Si el largo excede de 4,50 m. estarÆ suspendida por no menos de 3 series de cuerdas de cÆæamo o algodón. Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adoptarÆn dispositivos que separen la plataforma 0,30 m. del muro para impedir que choquen las rodillas contra Øl en caso de oscilación.-
Andamios corrientes de madera: Los montantes se enterrarÆn 0,50 m. como mínimo y apoyarÆn sobre zapatas de 0,10 m. x 0,75 m. El empalme se harÆ a tope con una empatilladura o platabanda de listones de 1,00 m. de largo, clavada y atada con flejes o alambre, el empalme, puede ser por sobreposición, apoyando el mÆs alto sobre tacos abulonados y con ataduras de flejes, alambre o abrazaderas especiales.-
Las carreras y travesaæos se unirÆn, a los montantes por medio de flejes,

alambre, tacos abulonados o clavados entre sí, constituyendo una unión sólida.
Los travesaæos se fijarÆn a la construcción por cuæas o cepos.
Los elementos o piezas del andamio tendrÆn las siguientes medidas:
Montantes: 0,075 m. de mínima escuadría ubicados a no mÆs de 3,00 m. de distancia entre sí.-
Carreras: 0,075 m. de escuadría mínima uniendo los montantes cada 2,50 m. de altura por lo menos.-
Travesaæos: 0,10 m. x 0,10 m. x 0,075 m. x 0,15 m. de sección mínima, que unen las carreras con montantes y muro o con otra fila de montantes.-
Tablones: 0,05 m. puntas reforzadas con flejes.-
Diagonales: (Cruces de San AndrØs): 0,025 m. x 0,075 m de sección.-
Andamios tubulares: Los elementos de los andamios tubulares serÆn rectos, en buen estado de conservación y se unirÆn entre sí mediante grampas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarÆn en el solado sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de soportarlo.-
5. Escaleras de andamios: Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasarÆ 1,00 m. de altura del sitio que alcance.-
Sus apoyos serÆn firmes y no deslizables. No deben utilizarse escaleras con escalones defectuosos, la distancia entre Østos no serÆ mayor que 0,35 m. ni menor que 0,25 m. Los escalones estarÆn sólidamente ajustados a largueros de suficiente rigidez.-
Cuando se deban construir escaleras ex profeso para ascender a los distintos lugares de trabajo, deben ser cruzadas, puestas a horcajadas y en cada piso o cambio de dirección se construirÆ un descanso. Estas escaleras tendrÆn pasamanos o defensa en todo su desarrollo.-
6. Plataformas de trabajo: Una plataforma de trabajo reunirÆ las siguientes condiciones:
TendrÆ los siguientes anchos mínimos: 0,30 m. si no se utiliza para depósito de materiales y no estØ a mÆs que 4,00 m. de alto; 0,60 m. si se utiliza para depósito de materiales o estØ a mÆs de 4,00 m. de alto; 0,90 m. si se usa para sostener otra plataforma mÆs elevada. Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrÆ un ancho de 1,20 m. y si soportara otra mÆs elevada 1,50 m.-
Una plataforma que forme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo menos 1,00 m. por debajo de la extremidad superior de los montantes.-
La extremidad libre de las tablas o maderas que forman una plataforma de trabajo no debe sobrepasar al apoyo, mÆs allÆ de una medida que exceda 4 veces al espesor de la tabla.
La continuidad de una plataforma se obtendrÆ por tablas sobrepuertas entre sí no menos de 0,50 m.-
Las tablas o maderas que forman la plataforma deben tener 3 apoyos como mínimo a menos que la distancia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla excluya todo peligro de balanceo y ofrezca suficiente rigidez.-
Las tablas de una plataforma estarÆn unidas de modo que no puedan separarse entre sí accidentalmente.-
Las plataformas situadas a mÆs de 4,00 m. del suelo contarÆn, del lado opuesto a la pared, con un parapeto o baranda situado a 1,00 m. sobre la plataforma y zócalo de 0,20 m. de alto, colocado tan cerca de la plataforma que impida

colarse materiales y œtiles de trabajo. Tanto la baranda como el zócalo se fijarÆn del lado interior de los montantes.-
Las plataformas de andamios suspendidos contarÆn con barandas y zócalos, del lado de la pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m. de alto sobre la plataforma, y el zócalo sobre el mismo lado puede no colocarse cuando se deba trabajar sentado.-
El espacio entre el muro y la plataforma serÆ el menor posible.-
6. LETREROS AL FRENTE DE LA OBRA:
Obligación de colocar letreros al frente de una obra:
Sus leyendas: Frente a una obra con permiso, es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, diploma o título, matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, Østas con sus representantes tØcnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso.-
AdemÆs constarÆ el nœmero de expediente de obra y fecha de concesión del permiso. La medida serÆ de 1,00 m. x 0,70 m.
Figuración optativa del propietario, contratistas y proveedores, en el letrero al frente de una obra:
El letrero exigido al frente de una obra puede contener: el nombre del propietario, asesores tØcnicos, contratistas, denominación de la obra, proveedores de materiales, maquinarias y servicios relacionados con la misma.-
Letrero al frente de una obra, con leyendas que presten a confusión:
El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas, inscripciones, iniciales o siglas ambiguas, nombre de personas sin especificación de función alguna o mencionar diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyenda que a juicio de la Dirección se preste a confusión.-
En tales casos se intimarÆ la inmediata corrección de la leyenda impugnada.-
7. ESTACIONAMIENTO DE VEH´CULOS FRENTE A LAS OBRAS:
Uso de estacionamiento autorizado:
A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a las obras en construcción, se podrÆn limitar dichos espacios colocando caballetes. la utilización de Østos espacios serÆ la siguiente:
Junto a la acera de la obra, en cuyo caso serÆ destinado exclusivamente para la detención de los vehículos que deban operar en carga y descarga afectados a la misma.-
En la acera opuesta a la obra, en este caso el espacio quedarÆ libre con el objeto de facilitar la corriente vehicular y que las operaciones de carga y descarga puedan efectuarse junto a la acera de la obra.-
Ubicación y dimensiones del espacio autorizado:
Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra, los caballetes distarÆn entre sí no mÆs de 8,00 m. y en caso de tratarse de la acera opuesta, el espacio quedarÆ libre y serÆ de 12,00 m. En el caso de existir mÆs de una obra y superponerse los espacios necesarios, los caballetes se colocarÆn a continuación del anteriormente otorgado. Si las obras abarcan mÆs de un frente, la colocación de los caballetes se harÆ sobre el que produzca menos inconvenientes a la circulación vehicular.-
Permanencia de los caballetes:
La permanencia de los caballetes serÆ sin restricciones mientras se ejecuten los

trabajos de excavación y hormigonado.-
Para los restantes trabajos la permanencia sólo serÆ posible dentro de los horarios que, para las operaciones de carga y descarga, fijan las reglamentaciones de trÆnsito en vigencia.-
Características constructivas de los caballetes:
SerÆn construidos en madera cepillada y pintada siguiendo los lineamientos indicados en el esquema (Figura 28).-
4.2. CONCLUSIÓN DE LA OBRA:
Previo al pedido de habilitación de la finca se retirarÆn los andamios, escombros y residuos, limpiando los locales para permitir su uso.
SimultÆneamente se efectuarÆ limpieza de predios vecinos, vereda o calle donde hubiera material sobrante o residuos.-
4.3. DE LA CIMENTACIÓN:
1. CIMIENTOS:
Los cimientos se asentarÆn sobre el suelo apto, calculando cuando no se hayan hecho ensayos de resistencia del terreno una tensión admisible de 0,500 Kg./cm2. como mÆximo. En todos los casos previamente se sacarÆ la capa superficial de tierra vegetal o rellenos antes de colocar el cimiento. Se dimensionarÆ el cimiento de acuerdo con la sobrecarga, tipo de suelo y resistencia del material empleado en el mismo.-
Los cimientos podrÆn avanzar bajo la línea municipal un mÆximo de 0,50 m.-
En casos comunes de medianería se podrÆ ocupar hasta 0,225 m. dentro del terreno lindero como ancho mÆximo, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el pÆrrafo siguiente.-
En las medianeras las estructuras de hormigón armado no podrÆn avanzar sobre el terreno lindero.-
En caso de efectuar cimentaciones especiales se deberÆ acompaæar memoria de cÆlculo y ensayo de terreno debidamente documentado.-
En todos los casos la cimentación deberÆ incluirse en la documentación de los planos de construcción (Planos y Planillas de Estructuras).-
4.4. DE LAS DEMOLICIONES:
1. PRECAUCIONES GENERALES EN LAS DEMOLICIONES:
Las demoliciones deben ejecutarse en forma tal que se eviten, por todos los recursos posibles, perjuicios en los edificios linderos y situaciones peligrosas para el trÆnsito por la vía pœblica. Los escombros originados por la demolición, no pueden caer en la vía pœblica, fuera del espacio limitado por el cerco provisorio que se establece en De los cercos, letreros y andamios . -
El constructor responsable de la demolición deberÆ ejecutar por su cuenta, todos los apuntalamientos que sean necesarios y tomar las medidas de precaución aconsejables. La Dirección de Obras Publicas podrÆ exigir cualquier medida de precaución, aœn cuando no estuviera expresamente determinada en esta Ordenanza.-
2. DEMOLICIONES PELIGROSAS:
En los casos en que una demolición fuera peligrosa para el trÆnsito, el constructor colocarÆ las seæales necesarias y dispondrÆ, a cada costado de la obra, personas que avisen el peligro a los transeœntes.-
3. DEMOLICIONES EN BLOQUES: .
Se prohibe en las demoliciones, arrojar materiales o escombros desde una altura

mayor de 4 metros. La demolición de los muros se realizarÆ paulatinamente y no por bloques, con excepción de los edificios que no den frente a la calle y que se encuentren a suficiente distancia de las casas linderas para no ocasionarles perjuicios.-

4. PUNTALES DE SEGURIDAD:

Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pœblica mediante puntales de seguridad, Østos se apoyarÆn en zapatas enterradas por lo menos a 0,50 m. del suelo. El piØ del puntal se colocarÆ de modo que a juicio de la Dirección, no obstaculice el trÆnsito y distarÆ no menos de 1,00 m. del borde exterior del cordón del pavimento de la calzada.-

5. DEMOLICIÓN DE MUROS MEDIANEROS:

Para demoler una pared divisoria, se deberÆ colocar previamente en la propiedad lindera y paralelamente a Østa pared un tabique de madera nueva, machimbrada y empapelada en toda la extensión de los locales techados y sin empapelar y sólo de dos (2) metros de alto en los patios.-

6. AISLAMIENTO DEL POLVO EN LAS DEMOLICIONES:

Dentro de las zona R1, no se podrÆn iniciar demoliciones sin cubrir previamente toda la fachada con lona o lienzo impermeable al polvo.

Fuera de estas zonas la Dirección de Obras Publicas podrÆ exigir ese requisito en los casos que lo considera necesario, para evitar las molestias que originan a la vecindad.-

7. RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FINCA LINDERA:

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de una demolición retirarÆ de la finca lindera los materiales que hubieran caído y ejecutarÆ la limpieza que corresponda.-

8. LIMPIEZA DE LA V´A PUBLICA:

Si la producción de polvo o escombros provenientes de una demolición o excavación llegara a causar molestias en el trÆnsito en la calle, el responsable de los trabajos deberÆ proceder a la limpieza de la misma, tantas veces como fuera necesario.-

9. RIEGO OBLIGATORIO EN LAS DEMOLICIONES:

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador, para evitar el levantamiento de polvo.-

10. CHAPAS, MARCAS Y SOPORTES APLICADOS EN OBRAS A DEMOLER:

Si la demolición afectara a chapas de nomenclaturas de calles, numeración de edificios u otras seæales de carÆcter pœblico, el constructor deberÆ:

Conservarlas en buen estado, colocÆndolas en lugar bien visibles mientras dure la demolición;

Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata;

Entregarlas a la autoridad respectiva si no edificara de inmediato;

Si la demolición afectara a marcas de nivelación, soportes de alumbrado, telØfono, riendas de cables u otros servicios pœblicos, el constructor deberÆ dar aviso con anticipación no menor de 15 días, para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. El responsable de la demolición asegurarÆ de modo fehaciente, la fecha del aviso.-

11. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LAS CONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS:

No se pondrÆn fuera de uso las conexiones de electricidad, gas, cloacas, agua

corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.-

12. MOLIENDA DE LADRILLOS EN LAS OBRAS:

PodrÆ fabricarse polvo de ladrillo, pero utilizando el escombro proveniente de la demolición del edificio existente. Bajo ningœn concepto se permitirÆ la entrada a una obra, de vehículos con escombros destinados a ser molidos. Para efectuar la molienda deberÆn, en cada caso, solicitarse el permiso correspondiente, debiendo colocarse la mÆquina lo mas lejos posible de la calle y de los edificios linderos y regar con frecuencia, pudiendo la Dirección de Obras Publicas, ordenar la colocación de cortinas en los casos en que lo juzgue necesario.-

13. DEMOLICIONES TERMINADAS:

Terminada una demolición, se limpiarÆ totalmente el terreno, retirando los escombros y se rellenarÆn las zanjas que hubieren quedado, se revocarÆn las trabas de los tabiques y muros con
las medianeras existentes, se clausurarÆn y revocarÆn los agujeros correspondientes a los empotres de tiranterías de techos y entrepisos en los muros existentes, propios o medianeros y se repararÆn todas las deficiencias o inconvenientes originados por la demolición autorizada.-

14. DEMOLICIONES PARALIZADAS:

Cuando una demolición haya quedado suspendida por mÆs de dos meses, se reemplazarÆn los puntales por los pilares o muros definitivos que correspondan para asegurar los edificios linderos y se retirarÆ el cerco provisorio hasta la línea de edificación. Cuando una demolición lleve seis (6) meses de paralizada, la Dirección de Obras Particulares exigirÆ el cumplimiento inmediato de las disposiciones referentes a cercos y veredas definitivas, previa constatación de que las partes del edificio existente garanticen las condiciones de seguridad necesarias, en caso contrario, podrÆ ordenarse la ejecución de trabajos tendientes a asegurar la estabilidad del mismo.-

15. DE LAS DEMOLICIONES:

En caso de demolición de muros medianeros, se deberÆ colocar previamente y paralelamente a la pared a demoler, tabique de madera machimbrada en toda la extensión de los locales techados y en dos (2) metros de alto en los patios.-

No podrÆ paralizarse una demolición iniciada, la misma se efectuarÆ en su totalidad, reparando los muros que queden existentes y limpiando totalmente el terreno de escombros, debiendo cumplir luego con lo dispuesto en cercos y aceras.-

La oficina tØcnica obligarÆ a tomar todas las precauciones que consideren convenientes en todos los casos.-

4.5. DE LOS MUROS.

1. MUROS DE FACHADA Y MUROS EN GENERAL:

En planta baja tendrÆ un espesor mínimo de 0,30 m. En pisos altos con estructura independiente, se permitirÆn espesores de 0,20 m. ladrillos huecos o bloques de hormigón armado.-

Muros de Mampostería: Queda comprendida bajo esta denominación, toda obra que sea ejecutada por yuxtaposición de piedras naturales o piezas de origen industrial (ladrillo, ladrillones, lad. CerÆmicos, bloques, etc). a efectos de

su representación con respecto al ancho de los mismos, se respetan las medidas establecidas por la Dirección de Arq. Nacional.-
Mampostería de ladrillos comunes : 0.15 0.30 0.45 0.60
Mampostería de ladrillón : 0.20
Mampostería de ladrillo cerÆmico: 0.10 0.15 0.20
Mampostería de Ladrillo Bloques: 0.20
Muros medianeros: Cuando sean muros de carga tendrÆn un espesor de 0,45 m., Øste espesor podrÆ reducirse a 0,30 m. cuando en el mismo no se coloquen conductos ni rebajos de ninguna clase.-
Cuando no separen partes cubiertas podrÆn construirse en bloques de 0,20 m. o ladrillos comunes de 0,15 m., pero en Østos casos el espesor total de la pared deberÆ ubicarse íntegramente en el lote correspondiente a la construcción.
Dinteles: La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel y sus apoyos penetrarÆn 20 cm. en los pies derechos de la abertura.-
Un muro divisorio podrÆ ser cargado en cada predio con no mÆs del 50 % de la carga admisible.-
Es obligatoria la construcción de cercos divisorios entre propiedades:
En zona urbana o suburbana: con alambre tejido alto 1,80 m. con postes de madera dura cada 3,00 m.
En la zona rural: con cuatro hilos de alambre.-
No se podrÆn ejecutar muros medianeros que separen partes cubiertas con ladrillos huecos o bloques de hormigón.-
Casos de muros con empujes laterales: se presentarÆn cÆlculos que justifiquen la resistencia del mismo y detalles constructivos.-
2. PROTECCIÓN DE LOS MUROS CONTRA LA HUMEDAD:
En todo muro es obligatoria la colocación de una capa aisladora hidrófuga horizontal para preservarlo de la humedad de la tierra y que servirÆ para aislar el muro de cimentación de la parte elevada.-
La capa hidrófuga se situarÆ una o dos hiladas mÆs arriba del nivel del solado, dicha capa se unirÆ en cada paramento con un revoque hidrófugo que alcance al contrapiso.-
Cuando a un muro se arrime cantero o jardinera, se colocarÆ aislamiento hidrófugo vertical rebasando en 0,20 m. los bordes del cantero o jardinera y bajando 0,20 m. desde la capa aisladora horizontal.-
3. REVESTIMIENTO DE MUROS:
Los revestimientos en piedra que se coloquen en basamentos de edificios no se considerarÆn como parte de las paredes a que se apliquen, mientras no tengan el espesor de 0,20 m. y no se traben segœn las reglas de arte, con dichas paredes colocÆndolos simultÆneamente a la construcción de Østas.-
Todos los muros con vista a la calle en la zona urbana serÆn revocados o tendrÆn tratamiento de terminación especial.-
4. MUROS EXISTENTES:
No se permitirÆ la sobreelevación en altura de muros existentes, o construir sobre ellos pisos altos, cuando no tengan suficiente solidez a juicio de la oficina de Obras o cuando no se ajusten a sus dimensiones, cimientos y capa aisladora, a las disposiciones de este Reglamento.-
5. MUROS NO MEDIANEROS:

Cuando se quiera hacer una construcción sin levantar la pared divisoria, sin apoyar sobre una ya existente, la distancia mínima entre la línea divisoria de la propiedad y el paramento exterior del muro de la nueva construcción o la parte mÆs saliente del techo serÆ de 1,15 m. de luz.-

4.6. DE LOS TECHOS Y AZOTEAS.

1. TECHOS Y AZOTEAS:

Un techo o azotea transitable deberÆ estar cercado con baranda o parapeto de un metro de alto. En caso de tener vista a vecinos a menos de tres metros llevarÆ mampara o muro de altura mínima de 1,60 mts.-

En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deberÆn escurrir fÆcilmente hacia el desagüe evitando su caída a la vía pœblica, predios linderos o muro divisorio medianero.-

Los canalones, limahoyas y canaletas, como tambiØn las tuberías de bajada, serÆn capaces de recibir el agua y conducirla rÆpidamente, sin que rebasen, hacia la red correspondiente que llegarÆ a la vía pœblica.-

Los canalones, limahoyas y canaletas, se apartarÆn de los muros divisorios no menos de 0,70 m. desde el eje de dicho muro hasta el borde mÆs próximo de la canaleta, debiendo continuar la cubierta entre la canaleta y el muro con una contrapendiente igual al techo.-

Las disposiciones de los conductos, cantidad y calidad, se ajustarÆn en todo a las disposiciones reglamentarias que regulan el suministro de agua y saneamiento.-

4.7. DE LOS TANQUES DE AGUA, HORNOS, CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMO.

1. TANQUES DE AGUA:

Los tanques de agua, bombeo, etc., se colocarÆn a un mínimo de 70 cm. de toda pared divisoria medianera.-

2. HORNOS, CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMO:

La construcción de hornos, chimeneas y conductos de humo, habrÆ de efectuarse de manera que no causen molestias a los vecinos.

Los hornos, fraguas, chimeneas industriales, estarÆn separados del muro divisorio por lo menos 16 cm. siempre que el muro fuera de 45 cm. , si fuera de 30 cm. , la separación serÆ de 30 cm.-

No se podrÆn colocar chimeneas o conductos de humo en muros divisorios de 30 cm. , solamente podrÆn adosarse si previamente se colocan caæerías de material refractario o contramuros de ladrillos de canto.-

Toda chimenea que evacœe humo con gran cantidad de hollín, llevarÆ interruptor de hollín ubicado en sitio de fÆcil inspección y limpieza. En ningœn caso la altura de la chimenea serÆ menor de 2,00 m., sobre el techo o edificios linderos en el radio de 10,00 m.-

La Municipalidad ademÆs del vecindario, por medio de su cuerpo tØcnico, exigirÆ al propietario o inquilino normalizar una situación que atentØ contra la seguridad del vecino, pudiendo llegar a la clausura del local, si no se diera cumplimiento a lo que se ordenara.-

4.8. DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADOS:

Para albaæilería, ladrillos comunes, prensados huecos, bloques huecos de hormigón, piedra, hormigón simple y armado.

Queda prohibida la construcción en adobes dentro de la planta urbana y suburbana.-
Quedan prohibidas las construcciones asentadas en barro en la planta urbana y suburbana.-
Construcciones de madera:
a) Totalmente en madera.-
b) Edificación con estructura de madera.-
Características de edificios totalmente en madera:
Altura total mÆxima de 6,00 m. con no mÆs de un piso alto.-
Superficie cubierta mÆxima 150,00 m2. por cada cuerpo independiente.-
Distancias a líneas divisorias a predios linderos serÆ de 2,15 m., si existe muro cortafuego podrÆ ser de 1,15 m.
Distancia entre cuerpos independientes 6,00 m.-
Distancia mínima a la línea municipal 2,00 m.
Características de edificios con estructura de madera y sostØn de estructura de madera con muros de material combustible:
Altura total mÆxima 6,00 m. con no mÆs de un piso alto.-
Superficie cubierta mÆxima por unidad 200.00 m2.-
Distancia a líneas divisorias a predios linderos 1.65 m., si existe muro cortafuego pueden ser 1,15 m.
Distancia entre cuerpos independientes 4,00 m.-
Distancia a Línea Municipal 2,00 m.-
En general todos los materiales y productos de industria serÆn de calidad apropiada a su destino y exentos de imperfecciones.-
La Dirección de Obras Publicas podrÆ obligar a efectuar ensayos de materiales aprobados, cuando razones de higiene y seguridad lo justifiquen.-
4.9. DE LOS EDIFICIOS CON MADERA.
No se permitirÆ el uso de tirantes o columnas de madera para sostener paredes y entrepisos. Cuando un techo sea realizado con estructura resistente de madera, su cubierta deberÆ ser de materiales incombustibles, ya sea por su naturaleza o por haberlos sometido a procedimientos ignífugos.-
Para casos especiales de construcciones en madera, deberÆ consultarse a la Dirección de Obras Publicas la que podrÆ exigir la aplicación de las normas que estime conveniente.-
4.10. DEL PISO Y CONTRAPISO.
1. CONTRAPISO Y PISO:
Bajo los pisos de cada edificio que se construya, modifique o refaccione, deberÆ construirse sobre el suelo contrapiso de hormigón de espesor mínimo de 10 centímetros.-
Los pisos de mosaicos, baldosas o parquets, se asentarÆn directamente sobre dicho contrapiso.-
Los pisos de los locales cubiertos no pueden ser de tierra, pudiendo ser de mosaicos, losas, losetas o materiales adecuados a su fin.-
En casos muy especiales y por necesidades industriales se permitirÆ piso de tierra.-
4.11. DE LAS EXCAVACIONES PARA SOTANOS, POZOS Y ALJIBES.
1. EXCAVACIONES PARA SÓTANOS, POZOS Y ALJIBES.

Los paramentos verticales de las excavaciones para sótanos distarÆn de los muros próximos existentes, una medida igual a la diferencia de nivel entre la base del cimiento de estos muros y el fondo de la excavación que se efectœe.-
Los pozos, aljibes, cÆmaras sØpticas, etc. distarÆn como mínimo un metro de todo muro existente o a construir.-
Las acequias para entrada de agua distarÆn como mínimo 1,15 m. de las líneas divisorias, debiendo revestirse de material impermeable.-
4.12. DE LAS EXCAVACIONES Y TERRAPLENES:
1. TERRAPLENAMIENTOS:
Los terrenos bajos e inundables deberÆn ser rellenados por el propietario de acuerdo al nivel fijado por la Oficina TØcnica salvo lo establecido en nivel del terreno, de patios y locales inferior al oficial.-
El terraplenamiento se efectuarÆ por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el esponjamiento de la tierra, de manera que la acción del tiempo de por resultado el nivel definitivo. El terraplenamiento se ejecutarÆ de modo que el suelo quede uniforme y no permita el estancamiento de las aguas ni su escurrimiento a un predio lindero.-
Si el terraplenamiento se efectœa en contacto con edificación existente, se debe ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente.-
El material para el terraplØn serÆ libre de materia orgÆnica o nociva.-
2. EXCAVACIONES:
Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la tierra del predio lindero o de la vía pœblica caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de los costados de la excavación. No debe profundizarse una excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte superior.-
La excavación no debe afectar la seguridad de estructuras resistentes, instalaciones ni cimientos, propios o linderos. El responsable adoptarÆ las previsiones necesarias para no ocasionar daæos a personas, predios linderos o vía pœblica.-
A lo largo de los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o vallas para protección contra accidentes. AdemÆs se proveerÆn a las excavaciones de medios convenientes de salida.-
Las excavaciones se ejecutarÆn en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados.-
Solo podrÆn dejarse en forma permanente, sin sostØn para soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parÆmetros de resistencia al corte que corresponde aplicar segœn resulte del estudios de suelos.-
Toda vez que las conclusiones del estudio de suelos así lo permitan, podrÆn practicarse cortes verticales sin apuntalamiento temporario siempre que su longitud no sea mayor que 2 m. Entre cortes parciales contiguos deberÆn dejarse banquinas de una longitud no menor que la del corte.-
Todo proceso de bombeo o drenaje deberÆ ser programado con anticipación con el objeto de determinar las acciones temporarias o permanentes que pudieron ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas.-
4.13. DE LAS PISCINAS, ESTANQUES, ALBERCAS Y CISTERNAS:
DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Para construir, ampliar o refaccionar piscinas, estanques, albercas o cisternas, se debera presentar la documentación exigida para la Visación Previa a efectos de obtener el permiso de construcción o registrar una obra existente en forma Definitiva.

2. DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCION

A efectos de abonar los derechos de construcción se consideraran las superficies (m2) total, y se aplicaran los aranceles vigentes segœn lo dispuesto en la Ordenanza General Impositiva.

3. DEL F.O.S. Y F.O.T.

Cuando se trate de construcciones a cielo abierto, las superficies en m2 no serÆ tenida en cuenta para la determinación del F.O.S. y F.O.T. adoptados.

4. DE LAS EXCAVACIONES

Cuando por razones de proyecto se deban efectuar excavaciones, se respetarÆ todo lo indicado en 4.11.1 y 4.12.2.-

5. DE LA DOCUMENTACIÓN ESPECIAL REQUERIDA

AdemÆs de toda la documentación requerida para la visación en previa se deberÆ presentar:

Sistema adoptado para el llenado y desagote de la obra.

Certificado de factibilidad otorgado por el Ente prestatario del servicio correspondiente.

DE LAS
DISPOSICIONES VARIAS

5.1 DE LA CONSERVACION DE EDIFICIOS.

1. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS:

Todo propietario estÆ obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto estado de solidez e higiene a fin de que no pueda comprometer la seguridad y salubridad.-

El aspecto exterior de un edificio se conservarÆ en buen estado por renovación de revoques y pinturas.-

2. EDIFICIOS EN PELIGRO DE DERRUMBES:

Cuando un edificio o parte del mismo fuera declarado en peligro de derrumbe se notificarÆ al propietario o en su defecto al inquilino de los trabajos que deberÆ ejecutar de inmediato y plazo de ejecución. De no efectuarse los mismos, se procederÆ a la clausura del local, ejecutando por vía administrativa los trabajos mÆs necesarios a fin de evitar peligros. El costo de estos trabajos mÆs la multa que se fije, deberÆ abonar el propietario antes de la habilitación de la propiedad, previa inspección de la Oficina de obras.-

5.2 DE LAS LEYES NACIONALES.

LEYES NACIONALES:

La presente reglamentación comprende, ademÆs de los artículos enumerados, las leyes de carÆcter nacional y artículos del Código Civil que sean atinentes a edificaciones y restricciones al dominio. Artículo 923 Código Civil. La ignorancia de las leyes o el error de derecho, en ningœn caso impedirÆ los efectos legales de los actos lícitos, ni excusarÆ la responsabilidad por actos ilícitos.-

5.3. DE LOS RECLAMOS DE LINDEROS Y DEL USO DE EDIFICIOS O PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

1. RECLAMO DE LINDEROS
Las molestias que alegue un propietario, como provenientes de una finca lindera, sólo serÆ objeto de atención, para aplicar el presente Reglamento o para establecer la seguridad o higiene del edificio.-
2. USO DE EDIFICIOS O PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
Todo propietario deberÆ permitir la fijación de artefactos o amarras de líneas de alumbrado, telØfono, telØgrafo y demÆs servicios pœblicos, siempre que no transmitan vibraciones o ruidos molestos al edificio. AdemÆs permitirÆ la fijación de chapas de nomenclaturas de calles. ColocarÆ obligatoriamente la numeración que corresponda a la propiedad en chapa esmaltada blanca con nœmeros negros, cuyo nœmero solicitarÆ previamente a la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad o cualquier otro tipo de chapa o nœmero que ØsTa autorizara.-
5.4. DE LA PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA.
1. ALCANCES Y DEFINICIONES:
Definese como anuncio publicitario a toda leyenda, inscripción, signo, símbolo, estructura representativa, dibujo o emisión de onda sonora que pueda ser percibido en o desde la via publica o en lugares de concurrencia publica, espacios de dominio publico, realizado o no con fines comerciales.-
2. DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES:
1) ANUNCIANTE: Definese como anunciante a la persona física o jurídica que a los fines de su industria, comercio, profesión o actividad propia, realiza por si o con intervención de alguno o algunos de los restantes sujetos de la actividad publicitaria, la promoción o difusión publica de sus productos o servicios.-
2) AGENCIA DE PUBLICIDAD: Persona física o jurídica que toma a su cargo por cuenta y orden de terceros funciones de asesoramiento, planificación, difusión, instalación o distribución de anuncios, así como tambiØn la tramitación administrativa de los mismos.-
3) INDUSTRIAL PUBLICITARIO: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, ejecuta, instala o de cualquier otra forma construye los elementos utilizados en la actividad publicitaria.-
4) MEDIO PUBLICITARIO: Persona física o jurídica que desarrolla la actividad cuyo objeto es la difusión de cualquier mensaje que incluye publicidad, ya sea en forma exclusiva o junto con otras manifestaciones.-
3. DE LAS FORMAS DE EXTERIORIZAR SEGÚN UBICACIÓN Y CONTENIDO :
1) AVISO: Es el colocado en sitio o local distinto al destinado para el negocio o industria, profesión o actividad que en el se desarrolla.-
2) LETREROS: Es el anuncio colocado en el mismo local del comercio, industria o profesión que se refiere exclusivamente a dicha actividad..-
4. SEGÚN EL TIPO DE EMPLAZAMIENTO:
1) FRONTAL: Es el anuncio paralelo a la línea municipal o de retiro obligatorio.-
2) OBLICUO: Es el instalado dentro de los limites del edificio o predio sin ser paralelo a la línea municipal o de retiro obligatorio.-
3) MEDIANERO: Aviso simple decorado sobre un muro medianero que se limita exclusivamente a la exteriorización del slogan, logotipo, marca o imagen que comprenda principalmente al producto.-
4) SALIENTE: Es el perpendicular a la línea municipal o de retiro obligatorio .-

4.1) SALIENTE SOBRE ACERA: .-
a) Se admitirÆn anuncios salientes œnicamente los que formen con la línea de fachada un Ængulo de 90° .-
b) Se ubicaran en las Æreas disponibles para publicidad y no podrÆ sobrepasar el perfil edificado, salvo que los balcones y vanos que se sucedan por encima no correspondan a locales de viviendas permanentes.-
c) La saliente mÆxima serÆ igual al ancho de la vereda hasta 0,70m antas de la línea de cordón para permitir el arbolado, la seæalización, etc (Figura 35).-
d) La altura inferior mínima serÆ de 2,50m medidos desde el nivel municipal de vereda (Figura 35) .-
e) Las dimensiones del anuncio estarÆn determinadas por la superficie mÆxima del mismo la cual serÆ de 4,00m2, con una altura mÆxima de 6,00m.-
f) Pueden colocarse anuncios salientes instalados sobre estructuras sobre techo, de altura una vez mas que la del edificio, cuando el mismo sea exclusivamente local de comercio.-
g) En zonas residenciales de equipamiento local, para evitar afectar a los linderos residenciales, los anuncios salientes se apartaran del muro medianero un metro como mínimo.-
h) Si el anuncio saliente se instalara hasta una distancia de 1,50m del muro divisorio, existiendo local de vivienda en el predio vecino, sus luces serÆn fijas.-
4.2) SALIENTE SOBRE CALZADA:
a) Quedan comprendidos en estos, los anuncios cuya proyección avancen sobre la calzada o llegue a menor distancia de 0.70m de la línea de cordón.-
b) Se admitirÆn anuncios salientes, œnicamente los que formen con la línea de fachada un Ængulo de 90°.-
c) Se ubicaran en las Æreas disponibles para publicidad y no podrÆn sobrepasar el perfil edificado.-
d) La salida mÆxima medida desde la línea de cordón cuneta no superara en ningœn caso el tercio del ancho de la calzada .-
e) La altura inferior mínima serÆ de 4.50m, medidos desde el nivel municipal de vereda (Figura 36).-
f) Las dimensiones del anuncio estarÆn determinadas por la superficie mÆxima del mismo la cual serÆ de 8,00m2, con una altura mÆxima de 2.00m.-
g) La distancia al eje divisorio de predios no serÆ menor que la saliente del letrero medido sobre el plano de la fachada.-
5) EN TOLDOS Y MARQUESINAS:
a) La marquesina forma parte del diseæo general del edificio y este no debe ser desvirtuada con la aplicación de anuncios.-
b) Todo anuncio aplicado a una marquesina deberÆ inscribirse dentro de su volumetría original sin desdibujarla.-
c) No se admitirÆn anuncios apoyados sobre una marquesina o que sobresalgan de su volumetría .-
d) Todo anuncio frontal o saliente expuesto en el mismo edificio deberÆ instalarse alejado de la marquesina por lo menos 0.50m (Figura 37) .-
e) Los anuncios conformados por letras independientes sin fondo pueden estar sobre la marquesina o sobresalir de ella.-

f) Se admitirÆn exclusivamente anuncios simples y luminosos.-
6) SOBRE TECHOS: Los anuncios publicitarios fijados sobre techos de edificios deberÆn tratarse integralmente en forma, dimensiones y demÆs características con la edificación sobre la que apoya y su entorno. La autorización quedara supeditada al informe favorable de los tØcnicos dependientes de la D.O.P.-
a) No rebasaran la altura de fachada fijada para el predio por el Código Urbano.-
b) La altura de los avisos serÆ proporcional a la de los edificios sin superar en ningœn caso una vez la altura de estos, hasta un mÆximo de 7.00m.-
c) No tendrÆn una longitud mayor de 15.00m .-
d) No llegaran a menos de 0.60m de los ejes divisorios de predios .-
e) SerÆn de material incombustible.-
7) INDEPENDIENTES SOBRE EL TERRENO: Se permite colocar anuncios soportados por estructuras en el interior de los predios y apoyados en el terreno con las siguientes condiciones:
a) No excederÆn la altura de fachada ni el perfil edificable dispuesto en el Código Urbano.-
b) No rebasaran la línea municipal.-
c) EstarÆn a no menos de 0.60m de los ejes divisorios de predios .-
d) SerÆn de material incombustible .-
8) EN OBRAS EN CONSTRUCCION: Se pueden aplicar anuncios directamente en las vallas provisorias y andamios al frente de obras en construcción, sin reabasar los planos verticales que corresponden a las vallas y no mas altos que estos andamios.-
9) EN GALERIAS COMERCIALES: Los anuncios que se coloquen en galerías comerciales deberÆn respetar las siguientes condiciones:
FRONTAL:
Saliente del frente del local 0.20m.-
- Altura respecto al nivel de piso: mínimo 2.20m
SALIENTE:
Saliente del frente del local mÆximo hasta 1.00m.-
Altura respecto al nivel de piso mínimo 2.50m.-
10) NO CONTEMPLADOS: Todos aquellos anuncios que por sus características particulares no estØn contempladas en las disposiciones antes enunciadas y que no cumplieren con alguno o algunos de los requisitos fijados por ellos, podrÆn ser autorizados previo dictamen favorable por los tØcnicos pertenecientes a la D.O.P.-
5. SEGÚN EL ELEMENTO PORTANTE:
1) CARTELERA O PANTALLA: Elemento destinado a la fijación de afiches o muestras de anuncios.-
1.1 CARTELERAS ADOSADAS A MUROS: Las carteleras podrÆn instalarse en lugares adecuados que convengan a los intereses del propietario del inmueble y a la Municipalidad.-
1.2 PANTALLAS
1.2.1 CONDICIONES DE UBICACION: PodrÆn colocarse en aceras tanto en manzanas comunes como en plazas o plazoletas, salvo en los casos que exista una reglamentación al respecto.

La cantidad mÆxima por cuadra (de 100m) podrÆ ser de 2 pantallas y no estarÆn a una distancia menor de 50m una de otra.
a) No podrÆn estar ubicadas en aceras de menos de 4.00m de ancho, salvo en plazas o plazoletas.-
b) No podrÆn ubicarse en la proyección perpendicular de ventanas de locales de vivienda de primera categoría en planta baja.-
c) No podrÆn obstruir accesos a cocheras o veredas de accesos coincidentes con entradas, en aceras con espacios verdes .-
d) La distancia de cualquier parante al perímetro del tronco de Ærboles, no podrÆ ser menor de 1.50m .-
e) En aceras con desniveles no entorpecerÆ la circulación destinada a discapacitados.-
f) Se colocaran paralelas a la línea de cordón de vereda y a una distancia de 0.70m del filo del mismo.-
1.2.2 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
MEDIDAS: Las medidas mÆximas son 1.70m de largo, 1.30m de alto, 0.15m de ancho, 2.10m altura total (incluyendo la estructura de soporte- Figura 38).-
ESTRUCTURA: La estructura tendrÆ forma de arco con los soportes continuados con la vertical del cartel (para ser detectado por discapacitados ciegos).-
Los parantes verticales contaran en su parte lateral (frentes perpendiculares a la circulación) y a una altura de 1.50m del piso con seæalamiento fluorescente que marque su presencia en condiciones de oscuridad.-
MATERIALES: Se podrÆn construir en hierro o aluminio. No presentaran cantos vivos. El hierro deberÆ estar tratado y pintado.
PodrÆn contar con proyección transparente en una o ambas caras. Esta prohibido para este fin el uso del vidrio.-
BASE: La base estarÆ abulonada al suelo (no se admiten insertos o empotramientos que sobresalgan del nivel del piso para su fijación).-
ILUMINACIÓN: En el caso que se utilizara iluminación, esta podra estar incluida en el espesor del cartel o ser exterior al mismo. En este ultimo caso los artefactos no podrÆn colocarse a una altura inferior a los 2.00m, ni sobresalir del cuerpo de la pantalla a mas de 0.25m.
CESTO PAPELERO: En la parte inferior del panel se podrÆ ubicar un papelero cuyo fondo estarÆ separado del piso no menos de 0.20m y tendrÆ un ancho total de 0.30m como mÆximo.
Los materiales con los que este construido serÆn resistentes al uso y a la intemperie y permitirÆn su fÆcil limpieza, estos podrÆn desmontarse o colocarse para vaciar su contenido.-
2) DE LA AUTORIZACIÓN: Cuando la construcción y el emplazamiento de las pantallas o carteleras estØ a cargo de particulares, el responsable deberÆ contar con la aprobación de la Dirección de Obras Particulares quiØn ademÆs de aplicar lo prescripto en la Ordenanza, resolverÆ respecto de la localización en cada situación particular.-
El responsable de los trabajos deberÆ presentar en la D.O.P.:
Plano de ubicación de la manzana, acotando e indicando la distancia entre pantallas.-
Plano de ubicación en escala 1:25 indicando los hechos físicos en torno al

cartel hasta una distancia de 3,00m. (Ærboles, postes, características de veredas ,etc) y construcciones frentistas seæalando su uso, aberturas y accesos.
Plano del elemento conteniendo: dimensiones en escala 1:10 (vista frontal y lateral), materiales y detalles.-
Para el caso de carteleras, solamente se indicarÆ su ubicación en el muro en vista.-
Si tuviera instalación elØctrica, plano de esta.-
En caso que el propietario del lote frentista necesitara utilizar el espacio de vereda donde estÆ ubicada la pantalla, por motivo de acceso a su predio o cuando se construyera alguna edificación que genere la circunstancias en el punto o modificare el muro en donde estÆ adosada la cartelera, el responsable de la pantalla o cartelera deberÆ removerla pudiendo reinstalarla en un lugar próximo que cumpla con todas las exigencias exigidas y previa autorización de la D.O.P.-
3) AFECTACIÓN A VIVIENDAS: Los anuncios salientes y estructuras publicitarias deberÆn mantenerse ubicados en la zona delimitada a 1,50m del eje medianero, 0,70m de la línea del cordón cuneta y formando un Ængulo de 30° con respecto a la línea municipal y cuyo vØrtice se define por la intersección del eje medianero y la línea municipal; solamente para aquellos casos en que en el mismo nivel, existieran en el edificio lindero locales destinados a viviendas (Figura 39).
4) DISTANCIA M´NIMA A REDES AEREAS: Cualquier elemento del anuncio respetarÆ una distancia mínima de 0,50m. respecto de cables (de ser menor se emplearÆn elementos de sujeción autorizados por el ente prestador del servicio correspondiente), 2,50m. si son de media tensión (zona de riesgo de inducción), 1,50m. de postes u otra instalación que requiera operaciones de mantenimiento.
Las distancias fijadas se aplicarÆn siempre y cuando los entes proveedores de los servicios no requieran otras mayores.-
5)DE LOS REQUISITOS PARA ANUNCIAR EN LA VIA PUBLICA:
5.1 DE LA TRAMITACIÓN: Todo anunciante publicitario deberÆ contar con el previo premiso de la autoridad municipal.-
5.2 SOLICITUD DE PERMISO: Previamente a solicitar el permiso del espacio para publicidad se deberÆ presentar en la D.O.P. para el visado y registro en definitiva la siguiente documentación:
Un juego de tres copias de planos de:
planta y elevación del anuncio indicando distancias a la línea de cordón cuneta, a ejes límites del predio, al eje de la calle si el cartel avanza sobre la calzada, altura sobre el nivel de vereda o sobre calzada.
Para los anuncios aplicados en fachadas, croquis de la misma con la ubicación del anuncio.
Para los anuncios ubicados sobre techos o independientes en el terreno, ubicación en el predio y vista del anuncio.
Los anuncios que demanden estructuras de sostØn deberÆn presentar una memoria descriptiva con la firma del profesional habilitado donde conste: anÆlisis de carga (peso propio, mas la acción del viento y nieve), tensores,anclajes y empotramientos; verificación de la estabilidad de la estructura edilicia existente bajo el nuevo estado de cargas, con el croquis de los elementos afectados (vigas, columnas, aleros, etc.).

En todos los casos se detallarÆ los tipos de materiales a emplear en la construcción de dichos anuncios.
Una vez registrada la documentación en la D.O.P. la solicitud del permiso serÆ presentada en la Dirección de Recaudaciones para el pago de las tasas vigentes segœn lo establecido en la Ordenanza General Impositiva y se le otorgue la correspondiente autorización para la instalación del anuncio.
6)DE LA PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA:
6.1 La publicidad en la vía pœblica a excepción de las seæales de trÆnsito y obras de la estructura vial, deberÆn ser ubicados en los lugares que al efecto determine la reglamentación .
En ningœn caso podrÆ autorizarse su colocación cuando impidan u obstaculicen la visualización de la seæalización vial existente, induzcan a confusión o distraigan al conductor creando situaciones de riesgo en el trÆnsito.
No podrÆn utilizarse como estructura de sostØn de los anuncios, elementos de seæalización, de alumbrado pœblico, de transmisión de energía, telefonía y televisión por cable y demÆs obras de arte existentes en la vía pœblica.
6.2 En determinados lugares de la ciudad y con el fin de evitar el uso abusivo de la propaganda mural, el Ôgano Ejecutivo Municipal queda facultado para colocar una leyenda que exprese: PROHIBIDO FIJAR CARTELES .
7)PROHIBICIONES:
7.1 Queda prohibida la instalación de anuncios en los siguientes lugares:
En seæales viales o sus estructuras portantes, con excepción del indicador de calles.
El Ærea delimitada por la línea municipal de ochava, su prolongación y el cordón de calzada, tendido de redes, semÆforos.
En las intersecciones dotadas de seæalamientos luminosos cuando los anuncios luminosos son de color rojo, verde o amarillo.
En los Ærboles, columnas de alumbrado y otros servicios pœblicos.
En las calzadas y en los solados de las aceras.
En fuentes, monumentos, plazas, parques o paseos pœblicos.
Los suspendidos o colgados en la vía pœblica (pasacalles).
Los que produzcan seæales o símbolo de uso vial con fines publicitarios.
Los que utilicen como material, laminas reflectivas.
La publicidad vinculada con servicios fœnebres dentro de un radio menor a ciento cincuenta metros (150m) de hospitales, sanatorios o cualquier otro establecimiento de salud.
A menos de diez metros (10m) de los limites laterales de sanatorios, hospitales y todo tipo de establecimientos asistenciales.
La fijación de afiches sobre muros u otros lugares no expresamente habilitados para tal fin.
7.2) Los anuncios publicitarios no deberÆn:
Perjudicar a la vecindad con su emplazamiento, por el reflejo o brillo de sus luces, ruidos o volœmenes excesivos o radiaciones nocivas.
Afectar la visibilidad de la nomenclatura de las calles, seæales de semÆforos u otras advertencias pœblicas.
Ser construidos con material que pueda dar lugar a fÆciles y/o involuntarias explosiones incendios o siniestros semejantes.

Atentar contra la seguridad pœblica por sus características de construcción o colocación.
Perjudicar el trÆnsito de vehículos o peatones.
Afectar la visibilidad de monumentos, estatuas, puentes, edificios de valor histórico o cultural, o zonas con relevancia paisajística.
Tener a la vista los equipos elØctricos o electromecÆnicos.
Afectar la armonía, unidad o composición de la edificación por su tamaæo, colocación, características o numero.
Reducir la iluminación y/o ventilación mínimas de los locales, conforme las normas de edificación o afectar las condiciones generales de habitabilidad previstas por aquellas.
Empotrarse, anclarse o soportarse en elementos salientes de las construcciones, tales como cornisas, recuadros, balcones salvo que se tratasen de anuncios frontales simples.
Hallarse instalado en estado de conservación deficiente o deteriorado o en condiciones distintas de las que fueron autorizadas o aprobadas.
8) ANUNCIOS EXISTENTES
8.1) Los anuncios con apoyo en la acera no autorizados, salvo los que vuelan sobre la calzada, que se hallan en contravención en el presente código, deberÆn ser retirados.
Los responsables de los carteles que vuelan sobre la calzada y de los anuncios salientes sin apoyo en la acera no autorizados, tendrÆn un plazo de un (1) aæo para adecuarlos a los requisitos exigidos en el presente código.
9) ANUNCIOS POL˝TICOS
9.1) Queda prohibida la utilización de cualquier mØtodo destinado a la realización de publicidad político partidario tales como: fijación, pintado, inscripción, utilización de aerosoles, pinturas, etc. sobre monumentos, edificios pœblicos, refugios en paradas de colectivos, columnas de seæalización de paradas de colectivos, bancos, cestos de plaza, solados de aceras, calles, cordones de veredas, columnas de alumbrado pœblico, de telefonía y otros carteles indicadores de calles, Ærboles, fuentes, cabinas telefónicas y todo otro elemento de equipamiento urbano.
9.2) La propaganda política en la vía pœblica deberÆ canalizarse a travØs de los carteles, pantallas tras lumínicas, bastidores y todo otro emplazamiento ubicado en la vía pœblica con finalidad de publicidad, y que pertenezcan al dominio pœblico municipal. A tal efecto deberÆ requerirse previa autorización del municipio, salvo que tales espacios se encuentren dados en concesión en cuyo caso deberÆ acordar con el concesionario la realización de la publicidad.
9.3) PodrÆn efectuarse propaganda política a travØs de la fijación de afiches sobre bastidores colocados en cercos de lotes baldíos; mediante pancartas fijas o móviles, o la instalación de carteles dentro de predios privados y de pintadas o pegado de afiches sobre las construcciones edificadas en estos predios. En todos los casos deberÆ requerirse la autorización previa del propietario del o los inmuebles particulares que se afectaren.
9.4) La propaganda política se deberÆ realizar durante un plazo que no podrÆ exceder los sesenta (60) días corridos anteriores al evento político de que se trate. Al finalizar el mismo los partidos políticos deberÆn efectuar la

limpieza, y remoción de todo el material de propaganda política instalado en un plazo que no podrÆ exceder los treinta (30) días corridos posteriores al evento.
De incumplirse las disposiciones anteriormente descriptas, se labraran las infracciones pertinentes y se trasladaran los antecedentes del caso al Tribunal Municipal de Faltas, quien aplicarÆ las multas previstas a los correspondientes partidos políticos.

SECCIÓN 6

PRESCRIPCIONES PARA
CADA EDIFICIO
SEGÚN SU USO.
TRANSPORTE.

1. NORMAS GENERALES SOBRE COCHERAS Y/O PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.

1. Accesos y salidas:

Cada edificio, predio, local o espacio destinado a estacionamiento o cocheras, deberÆ disponer como mÆximo de un acceso y una salida por cada frente, cuyos anchos destinados a la circulación vehicular oscilarÆn entre 2,20 y 4,00 metros cada uno. En caso de acceso y salidas coincidentes podrÆn llegarse a un mÆximo de 6,00 metros.-

Cuando la capacidad de estacionamiento sea superior a 50 vehículos deberÆn contar con entrada y salida independientes.-

Cuando la entrada y salida estØn a la par, la separación de las direcciones de marcha debe ser definida mediante marcación de pintura a bordillo resaltado.-

Cuando las cocheras sean de acceso directo desde la vía pœblica y de uso individual, dicho acceso serÆ de 2,20 metros como mínimo. Estos se podrÆn ubicar juntos hasta un mÆximo de dos y en ningœn caso la suma de los accesos a ellas superarÆ los 6,00 metros.-

Los accesos a los estacionamientos, deberÆn estar ubicados a mÆs de 10,00 metros de la intersección de las líneas de edificación y nunca en las ochavas. Los espacios destinados a estacionamiento de viviendas individuales sólo tendrÆn prohibida la ubicación de los accesos en las ochavas, cuando las dimensiones del terreno o la existencia de construcción aprobada, no permita los ingresos a 10,00 metros de la intersección de las líneas de edificación.-

Cuando el acceso y la salida de cocheras o playas de estacionamiento no sean coincidentes deberÆ dejarse entre ellos un espacio no menor de 2,00 metros.-

2. Rampas.

Cuando la diferencia de nivel entre la cota de vereda y el lugar de estacionamiento es mayor de 1,00 metro y/o se accede por un declive superior al 10% habrÆ junto a la Línea Municipal un rellano de 4,00 metros de longitud mínima cuya pendiente no excederÆ del 1,5 %.-

La rampa tendrÆ una pendiente mÆxima del 20% en el sentido de su eje longitudinal.-

El solado de la rampa serÆ de superficie antideslizante.-

En cada piso cada uno de los diferentes tramos de la rampa estarÆ precedido en un rellano horizontal de 6,00 metros como mínimo.-

Ancho de la rampa: Depende del tipo de vehículo.

RAMPA
VEH˝CULOS LIGEROS

VEH˝CULOS PESADOS
3,00 METROS
4,20 METROS
a cada lado habrÆ una reserva de 0,30 metros sobre elevada 0,10 metros de la correspondiente calzada.-
El acuerdo: Los encuentros de rampas con otras de distintas pendientes o con planos horizontales se deberÆn suavizar por medio del acuerdo.-
El acuerdo se determinarÆ trazando un plano paralelo al bisector del Ængulo de la rampa.-
La longitud de este plano (acuerdo) no podrÆ ser inferior a 3,00 metros.
El Peralte: En las rampas de tramos curvos se deberÆ efectuar el peralte correspondiente que variarÆ de acuerdo con la siguiente tabla:
RADIO INTERNO DE GIRO DE LA RAMPA EN METROS
PENDIENTE TRANSVERSAL M`XIMA EN POR CIENTO
En ningœn caso deberÆ ser el radio de giro de la rampa menor de 4,50 metros.-
La rampa contarÆ a cada lado con una reserva de 0,30 metros sobre elevada 0,12 metros de la cota de calzada.-
3. SEÑALES FONO LUMINOSAS:
SerÆ obligatorio la colocación de dispositivos luminosos y sonoros que indiquen la salidas de vehículos hacia la vía pœblica en garajes o playas de estacionamiento que tengan capacidad para guardar 10 o mÆs vehículos automotores, ya sean en una œnica playa o en cocheras individuales, aunque sean de propiedad exclusiva. Esta instalación constarÆ de un timbre de alarma y semÆforo con los colores convencionales.-
4. CIRCULACIÓN INTERIOR:
Tanto el ingreso como el egreso de un vehículo debe hacerse marcha adelante y el camino de acceso desde vía pœblica hasta cada espacio de estacionamiento debe quedar permanentemente expedito, prohibiØndose su ocupación por vehículos detenidos.-
Las Circulaciones horizontales internas en los estacionamientos a 90” tendrÆn un mínimo de 5,50 metros.-
Para los estacionamientos a menos de 30° la calle de circulación podrÆ tener un ancho mínimo de 4,00 metros.-
Para los casos de estacionamiento en "fila india" la calle mínima serÆ de 3,00 metros.-
5. DISTRIBUCIÓN DE VEH˝CULOS:
Los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos estarÆn directamente conectados con la calle de circulación, debiendo tener como mínimo 2,50 metros de ancho y 5,00 metros de longitud.-
Por excepción se aceptarÆn cocheras con largo mínimo de 4,00 metros cuando lo justifiquen razones constructivas como ser: ventilaciones, columnas, etc. y cuando la cantidad de cocheras incluidas en la presente excepción no supere el 20 % del total que se ubican en el edificio.-
En los estacionamientos rentados es obligatorio la distribución de los vehículos, que se efectuarÆ demarcando los espacios o cocheras respectivas.-
Se deberÆ presentar un grÆfico de circulación indicando radios de giro, rampas, columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o

proyectado que pueda dificultar el libre desplazamiento de los vehículos y los espacios de estacionamiento a fin de demostrar el cumplimiento de lo requerido en la presente reglamentación.-

6. CAPACIDAD:.

Un estacionamiento que se desarrolle en un solo nivel en planta baja o en varios niveles, si Østos estÆn comunicados entre sí por medios mecÆnicos (ascensores) no podrÆn albergar una cantidad de vehículos mayor que la que resulte de dividir la superficie libre tomada del estacionamiento por 25 m2.; adoptÆndose siempre el nœmero entero por defecto.-

nœmero de vehículos: Sup. libre total de estacionamiento en m2.-

Se exceptœan de esta disposición los espacios de estacionamiento que comuniquen con la vía pœblica, los que deberÆn cumplir individualmente con una superficie mínima de 15 m2. y lado mínimo 2,5 mts.-

b) Casos Especiales:

Módulo de estacionamiento.

Motocicletas o motoneta 2,00 m2.-

Ómnibus, camión grande o similares 28,00 m2.-

De la cantidad teórica que resulte de dividir la superficie œtil del local por los valores mencionados anteriormente se debe restar el porcentaje destinado a movimiento, para obtener la cantidad real de los vehículos que se pueden guardar.

HASTA 10 VEH˝CULOS = 20%

HASTA 20 VEH˝CULOS = 17%

HASTA 50 VEH˝CULOS = 15%

MAS DE 50 VEH˝CULOS = 14%

El cumplimiento de las superficies indicadas en este punto no exime demostrar en planta la real capacidad del estacionamiento con la indicación de cada espacio para estacionar.-

7. DEFENSAS:

Los muros perimetrales divisorios o separativos con otras unidades de uso independiente del mismo edificio, deberÆn estar protegidos por defensas adecuadas ubicadas a la altura de los paragolpes de los vehículos o mediante cordón de 0,15 metros de altura distante un metro de los paramentos.-

8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

La instalación elØctrica serÆ blindada o embutida en los muros, cuando los mismos sean reglamentarios.-

Los interruptores, bocas de distribución, conexiones, toma corrientes, fusibles, se colocarÆn a no menos de 1,50 metros sobre el solado.-

Es obligatoria la colocación de disyuntor diferencial de una intensidad de frecuencia media de 30 m. A y poner puesta a tierra en el tablero y en toda la instalación cuando se trate de playas descubiertas y puesta a tierra en tablero, tomas y semÆforos en playas o estacionamientos cubiertos.-

Los circuitos de seæalización e iluminación deben ser independientes entre sí.-

En las playas descubiertas se deberÆn usar caæerías y cajas estancas o caæerías y cajas semipesadas con tapa hermØtica.-

El acceso vehicular deberÆ estar perfectamente iluminado, sin que se produzca el encandilamiento o deslumbramiento del conductor. El nivel. medio de iluminación

deber ser de 10 LUX con un mínimo de 3 Lux, dichos niveles se tomarÆn a 1,00 metro sobre el nivel del solado.-

9. SERVICIO CONTRA INCENDIO:

Un garaje o playa de estacionamiento debe satisfacer lo dispuesto en las normas de seguridad contra incendio del Código de Edificación y ademÆs contarÆ con matafuegos del tipo 2A y 6B y baldes de arena en la cantidad estipulada en el siguiente cuadro:

N” DE VEH˝CULOS	MATAFUEGOS	BALDES CON EXTINGUIDORES
HASTA 1		
HASTA 2		
DE 3 HASTA 5		
DE 6 HASTA 10		
DE 11 HASTA 20		
DE 21 HASTA 30		
DE 31 HASTA 40		
DE 41 HASTA 50		
DE 51 HASTA 75	1 de 25 lts.	
DE 76 HASTA 100	1 de 50 lts. o 1 de 25 lts p./planta	
DE 100 HASTA 150	1 de 50 lts. p./planta	
MAS DE 150	1 de 100 lts.p./planta	

Los matafuegos cumplirÆn lo establecido en " Potencial Extintor " de las normas de seguridad contra incendio.-

Los baldes de arena deben estar pintados en rojo formando baterías de no mÆs de 4 unidades cada una, colgando de ganchos o mØnsulas, sin trabas, en lugares fÆcilmente accesibles.-

2. NORMAS PARTICULARES PARA EDIFICIOS DE COCHERAS.

1. Los edificios destinados parcial o totalmente a cocheras, deberÆn cumplir ademÆs de las normas generales con las que se indican en los puntos siguientes.-

2. Accesos, circulaciones y salidas de personas:

En caso de superponerse un medio exigido de salida de peatones con el de entrada y/o salida de vehículos, se acumularÆn los anchos exigidos. Cuando se trate de una sola unidad de viviendas no es obligatorio diferenciar los pasos con vereda sobre elevada. De lo contrario habrÆ un elemento divisorio de no menos de 50 cm. de alto que separe la circulación peatonal de la vehicular y el local PALIER o HALL de entrada estarÆ cerrado de manera de ser un local independiente de la entrada œnica.-

Si la salida corresponde solamente al uso de cochera debe existir una acera sobre elevada 0,12 metros como mínimo de 0,60 metros de ancho para peatones , si no existiera otra entrada independiente.-

Todo punto de un piso de garaje distarÆ no mÆs de 40,00 metros de un medio de salida a travØs de la línea natural de libre trayectoria.-
HabrÆ por lo menos una escalera continua con pasamanos que constituya caja de escalera que comunique al nivel que sirva como medio de salida general o pœblica. La escalera tendrÆ un ancho mínimo de 1,10 metros, huella no inferior a 0,23 metros y alzada mÆxima 0,20 metros junto al limón interior el escalón tendrÆ un ancho no inferior a 0,12 metros.-
La inclusión de ascensores para pœblico no excluye la obligación de colocar escalera.-
Medio de salida complementario: un edificio de cocheras , de pisos con superficie de piso superior a 500 metros cuadrados , debe tener un medio complementario de salida, ubicado en zona opuesta al principal . Esta salida puede consistir en una escalera de 0,70 metros de ancho y características de escalera secundaria. No se requerirÆ este medio complementario de salida cuando la Caja de Escalera tenga su ubicación en lugar opuesto a la rampa y la misma cuente con vereda perimetral de 0,60 metros de ancho mínimo.-
Garajes en subsuelos: Los garajes ubicados en subsuelos deben tener por lo menos un acceso con rampa directa al exterior, o con desembarco directo a la salida cuando el sistema de enlaces verticales sea por medios mecÆnicos, con una plataforma horizontal de 6.00 metros a partir de la línea de edificación.-
Factor de ocupación: a los efectos de realizar el cÆlculo de los anchos de accesos circulaciones horizontales, verticales y superficie de cabina de ascensores, se establece un factor de ocupación de 20,00 metros cuadrados por persona.-
3. Características constructivas:
Los edificios destinados total o parcialmente a garajes deberÆn proyectarse , de forma tal que la distribución y situación de los soportes no transmitan vibraciones a los edificios contiguos. Todos los elementos que constituyen la estructura deberÆn ser resistentes al fuego; si la estructura es metÆlica deberÆ protegerse con materiales adecuados al ataque del fuego. Sólo pueden dejarse elementos metÆlicos a descubierto en la cubierta de techos.-
Los muros que aíslan los garajes no tendrÆn ningœn hueco a patios de las casas vecinas ni comunicación con dichos inmuebles.-
El piso de los locales serÆ antideslizante e inalterable a los hidrocarburos y con pendiente de un 2% hacia los desagües que se proyectarÆn en nœmeros suficientes para un buen funcionamiento. Se evitarÆn los escurrimientos y filtraciones a los pisos inferiores.-
Los paramentos internos de las cocheras serÆn revocados y contarÆn con revestimientos impermeables al agua, hidrocarburos, gases y aceite, de superficie lisa y resistente hasta una altura de 1,20 metros medida sobre el respectivo solado.-
Los techos de separación con otros usos deben ser impermeables a los vapores de hidrocarburos y gases de combustión.-
Las fachadas de un garaje pueden ser abiertas, en cuyo caso contarÆn con resguardos sólidos en cada entrepiso que eviten el deslizamiento de vehículos al exterior. Las puertas de acceso no deberÆn rebasar la línea municipal.-
Altura : la altura mínima desde el piso hasta la viga mÆs baja serÆ de 2,20 mts.

y en ningœn caso el cielorraso podrÆ encontrarse a menos de 2,50 metros de suelo. Cuando se trate de garaje de guarda mecanizada la altura libre mínima de las plataformas podrÆ ser de 2,00 metros.-
El lugar de estacionamiento puede en los apoyos de la estructura del techo o entrepiso, tener contra los bordes 2,00 metros de altura con cartelas de pendientes mínima de 15 % respecto de la horizontal.-
Iluminación : el lugar de estacionamiento y los sitios destinados a la circulación de vehículos no requieren iluminación natural. La iluminación artificial serÆ elØctrica de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.1.1.8.-
Ventilación : Los garajes deberÆn estar convenientemente ventilados sin afectar con sus emanaciones los locales adyacentes. Se impedirÆ la existencia de espacios muertos, la acumulación de fluidos nocivos y una concentración de monóxido de carbono (CO) mayor de 1/10.000.-
Si el edificio estÆ destinado exclusivamente a guarda de coches se deberÆ proveer abundante ventilación a espacio urbano y/o patio interior.-
Si el garaje estÆ en edificio mixto, su ventilación no podrÆ hacerse al patio al cual ventilen locales afectados a otros usos. Se permite que ventilen al mismo espacio cuando Øste conforme el espacio Urbano libre de centro de manzana segœn lo define el Código Urbano, o vía pœblica.-
Los garajes con capacidad hasta cuatro vehículos contarÆn con ventilación como se establece en ventilación de garajes por conducto en el Código de Edificación.-
Los garajes con capacidad mayor a cuatro vehículos tendrÆn que ventilar a patio reglamentario o espacio urbano.-
El Ærea mínima de ventilación se calcula por la formula A
donde A = Ærea œtil del local destinado a garaje.-
X = 24 cuando se trate de patio interior.-
= 36 cuando de a la vía pœblica, o espacio urbano de centro de manzana.-
La ventilación natural puede ser reemplazada por una mecÆnica que produzca cuatro renovaciones horarias.-
Cuando el garaje estÆ ubicado en subsuelos, la ventilación mecÆnica serÆ de inyección y extracción, simultÆnea de aire.-
Cuando la magnitud o la característica del estacionamiento lo justifiquen, la Dirección de Obras Publicas, podrÆ exigir la colocación de detectores automÆticos de gases y el accionamiento de los medios mecÆnicos a travØs de ellos.-
4. Servicios sanitarios:
Para el cÆlculo de sanitarios para el personal, se establece un empleado cada 100 m2. de superficie de cocheras , destinado exclusivamente a estacionamiento, sin computar circulaciones . La cantidad de sanitarios se calcularÆ de acuerdo a lo establecido para edificios o locales comerciales o industriales en el Código de Edificación. Cuando el garaje tenga mÆs de 500 m2. por cada 2.000 m2. de superficie de lugar de estacionamiento, habrÆ como mínimo un inodoro y un lavabo para cada sexo destinados al pœblico.-
Quedan eximidos de contar con servicio de salubridad para pœblico los garajes que sean uso complementario de vivienda u otra actividad y que estØn ubicados en el mismo predio en que se desarrolla el uso principal del cual dependen.-

5. Anexos.
Como anexos a garajes, podrÆ haber instalaciones de lavado, engrase, carga de acumuladores, talleres de pequeæas reparaciones, surtidores de carburantes siempre que las disposiciones sobre uso de la zona en que estÆ ubicado el predio lo permitan.-
Estas instalaciones, si estÆn limitadas al servicio de los vehículos que se guardan en dicho garaje y no trascienda a la vía pœblica ni tenga acceso directo desde ella, salvo por los accesos propios del edificio, cumplirÆn las prescripciones que se indican a continuación, caso contrario serÆn independientes del garaje y cumplirÆn las normas establecidas para cada caso uso en particular.-
Lavado y engrase: las instalaciones de lavado y engrase podrÆn emplazarse dentro del garaje, siempre que estØn separadas de Øste por muros de altura no inferior a 2,00 metros con paramentos lisos e impermeables.-
Carga de acumuladores: las instalaciones de carga de acumuladores, se dispondrÆn en locales aislados del garaje. La separación se realizarÆ mediante muros y con abundante ventilación, no permitiØndose la ejecución de locales estancos.-
Talleres de pequeæas reparaciones: se aislarÆn del garaje como el local de carga de acumuladores y no podrÆn superar el 10 % de la superficie destinada a cocheras.-
Surtidores para carburantes: sólo se permitirÆn a 3.00 metros de la Línea Municipal y fuera del recinto destinado a la guarda de vehículos. AdemÆs cumplirÆn con todos los requisitos exigidos para las estaciones de servicios.-
6. Portones automÆticos:
Autorizase la colocación de portones automÆticos para cocheras, los que se ajustarÆn a las condiciones que se indican a continuación, excepto para los accionados a control remoto las características constructivas, a y b del punto 3.-
DeberÆ existir un espacio de largo mínimo 4.00 metros a partir de la línea municipal para el estacionamiento momentÆneo del vehículo a fin del accionamiento de la cerradura o para la espera antes de avanzar sobre la calzada.-
Características constructivas:
El soporte conteniendo la cerradura para accionar el mecanismo deberÆ ser de caæo de hierro galvanizado de 0,05 metros de diÆmetro interior 1.05 metros de altura sobre el piso y empotrado 0,30 metros en un dado de hormigón de 0,30 metros de lado. DeberÆ estar pintado en colores llamativos a los efectos de ser fÆcilmente distinguible.-
El conducto sobre el soporte y el mecanismo de accionamiento, debe llevarse bajo el nivel de vereda y podrÆ ser de P.V.C. rígido o similar o de otro material cuyas características estØn en igual o mejores condiciones y de diÆmetro adecuado a los conductores.-
Estos portones deberÆn ofrecer la seguridad extra de encontrarse equipados con semÆforos y chicharra de aviso peatonal que deberÆ funcionar indefectiblemente al ponerse en movimiento el portón, dando aviso automÆticamente de la salida de vehículos.-
El portón deberÆ tambiØn funcionar en forma manual para los casos en que se

produzca una falla de los dispositivos de automatización o al producirse cortes de energía elØctrica.-
El portón, podrÆ detenerse con la mano sin realizar esfuerzo alguno, tanto en su movimiento ascendente como descendente, caso contrario deberÆ contar con un mecanismo de seguridad que lo detenga en el caso de cruzarse un elemento en su trayectoria. En su borde inferior deberÆ llevar una faja de protección de goma o similar como prevención contra accidentes que pudieran ocurrir con personas o vehículos.-
7. Estacionamiento en bandejas superpuestas:
Cuando se utilice el sistema de bandejas superpuestas, se deberÆn cumplir las siguientes disposiciones, ademÆs de los requisitos establecidos en la presente reglamentación.-
El espacio libre entre bandejas no podrÆ ser inferior a 1,20 metros.-
La superposición de bandejas no superarÆ a 1,00 metro.-
La baranda de la bandeja deberÆ ser de hormigón armado o de material de características resistentes equivalente y su altura oscilarÆ entre 0,80 y 0,90 metros, medidos desde el respectivo solado.-
A los efectos de evitar el impacto de los vehículos en la baranda, se deberÆ ejecutar una vereda a 0,12 metros de altura, con respecto al solado y de un ancho de 1,00 metro medido desde el filo interior de la referida baranda.-
8. Estacionamiento de guarda mecanizada.
Cuando en un garaje la guarda se hace en plataformas mediante mecanismos que transporten el vehículo sin su motor en marcha ni intervención del conductor, se cumplirÆ ademÆs de las condiciones generales exigidas para garajes, lo siguiente:
La estructura de los mecanismos transportadores de vehículos estarÆ desvinculada de los muros divisorios o del privativo contiguo a predios linderos o unidades locativas de uso independiente.-
En cada cuerpo del edificio destinado a la guarda de vehículos y para cualquier superficie, habrÆ una escalera de escape como medio de salida complementario ubicado en la zona opuesta a la principal con las características establecidas en el punto 6.1.2.2. d) .-
La fachada si no fuera cerrada, debe tener resguardos sólidos en cada plataforma de guarda, que evite deslizamientos de vehículos al exterior.-
En el sitio donde se maniobre con vehículos, ya sea para la recepción , expedición , servicio de lavado , engrase, carga de carburantes y/o depósitos , habrÆ instalación contra incendio de agua a presión . En el resto del garaje se colocarÆ un matafuego en el mecanismo transportador y junto a la escalera de escape de cada plataforma.
AdemÆs en cada cuerpo del edificio habrÆ una caæería vertical de diÆmetro interior mínimo de 45 mm. , con llave de incendio en cada plataforma .. Los extremos inferiores de Østas caæerías se unirÆn y prolongarÆn hasta la línea municipal en la forma establecida en la prevención E6 de las normas de seguridad contra incendio.-
Si se autoriza la conexión directa de la instalación contra incendio a la red, habrÆ una vÆlvula de retención que impida la vuelta del agua a la red del servicio pœblico.-

DeberÆ contar con un espacio para espera o desembarco de largo mínimo 6,00 metros a partir de la línea municipal si el elevador estuviera próximo a Østa.-
9. Prevenciones complementarias contra incendio en garajes.
Exigencias de garaje ubicado en sótano: Un garaje o parte de Øl ubicado en primer sótano de superficie mayor de 150 m2. cumplirÆ ademÆs la Prevención E1 . Para mayor cantidad de sótanos habrÆ, para los debajo del primero, un sistema de rociadores automÆticos.-
Comunicación interna de un garaje con otros usos: Un garaje puede comunicar en forma directa o indirecta con otros usos interdependientes o independientes. En estos casos las puertas de comunicación tendrÆn cierre de doble contacto, automÆtico y tendrÆn una resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido.-
Garajes con locales ubicados en pisos altos: Todos los vanos de una cochera, excepto aquellos con capacidad hasta 4 vehículos que den a fachadas con huecos correspondientes a locales ubicados en pisos altos tendrÆn un tejadillo de 0,60 metros de voladizo ubicado entre el dintel y 1,20 metros sobre este œltimo; este tejadillo es sustituible por faldones fijos que pueden estar constituidos por el mismo muro, de 1,00 metro medido hacia abajo desde el cielorraso o arranque del techo.-
Cuando encima de un garaje haya pisos, con otros usos, el entrepiso serÆ de hormigón armado de 0,08 metros de espesor neto mínimo para una capacidad de hasta 4 vehículos. Los de capacidad mayor hasta 500,00 m2 de superficie de piso de cochera, dicho espesor mínimo serÆ de 0,12 metros y mÆs de 500,00 m2 el espesor serÆ de 0,15 metros.-
Muros perimetrales: Salvo demostración en contrario mediante cÆlculo de resistencia al fuego, los espesores de los elementos divisorios serÆn los siguientes:
Si la superficie cubierta encerrada por un local œnico de una unidad de uso diferenciado del mismo edificio excede de 60.00 m2. , los muros perimetrales serÆn de 0,30 metros de espesor mínimo en albaæilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 metros de espesor neto.-
Si la superficie cubierta no excede los 60,00 m2. , los espesores serÆn de 0,15 metros y 0,07 metros respectivamente.-
Los locales de uso diferenciado dentro de la misma unidad tendrÆn entre ellos muros separativos de 0,15 metros de espesor en albaæilería de ladrillos macizos o de 0,07 metros de hormigón armado.-
Los muros divisorios contiguos a predio lindero serÆn de 0,30 metros de espesor en albaæilería de ladrillos macizos o de 0,07 metros de hormigón armado.-
En los edificios destinados exclusivamente al uso de garaje comercial , en los distritos en donde es permitido, no se computarÆ el factor de ocupación total (F.O.T.) quedando en consecuencia la cantidad mÆxima de metros cuadrados construibles solamente limitada por las normas de altura, retiros , línea interna de basamentos, línea de frente interno y F.O.S. , segœn corresponda al distrito en que se encuentren.-
3. NORMAS PARTICULARES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.
Definición:
Se entiende por playa de estacionamiento, aquellos espacios abiertos destinados

a la guarda transitoria de vehículos automotores como explotación comercial, de uso gratuito o de servicio complementario de otro uso principal que requiere o no estacionamiento.-
En las playas de estacionamiento queda prohibida la realización de operaciones de carga y descarga y reparto, la guarda o depósito permanente de automotores.-
2. Prescripciones constructivas.
Una playa de estacionamiento deberÆ satisfacer lo siguiente:
El ancho del predio no podrÆ ser menor de 10 metros.-
El solado deberÆ estar convenientemente compactado y tratado para que su superficie permita el normal movimiento de los automotores. Los sectores pavimentados, estarÆn provistos de desagües pluviales reglamentarios y canaleta cubierta con rejas en correspondencia con la línea de edificación y en coincidencia con los accesos vehiculares.-
DeberÆn indicarse y numerarse los espacios destinados a la ubicación de los vehículos.-
Los muros separativos con otras unidades de uso independiente, sean o no del mismo edificio, deberÆn ser lisos, revocados y pintados hasta una altura de 2,00 metros con colores que no produzcan deslumbramiento o encandilamiento.-
Los limites divisorios entre predios deberÆn estar cerrados con muros de 3,00 metros de altura mínima de las características indicadas en la condición S2 de las normas de seguridad contra incendio.
En la línea municipal de edificación y/o en la línea de esquina, se construirÆ cerca , que deberÆ ser de manpostería u hormigón con una altura mínima de 0,60 metros . TambiØn podrÆ colocarse reja artística en cuyo caso se ejecutarÆ el cordón de protección reglamentado en el punto 6.1.1.7., siendo obligatorio que el espacio entre la reja y el cordón se pavimente o parquice.-
Las aguas pluviales no deberÆn desaguar directamente a la vereda sino por medio de conducto a la calzada.-
Los muretes deberÆn ser tratados en forma tal que presenten sus caras con terminación similar a la que se exige para las fachadas.-
Cuando se instalen portones, los mismos no podrÆn sobresalir de la línea de edificación siendo el desarrollo del giro de la batiente o su desplazamiento realizado íntegramente en el interior del predio.-
La seæalización indicada en el punto 6.1.1.3. se deberÆ colocar en columna adyacente al ingreso de los vehículos.-
Casilla de control y baæo: Toda playa de estacionamiento deberÆ contar con un local para resguardo del personal de control, cuidado de la misma y para la atención del pœblico y otro destinado al servicio sanitario del personal que trabaja en la playa con las siguientes características:
Las dimensiones interiores de la casilla no podrÆn ser inferiores a 1,80 metros por 1,80 metros y su altura mínima serÆ de 2,20 metros libres.-
ContarÆ la casilla con contrapiso alisado como mínimo y sus paredes interiores estarÆn pintadas: las paredes exteriores recibirÆn igual tratamiento que la fachada.-
La ventilación serÆ la establecida para los locales habitables.-
El local del baæo podrÆ estar anexado a la casilla o en caso contrario deberÆ conectarse a travØs de paso cubierto. Los muros exteriores deberÆn recibir

similar tratamiento que los de la casilla.-
El baæo deberÆ tener como mínimo 1,00 metro cuadrado y lado mínimo 0,90 metros para albergar inodoro y lavabo.-
Las paredes interiores del baæo contarÆn con revestimiento impermeable hasta 1,50 metros de altura y el solado deberÆ tener igual características de impermeabilidad.-
ContarÆ como mínimo con inodoro y lavabo con servicio de agua fría y desagüe cloacal reglamentario.-
Se deberÆ colocar una rejilla para el escurrimiento del agua del lavabo del local y un surtidor con pico para manguera, este œltimo podrÆ ubicarse fuera del recinto del baæo.-
3. Norma particular para distrito R1.
Se podrÆ ocupar con la playa de estacionamiento comercial toda la parcela debiendo respetar los porcentajes destinados a terreno absorbente sin pavimentar.-
Estacionamiento de motos: Toda playa de estacionamiento deberÆ contar con espacio para el estacionamiento de motos, con una capacidad mínima equivalente al 20 % de la cantidad prevista de vehículos automotores.-
El espacio para cada unidad deberÆ ser de 1,50 metros por 1,00 metro.-
4. Requisitos complementarios.
En lugar bien visible deberÆ exhibirse la tarifa, y el horario en el caso de playas que estÆn explotadas comercialmente y el plano de la distribución de los estacionamientos y circulaciones internas aprobadas en todos los casos.-
Playas de estacionamiento privadas: Las playas de estacionamiento privadas, las anexas a hoteles y otro usos para la guarda de vehículos exclusivamente de pasajeros y clientes, sin cargo para los mismos, deberÆn cumplir con los requisitos para las playas de estacionamiento, excepto lo establecido sobre casilla de control y baæo. Las playas anexas a hoteles y las privadas, gratuitas y no previstas para clientes o pœblico usuario quedan exceptuadas de la obligación de prever el espacio para estacionamiento de motos.-
6.2. COMERCIAL.
1. GALER´A DE COMERCIOS.
Concepto de Galerías de Comercios:
Se entiende por Galería de Comercios al edificio o una de sus partes que contiene locales o puestos independientes de usos compatibles entre sí y con la ubicación del predio, con frente y acceso directo a una nave, bóveda o vestíbulo central para la circulación comœn y tambiØn como medio de egreso exigido a la vía pœblica.-
Ubicación de Galería de Comercios:
Segœn lo determina el Código de Ordenamiento Urbano.-
Dimensiones de locales y puestos en Galeria de Comercios :
En una galería de Comercios los locales y puestos que tienen acceso directo desde la vía pœblica cumplirÆn las prescripciones generales sobre dimensionamiento, iluminación y ventilación contenidas en Øste Código para los locales de cuarta clase, ademÆs de las que le son aplicables segœn el uso. Los locales o puestos internos sólo satisfarÆn las prescripciones relativas al uso y las de Galería de Comercios , debiendo tener los primeros 3,00 metros de

altura mínima.-
Medios de Salida en Galerías de Comercios :
Los medios de salida de una Galería de Comercios satisfarÆn las prescripciones generales contenidas en las normas vigentes y su ancho se dimensiona aplicando el factor de ocupación x = 3, con un mínimo de 3,00 metros.-
Si el medio de salida tuviera locales a uno o ambos lados, el ancho a1 del mismo, serÆ aumentado como sigue:

N” DE SALIDAS A LA	CON LOCALES O PUESTOS DE
V˝A PÚBLICA	
UN SOLO LADO	
LOS 2 LADOS	
a1 = 1.5 a	
a1 = 1.8 a	
a1 = 1.25 a	
a1 = 1.4 a	

A efectos de lo establecido en salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos se consideran compatibles con la Galería de Comercios los usos que a título de ejemplo se citan: sala para actos culturales, fiesta, baile, estudio de radiodifusión, confitería, restaurante, bar, cafØ, cabaret, boite, exposiciones, casa de escritorios u oficinas.-
Las aberturas que comuniquen la Galería de Comercios con la vía pœblica, no pueden cerrarse con puertas o rejas durante las horas de labor o funcionamiento.-
Se cumplirÆ lo prescripto en Seæalización de los medios exigidos de salida .-
Servicio de salubridad en una Galería de Comercios :
Una Galería de Comercios no requiere servicios de salubridad para uso pœblico.-
Las personas que trabajan en la Galería de Comercios deben contar con servicios de salubridad que pueden estar agrupados en compartimientos.-
La cantidad de retretes, lavabos y orinales se determina segœn lo establecido en servicio mínimo de salubridad en locales o edificios pœblicos, comerciales e industriales , y en la proporción 60 % para mujeres y 40 % para hombres.-
A este efecto se aplica el factor de ocupación x = 8 a la superficie de locales y puestos. Cuando Østos tengan servicios propios se descuentan del cómputo general.-
Iluminación y ventilación en Galerías de Comercios :
En una galería de comercios, las prescripciones generales contenidas en Øste Código sobre iluminación y ventilación, quedan modificadas como sigue:
Iluminación : La iluminación de la nave, bóveda o vestíbulo general, de medios exigidos de egreso, de locales y puestos internos de la galería , puede ser artificial.-
Ventilación :
Ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo comœn: La ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo comœn de la galería se ajustarÆ a lo establecido en iluminación de locales de primera clase , computÆndose en el factor A la superficie del vestíbulo, salidas exigidas, locales y puestos, se descuentan de

Østos œltimos los que tengan ventilación propia al exterior segœn las exigencias generales.-
Ventilación de locales o puestos cerrados: Todo local o puesto interno, cerrado, debe contar con un vano de ventilación frente a la nave, bóveda o vestíbulo comœn de abertura regulable y de Ærea K proporcional a la superficie A del local o puesto;
k = A
AdemÆs habrÆ otro vano cenital de Ærea no menor que k que comunique con el mismo ambiente comœn óa un patio de cualquier categoría ; el vano cenital puede ser sustituido por un conducto , en las condiciones y características especificadas en Ventilación de sótanos y depósitos por conducto . En caso de no existir el vano cenital ni el conducto, habrÆ una ventilación mecÆnica a inyección de aire fresco que asegure , por lo menos , 2 renovaciones horarias.-
Todas las ventilaciones mencionadas en Øste ítem pueden ser sustituidas por la instalación de clima artificial.-
Protección contra incendio en Galería de Comercios :
Sin perjuicio de satisfacer las exigencias contenidas en Protección contra incendios se colocarÆ un matafuego en cada local o puesto.-
6.3. DE LAS CASAS DE INQUILINATO:
Se transcriben los incisos relacionados con los aspectos constructivos.
1 - A los efectos de preservar la salud de la población no se permitirÆ bajo ningœn concepto, el alquiler de habitaciones que carezcan de baæo privado y servicios sanitarios indispensables y acceso de ventilación, segœn lo establecido en el Código de Edificación vigente. En caso de que dicha ventilación no existiere, la Municipalidad podrÆ exigir que se proceda a la apertura de las mismas.-
2 - Para los departamentos o unidades funcionales, individuales o cualquier otro tipo de vivienda, se aplicarÆn los conceptos del Punto 1, debiendo ademÆs tener espacio correspondiente a patio individual o terraza.-
3 - Para las denominadas pensiones, deberÆn poseer habilitación de comercio y abonar la tasa establecida en la Ordenanza General Impositiva prevista para tal fin, debiendo reglamentar su funcionamiento de la siguiente forma: por cada dos habitaciones, un baæo instalado con sus artefactos sanitarios mínimos y sus accesos de ventilación reglamentarios , en caso de que no existieren , se procederÆ segœn el œltimo pÆrrafo del Punto 1.-
6.4. GUARDER´AS INFANTILES:
Definición: Se entiende por Guardería Infantil , al conjunto de locales afectados exclusivamente al cuidado del niæo menor de seis (6) aæos (cuyo nœmero exceda de cinco) , teniendo por objeto ademÆs , favorecer su completo desarrollo físico , psíquico y social.-
De la habilitación :
1 - Los propietario de las Guarderías Infantiles, solicitarÆn la inscripción en la Dirección de Policía Municipal, acompaæando un plano de las instalaciones del inmueble afectado, nombre del personal tØcnico, y administrativo, y demÆs exigencias determinadas en el Código Tributario, para el otorgamiento de la Licencia Comercial.-
2 - DeberÆn contar con las siguientes instalaciones:

Obligatorias.-
Obligatorias condicionadas.-
Optativas.-
Inciso 1. Obligatorias:
Oficina de ingreso con sala de espera.-
Sala de juegos.-
Servicios sanitarios.-
Patio.-
Botiquín de urgencia.-
Equipo contra incendio.-
Oficina de ingreso con sala de espera: SerÆ destinada a la atención del pœblico, la recepción del niæo y las tareas administrativas, así como el lugar de espera. EstarÆ localizada próxima a la entrada del establecimiento.-
Sala de juegos: SerÆ un ambiente cubierto, suficientemente amplio como para permitir que los niæos puedan jugar cómodamente.-
Servicios sanitarios:
Para los niæos: Se deberÆ contar con baæo compuesto de lavabo e inodoro, en cantidad de uno por cada diez niæos o fracción. El lavabo tendrÆ agua caliente y fría y toallas.-
Las puertas de los baæos contarÆn con dispositivos para su cierre, y podrÆn abrirse desde el exterior.-
Para el personal: DeberÆn contar con un baæo, cuando no excedan de ocho (8) personas , que podría hacer las veces de vestuario . De superar dicho nœmero, deberÆ poseer dos baæos y dos vestuarios.-
Patio: DeberÆ ser amplio para permitir a los niæos jugar cómodamente y estarÆ cerrado en todo su perímetro.-
Botiquín de Urgencia: Su existencia serÆ obligatoria y contarÆ con los elementos que reglamente la Secretaría de Salud Pœblica.-
Equipo Contra Incendio: Se deberÆ contar con matafuego a base de polvo químico (triclase o universal), presurizado con nitrógeno y con manómetro indicador de carga.-
Se dispondrÆ de un matafuego de trece (13) kilogramos por cada ciento cincuenta metros cuadrados de superficie; y en los casos que se posea sala cuna y/o dormitorio, se exigirÆ un matafuego de cinco (5) kilogramos por cada habitación. Estos elementos deberÆn estar colocados próximos de alguna abertura y colgados a un metro setenta centímetros de altura. El sitio donde se instalarÆ el matafuego deberÆ estar indicado con un rectÆngulo pintado en la pared, en franjas rojas y blancas.-
En estos establecimientos, se prohibe la tenencia y uso de granadas de tetracloruro
de carbono, por su toxicidad al emplearlas en locales cerrados.-
Inciso 2. Obligatorias condicionadas.
Sala Cuna.-
Dormitorios.-
Comedor.-
Cocina.-
Consultorio mØdico.-

Sala cuna: Para la permanencia de niæos menores de dos (2) aæos, se habilitarÆ un local destinado a dicha finalidad . Se deberÆ prever en torno a la cuna un espacio libre de ochenta centímetros para permitir la atención del bebØ.-
DeberÆ contar con una pileta de lavado con agua fría y caliente y de una mesada.-
Dormitorios: SerÆ obligatorio cuando los niæos mayores de dos aæos, permanezcan mÆs de ocho horas diarias en el establecimiento. su dimensión serÆ de dos metros cuadrados por niæo como mínimo.-
Comedor: Su existencia serÆ obligatorio, donde se sirvÆn una o mÆs comidas diarias.-
PodrÆ compartir su uso con la sala de juegos, y estarÆ equipado con mesas y sillas.-
Cocina: Su existencia serÆ obligatoria cuando se sirvan comidas, desayuno y merienda Las cocinas tendrÆn las aberturas con tela metÆlica, friso impermeable hasta 1,80 metros, pileta con escurridero, servicio de agua caliente y fría , cloacas perfectamente construidas , heladera y cÆmara frigorífica , depósito con tapa para residuos y vajillas en buenas condiciones de conservación .-
Los productos destinados a la preparación de comidas, deberÆn ser de buena calidad. Las comidas, tuco o pastas, deberÆn prepararse y consumirse en el día.-
Consultorio MØdico: Se deberÆ contar con un consultorio mØdico afectado al establecimiento, cuando el nœmero de niæos cuyo alojamiento se permita, fuese mayor de veinticinco.-
Inciso 3. Optativas:
Todo otro local que aunque no estØ especificado directamente, sea destinado a los fines establecidos en la definición.-
3 - Todos los ambientes, deberÆn tener suficiente ventilación e iluminación natural, los pisos deberÆn ser de mosaicos, madera, parquets o plÆsticos y las paredes lisas, revocadas y pintadas. El mobiliario y el equipo, deberÆn estar diseæados y construidos de manera que no implique situaciones de peligro para los niæos.-

SECCIÓN 7
DE LOS
REGLAMENTOS TÉCNICOS

7.1. REGLAMENTO DE OBRAS SANITARIAS DOMICILIARIAS.

1. PRESENTACIÓN DE PLANOS.

1. Para construir o modificar las obras domiciliarias de desagüe y provisión de agua en los edificios existentes, en construcción o por construir es indispensable que los propietarios soliciten en los organismos competentes el registro de los planos.-
2. Todo profesional o constructor interviniente estÆ obligado a cumplir con este Reglamento y estar informado de las resoluciones municipales. AdemÆs tendrÆ la obligación de conocer las normas de proyecto y constructivas, reglas del arte y demÆs condiciones tØcnicas sancionadas por la experiencia para obras sanitarias.-

2. SERVICIO EN COMÚN.

Cada edificio o inmueble habitable, tendrÆ sus servicios domiciliarios completos independientes.-

Dos o mÆs edificios contiguos pertenecientes a un mismo propietario podrÆn tener servicios en comœn, pero si el inmueble se dividiese por venta o modificación de la propiedad, los propietarios tendrÆn la obligación de independizar de inmediato los servicios sanitarios.-

3. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS.

Todo propietario o inquilino de una finca deberÆ cuidar que las obras sanitarias existentes se mantengan en perfecto estado de funcionamiento e higiene, libre de obstrucciones y ventiladas.-

La inspección municipal podrÆ practicar inspecciones periódicas de las obras sanitarias domiciliarias y hacer corregir todo defecto.-

4. DESAGÜE DOMICILIARIO, CLOACAS Y ACCESORIOS.

El diÆmetro de la caæería principal de desagüe serÆ como mínimo 0,100 m. Las caæerías se colocarÆn en lo posible en líneas rectas. Cuando sea necesario cambios de dirección, se intercalarÆn cÆmaras de inspección o caæos curvos. Para ramales se emplearÆn caæos especiales, los que no podrÆn tener con la caæería principal un Ængulo mayor de 45”.-

La pendiente serÆ uniforme y no podrÆ ser mayor de 1:20 (uno en veinte) (5cm. por metro) no menor de 1:60 (uno en sesenta) 1,66 cm. por metro.-

5. COLOCACIÓN DE CAÑER´AS.

Los caæos se colocarÆn con esmero, bien alineados y con la pendiente determinada. Las juntas serÆn estancas e impermeables, no tendrÆn rebabas ni salientes interiores.-

Las caæerías se taponarÆn en sus extremos, evitando se introduzcan cuerpos extraæos. Durante las primeras veinticuatro (24) horas de su colocación no deberÆn tocarse ni utilizarse . Para rellenar las zanjas se procederÆ por capas de reducido espesor, cuidando que los caæos no sufran deterioros, ni movimientos. Se procederÆ a probar las caæerías colocando tapón en el extremo mÆs bajo y con carga hidrÆulica de dos (2) metros de altura.-

Se evitarÆ en lo posible que las caæerías pasen debajo de piezas habitables. Si fuese necesario su paso por local habitable, se revestirÆn los caæos con capa de hormigón de 0,10 m. de espesor. Si la caæería debiera atravesar paredes o cimientos, se practicarÆ abertura de 0,10 m. mÆs de luz en todo el perímetro reforzando la parte superior , con viga de hormigón o arco de mampostería .Las caæerías se colocarÆn a 0,60 m. como mínimo de toda pared próxima paralela a la misma.-

6. CONSTRUCCION DE C`MARA DE INSPECCIÓN.

Las cÆmaras de inspección, boca de desagüe y piletas de patio serÆn perfectamente impermeables. Si se construyen en obra, se harÆn con ladrillos asentados con mezcla de 1 de cemento y 4 de arena, revocados interiormente con mortero de 1 de cemento y 2 de arena fina alisando con cemento puro.-

En caæerías largas se colocarÆ cÆmara de inspección cada 15 metros como mÆximo.-

7. VENTILACIONES.

DeberÆ colocarse caæo de ventilación de 0,100 m. de diÆmetro en uno de los puntos altos de la cloaca principal. TambiØn se ventilarÆ el extremo de cada una de las ramificaciones que excedan de 10 metros con caæos de 0,060 metros. Los caæos de ventilación se colocarÆn verticales en lo posible prologando dos (2) metros por encima de puertas, terrazas, ventanas, tanques con tapas no

hermØticas. Los caæos de descarga de pisos altos, se prolongarÆn para ventilación.-

8. SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Los desagües de artefactos primarios comunicarÆn directamente con la caæería principal de descarga. Cuando se trata de descarga de pisos altos antes de su empalme deberÆn estar provistos de un ramal conectado a la columna de ventilación próxima.-

Los desagües de artefactos secundarios se conectarÆn a pileta de patio abierta o tapada. Toda pileta de patio tapada se ventilarÆ por caæo de 0,060 metros.-

Las piletas de cocina podrÆn desaguar a interceptores de grasa abiertos o cerrados y luego desaguarÆn a la cloaca por medio de sifón o pileta de patio. Los interceptores cerrados irÆn provistos de ventilación de 0,06 metros.-

Los inodoros se instalarÆn con provisión de agua por descarga, serÆ de 9 a 15 litros. Los mingitorios se instalarÆn con tanque automÆtico o llave de paso para la descarga del agua. Los mingitorios descargarÆn a pileta de patio.-

Las subdivisiones y frentes serÆn de material impermeable hasta 1,20 m. de altura.-

9. DESAGÜES PLUVIALES - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA.

El agua de lluvia caída sobre una finca debe ser totalmente evacuada a la calzada. Las caæerías serÆn completamente independientes de las cloacas. El diÆmetro mínimo de caæerías verticales serÆ de 0,100 m. por cada 80 metros cuadrados o fracción de techo a desaguar. En casos especiales el diÆmetro se podrÆ reducir a 0,060 m. para desaguar superficie de menos de 20 metros cuadrados. Las canaletas no deben instalarse sobre medianeras.-

En casos especiales podrÆ enviarse el agua de lluvia a aljibes, pero siempre descarga directa a la calzada. Los caæos horizontales serÆn impermeables de 0,100 m. de diÆmetro mínimo y llevarÆn rejas de hierro fundido en las piletas de patio abierta. La pendiente de la caæería serÆ como mínimo 1:100 (1 cm. por metro).-

10. DESAGÜES INDUSTRIALES.

Todo establecimiento industrial podrÆ descargar los líquidos residuales de la industria a desagües abiertos, debiendo previamente someter los líquidos a decantación y depuración. En caso de contener materias químicamente o bacteriológicamente daæinas para la agricultura o higiene pœblica, deberÆ someter los líquidos residuales a tratamiento depurativo que los reacondicione por medio de instalaciones aprobadas por la inspección. Los establecimientos donde lavan, engrasan, etc., automóviles o maquinarias similar, deberÆn colocar interceptores de nafta y aceite antes de verter el agua servida a desagües o pozo absorbente.-

Los locales destinados a caballerizas o tambos en el radio urbano y suburbano tendrÆn piso de hormigón impermeable y canaleta de desagüe con canilla para limpieza.-

El desagüe irÆ a pileta decantadora de estiØrcol, la que deberÆ limpiarse cada 24 horas.-

11. PROVISIÓN DE AGUA.

Toda casa o establecimiento deberÆ proverse para el funcionamiento de la instalación sanitaria de agua.-

El agua podrÆ ser de acequia, pozo semisurgente o de red.-
El uso de agua de un pozo quedarÆ limitado a las condiciones de potabilidad e higiene , lo que se probarÆ por anÆlisis químico y bacteriológico debiØndose dar intervención a la Municipalidad para que constate la toma de muestras.-
12. INSTALACIONES CON AGUA DE ACEQUIA.
El agua de acequia se derivarÆ al aljibe por caæerías o conducto impermeable, tendrÆ tapa a 0,20 m. sobre nivel del suelo y caæo de ventilación con rejilla de alambre tejido fino. La entrada del agua de acequia se harÆ a travØs de malla de tejido fino galvanizado.-
Se colocarÆ bomba para elevar el agua al tanque de distribución que tendrÆ como mínimo 200 litros de capacidad. A la salida del depósito se colocarÆ llave de paso y vÆlvula de limpieza.-
13. REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES.
Para pileta de cocina o de lavar, tendrÆ una altura de 0,10 m. sobre canilla y un ancho que sobrepase 0,20 m. a cada lado de la pileta. Para canillas colocadas en paredes serÆ de 0,30 m. de ancho y una altura que sobrepase 0,10 m. a la canilla.-
Retretes con flor para baæo de lluvia:
El revoque impermeable serÆ de 1,80 m. en las cuatro paredes y subirÆ a 0,10 m. sobre la cupla de la ducha con fajas de 0,30 m. de ancho.-
Retretes comunes:
Revoque impermeable en todas las paredes de altura 0,60 m. sobre el asiento del inodoro.-
En cuartos de baæo en la pared donde va la baæera o lluvia y contiguas laterales hasta 1,20 m. el revoque impermeable tendrÆ 1,80 m. de altura y en el resto de las paredes 0,60 m.-
Los revestimientos podrÆn ser:
Revoques de 1 cm. de espesor mínimo con mezcla de una parte de cemento y dos de arena fina con cemento puro.-
Estucado o acabado de cualquier tipo sobre el revoque anterior sin el alisado.-
14. TRATAMIENTO DOMICILIARIO DE L´QUIDOS CLOACALES.
Las aguas servidas domiciliarias serÆn tratadas en cÆmaras sØpticas antes de ser vertidas al pozo absorbente; pudiendo instalar un campo nitrificante entre la camera sØptica y el pozo absorbente.-
1. CÆmaras sØpticas.
1. Capacidad: El tamaæo debe basarse en el tØrmino medio diario del caudal del líquido cloacal que entrara en Østa, con un periodo de retención de aproximadamente 24 horas, tomando muy en cuenta el almacenamiento de barro.-
La capacidad se fijarÆ computando el nœmero de personas, en caso de familia, dos por cada dormitorio.-
La capacidad mínima para el líquido para uso de vivienda deberÆ ser de 2.000 litros.-
N” DE PERSONAS
PROFUNDIDAD
En caso de mayor nœmero, se fijarÆ tomando como base, 200 litros por persona.-
Donde se utilizan cÆmaras que contengan mÆs de un compartimiento, el de entrada deberÆ tener siempre una capacidad por lo menos de 2.000 litros para líquido.

DeberÆ recordarse que la capacidad de la cÆmara sØptica se reduce a causa de la acumulación de barros aproximadamente en cerca de 76 litros por persona y por aæo.-
Se calcula un caudal de efluentes de 65 litros por día por persona para escuelas diurnas, 37 litros por día por persona para oficinas, negocios, depósitos y restaurantes.-
Capacidades requeridas para las cÆmaras sØpticas calculadas en base a un caudal de afluentes de 95 litros por día por persona (1) y 65 litros por persona (2).-
CANTIDA
CAPACIDAD LIQUIDO
DIMENSIONES RECOMENDADAS
SERVIDAS
NOMINAL DEL TANQUE
PROFUND. DE
CAPACIDAD
LIQUIDO m.
TOTAL m.
TOTAL m3.
Nota: El volumen total tambiØn incluye el espacio de aire sobre el nivel del líquido. Para volœmenes superiores a 30 m3. se aconseja un tratamiento mÆs completo de los líquidos cloacales. -
Las capacidades de esta tabla son iguales a un caudal líquido cloacal de 24 horas, sin margen para el depósito de barros. El no conceder margen para el almacenaje del barro es debido a la necesidad de dar mayor cuidado y mantenimiento lo que exige por lo menos una limpieza por aæo. La carga de sólidos por cabeza es menor en comparación, con los que se utilizan en casas particulares.-
A las instalaciones de cÆmaras sØpticas grandes (3.800 litros o mÆs) se les deben proveer con sifones, especialmente aquellas que usan zanjas o lechos filtrantes de arena para el acondicionamiento del efluente y para las instalaciones que sirvan a escuelas.-
2. Características: La profundidad œtil no serÆ menor de 1,20 m. ni excederÆ de 2m. . El fondo de la cÆmara sØptica tendrÆ declive hacia la entrada de los líquidos para que los sedimentos que allí se acumulen no disminuyan la capacidad œtil de la cÆmara.-
La entrada de los líquidos a la cÆmara se harÆ por caæo acodado a 90” sumergido aproximadamente … de la altura del líquido.-
Si la cÆmara es muy ancha, conviene multiplicar los caæos de entrada colocando cÆmara de inspección en el punto de ramificación. No se aconseja colocar pantallas o chicanas a la entrada de los líquidos, pues los sedimentos se acumulan allí.-
Para la salida de los líquidos se tomarÆ el nivel mÆximo interponiendo un tabique que no llegarÆ hasta el borde superior de la cÆmara y sumergiØndose 1/3 de la altura del líquido.-
La cÆmara sØptica se cubrirÆ con una capa de tierra de 0,30 m. como mínimo. LlevarÆ tapa de 0,60 m. x 0,60 m. para inspección y limpieza con doble cierre.-

El exceso de gases tendrÆ salida al exterior por la ventilación del pozo absorbente. No se darÆ toma de aire fresco ni ventilación a la cÆmara sØptica. No se usarÆn fósforos u otra luz de llama para inspeccionar las cÆmaras, pues los gases son inflamables.-
Sobre la superficie del líquido se dejarÆ un espacio de 0,30 m. de alto destinado a alojar gases.-
3.Para los desagües de cocina y de hoteles, restaurantes u otro lugar de comida, pœblico, donde los residuos contienen cantidades apreciables de substancias grasas, serÆ obligatorio antes de instalar una cÆmara sØptica un interceptor de grasa con un periodo de detención teórico de 1 hora como mínimo. Caso contrario deberÆ aumentar el volumen de la cÆmara en un 40 %.-
4. No se permite la ubicación de cÆmara sØptica en locales habitables.-
15. TERRENO DE DERRAMES SUBSUPERFICIALES.
Los terrenos de derrames subsuperficiales deben estar situados por lo menos a una distancia de 30 m. de cualquier pozo de agua potable, a 8,00 m. de cualquier corriente de agua y tiene que estar el caæo separado de los límites de la propiedad una distancia mínima de 3,00 m.. Puede permitirse una distancia de 15 m. como mínimo, entre los campos de derrame y los pozos perforados siempre que la profundidad del caæo camisa sea 15 m. o mÆs.-
Al determinarse la distancia de seguridad permitida entre los pozos y los terrenos de derrame deben tomarse en consideración los detalles correspondientes a los pozos de agua, tales como la profundidad, el tipo de construcción, la zona vertical de contaminación, etc. junto con las formas geológicas y la porosidad del subsuelo.-
Para una vivienda particular se debe reservar un terreno de 15 m. de zona de absorción efectiva como mínimo (30 m. lineales de una zanja de 0,50 m). El largo mÆximo de las líneas no debe exceder los 30 m. y por lo menos deberÆn construirse dos líneas.-
El efluente de la cÆmara sØptica serÆ tratado cuando sea necesario en un campo nitrificante constituido por caæos de 0,10 m. de diÆmetro como mínimo, con juntas abiertas. Dicha caæería irÆ colocada dentro de una zanja.-
Las zanjas tendrÆn un ancho mínimo en la parte superior de 0,60 m. y la inferior de 0,45 m . La profundidad variarÆ entre 0.80 m. a 1,00 m.. La zanja se rellenarÆ en la parte inferior con predegullo en un espesor de 0,30 m., sobre este manto se ubicarÆ la caæería filtrante en juntas abiertas y una profundidad no mayor de 0,50 m. Luego se colocarÆ capa de 0,20 m. de pedregullo fino y finalmente se rellenarÆ con tierra.-
La pendiente de la caæería serÆ 1 % (1 cm. por metro).-
PodrÆ ejecutarse en ladrillos comunes conducto filtrante de 0,15 x 0,20 m. al que se darÆ una pendiente de 2 al 3 % (2 o 3 cm. por metro).-
Sólo se unirÆn con mezcla las juntas superiores, dejando las inferiores abiertas pero sin separación.-
Aproximadamente a 1 metro del pozo absorbente se interrumpirÆ la caæería filtrante colocando caæería comœn. La separación entre ramales serÆ de 2,00 a 2,50 m.-
16. POZO ABSORCIÓN:
Los pozos de absorción se construirÆn a una distancia mínima de 10 m. de aljibes

o pozos de captación de agua, propios y de predios vecinos, a menos que lo impidan las dimensiones del lote colocÆndose en Øste œltimo caso a la mayor distancia posible y aguas abajo de un aljibe o pozo de bombeo.-
No se permite la ubicación de pozos de absorción bajo locales habitables ni fuera de los límites del predio al que sirve. DeberÆn ubicarse en parajes abiertos y alejados 1,50 m. de la medianera y retirados 1,50 m. de la línea Municipal.-
La capacidad del pozo de absorción deberÆ ser como mínimo dos veces la de la cÆmara sØptica. El Ærea de pared puede expresarse en el diseæo del pozo, como Ærea efectiva de absorción. La profundidad y tamaæo del grano de la formación porosa y la profundidad del agua subterrÆnea se encuentran entre los factores que es necesario tener en cuenta para el proyecto.-
Como estos factores no pueden siempre ser determinados con exactitud, se puede hacer solamente una determinación aproximada del Ærea de filtración efectiva, esto se hace por regla general mediante ensayos de percolación en el estrato poroso a medida que se hace la excavación del pozo. El agua que se vierte en el pozo hasta llenarlo, deberÆ ser drenada en 24 horas.-
La tabla siguiente tiene que ser empleada como guía en el proyecto general de los pozos de absorción. Esta Tabla se basa en la cantidad de dormitorios que hay en la vivienda, suponiendo dos personas por dormitorio y sobre la cantidad de personas servidas en el caso del caudal de 95 litros por día por persona y 65 litros por día por persona.-
`REA DE ABSORCIÓN REQUERIDA (m2)
CARACTER´STICAS DEL SUELO
RESIDENCIAL POR
AFLUENTES POR PERSONA POR D´A
DORMITORIO
ARENA GRUESA O GRAVA
ARENA FINA
GREDA ARENOSA O ARCILLA ARENOSA
ARCILLA CON GRAN CANTIDAD DE ARENA O GRAVA
ARCILLA CON PEQUEÑA CANTIDAD DE ARENA O GRAVA
ARCILLA PESADA Y APRETADA, TOSCA, ROCA U
OTRAS FORMACIONES IMPERMEABLES.
(a) Inapropiado.-
Nota: Al calcular el Ærea de pared de absorción del pozo deberÆ usarse el diÆmetro bruto de excavación.-
Cuando las condiciones exijan que los pozos de absorción estØn situados próximos a los Ærboles, ellos podrÆn ser construidos sin revestimientos. En tales casos todo el pozo deberÆ ser llenado con piedras sueltas. Este tipo de construcción permite que las raíces puedan penetrar en el hoyo sin daæarlo. Las raíces de los Ærboles ayudan a la eliminación de efluentes.-
Los pozos serÆn calzados en su parte superior de manpostería de 0,30 m.-
TambiØn puede ejecutarse losa de hormigón armado.-
Tanto la losa como la clave de la bóveda quedarÆn a 0,30 m. como mínimo bajo la superficie del terreno.-
TendrÆ una boca de inspección de 0,20 x 0,20 m. como mínimo, con tapa hermØtica

de 0,15 m. sobre el nivel del terreno y caæo de ventilación de 0,10 m. que deberÆ elevarse 3,00 metros sobre el nivel del terreno, sobrepasando en 0,50 m. la cumbrera mÆs alta en un radio de 8,00 metros.-
Interiormente se revestirÆ con ladrillos en seco y en la parte inferior se construirÆ un arco de mampostería de 0,30 m. o de hormigón armado de 0,20 x 0,20 m., los caæos de descarga se terminarÆn dentro del pozo con un codo recto vuelto hacia abajo y distanciado no menos de 0,30 m. del paramento.-
Queda terminantemente prohibido utilizar como pozo resumideros los pozos de agua o de bombeo, desaguar pozos a la superficie del terreno o desagües cercanos o vía pœblica.-
Los pozos colmados se vaciarÆn con ayuda del carro atmosfØrico, previa desinfección del contenido con cal viva, cloruro de cal o sulfato de hierro u otro desinfectante eficaz.-
Los pozos negros fuera de uso se rellenarÆn previa desinfección hasta el nivel del terreno.-
17. OBLIGACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED COLECTORA:
Los inmuebles ubicados dentro del radio servido por la red cloacal deberÆn conectarse a Østa, no permitiØndose el uso de instalación de pozo absorbente u otro sistema de tratamiento domiciliario.-
7.2. REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES.
ALCANCE:
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento alcanzan a las instalaciones elØctricas que se ejecuten en los inmuebles.-
PRESENTACIÓN:
Para su presentación o aprobación, los planos de las instalaciones elØctricas en inmuebles deben cumplir con todos los requisitos que se detallan a continuación, ademÆs de los establecidos en el Reglamento de la Asociación ElectrotØcnica Argentina.-
Cuando alguno de los requisitos del presente Reglamento difiera con lo establecido por la Asociación ElectrotØcnica Argentina, serÆ de aplicación el correspondiente a Øste Reglamento.-
3. PLANOS DE INSTALACIONES REQUISITOS:
Los planos de instalación elØctrica podrÆn confeccionarse en las escalas 1:50 ó 1:75; debiendo escogerse la que permita apreciar con mayor claridad el dibujo y todos los datos que en Øl deben figurar y que son:
Ubicación de los tomacorrientes y distintos tipos de llaves, tanto embutidos como exteriores.-
Ubicación de los centros, cajas de derivación, brazos y proyectores.-
Esquema unifilar, especificando claramente la intensidad y tipo de protección utilizada, recuadro del tablero principal y seccionales (si los hubiere), puesta a tierra y sección de conductores.-
Croquis de ubicación del lote, en el que se debe incluir el pilar de medición y los pilares de los lotes linderos (si existen).-
Superficie de la construcción en metros cuadrados (en caso de ampliación , deberÆn consignarse tambiØn las superficie construidas anteriormente.- Si se trata de mÆs de una (1) unidad habitacional, se deberÆ especificar por separado la superficie de construcción de cada una.-

En las líneas indicadas en los circuitos , se debe colocar el diÆmetro de las caæerías , la cantidad y las secciones de los conductores y en nota separada el tipo de caæería utilizada, (todos los materiales deben ser contemplados por el Reglamento de la Asociación ElectrotØcnica Argentina).-
La carÆtula ha de ser la misma que la confeccionada en los planos municipales de construcción, debiØndose colocar Plano de Instalación ElØctrica , e indicar en la misma los Propietarios y Profesionales firmantes, con sus respectivos domicilios, nœmero de telØfono y matrícula.-
En las plantas de las viviendas, se deben desglosar los locales con nœmeros especificando luego en la planilla de cargas el tipo de habitación que corresponde (cocina, baæo, estar, etc.).-
En caso de ampliaciones, deben figurar las construcciones anteriores con sus respectivas Instalaciones ElØctricas, debiØndose implementar un nuevo circuito si la nueva superficie lo requiere.-
El medidor debe encontrarse ubicado sobre la línea de edificación.-
La planilla de cargas, (segœn Figura 29) debe confeccionarse en el plano.-
Deben indicarse en el Plano los símbolos utilizados, teniendo en cuenta la Tabla de referencias con símbolos normalizados (Figura 30).-
Identificar mediante letras o nœmeros, la correspondencia entre las llaves y las bocas de alumbrado comandadas.-
4. LLAVES DE CORTE GENERAL:
Las llaves de Corte General serÆn del tipo termomagnØtico Clase L y deberÆn estar a una distancia mÆxima de 0,50 m. del medidor correspondiente.-
Si la potencia simultÆnea total calculada supera los 4,4 Kw con un Cos (H) = 0,8, debe tenerse en cuenta que la alimentación serÆ trifÆsica; por lo tanto, los circuitos deben proyectarse de manera tal que las fases queden equilibradas.-
Para instalaciones monofÆsicas, la llave de Corte general serÆ como mÆximo de 25 Amperes.-
Se aconseja para el cuidado de la seguridad personal, ademÆs de la llave de Corte general, la colocación de disyuntor diferencial.-
5. CIRCUITOS:
Las instalaciones internas se alimentarÆn con circuitos independientes para los tomacorrientes y para las bocas de alumbrado, debiendo tener en cada circuito protección TermomagnØtica independiente.-
En caso de instalaciones fijas especiales (calefones, termotanque, aire acondicionado, etc.) se las alimentarÆ con circuitos independientes, teniendo en cuenta la potencia de cada caso con un factor de simultaneidad 1. -
La alimentación de los circuitos se harÆ mediante cajas de derivación o de boca a boca, no pudiendo utilizarse las cajas de las llaves para dicha función -
6. PLANILLA DE CARGAS:
Para la confección de la planilla de cargas, se deberÆ tener en cuenta que se considerarÆn 250 watt por tomacorriente y 100 watt por punto como mínimo, afectados con el factor de simultaneidad correspondiente de la Tabla adjunta.-
Cuando haya mÆs de un circuito para bocas de alumbrado y/o tomacorriente, el factor de simultaneidad para determinar la potencia simultÆnea total se aplicarÆ sobre la suma total de bocas de los circuitos.

Por ejemplo: circuito 1 de tomas tiene12 bocas y circuito 2 de tomas tiene 4 bocas, el factor de simultaneidad total serÆ el correspondiente a 16 tomas.-

TABLA DE FACTORES DE SIMULTANEIDAD

CENTROS O BRAZOS

TOMACORRIENTE

Cantidad

cantidad

7. RESERVA DE ESPACIO PARA SET:

En caso de instalaciones con gran consumo o de edificios de uso colectivo, se deberÆ consultar con C.S.P.P.Ltda. sobre la alimentación, potencia y medición de dichas instalaciones, previo a la ejecución del proyecto civil.-

La C.S.P.P.Ltda. podrÆ requerir un espacio físico dentro del edificio destinado a la instalación de una subestación transformadora y definir las características y tipos de accesos requeridos para tal instalación.-

8. TABLERO GENERAL:

Cuando la instalación proyectada sea de varios circuitos, alimentados todos desde un solo tablero general y la potencia simultÆnea total supere los 16 kw, deberÆ presentarse un plano del tablero general (en escala tal que permita apreciar todos los detalles) con: vista de frente con la disposición de todos los elementos, corte transversal, detalle de acometida y salida de alimentación de los circuitos.-

9. GABINETE DE MEDIDORES:

Si se trata de edificios de departamentos y/u oficinas, deberÆn llevar un tablero general de medición, el que se deberÆ realizar y presentar de acuerdo a la especificación tØcnica que de C.S.P.P.Ltda..-

10. CONEXIONES DIMICILIARIAS:

1. Medidores:

Ubicación: cualquiera fuera el montaje, la caja debe ubicarse sobre la línea municipal o de edificación siempre que tenga libre acceso para tomar la lectura del medidor.-

2. Conexión MonofÆsica : (hasta 4 kw).

Se instalarÆ la caja medidor de 25 x 18 x 18 cm (alto, ancho y profundidad) standard segœn indica el detalle (Figura 31 33).

En el pilar de mampostería.-

Sobre la pared del frente de la vivienda (en la L.M.).-

En un pilar premoldeado.-

La acometida a Østa caja se harÆ con un caæo galvanizado de 1 1/4 pulgada de diÆmetro, con una curva MN 391 de baquelita enroscada en el extremo superior.-

En la parte posterior de la caja, y en ningœn caso a no mÆs de 0,50 m., se montarÆ el tablero de corte general, en donde irÆ alojada una llave bipolar termomagnØtica de 2 x 25 Amp. como mÆximo.-

Estos elementos serÆn provistos e instalados por el nuevo usuario. La C.S.P.P.Ltda.. instalarÆ una abrazadera PKD - 31 si es un caæo libre y una pinza de anclaje PKD-20 para retener un conductor de acometida desde la red de distribución al medidor, tanto el monofasico como el trifÆsico.-

3. Conexión TrifÆsica: (hasta 11 kw).

Se instalarÆ la caja para medidor de 40 x 23 x 23 cm. standard.-

La acometida a Østa caja se harÆ con caæo galvanizado de ‰ de diÆmetro , con una curva MN 390 de baquelita enroscada en el extremo superior.-
En la parte posterior igual que el caso anterior se colocarÆ un tablero de corte general con una llave tripolar termomagnØtica de 3 x 25 A. como mÆximo.-
4. Puesta a Tierra:
La función primordial de una puesta a tierra es la de incrementar la seguridad de las personas y sus bienes.-
Para proporcionar una puesta a tierra confiable, se debe colocar:
Jabalina de cobre con alma de acero de 1M x ‰ pulgadas.-
Un tomacable de bronce.-
Un conductor de 1 x 6 mm2. de cobre desnudo .-
Un terminal ojal de 6 mm2.-
La jabalina serÆ insertada a 0,30 m. como mínimo por debajo del nivel del suelo y debe quedar verticalmente enterrada.-
5. Alimentación interna desde el pilar:
Si la alimentación desde el pilar a la instalación interna es aØrea, Østa debe tener dos caæos de hierro galvanizado de diÆmetro que se indican en cada caso.-
Si la alimentación desde el pilar a la instalación interna es subterrÆnea, Østa debe ir alojada dentro de un caæo PVC de 6 Kg./cm2. y de diÆmetro tal que la sección ocupada por el mismo sea igual o menor al 30 % de la sección del caæo (Figura 32).-
6. Detalle de Caja metÆlica para medidor:
MONOF`SICA
TRIF`SICA
Las medidas son en centimetros.-
Las cajas destinadas al alojamiento de medidores, deben construirse en chapa, con tapa metÆlica y contratapa con vidrio. Con orificios para precintar bulón para la puesta a tierra y un fondo de madera.-
7. Materiales para medidores trifÆsicos - caso general:
1 Caja de 40 x 23 x 23 cm. que contenga el vidrio.-
1 Caæo de hierro galvanizado de 1 ‰ x 3 m.-
1 Pipeta MN 390 de baquelita.-
1 Jabalina Cu con alma de acero de 1m. x 1/2 .-
1 Tomacable de bronce para jabalina.-
2 m. de conductor desnudo Cu de 1 x 6 mm2.-
1 Caja portatØrmica o tablero exterior o interior.-
1 Llave tripolar termomagnØtica de 3 x 25 A o menor.-
1 Terminal ojal para conductor de 1 x 6 mm2.-
8. Material para medidores MonofÆsicos - Caso general:
1 Caja de 25 x 18 x 18 que contenga el vidrio.-
1 Caæo de hierro galvanizado de 1 … x 3 m.-
1 Pipeta MN 391 de baquelita.-
1 Llave bipolar termomagnØtica de 2 x 25 A o menor.-
1 Terminal ojal para conductor de 1 x 6 mm2.
11. INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SOLDADURA:
Se permite el uso de Østas mÆquinas, siempre que sean del tipo Motor Generador trifÆsico o por medio de reductores de tensión estÆtica con conexiones Scott o

vÆlvulas rectificadoras.-
En ambos casos el factor de potencia a plena carga no serÆ inferior a 0,85.-
Se prohibe en forma terminante el empleo para mÆquina de soldar alimentación por fase o neutro. De cualquier manera los equipos de soldadura funcionarÆn œnicamente cuando no ocasionen perturbaciones a otros usuarios.-
12. APARATOS DE RAYOS X:
Se permitirÆ el uso de aparatos de Rayos X siempre que estØn provistos de transformadores estÆtico - trifÆsicos o conectados con dos fases del sistema.-
13. ILUMINACIÓN DECORATIVA DE LOS FRENTES Y LETREROS:
1. Para otorgar la autorización para la ejecución de anuncios luminosos, el Municipio requerirÆ el visado de la C.S.P.P.Ltda.-
2. Forma de presentación:
Se presentarÆ una memoria descriptiva y plano: En la memoria descriptiva se detallarÆ:
Potencia de la instalación elØctrica del anuncio.-
Forma de alimentación.-
Sección de conductores de alimentación y protección -
Dimensiones y Superficie.-
Si el anuncio es luminoso o iluminado.-
En el plano se indicara:
Vista de frente y de costado del anuncio o marquesina con la correspondiente acotación de dimensiones y artefactos y leyenda (Esc: 1:20).-
Planta con la ubicación del mismo respecto a muros y al lugar de conexión (medidor, tablero, caja, etc. ; Esc. 1:50).-
Esquema de tablero y conexión con todos los circuitos que salen del mismo, indicÆndose en cada circuito la cantidad de bocas que alimenta.-
Si se instalan tubos a gas de neón se deben indicar: longitud, diÆmetro, color, puesta a tierra del transformador y estructura, tensión mÆxima/secundaria e intensidad del secundario. Para simplificar se encolumnarÆn los diÆmetros, color, corriente y longitud para un rÆpido control.-
3. Ejecución:
La ejecución responderÆ a las normas generales en vigencia.-
La carga de cada uno de los circuitos no debe pasar de 20 A y deben disponerse tantos circuitos bifilares como sean necesarios.-
Los circuitos deben ser controlados exclusivamente e independientemente de cualquier otro tablero para otro fin.-
El interruptor principal y los de comando para los circuitos deben ser del tipo termomagnØtico -
Todos los letreros sobre armaduras de hierro deben tener sus partes metÆlicas puestas a tierra.-
El factor de potencia de los letreros fluorescentes deben ser mejorados exigiØndose un factor de potencia no menor de 0,85.-
Ninguna parte elØctrica (reactancia, conductores, condensadores, etc.) deberÆ apoyarse en materiales combustibles o estar a menos de 5 cm. de Østos.-
La alimentación desde la boca ubicada en la parte exterior del anuncio, debe llevarse en caæerías, salvo cuando la distancia sea menor de 2,00 m. podrÆ sustituirse el caæo por conductor envainado.-

14. CONEXIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS:
Los motores de corriente alternada monofÆsicos serÆn del tipo 50 Hz - 220v con potencia no mayor de 1 ‰ 2Hp con rotor en corto circuito y no mayor de 3 HP con rotor bobinado.-
Para potencia hasta 15 HP inclusive, se permiten motores trifÆsicos con rotor a doble jaula o con rotor bobinado, siempre que estos motores estØn provistos con su correspondiente dispositivo de arranque.-
Para potencias mayores de 15 HP se admite œnicamente motor con rotor bobinado y provisto con su dispositivo de arranque.-
Para conexiones de una potencia total instalada mayor de 50 HP se concede una corriente mÆxima de arranque de 1,4 veces la correspondiente a la corriente nominal de la potencia total instalada. Por lo tanto en el supuesto caso de instalar otro motor la corriente admitida para Øste se determina de acuerdo a la siguiente formula:
X = Y - Z
X = Corriente de arranque del nuevo motor.-
Y = Corriente mÆxima de arranque de la instalación.-
Z = Corriente total absorbida por todos los otros motores estando en marcha y a la potencia nominal.-
Ejemplo:
Suponemos el tener tres motores instalados, cuya corriente nominal asuma a Z = 74,1 A.
Deseamos agregar un nuevo motor de 30 HP con corriente nominal igual a 43 A, con la cual la corriente nominal de la instalación serÆ:
La corriente mÆxima de arranque de la instalación serÆ:
Y = 117,1 X 1,4 = 163,9 A
Remplazando los valores en la fórmula, tendremos que la corriente de arranque del nuevo motor serÆ:
X = Y - Z = 163,9 - 74,1 = 89,8 A
Consultando la tabla adjunta, si el valor obtenido es mayor al específicado en dicha Tabla para motor de 30 HP podrÆ usarse un motor mÆs económico, es decir un motor con rotor de doble jaula. Si el valor de x fuera menor que el especificado en la tabla, se usarÆ un motor con rotor bobinado.
TABLA DE CORRIENTES ABSORBIDAS
POTENCIA
CORRIENTE
CORRIENTE DE ARRANQUE
C.A. DOBLE JAULA
SIMPLE JAULA
ARRANQUE
A. DIRECTO
A. EST. TRIAN.
EST. TRIANGULO
15. INSTALACIONES ESPECIALES:
En los casos de instalaciones especiales, que no estØn previstas en la presente reglamentación, la C.S.P.P.Ltda. suministrarÆ todos los datos que sean requeridos, como así tambiØn evacuarÆ cualquier consulta tØcnica referente a

esta reglamentación.-
7.3. REGLAMENTO DE TENDIDO DE RED DE C.A.T.V. EN EDIFICIOS.
Acometida:
La acometida desde el poste C.V., al edificio, se puede realizar de dos formas:
Acometida AØrea:
En este caso el cable debe entrar a la altura del segundo piso, por medio de un caæo de 1,5 ", con pipeta, hasta una caja de embutir de 30 cm. de ancho por 30 cm. de alto y 10 cm. de profundidad, preferentemente ubicada en el sector de escaleras, o bien en un lugar donde el personal de CV. , tenga libre acceso.-
El recorrido del cable desde el poste, hasta el caæo de ingreso, deberÆ ser resuelto en cada caso, manteniendo la estØtica de las fachadas del edificio.-
Esta caja debe contar con un toma corriente con neutro para 220 volt., el que irÆ conectado con cable de 2 mm2. de sección en forma directa al tablero de usos generales y protegidos con una llave termonagnØtica de 3 A.-
El mismo se utilizarÆ para alimentar un pequeæo Booster de distribución.-
Importante: El toma corriente no debe ir conectado a circuitos que sufran interrupciones ocasionales, o temporarias.-
Junto a esta caja, e interconectada con un caæo metÆlico de 1,5 ", se debe colocar una segunda caja, con las mismas dimensiones de la anterior. En esta œltima se instalarÆ el Tap de distribución de seæal TV, y la llamaremos "Caja de Distribución ".-
De la Caja de Distribución, saldrÆ un caæo de 3/4" hacia cada uno de los departamentos del piso y un caæo metÆlico de 1,5", hasta una caja similar en el piso superior, y así sucesivamente a todos los pisos.-
En el œltimo piso, es conveniente dejar previsto un caæo de 1,5" hasta la terraza, por algœn servicio inalÆmbrico que se pudiese instrumentar en el futuro.-
Acometida SubterrÆnea:
En este caso, la acometida se realiza a travØs de caæos de PVC reforzados, de 110 mm. de diÆmetro.-
Los mismos se debe enterrar por lo menos 70 cm. por debajo del nivel del suelo, y es conveniente colocar sobre los mismos antes de ser tapados, algœn elemento de seguridad, como puede ser una hilera de ladrillos, una malla metÆlica, o simplemente una cinta plÆstica de seguridad que siga la traza del caæo.-
SerÆ necesario colocar cÆmaras de inspección de dimensiones adecuadas (40 cm x 40 cm. x 50 cm) en cada extremo de los caæos, una de las cuales estarÆ al piØ del poste de CV y la otra al piØ del edificio en un lugar de libre acceso para el personal tØcnico de nuestra empresa.-
De esta cÆmara saldrÆ un caæo metÆlico de 1,5" de diÆmetro, que llegarÆ hasta la primera caja de distribución.-
Luego la distribución es similar a la explicada anteriormente.-
Si la longitud de la línea de caæos de PVC supera los 30 metros, se deberÆ agregar otra cÆmara de inspección a mitad del recorrido.-
Respecto a distribución interna del departamento, la misma nace en la caja de distribución, e ingresa a cada uno de los departamentos a travØs de un caæo de 3/8", metÆlico.-
Este caæo llega hasta una caja de distribución interna de 10 cm. x 10 cm.-

De esta œltima, sale un caæo de 3/4 por cada toma de TV prevista.-
Recomendamos una toma de TV por cada dormitorio y otro en el Living.-
La cajas terminales, al igual que eventuales cajas de paso, son de 10 cm y 5 cm. x 5 cm.-
Recomendamos especialmente:
Todos los caæos de distribución deber ser metÆlicos.-
Reducir al mínimo el nœmero de curvas, y de existir, que las mismas sean suaves.-
Los caæos de distribución y acometida, deben quedar convenientemente tapados, de modo de evitar el ingreso de yeso, cemento o tierra, y con alambres pasados e identificados por departamentos.-
Realizar en forma correcta el empalme de caæos y dejar los conectores bien ajustados.-

7.4 ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

1.NORMAS Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

Al desarrollarse los servicios de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles, se han incrementado las redes para brindar tales servicios, haciendo un uso cada vez mÆs frecuente de las tecnologías inalÆmbricas, es decir uso de frecuencias del espectro radioelØctrico.
Estas frecuencias han generado en todo el mundo la inquietud por conocer, si el uso de las mismas tienen o no implicancias para la salud humana.
Esta cuestión ha sido muy estudiada, lo que ha permitido fijar valores de seguridad en el caso de las radiaciones no ionizantes.
En nuestro país, este tema ha sido definido por el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA fijando los valores tolerables de radio frecuencias a travØs de la resolución N° 202/95 y por la SECRETARIA DE COMUNICACIONES con la resolución N° 530/2000, que establece que serÆ de aplicación obligatoria los valores establecidos en la resolución N° 202/95 del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA .
Estas normativas y las que a futuro reglamenten el presente tema, quedan de aplicación obligatoria a partir de la puesta en vigencia del presente código.

7.5. DE LOS REGLAMENTOS DE ESTRUCTURAS:

1. DE LAS CARGAS PERMANENTES ACCIDENTALES:

Cargas permanentes y sobrecargas:
Rigen normas INPRES CIRSOC.-
Acción del Viento:
3. Empuje de tierras: (Figura 34)
Memoria de CÆlculo: Es obligatoria la presentación de una memoria relativa a todo muro de sostenimiento (muros de sótanos, muros divisorios en caso de fuertes desniveles entre predios linderos).-
El criterio a seguirse en el cÆlculo serÆ libre, debiendo mencionarse su origen.
Se tendrÆn en cuenta todas las sobrecargas que puedan presentarse en el terreno.-
Teoría de cÆlculo de un caso particular: PodrÆ calcularse mediante la teoría de Coulomb el empuje que un terreno horizontal ejerce sobre un paramento vertical.-
Recta de Acción: El empuje E actœa a 1/3 h. (h = desnivel de los terrenos con una dirección inclinada de p/2 sobre la horizontal).-
Intensidad: Se utilizarÆ la formula siguiente:

E = ‰ tg2 (45” - P/2 x yt x h2)
donde
E = Empuje del terreno, expresado en toneladas por metro lineal de frente de muro.-
yt = peso específico de la tierra, expresado en t/ m3.-
h = altura de tierra contenida por el muro, expresada en metros.-
p” = ÆngulO de talud natural de la tierra .-
Para los terrenos mÆs frecuentes se utilizarÆn los valores de la tabla:
TABLA
CLASE DE TERRENO
TIERRA DE ALUVION SECA
TIERRA DE ALUVION MOJADA
TIERRA COLORADA COMPACTA
ARCILLA SECA
ARCILLA MOJADA
ARENA HÚMEDA
ARENA SECA
ARENA MOJADA
GRAVILLA SECA
GRAVILLA HUMEDA
PIEDRA PARTIDA
ARENA GRUESA BAJO AGUA DESCONTANDO LA INFLUENCIA DE ESTA ÚLTIMA 2,1 - 1 =
GRAVILLA , id, id, 1,86 - 1 =
4. Cimiento de estructuras.
1. Bases dentro de los límites del predio: Las Bases de las estructuras resistentes deberÆn proyectarse y ejecutarse dentro de los limites del predio, salvo las que correspondan al frente, sobre la línea municipal , cuyas zarpas y zapatas podrÆn avanzar lo establecido en Perfil de cimientos sobre la línea municipal .-
2. Pilotes hincados: En el proyecto se mencionarÆ el pilote tipo a utilizarse, así como las características de la hinca.-
Para calcular la carga que soportarÆ cada pilote se podrÆ utilizar la formula siguiente denominada holandØs :
P = h x Q2
5 x e (Q + q)
donde:
P = carga de seguridad expresada en kilogramos.-
Q = peso de la masa en kilogramos.-
q = peso del pilote en kilogramos .-
h = altura de caída de la masa expresada en centímetros.-
e = penetración del pilote en cm., debido al œltimo golpe.-
La aprobación del proyecto queda subordinada a la experiencia que suministre un pilote de ensayo efectuada bajo la fiscalización de la Dirección. Los resultados de Östa experiencia se consignarÆn en las memorias, informes y diagramas de la hinca.-
Los diagramas se harÆn conforme a la figura.-
En todos los casos deberÆ verificarse que la tensión de compresión en el pilote

no exceda de:
60 Kg./cm2. para madera.-
35 kg./cm2. para hormigón .-
Cimentaciones especiales: la cimentación por bóvedas invertidas, plateas, arcos, pilares, vigas continuas, emparrillados, pilotes fabricados en el subsuelo y otros procedimientos especiales motivarÆn la presentación de planos, memorias y cÆlculos justificativos.-
2. DE LAS TENSIONES ADMISIBLES DE TRABAJO.
1. Obras de albaæilería:
Rigen normas INPRES - CIRSOC.-
2. Tensiones admisibles para las maderas:
MADERA SANA
NOMBRE BOTANICO
TENSION EN Kg./cm2
CORTE
TRACCION
Maderas Argentinas
Muy duras (mÆs de 10 unidades Brinel)
Prosopis kuntzei
Palo santo
Bulnesia Sarmientii
GuayacÆn
Caesalpinea melanocarpa
Quebracho
Schinopsis : balansae o lorentzii
Colorado
Miroxylon perniferum
Chlolorophora tinctoria-xanthoxylon
Piptadenia macrocarpa
Astronium balansae
Astronium urundeuva
Duras (entre 7 y 10 Unidades Brinel)
Tecoma; ipØ o avellanedae
Pterogyne nitens
Palo lanza
Phyllostylon rhamnoides
Incienso
Myrocarpus frondosus
Ñandubay
Prosopis æandubay
Guayaibí
Patagonula americana
Guatamboœ
Ballaurodendron riedelianum
Aspidosperma quebracho
Espina corona
Gledistchia amorphoides

Palo blanco
Calycophyllum multiflorum
Semiduras (entre 4 y 7 unidades Brinel)
VirapitÆ
Peltophorum dubium
Algarrobo
Prosopis; nigra o alba
Prosopis caldenia
Peterebí
Cordia trichotoma
Ocotea puberula
Tipa blanca
Tipuana tipu
Laurel negro
IngÆ edulis
Roble salteæo
Torresca cearensis
Roble pellín
Nothofagus obliqua
Nothofagus dombeyi
Nogal salteæo
Junglans australis
MADERA SANA Y
Blandas (menos de 4 unidades Brinel)
Timbócolorado
Enterolobium contortisiligum
Raulí Cedro
Misionero
Cedrela: fissilis o lilloa
Pino misionero
Araucaria angustifolia
Pino neuquØn
Araucaria araucana
Maderas extranjeras:
Muy duras (mÆs de 10 Unidades Brinel)
Dyospyros
Swistenia Mahogany
Fraximes
Semiduras (entre 4 y 7 Unidades Brinel)
Juniperus virginiana
Roble eslabonia
Betula alba
Nogal de Italia
Junglans nigra
Pino-tea
Pinus autralis
Blandas (menos de 4 Unidades Brinel)

Pino oregón
Abies duglasií
Pino spruce
Abies alba
Pino blanco
Pinus strobus
3. Compresiones admisibles en los suelos:
El coeficiente de trabajo del suelo apto para cimentar, no excederÆ a 0,5 kg./cm2.-
En los casos de terrenos de rellenos o barros, y cuando se proponga aumentar este coeficiente de trabajo, se exigirÆ una experimentación que comprenderÆ: ensayo de terreno, determinación de espesores de capas, diagramas, memoria, todo lo cual servirÆ para la decisión de la Dirección de Obras Publicas.-
4. Tensiones admisibles para aceros:
3. DE LA PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
1. Rigen normas INPRES -CIRSOC.
4. DE LAS ESTRUCTURAS MET`LICAS.
5. DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO:
6. DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.
1. Bloques premoldeados de hormigón de cemento portland. Se ajustarÆn a norma IRAM N” 11561.-
2. Estructuras de hormigón armado con acero de alto límite de extensión. Rigen normas INPRES -CIRSOC.
SECCIÓN 8
APÉNDICE
8. APÉNDICE
1. ART˝CULOS DEL CÓDIGO CIVIL RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Art. 923: La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningœn caso impedirÆ los efectos legales de los actos lícitos, ni excusarÆ la responsabilidad por los actos ilícitos.-
Art. 2611: Las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interØs pœblico , son regidas por el derecho administrativo.-
Art. 2615: El propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni abrír fosos en su terreno que puedan causar la ruina de los edificios o plantaciones existentes en el fundo vecino o de producir desmoronamiento de tierra.-
Art. 2616: Todo propietario debe mantener sus edificios de manera que la caída o los materiales que de ellos se desprendan no puedan daæar a los vecinos o transeœntes, bajo la pena de satisfacer los daæos e intereses que por su negligencia les causare.-
Art. 2618: El ruido causado por un establecimiento industrial debe ser considerado como que ataca el derecho de los vecinos, cuando por su intensidad o continuidad, viene a ser intolerable para ellos, y excede la medida de las incomodidades ordinarias de la vecindad.-
Art. 2619: Aunque la obra, o el establecimiento que cause perjuicio al vecino, hubiese sido autorizado por la administración, los jueces pueden acordar indemnizaciones a los vecinos, mientras existan esos establecimientos. La indemnización se determina segœn el perjuicio material causado a las propiedades

vecinas, y segœn la disminución del valor locativo o venal que ellas sufran.-
Art. 2620: Los trabajos o las obras que sin causar a los vecinos un perjuicio positivo, o un ataque a su derecho de propiedad, tuviesen simplemente por resultado privarles de ventajas que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para una indemnización de daæos y perjuicios.-
Art. 2621: Nadie puede construir cerca de una pared medianera o divisoria, pozos, cloacas, letrinas, acueductos que causen humedad; establos, depósitos de sal o de materias corrosivas, artefactos que se muevan por vapor u otras fÆbricas, o empresas peligrosas a la seguridad, solidez y salubridad de los edificios, o nocivas a los vecinos, sin guardar las distancias prescriptas por los reglamentos y usos del país, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior. A falta de reglamentos, se recurrirÆ a juicio de peritos.-
Art. 2622: El que quiera hacer una chimenea, o un fogón u hogar contra una pared medianera, debe hacer construir un contramuro de ladrillo o piedra de 16 cm. de espesor.-
Art. 2623: El que quiera hacer un horno o fragua contra una pared medianera, debe dejar un vacío o intervalo, entre la pared y el horno o fragua, de 16 cm.-
Art. 2624: El que quiera hacer pozos con cualquier objeto que sea contra una pared medianera o no medianera, debe hacer un contramuro de 30 cm. de espesor.-
Art. 2625: Aœn separados de las paredes medianeras o divisorias nadie puede tener en su casa depósitos de aguas estancadas que puedan ocasionar exhalaciones infestantes, o infiltraciones nocivas, ni hacer trabajos que transmitan a las casas vecinas gases fØtidos, o perniciosos, que no resulten de las necesidades o usos ordinarios; ni fraguas, ni mÆquinas que lancen humo excesivo a la propiedades vecinas.-
Art. 2626: El propietario del terreno contiguo a una pared divisoria puede destruirla cuando le sea indispensable o para hacerla mÆs firme, o para hacerla de carga, sin indemnización alguna al propietario o condómino de la pared, debiendo levantar inmediatamente la nueva pared.-
Art. 2627: Si para cualquier obra fuese indispensable poner andamios, u otro servicio provisorio en el inmueble del vecino, el dueæo de Øste no tendrÆ derecho para impedirlo, siendo a cargo del que construyese la obra la indemnización del daæo que causare.-
Art. 2628: El propietario de una heredad no puede tener en ella Ærboles sino a distancia de tres metros de la línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de Øste predio rœstico o urbano, estØ o no cercado, o aunque sean ambas heredades de bosques. Arbustos no pueden tenerse sino a distancia de un metro.-
Art. 2629: Si las ramas de algunos Ærboles se extendiesen sobre las construcciones, jardines, o patios vecinos, el dueæo de Østos tendrÆ derecho para pedir que se corten en todo lo que se extendiesen en su propiedad; y si fuesen las raíces las que se extendiesen en el suelo vecino, el dueæo del suelo podrÆ hacerlas cortar por sí mismo, aunque los Ærboles en uno y otro caso estØn a las distancias fijadas por la ley.-
Art. 2630: Los propietarios de terrenos o edificios estÆn obligados, despuØs de la promulgación de Øste Código, a construir los techos que en adelante hicieren, de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitios pœblicos, y no sobre el suelo del vecino.-

Art. 2631: Cuando por la costumbre del pueblo, los edificios se hallen construidos de manera que las goteras de una parte de los tejados caigan sobre el suelo ajeno, el dueæo del suelo no tiene derecho para impedirlo. Una construcción semejante no importa una servidumbre del predio que recibe las goteras, y el dueæo de Øl puede hacer construcciones sobre la pared divisoria que priven el goteraje del predio vecino, pero con la obligación de las obras necesarias para que el agua caiga en el predio en que antes caía.-
Art. 2632: El propietario de una heredad por ningœn trabajo u obra puede hacer correr por el fundo vecino las aguas de pozos que Øl tenga en su heredad, ni las del servicio de su casa, salvo lo que en adelante se dispone sobre las aguas naturales o artificiales que hubiesen sido llevadas, o sacadas allí para las necesidades de establecimientos industriales.-
Art. 2633: El propietario estÆ obligado en todas circunstancias a tomar las medidas necesarias para hacer correr las aguas que no sean pluviales o de fuentes, sobre terreno que le pertenezca o sobre la vía pœblica.-
Art. 2634: El propietario de una heredad no puede por medio de un cambio que haga en el nivel de su terreno, dirigir sobre el fundo vecino las aguas pluviales que caían en su heredad.-
Art. 2635: Las aguas pluviales pertenecen a los dueæos de las heredades, donde cayesen, o donde entrasen, y le es libre disponer de ellas, o desviarlas, sin detrimento de los terrenos inferiores.-
Art. 2636: Todos pueden reunir las aguas pluviales que caigan en lugares pœblicos o que corran por lugares pœblicos, aunque sea desviando su curso natural sin que los vecinos puedan alegar ningœn derecho adquirido.-
Art. 2639: Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, estÆn obligados a dejar una calle o camino pœblico de treinta y cinco metros hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereæos no pueden hacer en ese espacio, ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno de manera alguna.-
Art. 2640: Si el río o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrÆ modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la calle pœblica, no pudiendo dejarla de menos de quince metros.-
Art. 2641: Si los ríos fuesen navegables, estÆ prohibido el uso de sus aguas que de cualquier modo estorbe o perjudique la navegación o el libre paso de cualquier objeto de transporte fluvial.-
Art. 2654: Ningœn medianero podrÆ abrir ventanas o troneras en pared medianera, sin consentimiento del condómino.-
Art. 2655: El dueæo de una pared no medianera contigua a finca ajena, puede abrir en ella una ventana para recibir luces, a tres (3) metros de altura de piso de la pieza a que quiera darse luz, con rejas de hierro cuyas barras no dejen mayor claro que tres pulgadas.-
Art. 2656: Esas luces no constituyen una servidumbre, y el dueæo de la finca o propiedad contigua, puede adquirir la medianería de la pared, y cerrar las ventanas de luces, siempre que edifique apoyÆndose en la pared medianera.-
Art. 2657: El que goza de la luz por ventanas abiertas en su pared , no tiene derecho para impedir que en suelo vecino se levante una pared que las cierre y

le prive de la luz.-
Art. 2658: No se puede tener vistas sobre el predio vecino, cerrado o abierto, por medio de ventanas, balcones u otros voladizos, a menos que intermedie una distancia de tres metros de la línea divisoria.-
Art. 2659: Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas, sobre propiedad ajena, si no hay sesenta centímetros de distancia.-
Art. 2660: Las distancias que prescriben los artículos anteriores se cuentan desde el filo de la pared donde no hubiese obras voladizas; y desde el filo exterior de Østas, donde las haya; y para las oblicuas desde la línea de separación de las dos propiedades.-
Art. 2716: El condominio de las paredes, muros, fosos y cercos que sirvan de separación entre dos heredades contiguas, es de indivisión forzosa.-
Art. 2717: Un muro es medianero y comœn de los vecinos de las heredades contiguas que lo han hecho construir a su costa en el límite separativo de las dos heredades.-
Art. 2718: Toda pared o muro que sirve de separación de dos edificios se presume medianero en toda su altura hasta el tØrmino del edificio menos elevado. La parte que pasa la extremidad de Østa œltima construcción, se reputa que pertenece exclusivamente al dueæo del edificio mÆs alto, salvo la prueba en contrario, por instrumentos pœblicos privados, o por signos materiales que demuestren la medianería de toda la pared, o de que aquella no existe ni en la parte mÆs baja del edificio.-
Art. 2719: La medianería de las paredes o muros no se presume sino cuando dividen edificios y no patios, jardines, quintas, etc. aunque Østos se encuentren cerrados por todos sus lados.-
Art. 2720: Los instrumentos pœblicos o privados que se invoquen para combatir la medianería, deben ser actos comunes a las dos partes o a sus autores.-
Art. 2721: En el conflicto de un título que se establezca la medianería, y los signos de no haberla, el título es superior a los signos.-
Art. 2722: Los condóminos de un muro o pared medianera, estÆn obligados en la proporción de sus derechos, a los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared o muro.-
Art. 2723: Cada uno de los condóminos de una pared puede libertarse de contribuir a los gastos de conservación de la pared, renunciando a la medianería, con tal que la pared no haga parte de un edificio que le pertenezca, o que la reparación o reconstrucción no haya llegado a ser necesaria por un hecho suyo.-
Art. 2724: La facultad de abandonar la medianería compete a cada uno de los vecinos, aœn en los lugares donde el cerramiento es forzoso; y desde que el abandono se haga, tiene el efecto de conferir al otro la propiedad exclusiva de la pared o muro.-
Art. 2725: El que en los pueblos o en sus arrabales edifica primero en un lugar aœn no cerrado entre paredes, puede asentar la mitad de la pared que construya sobre el terreno del vecino, con tal que la pared sea de piedra o de ladrillo hasta la altura de tres (3) metros, y su espesor entero no exceda de dieciocho pulgadas.-
Art. 2726: Todo propietario de una heredad puede obligar a su vecino a la

construcción y conservación de paredes de tres metros de altura y dieciocho pulgadas de espesor para cerramiento y división de sus heredades contiguas, que estØn situadas en el recinto de un pueblo o en los arrabales.-
Art. 2727: El vecino requerido para contribuir a la construcción de una pared divisoria, o a su conservación en el caso del artículo anterior, puede librarse de Øsa obligación, cediendo la mitad del terreno sobre que la pared debe asentarse y renunciando a la medianería.-
Art. 2728: El que hubiere construído en un lugar donde el cerramiento es forzoso en su terreno y a su costa, un muro o pared de encerramiento, no puede reclamar de su vecino el reembolso de la mitad de su valor y del terreno en que se hubiere asentado sino en el caso que el vecino quiera servirse de la pared divisoria.-
Art. 2729: Las paredes divisorias deben levantarse a la altura designada en cada Municipalidad, si no hubiese designación determinada, la altura serÆ de tres metros.-
Art. 2730: La medianería dÆ derecho a cada uno de los condóminos a servirse de la pared o muro medianero para todos los usos a que ella estÆ destinada segœn su naturaleza, con tal que no causen deterioros en la pared, o comprometa su solidez y no se estorbe el ejercicio de iguales derechos para el vecino.-
Art. 2731: Cada uno de los condóminos puede arrimar toda clase de construcciones a la pared medianera, poner tirantes en todo su espesor, sin perjuicio del derecho que el otro vecino tiene de hacerlos retirar hasta la mitad de la pared en el caso que ØI tambiØn quiera poner en ella tirantes, o hacer el caæo de una chimenea; puede tambiØn cada uno de los condóminos abrir armarios o nichos aœn pasando el medio de la pared, con tal que no cause perjuicio al vecino o a la pared.-
Art. 2732: Cada uno de los condóminos puede alzar a su costa la pared medianera sin indemnizar al vecino por el mayor peso que cargue sobre ella.-
Art. 2733: Cuando la pared medianera no pueda soportar la altura que se le quiera dar, el que quiera alzarla debe reconstruirla toda ella a su costa y tomar de su terreno el excedente de espesor. El vecino no puede reclamar ninguna indemnización por los embarazos que le cause la ejecución de los trabajos.-
Art. 2734: En el caso del artículo anterior, el nuevo muro aunque construido por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor, salvo el derecho del que ha puesto el excedente del terreno para volver a tomarlo, si la pared llegase a ser demolida.-
Art. 2735: El vecino que no ha contribuído a los gastos para aumentar la altura de la pared puede siempre adquirir la medianera de la parte alzada, reembolsando la mitad de los gastos, y el valor de la mitad del terreno en el caso que se hubiese aumentado su espesor.-
Art. 2736: Todo propietario cuya finca linda inmediatamente con una pared o muro no medianero, tiene la facultad de adquirir la medianería en toda la extensión de la pared, o sóo en la parte que alcance a tener la finca de su propiedad hasta la altura de las paredes divisorias, reembolsando la mitad del valor de la pared, como estØ construida, o de la porción de que adquiera medianería, como tambiØn la mitad del valor del suelo sobre que se ha asentado; pero no podrÆ limitar la adquisición a sóo una porción del espesor de la pared. Si solo

quisiere adquirir la porción de la altura que deben tener las paredes
divisorias, estÆ obligado a pagar el valor de la pared desde sus cimientos.-
Art. 2737: El uno de los vecinos no puede hacer innovaciones en la pared
medianera que impidan al otro un derecho igual y recíproco. No puede disminuirse
la altura y el espesor de la pared, ni hacer abertura alguna sin consentimiento
del otro vecino.-
Art. 2738: La disposición del artículo anterior no es aplicable a las paredes
que hagan frente a las plazas, calles o caminos pœblicos, respecto de los cuales
se observarÆn los reglamentos particulares que les sean relativos.-
Art. 2739: El que hubiese hecho el abandono de la medianería por librarse de
contribuir a las reparaciones o reconstrucciones de una pared, tiene siempre el
derecho de adquirir la medianería de ella en los tØrminos expuestos.-
Art. 2740: La adquisición de la medianería tiene el efecto de poner a los
vecinos de un pie de perfecta igualdad, y da al que adquiere la facultad de
pedir la supresión de obras, aberturas o luces establecidas en la pared
medianera que fueren compatibles con los derechos que confiere la medianería.-
Art. 2741: El vecino que ha adquirido la medianería no puede prevalerse de los
derechos que ella confiere, para embarazar las servidumbres con que su heredad
se encuentre gravada.-
Art. 2745: Los Ærboles existentes en cercos o zanjas medianeras se presume que
son tambiØn medianeros, y cada uno de los condóminos podrÆ exigir que sean
arrancados si le causaren perjuicios. Y si cayesen por algœn accidente no podrÆn
ser replantados sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo se observarÆ
respecto a los Ærboles comunes, por estar su tronco en el extremo de dos
terrenos de diversos dueæos.-
EDIFIC1.DOC - NAB/ams.-

[illegible]

æåÅÅæÅæÅåÅæÅåÅÅÅ

ýÙˆflÕY
Þ,¾4 ot6»ÝU
¿: ï_i›6\…
—~?ª^@˘ mW´×
dC]Z˜ ’jQfi¯ł
h ˆ &HMS2˘>äq
×.‰–K¾{Ò ô
ÿŒøStüàÙe
><~ðŁeäPmª$,S‰ü‡?
|xœ˝¸G_Tªe
ùùçÕ@(:/¾ùÛ’/¾œêª
n #·˘c0Ìx¯Õ˜ø(
ƒe ˝$ 8`ZJ
x}r˘Qx
îr¸:\TzaG¸*„y8I´jÆbR˘íc|X%»
}3OK˙ðnD
Ö¥Ôæº.ı
|‹—] : V”dHGN6˝ ¶i
«¤JÉTłe\O* tH
G‰ HYEsK ‰¥ ï‘ŁX aßeÓŒ
“xÞÀ [ü
HQ ö“ ïr•BÕ3˜
’Ù§w Û4tT % ~3
cbZ
4u§W˙ 4ø»˘˝(tn+Æâ
_?fi—ßmmÙª{UÕöF‰
ŁÛ3•ð$Ù#P
ÞÔ›æfi9{ÿøæ.¤ /¾‰˘”04h= ØÁÛÝæ´'{L
D8 ¡‰îi&¡ÌX
¥\´aÑWòÖ
ü=j6ı!˜v
˝à´VfidL`¶×
V×J YZÝøf ¢#›0Y»Ø
°`åiºXx
v0# ö› Q
0Ù º ƒ¶{>Fu
˙S…V ÖÒ@ÚY T
×X . ÞD)˘àY ÚŒdI„8Y Ú«„Ùò Ó¶7 s2üS ”Ô$f!\7øJØ?µM ˘¢Ù
‘ dı_n [/° nt6-VÖ
|5-ÀnhÉxL|U
viEß¸>f› O
Ùîo Wns¸ fi|#fpv
‡4´Y»Ö% W† TŁ‘ JŒ m ”
2¥ ˘ÿ3Sô˜
qŁBiDý¾`ô
,ß×TpEmþ
äPÿok¸ò0e

HµOC$(ìG*
ìA[2ùw
‡z¶wY ,cd2“ƒiL›Ú#rHØP÷ÀU‰•{(T7Ý$k
w2ÿÜ¢ F¡
r°ıæ‡bïµ5ðÕO>¶ `(•
ÌvUKo¨ð‰•l ~1
yU ºÙY—°°|5U8çVk;Ö¯¸˝\9 â..¯ºX
Œ ïCoEðæB3 · ‹³d
m2iVÜùÙ‰ oÖ
rO8[kv x ÕÛpæsjæ" yØæ¡][Łj ìÉ
L & à¸ÀÙC
@æ[tª/
theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels M
6?$Qìí
. a¾»» É
:Ø q `m,ì @R
N Ù¸d« o7í
g K(M&$R(.1 r
’J — Tø fi8£ Vä'£ƒA¨»—H÷u} æ
(¢˘Ìà# “L
[Content_Types].xmlPK
_rels/.relsPK
theme/theme/themeManager.xmlPK
theme/theme/theme1.xmlPK
theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accent1="accent1" accent2="accent2"
accent3="accent3" accent4="accent4" accent5="accent5" accent6="accent6"
hlink="hlink" folHlink="folHlink"/>
hÿÿÿÿÿÿÿÿ
zWd
X= .ÿ
ÕM˜ãÿ
to :P<ÿ
BW– ò }ÿ
«%l!F‹ ~ÿ
Lrº!¤O°Aÿ
…6«"´æ
#’$$ —‘ÿ
<-&2Ì\~ÿ
~q–*¤O°Aÿ
U[,¾@åÿ
ÿEÓ,RßZïÿ
ì!6-…î~˝ÿ
}O-œ.,wÿ
˙K 2 &‘ßÿ

^J23 ł lÿ
ß ¥3 †Ò&ÿ
—9ª3 EX§ÿ
3r£5¾@åÿ
X[n:äólÿ
%Û>4¤6ÿ
Yq ;¤O˚Aÿ
åoI<Ôoÿ
Ôÿ ? «tZÿ
+ä@Ì ¸ ÿ
=lAò }ÿ
i0BØpÿ
Ñ3FB~Y0+ÿ
vDÜB Œ fÿ
zV C$¶âÿ
Æ3%C”KtNÿ
q¢F>”ôÿ
Ü3˙F¢ …&ÿ
Ñ_ÝF Ł }ÿ
B$uJ gÞJÿ
0 Kƒª´˜ÿ
o…Q~ `ÿ
hòQ2Cðÿ
¢-ýQàÓ ÿ
M’aRrä„ÿ
Xk¨S ´‘ÿ
4[hTV¥ð2ÿ
^KUv"Xxÿ
oRUX= .ÿ
QˆV·ah¶ÿ
"Q«X¾@åÿ
V3ôX$ —‘ÿ
(Z4 dÿ
#ï[PÑÿÔÿ
î8Ò¹ qÿ
3s@_Ü$%ÿ
ïy _j r:ÿ
iiˆ‘†'R<ÿ
ðSb¤O˚Aÿ
ÑÞŁ(b,ÿ
†@ðJl4iÿ
]˚h ¸¢ ÿ
G:ÀDýÒÿ
X8 jÜk ¥ÿ
ÆCÔł 'ÿ
ti;s˚Z” ÿ
P.tJÜ¸ÿ

î.Ûw^3ôCÿ
fi< xöø¶ ÿ
Z x´ý.'ÿ
;xfixÚØf ÿ
 D“yH§łÙÿ
’Pc{, ŁVÿ
°Z/| $ƒ#ÿ
+ |/ìÚÿ
jgG}X= .ÿ
S%æŒE= 0ÿ
^ ˝ ‘ Lÿ
^ ” ‘ þ
‘ Lÿ
^ Ø łł5
^ É‘ Lÿ
*ðÿÿÿÿÿÿÿ@ò
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿò
ÿÿÿÿÿÿÿÿ—ò
*ðÿÿÿÿÿÿÿ0ó
ÿÿÿÿÿÿÿÿó
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿó
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀó
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃô
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿô
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPô
¤ðÿÿÿÿÿÿÿ”ô
ÿÿÿÿÿÿÿÀõ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœ
ÿÿÿÿÿÿÿÿß
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ—ß
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿõÀ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ`
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿP`
¤ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ