

TEMA1 - Apartado 2

7. Enlaces

Se crean con el texto entre corchetes y la URL entre paréntesis

```
1 La empresa [OpenAI](https://openai.com) desarrolla ChatGPT
2
3 Haz click para ir a [Markdown.es](https://markdown.es/)
```

Resultado:

La empresa [OpenAI](https://openai.com) desarrolla ChatGPT

Haz click para ir a [Markdown.es](https://markdown.es/)

7.1 Enlaces automáticos

Cuando quieres ver la url completa.

```
1 La empresa <https://openai.com> desarrolla ChatGPT
2
3 Haz click para ir a <https://markdown.es/>
```

Resultado:

La empresa <https://openai.com> desarrolla ChatGPT

Haz click para ir a <https://markdown.es/>

7.2 Enlaces por referencia

```
1 [EnlaceOpenAI]: https://openai.com
2
3 [EnlaceMarkdown.es]: https://markdown.es
4
5 La empresa [OpenAI][EnlaceOpenAI] desarrolla ChatGPT
6
7 Haz click para ir a [Markdown][EnlaceMarkdown]
```

Resultado enlaces por referencia:

La empresa [OpenAI](#) desarrolla ChatGPT

Haz click para ir a [Markdown](#)

8. Imágenes

La sintaxis es similar a los enlaces, pero añadiendo `!`.

Title de la imagen (opcional): podemos añadir un "title" a la imagen, que se verá cuando pase el ratón sobre ella añadiendo entre comillas un texto justo detrás del enlace de la imagen

```
1  ![Imagen CSS3 (Texto alternativo)]  
2  (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/CSS3_logo_and_wordmar  
3  k.svg)  
4  
5  ![Imagen Montaña (Texto alternativo)](img/raghavdduck-mountain-  
6  10205639.jpg)  
7  
8  ![Imagen CSS3 (Texto alternativo)]  
9  (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/CSS3_logo_and_wordmar  
10 k.svg "Title imagen - Logo CSS3")  
  
11 ![Imagen Montaña (Texto alternativo)](img/raghavdduck-mountain-  
12 10205639.jpg "Title - Montaña")
```

Resultado:

CSS



CSS



8.1 Enlaces por referencia a imágenes

Ya que al añadir imágenes también estás tratando con URLs, puedes utilizar el método que viste anteriormente para incluir links mediante referencias, solo que en este caso los enlaces de referencia serán aquellos donde se encuentre tu imagen.

```
1  ![img1]:  
2  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/CSS3_logo_and_wordmark  
3  .svg "Title imagen - Logo CSS3"  
4  
5  ![img2]: img/raghavdduck-mountain-10205639.jpg "Title - Montaña"  
6  
7  ![Texto alternativo img1][img1]  
  
  ![Texto alternativo img2][img2]
```

Resultado enlaces de imágenes:





9. Citas

Se crean con `>`.

```
1  > Esto es una cita.
2
3  > Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a
4  sus animales. — Mahatma Gandhi
5
6  > Esto sería una cita como la que acabas de ver.
7  >
8  > > Dentro de ella puedes anidar otra cita.
9  >
   > La cita principal llegaría hasta aquí.
```

Resultado:

Esto es una cita.

Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. —
Mahatma Gandhi

Resultado:

Esto sería una cita como la que acabas de ver.

 Dentro de ella puedes anidar otra cita.

La cita principal llegaría hasta aquí.

10. Bloques de texto

Si quieres crear un bloque entero que contenga código. Lo único que tienes que hacer es encerrar dicho párrafo entre dos líneas formadas por tres `~` virgulillas (Alt + 126 en el teclado numérico).

```
1  ~~~
2  Creando códigos de bloque.
3  Puedes añadir tantas líneas y párrafos como quieras.
4  ~~~
```

Resultado:

```
1  Creando códigos de bloque.
2  Puedes añadir tantas líneas y párrafos como quieras.
```

11. Código en línea

Se usa una sola comilla invertida.

Tambiém puedes usar cuatro espacios al principio de cada línea de código (texto preformateado `<pre>`).

```
1  El comando print() muestra información.
2
3      System.out.println("Hola Mundo");
```

Resultado:

El comando `print()` muestra información.

```
1  System.out.println("Hola Mundo");
```

12. Bloques de código

Se usan tres comillas invertidas.

```
1  ```python
2  print("Hola mundo")
3  ```
```

Resultado python:

```
1  print("Hola mundo")
```

```
1  ```json
2  {
3      "firstName": "John",
4      "lastName": "Smith",
5      "age": 25
6  }
7  ```
```

Resultado json:

```
1  {
2      "firstName": "John",
3      "lastName": "Smith",
4      "age": 25
5  }
```

13. Tablas

Se crean usando `|` para separar columnas.

```
1  | Nombre | Edad | Ciudad |
2  |-----|-----|-----|
3  | Ana    | 20   | Madrid |
4  | Luis   | 25   | Murcia |
```

Resultado:

Nombre	Edad	Ciudad
Ana	20	Madrid
Luis	25	Murcia

14. Líneas horizontales

Se crean con tres guiones.

```
1 línea con guión
2 ---
3 línea con asterisco
4 ***
5 línea con subrayado
6 _ _ _
```

Resultado:

línea con guión

línea con asterisco

línea con subrayado

15. Listas de tareas

Muy usadas en GitHub.

```
1 - [x] Terminar práctica
2 - [ ] Subir archivo
```

Resultado:

- [x] Terminar práctica
 - [] Subir archivo
-

16. Caracteres escapados

Permiten mostrar símbolos reservados.

```
1 \*Esto no será cursiva\*
2 \ barra invertida
3 ` acento invertido
```

4	*	asterisco
5	_	guión bajo
6	{ }	llaves
7	[]	corchetes
8	()	paréntesis
9	#	almohadilla
10	+	símbolo de suma
11	-	guión
12	.	punto
13	!	exclamación

Resultado:

Esto no será cursiva

\ barra invertida

` acento invertido

* asterisco

_ guión bajo

{ } llaves

[] corchetes

() paréntesis

almohadilla

+ símbolo de suma

- guión

. punto

! exclamación

17. Extensiones de Markdown personalizadas

Ver estas funciones en: [Markdown Adobe](#)

17.1 Bloques de notas

Puede elegir entre estos tipos de bloques de notas para llamar la atención sobre un contenido específico:

[!NOTE]

[!TIP]

[!IMPORTANT]

[!CAUTION]

[!WARNING]

[!ADMINISTRATION]

[!AVAILABILITY]

[!PREREQUISITES] [!ERROR]

[!ADMINISTRATION]

[!INFO]

[!SUCCESS]

En general, los bloques de notas deben usarse con moderación porque pueden resultar molestos. Aunque también se admiten bloques de código, imágenes, listas y vínculos, intente que los bloques de notas sean simples y directos.

```
1 >[ !NOTE]
2 >
3 >This is a standard NOTE block.
4 CopyToggle Text Wrapping
```

[!NOTE]

This is a standard NOTE block. CopyToggle Text Wrapping

```
1 >[ !TIP]
2 >
3 >This is a standard TIP.
4 CopyToggle Text Wrapping
```

[!TIP]

This is a standard TIP. CopyToggle Text Wrapping

```
1 >[ !IMPORTANT]
2 >
3 >This is an IMPORTANT note.
```

[!IMPORTANT]

This is an IMPORTANT note.

Here is a simple footnote^[^1].

A footnote can also have multiple lines^[^2].

You can also use words, to fit your writing style more closely^[^note].

[^1]: My reference. [^2]: Every new line should be prefixed with 2 spaces.

This allows you to have a footnote with multiple lines. [^note]: Named footnotes will still render with numbers instead of the text but allow easier identification and linking.

This footnote also has been made with a different syntax using 4 spaces for new lines.